

晶上项目布局

晶上智能网络基础研究与关键技术项目布局

—— 从 "1+1>2" 晶上复杂网络到 "1+1>N" 晶上物理类脑网络

一、总体布局架构

1.1 战略定位与核心科学问题


总体目标：

以网络时空协同复杂度定理（CST）为理论内核，围绕"晶上复杂网络"和"晶上物理类脑网络"两大研究主线，布局从基础理论→关键技术→应用示范的全链条研究体系，抢占物理智能涌现这一变革性领域的科学制高点。

两大研究主线：

主线	核心目标	关键词	时间窗口
主线一	SDI+元拓扑 → 晶上复杂网络 → 系统级"1+1>2"	SDI化合键、元拓扑、高阶网络、自演化分形	近中期（3-8年）
主线二	新型器件+渗流/重整化群 → 晶上物理类脑网络 → 系统级"1+1>N"	忆阻器、三元渗流、重整化群、自演化网络、智能涌现	中远期（5-15年）

核心科学问题群：



1.2 项目体系总览

代码块

1		
2	项目体系总布局	
3		
4		
5	Layer 1: 基础理论研究（NSFC重点/重大/杰青/优青/面上/青年）	
6		
7	项目T1: CST定理的数学深化与普适验证	[重大项目]
8	项目T2: 复杂网络临界渗流与智能涌现	[重点项目]
9	项目T3: 重整化群方法在自演化网络中的应用	[重点项目]
10	项目T4: 忆阻器网络的非平衡态统计物理	[面上/优青]
11	项目T5: 高阶拓扑网络的信息几何	[面上项目]
12	项目T6: 三元渗流相变的临界指数普适类	[面上/青年]

13		项目T7：自组织临界态的拓扑起源	[青年项目]
14		项目T8：时空协同复杂度的计算理论	[青年项目]
15			
16			
17		Layer 2：关键技术研究（重点研发计划/NSFC联合基金/区域创新）	
18			
19		项目K1：SDI软件定义互连的晶上实现	[重点研发]
20		项目K2：元拓扑动态生成引擎	[重点研发]
21		项目K3：忆阻器交叉阵列的晶上集成	[重点研发]
22		项目K4：自演化网络拓扑的FPGA/ASIC原型	[联合基金]
23		项目K5：混合信号晶上网络动力学测控平台	[联合基金]
24		项目K6：CST指导的网络拓扑优化EDA工具	[面上/企业联合]
25			
26			
27		Layer 3：应用示范研究（重点研发/科技创新2030/产业联合）	
28			
29		项目A1：大语言模型晶上复杂网络算力系统	[重点研发]
30		项目A2：忆阻器晶上类脑智能原型系统	[科技创新2030]
31		项目A3：边缘端自适应物理智能系统	[产业联合]
32		项目A4：CST驱动的新一代网络芯片架构	[区域创新]
33			
34			
35			

二、基础理论研究项目（Layer 1）

项目T1：网络时空协同复杂度定理的数学深化与跨基质普适验证

建议渠道：国家自然科学基金 重大项目

建议经费：2000-2500万元 / 5年

一、科学问题与研究意义

本项目聚焦于网络时空协同复杂度定理（CST）的数学深化与跨基质普适验证。CST定理提出智能涌现的统一度量公式 $C_{ST} = (S_c \cdot T_c) \cdot e^{\alpha \Gamma_{st}}$ ，首次将网络空间结构、时间动力学与时空耦合统一纳入可计算的复杂度框架，并以自然常数 $\{1/\sqrt{2}, 1, \varphi, e, \pi, \delta\}$ 锚定智能等级的临界阈值。然而，该定理在以下方面仍需深化：（1）三大公理的数学严格性需从拓扑学和范畴论角度加强；（2）自然常数阈值的第一性原理推导链条需进一步完善；（3）跨生物/人工/混合系统的普适验证需扩大样本规模与系统类型；（4）定理的可计算性边界与近似算法需系统建立。

二、研究内容与课题设置

课题一：CST定理的公理化与范畴论基础（数学）

- 将三大公理从描述性陈述提升为公理化体系，建立CST的**范畴论框架**
- 证明 S_c 和 T_c 的四维加权几何平均形式的**唯一性定理**（在满足木桶效应等公理约束下）
- 建立指数协同放大（ $e^{\alpha \Gamma_{st}}$ ）的**变分原理基础**，证明其为信息几何流形上KL散度衰减的必然形式
- 研究 Γ_{st} 的**拓扑不变量性质**：在网络同构变换下的不变性证明
- 建立CST的**极限定理**： $N \rightarrow \infty$ 时 C_{ST} 的渐近行为与大偏差估计

课题二：自然常数阈值的第一性原理推导（数学物理）

- 从**对称性破缺**角度推导 $1/\sqrt{2}$ （二维旋转对称的临界角）和 1 （单位化条件）
- 从**黄金分割的最优分形**性质推导 φ （模块-层级平衡的最优比例）
- 从**指数增长的不动点**条件推导 e （自催化系统的临界增长率）
- 从**圆周率的拓扑起源**推导 π （闭合因果环路的最小拓扑复杂度）
- 建立 $\delta = (\pi + e)/2$ 作为**算术-几何平均**的物理含义
- 验证各阈值之间的**间距分布**是否对应已知的普适类

课题三：CST的可计算性理论与高效算法（计算理论）

- 证明精确计算 C_{ST} 的**计算复杂度下界**

- 开发 Γ_{st} 的 $O(N^2 \log N)$ 近似算法的**误差界**严格证明
- 建立 S_c 四维指标的**快速计算框架**（特别是k-core分解和模块度的并行算法）
- 开发 T_c 四维指标的**在线流式估计算法**（适用于动态系统的实时监控）
- 建立CST的**贝叶斯估计框架**：在有限数据下的置信区间

课题四：千级规模跨基质系统的普适验证（交叉验证）

- 将验证样本从200个扩展至**1000+个系统**，覆盖：
 - 生物系统（200+）：从线虫→果蝇→斑马鱼→小鼠→猕猴→人类的完整进化谱系
 - 人工系统（300+）：从简单逻辑电路→经典ML→深度学习→大模型→多模态AI
 - 混合系统（100+）：脑机接口、神经形态芯片、人机协作系统
 - 物理系统（200+）：化学反应网络、生态食物网、社会网络、经济网络
 - 工程系统（200+）：通信网络、电力网络、交通网络、互联网
- 建立**公开数据集与基准平台**（CST-Benchmark）
- 进行**跨物种、跨基质**的大规模统计验证，检验六级智能等级的普适适用性

三、预期成果

- CST定理的**公理化数学体系**（国际数学期刊论文5-8篇）
- 自然常数阈值的**完整第一性原理推导链**（Nature/Science级论文2-3篇）
- CST计算的**高效算法库**（开源软件包，支持 10^6 节点规模网络的 C_{ST} 计算）
- CST-Benchmark**公开数据集（1000+系统，覆盖全六级智能等级）
- 培养博士后/博士10-15人

项目T2：复杂网络临界渗流与智能涌现的相变机理

建议渠道：国家自然科学基金 重点项目

建议经费：300-400万元 / 5年

研究领域：物理学（统计物理与复杂系统）

一、科学问题

智能涌现是否可以被严格理解为复杂网络上的一类**相变现象**？CST定理中的自然常数阈值 θ_i 是否对应特定的**临界渗流阈值**？特别是，在何种网络拓扑条件下，系统从"无智能"到"有智能"的转变表现为**连续相变**（二级）还是**不连续相变**（一级）？三元渗流（节点-边-超边的三元素渗流）模型能否为晶上物理类脑网络的自演化提供精确的临界行为预测？

二、研究内容

(1) 二元渗流到三元渗流的理论扩展

经典渗流理论考虑节点渗流（site percolation）和边渗流（bond percolation），临界阈值 p_c 取决于网络拓扑。本项目扩展至**三元渗流**：

$$p_c^{(3)} = f(p_{\text{node}}, p_{\text{edge}}, p_{\text{hyperedge}})$$

- 定义**超边渗流**：超边（hyperedge）连接多个节点，代表高阶交互
- 在晶上网络语境中：节点=计算单元，边=直连互联，超边=SDI化合键生成的高阶拓扑连接
- 建立三元渗流的**相图**：在 $(p_{\text{node}}, p_{\text{edge}}, p_{\text{hyperedge}})$ 三维参数空间中，确定巨连通分量出现的临界面
- 推导三元渗流的**临界指数**（ β, γ, ν 等），研究其普适类

(2) 渗流阈值与CST自然常数阈值的对应关系

- 猜想：CST的六级智能阈值 θ_i 对应不同网络族上三元渗流的**临界阈值**
- 在**小世界网络族**上计算 p_c ，检验其与 $1/\sqrt{2}, 1, \varphi$ 等的对应关系
- 在**层级模块网络族**上计算 p_c ，检验其与 e, π, δ 的对应关系
- 建立从渗流临界到智能等级跃迁的**严格映射**

(3) 有限尺寸标度分析与晶上网络的临界行为

- 晶上网络是有限规模系统（ $N \sim 10^6 - 10^{12}$ ），需要有限尺寸标度（finite-size scaling）分析
- 建立 $C_{ST}(N, p)$ 在临界点附近的**标度函数**： $C_{ST} = N^{-\beta/\nu} \cdot \tilde{f}((p - p_c)N^{1/\nu})$
- 预测晶上网络规模 N 与智能涌现阈值 $\theta_i(N)$ 的关系

(4) 动态渗流与SDI化合键的自组织临界态

- SDI化合键的动态断裂/形成对应**动态渗流** (dynamic percolation)
- 研究动态渗流中**自组织临界态**的条件：系统自发趋向 $p \rightarrow p_c$
- 建立SDI化合键速率与渗流临界的**自洽方程**
- 预测自组织临界态下的 $1/f$ 噪声、幂律分布等**临界签名**

三、预期成果

- 三元渗流模型的**完整理论框架**及临界指数 (PRL/PRE 4-6篇)
- CST阈值与渗流阈值的**对应关系**严格证明 (Nature Physics 1-2篇)
- SDI动态渗流的**自组织临界态理论** (期刊论文3-4篇)
- 培养博士5-8人

项目T3：重整化群方法在自演化网络拓扑中的理论与应用

建议渠道： 国家自然科学基金 **重点项目**

建议经费： 300-400万元 / 5年

研究领域： 物理学/数学 (统计物理/图论/动力系统)

一、科学问题

重整化群 (Renormalization Group, RG) 是描述多尺度系统普适行为的最强大的理论工具。然而，经典RG方法主要应用于欧几里得格点上的场论，将其推广到**复杂网络拓扑** (特别是自演化的动态网络) 是重大的理论挑战。核心问题是：(1) 如何在非规则网络上定义严格的RG变换？(2) SDI化合键驱动的晶上网络自演化是否可以被理解作为一种**拓扑空间上的RG流**？(3) RG不动点是否对应 C_{ST} 最优化的临界态？

二、研究内容

(1) 复杂网络上的实空间重整化群

- 基于Song, Havlin & Makse (2005) 的"盒覆盖"网络RG方法的**严格化与扩展**
- 定义网络的**块自旋变换** (block-spin transformation) :
 - 粗粒化操作：将 l_b 范围内的节点合并为超级节点
 - 定义合并后的有效连接权重和有效动力学参数
 - 建立粗粒化后的 S_c, T_c, Γ_{st} 的变换规则

- 推导**网络RG方程**：

$$\frac{dS_c}{d\ell} = \beta_S(S_c, T_c, \Gamma_{st}), \quad \frac{dT_c}{d\ell} = \beta_T(S_c, T_c, \Gamma_{st}), \quad \frac{d\Gamma_{st}}{d\ell} = \beta_\Gamma(S_c, T_c, \Gamma_{st})$$

- 寻找**RG不动点** $(S_c^*, T_c^*, \Gamma_{st}^*)$ 并分析其稳定性

(2) RG不动点与CST最优态的对应

- 猜想：RG的**稳定不动点**对应 C_{ST} 的**极大值**，即智能涌现的最优态
- 在不同网络族（Barabási-Albert、Watts-Strogatz、层级模块网络）上数值计算RG流
- 检验RG不动点处的 $(S_c^*, T_c^*, \Gamma_{st}^*)$ 是否位于CST定理预测的**最优范围**（如 $\Gamma_{st}^* \approx 0.55$ ）
- 分析RG不动点附近的**临界指数**，建立与CST智能等级的联系

(3) 自演化网络的动态RG

- SDI化合键驱动的网络拓扑自演化可形式化为：
$$\frac{dG}{dt} = \mathcal{F}(G, \Phi_G), \quad \frac{d\Phi_G}{dt} = \mathcal{D}(G, \Phi_G)$$
- 定义**动态RG变换**：同时对 G 和 Φ_G 进行粗粒化
- 研究自演化过程是否自发驱动系统向RG不动点流动
- 这相当于证明：**SDI化合键的自组织机制在数学上等价于RG流向不动点的过程**

(4) 分形维数与多重标度分析

- 利用RG方法计算晶上网络的分形维数 d_f 和谱维数 d_s
- 建立 d_f, d_s 与 S_c 四维指标的精确关系
- 研究SDI化合键生成的分形拓扑的**多重标度** (multifractal) 特性
- 预测不同分形维数下的 C_{ST} 值和智能等级

三、预期成果

- 复杂网络上RG变换的**严格数学理论**（数学/物理顶刊4-6篇）
- RG不动点与CST最优态的**对应定理**（Nature Physics/PRL 2-3篇）
- SDI自演化 = RG流的**等价性证明**（核心理论突破，高影响力论文1-2篇）
- 网络分形与 C_{ST} 的**定量关系**
- 培养博士5-8人

项目T4：忆阻器网络的非平衡态统计物理与自发智能涌现

建议渠道： 国家自然科学基金 优秀青年科学基金 / 面上项目

建议经费： 优青200万元/3年 或 面上60-80万元/4年

研究领域： 物理学/电子科学（凝聚态物理/器件物理/非平衡统计力学）

一、科学问题

忆阻器（memristor）具有电导依赖于历史电流的非线性记忆特性，其交叉阵列构成的网络天然具备CST框架中 T_c （可塑性 Ψ 高、存在内在动力学）和 Γ_{st} （存算一体，结构即功能）的物理基础。核心问题：忆阻器网络在远离平衡态的条件下，能否自发涌现出满足 $C_{ST} > \theta_i$ 的临界行为？其统计物理机制是什么？

二、研究内容

- 忆阻器单元的随机动力学模型：** 建立包含噪声的忆阻器状态方程，定义其Fokker-Planck方程
- 忆阻器网络的主方程与路径积分：** 将 N 个耦合忆阻器的集体行为映射为场论问题
- 非平衡相变分析：** 研究忆阻器网络在外部驱动（电压模式）下的相变行为——从无序态到有序态（模式形成/同步/记忆存储）
- 自由能泛函与 Γ_{st} 的热力学联系：** 定义忆阻器网络的有效自由能 $F[G_{cond}]$ ，证明 Γ_{st} 与 F 的Legendre变换存在对应关系

- 涨落-耗散关系与 α 的物理约束：利用涨落-耗散定理约束 α 的取值

三、预期成果

- 忆阻器网络的**非平衡态场论框架**（PRE/PRB 3-4篇）
- Γ_{st} 的**热力学联系定理**（PRL 1篇）
- 忆阻器网络自发智能涌现的**相图**
- 培养博士3-4人

项目T5：高阶拓扑网络的信息几何与SDI元拓扑的最优设计理论

建议渠道： 国家自然科学基金 **面上项目**

建议经费： 60-80万元 / 4年

研究领域： 信息科学/数学（信息几何/图论/组合优化）

一、科学问题

SDI元拓扑需要在晶上互连线资源的物理约束下，动态生成最优化 C_{ST} 的高阶网络拓扑。这本质上是一个**约束条件下的信息几何优化问题**。核心问题：在给定物理资源约束下， C_{ST} 最优的网络拓扑是什么？SDI化合键的动态重构策略应遵循何种信息几何梯度流？

二、研究内容

- 网络拓扑空间的信息几何：** 将所有可能的 N 节点网络视为流形 $\mathcal{M}_N$ ，定义其Fisher信息度量
- C_{ST} **作为流形上的函数：** 计算 C_{ST} 在 $\mathcal{M}_N$ 上的梯度 ∇C_{ST} ，建立最速上升方向
- 约束最优化：** 在晶上物理约束（布线密度、层数、延迟预算、功耗预算）下的 C_{ST} 最大化
- SDI重构策略的最优控制：** 将SDI化合键的动态重构形式化为 $\mathcal{M}_N$ 上的**Riemannian梯度流**

- 高阶拓扑（超图、单纯复形）的 S_c 扩展：将 S_c 的四维定义推广到超图和单纯复形上

三、预期成果

- 网络拓扑空间的信息几何理论（IEEE TIT/Journal of Statistical Physics 3-4篇）
- CST最优网络族的分类定理
- SDI重构策略的最优控制算法
- 培养博士2-3人

项目T6：三元渗流相变的临界指数、普适类与跨尺度涌现

建议渠道：国家自然科学基金 面上项目 / 青年科学基金

建议经费：面上60万元/4年 或 青年30万元/3年

研究领域：物理学（统计物理/计算物理）

一、科学问题

三元渗流（节点-边-超边同时渗流）是本项目体系中连接渗流理论与晶上网络的关键理论桥梁。经典渗流的临界指数已被精确计算（2D Ising普适类等），但三元渗流的临界行为尚无系统研究。核心问题：三元渗流是否定义了一类新的普适类？其临界指数与网络拓扑（特别是小世界/层级模块特性）如何关联？

二、研究内容

- 在不同网络拓扑上（Erdős-Rényi、Watts-Strogatz、Barabási-Albert、层级模块网络、SDI元拓扑网络）进行大规模蒙特卡洛模拟（ N 达 10^7 ）
- 精确计算三元渗流的序参量指数 β 、磁化率指数 γ 、关联长度指数 ν
- 检验是否满足超标度关系（hyperscaling relation） $2\beta + \gamma = d\nu$
- 研究三元渗流的上临界维度 d_c
- 将三元渗流的临界行为与CST的 ϕ_{ST} 跃迁行为进行定量对比

三、预期成果

- 1. 三元渗流的**临界指数表与普适类分类**（PRE/JSTAT 3-4篇）
 - 2. 三元渗流- C_{ST} 跃迁的**对应关系**
 - 3. 培养博士2-3人
-

项目T7：自组织临界态的拓扑起源与晶上网络的自发临界性

建议渠道： 国家自然科学基金 青年科学基金

建议经费： 30万元 / 3年

研究领域： 复杂系统/非线性科学

一、科学问题

CST推论4（自适应演化定理）指出，具备"动力学→结构"反馈的网络能自发趋向 Γ_{st} 最大化的临界态。本项目研究此自组织临界态（SOC）的**拓扑起源**：什么样的网络拓扑特征是SOC的必要/充分条件？SDI化合键的重构规则如何保证系统停留在临界态？

二、研究内容

- 在不同拓扑类型的网络上运行BTW沙堆模型、OFC地震模型等经典SOC模型
- 研究SOC出现的**拓扑必要条件**：模块度 M 、层级性 H 、小世界比 R_{sw} 的阈值
- 设计保证SOC的**SDI重构规则**（基于局部信息的分布式拓扑调整算法）
- 验证SOC态下的 λ_{eff} 是否趋近1（CST临界性指标）

三、预期成果

- 1. SOC的拓扑起源**判据**
 - 2. SDI-SOC重构规则
 - 3. 培养博士1-2人
-

项目T8：时空协同复杂度的计算理论与近似算法

建议渠道：国家自然科学基金 青年科学基金

建议经费：30万元 / 3年

研究领域：计算机科学（计算复杂性理论/算法设计）

一、科学问题

CST定理的工程应用依赖于 C_{ST} 各组件的高效计算。 Γ_{st} 的精确计算涉及社群检测（NP-hard的近似）和矩阵相关（ $O(N^4)$ 暴力计算），需要发展专门的近似算法。核心问题： C_{ST} 的计算复杂度下界是什么？在何种近似保证下可以在 $O(N^2 \log N)$ 内完成？

二、研究内容

- C_{ST} 精确计算的**NP-hardness证明**（通过到图着色/社群检测的归约）
- Γ_{st} 的 $O(N^2 \log N)$ **近似算法**设计及 $(1+\epsilon)$ 近似比证明
- 流式/在线 C_{ST} 估计的**空间复杂度下界**与最优算法
- GPU并行 C_{ST} 计算框架的设计与实现
- 面向SDI实时拓扑优化的**亚线性时间 C_{ST} 增量更新算法**

三、预期成果

- C_{ST} 计算复杂度的**完整分类**
- 实用的高效 C_{ST} 计算工具包（开源）
- 培养博士1-2人

三、关键技术研究项目（Layer 2）

项目K1：SDI软件定义互连的晶上实现关键技术

建议渠道：国家重点研发计划 "高性能计算"/"新一代人工智能"专项

建议经费：3000-5000万元 / 4年

参与单位：3-5家（高校+研究所+芯片企业）

一、项目目标

面向大语言模型等AI算力的晶上系统级"1+1>2"需求，攻克SDI（软件定义互连）作为高阶拓扑网络自组织化合键的关键技术，实现在晶圆级互连线资源中**动态生成和自演化各种高阶网络拓扑**的能力，使系统级扩展效率突破线性极限。

二、考核指标

指标	当前水平	目标值	提升
拓扑重构延迟	N/A（静态NoC）	<1μs	从无到有
可配置互连密度	<5%线资源可配置	>50%	10×
支持的拓扑类型	固定Mesh/Ring	小世界/层级模块/无标度/分形	质的飞跃
系统扩展效率	0.5-0.8×（亚线性）	>1.2×（超线性）	"1+1>2"验证
S_c （系统级）	~0.12	>0.60	5×
Γ_{st} （系统级）	~0.30	>0.55	1.8×

能效比 (TFLOPS/W)	基线	2× 以上提升	显著改善
----------------	----	---------	------

三、课题设置

课题一：SDI化合键的物理层实现

- 研究内容：
 - 基于先进封装（2.5D/3D/Chiplet）的**可编程互连阵列**设计
 - SDI化合键的**电路级实现**：可配置交叉开关矩阵 + 可编程路由引擎
 - 化合键的**断裂/形成速度优化**：目标<1μs级拓扑切换
 - 化合键**能耗模型**：每次重构的能量代价 vs 通信效率增益的最优权衡
 - 高密度布线资源中的**信号完整性保障**
- 关键技术：高速可配置交叉开关、低功耗SRAM/忆阻器配置存储、信号完整性仿真

课题二：SDI元拓扑动态生成引擎

- 研究内容：
 - 元拓扑的**形式化描述语言**：用简洁的参数向量描述目标网络拓扑
 - **拓扑编译器**：将目标拓扑描述翻译为SDI化合键的具体配置序列
 - **拓扑约束求解器**：在物理布线约束下寻找最接近目标拓扑的可行实现
 - **在线拓扑优化引擎**：根据运行时通信负载模式，实时生成最优拓扑
 - 三层元拓扑架构（全局协调层/区域Hub层/局部密集层）的**层间协调协议**
- 关键技术：约束满足求解（CSP）、在线优化算法、分层拓扑调度

课题三：SDI自演化分形的分布式控制

- 研究内容：
 - SDI化合键的**局部规则设计**：每个节点仅基于局部信息决定化合键的断裂/形成
 - 证明局部规则能够全局涌现出**小世界/层级模块化/无标度**拓扑
 - 分形拓扑的**自相似性保障机制**：在不同尺度上维持拓扑自相似性
 - 自演化的**收敛性保证**：证明SDI分布式控制在有限步内收敛至稳态
 - **鲁棒性分析**：在节点故障/链路失效条件下的拓扑自愈能力
- 关键技术：分布式算法、自组织网络协议、形式化验证

课题四：SDI晶上系统的CST测量与验证

- 研究内容：

- 开发晶上** S_c, T_c, Γ_{st} 在线监控系统**：实时计算系统级 S_c, T_c, Γ_{st}
- 设计 S_c, T_c, Γ_{st} 最优化的**反馈控制回路**： S_c, T_c, Γ_{st} 测量→拓扑调整→ S_c, T_c, Γ_{st} 再测量
- 在FPGA原型系统上验证SDI化合键的"1+1>2"效应
- 建立SDI晶上系统的**性能基准套件**（Benchmark Suite）
- 关键技术：片上性能监控（PMU）、实时 S_c, T_c, Γ_{st} 估计硬件、FPGA原型

项目K2：CST驱动的元拓扑设计方法与EDA工具

建议渠道：国家重点研发计划 子课题 或 NSFC-企业联合基金

建议经费：800-1500万元 / 3-4年

一、项目目标

开发面向晶上复杂网络的CST驱动EDA（电子设计自动化）工具链，实现从AI模型的计算图到晶上SDI元拓扑配置的**自动化设计流程**，使芯片/系统设计者能够直接以 S_c, T_c, Γ_{st} 最优化为目标进行晶上网络设计。

二、研究内容

(1) CST-Aware网络分析器

- 输入：AI模型（如Transformer）的计算图/通信图
- 输出：计算图的 S_c, T_c, Γ_{st} 评分及CST瓶颈诊断报告
- 功能：自动识别 S_c, T_c, Γ_{st} 提升的关键优化点

(2) 元拓扑综合引擎

- 输入：目标 S_c, T_c, Γ_{st} 指标 + 物理约束（芯片面积、布线层数、功耗预算）
- 输出：满足约束的最优元拓扑配置方案
- 算法核心：基于信息几何梯度的拓扑空间搜索（连接项目T5的理论成果）

(3) SDI配置编译器

- 将元拓扑配置方案翻译为具体的SDI化合键配置比特流
- 支持多种SDI物理层实现的后端映射
- 包含时序约束检查和信号完整性验证

(4) CST仿真与验证平台

- 支持百万节点规模的晶上网络 SC_{ST} 仿真
- 内置CST定理的完整参数计算引擎
- 提供 SC_{ST} 优化前后的性能对比分析

三、预期成果

1. CST-EDA工具链原型（TRL 4-5）
2. 支持 10^6 节点的晶上网络 SC_{ST} 仿真引擎
3. 至少3个晶上系统设计案例的CST优化验证
4. 核心算法专利5-8项

项目K3：忆阻器交叉阵列的晶上集成与自演化网络实现

建议渠道： 国家重点研发计划 "新型器件与材料"/"类脑计算"专项

建议经费： 3000-5000万元 / 5年

参与单位： 4-6家（高校+中科院+器件企业+芯片设计企业）

一、项目目标

攻克忆阻器交叉阵列的晶上大规模集成技术，结合SDI化合键实现自演化网络拓扑，构建以三元渗流和重整化群理论指导的晶上物理类脑网络原型，验证 SC_{ST} 的自发优化和"1+1>N"效应。

二、考核指标

指标	当前水平	目标值
----	------	-----

忆阻器阵列规模	256×256	4096×4096 （晶上集成）
器件一致性 (σ/μ)	$>15\%$	$<5\%$
编程耐久（次）	10^6	10^{10}
网络节点数	$\sim 10^4$	$> 10^6$
自演化拓扑类型	手动配置	自组织涌现 （小世界/层级/分形）
T_c （网络级）	~ 0.30	>0.65
Γ_{st} （网络级）	~ 0.35	>0.60
功耗/等效突触操作	$\sim \text{pJ}$	$< \text{fJ}$

三、课题设置

课题一：高一致性忆阻器材料与器件工程

- 研究新型忆阻材料体系（ $\text{HfO}_2/\text{TaO}_x/\text{a-Si}/\text{IGZO}$ 等）的电导调控机理
- 攻克高一致性（ $\sigma/\mu < 5\%$ ）、高耐久（ 10^{10} 次）器件制备工艺
- 建立忆阻器的**精确物理模型**（含随机涨落项），支撑网络动力学仿真
- 研究忆阻器的**多态调制能力**，实现类突触的STDP（脉冲时序依赖可塑性）

课题二：忆阻器交叉阵列的晶上大规模集成

- 开发兼容CMOS后道工艺的忆阻器阵列集成方案
- 攻克 4096×4096 规模交叉阵列的**IR drop**和**sneak path**问题
- 设计忆阻器阵列的**读写电路**和**外围控制逻辑**
- 实现忆阻器阵列与CMOS控制电路的**三维异质集成**

课题三：SDI化合键 + 忆阻器的自演化网络构建

- 设计忆阻器交叉阵列之间的**SDI互联架构**：
 - 阵列内部：忆阻器自然形成的密集连接（局部密集层）
 - 阵列之间：SDI化合键实现的动态长程连接（Hub层/全局协调层）
- 建立**自演化规则**：
 - 忆阻器电导变化驱动局部拓扑调整（赫布学习 $\rightarrow$ 化合键增强/减弱）

- SDI全局拓扑调整响应宏观动力学模式（相变检测 → 拓扑重构）
- 验证自演化过程是否收敛至**三元渗流临界态**（连接项目T2理论预测）
- 验证自演化拓扑的**RG不动点特性**（连接项目T3理论预测）

课题四：晶上物理类脑网络的 C_{ST} 表征与智能验证

- 开发忆阻器网络的 C_{ST} **在线测量方法**：
 - S_c ：从阵列配置和SDI拓扑实时计算
 - T_c ：从网络动力学信号（电压/电流时间序列）在线估计
 - Γ_{st} ：从结构-功能相关性实时追踪
- 设计 C_{ST} 不同等级（L2→L3→L4）的**智能任务基准测试**
- 验证"1+1>N"效应： N 个忆阻器阵列+SDI互联的 C_{ST} 是否超线性增长
- 与等效CMOS系统进行**能效比对比**

项目K4：自演化网络拓扑的FPGA/ASIC原型验证平台

建议渠道： NSFC-企业联合基金（信息领域） / 区域创新发展联合基金

建议经费： 300-500万元 / 3-4年

一、项目目标

在忆阻器大规模集成尚未成熟之前，利用FPGA/ASIC构建**自演化网络拓扑的数字原型**，快速验证CST理论的工程预测，为后续忆阻器/光子/自旋器件的物理实现提供**先行验证平台**。

二、研究内容

(1) FPGA上的SDI化合键模拟器

- 利用FPGA的可编程路由资源模拟SDI化合键的动态重构
- 在Xilinx Versal/Intel Agilex平台上实现可配置的元拓扑引擎

- 支持 $10^3 \sim 10^5$ 节点规模的实时拓扑演化

(2) 数字忆阻器模拟网络

- 用FPGA实现忆阻器的精确数字孪生（Digital Twin）
- 每个"数字忆阻器"遵循真实器件的随机动力学模型
- 实现 $10^4 \sim 10^6$ 规模的数字忆阻器网络

(3) CST参数的实时硬件计算单元

- 开发 S_c, T_c, Γ_{st} 的硬件加速器（HLS/RTL设计）
- 实现 10^4 节点网络的 C_{ST} 在 $<1\text{ms}$ 内完成计算
- 支撑SDI自演化的实时反馈控制

(4) 三元渗流/RG的硬件验证

- 在FPGA网络上实施三元渗流实验，验证临界阈值预测
- 实施"盒覆盖"RG粗粒化操作的硬件实现，验证RG不动点

三、预期成果

1. FPGA原型平台（TRL 4）
 2. SDI化合键的FPGA实现IP核
 3. C_{ST} 硬件加速器（支撑实时闭环控制）
 4. 三元渗流/RG理论的硬件验证数据
-

项目K5：混合信号晶上网络动力学测控平台

建议渠道： NSFC-企业联合基金 / 国家重大科研仪器研制项目

建议经费： 500-800万元 / 4年

一、项目目标

建设面向晶上物理类脑网络（忆阻器/光子/自旋器件网络）的**混合信号动力学测控平台**，能够同时对大规模器件网络的时空动力学行为进行**高通量、多通道、多时间尺度**的测量与控制，为CST参数的物理测量和自演化过程的实时监控提供仪器基础。

二、研究内容

- 高通量多通道信号采集系统：\$10^3\$通道、10GS/s采样率的并行ADC系统
- 多时间尺度同步测量：从ns（器件开关）到s（拓扑演化）的跨越6个数量级的同步时间序列采集
- T_c 四维参数的硬件测量模块：
 - λ_{eff} （分支比）的实时估计：基于活跃节点统计的流水线
 - Φ （Kuramoto序参量）的硬件Hilbert变换+实时计算
 - Ψ （可塑性）的权重变化追踪
 - Θ （时间尺度多样性）的多尺度小波分析硬件
- Γ_{st} 的在线计算：Louvain社群检测+NMI+Mantel相关的硬件加速
- 闭环控制接口：测量→SDI拓扑调整→再测量的毫秒级闭环

三、预期成果

1. 混合信号测控平台（具备自主知识产权的科研仪器）
2. CST参数的物理测量方法学（标准化协议）
3. 支撑项目K3和项目A2的核心测量需求

项目K6：CST指导的网络拓扑优化EDA算法与工具

建议渠道： 国家自然科学基金 **面上项目** / 企业联合项目

建议经费： 60-80万元（面上） + 企业配套

研究领域： 计算机科学（EDA/图算法/优化）

一、项目目标

将CST理论转化为**可集成到现有EDA工具链**的网络拓扑优化算法模块，使芯片设计者能在布局布线阶段直接以 C_{ST} 为优化目标，提升晶上系统的系统级性能。

二、研究内容

- 在现有NoC综合工具（如Noxim、BookSim）中集成** C_{ST} 评估模块**
- 开发CST-Aware的布局算法：将 S_c 四维指标纳入布局优化的目标函数
- 开发CST-Aware的布线算法：在布线阶段优化小世界比 R_{sw} 和模块性 M
- 建立** C_{ST} -性能关联模型**：将 C_{ST} 值映射为系统级吞吐量/延迟/功耗的预测
- 与主流EDA工具（Cadence/Synopsys/开源VLSI Flow）的接口开发

三、预期成果

- CST-EDA算法模块（开源+商用两版）
- C_{ST} -性能关联模型
- 3-5个芯片设计案例验证
- 核心算法专利3-5项

四、应用示范研究项目（Layer 3）

项目A1：面向大语言模型的SDI晶上复杂网络算力系统

建议渠道： 国家重点研发计划 "新一代人工智能"专项 / 科技创新2030"新一代人工智能"重大项目

建议经费： 5000-8000万元 / 4-5年

参与单位： 5-8家（高校+研究所+AI芯片企业+大模型企业+系统集成企业）

一、项目目标

构建首个以CST定理为指导、SDI化合键为使能技术的**晶上复杂网络算力系统原型**，在千亿-万亿参数大语言模型的训练与推理场景中，实证系统级扩展效率突破线性极限（"1+1>2"），成为下一代AI算力基础设施的技术验证平台。

二、总体指标

指标	当前业界最优	本项目目标	意义
系统扩展效率（256节点）	0.55-0.65	>1.0（超线性）	首次实现"1+1>2"
通信占比（训练）	30-50%	<15%	SDI局部化合键减少冗余
能效比（推理TOPS/W）	基线	2-3×提升	打破能效墙
系统级 CST	~0.01（NoC级）	>1.5	CST理论的工程验证
拓扑重构延迟	N/A	<10μs	SDI实时自适应
支持模型规模	千亿参数	万亿参数	规模扩展能力

三、课题设置

课题一：SDI晶上互连硬件平台

- 基于先进Chiplet封装技术，构建**多Die晶上系统**
- 集成SDI可编程互连阵列（\$>10^4\$可配置化合键）
- 实现元拓扑三层架构的物理实例
- 目标：**64-256个计算Die**的晶上系统原型

课题二：大模型计算图到SDI元拓扑的自动映射

- 开发Transformer/MoE等架构的**通信图分析工具**
- 实现计算图到SDI元拓扑的**CST-Aware自动映射算法**
- 支持模型并行/数据并行/流水线并行的混合策略
- 动态负载均衡的SDI拓扑实时调整

课题三：大模型训练的"1+1>2"验证

- 在SDI晶上系统上训练百亿-千亿参数LLM
- 严格测量扩展效率曲线： $\eta(N)$ 随节点数 N 的变化
- 验证 $\eta(N) > 1$ （超线性扩展）的条件和范围
- 与传统NVLink/InfiniBand集群进行同条件对比测试

课题四：大模型推理的能效优化

- SDI化合键在推理场景的快速拓扑切换
- 不同推理请求的拓扑定制（短文本/长文本/多模态不同拓扑）
- 推理吞吐量与能效比的联合优化
- 目标：相同硬件成本下推理吞吐量2-3×提升

课题五：系统级 C_{ST} 的在线监控与优化

- 将 C_{ST} 监控集成为系统管理功能
- 实现" C_{ST} 仪表盘"：实时显示系统 S_c, T_c, Γ_{st} 状态
- 自动 C_{ST} 优化建议：当 Γ_{st} 下降时自动触发SDI拓扑调整
- 积累 C_{ST} -性能关联的工程数据库

项目A2：忆阻器晶上类脑智能原型系统

建议渠道： 科技创新2030 "脑科学与类脑研究"重大项目 / 国家重点研发计划

建议经费： 5000-10000万元 / 5-8年

参与单位： 6-10家（高校+中科院+器件企业+芯片企业+AI企业+医疗器械企业）

一、项目目标

构建首个以忆阻器为核心器件、以SDI化合键为网络使能、以三元渗流/重整化群为理论指导的晶上物理类脑智能原型系统，在特定认知任务（模式识别、连续学习、因果推理）上实证" $1+1>N$ "效应和极低功耗类脑智能。

二、总体指标

指标	当前神经形态芯片	本项目目标	意义
等效突触数	10^7 (TrueNorth/Loihi)	10^9 (晶上集成)	规模突破
拓扑类型	固定NoC	自演化分形拓扑	物理自组织
在线学习能力	有限 (STDP)	持续终身学习	类脑本质
功耗/等效突触操作	~pJ	<100fJ	3数量级改善
CST	~0.5-1.0	>2.5 (L4高级智能)	CST等级跃升
灾难性遗忘	严重	可测量地消除	终身学习验证
自组织临界态	未实现	自发涌现验证	理论验证

三、课题设置

课题一：大规模忆阻器交叉阵列晶上集成

- 4096 × 4096 忆阻器阵列的流片与测试
- 阵列间SDI互联的物理集成
- 三维异质集成（忆阻器层+CMOS控制层）
- 目标：单晶上系统 $>10^9$ 等效突触

课题二：三元渗流理论指导的自演化规则设计

- 将项目T2的三元渗流临界阈值翻译为SDI化合键规则：
 - 节点渗流阈值 → 忆阻器激活/关断标准
 - 边渗流阈值 → 化合键增强/断裂标准
 - 超边渗流阈值 → 高阶拓扑涌现条件
- 设计保证系统停留在三元渗流临界面上的自调节机制
- 验证自演化过程中1/f噪声和幂律雪崩等临界签名

课题三：重整化群指导的多尺度网络构建

- 利用项目T3的RG理论设计多尺度层级网络：
 - 微观层（忆阻器阵列内）：密集局部连接

- 介观层（阵列间SDI）：模块化Hub连接
- 宏观层（全局SDI）：稀疏长程连接
- 验证各尺度的**RG不动点特性**： $S_c^*, T_c^*, \Gamma_{st}^*$ 是否稳定
- 实现**跨尺度信息整合**的物理机制

课题四：类脑认知任务验证

- 模式识别任务：MNIST→CIFAR→复杂场景识别
- 连续学习任务：序列学习10+任务，测量灾难性遗忘程度
- 因果推理任务：简单因果链的推断
- 自适应任务：环境突变后的快速适应
- 在每个任务上测量 C_{ST} 并与智能等级预测对照

课题五：极低功耗与"1+1>N"的实证

- 测量系统功耗并与等效CMOS/GPU系统对比
- 验证"1+1>N"： N 个阵列+SDI互联的 C_{ST} 是否满足超线性增长
$$C_{ST}(N) \propto N^{\alpha_{eff}}, \quad \alpha_{eff} > 1$$
- 建立功耗/ C_{ST} 的Pareto前沿
- 与生物神经系统 ($C_{ST} \approx 3.3$, 20W) 进行**类比分析**

项目A3：边缘端自适应物理智能系统

建议渠道： 国家重点研发计划 **产业化子课题** / 地方科技重大项目 / 产业联合基金

建议经费： 1500-3000万元 / 3-4年

一、项目目标

将SDI晶上复杂网络技术（Step 1）率先应用于**边缘端智能系统**（自动驾驶、工业检测、智能机器人等），在实际应用场景中验证CST指导的网络优化对系统级性能和能效比的提升效果。

二、应用场景

场景1：自动驾驶边缘计算单元

- 多传感器融合（摄像头+激光雷达+毫米波雷达）的SDI互联优化
- 目标：相同芯片面积下，感知延迟降低30%，功耗降低40%
- C_{ST} 指导的传感器融合网络拓扑优化

场景2：工业缺陷检测系统

- 多摄像头+多模型并行推理的SDI互联优化
- 目标：检测吞吐量2×提升，漏检率降低50%
- SDI动态拓扑适配不同检测任务

场景3：智能机器人运动控制

- 多关节+多传感器+决策回路的SDI互联优化
- 目标：控制延迟降低50%，能效比3×提升
- 类脑反射弧的SDI网络实现

三、研究内容

- SDI化合键的**边缘端低功耗实现**（面向IoT级功耗约束）
 - CST指导的**应用特异化元拓扑**设计方法
 - 边缘端 C_{ST} 在线监控的**轻量化方案**
 - 与现有边缘AI芯片（如Jetson、TPU Edge）的**性能对比基准**
 - **产业化路径规划**：从原型到量产的技术成熟度路线图
-

项目A4：CST驱动的新一代网络通信芯片架构探索

建议渠道： 区域创新发展联合基金 / NSFC面上项目 / 企业联合项目

建议经费： 200-500万元 / 3-4年

一、项目目标

将CST理论应用于**网络通信芯片**（交换芯片、路由芯片、DPU等）的架构设计，探索SDI元拓扑在数据中心网络、5G/6G通信网络中的应用潜力。


二、研究内容


- 数据中心网络拓扑的** C_{ST} 评估**（Fat-tree/Dragonfly/Rail-optimized等）
- CST指导的**新型数据中心网络拓扑**设计
- SDI化合键在**可编程交换芯片**中的应用
- 面向AI训练集群的**CST-Aware网络调度算法**
- 与现有SDN（软件定义网络）的**兼容性设计**
- 6G通信网络中的CST拓扑优化（空天地一体化网络的元拓扑设计）

五、项目间的逻辑关系与协同

5.1 项目依赖关系图

代码块






5.2 两大主线的项目归属

代码块	
1	
2	
3	主线一: "1+1>2" 晶上复杂网络
4	(SDI + 元拓扑 → 系统级超线性增益)
5	
6	理论支撑: T1(CST深化), T5(信息几何), T7(SOC), T8(计算理论)
7	技术攻关: K1(SDI实现), K2(元拓扑EDA), K4(FPGA原型), K6(CST-EDA)
8	应用示范: A1(大模型算力), A3(边缘端), A4(网络通信)
9	
10	
11	
12	主线二: "1+1>N" 晶上物理类脑网络
13	(忆阻器 + 三元渗流/RG → 自演化网络 → 智能涌现)
14	
15	理论支撑: T1(CST深化), T2(渗流), T3(RG), T4(忆阻器物理), T6(临界指数)
16	技术攻关: K3(忆阻器集成), K4(FPGA原型), K5(测控平台)
17	应用示范: A2(类脑智能原型)
18	
19	
20	
21	共享基础: T1(CST定理), T8(计算理论), K4(FPGA原型)
22	
23	

5.3 时间序列与里程碑

代码块	
1	时间轴



六、经费总览与建议渠道

6.1 经费需求总表

项目编号	项目名称	建议渠道	经费(万元)	周期	优先级
T1	CST定理数学深化与普适验证	NSFC重大项目	2000-2500	5年	★★★★

T2	复杂网络临界渗流与智能涌现	NSFC重点项目	300-400	5年	★★★★
T3	重整化群在自演化网络中的应用	NSFC重点项目	300-400	5年	★★★★
T4	忆阻器网络非平衡态统计物理	NSFC优青/面上	60-200	3-4年	★★
T5	高阶拓扑的信息几何	NSFC面上	60-80	4年	★★
T6	三元渗流临界指数	NSFC面上/青年	30-60	3-4年	★★
T7	自组织临界态的拓扑起源	NSFC青年	30	3年	★
T8	CST的计算理论	NSFC青年	30	3年	★
K1	SDI晶上实现	重点研发计划	3000-5000	4年	★★★★
K2	元拓扑EDA工具	重点研发/联合基金	800-1500	3-4年	★★★★
K3	忆阻器晶上集成	重点研发计划	3000-5000	5年	★★★★
K4	FPGA/ASIC原型	联合基金	300-500	3-4年	★★
K5	混合信号测控平台	仪器研制/联合基金	500-800	4年	★★
K6	CST-EDA工具	面上/企业联合	60-80	4年	★★
A1	大模型SDI算力系统	重点研发/科技创新2030	5000-8000	4-5年	★★★★
A2	忆阻器类脑智能原型	科技创新2030/重点研发	5000-10000	5-8年	★★★★
A3	边缘端物理智能系统	重点研发/地方项目	1500-3000	3-4年	★★
A4	网络通信芯片架构	区域联合基金/面上	200-500	3-4年	★

经费总规模： 约 2.2-4.2亿元（含各级各类项目）

6.2 建议申报策略

第一优先梯队（近期启动，2025-2026）：

项目	渠道	理由
T1	NSFC重大项目	理论根基，所有后续工作的基础
T2+T3	NSFC重点项目（可联合申报）	渗流+RG是物理类脑网络的核心理论
K1	重点研发计划	SDI是近期最可落地的技术
K4	联合基金	FPGA原型是最快的验证路径

第二优先梯队（中期启动，2026-2028）：

项目	渠道	理由
K2+K6	联合基金/企业合作	EDA工具的产业化价值
K3	重点研发计划	忆阻器集成需要前期器件成果
A1	重点研发/科技创新2030	需要K1/K2的阶段成果
T4/T5/T6	面上/优青/青年	支撑性理论研究

第三优先梯队（远期启动，2028-2030）：

项目	渠道	理由
A2	科技创新2030	依赖K3/K5的成熟度
K5	仪器研制	配合K3/A2的测试需求
A3/A4	产业联合/区域基金	产业化阶段

七、团队建设与人才需求

7.1 核心团队构成建议

方向	所需专业背景	关键岗位	人数
CST理论	数学（拓扑/范畴论）、统计物理、信息论	首席科学家1+骨干3-5	4-6
渗流/RG	统计物理、计算物理	PI 1-2+骨干3-4	4-6
忆阻器/器件	材料科学、器件物理、微纳加工	PI 2-3+工程师5-8	7-11
SDI/芯片设计	VLSI设计、NoC架构、EDA	PI 1-2+工程师8-12	9-14
网络算法	图论、复杂网络、分布式算法	PI 1-2+骨干3-5	4-7
AI/系统	大模型训练、系统优化、HPC	PI 1-2+工程师5-8	6-10
神经科学	计算神经科学、脑成像	PI 1+骨干2-3	3-4

合计	—	—	37-58
----	---	---	-------

7.2 人才培养目标

层次	5年目标	培养方式
博士后	15-20人	专题研究站
博士	30-50人	各课题组培养
硕士	50-80人	工程技术方向
本科生参与	100+	开放实验平台

八、预期重大成果

8.1 理论成果

成果	水平	来源项目
CST定理的公理化数学体系	开创性数学理论	T1
三元渗流的新普适类	统计物理重大发现	T2, T6
网络RG不动点 = CST最优态的等价性定理	交叉领域突破	T3

自然常数阈值的第一性原理完整推导链	基础物理	T1
忆阻器网络的非平衡态相图	凝聚态理论	T4
高影响力论文	Nature/Science 3-5篇，子刊10-15篇，PRL/PNAS 15-20篇	全部

8.2 技术成果

成果	TRL	来源项目
SDI化合键晶上实现方案	TRL 5-6	K1
元拓扑动态生成引擎	TRL 4-5	K2
CST-EDA工具链	TRL 4-5	K2, K6
4096 × 4096 忆阻器阵列晶上集成	TRL 4-5	K3
FPGA自演化网络原型	TRL 5	K4
混合信号SC _{ST} 测控平台	TRL 5	K5
发明专利	30-50项	全部

8.3 应用成果

成果	验证目标	来源项目
SDI晶上复杂网络大模型算力系统	"1+1>2"实证：256节点扩展效率>1.0	A1
忆阻器晶上类脑智能原型	"1+1>N"初步验证：SC _{ST} 超线性增长	A2

边缘端SDI智能系统	能效比2-3×提升	A3
CST驱动的网络芯片架构	新型拓扑的通信性能验证	A4

8.4 平台与标准

成果	影响
CST-Benchmark（1000+系统的标准数据集）	国际标准化潜力
CST计算开源工具包	国际社区工具
CST-EDA工具链	产业化工具
晶上网络 CST 测量方法标准	行业标准

九、创新性与国际竞争力分析

9.1 核心创新点

创新维度	具体创新	国际对标	我方优势
理论创新	CST定理+自然常数阈值 +带符号 Γ_{st}	IIT(意大利)/FEP(英国)	可计算性($O(N^2\log N)$ vs $O(2^N)$)+离散等级预测

方法创新	三元渗流+网络RG	经典渗流/传统RG	扩展至高阶拓扑和动态网络
技术创新	SDI化合键+元拓扑	传统NoC/NVSwitch	自组织动态拓扑（非固定配置）
范式创新	物理智能涌现全链条	Intel Loihi/IBM TrueNorth	理论(CST)→器件→网络→涌现的完整闭环

9.2 国际竞争态势

竞争方向	主要竞争者	我方差异化优势
神经形态计算	Intel(Loihi2), IBM(NorthPole), SynSense	CST理论指导+SDI网络使能
大模型算力	NVIDIA(NVLink/NVSwitch), Google(TPU)	CST拓扑优化→超线性扩展
忆阻器计算	HP Labs, Stanford, KAIST	渗流/RG理论+晶上大规模集成
复杂网络理论	Barabási(东北大学), Sporns(Indiana)	CST统一框架+工程映射

十、风险分析与应对


风险类别	具体风险	概率	影响	应对措施

理论风险	CST阈值与自然常数的对应可能存在偏差	中	高	建立误差容限理论；阈值附近的渐进分析
器件风险	忆阻器一致性不足，大规模集成良率低	中高	高	多材料体系并行探索；FPGA数字孪生先行验证
技术风险	SDI重构延迟过大，无法满足实时需求	中	中	分层重构策略（快速局部+慢速全局）
验证风险	"1+1>2"效应在有限规模下不显著	中	中	充分的FPGA预验证；渐进标度分析
人才风险	跨学科人才（物理+EE+CS+数学）稀缺	高	中	建立跨学科联合培养机制；国际合作引才
技术路径风险	主流路线突破使本方案价值降低	低	高	CST理论具有路径无关性；SDI可适配多种器件路线

十一、总结

本项目布局以CST定理为理论内核，以SDI化合键为技术使能，以三元渗流和重整化群为物理桥梁，系统构建了从基础理论（8个项目）到关键技术（6个项目）到应用示范（4个项目）的**18个项目**组成的完整研究体系。

核心逻辑链：



三个层面的核心价值：

- 1. **基础理论价值：**建立智能涌现的统一数学框架，将CST定理从理论假说提升为经过千级系统验证的严格理论，建立渗流/RG与 SC_{ST} 跃迁的精确对应
- 2. **关键技术价值：**开创SDI化合键技术路线，为晶上系统提供从"亚线性扩展"到"超线性扩展"的范式转换
- 3. **应用示范价值：**在大模型算力和类脑智能两个战略方向上建立技术验证平台，为我国在物理智能领域的领先地位奠定基础

 **最终目标：**通过网络研究打通从材料到智能涌现的全链条，开辟一条不同于传统CMOS算力堆叠的物理智能发展之路。