GitHub Markdown Guide

1. Headers (Títulos):
Usar '#' para criar títulos. Quanto mais '#', menor o título.
Exemplo:
Título H1
Título H2
2. Bold (Negrito):
Colocar o texto entre dois pares de asteriscos '**'.
Exemplo:
Texto em negrito
3. Italic (Itálico):
Colocar o texto entre um par de asteriscos '*'.
Exemplo:
Texto em itálico
4. Strikethrough (Texto riscado):
Colocar o texto entre '~~'.
Exemplo:
~~Texto riscado~~
5. Blockquote (Citação):
Usar o símbolo de maior '>'.

Exemplo:
> Esta é uma citação.
6. Upordorod Liete (Lietae pão ordopadae):
6. Unordered Lists (Listas não ordenadas):
Usar '*', '+', ou '-' para criar itens de uma lista.
Exemplo:
* Item 1
- Item 2
7. Ordered Lists (Listas ordenadas):
Usar números seguidos de ponto '1.', '2.', etc.
Exemplo:
1. Item 1
2. Item 2
8. Links:
Formato '[texto do link](URL)'.
Exemplo:
[Clique aqui](https://github.com)
9. Images (Imagens):
Formato '![alt text](URL da imagem)'.
Exemplo:
![GitHub Logo](https://github.githubassets.com/images/modules/logos_page/Octocat.png)
10. Inline Code (Código em linha):

```
Usar crase simples "' para código inline.
Exemplo:
`git status`
11. Code Blocks (Blocos de código):
Usar três crases '``' para blocos de código.
Exemplo:
```python
def hello_world():
 print("Hello, world!")
...
12. Tables (Tabelas):
Usar '|' para separar colunas e '-' para o cabeçalho.
Exemplo:
| Cabeçalho 1 | Cabeçalho 2 |
|-----|
| Dado 1 | Dado 2
13. Task Lists (Listas de Tarefas):
Usar '- []' para tarefa incompleta e '- [x]' para tarefa concluída.
Exemplo:
- [] Tarefa 1
- [x] Tarefa 2
14. Automatic Links (Links automáticos):
```

Escrever URLs diretamente para transformá-las em links.
Exemplo:
https://github.com
15. Emojis:
Usar códigos de emojis, como ':smile:'.
Exemplo:
:smile: :thumbsup: :tada: