

Ludovic Marcotte et Louis-Félix Vigneux

Devoir 2
Calcul adiabatique

Dans le cadre du cours PHQ-598

17 novembre 2025

ICI mes positions débutent à 1

1.

Sachant que nous devons utiliser un qubit par noeud du graphe et par position dans le chemin, pour un graphe ayant N noeuds, nous avons besoin de N^2 qubits. En effet, comme on doit passer par tout les sommets du graphe dans le problème du commis voyageur, on obtient donc que le nombre de positions possibles dans le chemin est donc de N . Ainsi, chacun des N sommets peut être à N positions dans le chemin parcouru. Puisque nous prenons un qubit décrit par ces deux paramètres : $q_{i,t}$, on obtient bel et bien N^2 qubits nécessaires.

2.

Pour le PVC, nous devons trouver le chemin minimisant le poids total des arrêtes visitées. Ainsi, puisqu'il le poids de ces arrêtes et le nombre de sommets du graphe ne peut être optimisé (entrée du problème), la fonction de coût doit uniquement se baser sur le chemin emprunté et doit être minimale pour le chemin de poids minimal.

Ainsi, posons en entrée de la fonction de coût la matrice $N \times N$ X où les éléments de la matrice comme valeur $x_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{si le sommet } i \text{ est visité au temps } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Ainsi, la fonction de coût proposé est la suivante :

$$f(X) = \sum_{i,j=1}^N \sum_{t=1}^{N-1} d_{i,j} x_{i,t} x_{j,t+1}$$

où $d_{i,j}$ est la distance entre les noeuds i et j dans le graphe.

En effet, cette fonction fait tout simplement sommer sur le poids de tout les arrêtes visitées. Effectivement, nous avons que $x_{i,t} x_{j,t+1}$ vaut 1 seulement si on a visité le sommet i au temps t et le sommet j est celui visité directement après et vaut 0 dans tout les autres cas. Donc, on obtient que la fonction sera donc minimale seulement lorsque le chemin de poids minimal sera emprunté puisque les arrêtes sont de poids positifs par définition du problème.

PLUS D'EXPLICATION ??? OK ENTRÉE DE F

3.

Pour s'assurer que chaque noeud est visité exactement une fois, nous avons que chaque ligne de la matrice en entre doit sommer exactement à 1 et sinon, il faut introduire une pénalité. Ainsi, proposons le terme suivant à ajouter à f .

$$\sum_{i=1}^N \left(1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t} \right)^2$$

En effet, nous sommions sur chaque ligne et nous avons que $\left(1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t} \right)^2$ est minimal si la somme des $x_{i,t}$ sur tout les temps t est d'exactlyement 1. Si la somme est de 0 (on ne visite jamais le sommet puisque $x_{i,t} \in \{0, 1\}$) ou supérieure à 1, nous avons que le terme plus haut ne sera pas nul et introduira donc une pénalité (terme positif). Ainsi, nous répétons ce processus sur chaque ligne (sommet du graphe) comme mentionné plus haut.

PLUS D'EXPLICATION ??? + clair, mettre préfacteur en avant et expliquer ??? pour vraiment que ça soit impossible ???

4.

Pour s'assurer qu'exactlyement un noeud est visité à chaque temps, il faut introduire la contrainte suivante :

$$\sum_{t=1}^N \left(1 - \sum_{i=1}^N x_{i,t} \right)^2$$

En effet, nous sommes sur temps et nous avons que $\left(1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t}\right)^2$ est minimal si la somme des $x_{i,t}$ sur tout les sommets est d'exactly 1. Si la somme est de 0 (on ne visite aucun sommet au temps t puisque $x_{i,t} \in \{0,1\}$) ou supérieure à 1, nous avons que le terme plus haut ne sera pas nul et introduira donc une pénalité (terme positif). Ainsi, nous répétons ce processus sur chaque colonnes (temps) comme mentionné plus haut.

PLUS D'EXPLICATION ??? + clair, mettre préfacteur en avant et expliquer ?? pour vraiment que ça soit impossible ???

5.

Pour imposer que le noeud 1 doit être visité au temps $t = 1$, il est possible d'ajouter la contrainte suivante.

$$1 - x_{1,1}$$

Effectivement, puisque $x_{1,1} \in \{0,1\}$ et il vaut 1 si seulement si le sommet 1 est visité au temps 1, nous avons bel et bien que la contrainte suivante est minimale lorsque $x_{1,1} = 1$. De plus, la condition du numéro 4 s'assurera qu'aucun autre sommet est accessible est temps $t=1$.

6.

7.

a.

b.

8.

9.

10.