

Shanghai Jiao Tong University

All-in at the River

Lady luck is smilin'.

Version: 2021/07

Contents

1 Geometry

1.1 凸包	1
1.2 闵可夫斯基和	1
1.3 最小覆盖圆	2
1.4 二维几何基础操作	2
1.5 直线半平面交	3
1.6 直线与凸包交点	3
1.7 点到凸包切线	3
1.8 三角形 与 费马点	3
1.9 圆并	4
1.10 多边形与圆交	4
1.11 阿波罗尼茨圆	4
1.12 圆幂 圆反演 根轴	4
1.13 三维绕轴旋转 三维基础操作	5
1.14 三维凸包	5
1.15 最小覆盖球	5
1.16 球面基础	6
1.17 经纬度球面距离	6
1.18 最近点对	6
1.19 长方体表面两点最短距离	6
1.20 圆上整点	6
1.21 相关公式	6
1.22 三角公式	6

2 Data Structure

2.1 KD 树	7
2.2 LCT 动态树	7

3 Tree & Graph

3.1 Hopcroft-Karp $O(\sqrt{NM})$ 最大匹配	8
3.2 Shuffle 一般图最大匹配 $O(V E)$	8
3.3 极大团计数	8
3.4 树 hash 有根树同构	8
3.5 KM 最大权匹配 $O(V ^3)$	8
3.6 Tarjan 点双 边双	9
3.7 2-SAT 强联通分量	9
3.8 Dominator Tree 支配树	9
3.9 Minimum Mean Cycle	10
3.10 Dijkstra 费用流	10
3.11 完美消除序列 弦图判定与最小染色	10
3.12 欧拉回路	10
3.13 斯坦纳树	10
3.14 最小乘积生成树	10
3.15 Stoer-Wagner 无向图最小割(树)	11
3.16 Cactus 仙人掌	11
3.17 图论知识	11

4 String

4.1 最小表示法	13
4.2 Manacher	13
4.3 Multiple Hash	13
4.4 KMP exKMP	14
4.5 Aho-Corasick Automation AC 自动机	14
4.6 Lydon Word Decomposition	14
4.7 Suffix Array 后缀数组	14
4.8 Suffix Automation 后缀自动机	14
4.9 Suffix Balanced Tree 后缀平衡树	14
4.10 String Conclusions	15

5 Math 数学

5.1 exgcd	15
5.2 CRT 中国剩余定理	15
5.3 扩展卢卡斯	15
5.4 Factorial Mod 阶乘取模	15
5.5 平方剩余	15

5.6 Baby-step Giant-step BSGS 离散对数	15
5.7 线性同余不等式	16
5.8 Miller Rabin And Pollard Rho	16
5.9 杜教筛	16
5.10 min25 筛	16
5.11 原根	17
5.12 FFT NTT FWT 多项式操作	17
5.13 多项式插值	18
5.14 Simplex 单纯形	18
5.15 线性递推	18
5.16 Berlekamp-Massey 最小多项式	19
5.17 Pell 方程	19
5.18 解一元三次方程	19
5.19 自适应 Simpson	19
5.20 类欧几里得 直线下格点统计	19

6 Miscellany

6.1 Zeller 日期公式	19
6.2 Long Long Mutiply Mod	20
6.3 Hash Table	20
6.4 基数排序	20
6.5 读入优化/Bitset/unordered 自定义 hash	20

7 Appendix

7.1 Formulas 公式表	20
7.2 Calculus Table 导数表	23
7.3 Integration Table 积分表	23
7.4 Java Template	24
7.5 Python Hint	24
7.6 Constant Table 常数表	24
7.7 Vimrc, Bashrc	24
7.8 Give me some random primes!	25

1. Geometry

1.1 凸包

```
1 #define cp const point &
2 bool turn_left(cp a, cp b, cp c) {
3 |   return sgn (det (b - a, c - a)) >= 0; }
4 vector <point> convex_hull (vector <point> a) {
5 |   int n = (int) a.size (), cnt = 0;
6 |   if (n < 3) return a;
7 |   point base = a[0];
8 |   for (auto i : a) if (make_pair (i.x, i.y)
9 |   |   < make_pair (base.x, base.y)) base = i;
10 |   sort (a.begin (), a.end (), [] (cp &a, cp &b) {
11 |   |   int d = sgn(det(a - base, b - base));
12 |   |   if (d) return d > 0;
13 |   |   else return (a - base).len() < (b - base).len();});
14 |   vector <point> ret;
15 |   for (int i = 0; i < n; ++i) {
16 |   |   while (cnt > 1
17 |   |   |   && turn_left (ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt - 1])) {
18 |   |   |   --cnt; ret.pop_back ();
19 |   |   }
20 |   |   ret.push_back (a[i]); ++cnt;
21 |   }
22 |   int fixed = cnt;
23 |   for (int i = n - 2; i >= 0; --i) {
24 |   |   while (cnt > fixed
25 |   |   |   && turn_left (ret[cnt - 2], a[i], ret[cnt - 1])) {
26 |   |   |   --cnt; ret.pop_back ();
27 |   |   }
28 |   |   ret.push_back (a[i]); ++cnt;
29 |   }
30 |   ret.pop_back (); return ret;
31 }
```

1.2 闵可夫斯基和

```
1 // a[0..1]: 逆时针凸包. 结果不是严格凸包; 最好再过一遍凸包
2 for (int i = 0; i < 2; ++i) a[i].push_back(a[i].front());
```

```

3 | int i[2] = {0, 0},
4 | len[2] = {(int)a[0].size() - 1, (int)a[1].size() - 1};
5 | vector<point> mnk;
6 | mnk.push_back(a[0][0] + a[1][0]);
7 | do { // 我也不知道为啥不用特殊处理边界,但凸包没挂的话应该ok
8 | | int d = sgn(det(a[1][i[1] + 1] - a[1][i[1]],
9 | | | a[0][i[0] + 1] - a[0][i[0]])) >= 0;
10 | | mnk.push_back(a[d][i[d] + 1] - a[d][i[d]] + mnk.back());
11 | | i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
12 | } while(i[0] || i[1]);

```

1.3 最小覆盖圆

```

1 | struct circle {
2 | | point p; double r;
3 | | circle () {}
4 | | circle (point pp, double rr) {p = pp, r = rr;} };
5 | bool in_circle(cp a, const circle &b) {
6 | | return (b.p - a).len() <= b.r; }
7 | circle make_circle(point u, point v) {
8 | | point p = (u + v) / 2;
9 | | return circle(p, (u - p).len()); }
10 | circle make_circle(cp a, cp b, cp c) {
11 | | point p = b - a, q = c - a,
12 | | | s(dot(p, p) / 2, dot(q, q) / 2);
13 | | double d = det(p, q);
14 | | p = point( det(s, point(p.y, q.y)),
15 | | | det(point(p.x, q.x), s) ) / d;
16 | | return circle(a + p, p.len());
17 | }
18 | circle min_circle (vector <point> p) {
19 | | circle ret;
20 | | random_shuffle (p.begin (), p.end ());
21 | | for (int i = 0; i < (int) p.size (); ++i)
22 | | | if (!in_circle (p[i], ret)) {
23 | | | | ret = circle (p[i], 0);
24 | | | | for (int j = 0; j < i; ++j) if (!in_circle (p[j],
25 | | | | | ret)) {
26 | | | | | ret = make_circle (p[j], p[i]);
27 | | | | | for (int k = 0; k < j; ++k)
28 | | | | | | if (!in_circle (p[k], ret))
29 | | | | | | ret = make_circle(p[i],p[j],p[k]);
30 | | | } } return ret; }

```

1.4 二维几何基础操作

```

1 | bool point_on_segment(cp a,cl b){
2 | | return sgn (det (a - b.s, b.t - b.s)) == 0
3 | | && sgn (dot (b.s - a, b.t - a)) <= 0; }
4 | bool two_side(cp a,cp b,cl c) {
5 | | return sgn (det (a - c.s, c.t - c.s))
6 | | * sgn (det (b - c.s, c.t - c.s)) < 0; }
7 | bool intersect_judgment(cl a,cl b) {
8 | | if (point_on_segment (b.s, a)
9 | | | point_on_segment (b.t, a)) return true;
10 | | if (point_on_segment (a.s, b)
11 | | | point_on_segment (a.t, b)) return true;
12 | | return two_side (a.s, a, b)
13 | | && two_side (b.s, b, a); }
14 | point line_intersect(cl a, cl b) {
15 | | double s1 = det (a.t - a.s, b.s - a.s);
16 | | double s2 = det (a.t - a.s, b.t - a.s);
17 | | return (b.s * s2 - b.t * s1) / (s2 - s1); }
18 | double point_to_line (cp a, cl b) {
19 | | return abs (det (b.t-b.s, a-b.s)) / dis (b.s, b.t); }
20 | point project_to_line (cp a, cl b) {
21 | | return b.s + (b.t - b.s)
22 | | * (dot (a - b.s, b.t - b.s) / (b.t - b.s).norm2 ()); }
23 | double point_to_segment (cp a, cl b) {
24 | | if (sgn (dot (b.s - a, b.t - b.s))
25 | | * sgn (dot (b.t - a, b.t - b.s)) <= 0)
26 | | | return abs (det (b.t - b.s, a - b.s))
27 | | | / dis (b.s, b.t);
28 | | return min (dis (a, b.s), dis (a, b.t)); }
29 | bool in_polygon (cp p, const vector <point> &po) {

```

```

30 | int n = (int) po.size (); int counter = 0;
31 | for (int i = 0; i < n; ++i) {
32 | | point a = po[i], b = po[(i + 1) % n];
33 | | if (point_on_segment (p, line (a, b))) return true;
34 | | int x = sgn (det (p - a, b - a)),
35 | | | y = sgn (a.y - p.y), z = sgn (b.y - p.y);
36 | | if (x > 0 && y <= 0 && z > 0) ++counter;
37 | | if (x < 0 && z <= 0 && y > 0) --counter; }
38 | return counter != 0; }
39 | vector <point> line_circle_intersect (cl a, cc b) {
40 | | if (sgn (point_to_line (b.c, a) - b.r) > 0)
41 | | | return vector <point> ();
42 | | double x = sqrt(sq(b.r)-sq(point_to_line (b.c, a)));
43 | | return vector <point>
44 | | ({project_to_line (b.c, a) + (a.s - a.t).unit () * x,
45 | | | project_to_line (b.c, a) - (a.s - a.t).unit () * x});}
46 | double circle_intersect_area (cc a, cc b) {
47 | | double d = dis (a.c, b.c);
48 | | if (sgn (d - (a.r + b.r)) >= 0) return 0;
49 | | if (sgn (d - abs(a.r - b.r)) <= 0) {
50 | | | double r = min (a.r, b.r);
51 | | | return r * r * PI; }
52 | | double x = (d * d + a.r * a.r - b.r * b.r) / (2 * d),
53 | | | t1 = acos (min (1., max (-1., x / a.r))),
54 | | | t2 = acos (min (1., max (-1., (d - x) / b.r)));
55 | | return sq(a.r)*t1 + sq(b.r)*t2 - d*a.r*sin(t1);}
56 | vector <point> circle_intersect (cc a, cc b) {
57 | | if (a.c == b.c
58 | | | || sgn (dis (a.c, b.c) - a.r - b.r) > 0
59 | | | || sgn (dis (a.c, b.c) - abs (a.r - b.r)) < 0)
60 | | | return {};
61 | | point r = (b.c - a.c).unit ();
62 | | double d = dis (a.c, b.c);
63 | | double x = ((sqr (a.r) - sqr (b.r)) / d + d) / 2;
64 | | double h = sqrt (sqr (a.r) - sqr (x));
65 | | if (sgn (h) == 0) return {a.c + r * x};
66 | | return {a.c + r * x + r.rot90 () * h,
67 | | | a.c + r * x - r.rot90 () * h}; }
68 | // 返回按照顺时针方向
69 | vector <point> tangent (cp a, cc b) {
70 | | circle p = make_circle (a, b.c);
71 | | return circle_intersect (p, b); }
72 | vector <line> extangent (cc a, cc b) {
73 | | vector <line> ret;
74 | | if (sgn(dis (a.c, b.c)-abs (a.r - b.r))<=0) return ret;
75 | | if (sgn (a.r - b.r) == 0) {
76 | | | point dir = b.c - a.c;
77 | | | dir = (dir * a.r / dir.norm ()).rot90 ();
78 | | | ret.push_back (line (a.c + dir, b.c + dir));
79 | | | ret.push_back (line (a.c - dir, b.c - dir));
80 | | } else {
81 | | | point p = (b.c * a.r - a.c * b.r) / (a.r - b.r);
82 | | | vector pp = tangent (p, a), qq = tangent (p, b);
83 | | | if (pp.size () == 2 && qq.size () == 2) {
84 | | | | if (sgn (a.r-b.r) < 0)
85 | | | | | swap (pp[0], pp[1]), swap (qq[0], qq[1]);
86 | | | | ret.push_back(line (pp[0], qq[0]));
87 | | | | ret.push_back(line (pp[1], qq[1])); } }
88 | | return ret; }
89 | vector <line> intangent (cc a, cc b) {
90 | | point p = (b.c * a.r + a.c * b.r) / (a.r + b.r);
91 | | vector pp = tangent (p, a), qq = tangent (p, b);
92 | | if (pp.size () == 2 && qq.size () == 2) {
93 | | | ret.push_back (line (pp[0], qq[0]));
94 | | | ret.push_back (line (pp[1], qq[1])); }
95 | | return ret; }
96 | vector <point> cut (const vector<point> &c, line p) {
97 | | vector <point> ret;
98 | | if (c.empty ()) return ret;
99 | | for (int i = 0; i < (int) c.size (); ++i) {
100 | | | int j = (i + 1) % (int) c.size ();
101 | | | if (turn_left (p.s, p.t, c[i])) ret.push_back (c[i]);
102 | | | if (two_side (c[i], c[j], p))

```

```

103 |   |   |   ret.push_back (line_intersect (p, line (c[i],
104 |   |   |   ↪ c[j]))); }

```

1.5 直线半平面交

```

1 | bool turn_left (const line &l, const point &p) {
2 |   return turn_left (l.s, l.t, p); }
3 | vector <point> half_plane_intersect (vector <line> h) {
4 |   typedef pair <double, line> polar;
5 |   vector <polar> g; // use atan2, caution precision
6 |   for (auto &i : h) {
7 |     |   point v = i.t - i.s;
8 |     |   g.push_back({atan2 (v.y, v.x), i}); }
9 |   sort (g.begin(), g.end(), [] (const polar &a, const
10 |     |   ↪ polar &b) {
11 |     |   |   if (cmp (a.first, b.first) == 0)
12 |     |   |   |   return sgn (det (a.second.t - a.second.s,
13 |     |   |   |   ↪ b.second.t - a.second.s)) < 0;
14 |     |   |   else return cmp (a.first, b.first) < 0; });
15 |   h.resize (unique (g.begin(), g.end(),
16 |     |   [] (const polar &a, const polar &b)
17 |     |   { return cmp (a.first, b.first) == 0; }) - g.begin());
18 |   for (int i = 0; i < (int) h.size(); ++i)
19 |     |   h[i] = g[i].second;
20 |   int fore = 0, rear = -1;
21 |   vector <line> ret;
22 |   for (int i = 0; i < (int) h.size(); ++i) {
23 |     |   while (fore < rear && !turn_left (h[i],
24 |     |     |   ↪ line_intersect (ret[rear - 1], ret[rear]))) {
25 |     |     |   --rear; ret.pop_back(); }
26 |     |   while (fore < rear && !turn_left (h[i],
27 |     |     |   ↪ line_intersect (ret[fore], ret[fore + 1])))
28 |     |     |   ++fore;
29 |     |   ++rear;
30 |     |   ret.push_back (h[i]); }
31 |   while (rear - fore > 1 && !turn_left (ret[fore],
32 |     |   ↪ line_intersect (ret[rear - 1], ret[rear]))) {
33 |     |   --rear; ret.pop_back(); }
34 |   while (rear - fore > 1 && !turn_left (ret[rear],
35 |     |   ↪ line_intersect (ret[fore], ret[fore + 1])))
36 |     |   ++fore;
37 |   if (rear - fore < 2) return vector <point>();
38 |   vector <point> ans;
39 |   ans.resize (rear - fore);
40 |   for (int i = 0; i < (int) ans.size(); ++i)
41 |     |   ans[i] = line_intersect (ret[fore + i],
42 |     |     |   ret[fore + (i + 1) % ans.size()]);
43 |   return ans; }

```

1.6 直线与凸包交点

```

1 | // a 是顺时针凸包, i1 为 x 最小的点, j1 为 x 最大的点 需保证
2 |   ↪ j1 > i1
3 | // n 是凸包上的点数, a 需复制多份或写循环数组类
4 | int lowerBound(int le, int ri, const P & dir) {
5 |   while (le < ri) {
6 |     |   int mid((le + ri) / 2);
7 |     |   if (sign((a[mid + 1] - a[mid]) * dir) <= 0) {
8 |     |     |   le = mid + 1;
9 |     |   } else ri = mid; }
10 |   return le; }
11 | int boundLower(int le, int ri, const P & s, const P & t) {
12 |   while (le < ri) {
13 |     |   int mid((le + ri + 1) / 2);
14 |     |   if (sign((a[mid] - s) * (t - s)) <= 0) {
15 |     |     |   le = mid;
16 |     |   } else ri = mid - 1; }
17 |   return le; }
18 | void calc(P s, P t) {
19 |   if(t < s) swap(t, s);
20 |   int i3(lowerBound(i1, j1, t - s)); // 和上凸包的切点
21 |   int j3(lowerBound(j1, i1 + n, s - t)); // 和下凸包的切点

```

```

21 | int i4(boundLower(i3, j3, s, t)); // 如果有交则是右侧的交
22 |   ↪ 点, 与 a[i4]~a[i4+1] 相交 要判断是否有交的话 就手动
23 |   ↪ check 一下
24 | int j4(boundLower(j3, i3 + n, t, s)); // 如果有交左侧的交
25 |   ↪ 点, 与 a[j4]~a[j4+1] 相交
26 |   // 返回的下标不一定在 [0 ~ n-1] 内
27 | }

```

1.7 点到凸包切线

```

1 | typedef vector<vector<P>> Convex;
2 | #define sz(x) ((int) x.size())
3 | int lb(P x, const vector<P> & v, int le, int ri, int sg) {
4 |   if (le > ri) le = ri;
5 |   int s(le), t(ri);
6 |   while (le != ri) {
7 |     |   int mid((le + ri) / 2);
8 |     |   if (sign(det(v[mid] - x, v[mid + 1] - v[mid])) == sg)
9 |     |     |   le = mid + 1; else ri = mid; }
10 |   return le; } // le 即为下标, 按需返回
11 | // v[0] 为顺时针上凸壳, v[1] 为顺时针下凸壳, 均允许起始两个点
12 |   ↪ 横坐标相同
13 | // 返回值为真代表严格在凸包外, 顺时针旋转在 d1 方向先碰到凸包
14 | bool getTan(P x, const Convex & v, int & d1, int & d2) {
15 |   if (x.x < v[0][0].x) {
16 |     |   d1 = lb(x, v[0], 0, sz(v[0]) - 1, 1);
17 |     |   d2 = lb(x, v[1], 0, sz(v[1]) - 1, -1) + (int)
18 |     |     |   ↪ v[0].size() - 1;
19 |     |   return true;
20 |   } else if (x.x > v[0].back().x) {
21 |     |   d1 = lb(x, v[1], 0, sz(v[1]) - 1, 1) + (int)
22 |     |     |   ↪ v[0].size() - 1;
23 |     |   d2 = lb(x, v[0], 0, sz(v[0]) - 1, -1);
24 |     |   return true;
25 |   } else {
26 |     |   for(int d(0); d < 2; d++) {
27 |     |     |   int id(lower_bound(v[d].begin(), v[d].end(), x,
28 |     |     |     |   ↪ [&](const P & a, const P & b) { return d == 0
29 |     |     |     |   ↪ ? a < b : b < a; }) - v[d].begin());
30 |     |     |   if (id && (id == sz(v[d]) || det(v[d][id - 1] - x,
31 |     |     |     |   ↪ v[d][id] - x) > 0)) {
32 |     |     |     |   d1 = lb(x, v[d], id, sz(v[d]) - 1, 1);
33 |     |     |     |   d2 = lb(x, v[d], 0, id, -1);
34 |     |     |     |   if (d) {
35 |     |     |     |     |   d1 += (int) v[0].size() - 1;
36 |     |     |     |     |   d2 += (int) v[0].size() - 1; }
37 |     |     |     |   return true; } } }
38 |   return false; }

```

1.8 三角形 与 费马点

```

1 | point incenter (const point &a, const point &b, const point
2 |   ↪ &c) {
3 |   double p = dis (a, b) + dis (b, c) + dis (c, a);
4 |   return (a * dis (b, c) + b * dis (c, a) + c * dis (a,
5 |     |   ↪ b)) / p; }
6 | point circumcenter (const point &a, const point &b, const
7 |   ↪ point &c) {
8 |   point p = b - a, q = c - a, s (dot (p, p) / 2, dot (q,
9 |     |   ↪ q) / 2);
10 |   double d = det (p, q);
11 |   return a + point (det (s, point (p.y, q.y)), det (point
12 |     |   ↪ (p.x, q.x), s)) / d; }
13 | point orthocenter (const point &a, const point &b, const
14 |   ↪ point &c) {
15 |   return a + b + c - circumcenter (a, b, c) * 2.0; }
16 | point fermat_point (const point &a, const point &b, const
17 |   ↪ point &c) {
18 |   if (a == b) return a; if (b == c) return b;
19 |   if (c == a) return c;
20 |   double ab = dis (a, b), bc = dis (b, c), ca = dis (c,
21 |     |   ↪ a);
22 |   double cosa = dot (b - a, c - a) / ab / ca;
23 |   double cosb = dot (a - b, c - b) / ab / bc;
24 |   double cosc = dot (b - c, a - c) / ca / bc;

```

```

17 | double sq3 = PI / 3.0; point mid;
18 | if (sgn (cosa + 0.5) < 0) mid = a;
19 | else if (sgn (cosb + 0.5) < 0) mid = b;
20 | else if (sgn (cosc + 0.5) < 0) mid = c;
21 | else if (sgn (det (b - a, c - a)) < 0)
22 | | mid = line_intersect (line (a, b + (c - b).rot
    ↳ (sq3)), line (b, c + (a - c).rot (sq3)));
23 | else
24 | | mid = line_intersect (line (a, c + (b - c).rot
    ↳ (sq3)), line (c, b + (a - b).rot (sq3)));
25 | return mid; } // minimize(|A-x|+|B-x|+|C-x|)

```

1.9 圆并

```

1 | int C; circle c[MAXN]; double area[MAXN];
2 | struct event {
3 | | point p; double ang; int delta;
4 | | event (point p = point (), double ang = 0, int delta =
    ↳ 0) : p(p), ang(ang), delta(delta) {}
5 | | bool operator < (const event &a) { return ang < a.ang; }
    ↳ };
6 | void addevent(const circle &a, const circle &b,
    ↳ vector<event> &evt, int &cnt) {
7 | | double d2 = (a.c - b.c).norm2(), dRatio = ((a.r - b.r) *
    ↳ (a.r + b.r) / d2 + 1) / 2,
8 | | pRatio = sqrt (max (0., -(d2 - sqr(a.r - b.r)) * (d2
    ↳ - sqr(a.r + b.r)) / (d2 * d2 * 4)));
9 | | point d = b.c - a.c, p = d.rot(PI / 2),
10 | | q0 = a.c + d * dRatio + p * pRatio,
11 | | q1 = a.c + d * dRatio - p * pRatio;
12 | | double ang0 = atan2 ((q0 - a.c).y, (q0 - a.c).x), ang1 =
    ↳ atan2 ((q1 - a.c).x, (q1 - a.c).y);
13 | | evt.emplace_back(q1, ang1, 1);
    ↳ evt.emplace_back(q0, ang0, -1);
14 | | cnt += ang1 > ang0; }
15 | bool issame(const circle &a, const circle &b) {
16 | | return sgn((a.c-b.c).norm()) == 0 && sgn(a.r-b.r) == 0;
    ↳ };
17 | bool overlap(const circle &a, const circle &b) {
18 | | return sgn(a.r - b.r - (a.c - b.c).norm()) >= 0; }
19 | bool intersect(const circle &a, const circle &b) {
20 | | return sgn((a.c - b.c).norm() - a.r - b.r) < 0; }
21 | void solve() {
22 | | fill (area, area + C + 2, 0);
23 | | for (int i = 0; i < C; ++i) { int cnt = 1;
24 | | | vector<event> evt;
25 | | | for (int j = 0; j < i; ++j) if (issame(c[i], c[j])) ++cnt;
26 | | | for (int j = 0; j < C; ++j)
27 | | | | if (j != i && !issame(c[i], c[j]) && overlap(c[j],
    ↳ c[i])) ++cnt;
28 | | | for (int j = 0; j < C; ++j)
29 | | | | if (j != i && !overlap(c[j], c[i]) &&
    ↳ !overlap(c[i], c[j]) && intersect(c[i], c[j]))
30 | | | | addevent(c[i], c[j], evt, cnt);
31 | | | if (evt.empty()) area[cnt] += PI * c[i].r * c[i].r;
32 | | | else {
33 | | | | sort(evt.begin(), evt.end());
34 | | | | evt.push_back(evt.front());
35 | | | | for (int j = 0; j + 1 < (int)evt.size(); ++j) {
36 | | | | | cnt += evt[j].delta;
37 | | | | | area[cnt] += det(evt[j].p, evt[j + 1].p) / 2;
38 | | | | | double ang = evt[j + 1].ang - evt[j].ang;
39 | | | | | if (ang < 0) ang += PI * 2;
40 | | | | | area[cnt] += ang * c[i].r * c[i].r / 2 -
    ↳ sin(ang) * c[i].r * c[i].r / 2; } } } }

```

1.10 多边形与圆交

```

1 | double sector_area (const point &a, const point &b, const
    ↳ double &r) {
2 | | double c = (2.0 * r * r - (a - b).norm2 ()) / (2.0 * r *
    ↳ r);
3 | | double al = acos (c);
4 | | return r * r * al / 2.0; }

```

```

5 | double area(const point &a, const point &b, const double &r)
    ↳ {
6 | | double dA = dot (a, a), dB = dot (b, b), dC =
    ↳ point_to_segment (point (), line (a, b)), ans = 0.0;
7 | | if (sgn (dA - r * r) <= 0 && sgn (dB - r * r) <= 0)
    ↳ return det (a, b) / 2.0;
8 | | point tA = a.unit () * r;
9 | | point tB = b.unit () * r;
10 | | if (sgn (dC - r) >= 0) return sector_area (tA, tB, r);
11 | | pair <point, point> ret = line_circle_intersect (line
    ↳ (a, b), circle (point (), r));
12 | | if (sgn (dA - r * r) > 0 && sgn (dB - r * r) > 0) {
13 | | | ans += sector_area (tA, ret.first, r);
14 | | | ans += det (ret.first, ret.second) / 2.0;
15 | | | ans += sector_area (ret.second, tB, r);
16 | | | return ans; }
17 | | if (sgn (dA - r * r) > 0)
18 | | | return det (ret.first, b) / 2.0 + sector_area (tA,
    ↳ ret.first, r);
19 | | else
20 | | | return det (a, ret.second) / 2.0 + sector_area
    ↳ (ret.second, tB, r); }
21 | double solve(const vector<point> &p, const circle &c) { //多
    ↳ 边形必须逆时针
22 | | double ret = 0.0;
23 | | for (int i = 0; i < (int) p.size (); ++i) {
24 | | | int s = sgn (det (p[i] - c.c, p[ (i + 1) % p.size ()]
    ↳ - c.c));
25 | | | if (s > 0)
26 | | | | ret += area (p[i] - c.c, p[ (i + 1) % p.size ()] -
    ↳ c.c, c.r);
27 | | | else
28 | | | | ret -= area (p[ (i + 1) % p.size ()] - c.c, p[i] -
    ↳ c.c, c.r); }
29 | | return fabs (ret); }

```

1.11 阿波罗尼茨圆

- 1 硬币问题：两两相切的圆 r_1, r_2, r_3 ，求与他们都相切的圆 r_4
- 2 分母取负号，答案再取绝对值，为外切圆半径
- 3 分母取正号为内切圆半径

$$r_4^{\pm} = \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 \pm 2\sqrt{r_1 r_2 r_3 (r_1 + r_2 + r_3)}}$$

1.12 圆幂 圆反演 根轴

圆幂：半径为 R 的圆 O ，任意一点 P 到 O 的幂为 $h = OP^2 - R^2$

圆幂定理：过 P 的直线交圆在 A 和 B 两点，则 $PA \cdot PB = |h|$

根轴：到两圆等幂点的轨迹是一条垂直于连心线的直线

反演：已知一圆 C ，圆心为 O ，半径为 r ，如果 P 与 P' 在过圆心 O 的直线上，且 $OP \cdot OP' = r^2$ ，则称 P 与 P' 关于 O 互为反演。一般 C 取单位圆。

反演的性质：

- 不过反演中心的直线反形是过反演中心的圆，反之亦然。
- 不过反演中心的圆，它的反形是一个不过反演中心的圆。
- 两条直线在交点 A 的夹角，等于它们的反形在相应点 A' 的夹角，但方向相反。
- 两个相交圆周在交点 A 的夹角等于它们的反形在相应点 A' 的夹角，但方向相反。
- 直线和圆周在交点 A 的夹角等于它们的反演图形在相应点 A' 的夹角，但方向相反。
- 正交圆反形也正交。相切圆反形也相切，当切点为反演中心时，反形为两条平行线。

1.13 三维绕轴旋转 三维基础操作

```

1  /* 右手系逆时针绕轴旋转, (x,y,z)A = (x_new,y_new,z_new)
2  new[i] += old[j] * A[j][i] */
3  void calc(p3 n, double cosw) {
4  |   double sinw = sqrt(1 - cosw * cosw);
5  |   n.normalize();
6  |   for (int i = 0; i < 3; i++) {
7  |   |   int j = (i + 1) % 3, k = (j + 1) % 3;
8  |   |   double x = n[i], y = n[j], z = n[k];
9  |   |   A[i][i] = (y * y + z * z) * cosw + x * x;
10 |   |   A[i][j] = x * y * (1 - cosw) + z * sinw;
11 |   |   A[i][k] = x * z * (1 - cosw) - y * sinw; } }
12 p3 cross (const p3 & a, const p3 & b) {
13 |   return p3(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z,
14 |   |   |   ↪ a.x * b.y - a.y * b.x); }
15 double mix(p3 a, p3 b, p3 c) {
16 |   return dot(cross(a, b), c); }
17 struct Line { p3 s, t; };
18 struct Plane { // nor 为单位法向量, 离原点距离 m
19 |   p3 nor; double m;
20 |   Plane(p3 r, p3 a) : nor(r){
21 |   |   nor = 1 / r.len() * r;
22 |   |   m = dot(nor, a); } };
23 // 以下函数注意除以0的情况
24 // 点到平面投影
25 p3 project_to_plane(p3 a, Plane b) {
26 |   return a + (b.m - dot(a, b.nor)) * b.nor; }
27 // 点到直线投影
28 p3 project_to_line(p3 a, Line b) {
29 |   return b.s + dot(a - b.s, b.t - b.s) / dot(b.t - b.s, b.t -
30 |   |   |   ↪ b.s) * (b.t - b.s); }
31 // 直线与直线最近点
32 pair<p3, p3> closest_two_lines(Line x, Line y) {
33 |   double a = dot(x.t - x.s, x.t - x.s);
34 |   double b = dot(x.t - x.s, y.t - y.s);
35 |   double e = dot(y.t - y.s, y.t - y.s);
36 |   double d = a*e - b*b; p3 r = x.s - y.s;
37 |   double c = dot(x.t - x.s, r), f = dot(y.t - y.s, r);
38 |   double s = (b*f - c*e) / d, t = (a*f - c*b) / d;
39 |   return {x.s + s*(x.t - x.s), y.s + t*(y.t - y.s)}; }
40 // 直线与平面交点
41 p3 intersect(Plane a, Line b) {
42 |   double t = dot(a.nor, a.m * a.nor - b.s) / dot(a.nor, b.t -
43 |   |   |   ↪ b.s);
44 |   return b.s + t * (b.t - b.s); }
45 // 平面与平面求交线
46 Line intersect(Plane a, Plane b) {
47 |   p3 d=cross(a.nor,b.nor), d2=cross(b.nor,d);
48 |   double t = dot(d2, a.nor);
49 |   p3 s = 1 / t * (a.m - dot(b.m * b.nor, a.nor)) * d2 + b.m *
50 |   |   |   ↪ b.nor;
51 |   return (Line) {s, s + d}; }
52 // 三个平面求交点
53 p3 intersect(Plane a, Plane b, Plane c) {
54 |   return intersect(a, intersect(b, c));
55 |   p3 c1 (a.nor.x, b.nor.x, c.nor.x);
56 |   p3 c2 (a.nor.y, b.nor.y, c.nor.y);
57 |   p3 c3 (a.nor.z, b.nor.z, c.nor.z);
58 |   p3 c4 (a.m, b.m, c.m);
59 |   return 1 / mix(c1, c2, c3) * p3(mix(c4, c2, c3), mix(c1,
60 |   |   |   ↪ c4, c3), mix(c1, c2, c4)); }

```

1.14 三维凸包

```

1  vector <p3> p;
2  int mark[N][N], stp;
3  typedef array <int, 3> Face;
4  vector <Face> face;
5  double volume (int a, int b, int c, int d) {
6  |   return mix (p[b] - p[a], p[c] - p[a], p[d] - p[a]); }
7  void ins(int a, int b, int c) {face.push_back({a, b, c});}
8  void add(int v) {
9  |   vector <Face> tmp; int a, b, c; stp++;
10 |   for (auto f : face) {

```

```

11 |   |   if (sgn(volume(v, f[0], f[1], f[2])) < 0) {
12 |   |   |   for (auto i : f) for (auto j : f)
13 |   |   |   |   mark[i][j] = stp; }
14 |   |   else {
15 |   |   |   tmp.push_back(f);}
16 |   } face = tmp;
17 |   for (int i = 0; i < (int) tmp.size(); i++) {
18 |   |   a = tmp[i][0], b = tmp[i][1], c = tmp[i][2];
19 |   |   if (mark[a][b] == stp) ins(b, a, v);
20 |   |   if (mark[b][c] == stp) ins(c, b, v);
21 |   |   if (mark[c][a] == stp) ins(a, c, v); } }
22 bool Find(int n) {
23 |   for (int i = 2; i < n; i++) {
24 |   |   p3 ndir = cross (p[0] - p[i], p[1] - p[i]);
25 |   |   if (ndir == p3(0,0,0)) continue;
26 |   |   swap(p[i], p[2]);
27 |   |   for (int j = i + 1; j < n; j++) {
28 |   |   |   if (sgn(volume(0, 1, 2, j)) != 0) {
29 |   |   |   |   swap(p[j], p[3]);
30 |   |   |   |   ins(0, 1, 2);
31 |   |   |   |   ins(0, 2, 1);
32 |   |   |   |   return 1;
33 |   |   } } } return 0; }
34 mt19937 rng;
35 bool solve() {
36 |   face.clear();
37 |   int n = (int) p.size();
38 |   shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
39 |   if (!Find(n)) return 0;
40 |   for (int i = 3; i < n; i++) add(i);
41 |   return 1; }

```

1.15 最小覆盖球

```

1  vector<p3> vec;
2  Circle calc() {
3  |   if(vec.empty()) { return Circle(p3(0, 0, 0), 0);
4  |   }else if(1 == (int)vec.size()) {return Circle(vec[0],
5  |   |   |   ↪ 0);
6  |   }else if(2 == (int)vec.size()) {
7  |   |   return Circle(0.5 * (vec[0] + vec[1]), 0.5 * (vec[0]
8  |   |   |   |   ↪ - vec[1]).len());
9  |   }else if(3 == (int)vec.size()) {
10 |   |   double r = (vec[0] - vec[1]).len() * (vec[1] -
11 |   |   |   |   ↪ vec[2]).len() * (vec[2] - vec[0]).len() / 2 /
12 |   |   |   |   ↪ fabs(cross(vec[0] - vec[2], vec[1] -
13 |   |   |   |   |   ↪ vec[2]).len());
14 |   |   Plane ppp1 = Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] +
15 |   |   |   |   ↪ vec[0]));
16 |   |   return Circle(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 *
17 |   |   |   |   |   ↪ (vec[1] + vec[0])), Plane(vec[2] - vec[0], 0.5 *
18 |   |   |   |   |   |   ↪ (vec[2] + vec[0])), Plane(cross(vec[1] - vec[0],
19 |   |   |   |   |   |   |   ↪ vec[2] - vec[0]), vec[0])), r);
20 |   }else {
21 |   |   p3 o(intersect(Plane(vec[1] - vec[0], 0.5 * (vec[1] +
22 |   |   |   |   |   ↪ vec[0])), Plane(vec[2] - vec[0], 0.5 * (vec[2] +
23 |   |   |   |   |   |   ↪ vec[0])), Plane(vec[3] - vec[0], 0.5 * (vec[3] +
24 |   |   |   |   |   |   |   ↪ vec[0]))));
25 |   |   return Circle(o, (o - vec[0]).len()); } }
26 Circle miniBall(int n) {
27 |   Circle res(calc());
28 |   for(int i(0); i < n; i++) {
29 |   |   if(!in_circle(a[i], res)) { vec.push_back(a[i]);
30 |   |   |   res = miniBall(i); vec.pop_back();
31 |   |   |   if(i) { p3 tmp(a[i]);
32 |   |   |   |   memmove(a + 1, a, sizeof(p3) * i);
33 |   |   |   |   a[0] = tmp; } } }
34 |   return res; }
35 int main() {
36 |   int n; scanf("%d", &n);
37 |   for(int i(0); i < n; i++) a[i].scan();
38 |   sort(a, a + n); n = unique(a, a + n) - a;
39 |   vec.clear(); random_shuffle(a, a + n);
40 |   printf("%.10f\n", miniBall(n).r); }

```

1.16 球面基础

球面距离: 连接球面两点的大圆劣弧 (所有曲线中最短)

球面角: 球面两个大圆弧所在半平面形成的二面角

球面凸多边形: 把一个球面多边形任意一边向两方无限延长成大圆, 其余边都在此大圆的同旁.

球面角盈 E : 球面凸 n 边形的内角和与 $(n-2)\pi$ 的差

离北极夹角 θ , 距离 h 的球冠: $S = 2\pi Rh = 2\pi R^2(1 - \cos\theta)$,
 $V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$

球面凸 n 边形面积: $S = ER^2$

1.17 经纬度球面距离

```
1 // longitude 经度范围:  $\pm\pi$ , latitude 纬度范围:  $\pm\pi/2$ 
2 double sphereDis(double lon1, double lat1, double lon2,
  ↳ double lat2, double R) {
3 |   return R * acos(cos(lat1) * cos(lat2) * cos(lon1 - lon2)
  ↳ + sin(lat1) * sin(lat2)); }
```

1.18 最近点对

```
1 double solve(point *p, int l, int r) { // 左闭右开 返回距离
  ↳ 平方
2 |   if(l + 1 >= r) return INF;
3 |   int m = (l + r) / 2; double mx = p[m].x; vector <point>
  ↳ v;
4 |   double ret = min(solve(p, l, m), solve(p, m, r));
5 |   for(int i = l; i < r; i++)
6 |   |   if(sqr(p[i].x - mx) < ret) v.push_back(p[i]);
7 |   sort(v.begin(), v.end(), by_y);
8 |   for(int i = 0; i < v.size(); i++)
9 |   |   for(int j = i + 1; j < v.size(); j++) {
10 |   |   |   if(sqr(v[i].y - v[j].y) > ret) break;
11 |   |   |   ret = min(ret, (v[i] - v[j]).len2()); }
12 |   return ret; } // 需先对p[]按x进行排序
```

1.19 长方体表面两点最短距离

```
1 int r;
2 void turn(int i, int j, int x, int y, int z, int x0, int y0,
  ↳ int L, int W, int H) {
3 |   if (z==0) { int R = x*x+y*y; if (R<r) r=R;
4 |   } else {
5 |   |   if(i>=0 && i<2) turn(i+1, j, x0+L+z, y, x0+L-x,
  ↳ x0+L, y0, H, W, L);
6 |   |   if(j>=0 && j<2) turn(i, j+1, x, y0+W+z, y0+W-y, x0,
  ↳ y0+W, L, H, W);
7 |   |   if(i<=0 && i>-2) turn(i-1, j, x0-z, y, x-x0, x0-H,
  ↳ y0, H, W, L);
8 |   |   if(j<=0 && j>-2) turn(i, j-1, x, y0-z, y-y0, x0,
  ↳ y0-H, L, H, W);
9 |   } }
10 int main(){
11 |   int L, H, W, x1, y1, z1, x2, y2, z2;
12 |   cin >> L >> W >> H >> x1 >> y1 >> z1 >> x2 >> y2 >> z2;
13 |   if (z1!=0 && z1!=H) if (y1==0 || y1==W)
14 |   |   swap(y1,z1), swap(y2,z2), swap(W,H);
15 |   else swap(x1,z1), swap(x2,z2), swap(L,H);
16 |   if (z1==H) z1=0, z2=H-z2;
17 |   r=0x3fffffff;
18 |   turn(0,0,x2-x1,y2-y1,z2,-x1,-y1,L,W,H);
19 |   cout<<r<<endl; }
```

1.20 圆上整点

```
1 vector <LL> solve(LL r) {
2 |   vector <LL> ret; // non-negative Y pos
3 |   ret.push_back(0);
4 |   LL l = 2 * r, s = sqrt(l);
5 |   for (LL d=1; d<=s; d++) if (l%d==0) {
6 |   |   LL lim=LL(sqrt(l/(2*d)));
7 |   |   for (LL a = 1; a <= lim; a++) {
8 |   |   |   LL b = sqrt(l/d-a*a);
9 |   |   |   if (a*a+b*b==l/d && __gcd(a,b)==1 && a!=b)
10 |   |   |   |   ret.push_back(d*a*b);
11 |   |   } if (d*d==l) break;
12 |   |   lim = sqrt(d/2);
13 |   |   for (LL a=1; a<=lim; a++) {
```

```
14 |   |   |   LL b = sqrt(d - a * a);
15 |   |   |   if (a*a+b*b==d && __gcd(a,b)==1 && a!=b)
16 |   |   |   |   ret.push_back(1/d*a*b);
17 |   } } return ret; }
```

1.21 相关公式

1.21.1 Heron's Formula

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}$$

1.21.2 四面体内接球球心

假设 s_i 是第 i 个顶点相对面的面积 则有

$$\begin{cases} x = \frac{s_1x_1 + s_2x_2 + s_3x_3 + s_4x_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \\ y = \frac{s_1y_1 + s_2y_2 + s_3y_3 + s_4y_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \\ z = \frac{s_1z_1 + s_2z_2 + s_3z_3 + s_4z_4}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4} \end{cases}$$

体积可以使用 $1/6$ 混合积求, 内接球半径为

$$r = \frac{3V}{s_1 + s_2 + s_3 + s_4}$$

1.21.3 三角形内心

$$\frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a+b+c}$$

1.21.4 三角形外心

$$\frac{\vec{A} + \vec{B} - \frac{\vec{BC} \cdot \vec{CA}}{AB \times BC} \vec{AB}}{2}$$

1.21.5 三角形垂心

$$\vec{H} = 3\vec{G} - 2\vec{O}$$

1.21.6 三角形偏心

$$\frac{-a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{-a+b+c}$$

剩余两点的同理.

1.21.7 三角形内接外接圆半径

$$r = \frac{2S}{a+b+c}, R = \frac{abc}{4S}$$

1.21.8 Pick's Theorem

$$S = I + \frac{B}{2} - 1$$

S is the area of lattice polygon, I is the number of lattice interior points, and B is the number of lattice boundary points.

1.21.9 Euler's Formula

For convex polyhedron: $V - E + F = 2$.

For planar graph: $|F| = |E| - |V| + n + 1$, n denotes the number of connected components.

1.22 三角公式

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \tan(b)}$$

$$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cos(b)}$$

$$\sin(a) + \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) - \cos(b) = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(na) = n \cos^{n-1} a \sin a - \binom{n}{3} \cos^{n-3} a \sin^3 a + \binom{n}{5} \cos^{n-5} a \sin^5 a - \dots$$

$$\cos(na) = \cos^n a - \binom{n}{2} \cos^{n-2} a \sin^2 a + \binom{n}{4} \cos^{n-4} a \sin^4 a - \dots$$

1.22.1 超球坐标系

$$x_1 = r \cos(\phi_1)$$

$$x_2 = r \sin(\phi_1) \cos(\phi_2)$$

$$\dots$$

$$x_{n-1} = r \sin(\phi_1) \dots \sin(\phi_{n-2}) \cos(\phi_{n-1})$$

$$x_n = r \sin(\phi_1) \dots \sin(\phi_{n-2}) \sin(\phi_{n-1})$$

$$\phi_{n-1} \in [0, 2\pi]$$

$$\forall i = 1..n-1 \phi_i \in [0, \pi]$$

1.22.2 三维旋转公式

绕着 $(0, 0, 0) - (ux, uy, uz)$ 旋转 θ , (ux, uy, uz) 是单位向量

$$R = \begin{matrix} \cos\theta + u_x^2(1-\cos\theta) & u_x u_y(1-\cos\theta) - u_z \sin\theta & u_x u_z(1-\cos\theta) + u_y \sin\theta \\ u_y u_x(1-\cos\theta) + u_z \sin\theta & \cos\theta + u_y^2(1-\cos\theta) & u_y u_z(1-\cos\theta) - u_x \sin\theta \\ u_z u_x(1-\cos\theta) - u_y \sin\theta & u_z u_y(1-\cos\theta) + u_x \sin\theta & \cos\theta + u_z^2(1-\cos\theta) \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

1.22.3 立体角公式

$$\phi : \text{二面角}$$

$$\Omega = (\phi_{ab} + \phi_{bc} + \phi_{ac}) \text{ rad} - \pi \text{ sr}$$

$$\tan\left(\frac{1}{2}\Omega/\text{rad}\right) = \frac{|\vec{a} \vec{b} \vec{c}|}{abc + (\vec{a} \cdot \vec{b})c + (\vec{a} \cdot \vec{c})b + (\vec{b} \cdot \vec{c})a}$$

$$\theta_s = \frac{\theta_a + \theta_b + \theta_c}{2}$$

1.22.4 常用体积公式

- Pyramid $V = \frac{1}{3}Sh$.
- Sphere $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.
- Frustum $V = \frac{1}{3}h(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$.
- Ellipsoid $V = \frac{4}{3}\pi abc$.

1.22.5 高维球体积

$$V_2 = \pi R^2, S_2 = 2\pi R$$

$$V_3 = \frac{4}{3}\pi R^3, S_3 = 4\pi R^2$$

$$V_4 = \frac{1}{2}\pi^2 R^4, S_4 = 2\pi^2 R^3$$

$$\text{Generally, } V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}, S_{n-1} = \frac{2\pi}{n-2} S_{n-3}$$

$$\text{Where, } S_0 = 2, V_1 = 2, S_1 = 2\pi, V_2 = \pi$$

2. Data Structure

2.1 KD 树

```

1 struct Node {
2 | int d[2], ma[2], mi[2], siz;
3 | Node *l, *r;
4 | void upd() {
5 | | ma[0] = mi[0] = d[0]; ma[1] = mi[1] = d[1]; siz = 1;
6 | | if (l) {
7 | | | Max(ma[0], l->ma[0]); Max(ma[1], l->ma[1]);
8 | | | Min(mi[0], l->mi[0]); Min(mi[1], l->mi[1]);
9 | | | siz += l->siz; }
10 | | if (r) {
11 | | | Max(ma[0], r->ma[0]); Max(ma[1], r->ma[1]);
12 | | | Min(mi[0], r->mi[0]); Min(mi[1], r->mi[1]);
13 | | | siz += r->siz; } }
14 } mem[N], *ptr = mem, *rt;
15 int n, m, ans;
16 Node *tmp[N]; int top, D, Q[2];
17 Node *newNode(int x = Q[0], int y = Q[1]) {
18 | ptr->d[0] = ptr->ma[0] = ptr->mi[0] = x;
19 | ptr->d[1] = ptr->ma[1] = ptr->mi[1] = y;
20 | ptr->l = ptr->r = NULL; ptr->siz = 1;
21 | return ptr++; }
22 bool cmp(const Node* a, const Node* b) {
23 | return a->d[D] < b->d[D] || (a->d[D] == b->d[D] &&
24 | | a->d[!D] < b->d[!D]); }
25 Node *build(int l, int r, int d = 0) {
26 | int mid = (l + r) / 2; // chk if negative
27 | D = d; nth_element(tmp + l, tmp + mid, tmp + r + 1,
28 | | cmp);
29 | Node *x = tmp[mid];
30 | if (l < mid) x->l = build(l, mid - 1, !d); else x->l =
31 | | NULL;
32 | if (r > mid) x->r = build(mid + 1, r, !d); else x->r =
33 | | NULL;
34 | x->upd(); return x; }
35 int dis(const Node *x) {
36 | return (abs(x->d[0] - Q[0]) + abs(x->d[1] - Q[1])); }
37 int g(Node *x) {
38 | return x ? (max(max(Q[0] - x->ma[0], x->mi[0] - Q[0]),
39 | | 0) + max(max(Q[1] - x->ma[1], x->mi[1] - Q[1]), 0))
40 | | : INF; }
41 void dfs(Node *x) {
42 | if (x->l) dfs(x->l);

```

```

37 | tmp[++top] = x;
38 | if (x->r) dfs(x->r); }
39 Node *insert(Node *x, int d = 0) {
40 | if (!x) return newNode();
41 | if (x->d[d] > Q[d]) x->l = insert(x->l, !d);
42 | else x->r = insert(x->r, !d);
43 | x->upd();
44 | return x; }
45 Node *chk(Node *x, int d = 0) {
46 | if (!x) return 0;
47 | if (max(x->l ? x->l->siz : 0, x->r ? x->r->siz : 0) * 5
48 | | < x->siz * 4) {
49 | | return top = 0, dfs(x), build(1, top, d); }
50 | if (x->d[d] > Q[d]) x->l = chk(x->l, !d);
51 | else if (x->d[0] == Q[0] && x->d[1] == Q[1]) return x;
52 | else x->r = chk(x->r, !d);
53 | return x; }
54 void query(Node *x) {
55 | if (!x) return;
56 | ans = min(ans, dis(x));
57 | int dl = g(x->l), dr = g(x->r);
58 | if (dl < dr) {
59 | | if (dl < ans) query(x->l);
60 | | if (dr < ans) query(x->r); }
61 | else {
62 | | if (dr < ans) query(x->r);
63 | | if (dl < ans) query(x->l); } }
64 int main() {
65 | read(n); read(m);
66 | for (int i = 1, x, y; i <= n; i++) read(x), read(y),
67 | | tmp[i] = newNode(x, y);
68 | rt = build(1, n);
69 | for (int i = 1, op; i <= m; i++) {
70 | | read(op); read(Q[0]); read(Q[1]);
71 | | if (op == 1) rt = insert(rt), rt = chk(rt);
72 | | else ans = INF, query(rt), printf("%d\n", ans); } }

```

2.2 LCT 动态树

```

1 struct Node {
2 | Node *fa, *top, *c[2], *mi; int val; bool rev, isrt;
3 | Node () : mi(this), val(INF) {}
4 | void setc(Node *ch, int p) {c[p] = ch; ch->fa = this;}
5 | bool d() {return fa->c[1] == this;}
6 | void upd() {
7 | | mi = this;
8 | | if (c[0]->mi->val < mi->val) mi = c[0]->mi;
9 | | if (c[1]->mi->val < mi->val) mi = c[1]->mi; }
10 | void revIt() {rev ^= 1; swap(c[0], c[1]); }
11 | void relax() {
12 | | if (rev) c[0]->revIt(), c[1]->revIt(), rev = 0; }
13 | void setrt(Node *f) {
14 | Tnull, *null = &Tnull, mem[N + M], *ptr = mem;
15 | void Node::setrt(Node *f) {top = f; fa = null; isrt = 1;}
16 | Node *newNode(int v = INF) {
17 | | ptr->fa = ptr->top = ptr->c[0] = ptr->c[1] = null;
18 | | ptr->mi = ptr; ptr->rev = 0; ptr->isrt = 1; ptr->val =
19 | | v;
20 | | return ptr++; }
21 | void rot(Node *x) {
22 | | Node *fa = x->fa; bool d = x->d();
23 | | fa->fa->setc(x, fa->d());
24 | | fa->setc(x->c[!d], d);
25 | | x->setc(fa, !d);
26 | | fa->upd();
27 | | if (fa->isrt) fa->isrt = 0, x->isrt = 1, x->top =
28 | | fa->top; }
29 | void pushto(Node *x) {
30 | | static Node *st[N]; int top = 0;
31 | | while (x != null) st[top++] = x, x = x->fa;
32 | | while (top--) st[top]->relax(); }
33 | void splay(Node *x) {
34 | | pushto(x);
35 | | while (x->fa != null) {

```



```

34 | | if (x->fa->fa == null) rot(x);
35 | | else x->d() == x->fa->d() ? (rot(x->fa), rot(x)) :
    | |   ↪ (rot(x), rot(x));}
36 | x->upd(); }
37 void expose(Node *x) {
38 | for (Node *y = null; x != null; y = x, x = x->top)
39 | | splay(x), x->c[1]->setrt(x); x->setc(y, 1); }
40 void mkrt(Node *x) { expose(x); splay(x); x->revIt(); }
41 void Link(Node *u, Node *v) { mkrt(u); u->top = v; }
42 void Cut(Node *u, Node *v) {
43 | mkrt(u); expose(v); splay(u);
44 | u->setc(null, 1); u->upd();
45 | v->setrt(null); }
46 Node *query(Node *u, Node *v) {
47 | mkrt(u); expose(v); splay(v); return v->mi;}
48 Node *getrt(Node *x) {
49 | expose(x); splay(x);
50 | while (x->c[0] != null) x = x->c[0];
51 | splay(x); return x; }
52 struct Edge {
53 | int u, v, w;
54 | bool operator < (const Edge &a) const { return w < a.w;
    | |   ↪ }
55 } e[M];
56 int n, m, ans = INF;
57 Node *a[N]; int E[N + M]; bool vis[M];
58 void newE(int i) {
59 | Node *mid = newNode(e[i].w);
60 | Link(mid, a[e[i].u]); Link(mid, a[e[i].v]);
61 | E[mid - mem] = i; vis[i] = 1; }
62 void delE(Node *mid) {
63 | int i = E[mid - mem];
64 | vis[i] = 0; int u = e[i].u, v = e[i].v;
65 | Cut(mid, a[u]); Cut(mid, a[v]); }
66 int main() {
67 | read(n); read(m);
68 | for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = newNode();
69 | for (int i = 1; i <= m; i++) read(e[i].u), read(e[i].v),
    | |   ↪ read(e[i].w);
70 | sort(e + 1, e + m + 1);
71 | for (int i = 1, cnt = 0, j = 1; i <= m; i++) {
72 | | if (getrt(a[e[i].u]) != getrt(a[e[i].v])) { cnt++;
    | |   ↪ newE(i); }
73 | | else if (e[i].u != e[i].v){
74 | | | Node *mi = query(a[e[i].u], a[e[i].v]); delE(mi);
    | | |   ↪ newE(i); }
75 | | while (!vis[j]) j++;
76 | | if (cnt == n - 1) ans = min(ans, e[i].w - e[j].w); }
77 | printf("%d\n", ans == INF ? -1 : ans); }

```

3. Tree & Graph

3.1 Hopcroft-Karp $O(\sqrt{NM})$ 最大匹配

```

1 // 左侧n个点, 右侧k个点, 1-base, 初始化将mx[], my[]都置为0
2 int n, m, k, q[N], dx[N], dy[N], mx[N], my[N];
3 vector<int> E[N];
4 bool bfs() { bool flag = 0; int qt = 0, qh = 0;
5 | for(int i = 1; i <= k; ++i) dy[i] = 0;
6 | for(int i = 1; i <= n; ++i) { dx[i] = 0;
7 | | if (!mx[i]) q[qt++] = i; }
8 | while (qh < qt) { int u = q[qh++];
9 | | for(auto v : E[u]) {
10 | | | if (!dy[v]) { dy[v] = dx[u] + 1;
11 | | | | if (!my[v]) flag = 1; else {
12 | | | | | dx[my[v]] = dx[u] + 2;
13 | | | | | q[qt++] = my[v]; } } } }
14 | return flag; }
15 bool dfs(int u) {
16 | for(auto v : E[u]) {
17 | | if (dy[v] == dx[u] + 1) { dy[v] = 0;
18 | | | if (!my[v] || dfs(my[v])) {
19 | | | | mx[u] = v; my[v] = u; return 1; }}}
20 | return 0; }

```

```

21 void hk() {
22 fill(mx + 1, mx + n + 1, 0); fill(my + 1, my + k + 1, 0);
23 while (bfs()) for(int i = 1; i <= n; ++i) if (!mx[i]) dfs(i);}

```

3.2 Shuffle 一般图最大匹配 $O(|V||E|)$

```

1 mt19937 rng(233);
2 int n, m, match[N], vis[N]; vector<int> E[N];
3 bool dfs(int tim, int x) {
4 | shuffle(E[x].begin(), E[x].end(), rng);
5 | vis[x] = tim;
6 | for (auto y : E[x]) {
7 | | int z = match[y]; if (vis[z] == tim) continue;
8 | | match[x] = y, match[y] = x, match[z] = 0;
9 | | if (!z || dfs(tim, z)) return true;
10 | | match[x] = 0, match[y] = z, match[z] = y; }
11 | return false; }
12 int main() {
13 | for (int T = 0; T < 10; ++T) {
14 | | for (int i = 1; i <= n; i++) vis[i] = 0;
15 | | for (int i = 1; i <= n; ++i) if (!match[i]) dfs(i,
    | |   ↪ i); } }

```

3.3 极大团计数

```

1 // 0下标, 需删除自环(即确保 $E_{ii} = false$ , 补图要特别注意)
2 // 极大团计数, 最坏情况 $O(3^{(n/3)})$ 
3 ll ans; ull E[64]; #define bit(i) (1ULL << (i))
4 void dfs(ull P, ull X, ull R) { // 不需要方案时可去掉R相关语
    | |   ↪ 句
5 | if (!P && !X) { ++ans; sol.pb(R); return; }
6 | ull Q = P & ~E[__builtin_ctzll(P | X)];
7 | for (int i; i = __builtin_ctzll(Q), Q; Q &= ~bit(i)) {
8 | | dfs(P & E[i], X & E[i], R | bit(i));
9 | | P &= ~bit(i), X |= bit(i); } }
10 ans = 0; dfs(n == 64 ? ~0ULL : bit(n) - 1, 0, 0);

```

3.4 树 hash 有根树同构

```

1 ULL get(vector<ULL> ha) {
2 | sort(ha.begin(), ha.end());
3 | ULL ret = 0xdeadbeef;
4 | for (auto i : ha) {
5 | | ret = ret * P + i;
6 | | ret ^= ret << 17; }
7 | return ret * 997; }

```

3.5 KM 最大权匹配 $O(|V|^3)$

```

1 struct KM {
2 int n, nl, nr;
3 LL a[N][N];
4 LL hl[N], hr[N], slk[N];
5 int fl[N], fr[N], vl[N], vr[N], pre[N], q[N], ql, qr;
6 int check(int i) {
7 | if (vl[i] = 1, fl[i] != -1)
8 | | return vr[q[qr++]] = fl[i] = 1;
9 | while (i != -1) swap(i, fr[fl[i] = pre[i]]);
10 | return 0; }
11 void bfs(int s) {
12 | fill(slk, slk + n, INF);
13 | fill(vl, vl + n, 0); fill(vr, vr + n, 0);
14 | q[ql = 0] = s; vr[s] = qr = 1;
15 | for (LL d;;) {
16 | | for (; ql < qr; ++ql)
17 | | | for (int i = 0, j = q[ql]; i < n; ++i)
18 | | | | if (d = hl[i] + hr[j] - a[i][j], !vl[i] && slk[i] >= d) {
19 | | | | | if (pre[i] = j, d) slk[i] = d;
20 | | | | | else if (!check(i)) return; }
21 | | d = INF;
22 | | for (int i = 0; i < n; ++i)
23 | | | if (!vl[i] && d > slk[i]) d = slk[i];
24 | | for (int i = 0; i < n; ++i) {
25 | | | if (vl[i]) hl[i] += d; else slk[i] -= d;
26 | | | if (vr[i]) hr[i] -= d; }

```

```

27 |   for (int i = 0; i < n; ++i)
28 |   |   if (!vl[i] && !slk[i] && !check(i)) return; } }
29 void solve() {
30 |   n = max(nl, nr);
31 |   fill(pre, pre + n, -1); fill(hr, hr + n, 0);
32 |   fill(fl, fl + n, -1); fill(fr, fr + n, -1);
33 |   for (int i = 0; i < n; ++i)
34 |   |   hl[i] = *max_element(a[i], a[i] + n);
35 |   for (int i = 0; i < n; ++i)
36 |   |   bfs(i); }
37 LL calc() {
38 |   LL ans = 0;
39 |   for (int i = 0; i < nl; ++i)
40 |   |   if (~fl[i]) ans += a[i][fl[i]];
41 |   return ans; }
42 void output() {
43 |   for (int i = 0; i < nl; ++i)
44 |   |   printf("%d ", (~fl[i] && a[i][fl[i]] ? fl[i] + 1 : 0));
45 |   } km;

```

3.6 Tarjan 点双 边双

```

1 /** 边双 */
2 int n, m, head[N], nxt[M << 1], to[M << 1], ed;
3 int dfn[N], low[N], bcc_id[N], bcc_cnt, stp;
4 bool bri[M << 1], vis[N];
5 vector<int> bcc[N];
6 void Tarjan(int now, int fa) {
7 |   dfn[now] = low[now] = ++stp;
8 |   for (int i = head[now]; ~i; i = nxt[i]) {
9 |   |   if (!dfn[to[i]]) {
10 |   |   |   Tarjan(to[i], now);
11 |   |   |   low[now] = min(low[now], low[to[i]]);
12 |   |   |   if (low[to[i]] > dfn[now])
13 |   |   |   |   bri[i] = bri[i ^ 1] = 1; }
14 |   |   else if (dfn[to[i]] < dfn[now] && to[i] != fa)
15 |   |   |   low[now] = min(low[now], dfn[to[i]]); } }
16 void DFS(int now) {
17 |   vis[now] = 1;
18 |   bcc_id[now] = bcc_cnt;
19 |   bcc[bcc_cnt].push_back(now);
20 |   for (int i = head[now]; ~i; i = nxt[i]) {
21 |   |   if (bri[i]) continue;
22 |   |   if (!vis[to[i]]) DFS(to[i]); } }
23 void EBCC() { // clear dfn low bri bcc_id vis
24 |   bcc_cnt = stp = 0;
25 |   for (int i = 1; i <= n; ++i) if (!dfn[i]) Tarjan(i, 0);
26 |   for (int i = 1; i <= n; ++i)
27 |   |   if (!vis[i]) ++bcc_cnt, DFS(i); }
28 /** 点双 */
29 vector<int> G[N], bcc[N];
30 int dfn[N], low[N], bcc_id[N], bcc_cnt, stp;
31 bool iscut[N]; pii stk[N]; int top;
32 void Tarjan(int now, int fa) {
33 |   int child = 0;
34 |   dfn[now] = low[now] = ++stp;
35 |   for (int to: G[now]) {
36 |   |   if (!dfn[to]) {
37 |   |   |   stk[++top] = mkpair(now, to); ++child;
38 |   |   |   Tarjan(to, now);
39 |   |   |   low[now] = min(low[now], low[to]);
40 |   |   |   if (low[to] >= dfn[now]) {
41 |   |   |   |   iscut[now] = 1;
42 |   |   |   |   bcc[++bcc_cnt].clear();
43 |   |   |   |   while (1) {
44 |   |   |   |   |   pii tmp = stk[top--];
45 |   |   |   |   |   if (bcc_id[tmp.first] != bcc_cnt) {
46 |   |   |   |   |   |   bcc[bcc_cnt].push_back(tmp.first);
47 |   |   |   |   |   |   bcc_id[tmp.first] = bcc_cnt; }
48 |   |   |   |   |   if (bcc_id[tmp.second] != bcc_cnt) {
49 |   |   |   |   |   |   bcc[bcc_cnt].push_back(tmp.second);
50 |   |   |   |   |   |   bcc_id[tmp.second] = bcc_cnt; }
51 |   |   |   |   |   if (tmp.first == now && tmp.second == to)
52 |   |   |   |   |   |   break; } } }

```

```

53 |   else if (dfn[to] < dfn[now] && to != fa) {
54 |   |   |   stk[++top] = mkpair(now, to);
55 |   |   |   low[now] = min(low[now], dfn[to]); } }
56 |   if (!fa && child == 1) iscut[now] = 0; }
57 void PBCC() { // clear dfn low iscut bcc_id
58 |   stp = bcc_cnt = top = 0;
59 |   for (int i = 1; i <= n; ++i) if (!dfn[i]) Tarjan(i, 0);

```

3.7 2-SAT 强联通分量

```

1 int stamp, comps, top; //清点清边要两倍
2 int dfn[N], low[N], comp[N], stack[N];
3 void add(int x, int a, int y, int b) { //取 $X_a$ 则必须
4 |   edge[x << 1 | a].push_back(y << 1 | b); }
5 void tarjan(int x) {
6 |   dfn[x] = low[x] = ++stamp;
7 |   stack[top++] = x;
8 |   for (int i = 0; i < (int)edge[x].size(); ++i) {
9 |   |   int y = edge[x][i];
10 |   |   if (!dfn[y]) {
11 |   |   |   tarjan(y); low[x] = min(low[x], low[y]);
12 |   |   |   } else if (!comp[y]) { low[x] = min(low[x], dfn[y]);
13 |   |   |   |   } }
14 |   if (low[x] == dfn[x]) {
15 |   |   comps++;
16 |   |   do {int y = stack[--top];
17 |   |   |   comp[y] = comps;
18 |   |   } while (stack[top] != x); } }
19 bool answer[N];
20 bool solve() {
21 |   int counter = n + n + 1;
22 |   stamp = top = comps = 0;
23 |   fill(dfn, dfn + counter, 0);
24 |   fill(comp, comp + counter, 0);
25 |   for (int i = 0; i < counter; ++i) if (!dfn[i])
26 |   |   |   tarjan(i);
27 |   for (int i = 0; i < n; ++i) {
28 |   |   if (comp[i << 1] == comp[i << 1 | 1]) return false;
29 |   |   answer[i] = (comp[i << 1 | 1] < comp[i << 1]); }
30 |   return true; }

```

3.8 Dominator Tree 支配树

```

1 struct Dominator_Tree {
2 |   //n为点数,s为起点,e[e]中记录每条边
3 |   int n, s, cnt; int dfn[N], id[N], pa[N],
4 |   |   semi[N], idom[N], p[N], mn[N];
5 |   vector<int> e[N], dom[N], be[N];
6 |   void dfs(int x) { //先得到DFS树
7 |   |   dfn[x] = ++cnt; id[cnt] = x;
8 |   |   for (auto i: e[x]) {
9 |   |   |   if (!dfn[i]) dfs(i), pa[dfn[i]] = dfn[x];
10 |   |   |   be[dfn[i]].push_back(dfn[x]);
11 |   |   } }
12 |   int get(int x) { //带权并查集
13 |   |   if (p[x] != p[p[x]]) {
14 |   |   |   if (semi[mn[x]] > semi[get(p[x])]) mn[x] = get(p[x]);
15 |   |   |   p[x] = p[p[x]];
16 |   |   } return mn[x];
17 |   } void LT() { //求出semi和idom得到支配树
18 |   |   for (int i = cnt; i > 1; i--) {
19 |   |   |   for (auto j: be[i]) semi[i] = min(semi[i], semi[get(j)]);
20 |   |   |   dom[semi[i]].push_back(i); int x = p[i] = pa[i];
21 |   |   |   for (auto j: dom[x]) idom[j] = (semi[get(j)] < x ? get(j) : x);
22 |   |   |   dom[x].clear();
23 |   |   } for (int i = 2; i <= cnt; i++) {
24 |   |   |   if (idom[i] != semi[i]) idom[i] = idom[idom[i]];
25 |   |   |   dom[id[idom[i]]].push_back(id[i]);
26 |   |   } }
27 |   void build() { //建立支配树
28 |   |   for (int i = 1; i <= n; i++) dfn[i] = 0, dom[i].clear(),

```

```

28 | | be[i].clear(),p[i]=mn[i]=semi[i]=i;
29 | cnt=0;dfs(s);LT());
30 | } }G;

```

3.9 Minimum Mean Cycle

```

1 // 点标号为1,2,...,n, 0为虚拟源点向其他点连权值为0的单向边. 求
  ↳ 最大权值环时对边权取反.
2 ll f[N][N] = {Inf}; int u[M], v[M], w[M]; f[0][0] = 0;
3 for(int i = 1; i <= n + 1; i++)
4 | for(int j = 0; j < m; j++)
5 | | f[i][v[j]] = min(f[i][v[j]], f[i - 1][u[j]] + w[j]);
6 double ans = Inf;
7 for(int i = 1; i <= n; i++) {
8 | double t = -Inf;
9 | for(int j = 1; j <= n; j++)
10 | | t = max(t, (f[n][i] - f[j][i]) / (double)(n - j));
11 | ans = min(t, ans); }

```

3.10 Dijkstra 费用流

```

1 pii solve() {
2 | LL res = 0, flow = 0;
3 | for (int i = S; i <= T; i++) h[i] = 0;
4 | while (true) { // first time may SPFA
5 | | priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
6 | | for (int i = S; i <= T; i++) dis[i] = INF;
7 | | dis[S] = 0; q.push(pii(0, S));
8 | | while (!q.empty()) {
9 | | | pii now = q.top(); q.pop(); int x = now.second;
10 | | | if (dis[x] < now.first) continue;
11 | | | for (int o = head[x]; o; o = e[o].nxt) {
12 | | | | if (e[o].f > 0 && dis[e[o].v] > dis[x] + e[o].w
13 | | | | ↳ + h[x] - h[e[o].v]) {
14 | | | | | dis[e[o].v] = dis[x] + e[o].w + h[x] -
15 | | | | | ↳ h[e[o].v];
16 | | | | | prevv[e[o].v] = x; pree[e[o].v] = o;
17 | | | | | q.push(pii(dis[e[o].v], e[o].v)); } } }
18 | | if (dis[T] == INF) break;
19 | | for (int i = S; i <= T; i++) h[i] += dis[i];
20 | | int d = INF;
21 | | for (int v = t; v != S; v = prevv[v]) d = min(d,
22 | | | ↳ e[pre[v]].f);
23 | | flow += d; res += (LL)d * h[t];
24 | | for (int v = t; v != S; v = prevv[v]) {
25 | | | e[pre[v]].f -= d; e[pre[v]].f += 1; f += d; } }
26 | return make_pair(flow, res); }

```

3.11 完美消除序列 弦图判定与最小染色

```

1 //id[i]为点i的标号seq[i]为标号为i的点G[]存图
2 int q[N],label[N],id[N],vis[N],seq[N],c[N];
  ↳ vector<int>G[N];
3 struct P{int lab,u;bool operator<(const P&a) const {return
  ↳ lab<a.lab;}};
4 void mcs(){//MCS算法求标号序列,优先队列做到O(m lgn)
5 | int i,j,u,v;CL(id);CL(label);
6 | CL(seq);priority_queue<P>Q;
7 | fr(i,1,n)Q.push(P{0,i}); //label_i表示第i个点与多少个已标
  ↳ 号的点相邻
8 | dr(i,n,1){
9 | | for(;id[Q.top().u];)Q.pop(); //每次选label_i最大的未标
  ↳ 号的点标号
10 | | u=Q.top().u;Q.pop();id[u]=i;
11 | | for(j=0;j<G[u].size();j++)if(v=G[u][j],!id[v])
  ↳ label[v]++,Q.push(P{label[v],v});
12 | }fr(i,1,n)seq[id[i]]=i;
13 }bool ok(){//O(m)判断是否是弦图
14 | int i,j,t,u,v,w;CL(vis);
15 | dr(i,n,1){
16 | | u=seq[i];t=0; //标号从小到大找点
17 | | for(j=0;j<G[u].size();j++)
18 | | | if(v=G[u][j],id[v]>id[u])q[++t]=v;
19 | | if(!t)continue;w=q[1]; //找标号大于它的点中最小的
20 | | fr(j,1,t)if(id[q[j]]<id[w])w=q[j];

```

```

21 | | for(j=0;j<G[w].size();j++)vis[G[w][j]]=i;
22 | | fr(j,1,t)if(q[j]!=w)if(vis[q[j]]!=i)return 0;
23 | }return 1;
24 int setcolor(){//弦图最小染色 团数=染色数
25 | int an=0,i,j,u,v;CL(vis);CL(c);
26 | for(i=n;i--){
27 | | u=seq[i];
28 | | for(j=0;j<G[u].size();j++)vis[G[u][j]]=i;
29 | | for(j=1;vis[j]==i;j++); //找最小的没出现的颜色
30 | | c[u]=j;an=max(an,j);
31 | }return an;
32 }mcs();puts(ok()?"YES":"NO");printf("%d\n",setcolor());

```

3.12 欧拉回路

```

1 // comment : directed
2 int cur[N]/*, deg[N]*/;
3 vector<int>E[N];
4 int id[M]; bool vis[M];
5 stack<int>stk;
6 void dfs(int u) {
7 | for (cur[u]; cur[u] < E[u].size(); cur[u]++) {
8 | | int i = cur[u];
9 | | if (vis[abs(E[u][i])]) continue;
10 | | int v = id[abs(E[u][i])] ^ u;
11 | | vis[abs(E[u][i])] = 1; dfs(v);
12 | | stk.push(E[u][i]); } }
13 void solve(int n, int m) {
14 | int s = 1;
15 | for (int i = 1; i <= m; i++) {
16 | | int u = read(), v = read();
17 | | id[i] = u ^ v; s = u;
18 | | E[u].push_back(i); E[v].push_back(-i);
19 | | E[u].push_back(i); deg[v]++;
20 | }
21 | for (int i = 1; i <= n; i++)
22 | | if (E[i].size() & 1) { puts("NO"); return; }
23 | | if (E[i].size() != deg[i]) { puts("NO"); return; }
24 | dfs(s);
25 | if (stk.size() != m) { puts("NO"); return; }
26 | puts("YES");
27 | while (stk.size()) printf("%d ", stk.top()), stk.pop();
28 | }

```

3.13 斯坦纳树

```

1 LL d[1 << 10][N]; int c[15];
2 priority_queue< pair<LL, int> > q;
3 void dij(int S) {
4 | for (int i = 1; i <= n; i++) q.push(mp(-d[S][i], i));
5 | while (!q.empty()) {
6 | | pair<LL, int> o = q.top(); q.pop();
7 | | if (-o.x != d[S][o.y]) continue;
8 | | int x = o.y;
9 | | for (auto v : E[x]) if (d[S][v.v] > d[S][x] + v.w) {
10 | | | d[S][v.v] = d[S][x] + v.w;
11 | | | q.push(mp(-d[S][v.v], v.v)); } } }
12 void solve() {
13 | for (int i = 1; i < (1 << K); i++)
14 | | for (int j = 1; j <= n; j++) d[i][j] = INF;
15 | for (int i = 0; i < K; i++) read(c[i]), d[1 << i][c[i]]
  ↳ = 0;
16 | for (int S = 1; S < (1 << K); S++) {
17 | | for (int k = S; k > (S >> 1); k = (k - 1) & S) {
18 | | | for (int i = 1; i <= n; i++) {
19 | | | | d[S][i] = min(d[S][i], d[k][i] + d[S ^ k][i]);
20 | | | } } dij(S); } }

```

3.14 最小乘积生成树

```

1 int F[N];struct P{int x,y,z,a,b;};an,a,b,V,p[N];
2 bool operator<(P a,P b) {return 1ll*a.x*a.y<1ll*b.x*b.y ||
  ↳ 1ll*a.x*a.y==1ll*b.x*b.y&&a.x<b.x;}
3 P G(int A,int B){ //将边权变为A*x[i]+B*y[i]做最小生成树
4 void sol(P a,P b){

```

```

5 | P c=G(a.y-b.y,b.x-a.x);an=min(an,c); //更新答案
6 | if(11l*c.x*(a.y-b.y)+11l*c.y*(b.x-a.x) >=
   |   -((11l*a.x*b.y-11l*a.y*b.x))return; //叉积大于0, 无点
7 | sol(a,c);sol(c,b); //递归解决
8 | }LL mul(n,m){ //n是点数, m是边数, 返回答案
9 |   init(); //读入每条边(x,y)权值为(a,b)
10 |   a=G(1,0);b=G(0,1); //先找出离x轴和y轴最近的最小生成树a,b
11 |   an=min(a,b);sol(a,b);
12 |   return 11l*an.x*an.y; }

```

3.15 Stoer-Wagner 无向图最小割(树)

```

1 | int d[N];bool v[N],g[N];
2 | int get(int&s,int&t){
3 |   CL(d);CL(v);int i,j,k,an,mx;
4 |   fr(i,1,n){ k=mx=-1;
5 |     | fr(j,1,n)if(!g[j]&&!v[j]&&d[j]>mx)k=j,mx=d[j];
6 |     | if(k==-1)return an;
7 |     | s=t;k=k;an=mx;v[k]=1;
8 |     | fr(j,1,n)if(!g[j]&&!v[j])d[j]+=w[k][j];
9 |   }return an;}
10 | int mincut(int n,int w[N][N]){
11 |   //n 为点数, w[i][j] 为 i 到 j 的流量, 返回无向图所有点对最小割
   |   之和
12 |   int ans=0,i,j,s,t,x,y,z;
13 |   fr(i,1,n-1){
14 |     | ans=min(ans,get(s,t));
15 |     | g[t]=1;if(!ans)break;
16 |     | fr(j,1,n)if(!g[j])w[s][j]=(w[j][s]+w[j][t]);
17 |   }return ans;}
18 | // 无向图最小割树
19 | void fz(int l,int r){ // 左闭右闭, 分治建图
20 |   if(l==r)return;S=a[l];T=a[r];
21 |   reset(); // 将所有边权复原
22 |   flow(S,T); // 做网络流
23 |   dfs(S); // 找割集, v[x]=1 属于 S 集, 否则属于 T 集
24 |   ADD(S,T,f1); // 在最小割树中建边
25 |   L=l,R=r;fr(i,l,r) if(v[a[i]])q[L++]=a[i]; else
   |   q[R--]=a[i];
26 |   fr(i,l,r)a[i]=q[i];fz(l,L-1);fz(R+1,r);}

```

3.16 Cactus 仙人掌

```

1 | // 求边仙人掌长度为len的简单路径条数ans[len]
2 | const int N = 5005, MOD = 1e9 + 7; vector<int> G[N];
3 | int f[N][N], dfn[N], tot, low[N], n, sz[N];
4 | vector<int> getcycle(int x, int root) {
5 |   vector<int> cyc; // 获得root->x为第一条边的环
6 |   cyc.push_back(root); cyc.push_back(x);
7 |   while (true) { int nex = -1;
8 |     | for (int u : G[cyc.back()]) {
9 |       | if (low[u] != dfn[root] || cyc[cyc.size() - 2] ==
   |       |   u || u == root) continue;
10 |      | nex = u; break; }
11 |     | if (nex == -1) break; cyc.push_back(nex); }
12 |   return cyc; }
13 | int walk(int x, int root) { // 沿着root->x dp一圈 获得
   |   从root出发往子树走所有长度为len的简单路径条数f[root][len]
14 |   vector<int> cycle = getcycle(x, root);
15 |   int szm = 0; // 合并路径时只for到最长长度, 保证复杂度
16 |   for (int i = 1; i < (int) cycle.size(); ++ i) {
17 |     | int u = cycle[i], l1 = i, l2 = (int) cycle.size() -
   |     |   i;
18 |     | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k) {
19 |       | if (k + l1 < n) (f[root][k + l1] += f[u][k]) %=
   |       |   MOD;
20 |       | if (k + l2 < n) (f[root][k + l2] += f[u][k]) %=
   |       |   MOD;
21 |       | szm = max(szm, k + l1); szm = max(szm, k + l2); }
   |     |   }
22 |   return szm; }
23 | int g[N], msz, ans[N], par[N];
24 | void walk2(int x, int root) { // 统计最浅点在这个环上的路径
25 |   vector<int> cycle = getcycle(x, root);
26 |   for (int i = 1; i < (int) cycle.size(); ++ i) {

```

```

27 |   | int u = cycle[i]; // 出发点为u往下走
28 |   | int l1 = i, l2 = (int) cycle.size() - i;
29 |   | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k) {
30 |     | | for (int l = 0; l < msz; ++ l) {
31 |       | | | //g[l]为root之前子树伸出去长l路径条数 双向*2
32 |       | | | if (l + k + l1 < n)
33 |       | | |   (ans[l+k+l1]+=2LL*g[l]*f[u][k]%MOD)%=MOD;
34 |       | | | if (l + k + l2 < n)
35 |       | | |   (ans[l+k+l2]+=2LL*g[l]*f[u][k]%MOD)%=MOD;}}
36 |   | for (int i = 1; i < (int) cycle.size(); ++ i) {
37 |     | int u = cycle[i], l1 = i, l2 = (int) cycle.size() -
   |     |   i;
38 |     | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k) { // 更新g[l]
39 |       | | if (k + l1 < n) (g[k + l1] += f[u][k]) %= MOD;
40 |       | | if (k + l2 < n) (g[k + l2] += f[u][k]) %= MOD;
41 |       | | msz = max(msz, k+l1+1); msz = max(msz, k+l2+1); }
   |     |   }
42 |     | for (int i = 1; i < (int) cycle.size(); ++ i) {
43 |       | for (int j = 1; j < (int) cycle.size(); ++ j) {
44 |         | | if (i == j) continue;
45 |         | | // 环上u和v往下走出两条路径的合并
46 |         | | int u = cycle[i], v = cycle[j];
47 |         | | int l1 = abs(i-j), l2 = (int)cycle.size()-l1;
48 |         | | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k) {
49 |         | | | for (int l = 0; l < sz[v]; ++ l) {
50 |         | | | | if (l+k+l1<n) (ans[l+k+l1] += 1LL * f[v]
   |         | | | |   [l]*f[u][k] % MOD) %= MOD;
51 |         | | | | if (l+k+l2<n) (ans[l+k+l2] += 1LL * f[v]
   |         | | | |   [l]*f[u][k] % MOD) %= MOD;}}}}
52 |     | msz = min(msz, n); }
53 | void dfs(int x, int p = 0) {
54 |   low[x] = dfn[x] = ++ tot; par[x] = p;
55 |   for (int u : G[x]) if (u != p) {
56 |     | if (dfn[u]) low[x] = min(low[x], dfn[u]);
57 |     | else { dfs(u, x); low[x] = min(low[x], low[u]); }
   |     |   }
58 |   f[x][0] = 1; sz[x] = 1;
59 |   for (int u : G[x]) if (u != p) {
60 |     | if (low[u] == dfn[x] && par[u] != x) {
61 |       | | // 用环边f[x]
62 |       | | sz[x]=max(sz[x], walk(u,x)+1); sz[x]=min(sz[x],n);
   |       |   }
63 |     | else if (low[u] > dfn[x]) {
64 |       | | // 树边更新f[x]
65 |       | | sz[x]=max(sz[x], sz[u] + 2); sz[x]=min(sz[x], n);
66 |       | | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k)
67 |       | |   (f[x][k + 1] += f[u][k]) %= MOD; } }
68 |   // 子树背包
69 |   for (int i = 0; i < n; ++ i) g[i] = 0;
70 |   g[0] = 1; ans[0] += msz = 1;
71 |   for (int u : G[x]) { if (u == p) continue;
72 |     | if (low[u]==dfn[x] && par[u]!=x) walk2(u, x); // 环边
73 |     | else if (low[u] > dfn[x]) { // 树边
74 |       | | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k) {
75 |       | | | for (int l = 0; l < msz; ++ l) {
76 |       | | | | if (k + l + 1 < n) (ans[k + l + 1] += 2LL *
   |       | | | |   f[u][k] * g[l] % MOD) %= MOD; } }
77 |       | | | for (int k = 0; k < sz[u]; ++ k)
78 |       | | |   (g[k + 1] += f[u][k]) %= MOD;
79 |       | | msz = max(msz, sz[u] + 1); msz = min(msz, n); } }
   |     |   }

```

3.17 图论知识

3.17.1 树链的交

假设两条链 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ 的lca分别为 c_1, c_2 。再求出 $(a_1, a_2), (a_1, b_2), (b_1, a_2), (b_1, b_2)$ 的lca, 记为 d_1, d_2, d_3, d_4 。将 (d_1, d_2, d_3, d_4) 按照深度从小到大排序, (c_1, c_2) 也从小到大排序。两条链有交当且仅当 $dep[c_1] \leq dep[d_1]$ 且 $dep[c_2] \leq dep[d_3]$, 则 (d_3, d_4) 是链交的两个端点。

3.17.2 完全动态MST

一个 N 个点 M 条边的无向图, 每次可以修改任意一条边的权值, 在每个修改操作后输出当前最小生成树的边权和。 $N, M, Q \leq 50000$ 。

我们假设, 有一个图 $\{S\}$, 有 k 条边在之后会被修改. 在 k 个MST中, 有些边永远出现在这些MST中, 而有些边永远不会出现在这些MST中. 我们可以尝试求出这些边, 从而缩小图的规模.

找出无用边 将需要修改的边标记为 ∞ , 然后跑MST, 这时不在MST上的且值不为 ∞ 边必为无用边, 删除这些边, 减少边数 (注意还原).

找出必须边 将需要修改的边标记为 $-\infty$, 然后跑MST, 这时在MST上且不为 $-\infty$ 的边为必须边, 将这些边连接的点合并, 缩小点集 (注意还原).

假设当前区间内需要修改的边数为 k , 进行删去无用边和找出必须边操作后, 图中最多剩下 $k+1$ 个点和 $2k$ 条边. 如果每次都暴力求MST, 那么时间复杂度为 $O(nlg^2n)$; 如果利用排好序的边求MST, 并使用路径压缩+按秩合并的并查集, 那么时间复杂度为 $O(nlg\alpha(n))$.

3.17.3 LCT常见应用

动态维护边双 可以通过LCT来解决一类动态边双连通分量问题. 即静态的询问可以用边双连通分量来解决, 而树有加边等操作的问题.

把一个边双连通分量缩到LCT的一个点中, 然后在LCT上求出答案. 缩点的方法为加边时判断两点的连通性, 如果已经联通则把两点在目前LCT路径上的点都缩成一个点.

3.17.4 差分约束

若要使得所有量两两的值最接近, 则将如果将源点到各点的距离初始化为0. 若要使得某一变量与其余变量的差最大, 则将源点到各点的距离初始化为, 其中之一为0. 若求最小方案则跑最长路, 否则跑最短路.

3.17.5 李超线段树

李超线段树可以动态在添加若干条线段或直线 $(a_i, b_i) \rightarrow (a_j, b_j)$, 每次求 $[l, r]$ 上最上面的那条线段的值. 思想是让线段树中一个节点只对应一条直线, 如果在这个区间加入一条直线, 那么分类讨论. 如果新加的这条直线在左右两端都比原来的更优, 则替换原来的直线, 将原来的直线扔掉. 如果左右两端都比原来的劣, 将这条直线扔掉. 如果一段比原来的优, 一段比原来的劣, 那么判断一下两条线的交点, 判断哪条直线可以完全覆盖一段一半的区间, 把它保留, 另一条直线下传到另一半区间. 时间复杂度 $O(nlg n)$.

3.17.6 吉如一线段树

吉如一线段树能解决一类区间和某个数取最大或最小, 区间求和的问题. 以区间取最小值为例, 在线段树的每一个节点额外维护区间中的最大值 ma , 严格次大值 se 以及最大值个数 t . 现在假设我们要让区间 $[L, R]$ 对 x 取 \min , 先在线段树中定位若干个节点, 对于每个节点分三种情况讨论: 1, 当 $ma \leq x$ 时, 显然这一次修改不会对这个节点产生影响, 直接退出; 2, 当 $se < x < ma$ 时, 显然这一次修改只会影响到所有最大值, 所以把 num 加上 $t * (x - ma)$, 把 ma 更新为 x , 打上标记退出; 3, 当 $se \geq x$ 时, 无法直接更新着一个节点的信息, 对当前节点的左儿子和右儿子递归处理. 单次操作均摊复杂度 $O(lg^2 n)$.

3.17.7 二分图最大匹配

最大独立集 最小覆盖点集 最小路径覆盖 最大独立集指求一个二分图中最大的一个点集, 使得该点集内的点互不相连. 最大独立集=总顶点数-最大匹配数. 最小覆盖点集指用最少的点, 使所有的边至少和一个点有关联. 最小覆盖点集=最大匹配数. 最小路径覆盖指一个DAG图G中用最少的路径使得所有点都被经过. 最小路径覆盖=总点数-最大匹配数 (拆点构图). 最大独立集S与最小覆盖集T互补. 构造方法: 1.做最大匹配, 没有匹配的空闲点 $u \in S$. 2.如果 $u \in S$ 那么 u 的邻点必然属于T. 3.如果一对匹配的边中有一个属于T那么另外一个属于S. 4.还不能确定的, 把左子图的放入S, 右子图放入T.

二分图最大匹配关键点 关键点指的是一定在最大匹配中的点. 由于二分图左右两侧是对称的, 我们只考虑找左侧的关键点. 先求任意一个最大匹配, 然后给二分图定向: 匹配边从右到左, 非匹配边从左到右, 从左侧每个不在最大匹配中的点出发DFS, 给到达的那些点打上标记, 最终左侧每个没有标记的匹配点即将为关键点. 时间复杂度 $O(n+m)$.

Hall定理 二分图 $G=(X, Y, E)$ 有完备匹配的充要条件是: 对于X的任意一个子集S都满足 $|S| \leq |N(S)|$, $N(S)$ 是Y的子集, 是S的邻集. 邻集的定义是与S有边的点集.

3.17.8 稳定婚姻问题

有 n 位男士和 n 位女士, 每个人都对每个异性有一个不同的喜欢程度, 现在使得每人恰好有一个异性配偶. 如果男士 u 和女士 v 不是配偶但喜欢对方的程度都大于喜欢各自当前的配偶, 则称他们为一个不稳定对. 稳定婚姻问题是为了找出一个不含不稳定对的方案.

稳定婚姻问题的经典算法为求婚-拒绝算法, 即男士按自己喜欢程度从高到底依次向每位女士求婚, 直到有一个接受他. 女士遇到比当前配偶更差的男士时拒绝他, 遇到更喜欢的男士时就接受他, 并抛弃以前的配偶. 被抛弃的男士继续按照列表向剩下的女士依次求婚, 直到所有人都有配偶. 算法一定能得到一个匹配, 而且这个匹配一定是稳定的. 时间复杂度 $O(n^2)$.

3.17.9 最大流和最小割

常见建模方法 拆点; 黑白染色; 流量正无穷表示冲突; 缩点; 数据结构优化建图; 最小割 每个变元拉一条S到T的链, 割在哪里表示取值, 相互连边表示依赖关系; 先把收益拿下, 在考虑冲突与代价的影响.

判断一条边是否可能/一定在最小割中 令 G' 为残量网络G在强联通分量缩点之后的图. 那么一定在最小割中的边 (u, v) : (u, v) 满流, 且在 G' 中 $u = S, v = T$; 可能在最小割方案中的边 (u, v) : (u, v) 满流, 或 (u, v) 满流, 且在 G' 中 $u \neq v$.

混合图欧拉回路 把无向边随便定向, 计算每个点的入度和出度, 如果有某个点出入度之差 $deg_i = in_i - out_i$ 为奇数, 肯定不存在欧拉回路. 对于 $deg_i > 0$ 的点, 连接边 $(i, T, deg_i/2)$; 对于 $deg_i < 0$ 的点, 连接边 $(S, i, -deg_i/2)$. 最后检查是否满流即可.

3.17.10 一些网络流建图

无源汇有上下界可行流

每条边 (u, v) 有一个上界容量 $C_{u,v}$ 和下界容量 $B_{u,v}$, 我们让下界变为0, 上界变为 $C_{u,v} - B_{u,v}$, 但这样做流量不守恒. 建立超级源点SS和超级汇点TT, 用 du_i 来记录每个节点的流量情况, $du_i = \sum B_{j,i} - \sum B_{i,j}$, 添加一些附加弧. 当 $du_i > 0$ 时, 连边 (SS, i, du_i) ; 当 $du_i < 0$ 时, 连边 $(i, TT, -du_i)$. 最后对 (SS, TT) 求一次最大流即可, 当所有附加边全部满流时(即 $maxflow == du_i > 0$)时有可行解.

有源汇有上下界最大可行流

建立超级源点SS和超级汇点TT, 首先判断是否存在可行流, 用无源汇有上下界可行流的方法判断. 增设一条从T到S没有下界容量为无穷的边, 那么原图就变成了一个无源汇有上下界可行流问题. 同样地建图后, 对 (SS, TT) 进行一次最大流, 判断是否有可行解.

如果有可行解, 删除超级源点SS和超级汇点TT, 并删去T到S的这条边, 再对 (S, T) 进行一次最大流, 此时得到的 $maxflow$ 即为有源汇有上下界最大可行流.

有源汇有上下界最小可行流

建立超级源点SS和超级汇点TT, 和无源汇有上下界可行流一样新增一些边, 然后从SS到TT跑最大流. 接着加上边 (T, S, ∞) , 再从SS到TT跑一遍最大流.

如果所有新增边都是满的, 则存在可行流, 此时T到S这条边的流量即为最小可行流.

有上下界费用流

如果求无源汇有上下界最小费用可行流或有源汇有上下界最小费用最大可行流, 用1.6.3.1/1.6.3.2的构图方法, 给边加上费用即可.

求有源汇有上下界最小费用最小可行流, 要先用1.6.3.3的方法建图, 先求出一个保证必要边满流情况下的最小费用. 如果费用全部非负, 那么这时的费用就是答案. 如果费用有负数, 那么流多了可能更好, 继续做从S到T的流量任意的最小费用流, 加上原来的费用就是答案.

费用流消负环 新建超级源SS汇TT, 对于所有流量非空的负权边e, 先流满 $(ans += e.f * e.c, e.rev.f += e.f, e.f = 0)$, 再连边 $SS \rightarrow e.to, e.from \rightarrow TT$, 流量均为 $e.f (> 0)$, 费用均为0. 再连边 $T \rightarrow S$ 流量 ∞ 费用0. 此时没有负环了. 做一遍SS到TT的最小费用最大流, 将费用累加ans, 拆掉 $T \rightarrow S$ 的那条边 (此边的流量为残量网络中 $S \rightarrow T$ 的流量). 此时负环已消, 再继续跑最小费用最大流.

二物流 水源S1, 水汇T1, 油源S2, 油汇T2, 每根管道流量共用. 求流量和最大.

建超级源SS1汇TT1, 连边 $SS1 \rightarrow S1, SS1 \rightarrow S2, T1 \rightarrow TT1, T2 \rightarrow TT1$, 设最大流为 $x1$.

建超级源SS2汇TT2, 连边 $SS2 \rightarrow S1, SS2 \rightarrow T2, T1 \rightarrow TT2, S2 \rightarrow TT2$, 设最大流为 $x2$.

则最大流中水流量 $\frac{x1+x2}{2}$, 油流量 $\frac{x1-x2}{2}$.

3.17.11 弦图

定义 我们称连接环中不相邻的两个点的边为弦. 一个无向图称为弦图, 当图中任意长度都大于3的环都至少有一个弦. 弦图的每一个诱导子图一定是弦图.

单点集 设 $N(v)$ 表示与点v相邻的点集. 一个点称为单点当 $v + N(v)$ 的诱导子图为一个团. 引理: 任何一个弦图都至少有一个单点集, 不是完全图的弦图至少有两个不相邻的单点集.

完美消除序列 一个序列 v_1, v_2, \dots, v_n 满足 v_i 在 v_i, v_{i+1}, \dots, v_n 的诱导子图中为一个单点集. 一个无向图是弦图当且仅当它有一个完美消除序列.

最大势算法 最大势算法能判断一个图是否是弦图. 从n到1的顺序依次给点标号 标号为i的点出现在完美消除序列的第i个. 设 $label_i$ 表示第i个点与多少个已标号的点相邻, 每次选择 $label_i$ 最大的未标号的点进行标号.

然后判断这个序列是否为完美序列. 如果依次判断 v_{i+1}, \dots, v_n 中所有与 v_i 相邻的点是否构成一个团, 时间复杂度为 $O(nm)$. 考虑优化, 设 v_{i+1}, \dots, v_n 中所有与 v_i 相邻的点依次为 v_{j1}, \dots, v_{jk} . 只需判断 v_{j1} 是否与 v_{j2}, \dots, v_{jk} 相邻即可. 时间复杂度 $O(n+m)$.

弦图的染色 按照完美消除序列中的点倒着给图中的点贪心染尽可能最小的颜色, 这样一定能用最少的颜色数给图中所有点染色. 弦图的团数=染色数.

最大独立集 完美消除序列从前往后能选就选. 最大独立集=最小团覆盖.
3.17.12 三元环

有一种简单的写法, 对于每条无向边 (u, v) , 如果 $deg_u < deg_v$, 那么连有向边 (u, v) , 否则连有向边 (v, u) (注意度数相等以点标号为第二关键字判断). 然后枚举每个点 x , 假设 x 是三元环中度数最小的点, 然后暴力往后面找两条边找到点 y , 判断是否有边 (x, y) 即可. 可以证明, 这样的时间复杂度也是为 $O(m\sqrt{m})$ 的.

3.17.13 图同构

令 $F_t(i) = (F_{t-1}(i) * A + \sum_{i \rightarrow j} F_{t-1}(j) * B + \sum_{j \rightarrow i} F_{t-1}(j) * C + D * (i - a)) \bmod P$, 枚举点 a , 迭代 K 次后求得的就是 a 点所对应的 $hash$ 值, 其中 K, A, B, C, D, P 为 $hash$ 参数, 可自选.

3.17.14 竞赛图存在 Landau's Theorem

n 个点竞赛图按出度按升序排序, 前 i 个点的出度之和不小于 $\frac{i(i-1)}{2}$, 12
度数总和等于 $\frac{n(n-1)}{2}$. 否则可以用优先队列构造出方案.

3.17.15 Ramsey Theorem

6个人中至少存在3人相互认识或者相互不认识. $R(3, 3) = 6, R(4, 4) = 18$

3.17.16 树的计数 Prufer序列

树和其prufer编码一一对应, 一颗 n 个点的树, 其prufer编码长度为 $n-2$, 且度数为 d_i 的点在prufer编码中出现 d_i-1 次.

由树得到序列: 总共需要 $n-2$ 步, 第 i 步在当前的树中寻找具有最小标号的叶子节点, 将与其相连的点的标号设为Prufer序列的第 i 个元素 p_i , 并将此叶子节点从树中删除, 直到最后得到一个长度为 $n-2$ 的Prufer序列和一个只有两个节点的树.

由序列得到树: 先将所有点的度赋初值为1, 然后加上它的编号在Prufer序列中出现的次数, 得到每个点的度; 执行 $n-2$ 步, 第 i 步选取具有最小标号的度为1的点 u 与 $v = p_i$ 相连, 得到树中的一条边, 并将 u 和 v 的度减一. 最后再把剩下的两个度为1的点连边, 加入到树中.

相关结论: n 个点完全图, 每个点度数依次为 d_1, d_2, \dots, d_n , 这样生成树的棵数为: $\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!\dots(d_n-1)!}$.

左边有 n_1 个点, 右边有 n_2 个点的完全二分图的生成树棵数为 $n_1^{n_2-1} \times n_2^{n_1-1}$.
 m 个连通块, 每个连通块有 c_i 个点, 把他们全部连通的生成树方案数: $(\sum c_i)^{m-2} \prod c_i$

3.17.17 有根树的计数

首先, 令 $S_{n,j} = \sum_{1 \leq j \leq n/j}$; 于是 $n+1$ 个结点的有根树的总数为 $a_{n+1} = \sum_{j=1}^n j a_j S_{n-j}$. 注: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 4, a_5 = 9, a_6 = 20, a_9 = 286, a_{11} = 1842$.

3.17.18 无根树的计数

当 n 是奇数时, 有 $a_n - \sum_i^{n/2} a_i a_{n-i}$ 种不同的无根树.

当 n 是偶数时, 有 $a_n - \sum_i^{n/2} a_i a_{n-i} + \frac{1}{2} a_{n/2} (a_{n/2} + 1)$ 种不同的无根树.

3.17.19 生成树计数 Kirchhoff's Matrix-Tree Theorem

Kirchhoff Matrix $T = Deg - A$, Deg 是度数对角阵, A 是邻接矩阵. 无向图度数矩阵是每个点度数; 有向图度数矩阵是每个点入度.

邻接矩阵 $A[u][v]$ 表示 $u \rightarrow v$ 边个数, 重边按照边数计算, 自环不计入度数.

无向图生成树计数: $c = |K|$ 的任意1个 $n-1$ 阶主子式

有向图外向树计数: $c = |K|$ 去掉根所在的那行得到的主子式

3.17.20 有向图欧拉回路计数 BEST Theorem

$$ec(G) = t_w(G) \prod_{v \in V} (deg(v) - 1)!$$

其中 deg 为入度 (欧拉图中等于出度), $t_w(G)$ 为以 w 为根的外向树的个数. 相关计算参考生成树计数.

欧拉连通图中任意两点外向树个数相同: $t_v(G) = t_w(G)$.

3.17.21 Edmonds Matrix

Edmonds matrix A of a balanced ($|U| = |V|$) bipartite graph $G = (U, V, E)$:

$$A_{ij} = \begin{cases} x_{ij} & (u_i, v_j) \in E \\ 0 & (u_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

where the x_{ij} are indeterminates. G 有完美匹配当且仅当关于 x_{ij} 的多项式 $det(A_{ij})$ 不为0. 完美匹配的个数等于多项式中单项式的个数.

3.17.22 Count Acyclic Orientations

The chromatic polynomial is a function $P_G(q)$ that counts the number of q -colorings of G .

Triangle K_3 : $t(t-1)(t-2)$

Complete graph K_n : $t(t-1)(t-2)\dots(t-(n-1))$

Tree with n vertices: $t(t-1)^{n-1}$

Cycle C_n : $(t-1)^n + (-1)^n(t-1)$

The number of acyclic orientations of an n -vertex graph G

is $(1)^n P_G(1)$, where $P_G(q)$ is the chromatic polynomial of the graph G .

4. String

4.1 最小表示法

```
1 int min_pos(vector<int> a) {
2 |   int n = a.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
3 |   while (i < n && j < n && k < n) {
4 |       auto u = a[(i + k) % n];
5 |       auto v = a[(j + k) % n];
6 |       int t = u > v ? 1 : (u < v ? -1 : 0);
7 |       if (t == 0) k++;
8 |       else {
9 |           if (t > 0) i += k + 1; else j += k + 1;
10 |          if (i == j) j++;
11 |          k = 0; } }
12 |   return min(i, j); }
```

4.2 Manacher

```
1 // 这段代码仅仅处理奇回文,使用时请往字符串中间加入 # 来使用
2 for(int i = 1, j = 0; i != (n << 1) - 1; ++i){
3 |   int p=i>>1, q = i - p, r = ((j + 1) >> 1) + l[j] - 1;
4 |   l[i] = r < q ? 0 : min(r - q + 1, l[(j << 1) - i]);
5 |   while (p - l[i] != -1 && q + l[i] != n
6 |       && s[p - l[i]] == s[q + l[i]]) l[i]++;
7 |   if(q + l[i] - 1 > r) j=i;
8 |   a += l[i];
9 }
```

4.3 Multiple Hash

```
1 const int HA = 2;
2 const int PP[] = {318255569, 66604919, 19260817},
3 |   QQ[] = {1010451419, 1011111133, 1033111117};
4 int pw[HA][N];
5 struct hashInit { hashInit () {
6 |   for (int h = 0; h < HA; h++) {
7 |       pw[h][0] = 1;
8 |       for (int i = 1; i < N; i++)
9 |           pw[h][i] = ((LL)pw[h][i - 1] * PP[h] % QQ[h];
10 |   } } } __init_hash;
11 struct Hash {
12 |   int v[HA], len;
13 |   Hash () {memset(v, 0, sizeof v); len = 0;}
14 |   Hash (int x) { for (int h = 0; h < HA; h++) v[h] = x; len =
15 |       < 1; }
16 |   friend Hash operator + (const Hash &a, const Hash &b) {
17 |       Hash ret; ret.len = a.len + b.len;
18 |       for (int h = 0; h < HA; h++)
19 |           ret.v[h] = ((LL)a.v[h] * pw[h][b.len] + b.v[h]) %
20 |               QQ[h];
21 |       return ret; }
22 |   friend Hash operator + (const Hash &a, const int &b) {
23 |       Hash ret; ret.len = a.len + 1;
24 |       for (int h = 0; h < HA; h++)
25 |           ret.v[h] = ((LL)a.v[h] * PP[h] + b) % QQ[h];
26 |       return ret; }
27 |   friend Hash operator + (const int &a, const Hash &b) {
28 |       Hash ret; ret.len = b.len + 1;
29 |       for (int h = 0; h < HA; h++)
30 |           ret.v[h] = ((LL)a * pw[h][b.len] + b.v[h]) % QQ[h];
31 |       return ret; }
32 |   friend Hash operator - (const Hash &a, const Hash &b) {
33 |       Hash ret; ret.len = a.len - b.len;
34 |       for (int h = 0; h < HA; h++) {
35 |           ret.v[h] = (a.v[h] - (LL)pw[h][b.len] * b.v[h]) %
36 |               QQ[h];
37 |           if (ret.v[h] < 0) ret.v[h] += QQ[h];
38 |       } return ret; }
39 |   friend bool operator == (const Hash &a, const Hash &b) {
40 |       for (int h = 0; h < HA; h++)
41 |           if (a.v[h] != b.v[h]) return false;
42 |       return a.len == b.len; } };
```

4.4 KMP exKMP

```

1 void kmp(string A,int*p){//A 为模式串, p 为失配数组
2 | int n=A.length(),i=1,j=0;
3 | for(CL(p);i<n;i++){
4 | | for(;j&&A[j]^A[i];j=p[j-1]);
5 | | if(A[i]==A[j])j++;
6 | | p[i]=j;}
7 }int gans(string A,string B,int*p){
8 //B 为标准串, A 为待匹配串, p 为失配数组
9 | int n=B.length(),m=A.length(),j=0;
10 | fr(i,0,m-1){
11 | | for(;j&&B[j]^A[i];j=p[j-1]);
12 | | if(B[j]==A[i])j++;
13 | | if(j==n)an++,j=p[j-1];
14 | | } return an; }
15 void exkmp(char *s, int *a, int n) {
16 // 如果想求一个字符串相对另外一个字符串的最长公共前缀, 可以把他
    ↳ 们拼接起来从而求得
17 | a[0] = n; int p = 0, r = 0;
18 | for (int i = 1; i < n; ++i) {
19 | | a[i] = (r > i) ? min(r - i, a[i - p]) : 0;
20 | | while (i + a[i] < n && s[i + a[i]] == s[a[i]]) +
    ↳ +a[i];
21 | | if (r < i + a[i]) r = i + a[i], p = i; }}
```

4.5 Aho-Corasick Automation AC 自动机

```

1 void build() {
2 | int he = 0, ta = 1; q[he] = 1; fail[0] = 1;
3 | while (he < ta) {
4 | | int x = q[he++];
5 | | for (int i = 0; i < A; i++) {
6 | | | int to = t[x][i], j = fail[x];
7 | | | if (!to) t[x][i] = t[j][i];
8 | | | else while (!t[j][i]) j = fail[j];
9 | | | fail[to] = t[j][i];
10 | | | q[ta++] = to; }}
```

4.6 Lydon Word Decomposition

```

1 //满足s的最小后缀等于s本身的串称为Lyndon串.
2 //等价于: s是它自己的所有循环移位中最小的一个.
3 //任意字符串s可以分解为 $s = s_1s_2s_k$ , 其中 $s_i$ 是Lyndon串,  $s_i \geq s_{i+1}$ .且
    ↳ 这种分解方法是唯一的.
4 void mnsuf(char *s, int *mn, int n) { // 每个前缀的最小后缀
5 | for (int i = 0; i < n; ) {
6 | | int j = i, k = i + 1; mn[i] = i;
7 | | for (; k < n && s[j] <= s[k]; ++k)
8 | | | if (s[j] == s[k]) mn[k] = mn[j] + k - j, ++j;
9 | | | else mn[k] = j = i;
10 | | for (; i <= j; i += k - j) {} } // lyn+s[i..i+k-
    ↳ j-1]
11 void mxsuf(char *s, int *mx, int n) { // 每个前缀的最大后缀
12 | fill(mx, mx + n, -1);
13 | for (int i = 0; i < n; ) {
14 | | int j = i, k = i + 1; if (mx[i] == -1) mx[i] = i;
15 | | for (; k < n && s[j] >= s[k]; ++k) {
16 | | | j = s[j] == s[k] ? j + 1 : i;
17 | | | if (mx[k] == -1) mx[k] = i; }
18 | | for (; i <= j; i += k - j) {} } }
```

4.7 Suffix Array 后缀数组

```

1 void Sort(int in[], int out[], int p[], int n, int m) {
2 | static int P[N];
3 | for (int i = 1; i <= m; i++) P[i] = 0;
4 | for (int i = 1; i <= n; i++) P[in[i]]++;
5 | for (int i = 2; i <= m; i++) P[i] += P[i - 1];
6 | for (int i = n; i; i--) out[P[in[p[i]]]--] = p[i]; }
7 int n; char s[N]; int sa[N], rk[N], h[N];
8 void getsa() {
9 | static int t1[N], t2[N], *x = t1, *y = t2; //clear n + 1
10 | int m = 127;
11 | for (int i = 1; i <= n; i++) x[i] = s[i], y[i] = i;
12 | Sort(x, sa, y, n, m);
```

```

13 | for (int j = 1, i, k = 0; k < n; m = k, j <= 1) {
14 | | for (i = n - j + 1, k = 0; i <= n; i++) y[++k] = i;
15 | | for (i = 1; i <= n; i++)
16 | | | if (sa[i] > j) y[++k] = sa[i] - j;
17 | | Sort(x, sa, y, n, m);
18 | | for (swap(x, y), i = 2, x[sa[1]] = k = 1; i <= n; i++)
    ↳ {
19 | | | x[sa[i]] = (y[sa[i] - 1] == y[sa[i]]) &&
20 | | | y[sa[i] - 1] + j == y[sa[i] + j]) ? k : ++k; } }
21 | for (int i = 1; i <= n; i++) rk[sa[i]] = i;
22 | for (int i = 1, k = 0; i <= n; h[rk[i++]] = k) {
23 | | k -= !!k;
24 | | for (int j = sa[rk[i] - 1]; s[i + k] == s[j + k]; k++); }
```

4.8 Suffix Automation 后缀自动机

```

1 struct SAM_yzh {
2 | struct State {
3 | | vector<int> E;
4 | | int v[L]; int len, fa, pos; bool au;
5 | } t[N * 2];
6 | int tcnt, p;
7 SAM () {tcnt = 1; p = 1; t[1].len = t[1].fa = 0; t[1].au =
    ↳ 1;}
8 void add(int c, int k) {
9 | int cur = ++tcnt;
10 | t[cur].pos = k; t[cur].len = t[p].len + 1;
11 | while (p && !t[p].v[c])
12 | | t[p].v[c] = cur, p = t[p].fa;
13 | if (!p) t[cur].fa = 1;
14 | else {
15 | | int q = t[p].v[c];
16 | | if (t[p].len + 1 == t[q].len) t[cur].fa = q;
17 | | else {
18 | | | int r = ++tcnt;
19 | | | t[r] = t[q];
20 | | | t[r].au = 1; t[r].len = t[p].len + 1;
21 | | | while (p && t[p].v[c] == q)
22 | | | | t[p].v[c] = r, p = t[p].fa;
23 | | | t[q].fa = t[cur].fa = r;
24 | | } } p = cur; }
25 void dfs(int cur) {
26 | if (!t[cur].au) printf("%d ", 1 + t[cur].pos);
27 | for (auto &v : t[cur].E) dfs(v); }
28 void make() {
29 | vector<pair<int, int>> Edges;
30 | for (int i = 2; i <= tcnt; i++)
31 | | Edges.push_back({s[t[i].pos + t[t[i].fa].len], i});
32 | sort(Edges.begin(), Edges.end());
33 | for (auto &v : Edges)
34 | | t[t[v.second].fa].E.push_back(v.second);
35 | dfs(1); }
36 } sam;
```

4.9 Suffix Balanced Tree 后缀平衡树

```

1 // 后缀平衡树每次在字符串开头添加或删除字符, 考虑在当前字符串 S
    ↳ 前插入一个字符 c, 那么相当于在后缀平衡树中插入一个新的后缀
    ↳ cS, 简单的话可以使用预处理哈希二分 LCP 判断两个后缀的大小
    ↳ 作 cmp, 直接写 set, 时间复杂度  $O(n \lg^2 n)$ . 为了方便可以把
    ↳ 字符反过来做
2 // 例题: 加一个字符或删除一个字符, 同时询问不同子串个数
3 struct cmp{
4 | bool operator()(int a,int b){
5 | | int p=lcp(a,b);//注意这里是后面加@lcp是反过来的
6 | | if(a==p)return 0;if(b==p)return 1;
7 | | return s[a-p]<s[b-p];}
8 };set<int,cmp>S;set<int,cmp>::iterator il,ir;
9 void del(){S.erase(L--);};//在后面删字符
10 void add(char ch){//在后面加字符
11 | s[++L]=ch;mx=0;il=ir=S.lower_bound(L);
12 | if(il!=S.begin())mx=max(mx,lcp(L,*--il));
13 | if(ir!=S.end())mx=max(mx,lcp(L,*ir));
```

```

14 | an[L]=an[L-1]+L-mx;S.insert(L);
15 }
16 LL getan(){printf("%lld\n",an[L]);} //询问不同子串个数

```

4.10 String Conclusions

4.10.1 双回文串

如果 $s = x_1x_2 = y_1y_2 = z_1z_2$, $|x_1| < |y_1| < |z_1|$, x_2, y_2, z_2 是回文串, 则 x_1 和 z_2 也是回文串.

4.10.2 Border 的结构

字符串 s 的所有不小于 $|s|/2$ 的 border 长度组成一个等差数列.

字符串 s 的所有 border 按长度排序后可分成 $O(\log |s|)$ 段, 每段是一个等差数列. 回文串的回文后缀同时也是它的 border.

4.10.3 子串最小后缀

设 $s[p..n]$ 是 $s[i..n]$, ($l \leq i \leq r$) 中最小者, 则 $\text{minsub}(l, r)$ 等于 $s[p..r]$ 的最短非空 border. $\text{minsub}(l, r) = \min\{s[p..r], \text{minsub}(r - 2^k + 1, r)\}$, ($2^k < r - l + 1 \leq 2^{k+1}$).

4.10.4 子串最大后缀

从左往右扫, 用 set 维护后缀的字典序递减的单调队列, 并在对应时刻添加“小于事件”点以便在之后修改队列; 查询直接在 set 里 lower_bound.

5. Math 数学

5.1 exgcd

```

1 LL exgcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
2 | if (b == 0) return x = 1, y = 0, a;
3 | LL t = exgcd(b, a % b, y, x);
4 | y -= a / b * x; return t; }
5 LL inv(LL x, LL m) {
6 | LL a, b; exgcd(x, m, a, b); return (a % m + m) % m; }

```

5.2 CRT 中国剩余定理

```

1 bool crt_merge(LL a1, LL m1, LL a2, LL m2, LL &A, LL &M) {
2 LL c = a2 - a1, d = __gcd(m1, m2); //合并两个模方程
3 if(c % d) return 0; // gcd(m1, m2) | (a2 - a1) 时才有解
4 c = (c % m2 + m2) % m2; c /= d; m1 /= d; m2 /= d;
5 c = c * inv(m1 % m2, m2) % m2; //0逆元可任意值
6 M = m1*m2*d; A = (c * m1 % M * d % M + a1) % M; return 1; //有解

```

5.3 扩展卢卡斯

```

1 int l, a[33], p[33], P[33];
2 U fac(int k, LL n) { // 求 n! mod pk^tk, 返回值 U{ 不包含 pk 的
    ↪ 值, pk 出现的次数 }
3 | if (!n) return U{1, 0}; LL x = n/p[k], y = n/P[k], ans = 1; int i;
4 | if (y) { // 求出循环节的答案
5 | | for (i = 2; i <= y; i++) if (i % p[k]) ans = ans * i % P[k];
6 | | ans = Pw(ans, y, P[k]);
7 | } for (i = y * P[k]; i <= n; i++) if (i % p[k]) ans = ans * i % M; // 求零散部
    ↪ 分
8 | U.z = fac(k, x); return U{ans * z.x % M, x + z.z};
9 } LL get(int k, LL n, LL m) { // 求 C(n, m) mod pk^tk
10 | U a = fac(k, n), b = fac(k, m), c = fac(k, n - m); // 分三部分求解
11 | return Pw(p[k], a.z - b.z - c.z, P[k]) * a.x % P[k] *
    ↪ inv(b.x, P[k]) % P[k] * inv(c.x, P[k]) % P[k];
12 } LL CRT() { // CRT 合并答案
13 | LL d, w, y, x, ans = 0;
14 | fr(i, 1, l) w = M/P[i], exgcd(w, P[i], x, y),
    ↪ ans = (ans + w * x % M * a[i]) % M;
15 | return (ans + M) % M;
16 } LL C(LL n, LL m) { // 求 C(n, m)
17 | fr(i, 1, l) a[i] = get(i, n, m);
18 | return CRT();
19 } LL exLucas(LL n, LL m, int M) {
20 | int jj = M, i; // 求 C(n, m) mod M, M = prod(pi^ki), 时间
    ↪ O(pi^kilg^2n)
21 | for (i = 2; i * i <= jj; i++) if (jj % i == 0) for (p[+
    ↪ +1] = i, P[1] = 1; jj % i == 0; P[1] *= p[1]) jj /= i;
22 | if (jj > 1) l++, p[l] = P[l] = jj;
23 | return C(n, m); }

```

5.4 Factorial Mod 阶乘取模

```

1 // n! mod p^q Time : O(pq^2 log^2 n / log p)
2 // Output : {a, b} means a * p^b
3 using Val = unsigned long long; // Val 需要 mod p^q 意义下 + *

```

```

4 typedef vector<Val> poly;
5 poly polymul(const poly &a, const poly &b) {
6 | int n = (int) a.size(); poly c(n, Val(0));
7 | for (int i = 0; i < n; ++i) {
8 | | for (int j = 0; i + j < n; ++j) {
9 | | | c[i + j] = c[i + j] + a[i] * b[j]; } }
10 | return c; } Val choo[70][70];
11 poly polyshift(const poly &a, Val delta) {
12 | int n = (int) a.size(); poly res(n, Val(0));
13 | for (int i = 0; i < n; ++i) { Val d = 1;
14 | | for (int j = 0; j <= i; ++j) {
15 | | | res[i - j] = res[i - j] + a[i] * choo[i][j] * d;
16 | | | d = d * delta; } } return res; }
17 void prepare(int q) {
18 | for (int i = 0; i < q; ++i) { choo[i][0] = Val(1);
19 | | for (int j = 1; j <= i; ++j)
20 | | | choo[i][j] = choo[i-1][j-1] + choo[i-1][j]; } }
21 pair<Val, LL> fact(LL n, LL p, LL q) { Val ans = 1;
22 | for (int r = 1; r < p; ++r) {
23 | | poly x(q, Val(0)), res(q, Val(0));
24 | | res[0] = 1; LL _res = 0; x[0] = r; LL _x = 0;
25 | | if (q > 1) x[1] = p, _x = 1; LL m = (n - r + p) / p;
26 | | while (m) { if (m & 1) {
27 | | | res = polymul(res, polyshift(x, _res)); _res += _x; }
28 | | | m >>= 1; x = polymul(x, polyshift(x, _x)); _x += _x;
    ↪ }
29 | | ans = ans * res[0]; }
30 | LL cnt = n / p; if (n >= p) { auto tmp = fact(n / p, p,
    ↪ q);
31 | | ans = ans * tmp.first; cnt += tmp.second; }
32 | return {ans, cnt}; }

```

5.5 平方剩余

```

1 // x^2=a (mod p), 0 <= a < p, 返回 true or false 代表是否存在解
2 // p 必须是质数, 若是多个单质数的乘积可以分别求解再用 CRT 合并
3 // 复杂度为 O(log n)
4 void multiply(LL &c, LL &d, LL a, LL b, LL w) {
5 | int cc = (a * c + b * d % MOD * w) % MOD;
6 | int dd = (a * d + b * c) % MOD; c = cc, d = dd; }
7 bool solve(int n, int &x) {
8 | if (n == 0) return x = 0, true; if (MOD == 2) return x = 1, true;
9 | if (power(n, MOD / 2, MOD) == MOD - 1) return false;
10 | ll c = 1, d = 0, b = 1, a = w;
11 | // finding a such that a^2 - n is not a square
12 | do { a = rand() % MOD; w = (a * a - n + MOD) % MOD;
13 | | if (w == 0) return x = a, true;
14 | } while (power(w, MOD / 2, MOD) != MOD - 1);
15 | for (int times = (MOD + 1) / 2; times; times >>= 1) {
16 | | if (times & 1) multiply(c, d, a, b, w);
17 | | multiply(a, b, a, b, w); }
18 | // x = (a + sqrt(w)) ^ ((p + 1) / 2)
19 | return x = c, true; }

```

5.6 Baby-step Giant-step BSGS 离散对数

```

1 LL inv(LL a, LL n) { LL x, y; exgcd(a, n, x, y); return (x + n) % n; }
2 LL bsgs(LL a, LL b, LL n) { // 在 (a, n) = 1 时求最小的 x 使得 a^x
    ↪ mod n = b
3 | LL m = sqrt(n + 0.5), e = 1, i; map<LL, LL> mp; mp[1] = 0;
4 | for (i = 1; i <= m; i++) if (!mp.count(e * a % n)) mp[e * a] = i;
5 | e = e * a % n; e = inv(e, n); // e = a^-m, 求出其逆元后放到等式右边
6 | for (i = 0; i <= m; b = b * e % n, i++) if (mp.count(b)) return i * m + mp[b];
7 | return -1; // 无解
8 } LL exbsgs(LL a, LL b, LL n) { // 求最小的 x 使 a^x mod n = b
9 | LL V, k = 0, d, e = 1;
10 | for (; (d = gcd(a, n)) != 1; ) {
11 | | if (b % d) return b == 1 ? 0 : -1; // 如果 (a, n) = 1, 要么 x = 0 & b = 1,
    ↪ 要么无解
12 | | k++; n = n / d; b = b / d; e = e * a / d % n;
13 | | if (e == b) return k; } // 特判
14 | V = bsgs(a, b * inv(e, n) % n, n); return ~V ? V + k : V; } // 有解返回 V + k

```

5.7 线性同余不等式

```

1 // Find the minimal non-negative solutions for
  ↳  $l \leq d \cdot x \bmod m \leq r$ 
2 //  $0 \leq d, l, r < m; l \leq r, O(\log n)$ 
3 LL cal(LL m, LL d, LL l, LL r) {
4 | if (l==0) return 0; if (d==0) return MXL; // 无解
5 | if (d * 2 > m) return cal(m, m - d, m - r, m - l);
6 | if ((l - 1) / d < r / d) return (l - 1) / d + 1;
7 | LL k = cal(d, (-m % d + d) % d, l % d, r % d);
8 | return k==MXL ? MXL : (k*m + l - 1)/d+1; // 无解 2
9 // return all x satisfying  $l1 \leq x \leq r1$  and  $l2 \leq (x * mul + add)$ 
  ↳  $\%LIM \leq r2$ 
10 // here LIM =  $2^{32}$  so we use UI instead of "%".
11 //  $O(\log p + \#solutions)$ 
12 struct Jump { UI val, step;
13 | Jump(UI val, UI step) : val(val), step(step) { }
14 | Jump operator + (const Jump & b) const {
15 | | return Jump(val + b.val, step + b.step); }
16 | Jump operator - (const Jump & b) const {
17 | | return Jump(val - b.val, step + b.step); };
18 inline Jump operator * (UI x, const Jump & a) {
19 | return Jump(x * a.val, x * a.step); }
20 vector<UI> solve(UI l1, UI r1, UI l2, UI r2, pair<UI,UI>
  ↳ muladd) {
21 | UI mul = muladd.first, add = muladd.second, w = r2 - l2;
22 | Jump up(mul, 1), dn(-mul, 1); UI s(l1 * mul + add);
23 | Jump lo(r2 - s, 0), hi(s - l2, 0);
24 | function<void(Jump&, Jump&)> sub=[&](Jump& a, Jump& b){
25 | | if (a.val > w) {
26 | | | UI t(((LL)a.val-max(0LL, w+1LL-b.val)) / b.val);
27 | | | a = a - t * b; } };
28 | sub(lo, up), sub(hi, dn);
29 | while (up.val > w || dn.val > w) {
30 | | sub(up, dn); sub(lo, up);
31 | | sub(dn, up); sub(hi, dn); }
32 | assert(up.val + dn.val > w); vector<UI> res;
33 | Jump bg(s + mul * min(lo.step, hi.step), min(lo.step,
  ↳ hi.step));
34 | while (bg.step <= r1 - l1) {
35 | | if (l2 <= bg.val && bg.val <= r2)
36 | | | res.push_back(bg.step + l1);
37 | | if (l2 <= bg.val-dn.val && bg.val-dn.val <= r2) {
38 | | | bg = bg - dn;
39 | | } else bg = bg + up; }
40 | return res; }

```

5.8 Miller Rabin And Pollard Rho

```

1 // Miller Rabin : bool miller_rabin::solve (const LL &) :
  ↳ tests whether a certain integer is prime.
2 typedef long long LL; struct miller_rabin {
3 int BASE[12] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
  ↳ 37};
4 bool check (const LL &prime, const LL &base) {
5 | LL number = prime - 1;
6 | for (; ~number & 1; number >>= 1);
7 | LL result = llfpm (base, number, prime);
8 | for (; number != prime - 1 && result != 1 && result !=
  ↳ prime - 1; number <= 1)
9 | | result = mul_mod (result, result, prime);
10 | return result == prime - 1 || (number & 1) == 1; }
11 bool solve (const LL &number) { // is prime
12 | if (number < 2) return false;
13 | if (number < 4) return true;
14 | if (~number & 1) return false;
15 | for (int i = 0; i < 12 && BASE[i] < number; ++i)
16 | | if (!check (number, BASE[i])) return false;
17 | return true; } };
18 miller_rabin is_prime; const LL threshold = 13E9;
19 LL factorize (LL number, LL seed) {
20 | LL x = rand() % (number - 1) + 1, y = x;
21 | for (int head = 1, tail = 2; ; ) {
22 | | x = mul_mod (x, x, number); x = (x + seed) % number;
23 | | if (x == y) return number;

```

```

24 | | LL answer = gcd (abs (x - y), number);
25 | | if (answer > 1 && answer < number) return answer;
26 | | if (++head == tail) { y = x; tail <= 1; } } }
27 void search (LL number, vector<LL> &divisor) {
28 | if (number <= 1) return;
29 | if (is_prime.solve (number)) divisor.push_back (number);
30 | else {
31 | | LL factor = number;
32 | | for (; factor >= number; factor = factorize (number,
  ↳ rand () % (number - 1) + 1));
33 | | search (number / factor, divisor);
34 | | search (factor, divisor); } }

```

5.9 杜教筛

```

1 LL P(LL n){// 求欧拉函数前缀和
2 | if(n<M)return phi[n]; //M=n^(2/3), phi[n] 为预处理前缀和
3 | LL x=1ll*n*(n+1)/2, i=2, la;
4 | for(; i<=n; i=la+1) la=n/(n/i), x-=P(n/i)*(la-i+1);
5 | return x; }
6 LL U(LL n){// 求莫比乌斯函数前缀和
7 | if(n<M)return u[n]; // 预处理的前缀和
8 | LL x=1, i=2, la;
9 | for(; i<=n; i=la+1) la=n/(n/i), x-=U(n/i)*(la-i+1);
10 | return x; }

```

5.10 min25 筛

```

1 ll num[N], c, sum1[N], sum2[N], g1[N], g2[N], g[N];
2 int id1[N], id2[N];
3 int H(ll x){return x<N?id1[x]:id2[n/x];}
4 ll f(ll p, int e){return p^e;}
5 ll S(int x, int j){
6 | ll ret=(g[x] - (sum2[j-1]-sum1[j-1]+(j>1?2:0)) + M)%M;
7 | for (int k=j; 1ll*pr[k]*pr[k]<=num[x]&&k<=cnt; k++){
8 | | ll pke=pr[k]; //pke: Pk*e
9 | | for (int e=1; pke*pr[k]<=num[x]; e++, pke*=pr[k])
10 | | | (ret+=S(H(num[x]/pke), k+1)*f(pr[k], e)%M +
  ↳ f(pr[k], e+1)) %M; }
11 | return ret; }
12 int min_25(){
13 | ll i, j;
14 | for (i=1; i<=n; i=n/(n/i)+1)
15 | | num[++c]=n/i, n/i<N?id1[n/i]=c:id2[n/(n/i)]=c; //
  ↳ unordered_map太慢, 改用两个数组id1, id2用于哈希
16 | for (i=1; i<=cnt; i++){
17 | | sum1[i]=sum1[i-1]+1, sum2[i]=(sum2[i-1]+pr[i])%M;
18 | for (i=1; i<=c; i++){ //g1(x)=1, g2(x)=x
19 | | g1[i]=num[i]-1, g2[i]=(num[i]&1)?
  ↳ (num[i]-1)/2%M*((num[i]+2)%M)%M :
  ↳ (num[i]+2)/2%M*((num[i]-1)%M)%M;
20 | for (j=1; j<=cnt; j++){
21 | | for (i=1; 1ll*pr[j]*pr[j]<=num[i]&&i<=c; i++){
22 | | | g1[i]=(g1[i] - g1[H(num[i]/pr[j])] + sum1[j-1]
  ↳ + M)%M,
23 | | | g2[i]=(g2[i] - pr[j]*g2[H(num[i]/pr[j])])%M +
  ↳ pr[j]*sum2[j-1]%M + M)%M;
24 | for (i=1; i<=c; i++){
25 | | g[i]=(g2[i]-g1[i]+(num[i]>=2?2:0) + M)%M; //f(p)=p-1,
  ↳ exception:f(2)=3
26 | return S(1, 1)+1; } //f(1)=1

```

5.10.1 单位根反演

求 $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{k} \rfloor} C_n^{ik}$.

引理: $\frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} \omega_k^{in} = [k | n]$.

反演: $Ans = \sum_{i=0}^n C_n^i [k | i]$

$$= \sum_{i=0}^n C_n^i \left(\frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \omega_k^{ij} \right)$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{i=0}^n C_n^i \sum_{j=0}^{k-1} \omega_k^{ij}$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\sum_{i=0}^n C_n^i (\omega_k^j)^i \right)$$

$$= \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} (1 + \omega_k^j)^n.$$

另,如果要求的是 $[n \% k = t]$, 其实就是 $[k | (n - t)]$. 同理推式子即可.

5.11 原根

```

1 bool ok(LL g, LL p) { // 验证 g 是否是 p 的原根
2   for(int i=1; i<=t; i++) if(Pw(g, (p-1)/q[i], p) == 1) return 0;
3   return 1;
4 } LL primitive_root(LL p) { // 求 p 的原根
5   LL i, n=p-1, g=1; t=0;
6   for(i=2; i*i<=n; i++) if(n%i==0) for(q[++t]=i; n%i==0; n/=i);
7   if(n!=1) q[++t]=n;
8   for(;; g++) if(ok(g, p)) return g;
9   // 当 gcd(a, m) = 1 时, 使  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立最小正整数 x 称为 a 对于
10  // 模 m 的阶, 记  $\text{ord}_m(a)$ .
11  // 阶的性质:  $a^n \equiv 1 \pmod{m}$  充要条件是  $\text{ord}_m(a) | n$ , 可推
12  // 出  $\text{ord}_m(a) | \psi(m)$ .
13  // 当  $\text{ord}_m(g) = \psi(m)$  时, 则称 g 是模 m 的一个原根,
14  // 则  $g^0, g^1, \dots, g^{\psi(m)-1}$  覆盖了 m 以内所有与 m 互质的数.
15  // 并不是所有数都存在原根, 模意义下存在原根充要条件:
16  //  $m = 2, 4, p^k, 2p^k$ . 其中 p 为奇素数, k 为正整数.

```

5.12 FFT NTT FWT 多项式操作

```

1 // double 精度对  $10^9 + 7$  取模最多可以做到  $2^{20}$ 
2 // FFT(Reverse(FFT(a, N)), N) = Na, Reverse 是 a_0 不变, 1 到 N-1 反过
3 // 来
4 const int MOD = 1e9 + 7; const double PI = acos(-1);
5 typedef complex<double> Complex;
6 const int MAXN = 262144, L = 15, MASK = (1<<L) - 1;
7 Complex w[MAXN];
8 void FFTInit(int N) {
9   for(int i=0; i<N; ++i)
10    w[i] = Complex(cos(2*i*PI/N), sin(2*i*PI/N));
11 void FFT(Complex p[], int n) { FFTInit(N);
12   for(int i=1, j=0; i<n-1; ++i) {
13     for(int s=n; j^=s>=1, ~j&s;);
14     if(i<j) swap(p[i], p[j]);
15     for(int d=0; (1<<d)<n; ++d) {
16       int m=1<<d, m2=m*2, rm=n>>(d+1);
17       for(int i=0; i<n; i+=m2) {
18         for(int j=0; j<m; ++j) {
19           Complex &p1 = p[i+j+m], &p2 = p[i+j];
20           Complex t = w[rm*j] * p1;
21           p1 = p2 - t, p2 = p2 + t; } } }
22 void FFT_inv(Complex p[], int n) {
23   FFT(p, n); reverse(p+1, p+n);
24   for(int i=0; i<n; ++i) p[i] /= n;
25   Complex A[MAXN], B[MAXN], C[MAXN], D[MAXN];
26 void mul(int *a, int *b, int N) {
27   for(int i=0; i<N; ++i) {
28     A[i] = Complex(a[i] >> L, a[i] & MASK);
29     B[i] = Complex(b[i] >> L, b[i] & MASK);
30     FFT(A, N), FFT(B, N);
31     for(int i=0; i<N; ++i) { int j = (N-i)%N;
32       Complex da = (A[i]-conj(A[j]))*Complex(0, -0.5),
33       db = (A[i]+conj(A[j]))*Complex(0.5, 0),
34       dc = (B[i]-conj(B[j]))*Complex(0, -0.5),
35       dd = (B[i]+conj(B[j]))*Complex(0.5, 0);
36       C[j] = da * dd + da * dc * Complex(0, 1);
37       D[j] = db * dd + db * dc * Complex(0, 1); }
38     FFT(C, N), FFT(D, N);
39     for(int i=0; i<N; ++i) {
40       LL da = (LL)(C[i].imag() / N + 0.5) % MOD,
41       db = (LL)(C[i].real() / N + 0.5) % MOD,
42       dc = (LL)(D[i].imag() / N + 0.5) % MOD,
43       dd = (LL)(D[i].real() / N + 0.5) % MOD;
44       a[i] = ((dd << (L*2)) + ((db+dc) << L) + da) % MOD; }
45 // 4179340454199820289LL (4e18) 原根=3 两倍不会爆 LL
46 // 2013265921 原根=31 两倍平方不会爆 LL
47 // 998244353 原根=3 // 1004535809 原根=3 // 469762049 原根=3
48 void NTT(int *a, int n, int f=1) {
49   int i, j, k, m, u, v, w, wm;
50   for(i=n>>1, j=1, k=j<n-1; j++) {
51     if(i>j) swap(a[i], a[j]);
52     for(k=n>>1; k<=i; k<>=1) i^=k; i^=k;
53   } for(m=2; m<=n; m<<=1)

```

```

53   for(i=0, wm=Pw(G, f==1?(M-1)/m:
54     (M-1)/m*(m-1), M); i<n; i+=m)
55     for(j=i, w=1; j<i+(m>>1); j++) {
56       u=a[j], v=1ll*w*a[j+(m>>1)]%M;
57       if((a[j]=u+v)>=M) a[j]-=M;
58       if((a[j+(m>>1)]=u-v)<0) a[j+(m>>1)]=M;
59       w=1ll*w*wm%M;
60     }
61   if(f==1) for(w=Pw(n, M-2, M), i=0; i<n; i++)
62     a[i]=1ll*a[i]*w%M;
63 void FWT(int w) { // w=1 为正运算, w=0 为逆运算
64   int i, j, k, x, y;
65   for(i=1; i<N; i*=2) for(j=0; j<N; j+=i*2) {
66     for(k=0; k<i; k++) {
67       x=a[j+k], y=a[j+k+i];
68       if(w) {
69         // xor a[j+k]=x+y a[j+k+i]=x-y
70         // and a[j+k]=x+y
71         // or a[j+k+i]=x+y
72       } else {
73         // xor a[j+k]=(x+y)/2 a[j+k+i]=(x-y)/2
74         // and a[j+k]=x-y
75         // or a[j+k+i]=y-x
76       } } } }

```

5.12.1 多项式牛顿法

已知函数 $G(x)$, 求多项式 $F(x) \pmod{x^n}$ 满足方程 $G(F(x)) \equiv 0 \pmod{x^n}$.

当 $n=1$ 时, 有 $G(F(x)) \equiv 0 \pmod{x}$, 根据实际情况 (逆元, 二次剩余) 求解. 假设已经求出了 $G(F_0(x)) \equiv 0 \pmod{x^n}$, 考虑扩展到 $\pmod{x^{2n}}$ 下: 将 $G(F(x))$ 在 $F_0(x)$ 点泰勒展开, 有

$$G(F(x)) = G(F_0(x)) + \frac{G'(F_0(x))}{1!} (F(x) - F_0(x)) + \dots$$

因为 $F(x)$ 和 $F_0(x)$ 的最后 n 项相同, 所以 $(F(x) - F_0(x))^2$ 的最低的非 0 项次数大于 $2n$, 经过推导可以得到

$$F(x) \equiv F_0(x) - \frac{G(F_0(x))}{G'(F_0(x))} \pmod{x^{2n}}$$

应用 (以下复杂度均为 $O(n \log n)$):

多项式求逆 (给定 $A(x)$, 求 $A(x)B(x) \equiv 1 \pmod{x^n}$): 构造方程 $A(x)B(x) - 1 \equiv 0 \pmod{x^n}$, 初始解 $G_{\text{inv}A}(B(x)) \equiv A[0]^{-1} \pmod{x}$, 递推式 $F(x) \equiv 2F_0(x) - A(x)F_0^2(x) \pmod{x^{2n}}$

多项式开方 (给定 $A(x)$, 求 $B^2(x) \equiv A(x) \pmod{x^n}$): 初始解 $G_{\text{sqr}A}(B(x)) \equiv \sqrt{A[0]} \pmod{x}$, 递推式 $F(x) \equiv \frac{F_0^2(x) + A(x)}{2F_0(x)} \pmod{x^{2n}}$

多项式对数 (给定常数项为 1 的 $A(x)$, 求 $B(x) \equiv \ln A(x)$): 对 x 求导得 $(\ln A(x))' = \frac{A'(x)}{A(x)}$, 使用多项式求逆, 再积分回去 $\ln A(x) \equiv \int \frac{A'(x)}{A(x)}$

多项式指数 (给定常数项为 0 的 $A(x)$, 求 $B(x) \equiv e^{A(x)}$): 初始解 $G_{\text{exp}A}(B(x)) \equiv 1$, 递推式 $F(x) \equiv F_0(x)(1 - \ln F_0(x) + A(x))$

多项式任意幂次 (给定 $A(x)$, 求 $B(x) \equiv A^k(x), k \in \mathbb{Q}$): $A^k(x) \equiv e^{k \ln A(x)}$

```

1 void Inv(int *A, int *B, int n) { // 注意数组大小 2n
2   // 多项式求逆, B = A^{-1}, n 需为 2 的幂次
3   static int C[N]; B[0] = Pw(A[0], M-2, M); B[1]=0; //
4   // n=1 时 B[0] = A[0]^{-1}
5   for(int m=2, i=m<n; m<<=1) { // 递归转递推
6     for(i=0; i<m; i++) C[i] = A[i];
7     for(i=m; i<2*m; i++) C[i] = B[i]=0; // 在模 x^m 意义下超过 m 次
8     // 均为 0
9     NTT(C, m*2); NTT(B, m*2);
10    // g(x) = g_0(x)(2 - f(x)g_0(x)) (mod x^n)
11    for(i=0; i<m*2; i++)
12      B[i] = 1ll*B[i]*(2-1ll*B[i]*C[i]%M)%M;
13    NTT(B, m*2, -1); for(i=m; i<m*2; i++) B[i]=0; }

```



```

13 void Sqrt(int*A,int*B,int n){//多项式开根, B=sqrt(A), n为2的
    ↳ 幂次
14 | static int D[N],IB[N];
15 | B[0]=1;B[1]=0;//n=1时根据题意或二次剩余求解
16 | int I2=Pw(2,M-2,M),m,i;
17 | for(m=2;m<=n;m<=1){//递归转递推
18 | | for(i=0;i<m;i++)D[i]=A[i];
19 | | for(i=m;i<2*m;i++)D[i]=B[i]=0;
20 | | NTT(D,m*2);Inv(B,IB,m);NTT(IB,m*2);NTT(B,m*2);
21 | | for(i=0;i<m*2;i++)
22 | | | B[i]=(1LL*B[i]*I2+1LL*I2*D[i]%M*IB[i])%M;
23 | | NTT(B,m*2,-1);for(i=m;i<m*2;i++)B[i]=0;
24 | }
25 }
26 // 多项式除法: 给定n次多项式A(x)和m ≤ n次多项式B(x), 求
    ↳ 出D(x), R(x)满足A(x) = D(x)B(x) + R(x), 并且
    ↳ degD ≤ n - m, degR < m, 复杂度O(n log n), 常用于线性递
    ↳ 推将2k项系数拍回k项时的优化: 本质是将2k项的多项式除以k项
    ↳ 零化多项式得到的余数
27 void Div(int *a, int n, int *b, int m, int *d, int *r) {
28 | // 注意这里n和m为多项式长度, 注意需要4倍空间
29 | static int A[100000], B[100000]; while (b[m - 1]) m--;
30 | int p = 1, t = n - m + 1; while (p < t <= 1) p <= 1;
31 | fill(A, A+p, 0); reverse_copy(b, b+m, A); Inv(A, B, p);
32 | fill(B+t, B+p, 0); NTT(B, p); reverse_copy(a, a+n, A);
33 | fill(A + t, A + p, 0); NTT(A, p);
34 | for (int i = 0; i < p; ++i) A[i] = 1LL*A[i]*B[i] % M;
35 | NTT(A, p, -1); reverse(A,A+t); copy(A,A+t,d); //lenD<=t
36 | for (p = 1; p < n; p <= 1);
37 | fill(A + t, A + p, 0); NTT(A, p); copy(b, b + m, B);
38 | fill(B + m, B + p, 0); NTT(B, p);
39 | for (int i = 0; i < p; ++i) A[i] = 1LL*A[i]*B[i] % M;
40 | NTT(A, p, -1);
41 | for (int i = 0; i < m; ++i) r[i] = (a[i]-A[i]+M) % M;
42 | fill(r+m, r+p, 0); assert(r[m-1] == 0); } //lenR < m

```

5.12.2 多点求值 与 快速插值

多点求值: 给出 $F(x)$ 和 x_1, \dots, x_n , 求 $F(x_1), \dots, F(x_n)$.

考虑分治, 设 $L(x) = \prod_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (x - x_i)$, $R(x) = \prod_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n (x - x_i)$, 那么对于 $1 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 有 $F(x_i) = (F \bmod L)(x_i)$, 对于 $\lfloor n/2 \rfloor < i \leq n$ 有 $F(x_i) = (F \bmod R)(x_i)$. 复杂度 $O(n \log^2 n)$.

快速插值: 给出 n 个 x_i 与 y_i , 求一个 $n-1$ 次多项式满足 $F(x_i) = y_i$.

考虑拉格朗日插值: $F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} y_i$.

对每个 i 先求出 $\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$. 设 $M(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$, 那么想要的是 $\frac{M(x)}{x - x_i}$. 取 $x = x_i$ 时, 上下都为0, 使用洛必达法则, 则原式化为 $M'(x)$.

使用分治算出 $M(x)$, 使用多点求值算出每个 $\prod_{j \neq i} (x_i - x_j) = M'(x_i)$.

设 $\frac{y_i}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} = v_i$, 现在要求出 $\sum_{i=1}^n v_i \prod_{j \neq i} (x - x_j)$. 使用

分治: 设 $L(x) = \prod_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (x - x_i)$, $R(x) = \prod_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n (x - x_i)$, 则原式化为: $\left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} v_i \prod_{j \neq i, j \leq \lfloor n/2 \rfloor} (x - x_j) \right) R(x) + \left(\sum_{i=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^n v_i \prod_{j \neq i, j > \lfloor n/2 \rfloor} (x - x_j) \right) L(x)$, 递归计算. 复杂度 $O(n \log^2 n)$.

5.13 多项式插值

```

1 // 拉格朗日插值 n 为点数, x 为要求的 f(x), 已知 f(X[i])=Y[i]
2 D lagrange(int n,D x,D X[],D Y[]){
3 | int i,j;D ans,v;fr(i,n){
4 | | v=1;fr(j,n)if(i!=j)v*=(x-X[j])/(X[i]-X[j]);
5 | | ans+=v*Y[j];}
6 | return ans;}
7 // 牛顿插值, 给出 f(X[i])=Y[i], i=0...n-1
8 void pre(){//O(n^2) 预处理
9 | fr(i,0,n-1)f[i][0]=Y[i];
10 | fr(i,1,n-1)fr(j,1,i) f[i][j]=(f[i][j-1]-f[i-1]
    ↳ [j-1])/(X[i]-X[i-j]); }
11 D getfx(D x){//O(n) 询问单点值
12 | D an=f[0][0],v=1;
13 | fr(i,1,n-1)v*=(x-X[i-1]),an+=f[i][i]*v;
14 | return an;}

```

5.14 Simplex 单纯形

```

1 const LD eps = 1e-8, INF = 1e9; const int N = 105;
2 namespace S {
3 int n, m, id[N], tp[N]; LD a[N][N];
4 void pivot(int r, int c) {
5 | swap(id[r + n], id[c]);
6 | LD t = -a[r][c]; a[r][c] = -1;
7 | for (int i = 0; i <= n; i++) a[r][i] /= t;
8 | for (int i = 0; i <= m; i++) if (a[i][c] && r != i) {
9 | | t = a[i][c]; a[i][c] = 0;
10 | | for (int j = 0; j <= n; j++) a[i][j] += t * a[r]
    ↳ [j];}
11 bool solve() {
12 | for (int i = 1; i <= n; i++) id[i] = i;
13 | for ( ; ; ) {
14 | | int i = 0, j = 0; LD w = -eps;
15 | | for (int k = 1; k <= m; k++)
16 | | | if (a[k][0] < w || (a[k][0] < -eps && rand() % 8
    ↳ == 1))
17 | | | w = a[k][0];
18 | | if (!i) break;
19 | | for (int k = 1; k <= n; k++)
20 | | | if (a[i][k] > eps) {j = k; break;}
21 | | if (!j) { printf("Infeasible"); return 0;}
22 | | pivot(i, j);}
23 | for ( ; ; ) {
24 | | int i = 0, j = 0; LD w = eps, t;
25 | | for (int k = 1; k <= n; k++)
26 | | | if (a[0][k] > w) w = a[0][j = k];
27 | | if (!j) break;
28 | | w = INF;
29 | | for (int k = 1; k <= m; k++)
30 | | | if (a[k][j] < -eps && (t = -a[k][0] / a[k][j]) <
    ↳ w)
31 | | | w = t, i = k;
32 | | if (!i) { printf("Unbounded"); return 0;}
33 | | pivot(i, j);}
34 | return 1;}
35 LD ans() {return a[0][0];}
36 void output() {
37 | for (int i = n + 1; i <= n + m; i++) tp[id[i]] = i - n;
38 | for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%.9lf ", tp[i] ?
    ↳ a[tp[i]][0] : 0);}
39 }using namespace S;
40 int main() { int K; read(n); read(m); read(K);
41 for (int i = 1; i <= n; i++) {LD x; scanf("%.1f", &x); a[0]
    ↳ [i] = x;}
42 for (int i = 1; i <= m; i++) {LD x;
43 | for (int j = 1; j <= n; j++) scanf("%.1f", &x), a[i][j] =
    ↳ -x;
44 | scanf("%.1f", &x); a[i][0] = x;}
45 if (solve()) { printf("%.9lf\n", (LD)ans()); if (K)
    ↳ output();}
46 // 标准型: maximize c^T x, subject to Ax ≤ b and x ≥ 0
47 // 对偶型: minimize b^T y, subject to A^T x ≥ c and y ≥ 0

```

5.15 线性递推

```

1 // Complexity: init O(n^2 log) query O(n^2 logk)
2 // Requirement: const LOG const MOD
3 // Example: In: {1, 3} {2, 1} an = 2an-1 + an-2
4 // Out: calc(3) = 7
5 typedef vector<int> poly;
6 struct LinearRec {
7 | int n; poly first, trans; vector<poly> bin;
8 poly add(poly &a, poly &b) {
9 | poly res(n * 2 + 1, 0);
10 | // 不要每次新开 vector, 可以使用矩阵乘法优化
11 | for (int i = 0; i <= n; ++i) {
12 | | for (int j = 0; j <= n; ++j) {
13 | | | (res[i+j]+=(LL)a[i] * b[j] % MOD) %= MOD;
14 | | for (int i = 2 * n; i > n; --i) {
15 | | for (int j = 0; j < n; ++j) {
16 | | | (res[i-1-j]+=(LL)res[i]*trans[j]%MOD) %=MOD;}

```

```

17 |   res[i] = 0; }
18 |   res.erase(res.begin() + n + 1, res.end());
19 |   return res; }
20 | LinearRec(poly &first, poly &trans): first(first),
    |   ↪ trans(trans) {
21 |   n = first.size(); poly a(n + 1, 0); a[1] = 1;
22 |   bin.push_back(a); for (int i = 1; i < LOG; ++i)
23 |   |   bin.push_back(add(bin[i - 1], bin[i - 1])); }
24 |   int calc(int k) { poly a(n + 1, 0); a[0] = 1;
25 |   |   for (int i = 0; i < LOG; ++i)
26 |   |   |   if (k >> i & 1) a = add(a, bin[i]);
27 |   |   int ret = 0; for (int i = 0; i < n; ++i)
28 |   |   |   if ((ret += (LL)a[i + 1] * first[i] % MOD) >= MOD)
29 |   |   |   ret -= MOD;
30 |   |   return ret; }

```

5.16 Berlekamp-Massey 最小多项式

```

1 // Complexity: O(n^2) Requirement: const MOD, inverse(int)
2 // Input: the first elements of the sequence
3 // Output: the recursive equation of the given sequence
4 // Example In: {1, 1, 2, 3}
5 // Example Out: {1, 1000000006, 1000000006} (MOD = 1e9+7)
6 struct Poly { vector<int> a; Poly() { a.clear(); }
7 | Poly(vector<int> &a): a(a) {
8 | | int length() const { return a.size(); }
9 | | Poly move(int d) { vector<int> na(d, 0);
10 | | | na.insert(na.end(), a.begin(), a.end());
11 | | | return Poly(na); }
12 | | int calc(vector<int> &d, int pos) { int ret = 0;
13 | | | for (int i = 0; i < (int)a.size(); ++i) {
14 | | | | if ((ret += (LL)d[pos - i] * a[i] % MOD) >= MOD) {
15 | | | | | ret -= MOD; }
16 | | | return ret; }
17 | | Poly operator - (const Poly &b) {
18 | | | vector<int> na(max(this->length(), b.length()));
19 | | | for (int i = 0; i < (int)na.size(); ++i) {
20 | | | | int aa = i < this->length() ? this->a[i] : 0,
21 | | | | bb = i < b.length() ? b.a[i] : 0;
22 | | | | na[i] = (aa + MOD - bb) % MOD; }
23 | | | return Poly(na); } };
24 Poly operator * (const int &c, const Poly &p) {
25 | vector<int> na(p.length());
26 | for (int i = 0; i < (int)na.size(); ++i) {
27 | | na[i] = (LL)c * p.a[i] % MOD; }
28 | return na; }
29 vector<int> solve(vector<int> a) {
30 | int n = a.size(); Poly s, b;
31 | s.a.push_back(1), b.a.push_back(1);
32 | for (int i = 0, j = -1, ld = 1; i < n; ++i) {
33 | | int d = s.calc(a, i); if (d) {
34 | | | if ((s.length() - 1) * 2 <= i) {
35 | | | | Poly ob = b; b = s;
36 | | | | s = s - (LL)d * inverse(ld) % MOD * ob.move(i - j);
37 | | | | j = i; ld = d;
38 | | | } else {
39 | | | | s = s - (LL)d * inverse(ld) % MOD * b.move(i - j); } } }
40 | //Caution: s.a might be shorter than expected
41 | return s.a; }
42 /* 求行列式 -> 求特征多项式 : det(A) = (-1)^n pA(0)
43 | 求矩阵或向量列最小多项式 : 随机投影成数列
44 | 如果最小多项式里面有 x 的因子, 那么行列式为 0, 否则
45 | 随机乘上对角阵 D, det(A) = det(AD) / det(D) */

```

5.17 Pell 方程

```

1 // x^2 - n * y^2 = 1 最小正整数根, n 为完全平方数时无解
2 // x_{k+1} = x_k x_k + n y_k y_k
3 // y_{k+1} = x_k y_k + y_k x_k
4 pair<LL, LL> peLL(LL n) {
5 | static LL p[N], q[N], g[N], h[N], a[N];
6 | p[1] = q[0] = h[1] = 1; p[0] = q[1] = g[1] = 0;
7 | a[2] = (LL)(floor(sqrt(1.0 * n + 1e-7)));
8 | for (int i = 2; ; i++) {
9 | | g[i] = -g[i - 1] + a[i] * h[i - 1];

```

```

10 | | h[i] = (n - g[i] * g[i]) / h[i - 1];
11 | | a[i + 1] = (g[i] + a[2]) / h[i];
12 | | p[i] = a[i] * p[i - 1] + p[i - 2];
13 | | q[i] = a[i] * q[i - 1] + q[i - 2];
14 | | if (p[i] * p[i] - n * q[i] * q[i] == 1)
15 | | | return {p[i], q[i]}; }

```

5.18 解一元三次方程

```

1 double a(p[3]), b(p[2]), c(p[1]), d(p[0]);
2 double k(b / a), m(c / a), n(d / a);
3 double p(-k * k / 3. + m);
4 double q(2. * k * k * k / 27 - k * m / 3. + n);
5 Complex omega[3] = {Complex(1, 0), Complex(-0.5, 0.5 *
    |   ↪ sqrt(3)), Complex(-0.5, -0.5 * sqrt(3))};
6 Complex r1, r2; double delta(q * q / 4 + p * p * p / 27);
7 if (delta > 0) {
8 | r1 = cubrt(-q / 2. + sqrt(delta));
9 | r2 = cubrt(-q / 2. - sqrt(delta));
10 } else {
11 | r1 = pow(-q / 2. + pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3);
12 | r2 = pow(-q / 2. - pow(Complex(delta), 0.5), 1. / 3); }
13 for (int _ = 0; _ < 3; _++) {
14 | Complex x = -k/3. + r1 * omega[_] + r2 * omega[_ * 2 % 3]; }

```

5.19 自适应 Simpson

```

1 // Adaptive Simpson's method : double simpson::solve
    |   ↪ (double (*f)(double), double l, double r, double eps)
    |   ↪ : integrates f over (l, r) with error eps.
2 struct simpson {
3 | double area (double (*f)(double), double l, double r) {
4 | | double m = 1 + (r - l) / 2;
5 | | return (f(l) + 4 * f(m) + f(r)) * (r - l) / 6;
6 | }
7 | double solve (double (*f)(double), double l, double r,
    |   ↪ double eps, double a) {
8 | | double m = 1 + (r - l) / 2;
9 | | double left = area(f, l, m), right = area(f, m, r);
10 | | if (fabs(left + right - a) <= 15 * eps) return left +
    |   ↪ right + (left + right - a) / 15.0;
11 | | return solve(f, l, m, eps / 2, left) + solve(f, m, r,
    |   ↪ eps / 2, right);
12 | }
13 double solve (double (*f)(double), double l, double r,
    |   ↪ double eps) {
14 | return solve(f, l, r, eps, area(f, l, r));
15 | };

```

5.20 类欧几里得 直线下格点统计

```

1 // ∑_{i=0}^{n-1} ⌊ (a+bi)/m ⌋, n, m, a, b > 0
2 ll solve(ll n, ll a, ll b, ll m) {
3 | if (b == 0) return n * (a / m);
4 | if (a >= m) return n * (a / m) + solve(n, a % m, b, m);
5 | if (b >= m) return (n-1) * n / 2 * (b / m) + solve(n, a, b % m, m);
6 | return solve((a + b * n) / m, (a + b * n) % m, m, b); }

```

6. Miscellany

6.1 Zeller 日期公式

```

1 // weekday=(id+1)%7; {Sun=0, Mon=1, ...} getId(1, 1, 1) = 0
2 int getId(int y, int m, int d) {
3 | if (m < 3) { y--; m += 12; }
4 | return 365 * y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + (153 * (m -
    |   ↪ 3) + 2) / 5 + d - 307; }
5 // y<0: 统一加400的倍数年
6 auto date(int id) {
7 | int x=id+1789995, n, i, j, y, m, d;
8 | n = 4 * x / 146097; x -= (146097 * n + 3) / 4;
9 | i = (4000 * (x + 1)) / 1461001; x -= 1461 * i / 4 - 31;
10 | j = 80 * x / 2447; d = x - 2447 * j / 80; x = j / 11;
11 | m = j + 2 - 12 * x; y = 100 * (n - 49) + i + x;
12 | return make_tuple(y, m, d); }

```

6.2 Long Long Mutiply Mod

```

1 LL mul(LL a, LL b, LL mod) {
2 |   LL ret = (a * b - LL((LD)a / mod * b) * mod) % mod;
3 |   return ret < 0 ? ret + mod : ret;
4 }

```

6.3 Hash Table

```

1 template <class T, int P = 314159/
   ↳ *,451411,1141109,2119969*/>
2 struct hashmap {
3   ULL id[P]; T val[P]; int rec[P]; // del: no cleas
4   hashmap() {memset(id, -1, sizeof id);}
5   T get(const ULL &x) const {
6   |   for (int i = int(x % P), j = 1; ~id[i]; i = (i + j) % P,
   ↳ j = (j + 2) % P /*unroll if needed*/) {
7   |   |   if (id[i] == x) return val[i]; }
8   |   return 0; }
9   T& operator [] (const ULL &x) {
10  |   for (int i = int(x % P), j = 1;          ; i = (i + j) % P,
   ↳ j = (j + 2) % P) {
11  |   |   if (id[i] == x) return val[i];
12  |   |   else if (id[i] == -1llu) {
13  |   |   |   id[i] = x;
14  |   |   |   rec[++rec[0]] = i; // del: no many clears
15  |   |   |   return val[i]; } } }
16  void clear() { // del
17  |   while(rec[0]) id[rec[rec[0]]] = -1, val[rec[rec[0]]] =
   ↳ 0, --rec[0]; }
18  void fullclear() {
19  |   memset(id, -1, sizeof id); rec[0] = 0; } };

```

6.4 基数排序

```

1 void SORT(int a[], int c[], int n, int l) {
2 |   for (int i = 0; i < SZ; i++) b[i] = 0;
3 |   for (int i = 1; i <= n; i++) b[(a[i] >> l) & (SZ - 1)]+
   ↳ ++;
4 |   for (int i = 1; i < SZ; i++) b[i] += b[i - 1];
5 |   for (int i = n; i; i--) c[b[(a[i] >> l) & (SZ - 1)]--] =
   ↳ a[i]; }
6 void Sort(int *a, int b){
7 |   if (b < 23333) sort(a + 1, a + b + 1);
8 |   else {
9 |   |   SORT(a, c, b, 0);
10  |   |   SORT(c, a, b, 14); } }

```

6.5 读入优化/Bitset/unordered 自定义 hash

```

1 #define __ __attribute__((optimize("-O3")))
2 #define __ __inline __attribute__((gnu_inline__,
   ↳ __always_inline__, __artificial__))
3 const int BS = 16 << 20;
4 char buf[BS], *ptr = buf, *top = buf;
5 __inline int my() {
6 |   if (ptr == top) {
7 |   |   ptr = buf;
8 |   |   if ((top = buf + fread(buf, 1, BS, stdin)) == buf)
   ↳ return -1; }
9 |   return *ptr++; }
10 bitset._Find_first();bitset._Find_next(idx);
11 struct HashFunc{size_t operator()(const KEY &key)const{}};

```

7. Appendix

7.1 Formulas 公式表

7.1.1 Mobius Inversion

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d) \Rightarrow f(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) F(d)$$

$$[x=1] = \sum_{d|x} \mu(d), \quad x = \sum_{d|x} \mu(d)$$

7.1.2 Gcd Inversion

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \gcd^2(a, b) &= \sum_{d=1}^n d^2 \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} [\gcd(i, j) = 1] \\ &= \sum_{d=1}^n d^2 \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \sum_{t|\gcd(i, j)} \mu(t) \\ &= \sum_{d=1}^n d^2 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \mu(t) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{dt} \rfloor} [t|i] \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{dt} \rfloor} [t|j] \\ &= \sum_{d=1}^n d^2 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \mu(t) \left\lfloor \frac{n}{dt} \right\rfloor^2 \end{aligned}$$

The formula can be calculated in $O(n \log n)$ complexity. Moreover, let $l = dt$, then

$$\sum_{d=1}^n d^2 \sum_{t=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \mu(t) \left\lfloor \frac{n}{dt} \right\rfloor^2 = \sum_{l=1}^n \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor^2 \sum_{d|l} d^2 \mu\left(\frac{l}{d}\right)$$

Let $f(l) = \sum_{d|l} d^2 \mu\left(\frac{l}{d}\right)$. It can be proven that $f(l)$ is multiplicative. Besides, $f(p^k) = p^{2k} - p^{2k-2}$. Therefore, with linear sieve the formula can be solved in $O(n)$ complexity.

7.1.3 Arithmetic Function

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

$$a > 1, m, n > 0, \text{ then } \gcd(a^m - 1, a^n - 1) = a^{\gcd(m, n)} - 1$$

$$\mu^2(n) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$a > b, \gcd(a, b) = 1, \text{ then } \gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m, n)} - b^{\gcd(m, n)}$$

$$\prod_{k=1, \gcd(k, m)=1}^m k \equiv \begin{cases} -1 & \pmod{m}, m = 4, p^q, 2p^q \\ 1 & \pmod{m}, \text{ otherwise} \end{cases}$$

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k = \prod_{i=1}^{\omega(n)} \frac{p_i^{(a_i+1)k} - 1}{p_i^k - 1}$$

$$J_k(n) = n^k \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^k}\right)$$

$J_k(n)$ is the number of k -tuples of positive integers all less than or equal to n that form a coprime $(k+1)$ -tuple together with n .

$$\sum_{\delta|n} J_k(\delta) = n^k$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] ij = \sum_{i=1}^n i^2 \varphi(i)$$

$$\sum_{\delta|n} \delta^s J_r(\delta) J_s\left(\frac{n}{\delta}\right) = J_{r+s}(n)$$

$$\sum_{\delta|n} \varphi(\delta) d\left(\frac{n}{\delta}\right) = \sigma(n), \quad \sum_{\delta|n} |\mu(\delta)| = 2^{\omega(n)}$$

$$\sum_{\delta|n} 2^{\omega(\delta)} = d(n^2), \quad \sum_{\delta|n} d(\delta^2) = d^2(n)$$

$$\sum_{\delta|n} d\left(\frac{n}{\delta}\right) 2^{\omega(\delta)} = d^2(n), \quad \sum_{\delta|n} \frac{\mu(\delta)}{\delta} = \frac{\varphi(n)}{n}$$

$$\sum_{\delta|n} \frac{\mu(\delta)}{\varphi(\delta)} = d(n), \quad \sum_{\delta|n} \frac{\mu^2(\delta)}{\varphi(\delta)} = \frac{n}{\varphi(n)}$$

$$n | \varphi(a^n - 1)$$

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n)=1}} f(\gcd(k-1, n)) = \varphi(n) \sum_{d|n} \frac{(\mu * f)(d)}{\varphi(d)}$$

$$\varphi(\text{lcm}(m, n)) \varphi(\gcd(m, n)) = \varphi(m) \varphi(n)$$

$$\sum_{\delta|n} d^3(\delta) = \left(\sum_{\delta|n} d(\delta)\right)^2$$

$$d(uv) = \sum_{\delta|\gcd(u, v)} \mu(\delta) d\left(\frac{u}{\delta}\right) d\left(\frac{v}{\delta}\right)$$

$$\sigma_k(u)\sigma_k(v) = \sum_{\delta | \gcd(u,v)} \delta^k \sigma_k\left(\frac{uv}{\delta^2}\right)$$

$$\mu(n) = \sum_{k=1}^n [\gcd(k, n) = 1] \cos 2\pi \frac{k}{n}$$

$$\varphi(n) = \sum_{k=1}^n [\gcd(k, n) = 1] = \sum_{k=1}^n \gcd(k, n) \cos 2\pi \frac{k}{n}$$

$$\begin{cases} S(n) = \sum_{k=1}^n (f * g)(k) \\ \sum_{k=1}^n S\left(\lfloor \frac{n}{k} \rfloor\right) = \sum_{i=1}^n f(i) \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} (g * 1)(j) \\ S(n) = \sum_{k=1}^n (f \cdot g)(k), g \text{ completely multiplicative} \\ \sum_{k=1}^n S\left(\lfloor \frac{n}{k} \rfloor\right) g(k) = \sum_{k=1}^n (f * 1)(k) g(k) \end{cases}$$

7.1.4 Binomial Coefficients

$$\binom{n}{k} = (-1)^k \binom{k-n-1}{k}, \quad \sum_{k \leq n} \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

$$\sqrt{1+z} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k \times 2^{2k-1}} \binom{2k-2}{k-1} z^k$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r-k}{m} \binom{s+k}{n} = \binom{r+s+1}{m+n+1}$$

$$C_{n,m} = \binom{n+m}{m} - \binom{n+m}{m-1}, n \geq m$$

$$\binom{n}{k} \equiv [n \& k = k] \pmod{2}$$

$$\binom{n_1 + \dots + n_p}{m} = \sum_{k_1 + \dots + k_p = m} \binom{n_1}{k_1} \dots \binom{n_p}{k_p}$$

7.1.5 Fibonacci Numbers

$$F(z) = \frac{z}{1-z-z^2}$$

$$f_n = \frac{\phi^n - \hat{\phi}^n}{\sqrt{5}}, \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n f_k = f_{n+2} - 1, \quad \sum_{k=1}^n f_k^2 = f_n f_{n+1}$$

$$\sum_{k=0}^n f_k f_{n-k} = \frac{1}{5}(n-1)f_n + \frac{2}{5}n f_{n-1}$$

$$\frac{f_{2n}}{f_n} = f_{n-1} + f_{n+1}$$

$$f_1 + 2f_2 + 3f_3 + \dots + n f_n = n f_{n+2} - f_{n+3} + 2]$$

$$\gcd(f_m, f_n) = f_{\gcd(m,n)}$$

$$f_n^2 + (-1)^n = f_{n+1} f_{n-1}$$

$$f_{n+k} = f_n f_{k+1} + f_{n-1} f_k$$

$$f_{2n+1} = f_n^2 + f_{n+1}^2$$

$$(-1)^k f_{n-k} = f_n f_{k-1} - f_{n-1} f_k$$

$$\text{Modulo } f_n, f_{mn+r} \equiv \begin{cases} f_r, & m \bmod 4 = 0; \\ (-1)^{r+1} f_{n-r}, & m \bmod 4 = 1; \\ (-1)^n f_r, & m \bmod 4 = 2; \\ (-1)^{r+1+n} f_{n-r}, & m \bmod 4 = 3. \end{cases}$$

7.1.6 Lucas Numbers

$$L_0 = 2, L_1 = 1, L_n = L_{n-1} + L_{n-2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$L(x) = \frac{2-x}{1-x-x^2}$$

7.1.7 Catalan Numbers

$$c_1 = 1, c_n = \sum_{i=0}^{n-1} c_i c_{n-1-i} = c_{n-1} \frac{4n-2}{n+1} = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

$$c(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Usage: n 括号序列; n 个点满二叉树; $n * n$ 的方格左下到右上不过对角线方案数; $\triangle n+2$ 边形三角形分割数; n 个数的出栈方案数; $2n$ 个顶点连接, 线段两两不交的方案数.

7.1.8 Stirling Cycle Numbers

把 n 个元素集合分作 k 个非空环方案数.

$$s(n, 0) = 0, s(n, n) = 1, s(n+1, k) = s(n, k-1) - n s(n, k)$$

$$s(n, k) = (-1)^{n-k} \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]$$

$$\left[\begin{matrix} n+1 \\ k \end{matrix} \right] = n \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] + \left[\begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right], \quad \left[\begin{matrix} n+1 \\ 2 \end{matrix} \right] = n! H_n$$

$$x^n = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] (-1)^{n-k} x^k, \quad x^{\bar{n}} = \sum_k \left[\begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right] x^k$$

7.1.9 Stirling Subset Numbers

把 n 个元素集合分作 k 个非空子集方案数.

$$\left\{ \begin{matrix} n+1 \\ k \end{matrix} \right\} = k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n \\ k-1 \end{matrix} \right\}$$

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\underline{k}} = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} x^{\bar{k}}$$

$$m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = \sum_k \binom{m}{k} k^n (-1)^{m-k}$$

For fixed k , generating functions :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{n-k} = \prod_{r=1}^k \frac{1}{1-rx}$$

7.1.10 Motzkin Numbers

圆上 n 点间画不相交弦的方案数. 选 n 个数 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \{-1, 0, 1\}$ 保证 $\sum_{i=1}^n k_i (1 \leq i \leq n)$ 非负且所有数总和为 0 的方案数.

$$M_{n+1} = M_n + \sum_i^{n-1} M_i M_{n-1-i} = \frac{(2n+3)M_n + 3nM_{n-1}}{n+3}$$

$$M_n = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} \text{Catalan}(k)$$

$$M(X) = \frac{1-x-\sqrt{1-2x-3x^2}}{2x^2}$$

7.1.11 Eulerian Numbers

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle = (k+1) \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle + (n-k) \left\langle \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\rangle$$

$$x^n = \sum_k \left\langle \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\rangle \binom{x+k}{n}$$

$$\left\langle \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\rangle = \sum_{k=0}^m \binom{n+1}{k} (m+1-k)^n (-1)^k$$

7.1.12 Harmonic Numbers

$$\sum_{k=1}^n H_k = (n+1)H_n - n$$

$$\sum_{k=1}^n k H_k = \frac{n(n+1)}{2} H_n - \frac{n(n-1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^n \binom{k}{m} H_k = \binom{n+1}{m+1} \left(H_{n+1} - \frac{1}{m+1} \right)$$

7.1.13 Pentagonal Number Theorem

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1-x^n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^k x^{k(3k-1)/2}$$

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + \dots$$

$$f(n, k) = p(n) - p(n-k) - p(n-2k) + p(n-5k) + p(n-7k) - \dots$$

7.1.14 Bell Numbers

n 个元素集合划分的方案数.

$$B_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} B_k, \quad B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$$

$$B_{p^m+n} \equiv mB_n + B_{n+1} \pmod{p}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n = e^{e^x - 1}$$

7.1.15 Bernoulli Numbers

$$B_n = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \frac{B_k}{n-k+1}$$

$$G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} x^k = \frac{1}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{(k+1)!}}$$

$$\sum_{k=1}^n k^m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \binom{m+1}{k} B_k n^{m-k+1}$$

7.1.16 Sum of Powers

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

$$\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$$

7.1.17 Sum of Squares

$r_k(n)$ 表示用 k 个平方数组成 n 的方案数. 假设:

$$n = 2^{a_0} p_1^{2a_1} \cdots p_r^{2a_r} q_1 b_1 \cdots q_s b_s$$

其中 $p_i \equiv 3 \pmod{4}$, $q_i \equiv 1 \pmod{4}$, 那么

$$r_2(n) = \begin{cases} 0 & \text{if any } a_i \text{ is a half-integer} \\ 4 \prod_{i=1}^r (b_i + 1) & \text{if all } a_i \text{ are integers} \end{cases}$$

$r_3(n) > 0$ 当且仅当 n 不满足 $4^a(8b+7)$ 的形式 (a, b 为整数).

7.1.18 Pythagorean Triple

枚举 $x^2 + y^2 = z^2$ 的三元组: 可令 $x = m^2 - n^2, y = 2mn, z = m^2 + n^2$, 枚举 m 和 n 即可 $O(n)$ 枚举勾股数. 判断素勾股数方法: m, n 至少一个为偶数并且 m, n 互质, 那么 x, y, z 就是素勾股数.

7.1.19 Tetrahedron Volume

If U, V, W, u, v, w are lengths of edges of the tetrahedron (first three form a triangle; u opposite to U and so on)

$$V = \frac{\sqrt{4u^2v^2w^2 - \sum_{cyc} u^2(v^2 + w^2 - U^2)^2 + \prod_{cyc} (v^2 + w^2 - U^2)}}{12}$$

7.1.20 杨氏矩阵 与 钩子公式

满足: 格子 (i, j) 没有元素, 则它右边和上边相邻格子也没有元素; 格子 (i, j) 有元素 $a[i][j]$, 则它右边和上边相邻格子要么没有元素, 要么有元素且比 $a[i][j]$ 大.

计数: $F_1 = 1, F_2 = 2, F_n = F_{n-1} + (n-1)F_{n-2}, F(x) = e^{x + \frac{x^2}{2}}$

钩子公式: 对于给定形状 λ , 不同杨氏矩阵的个数为:

$$d_\lambda = \frac{n!}{\prod h_\lambda(i, j)}$$

$h_\lambda(i, j)$ 表示该格子右边和上边的格子数量加1.

7.1.21 重心

半径为 r , 圆心角为 θ 的扇形重心与圆心的距离为 $\frac{4r \sin(\theta/2)}{3\theta}$

半径为 r , 圆心角为 θ 的圆弧重心与圆心的距离为 $\frac{4r \sin^3(\theta/2)}{3(\theta - \sin(\theta))}$

7.1.22 常见游戏

Nim-K游戏 n 堆石子轮流拿 每次最多可以拿 k 堆石子 谁走最后一步输 结论 把每一堆石子的sg值(即石子的数量)二进制分解, 先手必败当且仅当每一位二进制位上1的个数是 $(k+1)$ 的倍数.

Anti-Nim游戏 n 堆石子轮流拿 谁走最后一步输 结论 先手胜当且仅当1. 所有堆石子数都为1且游戏的SG值为0 (即有偶数个孤单堆-每堆只有1个石子数) 2. 存在某堆石子数大于1且游戏的SG值不为0.

斐波那契博弈 有一堆物品, 两人轮流取物品, 先手最少取一个, 至多无上限, 但不能把物品取完, 之后每次取的

物品数不能超过上一次取的物品数的二倍且至少为一件, 取走最后一件物品的人获胜. 结论: 先手胜当且仅当物品数 n 不是斐波那契数.

威佐夫博弈 有两堆石子, 博弈双方每次可以取一堆石子中的任意个, 不能不取, 或者取两堆石子中的相同个. 先取完者赢. 结论: 求出两堆石子 A 和 B 的差值 C , 如果 $\left\lfloor C * \frac{\sqrt{5}+1}{2} \right\rfloor = \min(A, B)$ 那么后手赢, 否则先手赢.

约瑟夫环 令 n 个人编号为 $0, 1, 2, \dots, n-1$, 令 $f_{i,m}$ 表示 i 个人报 m 胜利者的编号, 则 $f_{1,m} = 0, f_{i,m} = (f_{i-1,m} + m) \bmod i$.

7.1.23 错排公式

$$D_1 = 0, D_2 = 1, D_n = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right)$$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

7.1.24 概率相关

对于随机变量 X , 期望用 $E(X)$ 表示, 方差用 $D(X)$ 表示, 则 $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2, D(X+Y) = D(X) + D(Y), D(aX) = a^2 D(X)$

$$E[x] = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$$

7.1.25 常用泰勒展开

$$f(x) = \frac{f(x_0)}{0!} + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n+1}{2}x^2 + \binom{n+2}{3}x^3 + \dots$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^i}{i!}$$

7.1.26 类卡特兰数

从 $(1,1)$ 出发走到 (n,m) , 只能向右或者向上走, 不能越过 $y=x$ 这条线(即保证 $x \geq y$), 合法方案数是 $C_{n+m-2}^{n-1} - C_{n+m-2}^n$.

7.1.27 邻接矩阵行列式的意义

在无向图中取若干个环, 一种取法权值就是边权的乘积, 对行列式的贡献是 $(-1)^{even}$, 其中 $even$ 是偶环的个数.

7.1.28 Others (某些近似数值公式在这里)

$$S_j = \sum_{k=1}^n x_k^j$$

$$h_m = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n} x_{j_1} \cdots x_{j_m}, \quad H_m = \sum_{1 \leq j_1 \leq \dots \leq j_m \leq n} x_{j_1} \cdots x_{j_m}$$

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} S_k h_{n-k}$$

$$H_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k H_{n-k}$$

$$\sum_{k=0}^n k c^k = \frac{n c^{n+2} - (n+1) c^{n+1} + c}{(c-1)^2}$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln(n + \frac{1}{2}) + \frac{1}{24(n+0.5)^2} + \Gamma, \quad (\Gamma \approx 0.5772156649015328606065)$$

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$

$$\max\{x_a - x_b, y_a - y_b, z_a - z_b\} - \min\{x_a - x_b, y_a - y_b, z_a - z_b\}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{cyc} |(x_a - y_a) - (x_b - y_b)|$$

$$(a+b)(b+c)(c+a) = \frac{(a+b+c)^3 - a^3 - b^3 - c^3}{3}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2), a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$n \bmod 2 = 1:$$

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

划分问题: n 个 $k-1$ 维向量最多把 k 维空间分为 $\sum_{i=0}^k C_n^i$ 份.

7.2 Calculus Table 导数表

$$\begin{aligned}
\left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} & (\tanh x)' &= \operatorname{sech}^2 x \\
(a^x)' &= (\ln a)a^x & (\coth x)' &= -\operatorname{csch}^2 x \\
(\tan x)' &= \sec^2 x & (\operatorname{sech} x)' &= -\operatorname{sech} x \tanh x \\
(\cot x)' &= -\csc^2 x & (\operatorname{csch} x)' &= -\operatorname{csch} x \coth x \\
(\sec x)' &= \tan x \sec x & (\operatorname{arcsinh} x)' &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\
(\csc x)' &= -\cot x \csc x & (\operatorname{arccosh} x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\operatorname{arctanh} x)' &= \frac{1}{1-x^2} \\
(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\operatorname{arccoth} x)' &= \frac{1}{x^2-1} \\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arccsch} x)' &= -\frac{1}{x^2-1} \\
(\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arcsech} x)' &= -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \\
(\operatorname{arccsc} x)' &= -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} & &
\end{aligned}$$

7.3 Integration Table 积分表

7.3.1 $ax^2 + bx + c (a > 0)$

$$\begin{aligned}
1. \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C & (b^2 < 4ac) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}} \ln \left| \frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}} \right| + C & (b^2 > 4ac) \end{cases} \\
2. \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx &= \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}
\end{aligned}$$

7.3.2 $\sqrt{\pm ax^2 + bx + c} (a > 0)$

$$\begin{aligned}
1. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\
2. \int \sqrt{ax^2+bx+c} dx &= \frac{2ax+b}{4a} \sqrt{ax^2+bx+c} + \frac{4ac-b^2}{8\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\
3. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx &= \frac{1}{a} \sqrt{ax^2+bx+c} - \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \ln |2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx+c}| + C \\
4. \int \frac{dx}{\sqrt{c+bx-ax^2}} &= -\frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C \\
5. \int \sqrt{c+bx-ax^2} dx &= \frac{2ax-b}{4a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b^2+4ac}{8\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C \\
6. \int \frac{x}{\sqrt{c+bx-ax^2}} dx &= -\frac{1}{a} \sqrt{c+bx-ax^2} + \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax-b}{\sqrt{b^2+4ac}} + C
\end{aligned}$$

7.3.3 $\sqrt{\pm \frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(x-b)}$

$$\begin{aligned}
1. \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} &= 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C \quad (a < b) \\
2. \int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx &= \frac{2x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)} + \frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + C, \quad (a < b)
\end{aligned}$$

7.3.4 三角函数的积分

$$\begin{aligned}
1. \int \tan x dx &= -\ln |\cos x| + C \\
2. \int \cot x dx &= \ln |\sin x| + C \\
3. \int \sec x dx &= \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C \\
4. \int \csc x dx &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C \\
5. \int \sec^2 x dx &= \tan x + C \\
6. \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C \\
7. \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C \\
8. \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C \\
9. \int \sin^2 x dx &= \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C \\
10. \int \cos^2 x dx &= \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C \\
11. \int \sin^n x dx &= -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx \\
12. \int \cos^n x dx &= \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx \\
13. \int \frac{dx}{\sin^n x} &= -\frac{1}{n-1} \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x} \\
14. \int \frac{dx}{\cos^n x} &= \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}
\end{aligned}$$

15.

$$\begin{aligned}
&\int \cos^m x \sin^n x dx \\
&= \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x dx \\
&= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+1} \int \cos^m x \sin^{n-2} x dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
16. \int \frac{dx}{a+b \sin x} &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases} \\
17. \int \frac{dx}{a+b \cos x} &= \begin{cases} \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C & (a^2 > b^2) \\ \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C & (a^2 < b^2) \end{cases}
\end{aligned}$$

$$18. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right) + C$$

$$19. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$$

$$20. \int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$$

$$21. \int x^2 \sin ax dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$$

$$22. \int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$$

$$23. \int x^2 \cos ax dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$$

7.3.5 反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)

$$\begin{aligned}
1. \int \arcsin \frac{x}{a} dx &= x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C \\
2. \int x \arcsin \frac{x}{a} dx &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{x^2 - x^2} + C \\
3. \int x^2 \arcsin \frac{x}{a} dx &= \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C \\
4. \int \arccos \frac{x}{a} dx &= x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C \\
5. \int x \arccos \frac{x}{a} dx &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C \\
6. \int x^2 \arccos \frac{x}{a} dx &= \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C \\
7. \int \arctan \frac{x}{a} dx &= x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C \\
8. \int x \arctan \frac{x}{a} dx &= \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C \\
9. \int x^2 \arctan \frac{x}{a} dx &= \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C
\end{aligned}$$

7.3.6 指数函数的积分

$$\begin{aligned}
1. \int a^x dx &= \frac{1}{\ln a} a^x + C \\
2. \int e^{ax} dx &= \frac{1}{a} e^{ax} + C \\
3. \int x e^{ax} dx &= \frac{1}{a^2} (ax - 1) e^{ax} + C \\
4. \int x^n e^{ax} dx &= \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} dx \\
5. \int x a^x dx &= \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C \\
6. \int x^n a^x dx &= \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x dx \\
7. \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C \\
8. \int e^{ax} \cos bx dx &= \frac{1}{a^2+b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C \\
9. \int e^{ax} \sin^n bx dx &= \frac{1}{a^2+b^2 n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2 n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bx dx \\
10. \int e^{ax} \cos^n bx dx &= \frac{1}{a^2+b^2 n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2+b^2 n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bx dx
\end{aligned}$$

7.3.7 对数函数的积分

$$\begin{aligned}
1. \int \ln x dx &= x \ln x - x + C \\
2. \int \frac{dx}{x \ln x} &= \ln |\ln x| + C \\
3. \int x^n \ln x dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C \\
4. \int (\ln x)^n dx &= x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx \\
5. \int x^m (\ln x)^n dx &= \frac{1}{m+1} x^{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} dx
\end{aligned}$$

7.4 Java Template

```

1 import java.io.*; import java.util.*; import java.math.*;
2 public class Main {
3     static class solver { public void run(Scanner cin,
4         ↳ PrintStream out) {} }
5     public static void main(String[] args) {
6         // Fast Reader & Big Numbers
7         InputReader in = new InputReader(System.in);
8         PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
9         BigInteger c = in.nextInt();
10        out.println(c.toString(8)); out.close(); // as Oct
11        BigDecimal d = new BigDecimal(10.0);
12        // d=d.divide(num, length, BigDecimal.ROUND_HALF_UP)
13        d.setScale(2, BigDecimal.ROUND_FLOOR); // 用于输出
14        System.out.printf("%.6f\n", 1.23); // C 格式
15        BigInteger num = BigInteger.valueOf(6);
16        num.isProbablePrime(10); // 1 - 1 / 2 ^ certainty
17        BigInteger rev = num.modPow(BigInteger.valueOf(-1),
18            ↳ BigInteger.valueOf(25)); // rev=6^-1mod25 要互质
19        num = num.nextProbablePrime(); num.intValue();
20        Scanner cin=new Scanner(System.in); //SimpleReader
21        int n = cin.nextInt();
22        int [] a = new int [n]; // 初值未定义
23        // Random rand.nextInt(N) [0,N)
24        Arrays.sort(a, 5, 10, cmp); // sort(a+5, a+10)
25        ArrayList<Long> list = new ArrayList(); // vector
26        // .add(val) .add(pos, val) .remove(pos)
27        Comparator cmp=new Comparator<Long>(){ // 自定义逆序
28            @Override public int compare(Long o1, Long o2) {
29                /* o1 < o2 ? 1 :( o1 > o2 ? -1 : 0) */ } };
30        // Collections. shuffle(list) sort(list, cmp)
31        Long [] tmp = list.toArray(new Long [0]);
32        // list.get(pos) list.size()
33        Map<Integer,String> m = new HashMap<Integer,String>();
34        //m.put(key,val) get(key) containsKey(key) remove(key)
35        for (Map.Entry<Integer,String> entry:m.entrySet()); //
36            ↳ entry.getKey() getValue()
37        Set<String> s = new HashSet<String>(); // TreeSet
38        //s.add(val)contains(val)remove(val);for(var : s)
39        solver Task=new solver();Task.run(cin,System.out);
40        PriorityQueue<Integer> Q=new PriorityQueue<Integer>();
41        // Q. offer(val) poll() peek() size()
42        // Read / Write a file : FileWriter FileReader PrintStream
43        } static class InputReader { // Fast Reader
44            public BufferedReader reader;
45            public StringTokenizer tokenizer;
46            public InputReader(InputStream stream) {
47                reader = new BufferedReader(new
48                    ↳ InputStreamReader(stream), 32768);
49                tokenizer = null; }
50            public String next() {
51                while (tokenizer==null||!tokenizer.hasMoreTokens()) {
52                    try { String line = reader.readLine();
53                        | /*line == null ? end of file*/
54                        | tokenizer = new StringTokenizer(line);
55                        | } catch (IOException e) {
56                            throw new RuntimeException(e); }
57                    } return tokenizer.nextToken(); }
58            public BigInteger nextInt() {
59                //return Long.parseLong(next()); Double Integer
60                return new BigInteger(next(), 16); // as Hex
61            } } }

```

7.5 Python Hint

```

1 def IO_and_Exceptions():
2     try:
3         with open("a.in", mode="r") as fin:
4             for line in fin:
5                 a = list(map(int, line.split()))
6                 print(a, end = "\n")
7     except:
8         exit()
9     assert False, '17 cards can\'t kill me'

```

```

10 def Random():
11     import random as rand
12     rand.normalvariate(0.5, 0.1)
13     l = [str(i) for i in range(9)]
14     sorted(l), min(l), max(l), len(l)
15     rand.shuffle(l)
16     l.sort(key=lambda x:x ^ 1,reverse=True)
17     import functools as ft
18     l.sort(key=ft.cmp_to_key(lambda x, y:(y^1)-(x^1)))
19 def FractionOperation():
20     from fractions import Fraction
21     a = Fraction(0.233).limit_denominator()
22     a == Fraction("0.233") #True
23     a.numerator, a.denominator, str(a)
24 def DecimalOperation():
25     import decimal
26     from decimal import Decimal, getcontext
27     getcontext().prec = 100
28     getcontext().rounding = getattr(decimal,
29         ↳ 'ROUND_HALF_EVEN')
30     # default; other: FLOOR, CEILING, DOWN, ...
31     getcontext().traps[decimal.FloatOperation] = True
32     Decimal((0, (1, 4, 1, 4), -3)) # 1.414
33     a = Decimal(1<<31) / Decimal(100000)
34     print(round(a, 5)) # total digits
35     print(a.quantize(Decimal("0.00000")))
36     # 21474.83648
37     print(a.sqrt(), a.ln(), a.log10(), a.exp(), a ** 2)
38 def Complex():
39     a = 1-2j
40     print(a.real, a.imag, a.conjugate())
41 def FastIO():
42     import atexit
43     import io
44     import sys
45     _INPUT_LINES = sys.stdin.read().splitlines()
46     input = iter(_INPUT_LINES).__next__
47     _OUTPUT_BUFFER = io.StringIO()
48     sys.stdout = _OUTPUT_BUFFER
49     @atexit.register
50     def write():
51         sys.__stdout__.write(_OUTPUT_BUFFER.getvalue())

```

7.6 Constant Table 常数表

n	log ₁₀ n	n!	C(n,n/2)	LCM(1..n)
2	0.30	2	2	2
3	0.48	6	3	6
4	0.60	24	6	12
5	0.70	120	10	60
6	0.78	720	20	60
7	0.85	5040	35	420
8	0.90	40320	70	840
9	0.95	362880	126	2520
10	1	3628800	252	2520
11		39916800	462	27720
12		479001600	924	27720
15			6435	360360
20			184756	232792560
25			5200300	
30			155117520	

7.7 Vimrc, Bashrc

```

1 source $VIMRUNTIME/mswin.vim
2 behave mswin
3 set mouse=a ci ai si nu ts=4 sw=4 is hls backup undofile
4 color slate
5 map <F7> : ! make %<<CR>
6 map <F8> : ! time ./%< <CR>

```

```
1 export CXXFLAGS='-g -Wall -Wextra -Wconversion -Wshadow  
   ↪ -std=c++11 -fsanitize=undefined -fsanitize=address'
```

7.8 Give me some random primes!

```
1e3 907 937 983 997 1021 1033 1039 1049 1093 1097  
1e5 92831 97931 99139 101117 103669 104123 105341 105913  
    106243 106783  
1e6 910909 919927 965191 989557 991607 1013893 1013899  
    1052993 1058117 1082527  
1e7 9392167 9439517 9605047 9792361 10155583 10349083  
    10500109 10697303 10732817 10918139  
1e9 933550531 944305697 956658173 959362793 985358047  
    985444793 990322027 1019121067 1047603391 1052139559
```

Java Example

```

1 import java.util.*;
2 import java.math.*;
3 import java.text.*;
4 import java.io.*;
5
6 // Byte Camp 2021 Final : F
7 // Calculate  $a, b \sim \text{Polygon}$ ,  $E[|a.x - b.x| + |a.y - b.y|]$ 
8 public class Main {
9     static class point {
10         BigDecimal x, y;
11         point () {}
12         point (int xx, int yy) {x = new BigDecimal(xx); y = new
            BigDecimal(yy);}
13         point (BigDecimal xx, BigDecimal yy) {x = xx; y = yy;}
14
15         point add(point a) {
16             return new point(x.add(a.x), y.add(a.y));
17         }
18         point sub(point a) {
19             return new point(x.subtract(a.x), y.subtract(a.y));
20         }
21     }
22
23     static BigDecimal det(point a, point b) {return
        a.x.multiply(b.y).subtract(b.x.multiply(a.y));}
24
25     static BigDecimal ans, S, C;
26     static MathContext fuckJava = new MathContext(100,
        RoundingMode.HALF_EVEN);
27
28     static BigDecimal getlen(point a1, point a2, point b1,
        point b2, BigDecimal x) {
29         BigDecimal k1 =
            a2.y.subtract(a1.y).divide(a2.x.subtract(a1.x),
            fuckJava);
30         BigDecimal k2 =
            b2.y.subtract(b1.y).divide(b2.x.subtract(b1.x),
            fuckJava);
31         BigDecimal p1 =
            x.subtract(a1.x).multiply(k1).add(a1.y), p2 =
            x.subtract(b1.x).multiply(k2).add(b1.y);
32         return p2.subtract(p1).abs();
33     }
34     /* ... */
35
36     static int n;
37     static point[] a = new point[31111];
38     static List<point> p = new ArrayList<>();
39
40     static void work() {
41         BigDecimal minx = BigDecimal.TEN.pow(18);
42         int id = 0;
43         for (int i = 0; i < n; i++) {
44             if (a[i].x.compareTo(minx) < 0) {
45                 minx = a[i].x;
46                 id = i;
47             }
48         }
49         p.clear();
50         for (int i = id; i < n; i++) p.add(a[i]);
51         for (int i = 0; i < id; i++) p.add(a[i]);
52         p.add(p.get(0));
53
54         C = BigDecimal.ZERO;
55         int l = 1, r = n - 1;
56         for ( ; ; ) {
57             solve(p.get(l - 1), p.get(l), p.get(r + 1),
                p.get(r));
58             if (l == r) break;
59             if (p.get(l).x.compareTo(p.get(r).x) < 0) {
60                 l++;
61             } else {
62                 r--;
63             }
64         }
65         static Scanner scanner;
66         public static void main(String[] args) {
67             scanner = new Scanner(new
                BufferedInputStream(System.in));
68             n = scanner.nextInt();
69             ans = BigDecimal.ZERO;
70             for (int i = 0; i < n; i++) {
71                 int x = scanner.nextInt();
72                 a[i] = new point();
73                 a[i].x = new BigDecimal(x);
74             }
75             for (int i = 0; i < n; i++) {
76                 int x = scanner.nextInt();
77                 a[i].y = new BigDecimal(x);
78             }
79             S = BigDecimal.ZERO;
80             for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
81                 S = S.add(det(a[i].sub(a[0]), a[i + 1].sub(a[0])));
82             }
83             S = S.divide(BigDecimal.valueOf(2), fuckJava);
84             work();
85             for (int i = 0; i < n; i++) {
86                 BigDecimal t = a[i].x;
87                 a[i].x = a[i].y;
88                 a[i].y = t;
89             }
90             work();
91             ans = ans.divide(S.multiply(S), fuckJava).multiply(new
                BigDecimal(2));
92             System.out.println(new
                DecimalFormat("0.0000000000000000").format(ans))
93
94             // | ans = ans.setScale(20, RoundingMode.HALF_EVEN);
95             // | System.out.println(
                ans.stripTrailingZeros().toString());
96
97             // | System.out.printf("%.9f\n", ans.doubleValue());
98         }
99     }
100
101 // Closest Pair of Points
102
103 public class Main {
104     public static final int N = 111111;
105     public static final long INF = (1L << 63) - 1;
106
107     static class point implements Comparable<point> {
108         long x, y;
109         public point () {}
110         public point (long xx, long yy) {x = xx; y = yy;}
111         public int compareTo(point b) {
112             return y > b.y ? 1 : (y < b.y ? -1 : 0);
113         }
114     }
115
116     static point[] p;
117
118     static long sqr(long x) {
119         return x * x;
120     }
121
122     static long solve(int l, int r) {
123         if (l + 1 >= r) return INF;
124         int m = (l + r) / 2;
125         long mx = p[m].x;
126         List<point> v = new ArrayList<>();
127         long ret = Long.min(solve(l, m), solve(m, r));
128         for (int i = l; i < r; i++) {
129             if (sqr(p[i].x - mx) < ret) v.add(p[i]);
130         }
131     }

```

```

131 | Collections.sort(v);
132 | for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
133 |     for (int j = i + 1; j < v.size(); j++) {
134 |         if (sqr(v.get(i).y - v.get(j).y) > ret) break;
135 |         ret = Long.min(ret, sqr(v.get(i).y - v.get(j).y) +
            ↳ sqr(v.get(i).x - v.get(j).x));
136 |     }
137 | }
138 | v.clear();
139 | return ret;
140 | }
141 |
142 | static class InputReader { // Fast Reader
143 |     public BufferedReader reader;
144 |     public StringTokenizer tokenizer;
145 |     public InputReader(InputStream stream) {
146 |         reader = new BufferedReader(new
            ↳ InputStreamReader(stream), 32768);
147 |         tokenizer = null; }
148 |     public String next() {
149 |         while (tokenizer==null||!tokenizer.hasMoreTokens()) {
150 |             try { String line = reader.readLine();
151 |                 tokenizer = new StringTokenizer(line);
152 |             } catch (IOException e) {
153 |                 throw new RuntimeException(e); }
154 |             return tokenizer.nextToken(); }
155 |     public int nextInt() {
156 |         return Integer.valueOf(next());
157 |     }
158 | }
159 |
160 | public static void main(String[] args) {
161 |     InputReader in = new InputReader(System.in);
162 |     int n = in.nextInt();
163 |     p = new point[n];
164 |     for (int i = 0; i < n; i++) {
165 |         int x = in.nextInt();
166 |         int y = in.nextInt();
167 |         p[i] = new point(x, y);
168 |     }
169 |     Arrays.sort(p, new Comparator <point>() {
170 |         public int compare(point a, point b) { return a.x >
            ↳ b.x ? 1 : (a.x < b.x ? -1 : 0); }
171 |     });
172 |     System.out.printf("%.4f\n", Math.sqrt(solve(0, n)));
173 | }
174 | }
175 | // Yinchuan 2019, I. Base62
176 | public class Main {
177 |     public static void main(String[] args) {
178 |         Scanner in = new Scanner(new
            ↳ BufferedInputStream(System.in));
179 |         int x = in.nextInt();
180 |         int y = in.nextInt();
181 |         String z = in.next();
182 |         int n = z.length();
183 |         BigInteger val = BigInteger.ZERO;
184 |         for (int i = 0; i < n; i++) {
185 |             char ch = z.charAt(i);
186 |             int v;
187 |             if (ch >= '0' && ch <= '9') v = ch - '0';
188 |             else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') v = ch - 'A' + 10;
189 |             else v = ch - 'a' + 36;
190 |             val = val.multiply(BigInteger.valueOf(x))
            ↳ .add(BigInteger.valueOf(v));
191 |         }
192 |         StringBuilder ans = new StringBuilder();
193 |         while (val.compareTo(BigInteger.ZERO) > 0) {
194 |             int last = val.mod(BigInteger.valueOf(y)).intValue();
195 |             if (last < 10) ans.append((char)('0' + last));
196 |             else if (last < 36) ans.append((char)('A' + last -
            ↳ 10));
197 |             else ans.append((char)('a' + last - 36));

```

```

198 |         val = val.divide(BigInteger.valueOf(y));
199 |     }
200 |     String s = ans.reverse().toString();
201 |     System.out.println(s.length() == 0 ? "0" : s);
202 | }
203 | }

```

Python Example

```

1 import math
2 import sys
3 def inp():
4     while True:
5         _INPUT = input().split() # sys.stdin.read().split()
6         for j in _INPUT:
7             yield j
8 read = inp().__next__
9 a = []
10 def solve(l, r):
11     if l + 1 >= r:
12         return 2 ** 64
13     m = (l + r) // 2
14     mx = a[m][0]
15     v = []
16     ret = min(solve(l, m), solve(m, r))
17     for i in range(l, r):
18         if (a[i][0] - mx) ** 2 < ret:
19             v.append(a[i])
20     v.sort(key=lambda x : x[1])
21     for i in range(len(v)):
22         for j in range(i + 1, len(v)):
23             if (v[i][1] - v[j][1]) ** 2 > ret:
24                 break
25             ret = min(ret, (v[i][0] - v[j][0]) ** 2 + (v[i][1]
            ↳ - v[j][1]) ** 2)
26     return ret
27
28 n = int(read())
29 for i in range(n):
30     x = int(read())
31     y = int(read())
32     a.append((x, y))
33 a.sort(key=lambda x : x[0])
34 print("%.4f" % math.sqrt(solve(0, n)))

```

Blossom

```

1 #define DIST(e) (lab[e.u]+lab[e.v]-g[e.u][e.v].w*2)
2 struct Edge{ int u,v,w; } g[N][N];
3 int n,m,n_x,lab[N],match[N],slack[N],
4 st[N],pa[N],fl_from[N][N],S[N],vis[N];
5 vector<int> fl[N];
6 deque<int> q;
7 void update_slack(int u,int x){
8     if(!slack[x]||DIST(g[u][x])<DIST(g[slack[x]][x]))
            ↳ slack[x]=u; }
9 void set_slack(int x){
10     slack[x]=0;
11     for(int u=1; u<=n; ++u)
12         if(g[u][x].w>0&&st[u]!
            ↳ =x&&S[st[u]]==0)update_slack(u,x);
13 }
14 void q_push(int x){
15     if(x<=n)return q.push_back(x);
16     for(int i=0; i<fl[x].size(); i++)q_push(fl[x][i]);
17 }
18 void set_st(int x,int b){
19     st[x]=b;
20     if(x<=n)return;
21     for(int i=0; i<fl[x].size(); ++i)set_st(fl[x][i],b);
22 }
23 int get_pr(int b,int xr){
24     int pr=find(fl[b].begin(),fl[b].end(),xr)-fl[b].begin();
25     if(pr%2==1){
26         reverse(fl[b].begin()+1,fl[b].end());

```



```

27 | | return (int)fl[b].size()-pr;
28 | }
29 | else return pr;
30 | }
31 void set_match(int u,int v){
32 | match[u]=g[u][v].v;
33 | if(u<=n)return;
34 | Edge e=g[u][v];
35 | int xr=f1_from[u][e.u],pr=get_pr(u,xr);
36 | for(int i=0; i<pr; ++i)set_match(f1[u][i],f1[u][i^1]);
37 | set_match(xr,v);
38 | rotate(f1[u].begin(),f1[u].begin()+pr,f1[u].end());
39 | }
40 void augment(int u,int v){
41 | int xnv=st[match[u]];
42 | set_match(u,v);
43 | if(!xnv)return;
44 | set_match(xnv,st[pa[xnv]]);
45 | augment(st[pa[xnv]],xnv);
46 | }
47 int get_lca(int u,int v){
48 | static int t=0;
49 | for(++t; u||v; swap(u,v)){
50 | | if(u==0)continue;
51 | | if(vis[u]==t)return u;
52 | | vis[u]=t;
53 | | u=st[match[u]];
54 | | if(u)u=st[pa[u]];
55 | }
56 | return 0;
57 | }
58 void add_blossom(int u,int lca,int v){
59 | int b=n+1;
60 | while(b<=n_x&&st[b])++b;
61 | if(b>n_x)++n_x;
62 | lab[b]=0,S[b]=0;
63 | match[b]=match[lca];
64 | f1[b].clear();
65 | f1[b].push_back(lca);
66 | for(int x=u,y; x!=lca; x=st[pa[y]])
67 | | f1[b].push_back(x),
68 | | f1[b].push_back(y=st[match[x]]),q_push(y);
69 | reverse(f1[b].begin()+1,f1[b].end());
70 | for(int x=v,y; x!=lca; x=st[pa[y]])
71 | | f1[b].push_back(x),
72 | | f1[b].push_back(y=st[match[x]]),q_push(y);
73 | set_st(b,b);
74 | for(int x=1; x<=n_x; ++x)g[b][x].w=g[x][b].w=0;
75 | for(int x=1; x<=n; ++x)f1_from[b][x]=0;
76 | for(int i=0; i<f1[b].size(); ++i){
77 | | int xs=f1[b][i];
78 | | for(int x=1; x<=n_x; ++x)
79 | | | if(g[b][x].w==0||DIST(g[xs][x])<DIST(g[b][x]))
80 | | | | g[b][x]=g[xs][x],g[x][b]=g[x][xs];
81 | | for(int x=1; x<=n; ++x)
82 | | | if(f1_from[xs][x])f1_from[b][x]=xs;
83 | }
84 | set_slack(b);
85 | }
86 void expand_blossom(int b){
87 | for(int i=0; i<f1[b].size(); ++i)
88 | | set_st(f1[b][i],f1[b][i]);
89 | int xr=f1_from[b][g[b][pa[b]].u],pr=get_pr(b,xr);
90 | for(int i=0; i<pr; i+=2){
91 | | int xs=f1[b][i],xns=f1[b][i+1];
92 | | pa[xs]=g[xns][xs].u;
93 | | S[xs]=1,S[xns]=0;
94 | | slack[xs]=0,set_slack(xns);
95 | | q_push(xns);
96 | }
97 | S[xr]=1,pa[xr]=pa[b];
98 | for(int i=pr+1; i<f1[b].size(); ++i){
99 | | int xs=f1[b][i];
100 | | S[xs]=-1,set_slack(xs);
101 | }
102 | st[b]=0;
103 | }
104 bool on_found_Edge(const Edge &e){
105 | int u=st[e.u],v=st[e.v];
106 | if(S[v]==-1){
107 | | pa[v]=e.u,S[v]=1;
108 | | int nu=st[match[v]];
109 | | slack[v]=slack[nu]=0;
110 | | S[nu]=0,q_push(nu);
111 | }
112 | else if(S[v]==0){
113 | | int lca=get_lca(u,v);
114 | | if(!lca)return augment(u,v),augment(v,u),1;
115 | | else add_blossom(u,lca,v);
116 | }
117 | return 0;
118 | }
119 bool matching(){
120 | fill(S,S+n_x+1,-1),fill(slack,slack+n_x+1,0);
121 | q.clear();
122 | for(int x=1; x<=n_x; ++x)
123 | | if(st[x]==x&&!match[x])pa[x]=0,S[x]=0,q_push(x);
124 | if(q.empty())return 0;
125 | for(;;){
126 | | while(q.size()){
127 | | | int u=q.front();
128 | | | q.pop_front();
129 | | | if(S[st[u]]==1)continue;
130 | | | for(int v=1; v<=n; ++v)
131 | | | | if(g[u][v].w>0&&st[u]!=st[v]){
132 | | | | | if(DIST(g[u][v])==0){
133 | | | | | | if(on_found_Edge(g[u][v]))return 1;
134 | | | | | }
135 | | | | | else update_slack(u,st[v]);
136 | | | | }
137 | | | }
138 | | int d=INF;
139 | | for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
140 | | | if(st[b]==b&&S[b]==1)d=min(d,lab[b]/2);
141 | | for(int x=1; x<=n_x; ++x)
142 | | | if(st[x]==x&&slack[x]){
143 | | | | if(S[x]==-1)d=min(d,DIST(g[slack[x]][x]));
144 | | | | else if(S[x]==0)d=min(d,DIST(g[slack[x]]
145 | | | | | ↪ [x])/2);
146 | | }
147 | | for(int u=1; u<=n; ++u){
148 | | | if(S[st[u]]==0){
149 | | | | if(lab[u]<=d)return 0;
150 | | | | lab[u]-=d;
151 | | | }
152 | | | else if(S[st[u]]==1)lab[u]+=d;
153 | | }
154 | | for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
155 | | | if(st[b]==b){
156 | | | | if(S[st[b]]==0)lab[b]+=d*2;
157 | | | | else if(S[st[b]]==1)lab[b]-=d*2;
158 | | | }
159 | | q.clear();
160 | | for(int x=1; x<=n_x; ++x)
161 | | | if(st[x]==x&&slack[x]&&st[slack[x]]!
162 | | | | ↪ =x&&DIST(g[slack[x]][x])==0)
163 | | | | if(on_found_Edge(g[slack[x]][x]))return 1;
164 | | for(int b=n+1; b<=n_x; ++b)
165 | | | if(st[b]==b&&S[b]==1&&lab[b]==0)expand_blossom(b);
166 | | }
167 | | return 0; }
168 pair<ll,int> weight_blossom(){
169 | fill(match,match+n+1,0);
170 | n_x=n;
171 | int n_matches=0;
172 | ll tot_weight=0;

```

```

170 | for(int u=0; u<n; ++u)st[u]=u,f1[u].clear();
171 | int w_max=0;
172 | for(int u=1; u<n; ++u)
173 | | for(int v=1; v<n; ++v){
174 | | | f1_from[u][v]=(u==v?u:0);
175 | | | w_max=max(w_max,g[u][v].w); }
176 | for(int u=1; u<n; ++u)lab[u]=w_max;
177 | while(matching())++n_matches;
178 | for(int u=1; u<n; ++u)
179 | | if(match[u]&&match[u]<u)
180 | | | tot_weight+=g[u][match[u]].w;
181 | return make_pair(tot_weight,n_matches); }
182 int main(){
183 | cin>>n>>m;
184 | for(int u=1; u<n; ++u)
185 | | for(int v=1; v<n; ++v)
186 | | | g[u][v]=Edge {u,v,0};
187 | for(int i=0,u,v,w; i<m; ++i){
188 | | cin>>u>>v>>w;
189 | | g[u][v].w=g[v][u].w=w; }
190 | cout<<weight_blossom().first<<'\n';
191 | for(int u=1; u<n; ++u)cout<<match[u]<<' '; }

```

Chu-liu

```

1 struct UnionFind {
2 | int fa[N * 2];
3 | UnionFind() { memset(fa, 0, sizeof(fa)); }
4 | void clear(int n) { memset(fa + 1, 0, sizeof(int) * n);
5 | }
6 | int find(int x) { return fa[x] ? fa[x] = find(fa[x]) :
7 | x; }
8 | int operator[](int x) { return find(x); } };
9 struct Edge { int u, v, w, w0; };
10 struct Heap {
11 | Edge *e;
12 | int rk, constant;
13 | Heap *lch, *rch;
14 | Heap(Edge *_e) : e(_e), rk(1), constant(0), lch(NULL),
15 | rch(NULL) {}
16 | void push() {
17 | | if (lch) lch->constant += constant;
18 | | if (rch) rch->constant += constant;
19 | | e->w += constant;
20 | | constant = 0; } };
21 Heap *merge(Heap *x, Heap *y) {
22 | if (!x) return y;
23 | if (!y) return x;
24 | if (x->e->w + x->constant > y->e->w + y->constant)
25 | | swap(x, y);
26 | x->push();
27 | x->rch = merge(x->rch, y);
28 | if (!x->lch || x->lch->rk < x->rch->rk) swap(x->lch,
29 | x->rch);
30 | if (x->rch) x->rk = x->rch->rk + 1;
31 | else x->rk = 1;
32 | return x;
33 | }
34 Edge *extract(Heap *&x) {
35 | Edge *r = x->e; x->push();
36 | x = merge(x->lch, x->rch);
37 | return r;
38 | }
39 vector<Edge> in[N];
40 int n, m, fa[N * 2], nxt[N * 2];
41 Edge *ed[N * 2];
42 Heap *Q[N * 2];
43 UnionFind id;
44 void contract() {
45 | bool mark[N * 2];
46 | /* 将图上的每一个结点与其相连的那些结点进行记录 */
47 | for (int i = 1; i <= n; i++) {
48 | | queue<Heap *> q;

```

```

44 | | for (int j = 0; j < in[i].size(); j++) q.push(new
45 | | | Heap(&in[i][j]));
46 | | while (q.size() > 1) {
47 | | | auto u = q.front(); q.pop();
48 | | | auto v = q.front(); q.pop();
49 | | | q.push(merge(u, v)); }
50 | | Q[i] = q.front(); }
51 mark[1] = true;
52 for (int a = 1, b = 1, p; Q[a]; b = a, mark[b] = true) {
53 | | /* 找最小入边及其端点,保证无环 */
54 | | do {
55 | | | ed[a] = extract(Q[a]);
56 | | | a = id[ed[a]->u];
57 | | | } while (a == b && Q[a]);
58 | | if (a == b) break;
59 | | if (!mark[a]) continue;
60 | | /* 收缩环,环内的结点重编号,总权值更新 */
61 | | for (a = b, n++; a != n; a = p) {
62 | | | id.fa[a] = fa[a] = n;
63 | | | if (Q[a]) Q[a]->constant -= ed[a]->w;
64 | | | Q[n] = merge(Q[n], Q[a]);
65 | | | p = id[ed[a]->u];
66 | | | nxt[p == n ? b : p] = a;
67 | | } } }
68 LL expand(int x, int r);
69 LL expand_iter(int x) {
70 | LL r = 0;
71 | for (int u = nxt[x]; u != x; u = nxt[u]) {
72 | | if (ed[u]->w0 >= INF) return INF;
73 | | else r += expand(ed[u]->v, u) + ed[u]->w0; }
74 | return r;
75 | }
76 LL expand(int x, int t) {
77 | LL r = 0;
78 | for (; x != t; x = fa[x]) {
79 | | r += expand_iter(x);
80 | | if (r >= INF) return INF; }
81 | return r;
82 | }
83 void adde(int u, int v, int w){
84 | in[v].push_back({u, v, w, w}); }
85
86 int main() {
87 | int rt;
88 | scanf("%d %d %d", &n, &m, &rt);
89 | for (int i = 0; i < m; i++) {
90 | | int u, v, w;
91 | | scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
92 | | adde(u, v, w); }
93 | /* 保证强连通 */
94 | for (int i = 1; i <= n; i++)
95 | | adde(i > 1 ? i - 1 : n, i, INF);
96 | contract();
97 | LL ans = expand(rt, n);
98 | if (ans >= INF) puts("-1");
99 | else printf("%lld\n", ans); }

```

天动万象

```

1 typedef double D;
2 #define cp const p3 &
3 struct p3 {
4 | D x, y, z;
5 | void read() {
6 | | int xx, yy, zz;
7 | | scanf("%d%d%d", &xx, &yy, &zz);
8 | | x = xx, y = yy, z = zz;
9 | }
10 | p3 () {x = y = z = 0;}
11 | p3 (D xx, D yy, D zz) {x = xx; y = yy; z = zz;}
12 | p3 operator + (cp a) const {return {x + a.x, y + a.y, z
13 | | + a.z};}

```

```

13 | p3 operator - (cp a) const {return {x - a.x, y - a.y, z
    ↪ - a.z};}
14 | p3 operator * (const D &a) const {return {x * a, y * a,
    ↪ z * a};}
15 | p3 operator / (const D &a) const {return {x / a, y / a,
    ↪ z / a};}
16 | D &operator [] (const int a) { return a == 0 ? x : (a ==
    ↪ 1 ? y : z); }
17 | const D &operator [] (const int a) const { return a == 0
    ↪ ? x : (a == 1 ? y : z); }
18 | D len2() const { return x * x + y * y + z * z; }
19 | void normalize() {
20 | | D l = sqrt(len2());
21 | | x /= l; y /= l; z /= l; }
22 | };
23 | const D pi = acos(-1);
24 | D A[3][3];
25 | void calc(p3 n, D cosw) {
26 | | D sinw = sqrt(1 - cosw * cosw);
27 | | n.normalize();
28 | | for (int i = 0; i < 3; i++) {
29 | | | int j = (i + 1) % 3, k = (j + 1) % 3;
30 | | | D x = n[i], y = n[j], z = n[k];
31 | | | A[i][i] = (y * y + z * z) * cosw + x * x;
32 | | | A[i][j] = x * y * (1 - cosw) + z * sinw;
33 | | | A[i][k] = x * z * (1 - cosw) - y * sinw;
34 | | }
35 | }
36 | p3 turn(p3 x) {
37 | | p3 y;
38 | | for (int i = 0; i < 3; i++)
39 | | | for (int j = 0; j < 3; j++)
40 | | | | y[i] += x[j] * A[j][i];
41 | | return y;
42 | }
43 | p3 cross(cp a, cp b) { return p3(a.y * b.z - a.z * b.y, a.z
    ↪ * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x); }
44 | D dot(cp a, cp b) {
45 | | D ret = 0;
46 | | for (int i = 0; i < 3; i++)
47 | | | ret += a[i] * b[i];
48 | | return ret;
49 | }
50 | const int N = 5e4 + 5;
51 | const D eps = 1e-5;
52 | int sgn(D x) { return (x > eps ? 1 : (x < -eps ? -1 : 0));
    ↪ }
53 | D det(cp a, cp b) { return a.x * b.y - b.x * a.y; }
54 | p3 base;
55 | bool cmp(cp a, cp b) {
56 | | int d = sgn(det(a - base, b - base));
57 | | if (d) return d > 0;
58 | | else return (a - base).len2() < (b - base).len2();
59 | }
60 | bool turn_left(cp a, cp b, cp c) { return sgn(det(b - a, c
    ↪ - a)) >= 0; }
61 | vector<p3> convex_hull (vector<p3> a) {
62 | | int n = (int) a.size(), cnt = 0;
63 | | base = a[0];
64 | | for (int i = 1; i < n; i++) {
65 | | | int s = sgn(a[i].x - base.x);
66 | | | if (s == -1 || (s == 0 && a[i].y < base.y))
67 | | | | base = a[i];
68 | | }
69 | | sort(a.begin(), a.end(), cmp);
70 | | vector<p3> ret;
71 | | for (int i = 0; i < n; i++) {
72 | | | while (cnt > 1 && turn_left(ret[cnt - 2], a[i],
    ↪ ret[cnt - 1])) {
73 | | | | --cnt; ret.pop_back();
74 | | | }
75 | | | ret.push_back(a[i]); ++cnt;
76 | | }

77 | int fixed = cnt;
78 | for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
79 | | while (cnt > fixed && turn_left(ret[cnt - 2], a[i],
    ↪ ret[cnt - 1])) {
80 | | | --cnt; ret.pop_back();
81 | | }
82 | | ret.push_back(a[i]); ++cnt;
83 | | }
84 | ret.pop_back();
85 | return ret;
86 | }
87 | int n, m;
88 | p3 ap[N], bp[N];
89 | int main() {
90 | | scanf("%d", &n);
91 | | for (int i = 1; i <= n; i++) ap[i].read();
92 | | ap[0].read();
93 | | scanf("%d", &m);
94 | | for (int i = 1; i <= m; i++) bp[i].read();
95 | | bp[0].read();
96 | | p3 from = ap[0] - bp[0], to = {0, 0, 1};
97 | | if (from.len2() < eps) {
98 | | | puts("NO");
99 | | | return 0;
100 | | }
101 | | from.normalize();
102 | | p3 c = cross(from, to);
103 | | if (abs(c.len2()) < eps) {
104 | | | // ok
105 | | }
106 | | else {
107 | | | D cosw = dot(from, to);
108 | | | calc(c, cosw);
109 | | | for (int i = 1; i <= n; i++) {
110 | | | | ap[i] = turn(ap[i]);
111 | | | | ap[i].z = 0;
112 | | | }
113 | | | for (int i = 1; i <= m; i++) bp[i] = turn(bp[i]),
    ↪ bp[i].z = 0;
114 | | }
115 | | vector<p3> a[2];
116 | | for (int i = 1; i <= n; i++) a[0].push_back(ap[i]);
117 | | for (int i = 1; i <= m; i++) a[1].push_back(p3() - bp[i]);
118 | | a[0] = convex_hull (a[0]);
119 | | a[1] = convex_hull (a[1]);
120 | |
121 | | vector<p3> mnk;
122 | | {
123 | | | a[0].push_back(a[0].front());
    ↪ a[1].push_back(a[1].front());
124 | | | int i[2] = {0, 0};
125 | | | int len[2] = {(int)a[0].size() - 1, (int)a[1].size()
    ↪ - 1};
126 | | | mnk.push_back(a[0][0] + a[1][0]);
127 | | | do {
128 | | | | int d = sgn(det(a[1][i[1] + 1] - a[1][i[1]],
129 | | | | | a[0][i[0] + 1] - a[0][i[0]])) >= 0;
130 | | | | mnk.push_back(a[d][i[d] + 1] - a[d][i[d]] +
    ↪ mnk.back());
131 | | | | i[d] = (i[d] + 1) % len[d];
132 | | | } while(i[0] || i[1]);
133 | | | }
134 | | | //mnk = convex_hull(mnk);
135 | | p3 p; // 0
136 | | for (int i = 0; i < (int)mnk.size(); i++) {
137 | | | p3 u = mnk[i], v = mnk[(i + 1) % (int)mnk.size()];
138 | | | if (det(p - u, v - u) > eps) {
139 | | | | puts("NO");
140 | | | | return 0;
141 | | | }
142 | | | }
143 | | puts("YES");
144 | }

```