

C 7 - 7 5 技术规格书

文档编号：X L - S P - C 7 - 7 5 | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0

适用型号：C 7 - 7 5 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、基本参数

项目	参数
产品型号	C 7 - 7 5
产品定位	商用显示与会议平板
屏幕 / 投射	7 5 英寸
分辨率	3 8 4 0 × 2 1 6 0 (4 K)
面板 / 光源	工业级 V A 面板
刷新率	6 0 H z
内存	4 G B + 1 2 8 G B
音频	2 × 1 2 W 全频
电源	2 2 0 V ~ 5 0 H z
工作温度	0 °C ~ 4 0 °C
存储温度	- 2 0 °C ~ 6 0 °C
整机功耗	7 5 3 W (典型值)
待机功耗	≤ 0 . 5 W

二、接口配置

- H D M I 输入 × 3 (支持 H D M I 2 . 1 与 e A R C)
- U S B 3 . 0 × 1、U S B 2 . 0 × 1
- 光纤音频输出 × 1、有线网口 × 1 (1 0 / 1 0 0 M)
- 天线输入 × 1、A V 输入 × 1

三、执行标准

本产品符合 G B 8 8 9 8 《音频、视频及类似电子设备安全要求》与 G B 9 2 5 4 电磁兼容标准。

四、注意事项

- 请使用原厂电源线与适配器。
- 避免与大功率电器共用插排。
- 搬运时请勿按压屏幕或光机镜头。

附：联系与支持

客服热线 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8 (0 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0) | 「星澜服务」A p p 可提交工单与查询进度。