

## FFS-OC-01: fetchCustomer

Systemoperation

fetchCustomer( cpr )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

Ingen.

Slutbetingelser

Hvis cpr matchede en kundes CPR-nr., og der er registreret problemer med kunden, blev problemerne præsenteret; ellers:

En instans c af Customer blev skabt.

Hvis cpr matchede en kundes CPR-nr., blev

- c.firstName sat til kundens fornavn
- c.lastName sat til kundens efternavn
- c.street sat til kundens adresse
- c.postalCode sat til kundens postnummer
- c.phone sat til kundens telefonnummer
- c.email sat til kundens email-adresse

De nævnte kundedata blev præsenteret.

## FFS-OC-02: specifyFirstName

Systemoperation

`specifyFirstName( firstName )`

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af `firstName` er gyldig, blev `c.firstName` sat til `firstName`; ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-03: specifyLastName

Systemoperation

`specifyLastName( lastName )`

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af lastName er gyldig, blev c.lastName sat til lastName; ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-04: specifyStreet

Systemoperation

specifyStreet( street )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af street er gyldig, blev c.street sat til street; ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-05: specifyPostalCode

Systemoperation

specifyPostalCode( postalCode )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af postalCode er gyldig, blev

- c.postalCode sat til postalCode

- den tilsvarende by præsenteret

ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-06: specifyPhone

Systemoperation

specifyPhone( phone )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af phone er gyldig, blev c.phone sat til phone; ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-07: specifyEmail

Systemoperation

specifyEmail( email )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Hvis værdien af email er gyldig, blev c.email sat til email; ellers blev en fejlbesked præsenteret.

## FFS-OC-08: saveCustomer

Systemoperation

saveCustomer

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans c af Customer eksisterer.

Slutbetingelser

Ingen.



## FFS-OC-09: specifyModel

Systemoperation

`specifyModel( model )`

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

CarModel model eksisterer.

Slutbetingelser

Alle instanser c af Car hvor c.model = model blev præsenteret.

## FFS-OC-10: specifyCar

Systemoperation

specifyCar( car )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans lr af LoanRequest eksisterer.

Car car eksisterer.

Slutbetingelser

lr blev associeret med car.

car.salePrice blev præsenteret.

lr.total blev præsenteret.

FFS-OC-11: applyDiscount

Systemoperation

applyDiscount( discount, isPercentage )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans lr af LoanRequest eksisterer.

Slutbetingelser

En instans d af Discount blev skabt.

d.discount blev sat til discount.

d.isPercentage blev sat til isPercentage.

lr blev associeret med d.

lr.total blev præsenteret.

## FFS-OC-12: specifyDownPayment

Systemoperation

specifyDownPayment( downPayment )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans *lr* af *LoanRequest* eksisterer.

Slutbetingelser

*lr.downPayment* blev sat til *downPayment*.

*lr.loan* blev præsenteret.

## FFS-OC-13: specifyRepaymentPeriod

Systemoperation

specifyRepaymentPeriod( repaymentPeriod )

Krydsreferencer

FFS-01: Anmod om lån

Forudsætninger

En instans *lr* af *LoanRequest* eksisterer.

Slutbetingelser

*lr.repaymentPeriod* blev sat til *repaymentPeriod*.