Decomposicao geometrica de um semiprimo - Versao consolidada v15

August 25, 2026

Contents

1 Decomposição geométrica de um semiprimo N = L × q e sua relação com compressão de dados **3**

1.1 1. Motivação . . . 3
1.2 2. Construção geométrica . . . 3
1.3 3. Decomposição em T1 / T2 . . . 3
1.4 4. Leitura em termos de compressão . . . 4
1.5 5. Implementação . . . 4
1.6 6. Resultados . . . 4
1.7 7. Duas técnicas de truncamento sem divisão . . . 5
1.8 8. Fusão de blocos como grafo (union-find) . . . 5
1.9 9. A constante da Tabela 1 não é universal: sensibilidade ao alinhamento binário . . . 5
1.9.1 9.1 Correção: a causa não é a heurística de amostragem . . . 6
1.10 10. Hexágono: dois trapézios colados pela hipotenusa . . . 6
1.11 11. Efeito telescópico entre valores de k (gnomons generalizados) . . . 7
1.12 12. Comparação com dados de ocupação esparsa (esfera e terreno sintéticos) . . . 7
1.12.1 12.1 Por que dados sintéticos . . . 7
1.12.2 12.2 Extensão do método para 3D . . . 8
1.12.3 12.3 Resultados . . . 8
1.12.4 12.4 Interpretação . . . 8
1.12.5 12.5 O piso teórico para dados incompressíveis: um terceiro tipo de truncagem . . . 8
1.13 13. Custo amortizado: construção única vs. renderização por quadro . . . 9
1.13.1 13.1 Por que contagem de nós não é a métrica certa . . . 9
1.13.2 13.2 Metodologia . . . 9
1.13.3 13.3 Ponto de equilíbrio (break-even) . . . 10
1.13.4 13.4 Interpretação . . . 10
1.14 14. O triângulo como figura de referência (Altura Máxima e Projeção Quadrada) . . . 10
1.14.1 14.1 A projeção como quadrado . . . 10
1.14.2 14.2 O quadrado como referência de medida . . . 10
1.14.3 14.3 Consequência prática . . . 11

1.14.414.4 Nota conceitual: medir com referência não muda a figura . . 11
1.1515. Relações Métricas: Leitura Associativa vs. Fórmula 11
1.15.115.1 O teorema 11
1.15.215.2 O que essas relações realmente são: associação antes de fórmula 11
1.15.315.3 Por que essa distinção importa 11
1.1616. Recuperação Geométrico-Métrica: Método da Partição e Escala . . . 12
1.16.116.1 Premissas 12
1.16.216.2 Princípio da escala base 12
1.16.316.3 Recuperação por partição e truncamento 12
1.16.416.4 Síntese do algoritmo 12
1.16.516.5 Vantagem e generalização 12
1.1717. Próximos passos 13
1.1818. Status da implementação em engine (C++) 13
1.1919. Números ímpares, trapézios e tesselação (do “Registro de Progresso”) 15
1.19.119.1 Decomposição de ímpares e números triangulares (provado) 15
1.19.219.2 Gnômon: ímpares como crescimento de quadrados (confirmado) 16
1.19.319.3 Tesselação por losangos (confirmado — e verificado nesta consolidação) 16
1.19.419.4 Contar vs. medir (nota de correção do próprio registro, mantida) 17
1.19.519.5 Escala repetida: não é ponto de fuga projetivo, é relação log-linear (fechado, correção interna já feita no registro original) . . . 17
1.19.619.6 O que fica de fora desta seção 17
1.2020. Duas pontes com o documento “Repunits, Séries Geradoras, Tensores e Tesselação” 18
1.20.120.1 Recorrência de Newton para repunits (estende a Seção 7) . . 18
1.20.220.2 Tesselação por resíduo mod m: a teoria geral por trás da Seção 9.1 19
1.20.320.3 Correção real: medida uniforme vs. tesselação em múltiplas escalas (`BitmapQuadtree`) 19
1.20.420.4 Segunda correção: a pirâmide ainda era força bruta disfarçada 20
1.20.520.5 Resultado negativo: Morton code + busca binária não compensa aqui 20
1.20.620.6 A hipótese do m-tree (Seção 20.2), testada: confirmação parcial e delimitada 21
1.20.720.7 Ponto de fuga como caso particular de tesselação: por que a engine mede em vez de assumir 22
1.20.820.8 O scroll é um cilindro: homografia local, projeção cilíndrica global 22
1.2121. Números primos como interseção de triângulos: completando a Seção 19 23
1.21.121.1 Critério de unicidade e primalidade (completa a Seção 19.1) 23
1.21.221.2 Pirâmide simétrica e números hexagonais (complementar, não ligada a primalidade) 24
1.21.321.3 Vãos e partições: o mesmo conjunto de pontos, múltiplas tesselações 24
1.21.421.4 Do hexágono aos sólidos: cubo e octaedro (nova conexão, verificada) 24

1.21.521.5 Pontos de fuga (Seção 7 do documento): verificado de forma independente 25
1.2222. Diagonal de primos e o princípio da reestruturação explícita 26
1.22.122.1 Diagonal perfeita de primos numa malha quadrada de vértices 26
1.22.222.2 O princípio da reestruturação explícita 26
1.22.322.3 Aplicação real na engine: esparsidade modelada por vértice único 26

1 Decomposição geométrica de um semiprimo N = L × q e sua relação com compressão de dados

Versão consolidada — funde o relatório principal (seções 1–14) com o adendo sobre o triângulo como figura de referência (seções 15–17), cuja numeração original colidia com a expansão do relatório principal.

1.1 1. Motivação

Um semiprimo $N = L \times q$ pode ser representado por uma malha triangular de pontos: para L fixo, os pontos (x, y) com $0 \le y < L$ e $0 \le x < L - y$ formam um triângulo retângulo de $L(L+1)/2$ pontos. Dentro dessa malha, um bloco quadrado de lado

$$k = L - q$$

concentra a informação sobre o fator q: conhecer k (e L) é equivalente a conhecer q. O objetivo deste relatório é registrar a construção geométrica feita, a decomposição observada em duas regiões em forma de T, e a analogia com técnicas de compressão/renderização que motivou a discussão seguinte.

1.2 2. Construção geométrica

A malha é desenhada em duas projeções: uma vista 2D direta e uma vista 3D em que o bloco central ganha altura k, sugerindo um paralelepípedo "extraído" da malha plana. Exemplo: malha triangular $L = 9$ com bloco central $k = 3$ ($q = L - k = 6$, $N = Lq = 54$).

1.3 3. Decomposição em T1 / T2

Centralizando o bloco de lado k sobre a diagonal de simetria $x = y$ da malha (posição $c = (L - k)/2$), o restante da malha se separa, ponto a ponto, em três classes:

- $T_1 = \{(x, y) : x > y\}$ — bloco próximo ao vértice $(L - 1, 0)$;
- $T_2 = \{(x, y) : y > x\}$ — bloco próximo ao vértice $(0, L - 1)$, espelho de T_1 pela troca $x \leftrightarrow y$;
- pontos com $x = y$ — a própria dobra de simetria.

Cada um desses blocos tem, visualmente, o formato de um T. Para $L = 9$, $k = 3$: $|T_1| = |T_2| = 18$ pontos e 3 pontos na diagonal, totalizando $45 = \binom{9}{2}$ pontos fora do bloco de 9 pontos (k^2).

1.4 4. Leitura em termos de compressão

A decomposição sugere descrever a malha sem enumerar todos os $L(L+1)/2$ pontos:

1. o bloco central é homogêneo, determinado por três números (L, k, c);
2. T_1 e T_2 são simétricos — basta descrever um e refletir;
3. a malha completa é reconstruída aplicando essas regras, sem processar a região redundante.

Essa é a mesma lógica de voxel culling, sparse octrees e clipmaps: evitar processar regiões homogêneas ou fora de interesse. A diferença é a origem do critério de redutibilidade — aqui algébrico (determinado por L e q); num motor gráfico, geralmente por esparsidade de conteúdo ou visibilidade.

1.5 5. Implementação

Implementado em Python (`compress_demo.py`):

- **Critério de homogeneidade:** região $[x_0, x_0 + s) \times [y_0, y_0 + s)$ é homogênea se os quatro cantos e o centro têm o mesmo valor; para $s \leq 2$ a checagem é exata célula a célula (necessário porque a hipotenusa é uma fronteira fina que pode escapar da amostragem por cantos).
- **Estrutura de dados:** quadtree — cada nó é folha (valor único) ou se subdivide em 4 filhos. Nós homogêneos nunca são expandidos.
- **Regra de reconstrução:** `query(x,y)` desce a árvore até a folha correspondente — nenhum array $L \times L$ é materializado em memória.

Para o caso 3D, o volume é processado fatia por fatia ao longo de z: cada fatia é comprimida em um quadtree independente e descartada antes da próxima (streaming) — pico de memória = tamanho de uma única fatia comprimida.

1.6 6. Resultados

L	k	células (L^2)	nós do quadtree	nós/L
16	5	256	89	5.56
64	21	4 096	401	6.27
256	85	65 536	1 673	6.54
1024	341	1 048 576	6 785	6.63
4096	1365	16 777 216	27 257	6.65

Tabela 1: Crescimento do quadtree com L (fixando k ≈ L/3). A razão nós/L estabiliza, confirmando escala O(L).

O experimento de streaming 3D (L=256, k=70) confirma o ganho de memória: volume bruto de 16,8 milhões de células, mas pico de apenas 1.561 nós de uma única fatia comprimida — razão $9{,}3 \times 10^{-5}$. Reconstrução ponto a ponto validada contra a função de ocupação original em 2000 amostras aleatórias por caso, sem divergência. **(Confirmado por execução direta do script `compress_demo-3.py`: pico de 1.561 nós bate exato.)**

1.7 7. Duas técnicas de truncamento sem divisão

Truncamento por máscara (resíduo): $i \,\&\, R_k$ (com $R_k = 2^k - 1$) calcula $i \bmod 2^k$ sem custo de divisão, mas não preserva a ordem de grandeza de i. Usado no protótipo original para evitar divisões/módulos.

Truncamento por deslocamento (shift): $i \gg k$ calcula $\lfloor i/2^k \rfloor$ exatamente, preservando a magnitude. Técnica correta quando o objetivo é dimensionar (decidir se dois valores são "parecidos o bastante").

Teste numérico ($k = 4$, $R_k = 15$): os testes $(i \,\&\, R_k) \leq 1$ e $(i \gg k) = 0$ discordam em 128 dos 256 casos — respondem perguntas diferentes; nenhum é "o errado".

1.8 8. Fusão de blocos como grafo (union-find)

Em vez de subdividir recursivamente, trata-se os blocos como nós de um grafo, fundindo blocos adjacentes cujo valor truncado (por deslocamento) coincide, via union-find — abordagem de Felzenszwalb–Huttenlocher, mais flexível que o quadtree (regiões fundidas não precisam ser quadrados alinhados à grade).

L	blocos totais	componentes	razão
32	64	2	0.0312
128	1 024	2	0.0020
512	16 384	2	0.0001
1024	65 536	2	0.00003

Tabela 2: Fusão de blocos por grafo (kshift=1, blocos 4×4). Componentes O(1), à custa de perder a fronteira exata. **(Confirmado por execução de `merge_grafo.py`.)**

Quadtree preserva a fronteira exata ao custo de O(L); o grafo com truncamento comprime para O(1) classes ao custo de perder a posição exata da fronteira.

1.9 9. A constante da Tabela 1 não é universal: sensibilidade ao alinhamento binário

A hipótese de que nós/L fosse função fechada apenas de k/L não bateu com os dados (discrepância de até ~46%). Variando k/L para $L = 4096$ fixo:

k/L	nós/L
1/4	4.00
1/6	5.32
1/3	6.66
3/8	4.01
1/2	4.00
5/8	4.01

Tabela 3: Não há tendência suave — proporções bem alinhadas em binário (1/4, 1/2) retornam à constante baixa ≈4; 1/3 é o pior caso observado.

Causa (hipótese original, ver correção abaixo na Seção 9.1): o teste de homogeneidade por amostragem (cantos + centro) funciona perfeitamente quando as

bordas do bloco caem sobre fronteiras de subdivisão (potências de 2), mas força subdivisões extras quando k e $c = (L - k)/2$ não são bem alinhados. $k/L = 1/3$ é mau alinhamento; $k/L \in \{1/4, 1/2\}$ é bem alinhado.

Consequência: não existe fórmula fechada simples nós$(L, k) = f(k/L) \cdot L$ válida para todo k. Uma afirmação anterior (nós$(L, k) = 3L - k$, de um experimento diferente com teste exato) foi removida por não corresponder a esta implementação. O crescimento O(L) permanece válido; a constante de proporcionalidade depende do alinhamento binário de k (ver Seção 9.1 — não da heurística de amostragem, como se pensava originalmente).

1.9.1 9.1 Correção: a causa não é a heurística de amostragem

Esta subseção corrige a Seção 9 original. A hipótese de que o viés vinha de falsos positivos da amostragem por cantos+centro foi testada diretamente: implementou-se um teste de homogeneidade **geométrico exato** (interseção analítica reta-retângulo entre a região e as fronteiras conhecidas — hipotenusa e bordas do bloco; ver o script de validação e o módulo correspondente na engine), que por construção nunca produz falso positivo.

Resultado: o teste exato produz **exatamente os mesmos números de nós** que a amostragem heurística, para todos os casos testados — a Tabela 1 inteira (L=16 a 4096) e a Tabela 3 inteira (k/L de 1/6 a 5/8), com diferença zero em todos os casos de contagem de nós, e diferença $\leq 0{,}005$ em nós/L nos casos fracionários (arredondamento).

k/L	heurística (nós/L)	exato (nós/L)	diferença
1/4	4,000	4,001	0,001
1/6	5,320	5,323	0,003
1/3	6,660	6,655	-0,005
3/8	4,010	4,006	-0,004
1/2	4,000	4,000	0,000
5/8	4,010	4,014	0,004

Conclusão corrigida: a amostragem por cantos+centro já era, na prática, exata para esta geometria específica (fronteiras retas simples: uma diagonal e um quadrado axis-aligned). A sensibilidade de nós/L ao alinhamento de k/L **não é um artefato da heurística de amostragem** — é uma propriedade geométrica real de como a posição do bloco central interage com a grade de subdivisão binária do quadtree (potências de 2). Frações bem alinhadas a potências de 2 ($k/L \in \{1/4, 1/2\}$) sempre vão gerar menos nós que frações mal alinhadas ($k/L = 1/3$), **mesmo com um teste de homogeneidade perfeito**. Validado por reconstrução ponto a ponto (0 falhas em 3000 amostras aleatórias, múltiplos (L, k)) e por paridade C++/Python.

1.10 10. Hexágono: dois trapézios colados pela hipotenusa

Removendo o triângulo menor de lado k (a "ponta") do triângulo de lado L, sobra um trapézio T_1 (base curta $x + y = k$, base larga $x + y = L - 1$). Refletindo T_1 pela

hipotenusa — $(x, y) \mapsto (C - y, C - x)$, $C = L - 1$ — obtém-se T_2, colado a T_1 pela base larga compartilhada: um hexágono simétrico.

$$|T_1| = \sum_{i=k+1}^{L} i = \frac{L(L+1) - k(k+1)}{2}$$

$$N_{hex}(L, k) = 2|T_1| - L = L^2 - k(k+1)$$

Validado contra construção explícita para 30 combinações (L, k), $L \in [5, 100]$ — todos exatos:

L	k	pontos (construção real)	$L^2 - k(k+1)$
9	3	69	69
20	9	310	310
50	24	1 900	1 900
100	49	7 550	7 550

Leitura geométrica direta: L^2 é a malha quadrada completa; $k(k+1) = k^2 + k$ são as duas cunhas triangulares retiradas dos cantos — o hexágono é "o quadrado $L \times L$ menos duas pontas".

1.11 11. Efeito telescópico entre valores de k (gnomons generalizados)

Fixando L e variando k:

$$N_{hex}(L, k) - N_{hex}(L, k+1) = 2(k+1)$$

Análogo direto dos números gnomon clássicos. A soma das cascas de $k = 0$ até $k = m - 1$ reconstrói o salto direto:

$$\sum_{k=0}^{m-1} 2(k+1) = m(m+1) = N_{hex}(L, 0) - N_{hex}(L, m)$$

Confirmado numericamente (L=100, m=10: soma das cascas = 110, salto direto = 110).

1.12 12. Comparação com dados de ocupação esparsa (esfera e terreno sintéticos)

1.12.1 12.1 Por que dados sintéticos

Sem acesso a datasets reais neste ambiente, usam-se dados sintéticos que reproduzem características estruturais: esfera num cubo L^3 (proxy de órgão/tumor, fronteira curva suave), terreno por heightmap suave (proxy de voxels de jogo), e ruído puro como controle.

1.12.2 12.2 Extensão do método para 3D

O quadtree é generalizado para octree: nó cúbico de lado s subdivide em 8 filhos de lado $s/2$ quando não homogêneo (mesmo critério de amostragem, exato para $s \leq 2$).

1.12.3 12.3 Resultados

L	nós (esfera)	nós/L²	nós (terreno)	nós/L²
16	905	3.54	1 225	4.79
32	3 641	3.56	4 713	4.60
64	14 377	3.51	22 489	5.49
128	57 769	3.53	93 585	5.71

Tabela 5: A razão nós/L² estabiliza para ambos, confirmando O(L²). **(Confirmado por execução direta de `octree3d.py` — bate exato em todas as linhas.)**

Construção	Dimensão	Crescimento	Razão nós/bruto
Malha algébrica (Seção 5)	2D	O(L)	0,052
Esfera sintética	3D	O(L²)	0,028
Terreno sintético	3D	O(L²)	0,045
Ruído puro (sem estrutura)	3D	O(L³)	1,123 (pior que bruto!)

Tabela 6: Comparação final. ***(Confirmado: 0.0275≈0.028; 0.0446≈0.045; 1.1234≈1.123; malha algébrica 0.0501≈0.052 para L=128.)***

1.12.4 12.4 Interpretação

O ganho em dados sintéticos "realistas" é da mesma ordem de grandeza do obtido na construção algébrica. O princípio (compressão por homogeneidade local, custo proporcional à fronteira) generaliza para qualquer dado com fronteiras bem comportadas — não é peculiaridade do semiprimo.

O ruído puro é o contraponto: sem estrutura a explorar, o octree piora em relação ao array bruto (razão > 1), porque cada subdivisão adiciona um nó interno sem atingir folha homogênea maior que $1 \times 1 \times 1$.

1.12.5 12.5 O piso teórico para dados incompressíveis: um terceiro tipo de truncagem

A razão > 1 para ruído puro não é artefato — é limite matemático exato. Para dados verdadeiramente incompressíveis, a árvore desce até folhas $1 \times 1 \times 1$ em todo lugar:

$$N(d) = \sum_{i=0}^{d} b^i = \frac{b^{d+1} - 1}{b - 1}, \quad b^d = \text{raw}$$

$$\frac{N(d)}{b^d} = \frac{b}{b-1} - \underbrace{\frac{b^{-d}}{b-1}}_{\text{termo de truncagem}} \xrightarrow{d\to\infty} \frac{b}{b-1}$$

Para octree ($b = 8$): limite $8/7 \approx 1{,}142857$. Medido em $L = 8$ ($d = 3$) com verificação exata de homogeneidade: $1{,}142578$ — bate a fórmula exatamente.

Nota de validação (não presente no relatório original, verificada nesta consolidação): essa igualdade exata só se sustenta com dados verdadeiramente incompressíveis — em teste com valores contínuos (float aleatório, sem chance de coincidência), a medição bate $1{,}142578$ exatamente, confirmado também para $d = 1..5$ contra a fórmula fechada e contra o termo residual $b^{-d}/(b-1)$, todos exatos. **Com dados binários (0/1, que é o que `make_noise_occ` de fato gera)**, a razão medida fica sistematicamente **abaixo** do piso teórico (testado: $1{,}126953$ em vez de $1{,}142578$ para os mesmos parâmetros), porque blocos de 8 células têm ~0,8% de chance de sair homogêneo por coincidência mesmo sendo ruído puro. Isso não invalida a fórmula — ela descreve o pior caso absoluto — mas o valor específico citado como "medido" no relatório pressupõe um alfabeto de valores efetivamente contínuo, não o gerador binário incluído em `octree3d.py`.

Essa truncagem é qualitativamente diferente das da Seção 7: não é escolha de projeto, é consequência inevitável de qualquer representação finita — um viés sistemático, quantificável e residual, presente em qualquer estrutura em árvore aplicada a dados finitos.

1.13 13. Custo amortizado: construção única vs. renderização por quadro

1.13.1 13.1 Por que contagem de nós não é a métrica certa

O caso de uso real (renderização, fatiamento de volumes) não é sobre armazenar — é sobre visitar/pintar o volume repetidamente, quadro a quadro.

1.13.2 13.2 Metodologia

Compara-se **array denso** (percorre todas as L^3 células do zero a cada quadro) contra **octree** (construído uma vez; cada quadro seguinte apenas percorre a árvore pronta).

Cenário	build (1×)	denso/quadro	árvore/quadro	ganho/quadro
Esfera L=32	20,7 ms	9,3 ms	0,32 ms	29×
Terreno L=32	76,1 ms	46,0 ms	0,43 ms	107×
Esfera L=64	78,0 ms	77,8 ms	1,54 ms	51×
Terreno L=64	383,9 ms	357,9 ms	2,39 ms	150×

Tabela 7: Python puro, 20 quadros por cenário. **(Confirmado por execução de `render_bench2.py` — mesma ordem de grandeza e conclusão qualitativa; tempos absolutos variam por máquina, como esperado.)**

1.13.3 13.3 Ponto de equilíbrio (break-even)

No cenário mais custoso (terreno, L=64): build (384 ms) equivale a pouco mais de 1 quadro de array denso (358 ms/quadro) — a partir do segundo quadro a árvore já está adiante. Em todos os cenários, custo total (build + 20 quadros) ficou entre 4 e 16× menor que o array denso.

1.13.4 13.4 Interpretação

O ganho não vem de acesso mais rápido a um ponto isolado (é O(log L) na árvore contra O(1) no array denso — mais lento nessa operação específica). Vem do reuso amortizado de um trabalho de homogeneização pago uma única vez, ao longo de muitos quadros sobre um dado que não muda a cada instante. É por isso que motores gráficos constroem a estrutura esparsa ao carregar a cena e reaproveitam em todos os quadros seguintes.

1.14 14. O triângulo como figura de referência (Altura Máxima e Projeção Quadrada)

(Seções 14–16 vêm do adendo original — lá numeradas 13–15 — renumeradas aqui para encaixar após a expansão do relatório principal.)

Entre as figuras derivadas da malha (triângulo, trapézio, hexágono, ampulheta), o triângulo original — antes de qualquer corte ou dobra — é o de maior altura. Todas as demais figuras (Seção 10) são obtidas subtraindo ou recombinando partes do triângulo original; como nenhuma operação acrescenta pontos novos fora da malha de partida, nenhuma pode superar a altura do triângulo original — ele é o teto geométrico do qual as outras derivam.

1.14.1 14.1 A projeção como quadrado

O triângulo retângulo de catetos L tem como bounding box exatamente o quadrado $L \times L$: a projeção sobre cada eixo cobre $[0, L)$, então a menor região retangular capaz de conter o triângulo é o quadrado de área L^2. O próprio triângulo ocupa metade dessa projeção:

$$|T_{\triangle}| = \frac{L(L+1)}{2} \approx \frac{L^2}{2}$$

com a diferença de $L/2$ vindo dos pontos da própria hipotenusa discreta, contados uma única vez.

1.14.2 14.2 O quadrado como referência de medida

Essa projeção fornece uma unidade de medida comum: em vez de medir cada figura isoladamente, mede-se sua diferença em relação ao quadrado L^2 da figura de maior altura. Exatamente a leitura já obtida algebricamente na Seção 10 para o hexágono:

$$N_{hex}(L, k) = L^2 - k(k+1)$$

— o quadrado funcionando como referência absoluta, com as figuras derivadas descritas por subtração, não recontadas ponto a ponto.

1.14.3 14.3 Consequência prática

Ao tomar a figura de maior altura como referência de projeção, medir um conjunto de figuras relacionadas se reduz a uma quantidade fixa (L^2) mais termos de correção específicos de cada corte ou dobra — mesmo princípio de eficiência da Seção 4.

1.14.4 14.4 Nota conceitual: medir com referência não muda a figura

Usar L^2 como referência não altera a figura medida — o hexágono continua tendo exatamente $L^2 - k(k+1)$ pontos, quer descrito por subtração ou contagem direta. O que muda é apenas o custo de obter a contagem: com a referência, uma subtração; sem ela, enumeração região por região. A figura é a mesma nos dois casos; o ganho é inteiramente no processo de cálculo, não no objeto calculado.

1.15 15. Relações Métricas: Leitura Associativa vs. Fórmula

1.15.1 15.1 O teorema

Num triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa o divide em dois triângulos menores, semelhantes entre si e ao original. Sejam b, c os catetos, a a hipotenusa, h a altura relativa a a, m, n as projeções de c e b sobre a ($m + n = a$):

$$b^2 = a \cdot n, \quad c^2 = a \cdot m, \quad h^2 = m \cdot n, \quad a \cdot h = b \cdot c$$

Somando as duas primeiras: $b^2 + c^2 = a(m+n) = a^2$ — o Teorema de Pitágoras emerge da semelhança, não como ponto de partida independente.

1.15.2 15.2 O que essas relações realmente são: associação antes de fórmula

$b^2 = a \cdot n$ não é, na origem, uma sentença algébrica a memorizar — é a tradução de uma percepção visual: o quadrado de lado b tem a mesma área que o retângulo de lados a e n, percebida pelo encaixe dos triângulos semelhantes. A fórmula é o registro posterior de uma associação já vista.

Mesmo tipo de leitura que perpassa todo o relatório: perceber que o hexágono é o quadrado menos duas pontas (Seção 10); perceber que o triângulo, por ter maior altura, projeta naturalmente o quadrado L^2 (Seção 14) — a mesma leitura associativa aplicada à figura de referência do relatório inteiro.

1.15.3 15.3 Por que essa distinção importa

Reconhecer que a fórmula é tradução, não fonte, muda a ordem natural do trabalho: buscar primeiro a associação visual (semelhança, encaixe, projeção), e só então traduzir em símbolos para comunicar ou verificar.

1.16 16. Recuperação Geométrico-Métrica: Método da Partição e Escala

1.16.1 16.1 Premissas

Dadas a área A de um retângulo (ou $A_T = A/2$ do triângulo correspondente) e sua diagonal D, existe único par $a \geq b > 0$ com $a \cdot b = A$, $a^2 + b^2 = D^2$. Objetivo: recuperar a e b sem a equação quadrática explícita $x^2 - Sx + A = 0$.

1.16.2 16.2 Princípio da escala base

Usa-se um triângulo de referência (u, v, w) com propriedades conhecidas. Se a figura real se relaciona com a referência por fator de escala k, a área escala quadraticamente: Área real $= k^2 \cdot A_0$. Escolhendo $w = D$, tem-se $k = 1$, eliminando a necessidade de extrair raiz para obter o fator de escala.

1.16.3 16.3 Recuperação por partição e truncamento

Altura relativa à diagonal: $h_D = \dfrac{2A_T}{D} = \dfrac{A}{D}$ — medida linear por divisão simples, sem raízes.

Invariante do quadrado da soma: $(a + b)^2 = D^2 + 2A$ — recupera $(a + b)$ sem calcular a, b separadamente. Perímetro: $P = 2(a + b) = 2\sqrt{D^2 + 2A}$.

1.16.4 16.4 Síntese do algoritmo

Passo	Operação geométrica	Expressão	Exemplo (A=60, D=13)
1	Altura relativa à diagonal	$h_D = A/D$	$60/13$
2	Quadrado composto	$Q = D^2 + 2A$	$169 + 120 = 289$
3	Semiperímetro	$S = \sqrt{Q}$	17
4	Perímetro total	$P = 2S$	34

Validado em C++ e Python nesta consolidação: bate exato o exemplo do documento ($a = 12$, $b = 5$, $P = 34$) e passa em 2000/2000 casos aleatórios (a única "falha" observada em teste anterior foi ruído de ponto flutuante de $\sim 10^{-6}$ no caso degenerado $a = b$, não erro do método). Já integrado ao módulo `Render::BoundingReference` da engine.

1.16.5 16.5 Vantagem e generalização

O método evita montar a equação de segundo grau, substituindo-a por análise de proporção, restrições lineares e decomposição por partições — mesma linha da Seção 15: a raiz quadrada, quando aparece (Passo 3), surge de reconhecer um quadrado perfeito por partição ($289 = 17^2$), não de extrair raiz arbitrária. Generaliza para qualquer prisma ou volume cuja base seja parametrizada por projeções e razões fixas de área — a mesma lógica de escala (k^2 para área, k^3 para volume) que rege semelhança de figuras em qualquer dimensão.

1.17 17. Próximos passos

A implementação atual usa teste de homogeneidade por amostragem (cantos + centro), suficiente para fronteiras retas simples mas não generalizável a fronteiras curvas ou regiões sobrepostas. Direções de continuação, com status atualizado nesta consolidação:

- **Testes de homogeneidade exatos** via geometria analítica (interseção reta-retângulo) — [OK] **implementado e validado** (`py/homogeneidade_exata.py`, `render::SpatialPart` na engine). Resultado inesperado: não elimina o viés de alinhamento binário descrito na Seção 9 — confirma que esse viés é geométrico real, não artefato da amostragem (ver Seção 9.1, correção).
- **Extensão a octree 3D completo** — [OK] **concluído** (Seção 12, `octree3d.py`), embora ainda usando o mesmo teste de homogeneidade por amostragem (não geométrico exato) da Seção 5.
- **Esquema híbrido** (grafo de fusão da Seção 8 para classificação grosseira O(1), refinado por quadtree da Seção 5) — [OK] **implementado** (`src/stream/hybrid_partition.hpp` da engine, ver Seção 18) e **testado com resultado negativo**: para a malha do relatório (L=256, k=85), o híbrido usa **2010 nós contra 1673 do quadtree puro** — pior, não melhor. Causa: a fusão grosseira separa "bloco central" (bounding box pequena) de "resto da malha" (T1+T2 nos dois cantos opostos), mas a bounding box desse segundo componente degenera para quase o tamanho da malha inteira, anulando o ganho do Passo 1. O híbrido só compensa quando os componentes fundidos são geometricamente compactos — não é o caso desta construção específica.
- **Dados de ocupação esparsa realistas** (voxels de jogos, volumes médicos) — parcialmente endereçado: dados sintéticos (esfera, terreno) implementados e validados (Seção 12); dados reais permanecem como continuação, por falta de acesso à rede neste ambiente.
- **Validação do piso teórico para dados incompressíveis (Seção 12.5)** — a fórmula está confirmada matematicamente, mas o script de geração de ruído (`make_noise_occ`) usa alfabeto binário, que produz medições sistematicamente abaixo do piso teórico por coincidências de homogeneidade local; um gerador de valores contínuos seria necessário para reproduzir o valor específico citado como "medido" no relatório.

1.18 18. Status da implementação em engine (C++)

Paralelamente à validação em Python (Seções 5–13), a mesma matemática foi portada para uma engine em C++20 (`engine-fluxo/src/`), estruturada como um Render Loop central que consome os módulos abaixo em ordem fixa a cada quadro. O objetivo desta seção é manter rastreável a relação entre teoria (este relatório) e implementação — cada módulo abaixo cita a seção de origem, e o `README.md` do repositório mantém o log cronológico de mudanças.

Módulo C++	Seção de origem	Status
`core::FastMath` (`TruncaPorMascara`, `TruncaPorShift`)	Seção 7	[OK] implementado, testado
`stream::UnionFind`	Seção 8	[OK] implementado, réplica de `merge_grafo.py`
`stream::SpatialPartition` (Quad/Octree, heurística)	Seções 5, 12	[OK] implementado
`stream::SpatialPartitionExact` (geométrico exato)	Seções 9, 17	[OK] implementado, paridade total com a heurística (ver Seção 9.1)
`stream::BitmapQuadtree` + `BitmapPyramid` (dado real)	Seção 20 (bunny)	[OK] O(1) por nó via mipmap booleano, medido (não suposto); paridade C++/Python 6/6 fatias
`stream::HybridPartition`	Seção 17	[OK] implementado, resultado negativo confirmado (ver acima)
`render::MetricRecovery`	Seção 16	[OK] implementado, 0 falhas em 2000 casos aleatórios (C++)
`render::BoundingReference` (L^2 − correção)	Seção 13	[OK] implementado, usa `MetricRecovery`
`stream::WindowController` (ring buffer)	— (arquitetura)	[OK] implementado
`core::HardwareProfiler`	— (arquitetura)	[OK] mede RAM real via `/proc/meminfo` (proxy de VRAM, documentado); PCIe ainda hardcoded (sem GPU neste ambiente)
`render::ProjectivePipeline`	— (arquitetura)	[OK] framebuffer real por software (não GPU); loop roda 60 frames reais; câmera aceita input real de teclado (v19) com fallback simulado
`render::VanishingPointAnalyzer`	Seção 19.5, 20.6	[OK] mede padrão linear vs log-linear entre fatias, valida contra -5,7708 já publicado
`render::Homography`	Seção 20.8 (nova)	[OK] rotação pura, validada (composição, degeneração perto de 90° medida)

Módulo C++	Seção de origem	Status
`render::CylindricalPhotoCompiler`	Seção 20.8 (nova)	[OK] compila o anel via projeção cilíndrica; exclusão mútua com Draw() confirmada por contagem
`stream::SliceStreamer`	Seções 5, 9, 20	[OK] lê `WFLX` (sintético) ou `WFLB` (bitmap real, ex. bunny) via seek real, detecção automática de formato
Teste de homogeneidade geométrico exato	Seção 9	[OK] implementado — ver correção da Seção 9.1

Todos os módulos marcados [OK] compilam com `g++ -std=c++20` e têm resultado numérico conferido contra os scripts Python correspondentes. O relatório completo de mudanças, incluindo o que foi recuperado após perda parcial de contexto entre sessões, está em `engine-fluxo/README.md`.

1.19 19. Números ímpares, trapézios e tesselação (do "Registro de Progresso")

Esta seção incorpora o que foi estabelecido no documento de notas de trabalho paralelo ("Registro de Progresso: Trapézios de Ímpares e Escala Projetiva"), filtrando o que está provado/confirmado por construção do que ficou como especulação em aberto (a Rota B de "ponto de fuga projetivo", que o próprio registro já havia corrigido — ver 19.5).

1.19.1 19.1 Decomposição de ímpares e números triangulares (provado)

Todo ímpar $N = 2k + 1$ se decompõe de forma única em dois inteiros consecutivos, $N = k+(k+1)$, e essa decomposição é exatamente a faixa entre duas linhas consecutivas de um triângulo maior: com $T_n = n(n + 1)/2$,

$$N = T_{k+1} - T_{k-1}.$$

Nota (completada na Seção 21.1 desta consolidação): essa decomposição é única precisamente quando N é primo — um critério de primalidade que não havia sido estabelecido aqui originalmente. Ver Seção 21 para o teorema completo, com verificação exaustiva.

Trapézios adjacentes (ex. $N = 5$ e $N = 7$) compartilham uma linha do triângulo ao empilhar — para $N \in \{5, 7\}$ isso reconstrói $T_4 = 10$ empilhando as 4 primeiras linhas. Essa é a mesma lógica de números figurados já usada nas Seções 3 e 10 deste relatório (a malha do semiprimo também é lida como diferença entre figuras de referência), o que confirma que os dois registros de trabalho compartilham o mesmo princípio de fundo — medir por diferença contra uma figura de referência, em vez de contar ponto a ponto.

1.19.2 19.2 Gnômon: ímpares como crescimento de quadrados (confirmado)

$$(k+1)^2 - k^2 = 2k + 1 = N.$$

Geometricamente, N é a borda em L (gnômon) que soma a um quadrado de lado k para fazê-lo crescer até lado $k+1$. Combinado com a Seção 19.1: o mesmo N que é soma de dois consecutivos é também a casca que expande um quadrado em um passo — duas rotas geométricas independentes (camadas quadradas concêntricas vs. faixa de triângulo) convergindo no mesmo número, o que é evidência de robustez, não coincidência.

1.19.3 19.3 Tesselação por losangos (confirmado — e verificado nesta consolidação)

Dois triângulos equiláteros colados por uma aresta formam um losango de ângulos 60°/120°, que tesselam o plano sem lacunas nem sobreposições. Sobre a mesma malha (sem nenhuma aresta nova), uma regra de cor por distância ao centro faz emergir uma forma maior que não estava desenhada explicitamente — emergência de forma a partir de uma regra aplicada a peças já existentes.

Verificação adicional feita nesta consolidação (não estava no registro original): confirmamos por dois métodos independentes que a construção é válida, não apenas plausível visualmente.

Método 1 — fechamento angular exato. Por divisibilidade de 360° pelo ângulo interno, apenas 3 polígonos regulares tesselam sozinhos: triângulo (60°, 6 por vértice), quadrado (90°, 4 por vértice) e hexágono (120°, 3 por vértice) — pentágono, heptágono e todos os demais testados até 12 lados falham. Para o losango do registro: vértice largo (120°) fecha com exatamente 3 losangos, vértice estreito (60°) fecha com exatamente 6 — ambos exatos, confirmando a Figura 3 do registro. Verificamos também as 11 configurações semi-regulares clássicas (misturas de polígonos, ex. $3.6.3.6$, a família do losango), todas fechando 360° exato.

Método 2 — rasterização independente (prova por amostragem densa, não por ângulo). Geramos a malha triangular via a transformação de cisalhamento padrão ($x = \ell(i + j/2)$, $y = hj$) e testamos uma amostra dessa de pontos contra uma lista de triângulos gerada **independentemente** (não pela mesma fórmula usada para classificar os pontos, o que seria circular). Resultado: 0% de lacuna, 99,3% dos pontos cobertos por exatamente 1 triângulo, 0,67% cobertos por 2 (esperado: pontos caindo exatamente sobre arestas compartilhadas, contados nos dois triângulos vizinhos). Losango, trapézio (3 triângulos) e hexágono (6 triângulos) tesselam porque são recortes exatos da mesma malha triangular já confirmada — herdam a cobertura por construção (partição de uma partição).

Nota de honestidade do processo: a primeira tentativa de rasterização teve um bug real (74,5% de cobertura, malha errada por zigue-zague codificado incorretamente linha a linha); a segunda tentativa de correção virou um teste vazio que sempre "passava" sem testar nada. Só a terceira versão (cisalhamento padrão + lista de triângulos gerada independentemente para o teste) produziu um resultado confiável. Isso é registrado aqui porque é relevante ao próprio princípio do documento: verificar por construção, não assumir que uma figura "parece" tesselar.

Limite explícito: essa verificação vale para peças que são recortes de uma malha que já tesselava (losango, trapézio, hexágono grande — todos sub-produtos da malha

triangular). Não generaliza para qualquer peça composta arbitrária: dois quadrados colados em formato de "L", por exemplo, não tesselam sozinhos da mesma forma simples.

1.19.4 19.4 Contar vs. medir (nota de correção do próprio registro, mantida)

Sobre a malha de losangos, medir área é soma finita do número de peças vezes a área de uma peça constante — sem cálculo, limites ou integrais. Essas ferramentas só seriam necessárias se a fronteira da forma fosse uma curva exata (não a aproximação em degraus que a malha produz) ou se a densidade variasse peça a peça de forma contínua. Essa distinção — o que mudou é o custo do cálculo, não o objeto medido — é a mesma já registrada na Seção 13.4 deste relatório (nota conceitual sobre medir com referência), reforçando que os dois documentos de trabalho convergem no mesmo princípio metodológico.

1.19.5 19.5 Escala repetida: não é ponto de fuga projetivo, é relação log-linear (fechado, correção interna já feita no registro original)

O registro testou se uma escala geométrica repetida ($x_i = x_0 r^i$, $y_i = y_0 - di$) gerava retas convergindo a um ponto de fuga projetivo clássico. O próprio teste (inclinação entre pontos consecutivos: $4{,}0 \to 2{,}0 \to 1{,}0$, valores diferentes a cada segmento) já refuta isso — os pontos não são colineares no plano (x, y), é uma curva exponencial. Aplicando $\ln(x)$ no eixo horizontal, os mesmos pontos ficam exatamente sobre uma reta, com inclinação constante ($-5{,}7708$), o que é esperado algebricamente: eliminando i de $y = y_0 - di$ e $\ln x = \ln x_0 + i \ln r$,

$$y = y_0 - \frac{d}{\ln r}(\ln x - \ln x_0),$$

reta em $\ln x$. **Mantido como estava no registro** — é um resultado mais preciso que a intuição visual original de "ponto de fuga", e o próprio documento já havia feito essa autocorreção antes de chegar aqui; não há nada a revisar nesta consolidação além de registrar que a autocorreção é matematicamente sólida (relação exponencial vira linear em escala log, o mesmo princípio de um gráfico log-linear ou espiral logarítmica).

1.19.6 19.6 O que fica de fora desta seção

O registro original marca os Passos 1–7 como fechados/confirmados/provados. Todos os seis pontos acima (19.1–19.5, cobrindo os Passos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do registro) foram incorporados. O Passo 3 (empilhamento visual de trapézios) é consequência direta de 19.1 e não introduz conteúdo matemático novo além do já registrado ali. Nenhuma parte do registro foi descartada por estar errada — a única correção em jogo (Rota B / ponto de fuga) já havia sido feita pelo próprio autor do registro antes desta consolidação.

1.20 20. Duas pontes com o documento “Repunits, Séries Geradoras, Tensores e Tesselação”

Esse documento (892 linhas) é majoritariamente **uma linha de pesquisa separada** — tesselação por resíduo mod m generalizada, Wang tiles, tetraedro de Pascal, teoria de Galois da quíntica, LFSR/de Bruijn —, sem relação direta com a construção do semiprimo $N = L \times q$ deste relatório. A maior parte não foi incorporada aqui por não pertencer a este projeto, não porque esteja errada. Duas partes, porém, conectam de forma específica e genuína com o que já temos:

1.20.1 20.1 Recorrência de Newton para repunits (estende a Seção 7)

A Seção 7 deste relatório já trata repunits ($R_k = 2^k - 1$) no contexto de truncamento por máscara. O documento traz um resultado adicional genuíno: repunits em qualquer base b satisfazem a recorrência linear

$$R_n = (b+1)R_{n-1} - bR_{n-2}, \quad R_0 = 0,\ R_1 = 1,$$

que nunca divide — ao contrário da fórmula fechada $(b^n - 1)/(b - 1)$, que falha em aritmética modular quando $b - 1$ não é invertível módulo m.

Verificado nesta consolidação: a recorrência bate exatamente contra o cálculo direto para $b \in \{2, 7, 10, 16\}$, $n = 2, \ldots, 7$; e reproduz corretamente R_n mod 6 para $b = 7$ (onde $b-1 = 6$ não tem inverso módulo 6, caso em que a fórmula fechada simplesmente não se aplica, mas a recorrência continua funcionando por não envolver divisão).

A parte que faltava: fast doubling combina velocidade com robustez. Como R_n é combinação linear de duas raízes características (1 e b), admite identidades de duplicação análogas às de Fibonacci:

$$R_{2n} = R_n(b^n + 1), \qquad R_{2n+1} = bR_{2n} + 1.$$

Isso reduz o custo de $O(n)$ passos (recorrência linear, um por n) para $O(\log n)$ multiplicações — sem nunca dividir, ao contrário da fórmula fechada.

Verificado nesta consolidação: 0 falhas contra o cálculo direto em 4 bases ($b = 2, 7, 10, 16$), $n = 0, \ldots, 49$; para $n = 1000$ ($b = 10$), contagem real de multiplicações deu **28**, contra $2\log_2(1000) \approx 19{,}9$ esperado teoricamente (mesma ordem de grandeza — a diferença vem de multiplicações auxiliares de contabilidade na implementação) e contra **1000 passos** da recorrência linear simples — redução real de ordem de grandeza, não apenas teórica.

Síntese dos três métodos:

Método	Custo	Funciona em aritmética modular geral?
Fórmula fechada $(b^n - 1)/(b - 1)$	$O(\log n)$ + 1 divisão	Não (falha se $b - 1$ não invertível)
Recorrência de Newton, passo a passo	$O(n)$, sem divisão	Sim
Fast doubling da recorrência de Newton	$O(\log n)$, sem divisão	Sim

A combinação (fast doubling + recorrência sem divisão) dá o melhor dos dois mundos: velocidade da fórmula fechada **e** robustez da recorrência em contexto modular — relevante para o mesmo tipo de cenário de `Core::FastMath` (Seção 18) onde hardware favorece multiplicação sobre divisão e nem sempre há inverso modular conveniente disponível.

Relevância prática: isso é diretamente aplicável ao `core::FastMath` da engine (Seção 18) se algum cálculo envolvendo repunits precisar rodar em aritmética modular (ex.: índices de buffer circular com m não potência de 2) — a recorrência (ou seu fast doubling, se n for grande) seria a rota correta, não a fórmula fechada.

1.20.2 20.2 Tesselação por resíduo mod m: a teoria geral por trás da Seção 9.1

A Seção 9.1 deste relatório (correção sobre o viés de alinhamento binário do quadtree) descobriu empiricamente que a razão nós/L depende de k/L estar alinhado a potências de 2 — propriedade geométrica real, não artefato de amostragem. O documento formaliza exatamente o mecanismo geral por trás disso: um segmento entre a e b admite m-seção em pontos de rede se e somente se $a \equiv b \pmod{m}$, e em d dimensões o espaço se tesselam em m^d classes de resíduo.

A conexão precisa: o quadtree subdivide por potências de 2 — ou seja, é uma tesselação com $m = 2$. A Seção 9.1 mostrou que $k/L = 1/4$ e $1/2$ (frações que são potências de 2 exatas) alinham bem com essa tesselação, enquanto $k/L = 1/3$ não alinha com nenhuma potência de 2 — esse é precisamente o fenômeno que a tesselação mod m do documento descreve de forma geral: alinhamento com a classe de resíduo do módulo usado pela estrutura de subdivisão (aqui, $m = 2$) determina se a fronteira cai exatamente sobre uma linha de corte ou força subdivisão extra.

O que isso sugere como próximo passo: se `SpatialPartition` usasse subdivisão em m partes (não necessariamente 2) escolhido para alinhar com o k/L típico dos dados, a constante de compressão poderia melhorar — mas isso mudaria a estrutura de dados (quadtree vira "m-tree"). **Testado nesta consolidação (Seção 20.6): confirmação parcial, não geral.**

1.20.3 20.3 Correção real: medida uniforme vs. tesselação em múltiplas escalas (`BitmapQuadtree`)

O `stream::BitmapQuadtree` (Seção 18, dado real do bunny) foi implementado inicialmente com um scan célula a célula por nó — custo $O(\text{size}^2)$ por consulta de homogeneidade, quando o teste analítico da malha sintética (`SpatialPartitionExact`) é $O(1)$. Isso foi corrigido para uma **pirâmide booleana** (mipmap: OR-pool e AND-pool 2×2 por nível, pré-computada uma vez por fatia), que reduz cada consulta a 1 lookup direto — $O(1)$ de verdade.

A conexão com este relatório: o erro original era, em essência, usar a mesma "régua" (resolução de 1 célula) para decidir homogeneidade em qualquer escala de região — o oposto do princípio de tesselação em múltiplas resoluções já registrado na Seção 19 (um pedreiro não mede tijolo a tijolo contra a parede inteira; usa instrumentos de escala apropriada a cada distância). A pirâmide booleana é exatamente esse princípio aplicado: cada nível é uma tesselação mais grosseira da mesma fatia, e a

escala usada em cada consulta é a do nó que está sendo decidido, não sempre a mais fina.

Verificado por medição direta, não suposição: instrumentado com contadores reais de leitura/lookup (não estimativa teórica) — `tests/test_bitmap_pyramid.cpp` confirma 1024 leituras de bit para um nó de tamanho 32 e 16 para um nó de tamanho 4 na versão antiga (bate exato com 32^2 e 4^2), contra **1 lookup** em ambos os casos na versão nova — e paridade de resultado exata (mesma contagem de nós) nas 6 fatias do bunny testadas.

1.20.4 20.4 Segunda correção: a pirâmide ainda era força bruta disfarçada

Um ponto adicional foi levantado sobre a Seção 20.3: a pirâmide booleana é $O(1)$ por *consulta*, mas para *construir* a pirâmide ela ainda toca todas as $O(L^2)$ células da grade, inclusive as vazias — não usa a esparsidade conhecida do dado. Medido: para o bunny em L=32 (9,5% ocupado), a pirâmide toca 43.680 células contra apenas 3.112 voxels de dado real — 14x de desperdício. Isso é, na prática, "medir uniformemente contra uma grade completa" em vez de subtrair de uma referência conhecida (o princípio da Seção 13/14 deste relatório), ou de tesselar em múltiplas escalas respeitando a estrutura local dos dados (Seção 19) — mais próximo de uma calçada tesselada sem padrão único, cuja variação local não é bem servida por uma régua de escala fixa.

Correção: `stream::SpatialPartitionSparse` constrói a árvore partindo só da lista de pontos ocupados, nunca materializando a grade densa. Uma primeira tentativa de implementação tinha um bug real (medido, não suposto): filtrava a lista de pontos 4 vezes por nó, resultando em **mais** trabalho (60.440) que a própria pirâmide densa. Corrigido para particionamento em 1 única passada por nó: **17.444** pontos examinados — 2,5x melhor que a pirâmide.

Validado em duas escalas de esparsidade (L=32 e L=64), confirmando que a vantagem cresce com a esparsidade, não é um efeito isolado de um único caso de teste:

L	ocupação	trabalho esparso/pirâmide	economia
32	9,50%	0,3994	60,1%
64	4,71%	0,2350	76,5%

Achado colateral sobre espaço em disco (não trabalho de construção): o formato esparso ocupa mais bytes em disco que o bitmap denso nesta faixa de ocupação (denso custa $L^2/8$ bytes fixos; esparso custa ≈ 4 bytes/ponto). O ponto de equilíbrio teórico é $p = 1/32 = 3{,}125\%$ de ocupação — abaixo disso o esparso deveria ganhar em espaço também. Confirmado com os dois pontos de dado real disponíveis (calculados de forma independente da fórmula): L=32 prevê 3,09%, L=64 prevê 3,11% — ambos consistentes com a previsão teórica.

1.20.5 20.5 Resultado negativo: Morton code + busca binária não compensa aqui

Tentativa de reduzir ainda mais o custo da construção esparsa (cada ponto é examinado ~5,6-6,6x, uma vez por nível de profundidade da árvore): ordenar os pontos por

código Morton (Z-order) permite que cada divisão de quadrante vire busca binária $O(\log N)$ em vez de reparticionar a lista inteira — a propriedade de que pontos numa região alinhada a potência de 2 formam, em ordem Morton, um intervalo contíguo (e os 4 quadrantes formam 4 sub-blocos contíguos exatos) foi validada separadamente (0 falhas em 200 casos aleatórios) antes de medir o ganho.

Contando de forma justa (comparações elementares, incluindo o custo do `sort` inicial, que a versão sem Morton não paga): o resultado é **pior**, não melhor — 2,25x (L=32) e 2,15x (L=64) mais trabalho que o particionamento simples da Seção 20.4. Causa: o `sort` custa $O(N \log N)$ e é pago do zero a cada fatia, sem consultas repetidas que amortizem esse custo — a árvore de cada fatia é construída uma única vez, não consultada muitas vezes com a mesma ordenação.

Mantido no código como resultado negativo documentado (mesmo padrão do esquema híbrido da Seção 17) — não adotado em produção. A via mais promissora ainda não testada seria reaproveitar a ordenação Morton entre frames consecutivos, já que fatias vizinhas se repetem no ring buffer conforme a câmera se move gradualmente.

1.20.6 20.6 A hipótese do m-tree (Seção 20.2), testada: confirmação parcial e delimitada

A hipótese registrada na Seção 20.2 — subdividir em m partes por eixo em vez de sempre 2, alinhado ao k/L típico dos dados — foi implementada e medida (`py/verifica_mtree.py`), generalizando o teste de homogeneidade geométrico exato (Seção 9.1) de subdivisão binária para m-ária.

Primeira medição teve um viés real, corrigido antes de reportar: com $L = 256$ fixo para todo m testado, $m = 2$ venceu em todos os casos — mas $m \neq$ potência de 2 exige preencher a grade até a próxima potência de m (ex.: $m = 3$ precisa de grade 729 para $L = 256$, quase 3x maior), o que infla nós por preenchimento, não pela hipótese em si. Corrigido usando $L = m^{\text{depth}}$ exato para cada m (sem sobra).

Com o viés removido, o resultado mudou: para $k/L = 1/3$ especificamente (o pior caso do quadtree, Seção 9.1), $m = 3$ **venceu** — nós/L $= 4{,}486$ contra $6{,}535$ do quadtree. Faz sentido algebricamente: $1/3 = 3^{-1}$ é alinhado à base 3, do mesmo jeito que $1/4 = 2^{-2}$ e $1/2 = 2^{-1}$ são alinhados à base 2.

Mas isso não generaliza, testado com as frações "naturais" correspondentes para outros valores de m:

fração	nós/L (m=2)	nós/L (m natural)	m natural vence?
1/3 (m=3)	6,535	4,486	**sim**
1/9 (m=3)	4,332	4,486	não
1/5 (m=5)	4,707	6,242	não
1/6 (m=6)	5,223	7,338	não
1/7 (m=7)	4,520	8,146	não

Só o caso $m = 3, k/L = 1/3$ venceu de fato. Para os demais, o quadtree continua melhor — o fator de ramificação maior (m^2 filhos por nó não-homogêneo, em vez de 4) custa mais do que o alinhamento economiza, na maioria dos casos testados.

Conclusão: a hipótese estava certa em princípio — existe pelo menos um caso real onde m-tree bate o quadtree — mas era otimista em escopo: não é uma melhoria geral

aplicável trocando m para "casar" com qualquer k/L. Não portado para a engine C++ (resultado exploratório; caracterizar precisamente quando compensa exigiria mais investigação, não feita aqui).

1.20.7 20.7 Ponto de fuga como caso particular de tesselação: por que a engine mede em vez de assumir

A Seção 19.5 já havia estabelecido que uma escala geométrica repetida ($x_i = x_0 r^i$, $y_i = y_0 - di$) **não** produz um ponto de fuga projetivo clássico — os pontos só ficam colineares em $(\ln x, y)$, com inclinação medida $-5{,}7708$. Essa construção tem exatamente a mesma forma algébrica da escala entre níveis de uma tesselação hierárquica: o quadtree subdivide por potências de 2 (2^i entre níveis), o m-tree da Seção 20.6 subdivide por potências de m (m^i entre níveis) — ambos fatores de escala repetidos geometricamente, estruturalmente idênticos à Rota B.

A consequência prática: se a engine assumisse, ao projetar objetos entre níveis de LOD/tesselação, que a escala aparente segue um ponto de fuga clássico (linear em (x, y)), estaria assumindo o modelo errado por construção — o padrão real de uma escala geométrica repetida só é linear em $(\ln x, y)$. Por isso `render::VanishingPointAnalyzer` (Seção 18) **mede** qual dos dois padrões (linear ou log-linear) ocorre de fato nos dados correntes da janela ativa, em vez de assumir um dos dois — o mesmo princípio já usado pelo `Core::HardwareProfiler` (mede RAM real via `/proc/meminfo` em vez de assumir um valor fixo, Seção 18) e pela decisão de base m da subdivisão (Seção 20.6, decidida por medição, não suposição).

Validação end-to-end, não apenas unitária: integrado ao `ProjectivePipeline::Draw`, o detector foi testado contra o `world.stream` sintético real da engine. Achado no processo: a primeira integração sempre detectava um caso degenerado (variância zero nos dois modelos), porque a `Slice` expunha sempre `L` (constante) como "escala aparente", não `k` (que de fato varia com z nesse formato: `k = k_{max} - z`, Seção 5). Corrigido para expor `k`. Como esse decréscimo é linear por construção (1 unidade por fatia), a previsão matemática verificável era detectar o modelo **linear** com inclinação $-1{,}0000$ — e foi exatamente o resultado obtido em todos os frames testados, confirmando que a integração mede corretamente, não apenas não trava.

1.20.8 20.8 O scroll é um cilindro: homografia local, projeção cilíndrica global

O `Stream::WindowController` (ring buffer/scroll, Seção 3.2 da especificação original) já é, geometricamente, um anel: cada posição corresponde a um ângulo ao redor de um centro fixo — um cilindro. Isso tem uma consequência matemática precisa: quando uma câmera gira em torno do **mesmo centro óptico**, a relação entre duas capturas em ângulos diferentes é sempre uma **homografia** $H = K \cdot R \cdot K^{-1}$ (resultado clássico de visão computacional, usado em costura de panoramas). Isso foi implementado e validado antes de qualquer uso: composição $H(\theta_1) \cdot H(\theta_2) \approx H(\theta_1 + \theta_2)$ confirmada com erro $\sim 10^{-14}$, paridade exata entre Python e C++.

Limite real da homografia de plano único, medido, não suposto: $\det(H)$ explode conforme $\theta \to 90°$ (medido: $0{,}92$ em $10°$, $73{,}7$ em $91°$) — uma homografia de UM plano só não consegue representar um panorama de $360°$. Por isso a engine usa duas projeções para papéis diferentes:

- **Homografia** (`render::Homography`) — só para alinhar cada fatia contra sua vizinha imediata (ângulo pequeno, $2\pi/m$).
- **Projeção cilíndrica** (não-linear, `render::CylindricalPhotoCompiler`) — para posicionar cada fatia no panorama global, sem o problema de degeneração perto de $90°$.

O trade-off "modo foto pausa o jogo", implementado de verdade: compilar a foto (janela inteira do anel de uma vez) e desenhar o frame normal por frame são operações mutuamente exclusivas sobre o mesmo framebuffer. Isso foi testado por contagem exata, não apenas documentado: numa simulação de 30 frames com gatilho de foto a cada 10, exatamente 28 frames tomaram o caminho normal (`Draw`) e 2 tomaram o modo foto (`Compile`), $28 + 2 = 30$, sem nenhum frame fazendo os dois.

Validação visual com dado real do asset sintético: a primeira tentativa de gerar o panorama produziu uma imagem com todo o conteúdo espremido num canto — não por erro de matemática, mas porque a demonstração usou poucos frames simulados contra o anel de tamanho real ($m = 1024$, medido pelo `HardwareProfiler`, Seção 18), deixando a maior parte do anel com valores padrão (vazios). Corrigido preenchendo o anel por completo; o resultado mostra 4 repetições idênticas do mesmo padrão visual — consistente com $1024/256 = 4$, o ciclo do parâmetro $k = k_{max} - z$ do asset sintético (Seção 5) se repetindo exatamente 4 vezes ao preencher o anel. Isso confirma que a projeção reflete o dado real subjacente corretamente, não é um artefato visual.

1.21 21. Números primos como interseção de triângulos: completando a Seção 19

O documento "Números Primos como Interseção de Triângulos Semelhantes" retoma exatamente a construção da Seção 19.1 ($N = T_{k+1} - T_{k-1}$, o caso $h = 2$ da decomposição trapezoidal) e completa a peça que faltava lá: **essa decomposição é única precisamente quando N é primo**. Esta seção incorpora esse resultado e as extensões geométricas que o acompanham (números hexagonais via triangulação real, múltiplas tesselações sobre a mesma malha, e a dualidade cubo/octaedro), todas verificadas nesta consolidação por reconstrução computacional independente — não apenas aceitas por leitura.

1.21.1 21.1 Critério de unicidade e primalidade (completa a Seção 19.1)

Para N ímpar, $N > 1$, uma decomposição trapezoidal de altura $h = b - a$ satisfaz $T_b - T_a = N \iff (b - a)(b + a + 1) = 2N$. A altura $h = 1$ é sempre trivial ($N = T_N - T_{N-1}$); o objeto de interesse são as decomposições com $h \geq 2$.

Teorema (unicidade para primos): N é primo $\iff$ existe exatamente uma decomposição não trivial, e nesse caso $h = 2$ sempre, com $N = T_{k+1} - T_{k-1}$, $k = (N - 1)/2$ — exatamente a fórmula da Seção 19.1, agora com o critério que faltava. A demonstração usa que $2N = h \cdot m$ (com $m = b + a + 1$) exige h, m de paridades opostas; o número de decomposições não triviais é igual ao número de divisores ímpares de N maiores que 1, que é exatamente 1 se e somente se N é primo.

Verificado nesta consolidação por busca exaustiva (não apenas conferência da fórmula): confirmado para todo N ímpar de 3 a 200, incluindo a tabela completa do

documento ($N = 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21$, com as decomposições (a, b) exatas batendo em todos os casos) e a relação "nº decomposições = nº divisores ímpares > 1" testada até $N = 200$. Compostos admitem múltiplas faixas (uma por divisor ímpar não trivial: $N = 9$ tem 2, $N = 15$ e $N = 21$ têm 3), primos admitem exatamente uma, com $h = 2$ sempre.

1.21.2 21.2 Pirâmide simétrica e números hexagonais (complementar, não ligada a primalidade)

A pirâmide simétrica $(1, 2, \ldots, p-1, p, p-1, \ldots, 1)$ soma p^2 — outra via geométrica para a identidade clássica $\sum_{i=1}^{p}(2i-1) = p^2$, já conectada à Seção 19.2 deste relatório (gnômon). Números hexagonais centrados, $H(k) = 3k^2 + 3k + 1$, contam os pontos de um hexágono de raio k na malha triangular verdadeira (6 vizinhos equidistantes por ponto), e se reconstroem a partir do trapézio $T_{2k} - T_k$ por espelhamento: $H(k) = 2(T_{2k} - T_k) + (2k + 1)$ — a mesma matemática de diferença de triangulares da Seção 19.1/21.1, aplicada a uma figura diferente (hexágono, não faixa reta).

Verificado nesta consolidação: identidade da pirâmide (soma $= p^2$) confirmada para $p = 1..29$; $H(k)$ confirmado tanto pela construção por anéis concêntricos quanto pela fórmula fechada, para $k = 0..29$; espelhamento do trapézio confirmado idêntico a $H(k)$ nos mesmos casos.

1.21.3 21.3 Vãos e partições: o mesmo conjunto de pontos, múltiplas tesselações

Além de contar vértices, a malha triangular define **vãos** (faces): o hexágono de raio k (com $H(k)$ vértices) se particiona em exatamente $6k^2$ triângulos elementares. **Verificado nesta consolidação por triangulação de Delaunay real** (não recontagem da fórmula): construída a malha hexagonal explicitamente para $k = 1, 2, 3, 4$, triangulada via `scipy.spatial.Delaunay`, filtrados os triângulos de área unitária equilátera — resultado exato $6, 24, 54, 96$ em todos os casos, batendo $6k^2$.

Esse mesmo conjunto de pontos e vãos admite mais de um reagrupamento válido: pares de triângulos adjacentes formam losangos (máximo teórico $\lfloor 6k^2/2 \rfloor = 3k^2$, mas emparelhamento guloso simples fica abaixo disso, com triângulos remanescentes sem par — o documento reporta 25 de 27 possíveis para $k = 3$); os 6 triângulos ao redor de cada vértice interno formam um hexágono regular, e o número de hexágonos completos que cabem é $H(k-1)$ (verificado: $H(2) = 19$ bate exato). Isso é a mesma família de resultado da Seção 19.3 deste relatório (tesselação por losangos, verificada por rasterização independente) — aqui generalizada: a malha triangular subjacente é única, mas as construções que se apoiam nela (losango, hexágono, triângulo elementar) não são, e nem todo reagrupamento atinge o máximo teórico, exatamente como a Seção 19.3 já havia registrado sobre tesselação em geral.

1.21.4 21.4 Do hexágono aos sólidos: cubo e octaedro (nova conexão, verificada)

O hexágono regular, dividido pelos 3 eixos internos a partir do centro, produz 3 losangos congruentes (ângulos $60°/120°$, somando $3 \times 120° = 360°$) — reconhecido como a ilusão óptica clássica do "cubo de Necker isométrico". Cubo e octaedro são sólidos

duais; projetados ao longo do eixo de simetria de ordem 3, ambos produzem o mesmo contorno hexagonal, mas particionado diferente: 3 losangos (cubo) ou 6 triângulos (octaedro).

Verificado nesta consolidação, não só aceito por leitura: construí um octaedro regular explícito (vértices $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$) e projetei os 6 vértices no plano perpendicular ao eixo $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ — as 6 distâncias ao centro projetado deram exatamente iguais ($0{,}8165$ em todas), e as 6 diferenças angulares entre vértices consecutivos deram exatamente $60°$ em todas — confirmando por geometria 3D direta (não por aceitar a afirmação) que a sombra de um octaedro nesse eixo é mesmo um hexágono regular perfeito, não uma aproximação.

1.21.5 21.5 Pontos de fuga (Seção 7 do documento): verificado de forma independente

O documento trata pontos de fuga como **linha de investigação separada**, sem conexão formal com a aritmética de primos — postura correta, mantida aqui. A conexão real que existe é com o `render::VanishingPointAnalyzer` já registrado na Seção 20.7 deste relatório: ambos tratam de medir (não assumir) o comportamento de convergência/escala em projeção.

Verificado nesta consolidação com câmera sintética própria (não os números exatos do documento, que dependem da orientação específica de câmera deles — testei os *fenômenos*, de forma independente):

Fenômeno afirmado	Meu teste independente	Confirma?
Direções genuinamente paralelas convergem com erro $0°$	erro $= 0{,}0000°$	Sim
Desvio angular introduzido causa divergência real	$8°$ de desvio → $8°$ de divergência medida	Sim
Pitágoras ingênuo falha em coordenadas de imagem mesmo com ângulo 3D real $= 90°$	ângulo ingênuo $= 96{,}86°$ (não $90°$), discrepância $6{,}84\%$ (documento: $92{,}66°$/$4{,}12\%$, câmera diferente)	Sim, mesmo fenômeno, números diferentes por setup diferente
Ângulo correto só se recupera normalizando por K^{-1}	recuperado $= 90{,}0000°$ exato	Sim

Os números absolutos diferem do documento (orientações de câmera distintas, esperado), mas os quatro fenômenos qualitativos se confirmam de forma totalmente independente — reforça que a ressalva do documento (geometria de imagem bruta não é euclidiana da forma ingênua) é um fato real de visão computacional, não peculiaridade do experimento deles.

1.22 22. Diagonal de primos e o princípio da reestruturação explícita

O documento foi estendido com duas seções novas (9 e 10) que tratam de objetos distintos da malha triangular das Seções 19-21, mas compartilham o mesmo padrão de rigor — resultado verificado exaustivamente, incluindo casos negativos. Ambas foram checadas de forma independente nesta consolidação antes de integrar.

1.22.1 22.1 Diagonal perfeita de primos numa malha quadrada de vértices

Numa grade $W \times W$ com valor $val(x, y) = yW + x + 1$, a Proposição 9.2 do documento afirma: um primo p produz diagonal perfeita na direção $(1, -1)$ — todo vértice múltiplo de p tem seu vizinho diagonal também múltiplo de p — se e somente se $p \mid (W - 1)$.

Verificado nesta consolidação por busca exaustiva independente (script de verificação dedicado): testados os 8 valores de W da tabela do documento ($14, 16, 20, 23, 30, 31, 34, 36$) contra os primos $2, 3, 5, 7, 11, 13$ — 100% de acerto, incluindo os casos negativos (ex.: $W = 31$, $W - 1 = 30 = 2 \times 3 \times 5$: primos $2, 3, 5$ alinham, 7 não, confirmado em 129 de 129 células testadas quebrando o padrão para $p = 7$, exatamente como o documento reporta).

1.22.2 22.2 O princípio da reestruturação explícita

A Seção 10 do documento nomeia um padrão que atravessa quatro construções distintas — triângulos semelhantes com vértice comum (primalidade, Seção 21.1), círculos semelhantes tangentes (o "8" assimétrico), subdivisão vs. suavização de borda de malha, e compactação de arquivo PDF: **alterar a quantidade de elementos não implica, por si só, a reorganização da estrutura que os contém.**

Verificado nesta consolidação: - Razão do "8" assimétrico ($r_1 = 1{,}3$, $r_2 = 0{,}7$): $1{,}3/0{,}7 = 1{,}8571 \approx 1{,}86$, bate exato. - Variação de raio da borda hexagonal, sem enrolamento: estabiliza em ~14,3-14,7% para $k = 2..8$ (documento: 14,6-14,7% para $k \geq 2$) — **não diminui com o refinamento**, confirmando o resultado negativo central da seção (subdivisão sozinha não suaviza). - Após projeção radial (o "enrolamento"): variação cai a exatamente $0{,}0000$% em $k = 2, 4, 8$ — confirma que suavização exige uma operação estrutural adicional, não decorre do refinamento.

O exemplo de compactação de PDF (Tabela 3 do documento) não foi verificado independentemente por falta do arquivo original, mas o fenômeno é conhecido e bem documentado no funcionamento interno de PDFs (remover referências sem regenerar object streams deixa objetos órfãos, podendo até aumentar o arquivo) — plausível e consistente, não uma afirmação exótica.

1.22.3 22.3 Aplicação real na engine: esparsidade modelada por vértice único

O princípio de indexação por vértice único da Seção 9 ($val = yW + x + 1$) se mostrou diretamente aplicável ao formato de armazenamento esparso já existente na engine (Seção 20, `stream::SpatialPartitionSparse`, README v16). Até aqui, pontos ocupados eram guardados como pares (x, y) de 16 bits fixos (formato `WFLS`) — funcional, mas sem explorar nenhuma estrutura da lista ordenada.

Testado e implementado nesta consolidação: `stream::VertexDeltaCodec` codifica cada ponto pelo índice de vértice único, e comprime a sequência ordenada por

delta entre índices consecutivos (varint LEB128 — técnica clássica de posting-list). Medido no dado real do bunny voxelizado:

Formato	L=32	L=64	Vence o quê
WFLS (pares x,y)	12.844 B	50.152 B	baseline
WFLB (bitmap denso)	4.108 B	32.780 B	vencia o WFLS até aqui
WFLV (vértice+delta)	**3.648 B**	**13.413 B**	**vence os dois**

Essa é a primeira vez que o formato esparso vence o bitmap denso em **espaço em disco** — até a v16/v25 (Seção 20.4), o esparso só vencia em trabalho de construção da árvore, perdendo em bytes gravados (explicado analiticamente na Seção 20.4: ponto de equilíbrio teórico em ~3,1% de ocupação, e o bunny está acima disso em ambas as escalas testadas — o `WFLV` muda essa conclusão porque comprime por estrutura de índice, não por contagem bruta de bytes por ponto).

Validado em três camadas antes de integrar: round-trip exato em Python (0 falhas, comparado como conjunto — a ordem por índice de vértice é y-major, diferente da ordem (x, y) original, mas o conjunto de pontos é idêntico), round-trip em C++, e paridade na engine real contra o formato anterior e o gabarito já validado (6/6 fatias batendo). Integrado ao `SliceStreamer` como formato `WFLV`, coexistindo com os formatos anteriores sem quebrar nenhum.

1.1 22. Dobra plana, catálogo de reflexões, e colapso de Horner por paridade: geometria dinâmica portada à engine

Esta seção incorpora ao relatório um conjunto de resultados que vinha sendo desenvolvido em paralelo, em quatro documentos de apoio (`ladrilhamento_origami_ramificacao.md`, `secao_pentagono_trapezio.md`, `glossario_espelho_letras.md`, e `secao_espelhamento_horner.pdf`), e que preenche uma lacuna real: até aqui o relatório tratava reflexão e simetria apenas implicitamente (dentro da Seção 10, hexágono por trapézios colados), sem (a) um critério de validação de dobra plana, (b) um catálogo nomeado das operações de espelho realmente distintas em uso, ou (c) a extensão do princípio de simetria para avaliação polinomial (Horner). As três lacunas são fechadas abaixo, com o código correspondente portado para `geometria_engine.py` e, desta consolidação em diante, para a engine em C++ (ver README, entrada [28]).

1.1.1 22.1 Validação de dobra plana: Kawasaki + Maekawa

Um vértice onde n vincas se encontram só é fisicamente dobrável de forma plana se satisfizer duas condições *independentes e necessárias* (não suficientes — nem juntas garantem ausência de auto-interseção do papel):

- **Kawasaki**: a soma dos ângulos em posições alternadas (ímpares vs. pares) ao redor do vértice deve ser exatamente 180 em cada conjunto.
- **Maekawa**: o número de vincas montanha menos o número de vincas vale deve ser exatamente ± 2.

Verificado computacionalmente para três casos: vértice hexagonal regular (60×6, 4M/2V) passa ambos os testes; o caso $70, 110, 70, 110$ falha Kawasaki ($140 \neq 220$ nos alternados); o caso irregular $70, 95, 110, 85$ passa. Este teste é usado como *pré-condição* antes de qualquer geração procedural de dobra — evita gastar ciclos gerando geometria fisicamente inconsistente.

1.1.2 22.2 Multiplicação por reflexões sucessivas (leque/flor)

Dado um vértice com n fatias em ângulos iguais ($360/n$), uma peça desenhada na primeira fatia é multiplicada ao redor do vértice inteiro refletindo-a sucessivamente através de cada vinca — reflexão 2D pela matriz $\left(\begin{smallmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{smallmatrix}\right)$ aplicada com θ crescendo em passos de $180/n$. Verificado para $n = 6$ (vértice hexagonal, que já passa 22.1): o resultado é uma flor de 6 pétalas simétrica, custo $O(\text{pontos} \times n)$, sem redesenhar a peça manualmente em cada orientação.

1.1.3 22.3 Catálogo das seis operações de espelho

Ao longo da investigação, "espelhar" foi usado para pelo menos seis operações geometricamente distintas — sem nomeá-las, comparações entre formas (letras, trapézios, ladrilhamentos) ficam ambíguas. Definidas e testadas em glifos reais (fonte DejaVu Sans, via contorno de `matplotlib.textpath`):

1. **Espelho vertical** (eixo Y): $(x, y) \mapsto (-x, y)$. Confirmado em b→d (erro médio 0,032).

2. **Espelho horizontal** (eixo X): $(x, y) \mapsto (x, -y)$. Confirmado em b→p (0,030) e n→u (0,039).
3. **Rotação de 180°**: $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ — composição de 1 e 2, não é reflexão simples. Confirmado em b→q (0,037).
4. **Auto-simetria**: invariância sob uma das operações acima sem referência externa. Confirmado em m→m (0,030). O caractere X é auto-simétrico sob espelho vertical *e* horizontal simultaneamente, com erro medido exatamente 0,0 nos dois casos.
5. **Sobreposição vs. translação**: a mesma reflexão pode fundir pontos do eixo de simetria num único ponto/aresta (sobreposição, reduzindo a contagem) ou preservar todos os pontos deslocando a cópia (translação, dobrando a contagem exatamente). Ver 22.4 abaixo para a consequência geométrica desta distinção.
6. **Composição**: a figura final é a junção de duas ou mais peças já transformadas, coladas por vértice/aresta compartilhada — não uma reflexão 1-para-1. Instância central: a família L→V→W, onde V é composto de dois L's (um espelhado verticalmente) unidos por vértice, e W é composto de dois V's inteiros unidos por translação (sem reflexão). O par m→w *não* confirma como reflexão limpa nesta fonte (erro 0,142) — é evidência de que nem toda semelhança visual entre letras é uma instância de uma das cinco primeiras operações; pode requerer composição, ou não ser uma relação estrutural real.

1.1.4 22.4 Espelho transladado: restauração de simetria perdida por alinhamento

A Seção 10 já mostrava que espelhar um trapézio centralizado produz um hexágono regular. Uma pergunta natural, tratada no documento de apoio sobre pentágono/trapézio: o que ocorre quando a mesma sequência de linhas é desenhada *alinhada a um único lado* em vez de centralizada?

Proposição. Para $n \geq 2$, $k \geq 1$, o fecho convexo do conjunto de pontos alinhado à esquerda é um pentágono (5 vértices), por colapso de duas arestas em retas de inclinação ± 1 (a "meia-borda direita" ascendente e descendente da montanha de linhas). Para $n = 1$ o pentágono degenera em triângulo (os vértices A e E coincidem). Demonstrado por colinearidade direta e verificado exaustivamente para $n = 1, \ldots, 5$, $k = 1, \ldots, 4$ (20 casos, via `scipy.spatial.ConvexHull`), sem exceção.

Restauração. Espelhando a figura no mesmo eixo mas *transladando* a cópia (operação 22.3.5, sem sobrepor: $(x, y) \mapsto (-x - 1, y)$), o fecho convexo da figura duplicada é sempre um hexágono (6 vértices) — mesmo quando a figura original era pentágono ou triângulo degenerado. Verificado exaustivamente para os mesmos 20 casos: hull duplicado = 6 em todos, sem exceção. A razão geométrica: a coluna comum $x = 0$ que colapsava $2k+1$ pontos numa única aresta deixa de existir quando as duas metades não compartilham nenhuma coluna.

Este é o mesmo princípio "espelhar sem sobrepor dobra a contagem exatamente" já usado em 22.3.5, agora com sua consequência geométrica (restauração do número de lados) tornada explícita e comprovada, não apenas enunciada.

1.1.5 22.5 Ramificação recursiva: da dobra em V à árvore

Dois segmentos unidos por um vértice comum (um "L" com a base removida, um braço espelhado verticalmente — instância de 22.3.6) formam um V. Tratando cada vértice de V como o pé de um novo par de segmentos, recursivamente, o resultado converge exatamente para o padrão de ramificação de uma árvore — não uma analogia visual, é a mesma regra local (2 segmentos por vértice, em ângulo, escala decrescente) aplicada a cada nível.

Duas variantes foram implementadas e comparadas: **rígida** (regra fixa: $\theta_{\text{base}} = 25$, fator de redução 0,72, profundidade 9 — visualmente simétrica/artificial) e **orgânica** (mesma regra base + ruído em ângulo (± 14), em fator de redução ($\pm 0{,}12$), e chance de 8% de um galho não continuar — visualmente convincente, indistinguível do padrão real de ramificação apical de árvores). A versão orgânica é a recomendada para uso em engine (`gera_arvore_organica`, seed fixo via `np.random.default_rng` para reprodutibilidade — mesma árvore sempre, bom para debug/replay).

1.1.6 22.6 Colapso de Horner por paridade: simetria também reduz custo algébrico

A construção de Horner já presente neste relatório ($33 \times 35 \times 37 \times 39$) usa raízes $7, 5, 3, 1$ — simétricas em torno do centro $c = 4$ (isto é, 7 e 1 equidistantes de 4, assim como 5 e 3). Esta seção mostra que essa simetria não é decorativa: colapsa o polinômio numa forma estritamente mais barata de avaliar, e a truncagem modular (Seção 1.7 / Seção 8, transitividade da congruência) herda o mesmo ganho.

Proposição (Colapso por Paridade). Sejam k pares de raízes simétricas em torno de um centro c: as raízes são $c + d_1, c - d_1, \ldots, c + d_k, c - d_k$, $d_i \neq 0$ distintos. Definindo $u = x - c$, o polinômio $P(x) = \prod_{i=1}^{k} \big((u - d_i)(u + d_i)\big) = \prod_{i=1}^{k} (u^2 - d_i^2)$ depende apenas de $v = u^2$ — todos os coeficientes de potência ímpar de u são identicamente zero.

Demonstração. Cada par de raízes contribui o fator $u^2 - d_i^2$. O produto de k fatores, cada um função de $v = u^2$, é um polinômio $Q(v)$ de grau k em v: $P(c + u) = Q(v)$. Como Q não tem termos de u de grau ímpar (só existe a variável $v = u^2$), a expansão de $P(c + u)$ em potências de u tem coeficiente zero em toda potência ímpar. ■

Verificado para 5 conjuntos aleatórios de $(c, \{d_i\})$, $k = 2$ a 4 pares: todos os coeficientes de grau ímpar em u saem exatamente zero (tolerância 10^{-9}). Para o caso de referência (raízes $\{7, 5, 3, 1\}$, $c = 4 \rightarrow$ deslocamentos $\{3, 1\}$): $P(4 + u) = u^4 - 10u^2 + 9$ (coeficientes de u^3 e u^1 exatamente 0).

Ganho no algoritmo de Horner. Sem explorar a simetria, avaliar $P(x)$ via Horner exige uma cadeia de $2k$ passos (grau $2k$ em x). Explorando o colapso: (1) calcule $v = (x - c)^2$; (2) avalie $Q(v)$ por Horner — apenas k passos. Corte de custo pela metade, não reorganização cosmética. Para o caso de referência ($x = 40$, $c = 4$, $u = 36$, $v = 1296$, $Q(v) = v^2 - 10v + 9$): 2 passos de Horner em vez de 4, resultado idêntico (1 666 665) ao já registrado neste relatório.

Herança para a truncagem modular (Seção 1.7/1.8 deste relatório): como a cadeia reduzida (via v) tem metade do comprimento, a truncagem modular herda o mesmo ganho — apenas k reduções mod m em vez de $2k$. Verificado para $m = 9$: $v \bmod 9 = 1296 \bmod 9 = 0$, $Q(0) \bmod 9 = 0$, confere com $1\,666\,665 \equiv 0 \pmod 9$.

Ressalva (raiz solta). Se houver número ímpar de raízes (uma raiz sem par, exatamente

em c), o polinômio ganha fator adicional $(u - 0) = u$ e deixa de ser puramente par: $P(x) = u \cdot Q(u^2)$ — ganho parcial, análogo ao caso do palíndromo ímpar (centro sem par, já discutido na Seção 19 deste relatório) em vez de ganho pleno.

Síntese: três fios que se encontram aqui. (1) Palíndromo par vs. ímpar (Seção 19): o análogo direto é $P(c + u) = P(c - u)$ sempre que as raízes vêm em pares simétricos — a mesma distinção de paridade que separa palíndromos pares de ímpares. (2) Escolha de centro/vértice (Seção 10, ladrilhamento): c desempenha o mesmo papel do vértice comum entre triângulos semelhantes. (3) Transitividade modular (Seção 1.7/1.8): o ganho de $v = u^2$ se propaga integralmente para qualquer truncagem modular aplicada à cadeia.

1.1.7 22.7 Status de implementação

Todo o código desta seção foi consolidado em `geometria_engine.py` (numpy puro, sem dependência de rede) e portado para a engine C++ nesta consolidação — ver README, entrada [28], para os módulos correspondentes em `src/fold/` e `src/symmetry/`, e o mapeamento explícito de cada função a esta seção.

1.1 23. Lema do Compartilhamento de Arestas por Face: o Atalho Mínimo Sobre Euler e Sobre a Contagem por Camadas

1.1.1 23.1 Motivação

A Seção 22 tratou contagem de vértices no *contorno* (fecho convexo) de figuras planas. Esta seção trata um problema irmão, em uma dimensão a mais: contar **arestas** de um poliedro fechado a partir do número de faces, sem depender de coordenadas, de simulação, ou da fórmula de Euler completa. A motivação concreta foi contar as arestas de um dodecaedro regular (12 faces pentagonais) a partir de uma imagem que alertava: "contar no desenho não serve" (várias arestas ficam escondidas atrás do sólido). Três métodos foram comparados; o terceiro é o que este documento formaliza como resultado central da seção.

1.1.2 23.2 Método 1 — Contagem por camadas concêntricas (construtivo)

Decompondo o sólido em camadas a partir de uma face central (a face central e seus vizinhos sucessivos, como num diagrama de Schlegel), cada camada contribui um número de arestas determinado pela adjacência física entre as faces daquela camada e da camada seguinte:

$$\underbrace{5}_{\text{face central}} + \underbrace{5}_{\text{raios centro}\to\text{anel 1}} + \underbrace{10}_{\text{raios anel 1}\to\text{anel 2}} + \underbrace{5}_{\text{arestas próprias do anel 1}} + \underbrace{5}_{\text{face externa}} = 30$$

Verificado computacionalmente com coordenadas reais do dodecaedro regular (20 vértices, construídos a partir de $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ e permutações cíclicas de $(0, \pm\varphi, \pm 1/\varphi)$, φ = razão áurea): a menor distância entre pares de vértices identifica exatamente as arestas do sólido, dando $E = 30$, e a soma por camadas $5+5+10+5+5$ confere exatamente com essa contagem direta.

Este método é **construtivo**: exige saber *como* as faces se encaixam fisicamente, vizinho a vizinho, camada por camada — expõe o mecanismo, mas não é o caminho mais econômico em informação necessária.

1.1.3 23.3 Método 2 — Fórmula de Euler (verificação topológica)

A relação de Euler para poliedros convexos (ou grafos planares conexos),

$$V - E + F = 2,$$

permite obter qualquer uma das três quantidades a partir das outras duas. Para o dodecaedro, com $V = 20$ e $F = 12$ conhecidos de outra fonte:

$$E = V + F - 2 = 20 + 12 - 2 = 30.$$

Este método é uma **restrição de consistência global**: não explica *por que* $V = 20$ ou $F = 12$, apenas garante que, dados dois desses três números, o terceiro está travado. Exige conhecer **dois** números emprestados de outra fonte (V e F) para obter o terceiro.

1.1.4 23.4 Método 3 — Lema do Compartilhamento de Arestas por Face (o atalho mínimo)

Lema. Em todo poliedro fechado (2-variedade sem bordo), toda aresta pertence a *exatamente* duas faces — nunca uma, nunca três. Esta é uma consequência direta da definição de superfície fechada (cada aresta separa localmente exatamente duas regiões de face), não uma propriedade específica de nenhum sólido particular.

Corolário (fórmula do dobro). Se um poliedro tem F faces, cada uma com ℓ lados (caso regular, todas as faces com o mesmo número de lados), então

$$E = \frac{F \cdot \ell}{2}.$$

Demonstração. Somar o número de lados de todas as F faces conta cada aresta exatamente duas vezes (uma vez por cada uma das duas faces que a compartilham, pelo Lema). Logo $F \cdot \ell = 2E$, e $E = F\ell/2$. ■

Para o dodecaedro ($F = 12$, $\ell = 5$):

$$E = \frac{12 \times 5}{2} = 30.$$

Por que este é o método mínimo em informação. Comparando os três:

Método	Informação exigida	Natureza
Camadas (23.2)	adjacência física completa, face a face	construtivo
Euler (23.3)	V *e* F (dois números emprestados)	consistência global
Compartilhamento (23.4)	apenas F (um número emprestado) + o Lema	atalho mínimo

O Lema do Compartilhamento não depende de V em absoluto — nem precisa saber quantos vértices o sólido tem, nem como as faces se encaixam localmente (não usa nenhuma noção de "camada" ou "vizinho"). Basta saber F e ℓ, mais a constante universal "2" (toda aresta pertence a exatamente 2 faces), garantida pela própria definição de poliedro fechado.

1.1.5 23.5 Relação com o handshake lemma de teoria dos grafos

O Lema 23.4 é a versão para *faces* do lema do aperto de mãos (*handshake lemma*) de teoria dos grafos, normalmente enunciado para *vértices*: a soma dos graus de todos os vértices de um grafo é exatamente $2E$, pois cada aresta contribui grau 1 a cada uma de suas duas extremidades. Aqui, o papel de "vértice com grau d" é desempenhado por "face com ℓ lados", e o papel de "aresta incide em 2 vértices" é desempenhado por "aresta pertence a 2 faces" — a mesma identidade $\sum$(multiplicidade local) $= 2E$, aplicada à estrutura dual (faces em vez de vértices) do mesmo objeto combinatório.

1.1.6 23.6 Generalização (caso não-regular)

Para um poliedro cujas faces não têm todas o mesmo número de lados, a fórmula generaliza diretamente somando os lados de cada face individualmente:

$$E = \frac{1}{2}\sum_{f=1}^{F} \ell_f,$$

onde ℓ_f é o número de lados da face f. O caso regular (23.4) é o caso particular em que todos os ℓ_f são iguais a ℓ.

1.1.7 23.7 Conexão com a Seção 2 (dof.md) e síntese

O Lema 23.4 é a generalização, livre de coordenadas e livre de simulação, do mecanismo de colisão pentágono-pentágono já analisado (Seção 2, documento de cisalhamento/colapso topológico): lá, a contagem de vértices absorvidos pelo fecho convexo exigia simular a posição relativa exata de dois pentágonos e verificar ângulos reflexos caso a caso. Aqui, sabendo de antemão que *toda* aresta interna de um poliedro fechado tem multiplicidade exatamente 2 — não é preciso simular nada geometricamente específico à forma pentagonal: o "2" está garantido pela topologia de superfície fechada, não pela forma particular das faces.

Síntese. Os três métodos concordam ($E = 30$ para o dodecaedro), mas exigem informação estritamente decrescente: camadas (adjacência física completa) $\supset$ Euler (V e F) $\supset$ compartilhamento por face (só F, mais uma constante universal). O terceiro método é o mínimo necessário e suficiente, e generaliza imediatamente para qualquer poliedro fechado, regular ou não (Seção 23.6).

1.1 24. Dois Mecanismos Distintos Sob o Mesmo Rótulo "Ímpar": Indecomponibilidade Aritmética e Paridade de Contorno

1.1.1 24.1 Motivação

Uma sequência de observações levou a duas propriedades diferentes, ambas discriminadas por paridade ímpar, que é fácil confundir por compartilharem o mesmo critério de entrada (n ímpar). Esta seção separa formalmente as duas, com a construção de imagem que motivou a distinção: a ponta de um lápis, comparada com a distribuição em pontos de um número composto ímpar qualquer versus um número primo.

1.1.2 24.2 Lema 24a — Indecomponibilidade Aritmética (*"formato lápis"*)

Lema. Um número natural $n > 1$ admite um arranjo retangular de pontos $a \times b$ com $1 < a \leq b < n$ (isto é, um retângulo genuinamente bidimensional, não a fileira trivial $1 \times n$) se e somente se n é composto. Se n é primo, o único arranjo retangular possível é a fileira $1 \times n$.

Demonstração. Um arranjo $a \times b = n$ com $a, b > 1$ existe exatamente quando n tem um divisor a com $1 < a < n$ — que é, por definição, a condição de n ser composto. Se n é primo, por definição não existe tal divisor, logo $a = 1$ (ou $b = 1$) é forçado. ■

Verificado computacionalmente para todos os ímpares de 3 a 29: todo composto ímpar testado (9, 15, 21, 25, 27) admite pelo menos um arranjo retangular não-trivial (3×3, 3×5, 3×7, 5×5, 3×9); todo primo testado (3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29) só admite a fileira $1 \times n$.

Interpretação geométrica ("formato lápis"). Um primo, arranjado em pontos, fica preso a uma única dimensão (comprimento, sem largura) — a mesma forma de um lápis, que é fino do corpo até a ponta e nunca "engorda" em uma segunda dimensão. Um composto ímpar, ao contrário, sempre pode se "espalhar" em um bloco genuinamente bidimensional. Este é um resultado sobre **quantidade** — sobre a fatoração de n enquanto número, independente de qualquer eixo de simetria ou orientação espacial.

1.1.3 24.3 Lema 24b — Paridade de Contorno (ponta-contra-base vs. ponta-contra-ponta)

Lema. Seja P_n um polígono regular de n lados, orientado de modo que um vértice v_0 esteja no topo (sobre o eixo de simetria vertical). Então:

- Se n é **ímpar**, nenhum outro vértice de P_n está diametralmente oposto a v_0 — o ponto oposto cai exatamente no ponto médio de uma aresta. O contorno tem, portanto, exatamente uma ponta (*tip*) contra uma base achatada (*aresta*) no lado oposto — perfil **ponta-contra-base**, o formato de lâmina, seta, ou chama.
- Se n é **par**, existe exatamente um vértice diametralmente oposto a v_0. O contorno tem duas pontas alinhadas pelo mesmo eixo — perfil **ponta-contra-ponta**, o formato de losango/diamante.

Demonstração. Os vértices de P_n estão em ângulos $\theta_j = \theta_0 + 2\pi j/n$, $j = 0, \ldots, n-1$. O ponto diametralmente oposto a v_0 está no ângulo $\theta_0 + \pi$. Este ângulo coincide com algum θ_j se e somente se existe j inteiro com $2\pi j/n = \pi \pmod{2\pi}$, isto é, $j/n = 1/2 \pmod 1$ —

o que exige n par (com $j = n/2$). Se n é ímpar, nenhum j inteiro satisfaz a igualdade, e o ponto oposto cai estritamente entre dois vértices consecutivos — o ponto médio da aresta que os une, por simetria. ■

Verificado computacionalmente para $n = 3, \ldots, 10$: $n \in \{3, 5, 7, 9\}$ (ímpares) — sem vértice oposto, perfil ponta-contra-base; $n \in \{4, 6, 8, 10\}$ (pares) — com vértice oposto, perfil ponta-contra-ponta. Sem exceção.

1.1.4 24.4 Por que os dois lemas são independentes (a "diferença real" entre eles)

Os Lemas 24a e 24b usam o mesmo critério de entrada — paridade ímpar de um número n — mas testam propriedades categoricamente diferentes:

	Lema 24a (indecomponibilidade)	Lema 24b (paridade de contorno)
Testa	fatoração de n (aritmética)	posição relativa a um eixo (geometria)
Depende de	n ser primo ou composto	n ser par ou ímpar, apenas
Contra-exemplo cruzado	$n = 15$: ímpar, composto	$n = 15$: contorno ponta-base, mas decomp

$n = 15$ é o contra-exemplo que separa os dois de forma definitiva: um polígono regular de 15 lados tem perfil ponta-contra-base (Lema 24b se aplica — 15 é ímpar), mas 15 pontos *também* se arranjam num retângulo 3×5 (Lema 24a não se aplica — 15 não é primo). Ou seja, "ser ímpar" garante o perfil de contorno (24b) incondicionalmente, mas **não** garante a indecomponibilidade aritmética (24a), que exige a condição estritamente mais forte de primalidade. Todo primo é ímpar (exceto 2), mas nem todo ímpar é primo — e é exatamente essa lacuna que faz os dois lemas coincidirem em primos mas divergirem em compostos ímpares.

1.1.5 24.5 Aplicação em engine: gerar um perfil de ponta única

Para gerar proceduralmente um perfil de lâmina, seta, ou chama — qualquer forma que precise de uma ponta única contra uma base achatada, nunca duas pontas opostas — o parâmetro relevante é exclusivamente a paridade do número de vértices do contorno (Lema 24b), não sua primalidade (Lema 24a, irrelevante para este uso).

```
def gera_perfil_ponta(n, theta0=None):
    """Classifica o perfil de um poligono regular de n lados quanto ao
    formato do contorno (Lema 24b). Nao depende de n ser primo -- so
    da paridade. Retorna 'ponta_base' (lamina/seta/chama) ou
    'ponta_ponta' (losango/diamante)."""
    import numpy as np
    if theta0 is None:
        theta0 = np.pi / 2  # um vertice no topo
    return "ponta_base" if n % 2 == 1 else "ponta_ponta"
```

Verificado: `gera_perfil_ponta(5)` = `'ponta_base'` (pentágono, perfil de lâmina); `gera_perfil_pont` = `'ponta_ponta'` (hexágono, perfil de diamante) — confere com a Figura de referência desta seção (comparação visual $n = 3, 5$ vs. $n = 4, 6$).

1.1.6 24.6 Nota de interpretação (não é teorema)

A leitura de que "todo objeto com ponta tem paridade por causa do espelho" é uma generalização informal do Lema 24b, correta como heurística de design (perfis de ponta única em engine devem usar contorno de n ímpar), mas não deve ser confundida com uma afirmação sobre números primos: a "ponta" de uma chama ou lâmina é uma propriedade de *contorno* (24b), não de *fatoração* (24a). As imagens de "espada de dois gumes" e "fogo" (Seção anterior desta investigação) permanecem como leitura poética do fato de que o mesmo pivô ímpar que impede simetria perfeita bilateral (Seção 3.2, `dof.md`) é o que produz a ponta única — não uma propriedade adicional demonstrada aqui.

1.1 25. Adjacência Diagonal-First: Generalização e Porte para Engine

1.1.1 25.1 Erratum herdado e escopo desta seção

O documento de apoio `adjacencia_diagonal_first.md` registra um erratum importante: a regra abaixo foi originalmente proposta como explicação de um traço específico numa captura de tela, hipótese depois refutada por uma segunda captura (o traço real seguia contagem linear por fileira, não adjacência diagonal célula-a-célula). A regra permanece, porém, válida e útil como **gerador procedural independente** — é essa validade própria, não a hipótese original, que esta seção formaliza e porta para a engine.

1.1.2 25.2 Regra e verificação

Regra: a partir de uma célula atual, sempre mover para o vizinho diagonal não-visitado mais próximo; só usar vizinho reto (H/V) quando nenhuma diagonal livre existir; se nenhum vizinho (diagonal ou reto) estiver livre, "levantar o traço" e saltar para a célula não-visitada mais próxima do restante da grade.

Verificado: reproduzida exatamente a contagem já registrada no documento de apoio para grade 14×6 (84 células): 67 passos diagonais, 9 retos, 7 saltos. Testada a generalidade da regra em cinco proporções de grade distintas (14×6 até 40×3): em todos os casos, cobertura completa sem repetição de célula (caminho Hamiltoniano na grade), com razão de passos diagonais entre 80% e 95% — a regra não é frágil a um formato específico de grade, o predomínio diagonal é robusto à proporção largura/altura.

1.1.3 25.3 A analogia "reflexo de sol na água, transversal"

O reflexo solar sobre uma superfície de água ondulada — o "caminho de luz" clássico, cintilante e serrilhado — é gerado opticamente por facetas de onda que refletem luz preferencialmente ao longo do eixo sol–observador, mais dispersas perto do observador e convergindo a um ponto no horizonte (envelope triangular/cunha). A hipótese testada aqui: a mesma *aparência* — traço serrilhado, majoritariamente diagonal, contido numa faixa — emerge da regra de adjacência diagonal-first quando restrita a uma máscara em forma de cunha, apenas **transversal** (a cunha afunila da esquerda para a direita da grade, não de perto para longe do observador).

Verificado: implementada uma variante mascarada da regra (`caminho_diagonal_first_mascarado`), restrita a uma faixa cuja meia-largura cresce linearmente ao longo do eixo horizontal (cunha). O resultado visual reproduz o envelope triangular característico do reflexo solar — traço serrilhado diagonal contido dentro da cunha, afunilando numa ponta — confirmando a analogia como uma instância válida da regra geral, não apenas uma semelhança solta.

Ressalva de mecanismo (herdada do documento de apoio, Seção "Comparação com fumaça"): a semelhança é de *aparência*, não de *mecanismo físico*. O reflexo solar real é regido por estatística de inclinação de ondas (distribuição de Cox–Munk); o traço aqui é regido por uma regra discreta de adjacência preferencial. Ambos produzem textura serrilhada-diagonal-contida-numa-faixa por razões causais diferentes — a regra diagonal-first é útil como *substituto barato* do efeito visual, não como simulação física do fenômeno.

1.1.4 25.4 Generalização: uma família, não um efeito único

O mecanismo central — preferência estrita por adjacência diagonal, com fallback reto e fallback salto — não é específico a "reflexo de água". É uma regra de **caminhamento anisotrópico preferencial** em grade, aplicável a qualquer textura que precise da assinatura "majoritariamente diagonal, raramente reta, ocasionalmente descontínua":

- tramas de tecido/cesto (*weave*), onde fios se cruzam preferencialmente na diagonal;
- padrões de rachadura/fissura em materiais quebradiços, cujo avanço preferencial é oblíquo à direção de tensão principal;
- veios de rocha/madeira;
- redes/malhas (*chain-link*), sombra projetada de tela diagonal;
- o próprio efeito de "reflexo de sol na água" (Seção 25.3), como caso particular restrito a uma máscara em cunha.

O parâmetro que decide qual desses efeitos resulta é a **máscara** (forma da região percorrida) e a **proporção da grade**, não a regra de adjacência em si, que permanece idêntica em todos os casos — a mesma relação "regra local fixa + máscara/contexto externo variável" já registrada para a árvore recursiva (Seção 22.5: mesma regra de bifurcação, resultado orgânico ou rígido dependendo do ruído aplicado por cima) e para o ladrilhamento por reflexão (Seção 22.2: mesma reflexão, resultado leque ou flor dependendo de n fatias).

1.1.5 25.5 Status de implementação

Código de referência (Python, com suporte a máscara) consolidado em `geometria_engine.py`, Seção 9. Porte para C++ (`src/procedural/diagonal_first.hpp`) incluído nesta consolidação — ver README, entrada [31] — com suporte equivalente a máscara opcional, permitindo tanto o caminho irrestrito (Seção 25.2) quanto o efeito de cunha transversal (Seção 25.3) a partir da mesma função. Validado por paridade C++/Python: contagem 67/9/7 na grade 14×6 confere exatamente entre as duas implementações.

23.8 Dobra sanfona de um leque de 3 triângulos: dois concordam, um diverge

Motivação. A Seção 22.3 já registra a distinção entre sobreposição e translação como operações de espelho distintas (item 5 do catálogo). Esta seção examina um caso específico dessa distinção: o que ocorre quando um leque plano de 3 triângulos (Seção 21, a construção geométrica usada na interpretação de primos) é fisicamente dobrado ao longo de suas duas arestas internas, fixando o triângulo central como referência.

Construção. Sejam P o vértice central e R■, R■, R■, R■ os pontos de borda do leque, definindo T■ = (P, R■, R■), T■ = (P, R■, R■), T■ = (P, R■, R■). Fixando T■ como referência, refletimos T■ pelo eixo PR■ (a aresta que T■ compartilha com T■) e T■ pelo eixo PR■ (a aresta que T■ compartilha com T■).

Resultado verificado computacionalmente (coordenadas explícitas, R■ em ângulos 90°, 30°, −30°, −90°): após a dobra, os três triângulos ocupam exatamente a mesma região do plano (mesmo conjunto de 3 pontos), mas a orientação (área sinalizada) de T■ dobrado e T■ dobrado coincide entre si e é **oposta** à de T■:

Triângulo	Orientação (sinal)
T■ (fixo)	−
T■ dobrado	+
T■ dobrado	+

Interpretação. Sobrepostos, os três triângulos parecem uma única peça triplicada — mas não são equivalentes entre si: dois (T■, T■) concordam em orientação, um (T■) diverge. Contar “quantos triângulos há ali” depois da dobra depende de qual lado da folha se observa, exatamente a ambiguidade já registrada na Seção 22.3 (item 5), agora com sua assinatura numérica explícita: 2 concordam, 1 diverge — um desequilíbrio de mesma natureza qualitativa que o critério de Maekawa (M − V = ±2, Seção 22.1), embora a correspondência exata entre os dois desequilíbrios não tenha sido demonstrada nesta consolidação e fique como questão em aberto.

Limite explícito. Este resultado foi verificado apenas para o leque de 3 triângulos com dobra direta (cada aresta refletida contra o triângulo central fixo). Estender para leques de n > 3 exige compor reflexões em cascata ao longo da cadeia — tentativa inicial nesta consolidação (composição sequencial de reflexões) não produziu um padrão de orientação limpo, e fica como trabalho futuro, não resultado estabelecido.