

Myriam Lilia Reyes Sánchez
Bootcamp Desarrollo Web
Database MySQL-Restaurante

use Restaurante;

```
CREATE TABLE Categorias (  
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    encargado VARCHAR(100)  
);
```

```
INSERT INTO Categorias (nombre, descripcion, encargado) VALUES  
(  
'Entradas', 'Platos ligeros para comenzar la comida', 'María López'),  
(  
'Plato fuerte', 'Comidas principales del menú', 'Carlos Ruiz'),  
(  
'Postres', 'Dulces y platos de cierre', 'Andrea Torres'),  
(  
'Bebidas', 'Bebidas frías y calientes', 'Luis Mendoza'),  
(  
'Vegetariano', 'Platos sin productos animales', 'Laura Pérez'),  
(  
'Mariscos', 'Platos elaborados con mariscos', 'Sofía Ríos'),  
(  
'Carnes', 'Platos con carne de res, cerdo o pollo', 'Pedro García'),  
(  
'Internacional', 'Platos de cocina extranjera', 'Ana Gómez'),  
(  
'Infantil', 'Platos para niños', 'Miguel Torres'),
```

Myriam Lilia Reyes Sánchez
Bootcamp Desarrollo Web
Database MySQL-Restaurante
('Desayunos', 'Platos servidos por la mañana', 'Claudia Romero');

/*select * from categorias*/

```
CREATE TABLE Platos (  
    id_plato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    nivel_dificultad ENUM('Fácil', 'Media', 'Difícil') NOT NULL,  
    foto VARCHAR(255),  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    id_categoria INT,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categorias(id_categoria)  
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
);  
  
INSERT INTO Platos (nombre, descripcion, nivel_dificultad, foto, precio, id_categoria) VALUES  
( 'Sopa de tortilla', 'Sopa tradicional mexicana con tiras de tortilla', 'Media', 'sopa_tortilla.jpg', 70.00, 1),  
( 'Hamburguesa clásica', 'Hamburguesa con carne, lechuga y tomate', 'Fácil', 'hamburguesa.jpg', 90.00, 2),  
( 'Ensalada César', 'Ensalada con pollo, lechuga y aderezo césar', 'Fácil', 'ensalada_cesar.jpg', 65.00, 1),  
( 'Tacos al pastor', 'Tacos de cerdo con piña y cebolla', 'Media', 'tacos_pastor.jpg', 80.00, 2),
```

Myriam Lilia Reyes Sánchez
Bootcamp Desarrollo Web
Database MySQL-Restaurante

```
('Pastel de chocolate', 'Postre de chocolate suave y esponjoso', 'Media', 'pastel_chocolate.jpg', 60.00, 3),  
('Agua de jamaica', 'Bebida refrescante de flor de jamaica', 'Fácil', 'agua_jamaica.jpg', 20.00, 4),  
('Pizza margarita', 'Pizza italiana con queso mozzarella y tomate', 'Difícil', 'pizza.jpg', 100.00, 8),  
('Hotcakes', 'Panqueques servidos con miel y mantequilla', 'Fácil', 'hotcakes.jpg', 50.00, 10),  
('Tarta de limón', 'Postre frío con sabor a limón', 'Media', 'tarta_limon.jpg', 55.00, 3),  
('Tofu con vegetales', 'Salteado de tofu con verduras frescas', 'Media', 'tofu.jpg', 75.00, 5);
```

```
/*select * from Platos*/
```

```
CREATE TABLE Ingredientes (  
    id_ingrediente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    unidad_medida VARCHAR(50),  
    cantidad_almacen DECIMAL(10,2)  
);
```

```
INSERT INTO Ingredientes (nombre, unidad_medida, cantidad_almacen) VALUES  
('Tortilla de maíz', 'unidades', 200),  
('Carne de res', 'kg', 10),  
('Lechuga', 'kg', 5),
```

Myriam Lilia Reyes Sánchez
Bootcamp Desarrollo Web
Database MySQL-Restaurante
('Tomate', 'kg', 8),

('Queso mozzarella', 'kg', 6),

('Harina de trigo', 'kg', 12),

('Pollo', 'kg', 7),

('Flor de jamaica', 'kg', 2),

('Chocolate', 'kg', 3),

('Tofu', 'kg', 4);

/*select * from ingredientes*/

CREATE TABLE Recetas (

id_plato INT,

id_ingrediente INT,

cantidad DECIMAL(10,2),

PRIMARY KEY (id_plato, id_ingrediente),

FOREIGN KEY (id_plato) REFERENCES Platos(id_plato)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_ingrediente) REFERENCES Ingredientes(id_ingrediente)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

);

Myriam Lilia Reyes Sánchez
Bootcamp Desarrollo Web
Database MySQL-Restaurante

```
INSERT INTO Recetas (id_plato, id_ingrediente, cantidad) VALUES
```

```
(1, 1, 2.00),
```

```
(2, 2, 0.25),
```

```
(2, 3, 0.10),
```

```
(3, 3, 0.15),
```

```
(3, 7, 0.20),
```

```
(4, 2, 0.30),
```

```
(5, 9, 0.25),
```

```
(6, 8, 0.10),
```

```
(7, 5, 0.25),
```

```
(10, 10, 0.30);
```

```
/*select * from Recetas*/
```