

API 接口设计说明书

1. 通用响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

code	说明
0	成功
1	异步任务处理中
-1	失败

2. POST /api/analyze

启动或获取仓库分析

请求

```
{
  "repo_url": "https://github.com/vuejs/vue",
  "force_sync": false,
  "skip_ai": false,
  "ai_api_key": "optional"
}
```

成功返回

```
{
  "code": 0,
  "message": "success (cached)",
  "data": {
    "repo_url": "...",
    "health_score": 85,
    "badge_level": "A",
    "dimensions": [],
    "ai_diagnosis": []
  }
}
```

异步返回

```
{
  "code": 1,
  "message": "analyzing",
  "data": {
    "task_id": "abc123",
    "repo_url": "https://github.com/vuejs/vue",
  }
}
```

```
    "status": "pending"
  }
}
```

3. GET /api/analyze/status

查询异步分析状态

参数

参数	必填	说明
task_id	是	任务 ID
repo_url	否	仓库 URL 用于精确查询

返回状态

- pending
- completed
- failed
- not_found

4. GET /api/badge/{hash}

生成仓库健康度 SVG Badge

安全要求

- label/value 必须 HTML 转义
- 输出 Content-Type 为 SVG

5. GET /api/export/{hash}

导出 HTML 报告

安全要求

- 所有动态字段必须 HTML 转义
- 报告可被浏览器打印为 PDF

6. POST /api/compare

对比两个仓库

请求

```
{
  "repo_a": "https://github.com/vuejs/vue",
  "repo_b": "https://github.com/facebook/react",
  "skip_ai": false
}
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "repo_a": {},
    "repo_b": {}
  }
}
```

7. GET /api/leaderboard

获取排行榜

建议参数

参数	说明
page	页码
page_size	每页数量

8. POST /api/vote

为仓库投票

请求

```
{
  "repo_url": "https://github.com/vuejs/vue"
}
```

限制

- 应支持冷却时间 防止刷票

9. GET /api/history/{repo}

获取某仓库历史趋势

响应

```
{
  "code": 0,
  "data": [
```

```
{
  "analyzed_at": "2026-06-25T10:00:00",
  "health_score": 82,
  "badge_level": "B"
}
]
```

10. GET /health

健康检查

响应

```
{
  "status": "ok"
}
```