Guía de Aplicación de QUADAS-2

Guía práctica para aplicar la herramienta QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) al evaluar la calidad de artículos científicos sobre pruebas diagnósticas.

La herramienta QUADAS-2 se utiliza para evaluar el riesgo de sesgo y la aplicabilidad de los estudios de precisión diagnóstica. Se divide en 4 dominios clave.

Preparación Previa

Antes de empezar, define claramente tu pregunta de revisión (PIRD):

Población (pacientes en los que se aplica la prueba).

Index Test (la prueba diagnóstica que se está evaluando).

Reference Standard (el "Gold Standard" o prueba de referencia).

Diagnóstico de interés.

Estructura de Evaluación (Los 4 Dominios)

Para cada dominio, deberás responder a "preguntas de señalización" con SÍ, NO o POCO CLARO. Esto te llevará a un juicio final de Riesgo **Bajo**, **Alto** o **Incertidumbre**.

1. Selección de Pacientes

Evalúa si la selección de los participantes pudo introducir sesgos.

Preguntas clave: ¿Se evitó una muestra de conveniencia? ¿Se evitó un diseño de casos y controles inapropiado? ¿Se evitó la exclusión inapropiada de pacientes?

Riesgo de Sesgo: Alto si, por ejemplo, solo se eligieron pacientes con la enfermedad ya confirmada y controles sanos.

Aplicabilidad: ¿Los pacientes del estudio coinciden con los pacientes que verías en la práctica clínica real?

2. Prueba de Índice (Index Test)

Evalúa la prueba que se está estudiando (ej. la ecografía transvaginal mencionada en el documento).

Preguntas clave: ¿Se interpretaron los resultados de la prueba sin conocer los resultados de la prueba de referencia (ciego)? Si hubo un umbral (threshold) para definir el positivo, ¿se preespecificó?

Riesgo de Sesgo: Alto si el médico que leyó la prueba ya sabía si el paciente estaba enfermo o no por otras pruebas.

Aplicabilidad: ¿Se realizó e interpretó la prueba de una manera que pueda replicarse en tu entorno?

3. Prueba de Referencia (Reference Standard)

Evalúa el "Estándar de Oro" usado para confirmar el diagnóstico.

Preguntas clave: ¿Es probable que la prueba de referencia clasifique correctamente la condición? ¿Se interpretaron los resultados sin conocer los resultados de la prueba de índice?

Riesgo de Sesgo: Alto si la prueba de referencia es poco fiable o si no se hizo de forma ciega.

Aplicabilidad: ¿La prueba de referencia define correctamente la enfermedad que te interesa?

4. Flujo y Tiempos (Flow and Timing)

Evalúa el proceso que siguieron los pacientes durante el estudio.

Preguntas clave: ¿Hubo un intervalo adecuado entre la prueba de índice y la de referencia? ¿Recibieron todos los pacientes la misma prueba de referencia? ¿Se incluyeron todos los pacientes en el análisis final?

Riesgo de Sesgo: Alto si muchos pacientes abandonaron el estudio o si solo se les aplicó el "Gold Standard" a los que dieron positivo en la primera prueba (sesgo de verificación).

Cómo presentar los resultados (Recomendación del Documento)

El documento crítica que el artículo original no usó una plantilla clara. Para aplicar QUADAS-2 correctamente, debes generar:

1. **Tabla de Resumen:** Una tabla que clasifique cada estudio evaluado como "Riesgo Bajo", "Riesgo Alto" o "Dudoso" para cada uno de los 4 dominios.

2. **Gráfico de Barras o Semáforo:** Una representación visual que muestre el porcentaje de estudios con bajo/alto riesgo en cada categoría.

3. **Justificación:** No basta con decir "Riesgo Alto"; debes redactar brevemente por qué (ej. *"Se asignó riesgo alto en el dominio 4 porque el 20% de los pacientes no completaron el seguimiento"*).

Errores Comunes a Evitar:

Confundir versiones: No uses la versión de 2003 (QUADAS). Asegúrate de usar la de 2011 (QUADAS-2).

Citas incorrectas: Asegúrate de que tu bibliografía coincida con la herramienta que realmente aplicaste en las tablas.

Falta de transparencia: Si buscaste en varias bases de datos (PubMed, Embase, etc.), todos los resultados deben reflejarse en tu diagrama de flujo.