GRAPHEX
Impresión que comunica

GX-VOL-200X150-01

Volantes 200 × 150 mm

Plantilla representativa horizontal para Volantes Full Color, sin doblado. Confirmá esa medida en el configurador.

Esquema explicativo. Consultá la plantilla 1:1 para diseñar.



SEGURIDAD / SAFE: 190 × 140 mm
CORTE / TRIM: 200 × 150 mm
ARCHIVO / BLEED: 210 × 160 mm

Medidas del archivo

Final: 200 × 150 mm. Archivo: 210 × 160 mm. Seguridad: 190 × 140 mm, centrada. Sangrado de 5 mm por lado y seguridad interior de 5 mm. Son los requisitos de recepción Graphex para este producto; no se trasladan a Windbanners ni stickers.

Caras y orientación

Base limpia con dos páginas: 1 frente y 2 dorso. Simple faz: exportá sólo frente. Para vertical, intercambiá ancho/alto, conservando los márgenes. Para otro tamaño, definí archivo = final + 10 mm y seguridad = final - 10 mm en cada dimensión. No estires el arte para adaptarlo ni uses esta base para folletos plegados.

Exportación y revisión

Requisitos de recepción

Archivo final CMYK. Fotos a 300 ppp efectivos al tamaño real; para el lienzo completo, al menos 2481 × 1890 px. Fuentes incrustadas o curvas. Tipografía mínima 6 pt, trazos medios o gruesos; títulos y texto principal más grandes. Fondos extendidos hasta el sangrado.

Sin información técnica impresa

Usá la base limpia. La referencia permite consultar corte y seguridad; eliminá sus líneas antes de exportar. No agregues marcas dentro del arte; sólo se agregan por pedido de preprensa. La hoja de instrucciones siempre queda en otro PDF. La base ya incluye el sangrado: no lo sumes otra vez.

Si la IA genera el diseño

Un prompt con “CMYK” o “300 dpi” no certifica el PDF. Ajustá el tamaño y convertí/exportá en un editor. Revisá objetos y perfiles de color, resolución efectiva, incrustación de fuentes, fondo hasta el sangrado y textos dentro de seguridad. El análisis automático no comprueba todo el contenido.

Fuente y aprobación

Contrato ge-volantes/prepress-spec.json: decisión expresa de Leo del 08/10/2026. Ante diferencia con plantillas Druck, rige recepción Graphex 5 mm; preprensa resuelve la adaptación al proveedor. Subí el archivo y aprobá la prueba de esa versión antes de producir. Ver ficha vigente.