gotourney

Anleitung für die Turnierleitung – ein TGoR-Goturnier mit den Kommandozeilen-Werkzeugen ausrichten
Version 0.2 · November 2026

Diese Anleitung beschreibt das ganze Turnier, von der Anmeldung bis zum Upload in die EGD. Alle hier beschriebenen Funktionen sind in Version 0.2 verfügbar.

---

1. Das Turnierformat
2. Überblick über den Ablauf
3. Installation
4. Ein Turnier anlegen
5. Spieler anmelden
6. Eine Runde auslosen
7. Ergebnisse und Tabelle
8. Wandtabelle und EGD-Upload
9. So wird die Wertung berechnet
10. Dateien von Hand bearbeiten
11. Fehlerbehebung
12. Befehlsübersicht


1. Das Turnierformat

Statt McMahon-Punkten hat jeder Spieler eine **Turnierwertung (TGoR)**:

- **Start:** Die TGoR beginnt mit dem aktuellen EGD-GoR des Spielers am Anmeldetag. Spieler ohne GoR beginnen mit dem Wert ihres angegebenen Rangs (1k = 2000, 1d = 2100, 100 Punkte pro Rang). Die Turnierleitung kann einen Start-GoR korrigieren, zum Beispiel wenn er offensichtlich veraltet ist. Die Start-TGoR ist nach oben durch die **Obergrenze** (Top Bar, Standard 3 Dan = 2300) begrenzt: Alle stärkeren Spieler beginnen auf der Obergrenze.
- **Nach jeder Runde** werden alle TGoRs mit der EGD-Wertungsformel aktualisiert, mit zwei Änderungen. Der Faktor `con` der Formel wird mit dem **k-Faktor** des Turniers multipliziert, sodass sich die Wertungen schneller bewegen als in der EGD. Der Anti-Deflations-Bonus der EGD wird nicht verwendet. Alle Partien einer Runde werden mit den TGoRs *vor* dieser Runde gewertet.
- **Auslosung:** Die Spieler werden mit dem Blossom-Algorithmus so gepaart, dass die TGoR-Unterschiede möglichst klein sind. Zwei Spieler treffen bei der automatischen Auslosung nie zweimal aufeinander, und Paarungen aus demselben Verein werden nach Möglichkeit vermieden.
- **Vorgabe:** Standardmäßig wird mit **voller Vorgabe** gespielt, ein Stein pro volle 100 TGoR-Punkte Unterschied. Eine Reduzierung („voll minus N“) kann eingestellt werden. Für die Vorgabe zählen Wertungen unter einer Untergrenze (Standard 20 Kyu) als diese Untergrenze. Die Spieler können für ihre Partie eine andere Vorgabe vereinbaren.
- **Sieger:** Es gewinnt der Spieler mit der höchsten End-TGoR. Haben zwei Spieler dieselbe End-TGoR, liegt der mit dem *niedrigeren* Start-GoR vorne (der echte GoR, nicht durch die Obergrenze begrenzt). Ist auch dieser gleich, entscheidet das Los.

2. Überblick über den Ablauf

Jeder Schritt liest und schreibt LibreOffice-Calc-Dateien (`.ods`). Zwischen den Schritten können Sie sie öffnen, prüfen und von Hand ändern. Die Dateien sind die einzige Aufzeichnung des Turniers: Es gibt keine versteckte Datenbank.



Die Schritte 3 und 4 werden für jede Runde wiederholt.

Alle Dateien eines Turniers liegen in einem Ordner:

```
mein_turnier/
  tournament.toml     Einstellungen                                (Schritt 1)
  translation.toml    Texte für eine eigene Sprache der PDFs       (Schritt 1)
  players.ods         angemeldete Spieler                          (Schritt 2)
  round_1.ods         Auslosung der Runde 1; Ergebnisse hier eintragen (Schritte 3, 4)
  round_1.pdf         druckbare Auslosung der Runde 1, nach Brett  (Schritt 3)
  round_1_alphabetical.pdf   dieselbe, Spieler nach Nachname       (Schritt 3)
  round_2.ods         ...
  standings.ods       TGoR nach jeder Runde                        (Schritt 4)
  standings.pdf       druckbare Tabelle / Kreuztabelle             (Schritt 4)
  wall_list.ods       Wandtabelle, bearbeitbar                     (Schritt 5)
  awards.pdf          Folien für die Siegerehrung                  (Schritt 5)
  <name>.h9           Ergebnisdatei für die EGD                    (Schritt 6)
```

Alle Befehle verstehen die Option `-d <Ordner>`, mit der Sie den Turnierordner wählen. Ohne sie wird der aktuelle Ordner verwendet. Sie können also einmal `cd mein_turnier` ausführen oder bei jedem Befehl `-d mein_turnier` angeben.

Wie geht es weiter? Jeder Schritt endet mit einer kurzen Liste *Next steps*, die anhand des Turnierstands sagt, was jetzt zu tun ist, zum Beispiel:

```
Next steps:
  → Print round_1.pdf (by board) and round_1_alphabetical.pdf (players A-Z) and put them up.
  → When the games begin: gotourney start 1
  → Enter the results in round_1.ods: an x under 'White win', 'Draw' or 'Black win'
  → Check them: gotourney results check 1
```

Die vorgeschlagenen Befehle lassen sich direkt kopieren (mit `-d`, wenn Sie außerhalb des Turnierordners arbeiten). Die Hinweise sind englisch. Erfahrene Nutzer schalten sie mit der Umgebungsvariablen `GOTOURNEY_NO_HINTS=1` ab.

Weboberfläche. `gotourney web` öffnet eine Seite im Browser (nur vom eigenen Rechner aus erreichbar), die durch das ganze Turnier führt, auf Englisch oder Deutsch: eine *Übersicht* mit dem nächsten Schritt; *Spieler* (EGD-Suche beim Tippen, Anmeldeformular, Spielerliste; `gotourney gui` öffnet sie direkt); eine Seite pro *Runde* zum Auslosen, Ändern der Auslosung vor dem Start (Bretter festhalten, Farben tauschen, Vorgabe setzen, zwei Spieler von Hand paaren, mit Namen eingetragene Spieler bestätigen), Starten der Runde, Auslosen von Nachzüglern und **Eintragen der Ergebnisse per Klick**; *Tabelle & Unterlagen* (Tabelle, Wandtabelle, EGD-Datei, Folien für die Siegerehrung, Sicherungen); und *Einstellungen* als Formular statt `tournament.toml` von Hand zu bearbeiten. LibreOffice können Sie für dieselben Dateien weiterhin verwenden; die Seiten aktualisieren sich selbst. Vor jeder Auslosung und jedem Rundenstart werden alle Turnierdateien als zip-Datei im Ordner `backups` gesichert.

3. Installation

Voraussetzungen auf jedem System: Python 3.11 oder neuer (mit Tkinter für das Anmeldefenster), LibreOffice zum Bearbeiten der `.ods`-Dateien und der Projektordner `TournamentOrgaTool` auf Ihrem Rechner. Für die Installation und die EGD-Abfragen wird eine Internetverbindung gebraucht. In den Beispielen liegt der Projektordner in Ihrem Benutzerordner; passen Sie den Pfad an, wenn er woanders liegt.

3.1 Linux

Ubuntu / Debian:

```
sudo apt install python3 python3-venv python3-tk fonts-dejavu-core libreoffice-calc
cd ~/TournamentOrgaTool
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -e .
source .venv/bin/activate        # danach funktioniert 'gotourney' in diesem Terminal
gotourney --help
```

Andere Distributionen brauchen dieselben Pakete unter anderen Namen, zum Beispiel Fedora: `sudo dnf install python3 python3-tkinter dejavu-sans-fonts libreoffice-calc`, Arch: `sudo pacman -S python tk ttf-dejavu libreoffice-fresh`.

3.2 macOS

1. Installieren Sie **Python 3.12** (oder neuer) mit dem Installationsprogramm von `python.org`; Tkinter ist enthalten. Das `python3` aus Apples Entwicklerwerkzeugen ist zu alt. Alternativ mit Homebrew: `brew install python@3.12 python-tk@3.12`.
2. Installieren Sie **LibreOffice** von `libreoffice.org` (oder `brew install --cask libreoffice`).
3. Öffnen Sie das Programm *Terminal* und führen Sie aus:

   ```
   cd ~/TournamentOrgaTool
   python3 -m venv .venv
   .venv/bin/pip install -e .
   source .venv/bin/activate
   gotourney --help
   ```

4. **Schriften:** Nichts zu tun. Die PDFs verwenden die Schrift DejaVu, wenn sie installiert ist, sonst Arial Unicode bzw. Arial, die macOS mitbringt. Für genau dasselbe Aussehen wie unter Linux installieren Sie DejaVu: `brew install --cask font-dejavu`.

3.3 Windows

1. Installieren Sie **Python 3.12** (oder neuer) mit dem Installationsprogramm von `python.org`. Kreuzen Sie im ersten Fenster **„Add python.exe to PATH“** an. Lassen Sie die Option *tcl/tk and IDLE* ausgewählt (Standard); sie wird für das Anmeldefenster gebraucht.
2. Installieren Sie **LibreOffice** von `libreoffice.org`.
3. Öffnen Sie die *PowerShell* (oder die Eingabeaufforderung) und führen Sie aus:

   ```
   cd $HOME\TournamentOrgaTool          # Eingabeaufforderung: cd %USERPROFILE%\TournamentOrgaTool
   py -m venv .venv
   .venv\Scripts\pip install -e .
   .venv\Scripts\activate
   gotourney --help
   ```

   Verweigert die PowerShell `activate` („Ausführung von Skripts ist deaktiviert“), führen Sie einmal `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` aus oder verwenden Sie das Werkzeug ohne Aktivieren: `.venv\Scripts\gotourney --help`.
4. **Schriften:** Ohne weitere Schritte verwenden die PDFs Arial; der Stern auf den Folien der Siegerehrung wird dann zu `*`. Für alle Symbole installieren Sie die freien DejaVu-Schriften: von `dejavu-fonts.github.io` herunterladen, entpacken, `DejaVuSans.ttf` und `DejaVuSans-Bold.ttf` mit der rechten Maustaste → *Installieren*.
5. Ordnerpfade verwenden umgekehrte Schrägstriche, z. B. `gotourney gui -d C:\Turniere\Fruehjahr`. Pfade mit Leerzeichen brauchen Anführungszeichen.

3.4 Nach der Installation (alle Systeme)

- **In jedem neuen Terminal** aktivieren Sie die Umgebung erneut (`source .venv/bin/activate`, Windows: `.venv\Scripts\activate`) oder rufen das Werkzeug mit vollem Pfad auf (`.venv/bin/gotourney`, Windows: `.venv\Scripts\gotourney`). Bei aktiver Umgebung funktioniert auch `python -m gotourney`.
- Alternativ macht `pipx install -e ~/TournamentOrgaTool` den Befehl `gotourney` in jedem Terminal ohne Aktivieren verfügbar (vorher `pipx` installieren, z. B. `sudo apt install pipx`, `brew install pipx` oder `py`

`-m pip install --user pipx`).

- Führen Sie einmal `gotourney egd update` aus, um die EGD-Spielerliste herunterzuladen. Sie liegt im Ordner `.cache/gotourney` in Ihrem Benutzerordner (Windows: `C:\Users\<Name>\.cache\gotourney`).
- **Schrift selbst wählen:** Setzen Sie die Umgebungsvariable `GOTOURNEY_FONT` auf eine `.ttf`-Datei (optional gefolgt vom Pfadtrenner – `:` unter Linux/macOS, `;` unter Windows – und einer fetten `.ttf`). Die Schrift muss die Steinsymbole ○ und ● enthalten, sonst wird die nächste geeignete Schrift verwendet.
- **Aktualisieren:** Ersetzen Sie den Projektordner durch die neue Version und führen Sie die Zeile `pip install -e .` erneut aus. Turnierordner sind davon nicht betroffen.
- **Für Entwickler:** `pip install -e '.[test]'` (Windows: `".[test]"`) installiert die Testwerkzeuge; `pytest` führt die Tests aus.

4. Ein Turnier anlegen

```
gotourney init mein_turnier --name "Frühjahrsturnier 2026" --rounds 5 --language de
```

Das legt den Ordner mit `tournament.toml`, einer leeren `players.ods` und `translation.toml` an (siehe 4.1). `--language` (`en`, `de` oder `fr`, Standard `en`) bestimmt die Sprache der PDFs. Öffnen Sie `tournament.toml` in einem Texteditor und tragen Sie die Einstellungen ein, **bevor** Sie Spieler anmelden:

Einstellung	Beispiel	Bedeutung
[tournament] – EGD-Metadaten, stehen im Kopf der .h9-Datei		
`code`	`""`	EGD-Turniercode. Leer lassen: Die EGD vergibt ihn nach dem Upload.
`name`	"Frühjahrsturnier 2026"	Name des Turniers (EV).
`place`	"DE, Musterstadt"	Land und Ort (PC).
`dates`	["2026-09-26", "2026-09-27"]	Erster und letzter Tag (DT).
`class`	"A"	EGD-Turnierklasse (CL).
`time`	75	Grundbedenkzeit pro Spieler in Minuten (TM).
`comment`	"(eingereicht von …)"	Kommentar (CM).
`rounds`	5	Anzahl der Runden (auch `init --rounds`).
[game] (erscheint in der Kurzfassung zum Aushängen; alles freiwillig)		
`rules`	"japanese"	`japanese`, `chinese` oder `aga`. Übliches Komi: 6,5 (japanisch), 7,5 (chinesisch, AGA) – einzustellen in `[handicap]`.
`time_system`	"byoyomi"	Nach der Grundbedenkzeit (`[tournament] time`): `sudden_death`, `byoyomi`, `canadian` oder `fischer`.
`byoyomi_periods`, `byoyomi_seconds`	5, 30	Byo-Yomi: 5 Perioden zu 30 Sekunden.
`canadian_stones`, `canadian_minutes`	15, 5	Kanadisches Byo-Yomi: 15 Steine in 5 Minuten.
`fischer_seconds`, `fischer_max`	20, 0	Fischer: 20 Sekunden pro Zug; höchstens `fischer_max` Minuten auf der Uhr (0 = keine Grenze).
[output]		
`language`	"de"	Sprache der PDFs (Auslosung, Tabelle, Siegerehrung): `en`, `de`, `fr` oder `custom` (siehe 4.1).
`translation_file`	"translation.toml"	Die Texte für `language = "custom"`.

Einstellung	Beispiel	Bedeutung
[rating]		
`k_factor`	3.0	Multipliziert den EGD-Faktor `con`. Höhere Werte lassen die Wertungen im Turnier schneller steigen und fallen.
`top_bar`	"3d"	Obergrenze für die Start-TGoR: ein Rang (`"3d"` = 2300) oder eine GoR-Zahl (`2350`). `"none"` schaltet die Obergrenze ab. Nur der Start ist begrenzt; im Turnier kann die TGoR über die Obergrenze steigen.
[handicap]		
`reduction`	0	Vorgabe „voll minus N“. Steht in der .h9 als `HA[h<N>]`: h0 = volle Vorgabe, h2 = um 2 Steine reduziert, h9 = keine Vorgabe.
`floor`	"20k"	Vorgabe-Untergrenze: Für die Vorgabe zählen niedrigere Wertungen als dieser Wert, zwei Spieler darunter spielen also ohne Vorgabe. Ein Rang oder eine GoR-Zahl; `"none"` = keine Untergrenze. Wertungen und Auslosung sind nicht betroffen.
`komi_even`	6.5	Komi in Partien ohne Vorgabe: 6.5, 7 oder 7.5 (chinesische Regeln).
`komi_handicap`	0.5	Komi in Vorgabepartien.
[pairing]		
`[[pairing.rules]]`	Club, avoid_same, 150	Auslosungsregeln (siehe 6.4). Standardmäßig ist nur die Vereinsregel aktiv: Paarungen aus demselben Verein zählen, als wäre ihr TGoR-Unterschied 150 Punkte größer.
`random_seed`	12345	Startwert für Zufallsentscheidungen (Farben, Wahl des Jokers, Losentscheid am Ende). Derselbe Startwert ergibt immer dasselbe Ergebnis.
[registration]		
`gor_outdated_years`	5	Warnen, wenn das letzte EGD-Turnier eines Spielers länger her ist.
`rank_gor_tolerance`	300	Warnen, wenn angegebener Rang und GoR um mehr als diesen Wert abweichen.
`extra_fields`	["Fee paid", "Age group"]	Zusätzliche Angaben, die Sie für jeden Spieler erfassen möchten (siehe 5.6). Jeder Name wird zu einer Spalte in `players.ods` und `standings.ods` und zu einem Feld im Anmeldefenster.
`[registration.field_values]`	"Fee paid" = ["yes", "no"]	Feste Werte für ein zusätzliches Feld. Ein solches Feld bekommt eine Auswahlliste und nimmt nur diese Werte an (siehe 5.6).

> Ungültige Einstellungen werden mit ihrem Namen gemeldet, zum Beispiel `handicap.komi_even must be one of 6.5, 7.0, 7.5`. Sie können Einstellungen später ändern, auch `rounds`. Neue Runden gelten für alle angemeldeten Spieler als gespielt, bis Sie das in `players.ods` ändern. Spalten entfernter Runden werden ignoriert und verschwinden beim nächsten Schreiben von `players.ods`.

4.1 Sprache der PDFs

Die druckbare Auslosung (`round_r.pdf`), die Tabelle (`standings.pdf`) und die Folien der Siegerehrung (`awards.pdf`) werden in der Sprache aus `tournament.toml` geschrieben:

```
[output]
language = "de"                         # en, de, fr oder custom
translation_file = "translation.toml"
```


- Das betrifft alle festen Texte: Spaltenüberschriften, „Runde“, „Siegerehrung“, Platz, gewonnene Partien, die Standardtitel der Preise, Ordnungszahlen (1st / 1. / 1re) und das Datumsformat (2026-09-26 / 26.09.2026 / 26/09/2026). Preistitel, die Sie selbst in `[awards]` schreiben, werden unverändert übernommen.
- Die Ausgaben im Terminal, die `.ods`-Dateien und die `.h9`-Datei bleiben englisch; das `.h9`-Format ist von der EGD vorgegeben.
- **Eigene Sprache:** Setzen Sie `language = "custom"` und bearbeiten Sie `translation.toml`. `gotourney init` schreibt diese Datei mit den **deutschen** Texten als Beispiel; jeder Eintrag ist kommentiert. Behalten Sie die Platzhalter in geschweiften Klammern bei, z. B. `{round}`; `\n` ist ein Zeilenumbruch. Ausnahmen für Ordnungszahlen gehören in den Abschnitt `[ordinals]` (z. B. `1 = "1re"`). Fehlende Einträge werden mit einer Warnung aus dem Englischen übernommen.
- `gotourney translation-file` schreibt die Beispieldatei neu (`--language en|de|fr`, um von anderen Texten auszugehen, `--force`, um eine vorhandene Datei zu überschreiben).

5. Spieler anmelden

5.1 Das Anmeldefenster

```
gotourney gui -d mein_turnier           # Spielerseite im Browser
gotourney gui -d mein_turnier --classic  # das unten gezeigte eigene Fenster
```

`gotourney gui` öffnet die Spielerseite der Weboberfläche, die wie das hier beschriebene Fenster funktioniert (EGD-Suche mit Autovervollständigung, Formular, Spielerliste). Das eigene Fenster gibt es weiterhin mit `--classic`.



Das Anmeldefenster: EGD-Suche (oben), Spielerformular (Mitte), angemeldete Spieler (unten). Die Oberfläche ist englisch.

1. **Suchen:** Tippen Sie einen Teil des Namens in das Suchfeld. Namensteile dürfen in beliebiger Reihenfolge stehen (*„anna berg“* findet *van den Berg Anna*), und Umlaut-Schreibweisen werden gleich behandelt (*„Müller“* findet *Mueller*). Ziffern suchen nach der EGD-PIN. Bereits angemeldete Spieler sind mit *(registered)* markiert.
2. **Spieler auswählen:** ↓ und **Enter** drücken oder doppelklicken. **Enter** im Suchfeld übernimmt den ersten Treffer. Das Formular wird mit Name, Rang, GoR, PIN, Land und Verein gefüllt. Danach holt das Fenster die aktuellen Daten des Spielers live aus der EGD und aktualisiert den GoR, falls er sich geändert hat.
3. **Formular prüfen und ergänzen:** Runden abwählen, die der Spieler nicht spielt, **Joker** ankreuzen, wenn der Spieler in Runden mit ungerader Spielerzahl aussetzen darf, und Notizen ergänzen. Unter dem Formular erscheinen orange Hinweise bei:
   - einer PIN, die schon angemeldet ist;
   - Rang und GoR, die um mehr als `rank_gor_tolerance` abweichen;
   - einem letzten EGD-Turnier, das länger als `gor_outdated_years` her ist – der GoR ist dann vielleicht veraltet. Korrigieren Sie das GoR-Feld bei Bedarf.
4. **Add player** (oder Enter in einem Formularfeld) schreibt den Spieler sofort in `players.ods`.

- **Spieler, die nicht in der EGD stehen:** Daten ohne Suche direkt ins Formular tippen. Ein Rang genügt; der GoR wird dann aus dem Rang übernommen.
- **Bearbeiten:** Klicken Sie einen Spieler in der unteren Tabelle an. Das Formular wechselt zu *Edit ID n*. Mit **Save changes** speichern, mit **Remove player** entfernen; **New / clear** wechselt zurück zum Hinzufügen.
- **Check registration** führt die Anmeldeprüfung aus (siehe 5.4).
- **Update EGD list** lädt eine neue Kopie der EGD-Spielerliste herunter.

> **Die EGD-Spielerliste.** Die Suche verwendet eine lokale Kopie der vollständigen EGD-Spielerliste (etwa 56.500 Spieler). Sie liegt in `~/.cache/gotourney/` und wird erneut heruntergeladen, wenn sie älter als einen Tag ist. Gibt es am Turnierort kein Internet, wird die zuletzt heruntergeladene Liste verwendet. Führen Sie zur Sicherheit am Vorabend `gotourney egd update` aus.

5.2 Anmelden auf der Kommandozeile

```
gotourney players add --pin 12345678                      # alles andere aus der EGD
gotourney players add --pin 23456789 --gor 2300 --rounds 1-3
gotourney players add --pin 34567890 -x "Fee paid=yes" -x "Age group=U11"
gotourney players add Mustermann Max --rank 5k --club Mus --country DE --joker
gotourney players list
gotourney egd search "mueller a"                          # eine PIN finden
```

Optionen von `players add`: `--rank`, `--gor`, `--pin`, `--country`, `--club`, `--rounds` (`all`, `none`, `1,2,4`, `1-3`), `--joker`, `--notes` sowie `-x FELD=WERT` (mehrfach möglich) für zusätzliche Angaben. Ausdrücklich angegebene Werte haben Vorrang vor den EGD-Daten.

5.3 Die Datei players.ods

Spalte	Bedeutung
ID	Laufende Nummer. Sie kennzeichnet den Spieler in den Rundendateien. Nie ändern oder wiederverwenden.
Surname, First name	Nachname, Vorname wie in der EGD.
Rank	Angegebener Rang (`5k`, `1d`, …).
GoR	**Start-TGoR.** Aus der EGD oder aus dem Rang. Sie dürfen ihn überschreiben.
EGD PIN, Country, Club	EGD-Daten. Der Verein wird für die Vereinsregel der Auslosung verwendet.
Joker	`x` = darf in Runden mit ungerader Spielerzahl aussetzen.
R1 … Rn	`x` = spielt diese Runde. Leer = spielt nicht.
EGD GoR, Last EGD tournament	Nur zur Information: GoR und letztes Turnier in der EGD am Anmeldetag.
Zusätzliche Felder	Eine Spalte pro Eintrag in `extra_fields` (siehe 5.6).
Notes	Freier Text.

Spieler, die später kommen, früher gehen oder eine Runde auslassen: Ändern Sie ihre Rundenspalten. Wer eine Runde nicht spielt, behält seine TGoR unverändert.

5.4 Die Anmeldung prüfen

```
gotourney players check
```

Probleme werden in drei Stufen gemeldet:

- **Fehler** müssen vor der Auslosung behoben werden:
  - dieselbe PIN zweimal angemeldet;
  - ein Spieler ohne GoR und ohne Rang;

    - eine Runde mit ungerader Spielerzahl ohne Joker. Bestimmen Sie einen Joker, indem Sie einen Spieler dieser Runde in der Joker-Spalte markieren.

- **Warnungen** sollten geprüft werden: Rang und GoR weit auseinander, GoR möglicherweise veraltet, ein Spieler für keine Runde angemeldet, zwei Spieler mit gleichem Namen.
- **Info** dient nur zur Kenntnis, etwa welche Joker in ungeraden Runden aussetzen können oder welche Spieler auf der Obergrenze beginnen.

Bei Fehlern endet der Befehl mit einem Fehlerstatus und lässt sich so auch in Skripten verwenden.

5.5 EGD-Daten aktualisieren

```
gotourney players sync              # live aus der EGD
gotourney players sync --offline    # nur aus der heruntergeladenen Spielerliste
```

Holt die aktuellen EGD-Daten aller angemeldeten Spieler und meldet, was sich geändert hat: Name, Land, Verein, EGD-GoR und letztes Turnier. Der angegebene Rang wird nie geändert. Die GoR-Spalte (Start-TGoR) wird nur gefüllt, wenn sie leer ist, damit Ihre Korrekturen nie überschrieben werden. Sobald Runde 1 ausgelost ist, stehen die Start-GoRs fest.

5.5a Spieler von Hand in players.ods eingetragen

```
gotourney players complete              # live aus der EGD
gotourney players complete --offline    # nur aus der heruntergeladenen Spielerliste
```

Zeilen, die ohne ID in `players.ods` eingetragen wurden – etwa nur eine EGD-PIN oder nur ein Name –, werden vervollständigt: Zeilen mit PIN oder mit einem Namen, der genau zu einem EGD-Spieler passt, bekommen die EGD-Daten (Name in EGD-Schreibweise, Land, Verein, Rang, GoR, letztes Turnier) und eine ID. Passen mehrere EGD-Spieler, zeigt der Befehl sie an und Sie wählen; Spieler, die nicht in der EGD stehen, brauchen einen Rang. Nur leere Zellen werden gefüllt. Leere Rundenzellen bedeuten in solchen Zeilen „spielt mit“; `-` heißt: diese Runde nicht. Solange nicht alle Zeilen vervollständigt sind, verweigert `pair` die Auslosung, und `players check` meldet sie als Fehler. In der Weboberfläche geht das auf der Spielerseite.

5.6 Zusätzliche Spielerangaben

Um mehr über jeden Spieler zu erfassen, etwa Startgeld, Altersklasse, E-Mail oder T-Shirt-Größe, tragen Sie die Felder in `tournament.toml` ein. Ein neues Turnier beginnt mit zwei Feldern, jeweils mit einer festen Werteliste:

```
[registration]
extra_fields = ["Fee paid", "Age group"]

[registration.field_values]
"Fee paid"  = ["yes", "no"]
"Age group" = ["U7", "U11", "U15", "U19", "Ü50"]
```

- **Auswahlliste oder freier Text:** Ein Feld, das unter `[registration.field_values]` steht, bekommt im Anmeldefenster eine Auswahlliste und nimmt nur diese Werte an (ein leerer Wert ist immer erlaubt). Ein Feld, das dort nicht steht, ist freier Text. Für ein E-Mail-Feld nehmen Sie zum Beispiel `"Email"` in `extra_fields` auf und geben ihm keine Werteliste.
- Die Feldnamen dürfen Sie frei wählen, auch auf Deutsch, z. B. `"Startgeld bezahlt"` und `"Altersklasse"`. Passen Sie dann auch die Namen in `field_values` und in den Auslosungsregeln und Preisen an.
- Das Anmeldefenster zeigt die Felder unter *Notes*, die Tabelle der angemeldeten Spieler zeigt sie als Spalten.
- Auf der Kommandozeile: `-x "Fee paid=yes"`. Bei Feldnamen und Listenwerten spielt die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle (`-x "age group=u11"` wird als `U11` gespeichert); andere Werte werden abgelehnt.

- `players check` warnt bei Werten, die nicht in der Liste stehen, z. B. von Hand in `players.ods` eingetragen.
- `players.ods` bekommt pro Feld eine Spalte vor *Notes*.
- **Es gibt nur die Felder, die in `extra_fields` stehen.** Fügen Sie in den Einstellungen ein Feld hinzu oder entfernen eines, folgen Formulare, Listen und `standings.ods`; `players.ods` bekommt die neue Spalte sofort. Ein entferntes Feld verschwindet überall; seine Spalte in `players.ods` bleibt nur, wenn noch Daten darin stehen (es geht nichts verloren). Eine Auslosungsregel oder ein Preis, der ein entferntes Feld noch nutzt, muss vorher entfernt werden. Ein Turnier ohne `extra_fields` hat keine zusätzlichen Felder.
- **Spalten, die Sie von Hand in `players.ods` ergänzen,** bleiben erhalten, wenn die Werkzeuge die Datei neu schreiben, werden aber erst angezeigt und genutzt, wenn Sie sie in `extra_fields` aufnehmen.
- `standings.ods` enthält alle zusätzlichen Felder nach der TGoR-Spalte, sodass Sie die Tabelle zum Beispiel nach Altersklasse sortieren oder filtern können.
- Die Werte beeinflussen nie die Wertung. Die Auslosung beeinflussen sie nur, wenn Sie für das Feld eine Auslosungsregel schreiben (siehe 6.4).

6. Eine Runde auslosen

6.1 Ablauf

1. **Optional – zuerst einige Bretter selbst paaren.** Wenn Sie bestimmte Partien selbst festlegen möchten (zum Beispiel eine Wiederholungspaarung oder Spieler, die früh spielen müssen), führen Sie `gotourney pair 3 --template` aus. Das legt eine leere `round_3.ods` an. Tragen Sie diese Bretter mit den beiden Spieler-IDs ein und markieren Sie sie mit `x` in der Spalte *Finalized*; eine Brettnummer ist optional. Das Blatt *Participants* listet die Spieler der Runde mit ihrer TGoR als Hilfe auf. Lassen Sie **Handicap** leer, werden Standard-Vorgabe, Komi und Farben eingetragen (Weiß und Schwarz werden dabei ggf. getauscht, damit der Schwächere Schwarz hat). Tragen Sie eine Vorgabe ein, bleiben Ihre Farben und Ihre Vorgabe unverändert. Solche Bretter dürfen Wiederholungen sein; Sie erhalten eine Warnung.
   Namen statt IDs: Sie dürfen eine ID leer lassen und stattdessen den Namen des Spielers oder einen Teil davon in die Spalte *White* bzw. *Black* schreiben, z. B. `Becker`, `becker a`, `Müller` (findet auch *Mueller*) oder nur den Vornamen. `pair` sucht den Spieler dann heraus und fragt nach:

   ```
   row 2, White: 'fischer' -> Fischer Carl (1d, ID 3, Mus)? [Y/n]: y
   row 3, White: 'Becker' matches several players:
     1) Becker Anna (5d, ID 1, Mus)
     2) Becker Bernd (3d, ID 2, Mus)
   Which player? (1-2, 0 = cancel) [1]: 2
   ```

   Bevorzugt werden Spieler, die für die Runde angemeldet sind und noch an keinem anderen Brett sitzen. Zeilen mit Namen gelten auch ohne `x` als finalisiert. `gotourney pair 3 --yes` übernimmt eindeutige Treffer ohne Rückfrage; bei mehrdeutigen Namen bricht es mit einer Liste ab. Die IDs werden in die Rundendatei eingetragen.
2. **Automatische Auslosung:** `gotourney pair 3` behält alle Bretter mit `x` in der Spalte *Finalized* und lost alle übrigen Spieler der Runde 3 aus. Bretter ohne Markierung werden neu ausgelost; zweimal `pair` ergibt also eine neue Auslosung. Finalisierte Bretter behalten ihre Brettnummer; die übrigen werden nach TGoR sortiert und bekommen die freien Nummern.
3. **Prüfen und drucken.** `pair` schreibt auch `round_3.pdf`, eine druckbare Auslosung nur mit Brettnummern, Spielern (Farbstein, Rang, Name), Ergebnisspalten und Vorgabe – fertig zum Aushängen oder zum Sammeln der Ergebnisse auf Papier. Außerdem entsteht `round_3_alphabetical.pdf`: alle Spieler der Runde nach Nachnamen sortiert, jeweils mit Brett, Farbe, Gegner und Vorgabe, damit jeder schnell sein Brett findet; Spieler, die aussetzen (z. B. der Joker), stehen mit „setzt diese Runde aus“ in der Liste. Die Spieler dürfen eine andere Vorgabe vereinbaren; ändern Sie dann einfach die Zellen Handicap/Komi dieses Bretts in `round_3.ods`. Die Werkzeuge verwenden immer, was in der Datei steht. Nach Änderungen von Hand aktualisiert `gotourney pairing-pdf 3` beide PDFs.
4. **Runde starten:** `gotourney start 3` finalisiert alle Bretter (siehe 6.2).

> `gotourney pair` ändert nie ein **finalisiertes** Brett, auch nicht mit `--force`. Hat ein *nicht* finalisiertes Brett schon ein Ergebnis, bricht `pair` ab; führen Sie zuerst `gotourney start` aus oder verwenden Sie `--force`, um solche Bretter neu auszulosen (ihre Ergebnisse gehen verloren). Eine Runde kann nur ausgelost werden, wenn alle Ergebnisse der vorherigen Runden eingetragen sind, und nicht mehr, wenn schon eine spätere Runde existiert.

6.2 Runde starten und Nachzügler

```
gotourney start 3
```

Wenn die Runde beginnt, markiert `start` alle Bretter in `round_3.ods` als finalisiert (`x` in der Spalte *Finalized*). Ab dann steht die Auslosung dieser Bretter fest: Brettnummern, Farben, Vorgabe und bereits eingetragene Ergebnisse ändern sich nicht mehr.

Spieler, die zu spät kommen, können die Runde trotzdem spielen:

1. Melden Sie sie für Runde 3 an: Runde 3 im Anmeldefenster ankreuzen oder ein `x` in ihre Spalte `R3` in `players.ods` setzen. `gotourney results check 3` listet angemeldete Spieler auf, die noch nicht gepaart sind.
2. Führen Sie `gotourney pair 3` aus. Das behält alle finalisierten Bretter und lost nur die Nachzügler untereinander aus, mit den üblichen Regeln (keine Wiederholungen, Auslosungsregeln, Vorgabe). Die neuen Bretter bekommen die nächsten Brettnummern; der Befehl nennt sie, und beide Auslosungs-PDFs werden neu geschrieben.
3. Wenn die neuen Partien begonnen haben, führen Sie `gotourney start 3` noch einmal aus, um auch sie zu finalisieren.

Bei einer ungeraden Zahl von Nachzüglern kann einer nicht spielen: Es gilt die Jokerregel (ein als Joker markierter Nachzügler setzt aus). Ist keiner von ihnen Joker, bricht das Werkzeug ab; markieren Sie einen als Joker oder paaren Sie einen Nachzügler von Hand gegen einen Spieler, der noch nicht angefangen hat.

6.3 So funktioniert die automatische Auslosung

- **Teilnehmer:** die Spieler mit `x` in der Spalte dieser Runde, die nicht an einem finalisierten Brett sitzen.
- **Ungerade Spielerzahl:** Ein Joker setzt aus, und zwar der Joker mit den **meisten bereits gespielten Partien**, bei Gleichstand ausgelost. Ist kein Joker vorhanden, bricht das Werkzeug ab und bittet Sie, einen zu bestimmen.
- **Kosten einer Paarung:** Jede mögliche Paarung bekommt die Kosten `(|TGoR-Unterschied| + Punkte der zutreffenden Auslosungsregeln)²` (siehe 6.4; standardmäßig 150 Punkte für zwei Spieler desselben Vereins). Paarungen, die in diesem Turnier schon gespielt haben (auch kampflos), und durch eine Regel verbotene Paarungen sind ausgeschlossen.
- **Optimale Auslosung:** Der Blossom-Algorithmus (Maximum Weight Matching) wählt die Auslosung mit den kleinsten Gesamtkosten. Durch das Quadrieren werden mehrere mittlere Unterschiede einer einzelnen sehr ungleichen Paarung vorgezogen.
- **Keine Auslosung möglich:** Machen Wiederholungen eine vollständige Auslosung unmöglich (möglich bei sehr wenigen Spielern), bricht das Werkzeug ab. Paaren Sie die betroffenen Spieler von Hand als finalisierte Bretter und starten Sie die Auslosung erneut.

6.4 Auslosungsregeln

Auslosungsregeln verwenden die Spielerspalten, um bestimmte Paarungen teurer oder unmöglich zu machen. Sie stehen in `tournament.toml`. Ein neues Turnier hat eine aktive Regel, die Vereinsregel; die übrigen Beispiele in der Datei sind auskommentiert (aus):

```
[[pairing.rules]]
field  = "Club"
type   = "avoid_same"
points = 150

# Kinder (U7, U11, U15) spielen bevorzugt gegen andere Kinder (ausgeschaltet)
# [[pairing.rules]]
# field  = "Age group"
# type   = "prefer_same"
# points = 200
# values = ["U7", "U11", "U15"]
```

Schlüssel	Bedeutung
`field`	`Club`, `Country`, `Rank` oder ein zusätzliches Feld (5.6), z. B. `Age group`.
`type = "avoid_same"`	Spieler mit **gleichem** Wert: Die Paarung zählt, als wäre der TGoR-Unterschied um `points` größer.
`type = "prefer_same"`	Spieler mit **verschiedenen** Werten: Die Paarung zählt, als wäre der TGoR-Unterschied um `points` größer.
`type = "forbid_same"`	Spieler mit gleichem Wert werden nie automatisch gepaart (z. B. ein Feld *Familie*).
`type = "require_same"`	Spieler mit verschiedenen Werten werden nie automatisch gepaart.
`values`	Optional. Diese Werte bilden **eine Gruppe** und gelten als gleicher Wert; alle anderen Werte bilden zusammen „den Rest“. Im Beispiel oben spielen Kinder frei gegeneinander (U11 gegen U15 kostet nichts), ein Kind gegen einen Erwachsenen kostet 200 Punkte, und Erwachsene untereinander (auch Ü50) sind nicht betroffen.
`groups`	Optional, statt `values`: mehrere Gruppen, z. B. `[["U7", "U11"], ["U15", "U19"]]`. Werte derselben Gruppe gelten als gleich; Werte aus verschiedenen Gruppen oder einer in und einer außerhalb einer Gruppe gelten als verschieden. Ein Wert darf nur in einer Gruppe stehen.

- **Leere Zellen:** Bei `avoid_same` und `forbid_same` gilt eine leere Zelle nie als „gleich“ (zwei Spieler ohne Verein sind nicht im selben Verein). Bei `prefer_same` und `require_same` gelten zwei leere Zellen als gleicher Wert (zwei Erwachsene ohne Altersklasse).
- **Gruppen bei avoid_same / forbid_same:** Die Regel gilt dann nur innerhalb einer Gruppe, und Werte einer Gruppe gelten als gleich. `groups = [["HH", "HHA"]]` beim Feld Club behandelt die beiden Vereine als einen und ignoriert alle anderen Vereine.
- Werte werden ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung und umgebende Leerzeichen verglichen.
- **Wie viele Punkte?** Die Punkte werden zum TGoR-Unterschied addiert; 200 Punkte bedeuten also „ein Kind gegen einen Erwachsenen ist so schlecht wie 200 Punkte Unterschied“. Ein höherer Wert macht die Regel stärker, aber die Auslosung nimmt dann größere Wertungsunterschiede in Kauf, um sie zu erfüllen. Ein simuliertes Turnier hilft, einen guten Wert zu finden.
- Um eine Regel abzuschalten, löschen Sie sie oder setzen Sie `#` vor ihre Zeilen. Ganz ohne Regeln richtet sich die Auslosung nur nach dem TGoR-Unterschied.
- `gotourney pair` meldet, auf wie viele Bretter jede Regel zutrifft. Finalisierte Bretter dürfen Regeln verletzen; bei verbotenen Paarungen erhalten Sie eine Warnung.
- Zu viele harte Regeln (`forbid_same`, `require_same`) können eine vollständige Auslosung unmöglich machen; das Werkzeug bricht dann ab und bittet um von Hand gepaarte Bretter.

6.5 Vorgabe, Komi und Farben

TGoR-Unterschied	Volle Vorgabe	Partie
0 – 99	0	Ohne Vorgabe, Komi `komi_even`, Farben ausgeglichen
100 – 199	1	Der Schwächere nimmt Schwarz, keine Steine, Komi `komi_handicap`

TGoR-Unterschied	Volle Vorgabe	Partie
200 – 299	2	Der Schwächere nimmt Schwarz mit 2 Steinen, Komi `komi_handicap`
…	…	…
900 und mehr	9	Maximum

- Ein Stein pro **vollen** 100 Punkten: Der Unterschied wird durch 100 geteilt und immer **abgerundet** (99 → 0, 150 → 1, 199 → 1, 200 → 2).
- Mit einer Reduzierung N ist die Vorgabe `min(voll, 9) − N`, aber nie unter 0. In einem h2-Turnier ist die Standardvorgabe also höchstens 7. Bleibt nach der Reduzierung 1 übrig, ist das eine Partie mit Vorgabe 1, keine Partie ohne Vorgabe.
- **Vorgabe-Untergrenze** (`floor`, Standard 20k = 100): Bevor der Unterschied gebildet wird, werden Wertungen unter der Untergrenze auf sie angehoben. Ein 25k (−400) spielt gegen einen 20k (100) ohne Vorgabe statt mit 5 Steinen; gegen einen 15k (600) bekommt er 5 Steine, wie ein 20k. Nur die Vorgabe ändert sich, nicht die Wertungen oder die Auslosung.
- **Farben in Partien ohne Vorgabe** werden über das Turnier ausgeglichen: Wer in solchen Partien öfter Weiß hatte, bekommt Schwarz. Bei Gleichstand wird die Farbe ausgelost. Vorgabepartien zählen dabei nicht.
- **Brettreihenfolge:** Brett 1 ist die Paarung mit der höchsten TGoR. Finalisierte Bretter mit Brettnummer behalten sie; die übrigen Bretter bekommen in dieser Reihenfolge die freien Nummern.

6.6 Die Rundendatei round_r.ods

Board	White ID	White TGoR	White	White win	Draw	Black win	Black	Black TGoR	Black ID	Handicap	Komi	Finalized
1	1	2300	○ 5d Becker Anna	x			● 3d Fischer Ben	2290	2	0	6.5	
2	5	2143	○ 1d Klein Carla		x		● 1d Wagner David	2158	6	0	6.5	

- Die Spaltennamen der Datei sind englisch (Brett, Weiß, Weiß gewinnt, Jigo, Schwarz gewinnt, Schwarz, …); das druckbare PDF verwendet die eingestellte Sprache.
- Die Spielerspalten zeigen die Farbe (○ Weiß, ● Schwarz), den angemeldeten Rang und den Namen. Sie dienen nur zum Lesen. Die Werkzeuge erkennen die Spieler an **White ID** und **Black ID**.
- Schwarz bekommt immer die Vorgabesteine. Angezeigt wird die TGoR vor der Runde.
- *Finalized*: `x` = dieses Brett steht fest und wird von `pair` nie geändert (von Ihnen gesetzt oder von `gotourney start`). Rundendateien älterer Versionen haben stattdessen eine Spalte *Manual*; sie funktioniert genauso.
- Das zweite Blatt, *Not playing*, listet die Spieler auf, die in der Runde aussetzen (Joker, nicht angemeldet).
- Die Datei wird im Querformat auf Seitenbreite gedruckt, sodass eine Auslosung direkt gedruckt und ausgehängt werden kann.

7. Ergebnisse und Tabelle

7.1 Ergebnisse

Tragen Sie das Ergebnis in `round_r.ods` mit einem **x** in eine der drei Spalten zwischen den Spielernamen ein: **White win** (Weiß gewinnt), **Draw** (Jigo) oder **Black win** (Schwarz gewinnt).

White win	Draw	Black win	Bedeutung	Wertung
`x`			Weiß gewinnt	gewertet

White win	Draw	Black win	Bedeutung	Wertung
		`x`	Schwarz gewinnt	gewertet
	`x`		Jigo (Unentschieden)	gewertet, je ½ Punkt
`x!`			Weiß gewinnt kampflos (`x!` unter Black win: Schwarz gewinnt kampflos)	nicht gewertet – als hätte die Partie nicht stattgefunden (zählt aber als „gespielt“ für das Wiederholungsverbot)
`!`		`!`	Beide verlieren kampflos	
			Noch kein Ergebnis	–

Großes `X` und Häkchen (✓) werden ebenfalls akzeptiert. Alles andere, zum Beispiel Markierungen in zwei Spalten, wird mit der Zeilennummer gemeldet.

7.2 Ergebnisse prüfen

```
gotourney results check 3
```

Meldet Bretter ohne gültiges Ergebnis, doppelt auftretende Spieler, Spieler, die für die Runde nicht angemeldet sind, und (als Warnung) Wiederholungspaarungen.

7.3 Tabelle

```
gotourney standings            # alle bisher gespielten Runden
gotourney standings --round 2  # nach Runde 2
```

Berechnet die TGoR jedes Spielers nach jeder Runde und schreibt `standings.ods`, zur Kontrolle und zum Bekanntgeben des Zwischenstands. Zusätzliche Spielerangaben (5.6) stehen in eigenen Spalten.

Außerdem entsteht `standings.pdf` zum Drucken oder Aushängen, in der Sprache aus `[output]` (A4 quer): Platz, Name, Rang, TGoR mit Veränderung seit dem Start und eine Spalte pro Runde, die zeigt, gegen wen der Spieler gespielt hat. Eine Rundenzelle wie `○12+` bedeutet „mit Weiß gegen den Spieler auf Platz 12, gewonnen“, `●3– (2)` „mit Schwarz gegen Platz 3 mit 2 Vorgabesteinen, verloren“; `=` ist ein Jigo, `!` kampflos, `?` ein fehlendes Ergebnis und `–` eine nicht gespielte Runde. Eine Legende unter der Tabelle erklärt das. Zusätzliche Felder erscheinen nicht im PDF. TGoRs werden mit voller Genauigkeit berechnet und auf ganze Zahlen gerundet angezeigt.

8. Wandtabelle und EGD-Upload

8.1 Wandtabelle

```
gotourney wall
```

Berechnet die End-TGoR und die Platzierungen und schreibt `wall_list.ods`. Die Plätze richten sich nach der (gerundeten) End-TGoR, dann nach dem niedrigeren echten Start-GoR, dann nach dem Los. Ein zweites Blatt, *TGoR history*, zeigt die TGoR jedes Spielers nach jeder Runde. Sie können die Wandtabelle noch von Hand korrigieren, zum Beispiel die Schreibweise eines Namens. Vorher müssen alle Ergebnisse eingetragen sein.

8.2 EGD-Ergebnisdatei

```
gotourney h9                    # schreibt <Turniercode oder Name>.h9
gotourney h9 -o fruehjahrsturnier.h9
```

Erzeugt die Ergebnisdatei im `.h9`-Format der EGD aus `wall_list.ods`, sodass Ihre Korrekturen von Hand enthalten sind. Senden Sie diese Datei an die EGD. Kopf (TC bleibt leer, die EGD trägt ihn ein):

```
; TC[]
; CL[A]
; EV[Frühjahrsturnier 2026]
; PC[DE, Musterstadt]
; DT[2026-09-26,2026-09-27]
; HA[h0]
; KM[6.5]
; TM[75]
; CM[(eingereicht von ...)]
;.
```

Eine Zeile pro Spieler:

```
 1 Becker Anna          5d DE  Mus   4  2480  2412  5+/b    6+/w    3+/w2   2+/w    4-/w     |12345678
```

- Platz, Name (Leerzeichen innerhalb eines Namensteils werden zu `_`, z. B. `van_den_Berg`), Rang, Land (`XX`, wenn unbekannt), Verein (`XXXX`, wenn keiner). Namen werden wie in der EGD geschrieben.
- Siege (Jigo = ½), Start-GoR (der echte GoR, nicht durch die Obergrenze begrenzt), End-TGoR. Es gibt keine McMahon-Spalten.
- Ein Feld pro Runde: `Platz des Gegners`, `+` Sieg / `-` Niederlage / `=` Jigo, `/w` oder `/b` für die Farbe, dann die Vorgabe (entfällt bei 0). `0=` bedeutet nicht gespielt: Jokerrunde, abwesend oder kampflos.
- `|PIN` am Ende. Bei Spielern ohne PIN steht dort nichts.

8.3 Die Siegerehrung

```
gotourney awards                # schreibt awards.pdf
gotourney awards -o siegerehrung.pdf
```

Erstellt eine Präsentation (PDF im Format 16:9, für einen Beamer) mit einer Titelfolie und einer Folie pro Preisträger: der Preis, Name, Rang, Verein und Land des Spielers sowie Platz, Siege und TGoR. Zeigen Sie sie im Vollbildmodus eines beliebigen PDF-Betrachters. Der Befehl listet die Preisträger auch im Terminal auf. Vorher müssen alle Ergebnisse eingetragen sein.

Die Preise stehen im Abschnitt `[awards]` von `tournament.toml`. Die Folien folgen der Reihenfolge der Preise; Sie können also von Sonderpreisen zum 3., 2. und 1. Platz gehen. Ein neues Turnier (hier mit `--language de` angelegt) beginnt mit diesen Preisen:

```
[awards]
title_slide = true

[[awards.prizes]]
type     = "wins"
min_wins = 5                     # die Anzahl der Runden

[[awards.prizes]]
type   = "best_in_group"
field  = "Age group"
values = ["U7", "U11", "U15"]
title  = "Bestes Kind"

[[awards.prizes]]
type   = "place"
places = [3, 2, 1]
```

type	Wer den Preis bekommt	Einstellungen
`place`	Die Spieler auf diesen Endplätzen, in der angegebenen Reihenfolge.	`places = [3, 2, 1]`
`wins`	Alle mit mindestens so vielen Siegen (Jigo = ½), nach Platz geordnet.	`min_wins = 4`

type	Wer den Preis bekommt	Einstellungen
`best_in_group`	Der oder die bestplatzierten Spieler einer Gruppe, z. B. das stärkste Kind. Mit `groups` ein Preis pro Gruppe.	`field`, `values = [...]` (eine Gruppe) oder `groups = [[...], [...]]`, `count = 1`
`rating_gain`	Der größte TGoR-Zuwachs (End-TGoR minus Start-TGoR).	`count = 1`

- **title** ist die Folienüberschrift. Ohne Titel wird ein Standardtitel in der Ausgabesprache verwendet (z. B. „3. Platz“, „5 Siege“). Ein Titel darf `{place}`, `{ordinal}` (1., 2., … in der Ausgabesprache), `{wins}`, `{games}`, `{group}` und `{n}` (1, 2, … innerhalb des Preises) enthalten, z. B. `title = "Alle {games} Partien gewonnen"`.
- **exclusive = true** überspringt Spieler, die schon einen früheren Preis (weiter oben in der Liste) bekommen haben, damit zum Beispiel der Turniersieger nicht auch noch den Preis für den größten Zuwachs erhält.
- Ein Preis, für den sich niemand qualifiziert (z. B. weil niemand alle Partien gewonnen hat), wird mit einem Hinweis übersprungen.
- „Bester“ heißt bestplatziert in der Endtabelle, also höchste End-TGoR.
- **Vereinsnamen:** Die Folien zeigen statt des EGD-Kürzels den vollen Vereinsnamen, sofern er bekannt ist, z. B. *Köln* für `K` oder *Badischer Go-Verein e. V., Klub Karlsruhe* für `BGV1`. Die Liste mit etwa 500 Vereinen in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Luxemburg wird mit dem Werkzeug geliefert (übernommen aus der Clubnamen-Liste des Karlsruher Go-Turnierhandbuchs, `info.go361.eu/wiki/EGD-Clubnamen`). Unbekannte Vereine behalten ihr Kürzel. Um Vereine zu ergänzen oder zu korrigieren, z. B. französische, legen Sie eine `clubs.csv` in den Turnierordner:

  ```
  # meine Vereine
  country,code,name
  FR,67SE,Strasbourg - Collège Saint-Étienne
  DE,K,Go-Club Köln
  ```

  Einträge dort haben Vorrang vor der mitgelieferten Liste (optionale Spalten: `city`, `region`).

9. So wird die Wertung berechnet

Die TGoR-Aktualisierung folgt dem 2021 überarbeiteten Wertungssystem der EGF. Für eine Partie zwischen A und B (Schwarz bekommt *H* Vorgabesteine):

```
h(H)      = 0 bei H = 0, sonst 100 · (H − 0.5)
            (Vorgabe 1 ist 50 Punkte wert, 2 Steine 150, 3 Steine 250, ...)
β(r)      = −7 · ln(3300 − r − h)
            (h nur für den Spieler, der die Steine bekommt)
SE_A      = 1 / (1 + exp(β_B − β_A))              erwartetes Ergebnis von A
con(r)    = ((3300 − r) / 200) ^ 1.6
r_A'      = r_A + k_factor · con(r_A) · (S_A − SE_A)
            S = 1 Sieg, ½ Jigo, 0 Niederlage; nie unter −900;
            der EGD-Bonus wird nicht verwendet; Komi geht nicht in die Formel ein
```

Beispiel mit `k_factor = 3`. In der EGD (k = 1) wären die Änderungen ein Drittel davon.

Partie	Erwartetes Ergebnis von Weiß	Ergebnis	Änderung Weiß	Änderung Schwarz
Weiß 2000 – Schwarz 1900, ohne Vorgabe	0,63	Weiß gewinnt	+22,4	−25,2
Weiß 2000 – Schwarz 1900, ohne Vorgabe	0,63	Schwarz gewinnt	−37,6	+42,3
Weiß 2000 – Schwarz 1750, 2 Steine	0,63	Schwarz gewinnt	−37,6	+49,8

Die 2 Steine sind 150 Punkte wert, daher wird die Partie mit 250 Punkten Unterschied in der letzten Zeile wie eine Partie ohne Vorgabe mit 100 Punkten Unterschied gewertet. Schwächere Spieler haben ein größeres `con` und gewinnen oder verlieren pro Partie mehr Punkte. Die Formel wurde mit den Referenzwerten einer unabhängigen Umsetzung des EGF-Systems geprüft.

10. Dateien von Hand bearbeiten

- Öffnen Sie die `.ods`-Dateien in LibreOffice Calc, ändern Sie, was nötig ist, **speichern Sie im .ods-Format** und **schließen Sie die Datei**.
- Behalten Sie die Kopfzeile bei. Sie dürfen eigene Spalten ergänzen (sie werden ignoriert), Spalten umsortieren oder die Formatierung ändern. Die Formatierung geht verloren, wenn ein Werkzeug die Datei neu schreibt.
- **Schließen Sie die Datei, bevor Sie einen Befehl ausführen, der sie schreibt.** Die Werkzeuge schreiben keine Datei, die in LibreOffice geöffnet ist, weil sonst eine der beiden Fassungen verloren ginge.
- Ändern Sie nie die **ID** eines Spielers, sobald Runden ausgelost sind. Die Rundendateien verweisen über die ID auf die Spieler.
- Das Anmeldefenster bemerkt, wenn sich `players.ods` auf der Festplatte ändert, und lädt die Datei innerhalb von zwei Sekunden neu.
- Fehlermeldungen nennen Datei und Zeile, zum Beispiel `players.ods, row 7: invalid rank 'xx'`.

11. Fehlerbehebung

Meldung / Problem	Was tun
`… is open in LibreOffice`	Datei in LibreOffice speichern und schließen, dann den Befehl erneut ausführen. Ist LibreOffice abgestürzt, löschen Sie die übrig gebliebene Sperrdatei `.~lock.players.ods#` im Turnierordner.
`tournament.toml not found`	Sie sind nicht im Turnierordner. Verwenden Sie `-d <Ordner>` oder wechseln Sie mit `cd` hinein.
`players given by name, not ID`	Eine Rundendatei enthält Bretter mit Namen, die noch nicht nachgeschlagen wurden. Führen Sie `gotourney pair r` für diese Runde aus.
`round r: … players (odd) and no joker`	Markieren Sie einen Spieler dieser Runde als Joker oder ändern Sie, wer diese Runde spielt.
EGD list not available	Kein Internet und noch keine heruntergeladene Liste. Melden Sie Spieler durch Eintippen ihrer Daten an und führen Sie `gotourney egd update` aus, sobald Sie online sind.
`externally-managed-environment` bei der Installation	In die virtuelle Umgebung des Projekts installieren (`.venv/bin/pip`, Windows: `.venv\Scripts\pip`), siehe Abschnitt 3. Nicht `--break-system-packages` verwenden.
`no font with the symbols ○ ● found`	DejaVu-Schriften installieren (siehe 3.1–3.3) oder `GOTOURNEY_FONT` setzen (siehe 3.4).
`No module named 'tkinter'` / `_tkinter`	Python wurde ohne Tkinter installiert. Linux: `sudo apt install python3-tk`; macOS mit Homebrew: `brew install python-tk@3.12`; Windows: das Python-Installationsprogramm erneut starten, *Modify* wählen und *tcl/tk and IDLE* auswählen. Danach die `.venv` neu anlegen.
`'gotourney' is not recognized …` / `command not found`	Die Umgebung ist in diesem Terminal nicht aktiv. Aktivieren (3.4) oder den vollen Pfad verwenden: `.venv/bin/gotourney` (Windows: `.venv\Scripts\gotourney`).
`UnicodeEncodeError` unter Windows	Tritt auf, wenn die Ausgabe in eine Datei umgeleitet wird. Setzen Sie die Umgebungsvariable `PYTHONUTF8=1`, z. B. in der PowerShell: `$env:PYTHONUTF8 = 1`.

Meldung / Problem	Was tun
Falsches Ergebnis in einer früheren Runde	In der betreffenden `round_r.ods` korrigieren. Tabelle und Wandtabelle werden immer aus allen Rundendateien neu berechnet. Bereits ausgeloste Runden behalten ihre Auslosung.
`translation.toml: '…' missing, using English`	Ihre eigene Übersetzungsdatei ist älter als ein neuer Text. Ergänzen Sie den Eintrag oder schreiben Sie die Datei mit `gotourney translation-file --force` neu (das überschreibt Ihre Änderungen).

12. Befehlsübersicht

Alle Befehle verstehen `--help`, zum Beispiel `gotourney players add --help`. Befehle, Optionen, Einstellungsnamen und Meldungen der Werkzeuge sind englisch.

Befehl	Zweck
`gotourney init <Ordner> [--name] [--rounds] [--language]`	Turnierordner anlegen
`gotourney gui [--update-list]`	Anmeldefenster mit EGD-Autovervollständigung
`gotourney players add …`	Spieler anmelden (mit `--pin`: Daten aus der EGD)
`gotourney players list`	Angemeldete Spieler anzeigen
`gotourney players check`	Anmeldung prüfen
`gotourney players sync [--offline]`	EGD-Daten der angemeldeten Spieler aktualisieren
`gotourney players complete [--offline]`	Von Hand in players.ods eingetragene Spieler vervollständigen (nur Name oder PIN)
`gotourney egd update`	EGD-Spielerliste herunterladen
`gotourney egd search <Suche>`	In der EGD-Spielerliste suchen
`gotourney pair <r> [--template] [--force] [--yes]`	Runde r auslosen (finalisierte Bretter bleiben unverändert; Namen werden nachgeschlagen)
`gotourney start <r>`	Runde r starten: alle Bretter finalisieren; danach lost `pair` nur noch Nachzügler aus
`gotourney pairing-pdf <r>`	Druckbare Auslosung → round_r.pdf (nach Brett) und round_r_alphabetical.pdf (nach Nachname); schreibt auch `pair`
`gotourney results check <r>`	Ergebnisse der Runde r prüfen
`gotourney standings [--round r]`	TGoR nach jeder Runde → standings.ods und standings.pdf
`gotourney wall`	Wandtabelle → wall_list.ods
`gotourney h9 [-o Datei]`	EGD-Ergebnisdatei aus wall_list.ods
`gotourney awards [-o Datei]`	Folien für die Siegerehrung → awards.pdf
`gotourney translation-file [--language] [--force]`	Beispiel-Übersetzungsdatei für `language = "custom"`
`gotourney version`	Version anzeigen