

1. REST yêu cầu dùng **danh từ** (số nhiều) cho đường dẫn (URL), không dùng động từ. Đúng

Ví dụ đúng: GET /products

Ví dụ sai: GET /getProducts

Ví dụ đúng và sai cho API quản lý sinh viên

Ví dụ đúng

GET /students

GET /students/10

Ví dụ sai

GET /getAllStudents

POST /createStudent

2. Các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)

Method	Mục đích chính	Có body không? (thường)
GET	Lấy dữ liệu	Không
POST	Tạo dữ liệu mới	Có
PUT	Cập nhật toàn bộ dữ liệu	Có
PATCH	Cập nhật một phần dữ liệu	Có
DELETE	Xóa dữ liệu	Thường không

3. Phân biệt PUT và PATCH qua ví dụ nhỏ

Nếu dùng PUT /products/1 với body { "name": "Bút mực" } thì sản phẩm sau khi cập nhật sẽ có name là Bút mực và price là null

Nếu dùng PATCH /products/1 với cùng body đó thì kết quả sẽ chỉ cập nhật mỗi name là Bút mực

Vì PUT thường cập nhật toàn bộ tài nguyên, trường không gửi lên có thể bị mất hoặc null.

PATCH chỉ cập nhật phần được gửi lên, các dữ liệu khác giữ nguyên.

4. Mã trạng thái HTTP (status codes)

Mã	Ý nghĩa	Tình huống ví dụ
200	OK – Thành công	Lấy danh sách sinh viên thành công
201	Created – Tạo mới thành công	Thêm sinh viên mới thành công
204	No Content – Thành công nhưng không trả dữ liệu	Xóa sinh viên thành công
400	Bad Request – Request sai	Thiếu dữ liệu bắt buộc
404	Not Found – Không tìm thấy	Không tồn tại sinh viên có id = 10
500	Internal Server Error – Lỗi server	Server xử lý bị lỗi hệ thống