

Un file di testo contiene, uno per riga, nome, cognome (entrambi senza spazi), data di nascita e nazionalità di un certo numero (sconosciuto) di persone. Il formato del file può essere dedotto dall'esempio a lato. Un secondo file contiene i nomi dei mesi in diverse lingue (al massimo 10) e il codice (3 lettere) con cui viene abbreviato nelle

date nel formato utilizzato nel primo file. Un esempio di questo secondo file è riportato a lato. I codici della nazionalità (due lettere) sono

gli stessi usati nel primo file. Si scriva il programma **traducide** in linguaggio C che riceva come argomenti sulla riga di comando i nomi dei due file sopra descritti (nel medesimo ordine) e stampi nel formato sotto riportato i nomi (con spazi al posto degli *underscore*) con le date di nascita nella lingua di ciascuna persona. Relativamente all'esempio il programma dovrà stampare:

**Franco Della Valle Di Sotto 5 aprile 2002**

**John Longsilver 12 January 2001**

**Mario Rossi 3 febbraio 1988**

**Jean Louis Reno 27 avril 1970**

```
Nlingue 3  IT EN FR
JAN      gennaio January  janvier
FEB      febbraio February février
MAR      marzo March  mars
APR      aprile April  avril
...
```

```
Della_Valle_Di_Sotto Franco 05-APR-2002 IT
Longsilver John 12-JAN-2001 EN
Rossi Mario 03-FEB-1988 IT
Reno Jean_Louis 27-APR-1970 FR
```