基础通用API-面单类接口

云打印面单打印2.0接口-面单类API

COM_RECE_CLOUD_PRINT_WAYBILLS

1. 功能描述

该接口提供给用户自主打单的服务，提供异步和同步返回面单pdf文件方式。

异步方式： 面单pdf文件会直接推送到用户配置的回调地址，文档后半部分(2.8)提供面单推送的格式及解码出面单pdf文件的示例

同步方式： 不需要配置回调地址，接口会同步返回面单pdf文件的url地址，下载时需要请求头携带对应token

云打印面单打印2.0接口：是原来面单打印接口的升级版本，主要在业务参数做了简化，去掉了复杂的业务字段，用户只需要提供运单号等关键字段即可，云打印会查询订单系统的订单数据。

备注:沙箱环境测试单号需要通过速运API–>通用寄件类–>下单接口，获取测试单号用于沙箱环境测试，下单接口文档：https://open.sf-express.com/Api/ApiDetails?level3=393&interName=%E4%B8%8B%E8%AE%A2%E5%8D%95%E6%8E%A5%E5%8F%A3-EXP_RECE_CREATE_ORDER

2. 接口定义

2.1. 公共参数

名称	值
接口服务代码	COM_RECE_CLOUD_PRINT_WAYBILLS
生产环境地址	https://bspgw.sf-express.com/std/service
沙箱环境地址	https://sfapi-sbox.sf-express.com/std/service
接口类型	接入
报文类型	JSON

2.2. 公共请求参数

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

1	partnerID	String(64)	是	合作伙伴编码（即顾客
2	requestID	String(40)	是	请求唯一号UUID
3	serviceCode	String(50)	是	接口服务代码（COM_RECE_CLOUD_
4	timestamp	long	是	调用接口时间戳
5	msgDigest	String(128)	条件	数字签名,使用数字签名签名方法参考：数字签
6	accessToken	String	条件	访问令牌，使用OAuth2获取方法参考：OAuth2 **用OAuth2方式认证**
7	msgData	String	是	业务数据报文

2.3. 请求参数<msgData>

#	属性名	字段含义	必选	类型	说明
1	templateCode	模板编码	是	String	关联云打看，可在编码，类fm_7613
2	documents	业务数据	是	array	一批不要定义参考
3	version	版本号	是	String	版本号，
4	fileType	生成面单文件格式	否	String	pdf格式
5	sync	是否同步	条件	boolean	**true: 同步**
6	customTemplateCode	自定义模板编码，当需要使用模板编辑器编辑自定义区时，将自	否	String	**自定义模且规格要应**

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

		模板编码赋值该字段		
7	extJson	扩展字段	否 Json	**字段定义**

2.3.1 模板固定字段

固定字段名	类型	必传	描述	值说明
masterWaybillNo	String	是	主运单号	
branchWaybillNo	String	条件	子运单号	单票运
backWaybillNo	String	条件	签回单号	打印签回 master\ branch\ 空
seq	String	条件	该运单号打印时对应的顺序号，母运单序号=1，子运单号时递增该值	单票运 打印子
sum	String	条件	子母件运单总数	单票运 打印子
isPrintLogo	String	否	如热敏贴纸上已印刷LOGO及服务电话则不需打印。如未印刷则需打印。 true:热敏纸上无印刷需要打印	不需要
remark	String	否	自定义区域备注	
waybillNoCheckType	String	否	运单号权限校验类型 1：收方电话后6位 2：寄方电话后6位 优先校验客户编码，如果客户编码校验	第三方 为必传， 户接入 时，可 式校验。

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数
obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用
工号登录后
可查看接口
负责人信息

			使用其他方式校验 比如：“1”	
waybillNoCheckValue	String	否	运单号合法校验具体值 比如：“123456”	与waybillN参数对应
customData	Json	否	使用自定义模板编码时，对应的变量字段，如果没有使用变量字段，可以不传	注意字段对象
printPageNum	String	否	打印页码，eg: 第 10/20 票	调用方式度，最多下"第 1(票"文本 2024-06 增，当前 模板76 本及以上 联V1.7版 76165二 及以上版
isPrintStub	String	否	是否打印存根联，不打印存根联不传	true：打 不传或作 印存根联 22后新增 用76*13 2.24版本 务模板才
flowIcon	String	否	【特经项目】流向标识。传"1"打数字1图标，依次类推，当前最大支持15。	支持传值 围：“1” 对应数字 标。 2024-08 增， 仅引用7 板V2.25 上； 76165一 V1.18版 76*165 板V2.0版 业务模板

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

flowText	String	否	【特经项目】中文标识，支持配置，最长2个字符	字符 2025-0 增， 仅以下 丰密21 丰密76 *板；* *76*165— 板； 76*165 板。

2.3.2 extJson字段

固定字段名	类型	必传	描述	值说明
channel	String	否	订单所属渠道	eg: “medicine” 代表医药渠道运单，cx：代表是CX预约单
encryptFlag	String	否	自定义脱敏标识，6位0和1和2组成的字符串，0表示不脱敏，1表示需要脱敏，2表示隐藏（只对公司名生效）；顺序： 第1位：收件人姓名（只能脱敏或显示）， 第2位：寄件人姓名（只能脱敏或显示）， 第3位：收件人地址（只能脱敏或显示），	eg: “101020” 表示收件人姓名和收件人地址脱敏，寄件人姓名和寄件人地址不脱敏,同时隐藏收件人公司名 **地址脱敏规则**：后10位，如果有阿拉伯数字、中文数字、字母就用*替换 **姓名脱敏规则**：1个字的不隐藏，2个字的 隐藏末位，3个字的隐藏中间，超过三个字，超过部分不打印，隐藏第三位，如欧阳娜娜-欧阳* **手机号脱敏规则**：保留前1位和后4位 eg: 1*2345

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数
obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用
工号登录后
可查看接口
负责人信息

			寄件人地址（只能脱敏或显示），第5位：收件人公司名称（只能隐藏或显示），第6位：寄件人公司名称（只能隐藏或显示）	
mergePdf	Boolean	否	是否合并pdf文件	true:批量打印时，多页合并为一个pdf文件返回，false：一页一个pdf文件，默认false
mergeType	String	否	合并文件方式	all:将所有document合并为一个pdf文件返回,single:一个document的多页合并一个pdf文件，默认all

2.4. 公共响应参数

#	属性名	类型(约束)	必填	默认值	描述
1	apiResultCode	String	是		API平台结果代码
2	apiErrorMsg	String	否		API平台异常信息
3	apiResponseID	String	是		API响应唯一号UUID
4	apiResultData	String	否		业务处理详细结果

2.5. 响应参数<apiResultData>

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

2	errorMessage	String	失败提示信息
3	errorCode	String	失败状态码
4	requestId	String	发送请求中的ID,原封不动返回，使客户系统能识别出哪个请求对应的响应
5	obj	object	同步方式才有值，异步方式为空对象

obj

#	属性名	类型	说明
1	files	List<PrintFile>	pdf文件集合,不保证顺序，自行通过seqNo排序
2	clientCode	String	客户编码
3	templateCode	String	模板编码
4	fileType	String	文件类型(pdf)

PrintFile

#	属性名	类型	说明
1	url	String	pdf文件的url下载地址,使用 **GET** 协议
2	token	String	下载文件时需要的token,设置在请求头的 **X-Auth-token** 字段，有效期 24h
3	waybillNo	String	顺丰运单号（子母单为子单号）
4	seqNo	int	面单序号（批量打印场景，为documents的序号）
5	areaNo	int	联编号（大客户面单为固定值：1）
6	pageNo	int	每联的页号(大客户面单为固定值：1)
7	pageCount	int	文件的页数

2.6. 请求示例\应用场景(JSON)示例

请求报文1:单票传值举例（msgData字段）：

```
{
    "templateCode": "fm_210_standard_{{clientcode}}",
    "version":"2.0",
    "fileType":"pdf",
    "sync":true,
    "documents": [{
    "masterWaybillNo": "SF1234567890999"
```

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数
obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用
工号登录后
可查看接口
负责人信息

```
{
          "templateCode": "fm_210_standard_{{clientcode}}",
          "version":"2.0",
          "fileType":"pdf",
         "sync":true,
          "documents": [{
          "masterWaybillNo":"SF1234567890999"},
          {
          "backWaybillNo":"SF1234567890666"}
          ]
}
```

请求报文3:子母单场景传值举例

```
{
          "templateCode": "fm_210_standard_{{clientcode}}",
          "version":"2.0",
          "fileType":"pdf",
         "sync":true,
          "documents": [{
          "masterWaybillNo":"SF1234567890999",
          "seq":"1",
          "sum":"3",
          "remark":"有需要可以传自己需要备注的简短内容，没有可以不传该字段
          {
          "masterWaybillNo":"SF1234567890999",
          "branchWaybillNo":"SF2234567890100",
          "seq":"2",
          "sum":"3",
          "remark":"有需要可以传自己需要备注的简短内容，没有可以不传该字段
          {
          "masterWaybillNo":"SF1234567890999",
          "branchWaybillNo":"SF2234567890101",
          "seq":"3",
          "sum":"3",
          "remark":"有需要可以传自己需要备注的简短内容，没有可以不传该字段
}
```

请求报文4:使用自定义模板编辑器场景传值举例

```
{
    "templateCode": "fm_76130_standard_{{clientcode}}",
    "customTemplateCode":"fm_76130_standard_custom_10000022213_1",
    "version":"2.0",
    "fileType":"pdf",
    "sync":true,
    "documents": [{
    "masterWaybillNo": "SF1234567890999",
    "customData":{"var123":"自定义变量内容"}
    }]
}
```

2.7. 返回示例\应用场景(JSON)示例

响应报文:

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

```
    "apiResponseID": "000189F87B1B193FE3DE5E798D07183F",
    "apiResultCode": "A1000",
    "apiResultData": "{\"obj\":{\"clientCode\":\"SLKJNH0b5Xc\",\"fi
}
```


成功响应-异步:


```
{
    "apiErrorMsg": "",
    "apiResponseID": "00016ABEC9ECCB3FE1C04106BA87EF3F",
    "apiResultCode": "A1000",
    "apiResultData": "{\"requestId\": \"123\",\"success\": true}"
}
```


失败响应:


```
{
    "apiErrorMsg": "auth_error:partnerID:test010d_is_not_exist",
    "apiResponseID": "00016ABEC9ECCB3FE1C04106BA87EF3F",
    "apiResultCode": "A1011",
    "apiResultData": "{***}"
}
```


文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

2.8. 面单pdf文件推送说明

同步方式请求接口时不需要关注此部分内容
此接口用于云打印文件推送，将文件推送给客户配置的回调地址，

2.8.1接口基本信息

接口类型	推送
请求方式	SF请求CP
接口方式	HTTP /HTTPS POST Content_type:application/x-www-form-urlencoded; Charset=utf-8
接口服务码	COM_PUSH_CLOUD_PRINT_WAYBILLS

2.8.2 元素<请求>Resquest

参数列表	类型	是否必传	含义
logisticID	String(20)	Y	物流公司代码，SF代表顺丰
requestID	String(40)	Y	请求唯一号UUID

serviceCode	String(50)	Y	面单推送接口服务码
timestamp	long	Y	调用接口时间戳
msgDigest	String(128)	Y	数字签名 同CP请求SF的加密方式相同
msgData	String	Y	业务数据报文
nonce	String	N	调用接口随机数

2.8.3 元素<请求>msgData

#	属性名	必填	默认值	描述
1	content	是		文件数据,base64.encode后的数
2	waybillNo	是		顺丰运单号（子母单为子单号）
3	fileName	是		文件名(规则：clientCode+""+*requestID*+""+t 号+""+业务数据列表序号+""+
4	fileType	是		文件类型(pdf)
5	seqNo	是		面单序号（批量打印场景，为d
6	areaNo	是		联编号（大客户面单为固定值：
7	pageNo	是		每联的页号(大客户面单为固定
8	templateCode	是		模板编码

2.8.4 元素<响应>Response

#	属性名	类型（约束	必填	默认值	描述
1	success	String(10)	是		是否成功接收 true:是，false:否
2	msg	String(200)	否		接收失败异常描述

2.8.5报文范例

content是文件的内容，先base64.decode()解密得到byte[]，再转换成文件

```
{    "content": "ADWqad321ad=qqawd12542",    "fileName": "*_
```

复制代码

解码示例

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用工号登录后可查看接口负责人信息

2.8.6.响应报文

成功

```
{    "success": "true",    "msg": ""}
```

复制代码

失败

```
{    "success": "false",    "msg": "xxx"}
```

3.1. 错误代码

3.1 （API）平台结果代码列表

标识	说明	【处理建议】
A1000	统一接入平台校验成功，调用后端服务成功； 注意：不代表后端业务处理成功，实际业务处理结果， 需要查看响应属性apiResultData中的详细结果	
A1001	必传参数不可为空	serviceCode partnerID requestID timestamp msgDigest msgData 不可为空
A1002	请求时效已过期	时效参考auth2 https://open.sf-express.com/customerService/395002?interId=590549&faqId=4
A1003	IP无效	参考常见问题 https://open.sf-express.com/customerService/395002?

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用
工号登录后
可查看接口
负责人信息

文章目录:

1. 功能描述
2. 接口定义
2.1. 公共参数
2.2. 公共请...
2.3. 请求参数
2.4. 公共响...
2.5. 响应参数
obj
2.6. 请求示...
2.7. 返回示...
2.8. 面单p...
3.1. 错误代码
3.1 （API...
3.2 业务异...

内网版使用
工号登录后
可查看接口
负责人信息