

SEÑALAMIENTO HORIZONTALBOYA SOLAR BY-SLT

Boya de Polietileno utilizada en zonas de neblina, curvas peligrosas, entronques, carreteras o zonas oscuras.

Cuenta con una ranura circular cónica para su anclaje en pegamento epóxico sin soportes internos, y con orificios para sujetarse mediante tornillos.

DESCRIPCIÓN

Boya monocristalina solar de plástico, visible a la vista. No requiere pintura ni mantenimiento alguno, cuenta con estabilizador UV como protector.

MATERIAL

Fabricada con plástico de polietileno de Alta Densidad con alto peso molecular.

MEDIDAS

20cm. x 20cm. diámetro

7.5 cm. de altura

OJOS DE GATO

28 mm



DENSIDAD 0.085 +/-0.05 kg

RESISTENCIA AL PESO 27 Toneladas

COMPRESIÓN SIMPLE +/- 50% Deformación sin fractura

RECUPERACIÓN +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

TRITURACIÓN 1090 Kg/cm2 sin desgarre

DESGARRAMIENTO Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

RETRO REFLECTIVIDAD 612.8 MCD/LUX

COLORES:

Amarillo

Blanco

Verde



33 1963 8201



