


Introducción a las Máquinas de Turing

Máquina de turing

Una máquina de turing consta de:

- Una cinta dividida en celdas, que es infinita en ambos sentidos
- Una unidad de control: que se desplaza hacia adelante y hacia atrás, y que en cada paso está en un estado diferente de entre un conjunto finito de estados
- Tienen la capacidad para leer y escribir en la cinta, mientras la unidad de control se desplaza hacia delante y hacia atrás
- Poseen memoria



Máquina de turing

Una máquina de Turing $T = (S, I, f, q_0)$ donde:


- S es un conjunto finito de estados
- I es un alfabeto de símbolos de entrada que contiene el símbolo B del espacio en blanco
- Una función parcial f de $S \times I$ en $S \times I \times \{R, L\}$
- q_0 es el estado inicial

Máquina de turing

En cada paso la unidad de control lee el símbolo de la cinta x

La unidad de control está en el estado q_0

La función parcial f está definida como:



Si f no esta definida entonces la máquina de Turing se para


Máquina de turing

En cada paso la unidad de control lee el símbolo de la cinta x

La unidad de control está en el estado q_0

La función parcial f está definida como: $f(q_0, x) = (q_1, y, d)$

La 5-tupla resultante entonces estaría definida por:



Ejemplo

- ¿Cuál es la cinta final que se obtiene al desplazarse la maquina T sobre la cinta, si la máquina está definida por siete tuplas 5-tuplas siguientes: **Estado inicial: q_0**

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$

(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$

Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, \mathbf{1}, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$

(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Donde estaba el 1 lo
borro y escribo el 0

Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$


(q_0, B, q_3, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$

(q_0, B, q_3, B, R)


$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$

B	B	0	1	0	0	0	0	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Aquí ya para porque
no existe una tupla
que empiece por
 $(q_3, 0)$

Ejemplo

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$

(q_0, B, q_3, B, R)


$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

$(q_1, 1, q_2, 0, L)$

(q_1, B, q_3, B, R)

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$

B	B	0	1	0	0	0	0	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Aquí ya para porque
no existe una tupla
que empiece por
 $(q_3, 0)$

La máquina cambia
el primer par de
unos consecutivos
de la cinta por
ceros y se detiene

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas siguientes **en cada una de las cintas?** $(q_0, 0, q_1, 1, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, $(q_0, B, q_1, 0, R)$, $(q_1, 0, q_2, 1, L)$, $(q_1, 1, q_1, 0, R)$ y $(q_1, B, q_2, 0, L)$

B	B	0	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---


B	B	1	0	1	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	1	1	B	0	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	B	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---


Ejemplo

B	B	0	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---




$(q_0, 0, q_1, 1, R),$

B	B	1	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---



$(q_1, 0, q_2, 1, L),$

B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---



B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_0, 0, q_1, 1, R),$
 $(q_0, 1, q_1, 0, R),$
 $(q_0, B, q_1, 0, R),$
 $(q_1, 0, q_2, 1, L),$
 $(q_1, 1, q_1, 0, R)$ y
 $(q_1, B, q_2, 0, L)$

Devuelve la
cadena 1111

Para no
existir la
tupla
 $(q_2, 1)$

Ejercicios

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas **en cada cinta?** $(q_0, 0, q_0, 1, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, $(q_0, B, q_1, 0, R)$, $(q_1, 0, q_2, 1, L)$, $(q_1, 1, q_1, 0, R)$ y $(q_1, B, q_2, 0, L)$

B	B	1	0	1	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	1	1	B	0	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	B	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Uso de las máquinas de Turing para reconocer conjuntos

- El estado final de una máquina de Turing es un estado que no es el primer estado de ninguna 5-tupla de T , por ejemplo:

$(q_2, 1, q_3, 0, R)$



Uso de las máquinas de Turing para reconocer conjuntos

Sea V un subconjunto del alfabeto I . Una máquina de Turing $T = (S, I, f, q_0)$ reconoce la cadena x de V^* si, y sólo si, comenzando desde la posición inicial, T para en un estado final al escribir x en la cinta.

Se dice que T reconoce un subconjunto A de V^* si x es reconocido por T si, y sólo si, x pertenece a A .



Uso de las máquinas de Turing para reconocer conjuntos

Una máquina de Turing **no reconoce una cadena** cuando:

- La máquina no para, es decir,
- Cuando opera sobre la cinta comenzando en la posición inicial y colocando los símbolos de x en celdas consecutivas llega a un estado que no es un estado final



Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$



Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

Queremos realizar una máquina que, se mueva a la derecha y determine **si el segundo símbolo es o no un 1**.

- **Si es un 1** debe desplazarse a un **estado final**
- **Sino** la máquina no debería parar o **llegar a un estado que no es final**.



Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

1. **Analicemos**... las posibles cintas de nuestra máquina podrían ser:

B	B	0	1	1	1	B	B
B	B	1	1	1	1	B	B
B	B	0	0	1	1	B	B
B	B	1	0	1	1	B	B

Válidas: Aquellas que empiezan con 0 o con 1, seguidas de un 1

No válidas: Aquellas que empiezan con 0 o con 1, seguidas de un 0



Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

2. Creamos las 5-túplas que nos permitan leer el primer símbolo que puede ser 0 o 1 y pasar al estado q_1

$(q_0, 0, q_1, 0, R)$ o

$(q_0, 1, q_1, 1, R)$

B	B	0	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	0	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	1	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

$(0 \cup 1)$



Ejemplo

Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

$(q_0, 0, q_1, 0, R)$ o
 $(q_0, 1, q_1, 1, R)$

En la 5-tupla anterior nos hemos movido a la derecha con el estado q_1 , por lo que **debemos definir las 5-túplas de este estado**, cuando tome valores de 0 o de 1 así:

$(q_1, 1, ?, ?, ?)$

$(q_1, 0, ?, ?, ?)$



Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

$(q_1, 1, ?, ?, ?)$

Si el siguiente valor en la cinta es un 1, deberá borrarse ese 1 escribir un 1 y pasar a otro estado que sería el estado de aceptación

$(q_1, 1, q_3, 1, R)$

Donde q_3 debe ser un estado de aceptación.

Si se ingresa una cadena con segundo valor 0, $(q_1, 0, ?, ?, ?)$ la cadena no debe ser aceptada, por tanto cuando pase a otro estado, este no puede ser de aceptación

$(q_1, 0, q_2, 0, R)$ donde q_2 no puede ser un estado de aceptación (final)

$(q_2, 0, q_2, 0, R)$ para garantizar que q_2 no sea un estado final

Ejemplo

- Defina una máquina de Turing que reconozca el conjunto de cadenas de bits que tienen un 1 como segundo bit, esto es, la expresión regular $(0 \cup 1) 1(0 \cup 1)^*$

2. Por último como la máquina **no debe reconocer** la cadena vacía, creamos la 5-túpla:

$(q_0, B, q_2, 0, R)$

Tampoco debe reconocer las cadenas de un bit, creamos la 5-túpla

$(q_1, B, q_2, 0, R)$



Cálculo de funciones con máquinas de Turing

Se usan las representaciones unarias para los enteros.

Por ejemplo 0 se representa por la cadena 1 y 5 se representa por la cadena 11111

A stylized, hand-drawn illustration of the equation 1 + 2 = 3. The numbers and symbols are rendered in a 3D, blocky style with thick outlines and some shading. The '1' is red, the '+' is pink, the '2' is light pink, the '=' is purple, and the '3' is dark purple. They are arranged horizontally.

Cálculo de funciones con máquinas de Turing

Para representar la k -tupla (n_1, n_2, \dots, n_k) se utiliza una cadena de $n_1 + 1$ unos, seguida por un asterisco, seguida por una cadena de $n_2 + 1$ unos, seguida por un asterisco y así sucesivamente; finalizando con la cadena $n_k + 1$ unos

Por ejemplo: represente 4-tupla $(2, 0, 1, 3)$ para ello utilizamos las representaciones unarias de manera que sería:
 $(111*1*11*1111)$

A stylized, colorful illustration of the equation 1 + 2 = 3. The numbers are rendered in a 3D, blocky font. The number 1 is red, the plus sign is pink, the number 2 is light pink, the equals sign is purple, and the number 3 is dark purple. They are arranged horizontally.

Cálculo de funciones con máquinas de Turing

Entonces una máquina de turing es un evaluador de funciones aritméticas $T, T^1, T^2, \dots T^k$

La función T^k se define por la acción de T sobre las k -tuplas de enteros representados mediante sus representaciones unarias separadas por asteriscos.



A stylized illustration of the equation $1+2=3$. The numbers are rendered in a 3D, blocky font. The number 1 is red, the plus sign is pink, the number 2 is light pink, the equals sign is purple, and the number 3 is dark purple. They are arranged horizontally.

Ejemplo

Construye una máquina de turing para sumar dos enteros no negativos

A stylized, 3D-rendered equation $1+2=3$. The numbers and symbols are thick and blocky. The '1' is red, the '+' is pink, the '2' is light pink, the '=' is light purple, and the '3' is dark purple. They all have a slight shadow and a textured, almost metallic appearance.

Ejemplo

Construye una máquina de turing para sumar dos enteros no negativos

- Analicemos...

Lo que se desea realice la máquina es la suma de dos números por ejemplo $2 + 1 = 3$

Si realizamos la representación unaria sería: $111 * 11 = 1111$



A stylized 3D illustration of the equation $1 + 2 = 3$. The numbers are rendered in a thick, blocky font with a 3D effect. The number 1 is red, the plus sign is pink, the number 2 is light pink, the equals sign is purple, and the number 3 is dark purple.

Ejemplo

Ejemplo $2 + 1 = 3$. Si realizamos la representación unaria sería:

$$111 * 11 = 1111$$

Es decir:

- Se va construir la máquina que calcula la función $f(n_1, n_2) = n_1 + n_2$
- El par (n_1, n_2) . se presenta mediante la cadena $n_1 + 1$ seguidos por un **asterisco** y seguidos por $n_2 + 1$ unos
- Al final la máquina debe producir la salida $n_1 + n_2 + 1$ unos

Así pues, $n_1 + 1 + n_2 + 1$ **tiene 2 unos de más y un asterisco en medio de ellos**

$$111 * 11 = 1111$$



A stylized illustration of the equation $1 + 2 = 3$. The numbers are represented by 3D block letters: a pink '1', a pink '+' sign, a light pink '2', a purple '=' sign, and a purple '3'.

Ejemplo

- Así pues, $n_1 + 1 + n_2 + 1$ tiene 2 unos de más y un asterisco en medio de ellos

$$111 * 11 = 1111$$

Una solución sería:

1. Eliminar los dos unos sobrantes, quitando los primeros 2 unos de la cinta, y
2. Cambiar el $*$ por un 1, de esta manera daría el resultado esperado $n_1 + n_2 + 1$ unos



A stylized equation $1 + 2 = 3$ where the numbers are represented by 3D block letters. The '1' is red, the '+' is pink, the '2' is light pink, the '=' is purple, and the '3' is dark purple.

Ejemplo

- Así pues, $n_1 + 1 + n_2 + 1$ tiene 2 unos de más y un asterisco en medio de ellos

$$111 * 11 = 1111$$

Una solución sería:

1. Eliminar los dos unos sobrantes, quitando los primeros 2 unos de la cinta, y
2. Cambiar el $*$ por un 1, de esta manera daría el resultado esperado $n_1 + n_2 + 1$ unos

Para una solución hay que analizar 2 casos de valores de entrada:

1. Que el primer número sea 0
2. Que el primer número sea ≥ 1



A stylized illustration of the equation 1+2=3. The numbers are rendered in a 3D, blocky font. The '1' is pink, the '+' is light pink, the '2' is light pink, the '=' is light purple, and the '3' is dark purple. They are arranged horizontally.

Ejemplo

- Así pues, $n_1 + 1 + n_2 + 1$ tiene 2 unos de más y un asterisco en medio de ellos

$$111 * 11 = 1111$$

Para una solución hay que analizar 2 casos de valores de entrada:

1. Que el primer número sea 0: En este caso, En las 2 primeras posiciones de la cinta habría un 1 seguido de un asterisco. Ejemplo: $0 + 2 = 1*111$
2. Que el primer número sea ≥ 1



A stylized equation $1 + 2 = 3$ where the numbers are rendered in a 3D, blocky font. The number 1 is pink, the plus sign is light pink, the number 2 is light pink, the equals sign is light purple, and the number 3 is dark purple.

Ejemplo

- Así pues, $n_1 + 1 + n_2 + 1$ tiene 2 unos de más y un asterisco en medio de ellos

$$111 * 11 = 1111$$

Para una solución hay que analizar 2 casos de valores de entrada:

1. Que el primer número sea 0: En este caso, En las 2 primeras posiciones de la cinta habría un 1 seguido de un asterisco. Ejemplo: $0 + 2 = 1*111$
2. Que el primer número sea ≥ 1 : En este caso, se tendrían en las primeras posiciones 2 o más 1 antes de un *

Ejemplo

Construye una máquina de turing para sumas dos enteros no negativos

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

B	B	1	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	1	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, \textcolor{red}{q}_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hay que analizar si q_1 es un 1, para eliminarlo e ir al siguiente estado, o si es * cambiarlo por B y detenerse

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

$(q_1, *, q_3, B, R),$

Hay que analizar si q_1 es un 1, para eliminarlo e ir al siguiente estado, o si es * cambiarlo por B y detenerse

q_3 , Es estado final

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 $(q_1, *, q_3, 1, R),$

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Se eliminaron
los 2 unos de
las primeras 2
posiciones

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Se eliminaron
los 2 unos de
las primeras 2
posiciones

Hay que analizar si lo
que hay en q_2 es 1,
entonces se deja igual y
se mueve a la derecha, o
si es * se cambia por 1 y
se detiene

El resultado en la cinta deberá ser

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_2, 1, q_2, 1, R),$

$(q_2, *, q_3, 1, R),$

q_3 , Es estado final

El resultado en la cinta deberá ser

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Representación unaria del 3

Se eliminaron los 2 unos de las primeras 2 posiciones

Hay que analizar si lo que hay en q_2 es 1, entonces se deja igual y se mueve a la derecha, o si es * se cambia por 1 y se detiene

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	1	1	*	1	1	B	B	$(q_1, *, q_3, B, R),$
B	B	B	1	1	*	1	1	B	B			
$(q_1, 1, q_2, B, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	*	1	1	B	B	$(q_2, *, q_3, 1, R),$
B	B	B	B	1	*	1	1	B	B			
$(q_2, 1, q_2, 1, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	*	1	1	B	B	
B	B	B	B	1	*	1	1	B	B			

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Representación unaria del 3

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	1	1	*	1	1	B	B	$(q_1, *, q_3, B, R),$
B	B	B	1	1	*	1	1	B	B			
$(q_1, 1, q_2, B, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	*	1	1	B	B	$(q_2, *, q_3, 1, R),$
B	B	B	B	1	*	1	1	B	B			
$(q_2, 1, q_2, 1, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	*	1	1	B	B	
B	B	B	B	1	*	1	1	B	B			
$(q_2, *, q_3, 1, R),$	<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	*	1	1	B	B	
B	B	B	B	1	*	1	1	B	B			

El resultado en la cinta deberá ser:

<table><tr><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td></tr></table>	B	B	B	B	1	1	1	1	B	B		Representación unaria del 3
B	B	B	B	1	1	1	1	B	B			

Ejemplo

En la cinta sería la representación de $2 + 1$ esta dada por:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$

B	B	B	1	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, 1, q_2, B, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_2, 1, q_2, 1, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_2, 1, q_2, 1, R),$

B	B	B	B	1	*	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_2, *, q_3, 1, R),$

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_1, *, q_3, B, R),$

El resultado en la cinta deberá ser:

B	B	B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

➡ Representación unaria del 3

Ejemplo

Construye una máquina de turing para sumas dos enteros no negativos

Un conjunto de 5-tuplas podría ser:

$(q_0, 1, q_1, B, R),$
 $(q_1, 1, q_2, B, R),$
 $(q_1, *, q_3, B, R),$
 $(q_2, 1, q_2, 1, R),$
 $(q_2, *, q_3, 1, R),$

A stylized, hand-drawn illustration of the equation 1+2=3. The numbers and symbols are thick and blocky. The '1' is red, the '+' is pink, the '2' is light pink, the '=' is purple, and the '3' is dark purple. They all have a slight 3D effect with shadows.

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 1, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 1, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$ -> Si la cinta empieza en 0 cambia su valor por 0 se mueve a la derecha con el estado q_0

$(q_0, 1, q_1, 0, R)$ -> Si la cinta empieza en 1 cambia su valor por 0 y se mueve a la derecha con el estado q_1

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 1, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$

B	B	0	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	0	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

$(q_0, 1, q_1, 0, R)$

B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	1	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 1, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

$(q_0, 0, q_0, 0, R)$



Siempre que el valor sea 0 se va producir 0

$(q_0, 1, q_1, 0, R)$



Si en algún momento el valor de q_0 es 1, se borra el 1, se pone el 0 y pasa al siguiente estado con q_1

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 1, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

$(q_1, 0, q_0, 0, R)$

B	B	0	0	0	0	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Siempre que el valor sea 0 se va producir 0

$(q_0, 1, q_1, 0, R)$

B	B	1	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

B	B	0	1	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Si en algún momento el valor de q_0 es 1, se borra el 1, se pone el 0 y pasa al siguiente estado con q_1

Ejemplo

- Que hace la máquina de Turing definida por las 5-tuplas $(q_0, 0, q_0, 0, R)$, $(q_0, 1, q_1, 0, R)$, (q_0, B, q_2, B, R) , $(q_1, 0, q_1, 0, R)$, $(q_1, 1, q_0, 0, R)$ y (q_1, B, q_2, B, R)

$(q_1, 0, q_1, 0, R)$

B	B	0	0	1	1	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Si en algún momento
el valor de q_1 es 0,
sigue poniendo 0 y
produciendo 0

$(q_1, 1, q_0, 0, R)$

B	B	0	1	1	1	B	B
B	B	0	0	1	1	B	B

Si en algún momento
el valor de q_1 es 1,
sigue poniendo 0 y
produciendo 0

Produce una cadena de 0