

qsorecords	
qsoid INT(10)	
logID MEDIUMINT(8)	
time TIME	
modeID TINYINT(3)	
callsign VARCHAR(16)	
rst_s SMALLINT(5)	
rst_r SMALLINT(5)	
gridsquare VARCHAR(6)	
confirm TINYINT(3)	
Indexes	

messages	
messageID MEDIUMINT(8)	
emailID SMALLINT(5)	
date DATETIME	
name VARCHAR(128)	
subject VARCHAR(128)	
cc VARCHAR(1024)	
stamp TIMESTAMP	
Indexes	

list	
listID MEDIUMINT(8)	
callsignID SMALLINT(5)	
wwID SMALLINT(5)	
bandID TINYINT(3)	
created DATE	
valid ENUM('Yes','No')	
Indexes	

callsigns	
callsignID SMALLINT(5)	
callsign VARCHAR(16)	
Indexes	

prefixes	
prefixID SMALLINT(6)	
prefix VARCHAR(3)	
countryID TINYINT(3)	
Indexes	

wwls	
wwID SMALLINT(5)	
wwl VARCHAR(6)	
Indexes	

activities	
listID MEDIUMINT(8)	
date DATE	
emailID SMALLINT(5)	

attachments	
attachmentID MEDIUMINT(8)	
source ENUM(...)	
sourceID MEDIUMINT(8)	
hash VARCHAR(128)	
size MEDIUMINT(8)	
Indexes	

emails	
emailID SMALLINT(5)	
email VARCHAR(64)	
Indexes	

turnout	
listID MEDIUMINT(8)	
date DATE	

countries	
countryID TINYINT(3)	
country VARCHAR(16)	
Indexes	

modes	
modeID TINYINT(3)	
mode VARCHAR(16)	
Indexes	

bands_groups	
groupID TINYINT(3)	
group_bands TINYINT(3)	
bandID TINYINT(3)	
Indexes	

logs	
logID MEDIUMINT(8)	
attachmentID MEDIUMINT(8)	
callsignID SMALLINT(6)	
date DATE	
bandID TINYINT(3)	
wwID SMALLINT(5)	
section VARCHAR(64)	
club VARCHAR(64)	
Indexes	

bands	
bandID TINYINT(3)	
band VARCHAR(16)	
band_freq VARCHAR(16)	
lower_freq FLOAT	
upper_freq FLOAT	
factor TINYINT(3)	
Indexes	

rounds	
roundID TINYINT(3)	
date DATE	
name VARCHAR(16)	
group_bands TINYINT(3)	
Indexes	

qsotrash	
attachmentID MEDIUMINT(8)	
qsoID INT(10)	
logID MEDIUMINT(8)	
time TIME	
modeID TINYINT(3)	
callsign VARCHAR(16)	
rst_s SMALLINT(5)	
rst_r SMALLINT(5)	
gridsquare VARCHAR(6)	

