# Лабораторне заняття №11 (2-й семестр)

# Шаблони функцій та класів в С++.

**Шаблони (template)** - засіб мови С ++, призначений для кодування узагальнених алгоритмів, без прив'язки до деяких параметрів (наприклад, типів даних).

### 1. Шаблони функцій

**Шаблони функцій** (шаблонна функція, узагальнена функція) - це узагальнений опис поведінки функцій, яка може бути викликана для об'єктів різних типів. Шаблон функції являє собою сімейство різних функцій (або опис алгоритму).

За описом шаблон функції схожий на звичайну функцію: різниця в тому, що деякі елементи не визначені (типи, константи) і є параметризовані.

**template <typename або class параметр>** //може бути декілька параметрів **заголовок функції** {тіло функції}

Шаблони функцій не компілюються безпосередньо. Коли компілятор зустрічає виклик шаблону функції, він копіює шаблон функції і замінює типи параметрів шаблону функції фактичними (переданими) типами даних.

Функція з фактичними типами даних називається екземпляром шаблону функції (або «об'єктом шаблону функції»).

Шаблони функцій працюють як з фундаментальними типами даних (char, int, double і т.д.), так і з класами (але повинні бути визначені операції для об'єктів класу, які використовуються в шаблоні).

Шаблони функцій також можуть бути перевантажені. Тоді вони повинні відрізнятись списками параметрів.

Шаблони функцій можуть мати також параметри за замовчуванням:

template<class T1=double, class T2=int>

# Приклад 1. Шаблон функції додавання.

```
#include <iostream>
using namespace std;

//шаблон функції (трафарет) для додавання чисел різного типу
template<typename T> //або <class T>, задавання параметру


Т add (Т x, Т y) //заголовок функції
{
    return x + y;
}

int main()
{
    double a1 = 4.7, b1 = 5.3;
    double n1 = add(a1, b1); //заміна параметра на тип int у функції add()

int a2 = 4, b2 = 5;
    int n2 = add(a2, b2); //заміна параметра на тип int у функції add()
```

```
short int a3 = 3, b3 = 2;
short int n3 = add(a3, b3); //заміна параметра на тип short int у функції add()

cout << "n1: " << n1 << endl;
cout << "n2: " << n2 << endl;
cout << "n3: " << n3 << endl;
return 0;
}
```



#### 2. Шаблони класів

**Шаблони** класів — узагальнений опис класу (типу даних, який створує користувач), в якому можуть бути параметризовані атрибути і операції типу. Являють собою конструкції, за якими можуть бути згенеровані дійсні класи шляхом підстановки замість параметрів конкретних аргументів.

Створення шаблону класу аналогічно створенню шаблону функції:

template <class T> //або список параметрів

//також можуть бути параметри за замовчуванням

### class Im'я

{ ... };

Інстанціювання шаблона класа – створення конкретних класів з шаблону.

## Приклад 2. Шаблон класу.

```
#include <iostream>
using namespace std;
template <class T>
class Point
{private:
    T x,y;
public:
    Point(T x, T y)
    {
        this->x=x; this->y=y;
    }
    void show();
};
//при багатофайловому проекті визначення методів шаблону краще розміщувати
```

```
//в заголовковому файлі


template <class T> //визначення методів поза шаблона класу

void Point<T>::show()

{
    cout<<"type x: "<<typeid(x).name()<<endl;
    cout<<"type y: "<<typeid(y).name()<<endl;
    cout<<"x= "<<x< " y= "<<y<endl;
}

int main()

{//створюючі об'єкти класу, визначаємо тип параметра шаблону
    Point<int> a(1,1);
    a.show();
    Point<double> b(2.2,1.1);
    b.show();
    Point<char> c('a','b');
    c.show();
    return 0;
}
```



## 3. Завдання на лабораторну роботу.

Змінити розроблену програму (згідно свого варіанту) для Лаб.раб.10, замінюючи клас Vector на шаблон класу (для різних типів даних). Залишити клас error.

Реалізувати роботу з об'єктами різних типів даних і обробку виключних ситуацій для них. (див.Лаб.раб.10, лекція 6,7).

## Додаткові завдання (за бажанням, на додаткові бали):

- 1. Додати часткову або повну спеціалізацію шаблону класу (див. лекцію 7);
- 2. Додати ієрархію класів виключень з застосування віртуальних методів (див. лекцію 6).