


频率	20kHz≤ f_nom< 31.2kHz	31.2kHz≤ f_nom< 40kHz	40kHz≤ f_nom< 90kHz	90kHz≤ f_nom< 120kHz
串联电阻	55kΩ Max.	35kΩ Max.	20kΩ Max.	12kΩ Max.


外部尺寸规格



(单位: mm)

请勿连接#2 与#3 到外部器件。
在该产品顶部或底部可能暴露着金属材料。但这不影响任何规格性能。

推荐焊盘尺寸



(单位: mm)

Follow us for the Epson
Microdevices

产品情报

- ▶ 实时时钟(RTC)模块
- ▶ 晶体振荡器
- ▶ 晶体单元
- ▶ 爱普生产品为汽车电子
- ▶ 传感器
- ▶ RF发射器模块

应用

- ▶ Common Block Diagram
- ▶ Individual Block Diagram

IC合作伙伴

- ▶ 电路设计
- ▶ 参考设计

其他信息

- ▶ Real Time Clocks (RTC)
- ▶ Programmable XO Information
- ▶ Video Contents
- ▶ Support
- ▶ Technical Information
- ▶ 预防措施
- ▶ 停产的产品/停产产品规划
- ▶ 高品质 / 绿色采购 / 业务连续性管理
- ▶ 日本营业点 / 工厂

最新新闻

- ▶ 什么是新的
- ▶ 新闻
- ▶ 新产品信息

联系我们

- ▶ 联系我们
- ▶ 网络销售

