



Guía n°

Decodificando tokens JWT

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Guía n°

Nombre de la guía

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
DSY1107	Cloud Native 1	
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro

Contexto

- El objetivo es comprender cómo funcionan los scopes, el Authorization Code, los tokens y el endpoint /userinfo.

Comenzamos


Configurando el ejercicio de OAuth2/OIDC

Paso 1: Accede al Google OAuth Playground

Ingresa a:

<https://developers.google.com/oauthplayground>

Con esta web podremos simular el flujo sin la necesidad de tener una aplicación



Paso 2: Ingresar los scopes necesarios


En el campo input your own scope , podremos ingresar nuestros propios permisos para la simulación

En este caso colocaremos los siguientes :

openid email profile


Paso 3: Autenticarse con Google

Al tener los scopes dentro del campo presionaremos Authorize APIs , donde aqui necesitaremos iniciar sesion con nuestra cuenta de google valida para poder acceder y aceptar los permisos solicitados



Paso 4: Intercambiar el Authorization Code por Tokens


Al continuar estamos dando permisos para los scope solicitados entonces ahora haremos click en Exchange Authorization code for token



Esto nos generara un token id el cual lo podremos inspeccionar con el sitio web <https://jwt.io/>



MALETA
DIDÁCTICA **DuocUC**[®]



Paso 6: Consumir el endpoint /userinfo

El Access Token permite consultar datos del usuario, por lo que ahora utilizaremos el endpoint estándar de OIDC:

Endpoint: <https://openidconnect.googleapis.com/v1/userinfo>

En el Playground, asegúrate de que el Access Token está cargado y selecciona:



▼ Step 3 Configure request to API

Construct your HTTP request by specifying the URI, HTTP Method, headers, content type and request body.
Then click the "Send the request" button to initiate the HTTP Request.

HTTP Method: GET Add headers 0

Request URI:

Enter request body 0 Content-Type: application/json

Send the request List possible operations

Note: The OAuth access token in Step 2 will be added to the Authorization header of the request.

Presionamos send the request y podremos ver la información del usuario gracias a el permiso del token valido aun