



Listas

Lista de Tópicos:

- <u|>
- Café
- Chá
- Leite

Lista Enumerada:

- <0|>
- Café
- Chá
- Leite
- </0|>



Listas

Lista Enumerada:

```
    type="1">
```

Café

Chá

Leite

</0|>

type="A">

Café

Chá

Leite

</0|>

type="l">

Café

Chá

Leite

</0|>



Listas e Sublistas

```
Café
Chá
Chá Preto
Chá Preto
Chá Verde

Leite
```



Uma tabela pode ser usada para diversos fins, desde a construção de layout (caiu em desuso por conta dos div e da corrente tableless) até a construção de tabelas de dados e grids.

Sua tag principal é a

Uma tabela é constituída de linhas e colunas.



Exemplo de tabela 1 x 3 (três linhas e uma coluna):

```
Linha 1 Linha 2 Linha 3
```

```
Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3
```



Exemplo de tabela 3 x 1 (três linhas e uma coluna):

Linha 1

Linha 2

Linha 3

```
Linha 1
Linha 2
Linha 3
```



Adicionando uma nova coluna:

```
Linha 1 Coluna 1
   Linha 1 Coluna 2
 Linha 2 Coluna 1
   Linha 2 Coluna 2
 Linha 3 Coluna 1
   Linha 3 Coluna 2
```



Na realidade, o que estamos fazendo é o corpo da tabela , podendo ser colocado essa tag para identificação:

```
Linha 1 Coluna 1
     Linha 1 Coluna 2
   Linha 2 Coluna 1
     Linha 2 Coluna 2
   Linha 3 Coluna 1
     Linha 3 Coluna 2
```



Caso a tabela tenha um título, para a linha de título pode ser utilizada a tag <thead>:

```
<thead>
    Título Coluna 1
     Título Coluna 2
    </thead>
  Linha 1 Coluna 1
      Linha 1 Coluna 2
    Linha 2 Coluna 1
      Linha 2 Coluna 2
    Linha 3 Coluna 1
      Linha 3 Coluna 2
```



Caso queira mesclar colunas da tabela, deve ser utilizado o atributo colspan:

```
Título Tabela
 Título Coluna 1
  Título Coluna 2
 Coluna 1
  Coluna 2
```



Caso queira mesclar linhas da tabela, deve ser utilizado o atributo rowspan:

```
ctr>

rowspan="2">Coluna Mesclada

ctd>Linha 1 Coluna 2

ctr>

Coluna 2
```