

Manual de Instalação e Replicação: LibreChat + Docker + Gemini

Guia Técnico para Configuração do Ambiente do Zero em Novo Equipamento (Windows / WSL)

1. Pré-requisitos de Sistema

Para replicar exatamente esta solução em um novo computador Windows, certifique-se de que os seguintes componentes base estão instalados antes de iniciar:

- **Windows 10 ou 11** (com privilégios de Administrador).
- **Git para Windows** (opcional, para clonar repositórios se necessário).

2. Configuração do WSL (Windows Subsystem for Linux) e Ubuntu

O Docker Desktop depende obrigatoriamente do subsistema Linux no Windows para operar seus containers. Abra o PowerShell como **Administrador** e execute:

```
wsl --install
```

Nota: Caso o comando solicite, reinicie o computador para concluir a instalação do Ubuntu e definir seu usuário/ senha Linux.

3. Instalação do Docker Desktop

- Baixe e instale o **Docker Desktop para Windows** através do site oficial do Docker.
- Durante a instalação, certifique-se de marcar a opção para habilitar o **backend WSL 2**.
- Abra o Docker Desktop após a instalação e aguarde até que o motor inicie completamente e o ícone fique com o status **verde**.

4. Clonagem ou Configuração do Repositório LibreChat

Abra o seu terminal PowerShell normal, navegue até a pasta onde deseja manter seus projetos (ex: Projetos_Gemini) e baixe ou acesse a pasta do LibreChat:

```
cd "C:\Users\SEU_USUARIO\Desktop\Projetos_Gemini"  
git clone https://github.com/danny-avila/LibreChat.git  
cd LibreChat
```

5. Configuração das Variáveis de Ambiente (.env)

Na raiz da pasta LibreChat, crie um arquivo chamado **.env** contendo a estrutura exata abaixo (substitua SUA_CHAVE_AQUI pela sua chave real da API do Google/Gemini):

```
PORT=3080
HOST=localhost
MONGO_URI=mongodb://host.docker.internal:27017/LibreChat
MEILI_HOST=http://host.docker.internal:7700
MEILI_MASTER_KEY=MasterKey
CREDS_KEY=f34567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
JWT_SECRET=a1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
JWT_REFRESH_SECRET=b1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
UID=1000
GID=1000
OPENAI_API_KEY=user_provided
GOOGLE_KEY=SUA_CHAVE_AQUI
```

6. Subida dos Containers e Inicialização

Com o Docker Desktop rodando e o arquivo `.env` devidamente salvo, execute o comando de inicialização em segundo plano no PowerShell:

```
docker compose up -d
```

Aguarde o download e inicialização dos serviços (Banco de dados MongoDB, buscador MeiliSearch e a API do LibreChat).

7. Criação da Conta de Usuário Local

Como o sistema restringe registros abertos por segurança, crie sua conta administrativa diretamente pelo terminal executando:

```
docker compose exec api node config/create-user.js
```

Siga as instruções interativas no terminal informando seu e-mail, nome, username e senha desejados.

8. Acesso e Uso Definitivo

- Abra o navegador e acesse: **`http://localhost:3080`**
- Faça login com as credenciais recém-criadas.
- No topo da interface, selecione o modelo otimizado **`gemini-3-flash-preview`** e comece a gerenciar seus projetos com total autonomia.

Dica de Ouro para Replicação:

Guarde sempre uma cópia segura do seu arquivo `.env` preenchido com suas chaves. Dessa forma, ao migrar para uma nova máquina, basta instalar o WSL/Docker, clonar o projeto, colar o seu `.env` e rodar o `docker compose up -d`.