

Auto_Potwierdzenia — instrukcja instalacji i obsługi

Program automatycznie przygotowuje comiesięczną dokumentację dla urzędu skarbowego dla zamówień eksportowych poza UE: pobiera zamówienia z Apilo, robi zrzuty ekranu (tracking kuriera, Amazon, panel Apilo), ściąga faktury (Apilo i Amazon) i skleja wszystko w gotowe do druku pliki PDF.

CZĘŚĆ 1 — INSTALACJA (jednorazowo, na nowym komputerze)

1.1. Zainstaluj Pythona

1. Wejdź na <https://www.python.org/downloads/> i pobierz **Python 3.11** lub nowszy.
2. Uruchom instalator. **WAŻNE:** na pierwszym ekranie zaznacz kratkę „**Add Python to PATH**” — bez tego nic nie będzie działać.
3. Kliknij „Install Now” i poczekaj do końca.

1.2. Pobierz program

1. Wejdź na stronę projektu na GitHub i pobierz ZIP gałęzi `claude/desktop-automation-tool-PhjMR` (przycisk **Code** → **Download ZIP**).
2. Rozpakuj ZIP do docelowego folderu, np.: `C:\Users\MASTER\Desktop\Do pana paczesnego\2026\WERHE_PDFy_tool\app\`

Wszystkie komendy poniżej wpisuje się w **PowerShell** (menu Start → wpisz „PowerShell” → Enter), zawsze zaczynając od wejścia do folderu programu:

```
cd "C:\Users\MASTER\Desktop\Do pana paczesnego\2026\WERHE_PDFy_tool\app\LUK0-WERHE1-claude-desktop-automation-tool-PhjMR"
```

1.3. Zainstaluj biblioteki

Wklej po kolei (każdą linię osobno, czekaj aż skończy):

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m playwright install firefox
```

Trwa to kilka minut. Program używa przeglądarki **Firefox** (instaluje się automatycznie powyższą komendą — to osobna kopia, nie rusza Twojego Firefoksa).

1.4. Utwórz plik konfiguracyjny

```
copy config.example.json config.json
```

Otwórz `config.json` w Notatniku i uzupełnij:

Pole	Co wpisać
<code>apilo_base_url</code>	adres Twojego konta Apilo, np. <code>https://werhe.apilo.com</code>
<code>apilo_client_id</code>	Client ID z panelu Apilo (patrz 1.5)
<code>apilo_client_secret</code>	Client Secret z panelu Apilo
<code>apilo_auth_code</code>	Kod autoryzacji z panelu Apilo (ważny krótko! — patrz 1.5)
<code>output_root</code>	folder, gdzie mają lądować wyniki
<code>apilo_panel_url</code>	adres panelu Apilo, np. <code>https://werhe.apilo.com</code>

Reszty pól nie ruszaj. **Uwaga na format:** wartości w cudzysłowach, po każdej linii przecinek (oprócz ostatniej). Jak plik się „zepsuje”, skopiuj świeży z `config.example.json` i uzupełnij od nowa.

1.5. Dane API z panelu Apilo

W panelu Apilo: **Ustawienia** → **API** → **Aplikacje** (lub podobnie) → utwórz/otwórz aplikację. Skopiuj **Client ID** i **Client Secret**. Potem wygeneruj **Kod autoryzacji** — on wygasa po kilku minutach, więc od razu wklej go do `config.json` i przejdź do kroku 1.6.

1.6. Pierwsze uruchomienie i połączenie z Apilo

```
.\.venv\Scripts\pythonw.exe main.py
```

(albo dwuklik na `Auto_Potwierdzenia.bat`)

W oknie programu kliknij „**Połącz z Apilo**”. Powinno pojawić się: `Autentykacja Apilo OK – token ważny do ...`. Token odświeża się potem sam (ważny 21 dni, odnawiany automatycznie). Jeśli błąd — najczęściej wygaśł kod autoryzacji: wygeneruj nowy w Apilo, wklej do `config.json`, spróbuj ponownie.

1.7. Logowania do Amazon i panelu Apilo (jednorazowo)

W programie są trzy przyciski logowania:

1. „**Zaloguj do Amazon EU**” — otworzy się Firefox; zaloguj się do Seller Central (e-mail, hasło, kod 2FA). Po zalogowaniu zamknij okno.
2. „**Zaloguj do Amazon USA**” — to samo dla amerykańskiego panelu (potrzebne tylko, jeśli są zamówienia z USA/Kanady/Meksyku).
3. „**Zaloguj do panelu Apilo**” — to samo dla panelu `www` Apilo.

Sesje zapisują się w folderze `browser_profiles` i **pamiętają logowanie** — nie trzeba tego robić przy każdym uruchomieniu. Trzeba powtórzyć tylko, gdy Amazon/Apilo wyloguje (co kilka tygodni). Panel Amazona ustaw na **język angielski** (program tego wymaga do rozpoznawania przycisków).

CZĘŚĆ 2 — OBSŁUGA (co miesiąc)

2.1. Normalny przebieg

1. Uruchom program (`Auto_Potwierdzenia.bat` lub komenda z 1.6).
2. Ustaw **daty od-do** (np. cały miesiąc: 2026-07-01 do 2026-07-31).
3. Zostaw checkboxy tak, jak są (wszystkie ścieżki włączone).
4. Kliknij „**Generuj PDF-y**”.
5. Nie wyłączaj komputera. Będą otwierać się okna przeglądarki — **nie zamykaj ich i nie klikaj w nich** (program sam nimi steruje).
6. Jeśli pojawi się komunikat `UWAGA: serwis prosi o logowanie/kod 2FA` — wpisz dane/kod w otwartym oknie przeglądarki; program poczeka (do 5 minut) i sam pojedzie dalej.
7. Na końcu: `Gotowe. OK: X, błędy: Y` i ścieżka do wyników.

Pełny miesiąc trwa zwykle **1–2 godziny** (program celowo zwalnia zapytania do Apilo — limit API 150/min — oraz robi przerwy między stronami Amazona).

2.2. Wyniki — struktura folderów

```
WERHE_PDFy\PDFy_2026_07\  
├─ DO_WYDRUKU\           ← TO DRUKUJESZ – tylko KOMPLETNE zestawy  
│   ├── WA260605861.pdf    (jeden plik = jedno zamówienie:  
│   ├── WB260604227.pdf    wszystkie wymagane zrzuty + faktura)  
│   ├── ...  
│   ├── podsumowanie.pdf  
│   └── podsumowanie.xlsx  
├─ DO_KONTROLI\          ← wszystko, co NIE jest kompletne (do sprawdzenia)  
│   ├── _RAPORT_BRAKOW_2026-08-14_08-29.txt (lista braków + numery do powtórki)  
│   ├── WA260604959\  
│   │   ├── WA260604959_NIEKOMPLETNY.pdf (to, co udało się zebrać)  
│   │   ├── BRAKI.txt (czego brakuje i dlaczego)  
│   │   └── ...zrzuty, faktury, _DEBUG_*.png  
│   ├── WA260605861\      (materiały robocze zamówień kompletnych –  
│   └── ...                pojedyncze zrzuty i faktury, bez pliku finalnego)
```

Zasada: zamówienie ma **komplet** (wszystkie wymagane zrzuty i fakturę PL) → gotowy PDF łąduje w `DO_WYDRUKU`. Czegokolwiek brakuje → PDF `_NIEKOMPLETNY.pdf` + `BRAKI.txt` w `DO_KONTROLI\{numer}\`.

- **DO_WYDRUKU** — zaznacz wszystkie pliki → drukuj. Nic więcej nie trzeba sprawdzać.
- **DO_KONTROLI** — otwórz `_RAPORT_BRAKOW_*.txt` : jest tam lista wszystkich zamówień z brakami i powód. Na końcu raportu jest gotowa linia z numerami do wklejenia w pole „Numery Apilo” — po naprawieniu przyczyny (np. ponowne logowanie do Amazona) uruchom program tylko dla nich.
- Zamówienia **POMINIĘTE** (FBA z fakturą FR/IT/DE zamiast PL) też są w `DO_KONTROLI` ze swoimi zrzutami — to celowe, zgodnie z ustaleniem.

2.3. Ręczny wybór zamówień (opcjonalnie)

Aby przetworzyć tylko konkretne zamówienia, wpisz ich numery (po przecinku):

- pole „**Numery Apilo**” — np. WA260605861, WB260604227
- pole „**Numery Amazon**” — np. 305-3236501-2279526

Daty ustaw tak, żeby obejmowały te zamówienia. Puste pola = wszystkie zamówienia z zakresu dat.

2.4. Co program robi z każdym typem zamówienia

Typ	Dowód w PDF
Wysyłka własna, dostarczona	zrzut trackingu kuriera (UPS/DPD/Poczta) + faktura
Wysyłka własna, niedostarczona	zrzut Amazon + zrzut Apilo + faktura
FBA	zrzut Amazon + zrzut Apilo + faktury PL z Amazona
FBA bez faktury PL (np. wysyłka z magazynu FR/IT)	POMINIĘTE (zgodnie z ustaleniem)
eBay / inne platformy	tracking/Apilo + faktura z Apilo (bez Amazona)

2.5. Komunikaty w logach — co znaczą

Komunikat	Znaczenie / co robić
Log tego uruchomienia: ...logs\run_2026-09-14_14-05.log	tu jest pełny log tego runa — ten plik wysyłasz przy problemie
Limit zapytan Apilo: 130/min	OK — ochrona przed limitem API
Rate limit (429) – czekam ...	OK — program sam czeka i ponawia
UWAGA: serwis prosi o logowanie/kod 2FA	wpisz dane w otwartym oknie (masz 5 min)
sesja wygasła i nie zalogowano – pozostałe zamówienia bez dowodów	nikt nie zalogował się w 5 min; te zamówienia trafią do DO_KONTROLI — zaloguj się przyciskiem w programie i uruchom je ponownie z raportu
Przeglądarka ... padła/została zamknięta – otwieram ponownie	OK — program sam wznawia (nie zamykaj okien przeglądarki!)
pobrano fakture ... (78 KB)	OK — faktura ściągnięta
[D ...] OK	komplet → DO_WYDRUKU
[D ...] NIEKOMPLETNE ...: brak ...	czegoś brakuje → DO_KONTROLI (powód w komunikacie i w BRAKI.txt)
[D ...] POMINIETO ... brak faktury PL	celowe — FBA z fakturą FR/IT/DE zamiast PL → DO_KONTROLI
Raport brakow: ...	ścieżka do _RAPORT_BRAKOW_*.txt
[diag ...]	szczegóły techniczne — przy zgłaszaniu problemu wyślij log
BLAD ...	zamówienie się nie udało — patrz 2.6

2.6. Typowe problemy

„Błąd połączenia z Apilo” przy starcie — najpewniej wygasł token i kod: wygeneruj nowy Kod autoryzacji w Apilo → wklej do config.json → „Połącz z Apilo”.

Dużo zamówień w DO_KONTROLI z „brak screenshota zamówienia w Amazon” albo „brak screenshotu panelu Apilo” — najczęściej wygasła sesja (Amazon/Apilo wylogowują co kilka tygodni), a nikt nie wpisał kodu 2FA w 5 minut. W logu będzie linia „sesja wygasła i nie zalogowano”. Rozwiązanie: kliknij „Zaloguj do Amazon EU” (i/lub USA, panel Apilo), zaloguj się, a potem uruchom program tylko dla zamówień z raportu (numery są na końcu _RAPORT_BRAKOW_*.txt — wklej je w „Numery Apilo”).

Rada: przed pełnym miesięcznym runem uruchom program na 1–2 zamówieniach — jeśli poprosi o logowanie, zrobisz to od razu, zamiast po 2 godzinach odkryć, że wszystko wylądowało w DO_KONTROLI.

Program bardzo wolny — to normalne (limity Apilo i Amazona). Nie przerywaj i nie zamykaj okien przeglądarki, które program sam otwiera.

Pojedyncze BLAD-y / NIEKOMPLETNE w długim runie — uruchom ponownie z numerami tych zamówień wpisanymi w „Numery Apilo” (patrz 2.3 — gotowa linia jest w raporcie braków). Program czyści stare pliki tego zamówienia i robi je od nowa; kompletny PDF trafi do DO_WYDRUKU.

Gdzie są logi? W folderze programu, podfolder `logs\` : - `run_2026-09-14_14-05.log` — osobny plik na każde uruchomienie (data_godzina w nazwie) — **ten wysyłasz przy zgłoszeniu**, - `app.log` — wszystko od początku, w jednym pliku.

Coś innego — zbierz: (1) plik `logs\run_...log` z tego uruchomienia, (2) `_RAPORT_BRAKOW_*.txt` i pliki `_DEBUG_*.png` z folderu DO_KONTROLI danego zamówienia, (3) zrzut ekranu problemu — i wyślij do wsparcia.

2.7. Aktualizacja programu

Gdy dostaniesz informację o nowej wersji, w PowerShell (najpierw `cd` jak zawsze — patrz 1.2) wklej:

```
.\.venv\Scripts\python.exe update.py
```

Skrypt pobiera **wszystkie** pliki programu z najnowszej wersji i wypisuje, co się zmieniło. Konfiguracja (`config.json`), logowania (`browser_profiles`), logi i wyniki zostają nietknięte. Po aktualizacji uruchom program ponownie.

(Jeśli w folderze nie ma jeszcze pliku `update.py` — jednorazowo: `.\.venv\Scripts\python.exe -c "import urllib.request as u; u.urlretrieve('https://raw.githubusercontent.com/LUK0AI/LUK0-WERHE1/claude/desktop-automation-tool-PhjMR/update.py','update.py')"` i dopiero potem komenda powyżej.)

Dokument dla WERHE / WERKON Polska. Wersja: wrzesień 2026.