

Auto_Potwierdzenia — instrukcja instalacji i obsługi

Program automatycznie przygotowuje comiesięczną dokumentację dla urzędu skarbowego dla zamówień eksportowych poza UE: pobiera zamówienia z Apilo, robi zrzuty ekranu (tracking kuriera, Amazon, panel Apilo), ściąga faktury (Apilo i Amazon) i skleja wszystko w gotowe do druku pliki PDF.

CZĘŚĆ 1 — INSTALACJA (jednorazowo, na nowym komputerze)

1.1. Zainstaluj Pythona

1. Wejdź na <https://www.python.org/downloads/> i pobierz **Python 3.11** lub nowszy.
2. Uruchom instalator. **WAŻNE:** na pierwszym ekranie zaznacz kratkę „**Add Python to PATH**” — bez tego nic nie będzie działać.
3. Kliknij „Install Now” i poczekaj do końca.

1.2. Pobierz program

1. Wejdź na stronę projektu na GitHub i pobierz ZIP gałęzi `claude/desktop-automation-tool-PhjMR` (przycisk **Code** → **Download ZIP**).
2. Rozpakuj ZIP do docelowego folderu, np.: `C:\Users\MASTER\Desktop\Do pana paczesnego\2026\WERHE_PDFy_tool\app\`

Wszystkie komendy poniżej wpisuje się w **PowerShell** (menu Start → wpisz „PowerShell” → Enter), zawsze zaczynając od wejścia do folderu programu:

```
cd "C:\Users\MASTER\Desktop\Do pana paczesnego\2026\WERHE_PDFy_tool\app\LUK0-WERHE1-claude-desktop-automation-tool-PhjMR"
```

1.3. Zainstaluj biblioteki

Wklej po kolei (każdą linię osobno, czekaj aż skończy):

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m playwright install firefox
```

Trwa to kilka minut. Program używa przeglądarki **Firefox** (instaluje się automatycznie powyższą komendą — to osobna kopia, nie rusza Twojego Firefoksa).

1.4. Utwórz plik konfiguracyjny

```
copy config.example.json config.json
```

Otwórz `config.json` w Notatniku i uzupełnij:

Pole	Co wpisać
<code>apilo_base_url</code>	adres Twojego konta Apilo, np. <code>https://werhe.apilo.com</code>
<code>apilo_client_id</code>	Client ID z panelu Apilo (patrz 1.5)
<code>apilo_client_secret</code>	Client Secret z panelu Apilo
<code>apilo_auth_code</code>	Kod autoryzacji z panelu Apilo (ważny krótko! — patrz 1.5)
<code>output_root</code>	folder, gdzie mają lądować wyniki
<code>apilo_panel_url</code>	adres panelu Apilo, np. <code>https://werhe.apilo.com</code>

Reszty pól nie ruszaj. **Uwaga na format:** wartości w cudzysłowach, po każdej linii przecinek (oprócz ostatniej). Jak plik się „zepsuje”, skopiuj świeży z `config.example.json` i uzupełnij od nowa.

1.5. Dane API z panelu Apilo

W panelu Apilo: **Ustawienia** → **API** → **Aplikacje** (lub podobnie) → utwórz/otwórz aplikację. Skopiuj **Client ID** i **Client Secret**. Potem wygeneruj **Kod autoryzacji** — on wygasa po kilku minutach, więc od razu wklej go do `config.json` i przejdź do kroku 1.6.

1.6. Pierwsze uruchomienie i połączenie z Apilo

```
.\.venv\Scripts\pythonw.exe main.py
```

(albo dwuklik na `Auto_Potwierdzenia.bat`)

W oknie programu kliknij „**Połącz z Apilo**”. Powinno pojawić się: `Autentykacja Apilo OK – token ważny do ...`. Token odświeża się potem sam (ważny 21 dni, odnawiany automatycznie). Jeśli błąd — najczęściej wygaśł kod autoryzacji: wygeneruj nowy w Apilo, wklej do `config.json`, spróbuj ponownie.

1.7. Logowania do Amazon i panelu Apilo (jednorazowo)

W programie są trzy przyciski logowania:

1. „**Zaloguj do Amazon EU**” — otworzy się Firefox; zaloguj się do Seller Central (e-mail, hasło, kod 2FA). Po zalogowaniu zamknij okno.
2. „**Zaloguj do Amazon USA**” — to samo dla amerykańskiego panelu (potrzebne tylko, jeśli są zamówienia z USA/Kanady/Meksyku).
3. „**Zaloguj do panelu Apilo**” — to samo dla panelu `www` Apilo.

Sesje zapisują się w folderze `browser_profiles` i **pamiętają logowanie** — nie trzeba tego robić przy każdym uruchomieniu. Trzeba powtórzyć tylko, gdy Amazon/Apilo wyloguje (co kilka tygodni). Panel Amazona ustaw na **język angielski** (program tego wymaga do rozpoznawania przycisków).

CZĘŚĆ 2 — OBSŁUGA (co miesiąc)

2.1. Normalny przebieg

1. Uruchom program (`Auto_Potwierdzenia.bat` lub komenda z 1.6).
2. Ustaw **daty od-do** (np. cały miesiąc: 2026-07-01 do 2026-07-31).
3. Zostaw checkboxy tak, jak są (wszystkie ścieżki włączone).
4. Kliknij „**Generuj PDF-y**”.
5. Nie wyłączaj komputera. Będą otwierać się okna przeglądarki — **nie zamykaj ich i nie klikaj w nich** (program sam nimi steruje).
6. Jeśli pojawi się komunikat `UWAGA: serwis prosi o logowanie/kod 2FA` — wpisz dane/kod w otwartym oknie przeglądarki; program poczeka (do 5 minut) i sam pojedzie dalej.
7. Na końcu: `Gotowe. OK: X, błędy: Y` i ścieżka do wyników.

Pełny miesiąc trwa zwykle **1–2 godziny** (program celowo zwalnia zapytania do Apilo — limit API 150/min — oraz robi przerwy między stronami Amazona).

2.2. Wyniki — struktura folderów

```
WERHE_PDFy\PDFy_2026_07\  
├─ DO_WYDRUKU\          ← TO DRUKUJESZ  
│   ├── WA260605861.pdf    (jeden plik = jedno zamówienie:  
│   ├── WB260604227.pdf    zrzuty ekranu + wszystkie faktury)  
│   ├── ...  
│   ├── podsumowanie.pdf  
│   └── podsumowanie.xlsx  
├─ DO_KONTROLI\          ← materiały robocze, NIE drukować  
│   ├── WA260605861\      (pojedyncze zrzuty, pojedyncze faktury)  
│   ├── WA260604959\      (materiały zamówień POMINIĘTYCH,  
│   └── ...                pliki _DEBUG_*.png i *_INVALID.bin)
```

- **DO_WYDRUKU** — komplet dla urzędu: zaznacz wszystkie pliki → drukuj.
- **DO_KONTROLI** — surowe materiały każdego zamówienia (także pominiętych) — do sprawdzenia w razie wątpliwości. Można archiwizować, nie kasować.

2.3. Ręczny wybór zamówień (opcjonalnie)

Aby przetworzyć tylko konkretne zamówienia, wpisz ich numery (po przecinku):

- pole „**Numery Apilo**” — np. `WA260605861, WB260604227`
- pole „**Numery Amazon**” — np. `305-3236501-2279526`

Daty ustaw tak, żeby obejmowały te zamówienia. Puste pola = wszystkie zamówienia z zakresu dat.

2.4. Co program robi z każdym typem zamówienia

Typ	Dowód w PDF
Wysyłka własna, dostarczona	zrzut trackingu kuriera (UPS/DPD/Poczta) + faktura
Wysyłka własna, niedostarczona	zrzut Amazon + zrzut Apilo + faktura
FBA	zrzut Amazon + zrzut Apilo + faktury PL z Amazona
FBA bez faktury PL (np. wysyłka z magazynu FR/IT)	POMINIĘTE (zgodnie z ustaleniem)
eBay / inne platformy	tracking/Apilo + faktura z Apilo (bez Amazona)

2.5. Komunikaty w logach — co znaczą

Komunikat	Znaczenie / co robić
Limit zapytan Apilo: 130/min	OK — ochrona przed limitem API
Rate limit (429) – czekam ...	OK — program sam czeka i ponawia
UWAGA: serwis prosi o logowanie/kod 2FA	wpisz dane w otwartym oknie
pobrano fakture ... (78 KB)	OK — faktura ściągnięta
POMINIETO ... brak faktury PL	celowe — FBA bez polskiej faktury
[diag ...]	szczegóły techniczne — przy zgłaszaniu problemu wyślij je
BLAD ...	zamówienie się nie udało — patrz 2.6

2.6. Typowe problemy

„**Błąd połączenia z Apilo**” przy starcie — najpewniej wygasł token i kod: wygeneruj nowy Kod autoryzacji w Apilo → wklej do `config.json` → „Połącz z Apilo”.

Zrzuty/faktury Amazon się nie robią — sesja wygasła: kliknij „Zaloguj do Amazon EU” (lub USA), zaloguj się, uruchom ponownie.

Program bardzo wolny — to normalne (limity Apilo i Amazona). Nie przerywaj.

Pojedyncze BLAD-y w długim runie — uruchom ponownie z numerami tych zamówień wpisanymi w „Numery Apilo” (patrz 2.3). Program czyści stare pliki i robi je od nowa; nowy PDF nadpisze stary w `DO_WYDRUKU`.

Coś innego — zbierz: (1) pełny log z okna programu lub pliki logów, (2) pliki `_DEBUG_*.png` z folderu `DO_KONTROLI` danego zamówienia, (3) zrzut ekranu problemu — i wyślij do wsparcia.

2.7. Aktualizacja programu

Gdy dostaniesz informację o nowej wersji, w PowerShell (najpierw `cd` jak zawsze — patrz 1.2) wklej komendę aktualizacji, którą otrzymasz. Konfiguracja (`config.json`) i logowania (`browser_profiles`) zostają nietknięte.

Dokument dla WERHE / WERKON Polska. Wersja: wrzesień 2026.