EXAMEN SC-200 · ENTRAÎNEMENT EN CONDITIONS RÉELLES

EXAMENS BLANCS — SUJETS

Guide complet de préparation à la certification Microsoft SC-200

3 examens de 50 questions · vérification documentaire : 2026-10-12

Examen blanc n° 1

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 1 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une organisation utilise déjà Windows Event Forwarding : 2 000 postes envoient leurs événements à deux serveurs collecteurs WEC. Elle souhaite ingérer ces événements dans Sentinel sans déployer d'agent sur chaque poste. Quelle solution est appropriée ?

A. Utiliser le connecteur Common Event Format.

B. Installer l'agent Log Analytics (MMA) sur chaque poste.

C. Installer l'agent Azure Monitor sur les serveurs collecteurs WEC et utiliser le connecteur « Windows Forwarded Events » (événements du journal ForwardedEvents).

D. Configurer le connecteur Syslog via AMA sur les collecteurs WEC.

Examen 1 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous activez le connecteur Microsoft Defender XDR dans Sentinel. Quelles données ce connecteur peut-il apporter ?

Sélectionnez deux réponses.

A. Les incidents et alertes de Defender XDR, synchronisés avec Sentinel.

B. Les journaux Syslog des serveurs Linux non protégés.

C. Le journal d'activité Azure de tous les abonnements.

D. Les recommandations de Secure Score de Defender for Cloud.

E. Les événements bruts de la chasse avancée (par exemple DeviceProcessEvents, EmailEvents, IdentityLogonEvents) vers les tables correspondantes de l'espace.

Examen 1 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un espace de travail non intégré au data lake conserve SecurityEvent 90 jours en rétention interactive et 2 ans en rétention à long terme. Vous devez retrouver tous les événements 4720 d'un compte précis sur l'année écoulée. Quelle méthode est appropriée ?

A. Créer une règle NRT avec une fenêtre de recherche d'un an.

B. Lancer un job de recherche (search job) sur SecurityEvent ; les résultats sont placés dans une nouvelle table suffixée _SRCH, interrogeable en KQL.

C. Exécuter une requête interactive classique sur 365 jours.

D. Utiliser l'opérateur `externaldata` vers la rétention à long terme.

Examen 1 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez détecter, avec le délai le plus court possible, l'ajout d'un compte au groupe « Admins du domaine » (événement 4728 ou 4732 sur les contrôleurs de domaine). Quel type de règle d'analyse Sentinel est le plus adapté ?

A. Une règle d'anomalie (ML).

B. Une règle NRT (Near-Real-Time), exécutée environ toutes les minutes.

C. Une règle Fusion.

D. Une règle planifiée avec une fréquence de 24 heures.

Examen 1 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les journaux d'authentification Entra ID (SigninLogs) doivent alimenter des règles d'analyse planifiées exécutées toutes les 5 minutes. Dans quel niveau (tier) ces données doivent-elles être stockées ?

A. L'archive à long terme uniquement.

B. Aucun : les règles d'analyse lisent directement les journaux à la source dans Entra ID.

C. Le niveau data lake uniquement.

D. Le niveau Analytics.

Examen 1 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous préparez la connexion d'un espace de travail Sentinel au portail Microsoft Defender, dans un locataire qui comporte plusieurs espaces Sentinel. Quelle combinaison d'autorisations correspond aux prérequis documentés pour l'administrateur qui réalise l'opération ?

A. Une licence Microsoft 365 E5 attribuée à l'administrateur, sans autre rôle.

B. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Playbook Operator.

C. Uniquement le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

D. Le rôle Propriétaire (attribution inconditionnelle) sur l'abonnement — ou Administrateur de l'accès utilisateur et Microsoft Sentinel Contributor — ainsi qu'au moins le rôle Administrateur de la sécurité dans Microsoft Entra ID.

Examen 1 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

L'équipe RH doit pouvoir interroger uniquement la table OfficeActivity d'un espace Sentinel partagé, sans voir SecurityEvent ni SigninLogs. Quelle approche répond au besoin sans créer de nouvel espace ?

A. Créer une règle d'automatisation qui masque les autres tables pour ce groupe.

B. Attribuer le rôle Microsoft Sentinel Reader sur l'espace.

C. Placer la table OfficeActivity en plan Basic.

D. Configurer un contrôle d'accès au niveau table (table-level RBAC), via un rôle personnalisé ou l'attribution de droits de lecture limités aux tables autorisées.

Examen 1 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La direction demande quelles techniques MITRE ATT&CK sont couvertes par les règles actives et lesquelles pourraient l'être avec des modèles disponibles. Où trouver cette vue dans Sentinel ?

A. Dans la page MITRE ATT&CK de Microsoft Sentinel, qui affiche la couverture des règles actives et simulée à partir des modèles et requêtes disponibles.

B. Dans la page Watchlists.

C. Uniquement dans un tableur exporté manuellement.

D. Dans le Secure Score Microsoft.

Examen 1 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez collecter dans Sentinel le journal d'activité Azure (opérations du plan de contrôle) de 40 abonnements, y compris des abonnements créés à l'avenir. Quelle méthode est recommandée ?

A. Utiliser le connecteur Syslog via AMA.

B. Configurer des paramètres de diagnostic du journal d'activité vers l'espace Sentinel, déployés à grande échelle par une affectation Azure Policy.

C. Installer l'agent Azure Monitor sur toutes les machines virtuelles.

D. Exporter chaque jour le journal en CSV depuis le portail et l'importer dans une table personnalisée.

Examen 1 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Le coût d'ingestion de SecurityEvent est trop élevé. Le SOC souhaite collecter uniquement les événements 4624, 4625, 4688 et 4720 sur certains serveurs. Quelle méthode utiliser avec AMA ?

A. Passer la table SecurityEvent en plan Auxiliary.

B. Créer une règle de collecte de données (DCR) avec un jeu d'événements personnalisé défini par des requêtes XPath sur ces EventID, associée aux serveurs concernés.

C. Ajouter un filtre `where EventID in (...)` dans chaque règle d'analyse.

D. Désactiver l'audit avancé Windows sur les serveurs.

Examen 1 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un chasseur de menaces doit exécuter des requêtes KQL interactives et des notebooks sur le data lake Microsoft Sentinel. Quelle affirmation sur le modèle d'autorisations est exacte ?

A. Le data lake ne nécessite aucun rôle : tout utilisateur du portail Defender peut l'interroger.

B. Le data lake utilise des rôles Microsoft Entra ID (RBAC Entra) en plus des rôles Azure de Sentinel, alors que le SIEM Sentinel repose sur le RBAC Azure.

C. Le rôle Microsoft Sentinel Responder donne automatiquement le droit de créer des jobs KQL dans le data lake.

D. Le data lake n'est accessible qu'au rôle Propriétaire de l'abonnement Azure.

Examen 1 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La réglementation impose de conserver les journaux de pare-feu pendant 7 ans. Ils ne servent qu'à des investigations ponctuelles. Quelle configuration est la plus économique tout en restant interrogeable en KQL ?

A. Stocker la table dans le niveau data lake avec une rétention de 7 ans, et utiliser des requêtes KQL ou des jobs KQL lors des investigations.

B. Conserver la table en niveau Analytics avec une rétention interactive de 7 ans.

C. Exporter quotidiennement les journaux en CSV vers un partage de fichiers.

D. Supprimer les journaux après 90 jours et ne conserver que les alertes.

Examen 1 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Votre locataire utilise le RBAC unifié de Microsoft Defender (URBAC). Un analyste doit pouvoir consulter et gérer les incidents (y compris les « cas d'incident ») mais pas modifier les paramètres de sécurité. Quelle autorisation URBAC est la plus appropriée ?

A. « Security settings » (gestion des paramètres) uniquement.

B. « Security data » en lecture et gestion (Security Data Read / Security Data Manage) dans le groupe d'autorisations Opérations de sécurité.

C. Le rôle Microsoft Entra Global Administrator.

D. « Data (manage) » dans le groupe Opérations de données.

Examen 1 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle détecte une attaque par force brute et génère une alerte toutes les 5 minutes tant que l'attaque dure. L'équipe veut qu'après une alerte, la règle cesse de s'exécuter pendant 1 heure. Quel paramètre utiliser ?

A. La désactivation manuelle de la règle par l'analyste.

B. Le regroupement d'alertes en incidents sur 1 heure.

C. Un seuil d'alerte « supérieur à 12 ».

D. La suppression (« Arrêter l'exécution de la requête après la génération d'une alerte ») réglée sur 1 heure.

Examen 1 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une source tierce arrive dans Sentinel avec un délai d'ingestion pouvant atteindre 20 minutes. Une règle planifiée toutes les 10 minutes avec une fenêtre de 10 minutes rate certains événements. Quelle correction est recommandée par Microsoft ?

A. Remplacer `TimeGenerated` par `now()` dans le filtre temporel.

B. Passer la règle en fréquence de 5 minutes avec la même fenêtre.

C. Convertir la table en niveau data lake.

D. Augmenter la fenêtre de recherche pour couvrir le délai, puis filtrer sur `ingestion_time()` afin de n'évaluer que les lignes ingérées depuis la dernière exécution et d'éviter les doublons.

Examen 1 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Après la mise en place d'un redirecteur Linux avec AMA, les mêmes événements de pare-feu apparaissent à la fois dans Syslog et dans CommonSecurityLog, doublant les coûts. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Le pare-feu envoie chaque message deux fois en UDP.

B. Le connecteur Microsoft Defender XDR réplique les journaux de pare-feu.

C. La table CommonSecurityLog est en plan Basic.

D. Deux DCR (Syslog via AMA et CEF via AMA) collectent la même facilité Syslog sur le même redirecteur.

Examen blanc n° 2

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 2 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous voulez déployer des détections prêtes à l'emploi pour Microsoft Entra ID. Quelle démarche est correcte ?

- **A.** Installer la solution correspondante depuis le hub de contenu, puis créer des règles d'analyse actives à partir des modèles de règles fournis, en les ajustant si nécessaire.
- **B.** Copier les requêtes depuis GitHub dans une règle NRT obligatoirement.
- **C.** Les modèles sont actifs dès l'installation de la solution, sans action supplémentaire.
- **D.** Demander l'activation au support Microsoft.

Examen 2 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un ingénieur propose d'activer deux instances de Microsoft Sentinel distinctes sur le même espace de travail Log Analytics afin de séparer les équipes SOC Europe et Amérique. Que répondez-vous ?

- **A.** C'est possible uniquement avec une licence Sentinel « Enterprise ».
- **B.** C'est possible si les deux instances utilisent des groupes de ressources différents.
- **C.** C'est impossible : un espace de travail Log Analytics ne peut héberger qu'une seule instance de Microsoft Sentinel ; la séparation doit passer par le RBAC ou plusieurs espaces.
- **D.** C'est possible si l'une des instances est connectée au portail Defender et l'autre au portail Azure.

Examen 2 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un ISAC sectoriel publie des indicateurs STIX 2.1 sur un serveur TAXII 2.1. Vous voulez importer automatiquement ces indicateurs dans Sentinel. Quel connecteur utiliser ?

- **A.** Le connecteur Microsoft Defender Threat Intelligence.
- **B.** Le connecteur Common Event Format.
- **C.** Le connecteur « Threat Intelligence – TAXII », configuré avec l'URL de la racine d'API, l'identifiant de collection et les informations d'authentification.
- **D.** Une règle d'analyse NRT qui interroge directement l'URL TAXII.

Examen 2 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle génère jusqu'à 60 alertes par jour pour le même serveur, ce qui crée 60 incidents. Vous voulez un seul incident par serveur et par 24 heures, et rouvrir l'incident s'il a été fermé par erreur. Quelle configuration de règle répond au besoin ?

- **A.** Activer le regroupement d'alertes dans les paramètres d'incident, sur une période de 24 heures, en regroupant les alertes dont l'entité Host correspond, avec l'option de réouverture des incidents fermés correspondants.
- **B.** Désactiver la création d'incidents et traiter les alertes manuellement.

C. Créer une règle d'automatisation qui ferme les incidents en double.

D. Configurer la suppression de la règle pendant 24 heures.

Examen 2 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée renvoie 40 lignes, chacune correspondant à un utilisateur différent ayant échoué à se connecter plus de 20 fois. Vous souhaitez une alerte distincte par utilisateur, avec ses entités. Quel paramètre configurer ?

A. Le regroupement des événements sur « Déclencher une alerte pour chaque événement » (une alerte par résultat).

B. La suppression de la règle pendant 24 heures.

C. Le regroupement des événements sur « Regrouper tous les événements en une seule alerte ».

D. Le seuil d'alerte à « supérieur à 40 ».

Examen 2 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez lister les 10 types de données qui ont le plus contribué à l'ingestion facturable au cours des 30 derniers jours. Quelle requête utiliser ?

A.

REQUÊTE KQL

```
SecurityEvent
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by EventID
| top 10 by count_
```

B.

REQUÊTE KQL

```
Heartbeat
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize count() by Computer
| top 10 by count_
```

C.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| where IsBillable == true
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) / 1024 by DataType
| top 10 by VolumeGo
```

D.

REQUÊTE KQL

```
Usage
| where TimeGenerated > ago(30d)
| summarize VolumeGo = sum(Quantity) by Computer
| top 10 by VolumeGo
```

Examen 2 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez activer Microsoft Sentinel pour une nouvelle filiale. Quelle ressource Azure doit exister (ou être créée) pour pouvoir activer Sentinel ?

A. Un Event Hub dédié dans la même région.

B. Un espace de travail Log Analytics, sur lequel la solution Microsoft Sentinel est activée.

C. Un compte de stockage Azure en mode Data Lake Storage Gen2.

D. Un cluster Azure Data Explorer.

Examen 2 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les analystes N2 doivent pouvoir lancer manuellement, depuis un incident, un playbook « Bloquer l'utilisateur dans Entra ID », mais ne doivent pas pouvoir modifier la logique du playbook. Quel rôle est le plus adapté, en complément de Microsoft Sentinel Responder ?

A. Logic App Contributor.

B. Contributeur (Contributor) sur l'abonnement.

C. Microsoft Sentinel Playbook Operator.

D. Microsoft Sentinel Automation Contributor.

Examen 2 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Pendant une réponse à incident, vous devez exécuter, sur 2 ans d'historique stocké dans le data lake, une requête qui joint DeviceNetworkEvents et une table de journaux de proxy, puis rendre le résultat disponible dans le niveau Analytics pour la chasse avancée. Quelle fonctionnalité choisir ?

A. Une règle d'analyse NRT.

B. Un job de recherche (search job).

C. Un job KQL (KQL job) sur le data lake, qui promeut le résultat vers une table du niveau Analytics.

D. Une règle de synthèse (summary rule).

Examen 2 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée renvoie une ligne par adresse IP ayant scanné des ports. Vous ne voulez déclencher une alerte que si au moins 5 adresses IP différentes apparaissent dans les résultats d'une même exécution. Quel paramètre utiliser ?

A. Le seuil d'alerte : générer une alerte lorsque le nombre de résultats de la requête est supérieur à 4.

B. La suppression de la règle pendant 5 heures.

C. Le regroupement d'alertes sur 5 entités.

D. Une gravité « Élevée ».

Examen 2 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste N1 doit pouvoir consulter les données et les classeurs, et modifier les incidents (statut, propriétaire, commentaires), sans pouvoir créer ni modifier des règles d'analyse. Quel rôle intégré attribuer ?

A. Microsoft Sentinel Reader.

B. Microsoft Sentinel Responder.

C. Microsoft Sentinel Contributor.

D. Logic App Contributor.

Examen 2 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une application métier développée en interne doit envoyer ses journaux d'authentification au format JSON dans Sentinel, dans une table dédiée avec un schéma maîtrisé. Quelle approche moderne est recommandée ?

A. Écrire directement dans la table SecurityEvent.

B. Envoyer les journaux dans Microsoft Defender for Endpoint via des indicateurs personnalisés.

C. Utiliser l'API HTTP Data Collector.

D. Créer une table personnalisée (suffixe _CL) et utiliser l'API d'ingestion des journaux (Logs Ingestion API) avec un point de terminaison de collecte et une règle de collecte de données qui peut transformer les données.

Examen 2 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

La table CommonSecurityLog contient une colonne AdditionalExtensions très volumineuse, jamais utilisée par les détections. Comment réduire le coût d'ingestion tout en conservant les autres colonnes ?

A. Utiliser `project-away AdditionalExtensions` dans toutes les règles d'analyse.

B. Ajouter une transformation au moment de l'ingestion (transformKql) dans la DCR, par exemple `source | project-away AdditionalExtensions`.

C. Supprimer la table puis la recréer chaque nuit.

D. Réduire la rétention de CommonSecurityLog à 30 jours.

Examen 2 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Dans la liste des règles d'analyse, une règle porte désormais le préfixe « AUTO DISABLED ». Quelle est l'explication la plus probable ?

A. La règle n'a produit aucune alerte depuis 30 jours.

B. La règle a généré plus de 150 alertes en une exécution.

C. Un analyste Responder a fermé tous ses incidents comme faux positifs.

D. Sentinel a désactivé la règle après des échecs permanents d'exécution (par exemple une table ou une fonction supprimée, ou une perte d'accès à un espace cible).

Examen 2 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un pare-feu Palo Alto envoie ses journaux au format CEF sur Syslog. Quelle architecture recommandée permet de les ingérer dans Sentinel ?

A. Un redirecteur de journaux Linux avec l'agent Azure Monitor et une DCR « CEF via AMA », vers lequel le pare-feu envoie ses messages Syslog/CEF ; les données arrivent dans CommonSecurityLog.

B. Utiliser le connecteur Windows Security Events via AMA.

C. Envoyer les journaux par e-mail vers une boîte surveillée par un playbook.

D. Installer l'agent Azure Monitor directement sur le pare-feu.

Examen 2 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Après avoir connecté votre espace Sentinel au portail Microsoft Defender, un analyste constate que les alertes générées par une règle planifiée Sentinel sont regroupées avec des alertes Defender for Endpoint dans un

même incident. Quel mécanisme explique ce comportement ?

A. La règle planifiée a été configurée en mode « Fusion », ce qui fusionne automatiquement ses alertes avec celles de MDE.

B. Le moteur de corrélation de Defender XDR crée et regroupe les incidents à partir des alertes Sentinel et Defender, au lieu de la logique de création d'incidents propre à Sentinel.

C. Le connecteur Defender XDR copie toutes les alertes Sentinel dans Defender for Endpoint.

D. Une règle d'automatisation Sentinel a fusionné les incidents.

Examen blanc n° 3

Consignes : 50 questions, durée conseillée 100 minutes, sans documentation. Notez vos réponses sur une feuille séparée, puis comparez-les au corrigé. Les questions à réponses multiples indiquent le nombre de réponses attendues. La répartition suit la pondération officielle du référentiel : 21 questions « Gérer un environnement d'opérations de sécurité », 18 « Répondre aux incidents de sécurité » et 11 « Effectuer la chasse aux menaces ».

Examen 3 — Question 1 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Toutes les alertes d'une règle s'intitulent « Accès suspect à un partage ». Les analystes veulent que le titre contienne le nom de l'ordinateur et du compte concernés, par exemple « Accès suspect à un partage par jdupont sur SRV-FIC01 ». Quelle fonctionnalité utiliser ?

A. Une watchlist contenant les titres souhaités.

B. Le remplacement des détails d'alerte (alert details override), avec un format de nom d'alerte contenant des paramètres tels que `{{SubjectUserName}}` et `{{Computer}}`.

C. Les détails personnalisés (custom details) uniquement.

D. Une règle d'automatisation qui renomme l'alerte.

Examen 3 — Question 2 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle détecte des connexions RDP suspectes. Les alertes n'affichent aucune entité et ne sont donc pas corrélées avec d'autres alertes portant sur le même hôte. Quelle configuration manque ?

A. Un regroupement d'événements « une seule alerte ».

B. Le mappage des entités (Account, Host, IP…) vers les colonnes de résultat de la requête.

C. Les détails personnalisés (custom details).

D. La remplacement dynamique des détails d'alerte (alert details override).

Examen 3 — Question 3 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Lors du chiffrage d'un projet, quelle durée de rétention interactive (niveau Analytics) est incluse sans surcoût de rétention pour les données d'un espace où Microsoft Sentinel est activé ?

A. 2 ans.

B. 30 jours.

C. 7 jours.

D. 90 jours.

Examen 3 — Question 4 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Quelle affirmation décrit correctement la détection Fusion (Advanced Multistage Attack Detection) de Microsoft Sentinel ?

A. C'est une règle planifiée dont l'analyste rédige la requête KQL de corrélation.

B. Elle ne fonctionne qu'avec des journaux Syslog.

C. Elle s'appuie sur l'apprentissage automatique pour corréler des alertes et anomalies de faible fidélité provenant de plusieurs produits en incidents multi-étapes de haute fidélité ; elle est activée par défaut.

D. Elle génère une alerte pour chaque échec de connexion.

Examen 3 — Question 5 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous devez collecter les événements du journal Sécurité de 300 serveurs Windows (Azure et locaux via Azure Arc) dans Sentinel. Quel connecteur et quel agent sont recommandés ?

A. Le connecteur « Security Events via Legacy Agent » avec l'agent Log Analytics (MMA).

B. Le connecteur Syslog via AMA.

C. Le connecteur Microsoft Defender XDR, qui collecte tout le journal Sécurité Windows.

D. Le connecteur « Windows Security Events via AMA », avec l'agent Azure Monitor (AMA) et une règle de collecte de données (DCR).

Examen 3 — Question 6 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle d'automatisation doit lancer un playbook à la création de chaque incident. Lors de la configuration, le playbook apparaît grisé et ne peut pas être sélectionné. Quelle action corrige le problème ?

A. Attribuer le rôle Logic App Contributor à l'analyste qui crée la règle.

B. Déplacer le playbook dans l'abonnement de facturation de Log Analytics.

C. Accorder à Microsoft Sentinel les autorisations sur le groupe de ressources du playbook (« Gérer les autorisations des playbooks »), ce qui attribue le rôle Microsoft Sentinel Automation Contributor au compte de service Sentinel.

D. Convertir le playbook en déclencheur « When a HTTP request is received ».

Examen 3 — Question 7 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Vous voulez que Sentinel génère automatiquement des alertes lorsque des journaux CEF, DNS ou Syslog contiennent des indicateurs de compromission connus de Microsoft, sans écrire de requête. Quelle règle activer ?

A. La règle d'analyse « Microsoft Threat Intelligence Analytics » (correspondance avec le renseignement Microsoft).

B. Une règle d'anomalie UEBA.

C. Une règle NRT basée sur la table Heartbeat.

D. La règle Fusion.

Examen 3 — Question 8 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une équipe applicative doit voir les journaux de ses propres machines virtuelles stockés dans l'espace Sentinel, sans accès à l'interface Sentinel ni aux autres données. Quelle solution est recommandée ?

A. Une copie quotidienne des journaux dans un compte de stockage accessible à l'équipe.

B. Une règle d'automatisation qui affecte les incidents à l'équipe.

C. Le rôle Microsoft Sentinel Responder limité au groupe de ressources de l'application.

D. Le RBAC de contexte de ressource : l'équipe consulte les journaux depuis ses ressources Azure, sur lesquelles elle possède déjà des droits.

Examen 3 — Question 9 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un responsable SOC veut identifier les tables coûteuses qui ne sont utilisées par aucune règle de détection ni requête, et les lacunes de couverture face à des menaces précises. Quelle fonctionnalité intégrée fournit ces recommandations ?

A. Les optimisations SOC (SOC optimization) de Microsoft Sentinel.

B. Microsoft Purview Compliance Manager.

C. Le Secure Score de Microsoft Defender XDR.

D. Le classeur « Workspace Usage Report » uniquement.

Examen 3 — Question 10 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Les journaux de flux réseau (plusieurs To/mois) sont stockés dans un niveau peu coûteux. Le SOC veut un tableau de bord mis à jour toutes les heures avec le volume d'octets par adresse IP source, interrogeable rapidement. Quelle fonctionnalité est la plus adaptée ?

A. Un job de recherche planifié chaque heure.

B. Une règle de synthèse (summary rule) qui agrège les données chaque heure dans une table personnalisée du niveau Analytics.

C. Déplacer toute la table dans le niveau Analytics.

D. Une règle d'analyse planifiée générant une alerte par adresse IP.

Examen 3 — Question 11 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Votre organisation utilise encore Microsoft Sentinel dans le portail Azure. Quelle affirmation correspond à la stratégie actuelle annoncée par Microsoft ?

A. Microsoft recommande la transition vers le portail Microsoft Defender ; après le 31 mars 2027, Sentinel ne sera plus pris en charge dans le portail Azure.

B. Le portail Azure reste le seul portail permettant de créer des règles d'analyse planifiées.

C. Le portail Defender ne permet que la consultation ; toute configuration doit se faire dans Azure.

D. Le portail Defender est réservé aux clients disposant d'une licence Microsoft 365 E5.

Examen 3 — Question 12 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un MSSP exploite deux espaces Sentinel (« ws-eu » et « ws-us »). Un analyste veut, dans une seule requête KQL, compter les échecs de connexion Entra ID des deux espaces. Quelle approche est correcte ?

A. Utiliser `union` avec la fonction `workspace()` pour interroger la table SigninLogs de chaque espace dans la même requête.

B. Utiliser l'opérateur `lookup` en précisant le nom de l'abonnement Azure.

C. Créer une règle d'automatisation qui copie les incidents d'un espace vers l'autre.

D. C'est impossible : une requête KQL ne peut porter que sur un seul espace.

Examen 3 — Question 13 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste interroge la table SecurityIncident pour compter les incidents fermés au cours du mois et obtient un nombre bien supérieur au nombre réel d'incidents. Quelle est la cause la plus probable ?

A. Les incidents fermés sont recréés chaque jour par les règles d'analyse.

B. La table SecurityIncident contient aussi toutes les alertes Defender for Endpoint.

C. La table SecurityIncident est en plan Basic et renvoie des doublons.

D. Chaque modification d'un incident ajoute une nouvelle ligne dans SecurityIncident ; il faut ne conserver que la dernière version de chaque incident (par exemple avec `arg_max`).

Examen 3 — Question 14 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle d'anomalie intégrée produit trop de résultats. Vous voulez tester des seuils plus stricts sans perdre la version de production. Quelle démarche est correcte ?

A. Activer la création d'incidents pour comparer les résultats.

B. Supprimer la règle et la recréer à partir de Fusion.

C. Modifier la requête KQL de la règle d'anomalie comme celle d'une règle planifiée.

D. Dupliquer la règle d'anomalie, ajuster ses paramètres dans la copie exécutée en mode « Flighting » (test), comparer les résultats dans la table Anomalies, puis basculer la copie en production.

Examen 3 — Question 15 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Une règle planifiée s'exécute toutes les heures avec une fenêtre de recherche (lookback) de 30 minutes. Quel est le risque principal ?

A. Les mêmes événements sont analysés deux fois, générant des alertes en double.

B. Des événements survenus pendant 30 minutes de chaque heure ne sont jamais analysés, ce qui crée des angles morts de détection.

C. Aucun risque : Sentinel compense automatiquement l'écart.

D. La règle est automatiquement désactivée par Sentinel.

Examen 3 — Question 16 (Gérer un environnement d'opérations de sécurité)

Un analyste constate que la chasse avancée Defender XDR ne lui permet de remonter que sur 30 jours dans DeviceProcessEvents. Il doit enquêter sur une compromission vieille de 5 mois. Quelle mesure, à mettre en place en amont, permettait de conserver ces données plus longtemps ?

A. Configurer, dans la gestion des tables du portail Defender (Sentinel connecté), une rétention plus longue pour la table XDR concernée, dans le niveau Analytics ou data lake.

B. Créer une règle de détection personnalisée qui s'exécute toutes les 24 heures.

C. Augmenter le niveau d'automatisation de Defender for Endpoint.

D. Activer le mode bloc EDR.