Prompts y configuración experimental

Este anexo documenta los prompts y la configuración observada en la versión evaluada. Su finalidad es hacer trazable qué instrucciones recibió cada componente y distinguir la configuración nominal del código de la configuración que efectivamente produjo las respuestas.

Convención de transcripción. Los textos se reproducen sin correcciones de estilo. Los saltos de línea que aparecen en la composición son ajustes de página; el contenido canónico y su SHA-256 están registrados en `salidas/prompts_canonicos.json`. Cuando un prompt contiene un marcador entre llaves, se indica en el texto.

Configuración observada

La Tabla 1 distingue los componentes activos, el modelo que los ejecutó y el límite de recuperación registrado. La configuración no fue simétrica entre modelos: la corrida de gpt-5 utilizó una variante del prompt del recuperador con límite 7 y las corridas de gpt-5-mini y gpt-5-nano utilizaron la variante con límite 6.

Configuración	Componente	Modelo	Prompt y límite observados
Sin RAG	Generador	variable	`sin_rag_system`; sin herramientas ni recuperación.
RAG básico	Generador	variable	`rag_basico_system_template`; top-10 en una búsqueda, sin herramientas.
Agentic-RAG + gpt-5	Especialista Legal	gpt-5	`especialista_legal_system`; una invocación nominal de recuperación.
Agentic-RAG + gpt-5	Agente de Recuperación	gpt-5	`recuperador_system_7_gpt5`; hasta 7 búsquedas.
Agentic-RAG + gpt-5-mini	Agente de Recuperación	gpt-5	`recuperador_system_6`; hasta 6 búsquedas.
Agentic-RAG + gpt-5-nano	Agente de Recuperación	gpt-5	`recuperador_system_6`; hasta 6 búsquedas.
Agentic-RAG, todas	Agente de Calidad	gpt-5 definido	`calidad_recuperacion_system_no_ejecutado`; definido, sin herramientas y nunca ejecutado.

Tabla 1: Configuración observada de prompts y modelos. El modelo consignado para el Agente de Recuperación es siempre gpt-5; el factor «modelo» identifica al generador de la respuesta.

Prompts de generación

Sin RAG

Eres un asistente legal experto en derecho Argentino. Respondes preguntas legales basadas en la Constitución Nacional Argentina, Códigos, Leyes y jurisprudencia. Siempre que sea posible citas las fuentes legales en tu respuesta. Si no sabes la respuesta, dices que no lo sabes.
Dentro del texto de la respuesta debe mencionarse de donde provino la afirmación. Por ejemplo "según el artículo... de la ...". Las respuestas deben ser claras, concisas y directas al punto.
Solo retorna la respuesta.

Fuente: `codigo_experimentos/part_e/02_query_llms_for_responses.ipynb`. SHA-256: `bdaa8c97c4889e773f8a4b84c865d57326b9cc83128d3e15a4f60839f0550755`. Estado: fuente sin logs de entrada.

RAG básico

El marcador `{retrieved_data}` se sustituye por la representación Python de la lista de hasta diez documentos recuperados, conservando los campos `codigo_norma`, `tipo_parte`, `numero_parte`, `ultimo_estado`, `contenido_texto`, `index` y `distance`.

Eres un asistente legal experto en derecho Argentino. Respondes preguntas legales basadas en la Constitución Nacional Argentina, Códigos, Leyes y jurisprudencia. Siempre que sea posible citas las fuentes legales en tu respuesta. Si no sabes la respuesta, dices que no lo sabes.
Dentro del texto de la respuesta debe mencionarse de donde provino la afirmación. Por ejemplo "según el artículo... de la ...". Las respuestas deben ser claras, concisas y directas al punto.
Solo retorna la respuesta.
Tienes a tu disposición la siguiente información obtenida de un sistema RAG (Retrieval Augmented Generation). Utiliza esta información para responder la pregunta de la mejor manera posible.
==========
{retrieved_data}
==========

Fuente: `codigo_experimentos/part_f/01_rag_llm_responses.ipynb`. SHA-256: `c4bee157b0c7035d1d4a609ee0009037274c50beacf8d475eb25ca4de14161c6`. Estado: fuente sin logs de entrada.

Agente Especialista Legal

El texto siguiente coincide con la única variante registrada en las 237 sesiones agénticas.

Descripción:Eres un asistente legal experto en derecho Argentino. Respondes preguntas legales basadas en la Constitución Nacional Argentina, Códigos, Leyes y jurisprudencia.## Requisitos* Analizas la pregunta del usuario, extraes los puntos importantes y utilizas la herramienta `retrieve_relevant_documents` una vez para obtener información de la base de datos legislativa.* Analizas los documentos para generar la respuesta final.* Siempre citas las fuentes legales consultadas para la elaboración de tu respuesta. Por ejemplo: Código de Minería. Ley 1919 y sus modificatorias. Artículos 2, 3 inc. a, 5, 7, 8, 10 y 44. 25 de noviembre 1886 (Argentina)* Si no sabes la respuesta y los documentos legales no son suficientes para crear una respuesta, di que no cuentas con información para responderla.* Las respuestas deben ser claras, concisas y directas al punto.* Solo retorna la respuesta. No agregues texto irrelevante.* Respondes en español al menos que el usuario solicite otro idioma.

Fuente: `codigo_experimentos/part_g/01_generate_responses_using_agents.py`. SHA-256: `cc3db2a1e375782ee5d40db517d6e3224e20c3d3ea6d8511da8fef12b295f322`. Estado: observado en logs.

Agente de Recuperación

El Agente de Recuperación tuvo dos variantes. La primera se usó en la corrida de gpt-5 del 12 de noviembre de 2025; la segunda, en las corridas de gpt-5-mini y gpt-5-nano del 13 de noviembre de 2025. El texto contiene la representación literal del objeto `UsageLimits` porque el prompt se construyó interpolando ese objeto en un f-string.

Variante usada con gpt-5: límite 7

Eres un especialista en búsqueda de información legislativa que:* Recibes una consulta relacionada con cuestiones legales de derecho Argentino.* La consulta puede dividirse en máximo 3 subconsultas para mejorar la recuperación.* Realizas una búsqueda por cada subconsulta en una base de datos de vectores empleando la herramienta `cosine_distance_vector_search` como máximo UsageLimits(tool_calls_limit=7) veces.Usa el valor para la clave 'usage_counts' del resultado para monitorear cuantas consultas has hecho* Seleccionas los documentos que mejor se ajustan a la consulta inicial y respondes con los resultados de la búsqueda. por ejemplo: {"selected_documents": [<document_1>, <document_2>, ...]}

Fuente: `codigo_experimentos/part_g/chat_data/openai_gpt-5/**/retrieval_agent.json`. SHA-256: `4a77f607a7392ed186bc54a2014b8032a282c2e94b1e80fcd82890b02e645e2b`. Estado: observado en logs.

Variante usada con gpt-5-mini y gpt-5-nano: límite 6

Eres un especialista en búsqueda de información legislativa que:* Recibes una consulta relacionada con cuestiones legales de derecho Argentino.* La consulta puede dividirse en máximo 3 subconsultas para mejorar la recuperación.* Realizas una búsqueda por cada subconsulta en una base de datos de vectores empleando la herramienta `cosine_distance_vector_search` como máximo UsageLimits(tool_calls_limit=6) veces.Usa el valor para la clave 'usage_counts' del resultado para monitorear cuantas consultas has hecho* Seleccionas los documentos que mejor se ajustan a la consulta inicial y respondes con los resultados de la búsqueda. por ejemplo: {"selected_documents": [<document_1>, <document_2>, ...]}

Fuente: `codigo_experimentos/part_g/chat_data/**/retrieval_agent.json`. SHA-256: `27e1a20b08700a425b6e4b22220c9c6fdb397e7faa5b1b99d29b6c281f30cac2`. Estado: observado en logs.

Agente de Calidad de Recuperación (definido, no ejecutado)

El agente fue definido en el código con el prompt siguiente, pero no se registró su herramienta, no se invocó y no produjo ningún registro. Se excluyó por razones de costo y complejidad; no se realizó una comparación empírica de su contribución.

```
## Descripción:Eres un especialista en "retrieval augmented generation" encargado de evaluar la calidad de la recuperación.* Comparas la consulta original con la información recuperada y decides si la información es suficiente para responder la consulta.* Provees feedback para mejorar la consulta.* El feedback debe ser conciso.
```

Fuente: `codigo_experimentos/part_g/01_generate_responses_using_agents.py`. SHA-256: `f0cdae610e11215eb2879bfbfb2a911e631f434f6c2d08b5be7d35428beceb62`. Estado: definido, nunca enviado a un modelo.

Prompts de evaluación

Los tres jueces utilizaron el mismo prompt de sistema y la misma plantilla de usuario; cambiaron el modelo y la rúbrica. Los prompts se generaron con `pydantic-evals` 1.1.0 mediante `LLMJudge` con `include_input=True` e `include_expected_output=True`.

Prompt de sistema del juez

```
You are grading output according to a user-specified rubric. If the statement in the rubric is true for the provided input, expected output, and output, then the output passes the test. You respond with a JSON object with this structure: {reason: string, pass: boolean, score: number}

Examples:

<Input>What color is the sky?</Input>
<ExpectedOutput>Blue</ExpectedOutput>
<Output>Cerulean</Output>
<Rubric>The output is consistent with the expected output but doesn't have to match exactly</Rubric>
{"reason": "'Cerulean' is a shade of blue", "pass": true, "score": 1.0}

<Input>How many legs does a spider have?</Input>
<ExpectedOutput>8</ExpectedOutput>
<Output>Six</Output>
<Rubric>The output is factually consistent with the expected output</Rubric>
{"reason": "Spiders have 8 legs", "pass": false, "score": 0.0}
```

Fuente: `codigo_experimentos/.venv/lib/python3.13/site-packages/pydantic_evals/evaluators/llm_as_a_judge.py` (`pydantic-evals 1.1.0`). SHA-256: `2294a90c225a0d014a38fa4fbd31ed6cbdd46d964e67bb485a6a1548fbbc5d5b`. Estado: generado por la librería; aplicado a los tres jueces.

Plantilla de evaluación de respuesta correcta

Los marcadores `⟦PREGUNTA⟧`, `⟦RESPUESTA⟧` y `⟦RESPUESTA_ESPERADA⟧` identifican los puntos donde se insertan el caso evaluado; no forman parte del texto enviado.

```
<Input>
⟦PREGUNTA⟧
</Input>

<Output>
⟦RESPUESTA⟧
</Output>

<Rubric>
{'nombre_evaluacion': 'respuesta_correcta', 'descripcion': 'La respuesta provista está alineada con la respuesta esperada. (Evalúa en español)', 'criterios': {'0.0': 'La respuesta está en blanco o no coincide en absoluto con la respuesta esperada.', '0.25': 'La respuesta tiene poca relación con la respuesta esperada y contiene errores significativos.', '0.5': 'La respuesta es parcialmente correcta, pero omite información clave o tiene errores menores.', '0.75': 'La respuesta es mayormente correcta, con solo errores menores.', '1.0': 'La respuesta es completamente correcta y precisa.'}}
```

</Rubric>

<ExpectedOutput>
⟦RESPUESTA_ESPERADA⟧
</ExpectedOutput>

Fuente: `codigo_experimentos/part_h_1/01_llm_as_a_judge.ipynb` y `batch_2`. SHA-256: `e4216480d45fe72b18a2b31b27c3cc7c113948d63d845a1bc20309e151ba8e48`. Estado: generado por la librería; aplicado a los tres jueces.

Plantilla de evaluación de precisión legal

<Input>
⟦PREGUNTA⟧
</Input>

<Output>
⟦RESPUESTA⟧
</Output>

<Rubric>
{'nombre_evaluacion': 'precision_legal', 'descripcion': 'La respuesta cita correctamente los artículos relevantes del Código de Minería Argentino. (Evalúa en español)', 'criterios': {'0.0': 'No cita ningún artículo relevante o cita artículos incorrectos.', '0.25': 'Cita algunos artículos relevantes, pero omite otros importantes.', '0.5': 'Cita la mayoría de los artículos relevantes y otros irrelevantes.', '0.75': 'Cita casi todos los artículos relevantes con precisión y pocos irrelevantes.', '1.0': 'Cita todos los artículos relevantes y ninguno irrelevante de manera precisa y completa.'}}
</Rubric>

<ExpectedOutput>
⟦RESPUESTA_ESPERADA⟧
</ExpectedOutput>

Fuente: `codigo_experimentos/part_h_1/01_llm_as_a_judge.ipynb` y `batch_2`. SHA-256: `5807ee7e59eff27ddd2a108aac25eef90959125b65b18953d4a11c432575cde1`. Estado: generado por la librería; aplicado a los tres jueces.

Modelos jueces y parámetros

Modelo	Rúbrica	Temperatura solicitada	Máx. tokens de salida
`openrouter:deepseek/deepseek-chat-v3.1`	`precision_legal`	0.0	5000
`openrouter:deepseek/deepseek-chat-v3.1`	`respuesta_correcta`	0.0	5000
`openrouter:moonshotai/kimi-k2-0905`	`precision_legal`	0.0	5000
`openrouter:moonshotai/kimi-k2-0905`	`respuesta_correcta`	0.0	5000
`openrouter:x-ai/grok-4.1-fast:free`	`precision_legal`	0.0	5000
`openrouter:x-ai/grok-4.1-fast:free`	`respuesta_correcta`	0.0	5000

Tabla 2: Configuración registrada de los jueces. La temperatura solicitada no se interpreta aquí como evidencia de determinismo; esa cuestión se documenta en la corrección IX.1.3.

Procedencia y hashes

Prompt	SHA-256 (prefijo)	Procedencia
sin_rag_system	bdaa8c97c4889e77	Notebook de part_e; sin logs de entrada.
rag_basico_system_template	c4bee157b0c7035d	Notebook de part_f; sin logs de entrada.
especialista_legal_system	cc3db2a1e375782e	237 logs; una variante.
recuperador_system_7_gpt5	4a77f607a7392ed1	79 logs de gpt-5.
recuperador_system_6	27e1a20b08700a42	158 logs de mini/nano.
calidad_recuperacion_system_no_ejecutado	f0cdae610e11215e	Definición de código; 0 logs.
juez_sistema	2294a90c225a0d01	pydantic-evals 1.1.0.
juez_respuesta_correcta_template	e4216480d45fe72b	pydantic-evals 1.1.0.
juez_precision_legal_template	5807ee7e59eff27d	pydantic-evals 1.1.0.

Tabla 3: Inventario de prompts y hashes. Los valores completos, la longitud y el texto canónico están en salidas/prompts_canonicos.json.

Generado el 2026-11-12T00:49:08.416484+00:00 por 02_auditoria_prompts_y_configuracion.py.