

# 数独乐乐

## 用例分析

### 1. 用例：生成棋盘

用例名称：生成棋盘

参与者：玩家

简要描述：玩家通过菜单栏选择难度等级，系统根据所选难度生成符合规则的数独初始棋盘

前置条件：1. 游戏已成功启动；2. 玩家处于游戏主界面或当前游戏结束状态

后置条件：1. 成功：系统生成唯一解的数独棋盘，展示给玩家，游戏进入可操作状态；2. 失败：未生成棋盘，系统提示错误信息，玩家停留在原界面

基本事件流：

1. 玩家点击页面菜单栏
2. 系统弹出难度选择弹窗，展示可选等级：Very easy（极易）、Easy（简单）、Medium（中等）、Hard（困难）
3. 玩家选择其中一个难度等级
4. 系统根据所选难度生成含唯一解的数独初始棋盘（难度对应空格数量/推理复杂度）
5. 系统渲染新棋盘并展示，用例结束

特殊要求：生成的棋盘必须保证唯一解，且空格数量、推理难度与玩家选择的等级严格匹配

## 2. 用例：输入数字

用例名称：输入数字

参与者：玩家

简要描述：玩家选中数独空格后输入数字，系统验证数字是否符合数独规则并更新显示

前置条件：1. 数独棋盘已成功生成，游戏处于进行中；2. 数独谜题尚未解决；3. 玩家已选中待填充的空格

后置条件：1. 输入有效：选中空格更新为输入的数字，显示正常颜色；2. 输入无效：选中空格不更新或显示红色数字

基本事件流：

- 1. 玩家点击棋盘上的一个空格，该空格被选中（显示选中状态，边框高亮）
- 2. 玩家通过键盘输入数字 1-9 或点击页面数字键盘选择数字
- 3. 系统验证输入数字是否符合数独规则（当前行、当前列、所属九宫格内无重复数字）
- 4. 若验证通过，系统更新选中空格的显示内容为输入的数字（正常颜色）
- 5. 用例结束

异常事件流：输入数字无效

- 1. 偏离步骤：基本事件流的步骤3
- 2. 系统验证输入数字不符合数独规则
- 3. 系统将选中空格内的数字显示为红色（或保持原空白状态）
- 4. 用例结束

## 3. 用例：候选值笔记

用例名称：候选值笔记

参与者：玩家

**简要描述：** 玩家开启笔记功能后，可在选中单元格添加/移除候选值（1-9），辅助解题，支持一键清空

**前置条件：** 1. 数独谜题尚未完成；2. 玩家已开启笔记功能；3. 玩家已选中目标单元格

**后置条件：** 所选单元格的候选值列表被正确更新（添加、移除或清空）

**基本事件流：**

- 1. 玩家选择一个未填充数字的单元格（或已填充但支持修改笔记的单元格）
- 2. 玩家通过页面数字键盘或键盘输入，选择 1-9 中的一个数字作为候选值
- 3. 系统判断该数字是否已在当前单元格的候选值列表中：
- 4. 若未存在，将其添加到单元格的笔记区域（小字体显示在单元格角落）
- 5. 若已存在，将其从候选值列表中移除
- 6. 若玩家点击「清空笔记」按钮，系统清空当前单元格的所有候选值
- 7. 用例结束

## 4. 用例：分享数独

**用例名称：** 分享数独

**参与者：** 玩家

**简要描述：** 玩家点击分享按钮后，可选择数独识别码、推特、脸书、邮件、二维码等方式，分享当前数独棋盘给他人

**前置条件：** 1. 数独棋盘已正确初始化；2. 游戏处于进行中或已结束

**后置条件：** 1. 分享成功：系统生成并发送分享内容，玩家返回原游戏界面，可继续当前游戏；2. 分享失败/取消：无分享行为，玩家继续当前游戏

**基本事件流：**

- 1. 玩家点击页面的「分享」按钮
- 2. 系统弹出分享方式选择界面，列出所有支持的分享选项

3. 玩家选择其中一种分享方式（如二维码）
4. 系统根据选择的方式生成对应的分享内容（如二维码图片、含识别码的链接、预设邮件文本）
5. 玩家确认分享内容并触发发送操作（如扫码保存、发送邮件、发布社交动态）
6. 分享完成后，系统关闭分享界面，返回原游戏界面
7. 用例结束

**异常事件流：** 玩家取消分享

1. 偏离步骤：基本事件流的步骤6
2. 玩家点击分享界面的「取消」按钮
3. 系统关闭分享界面，返回原游戏界面，不生成也不发送分享内容
4. 用例结束

## 5. 用例：管理系统个性化设置

**用例名称：** 管理系统个性化设置

**参与者：** 玩家

**简要描述：** 玩家点击设置按钮后，可在弹窗页面中配置个性化选项（如是否显示计时器、是否启用高亮提醒、切换黑暗模式等），配置后保存生效

**前置条件：** 玩家已进入数独游戏页面（主界面或游戏界面）

**后置条件：** 1. 点击保存：系统保存所有配置项，配置即时生效，关闭设置弹窗；2. 点击取消：系统不保存任何修改，关闭设置弹窗，配置保持原有状态

**基本事件流：**

1. 玩家点击页面的「设置」按钮
2. 系统弹出设置弹窗，展示所有可配置选项及当前生效状态
3. 玩家对设置项进行个性化配置（如开启计时器、关闭高亮提醒、切换黑暗模式等）

4. 玩家点击弹窗中的「保存」按钮
5. 系统验证配置项合法性（默认均合法），保存所有修改到本地存储
6. 配置即时生效（如界面切换为黑暗模式、计时器开始显示）
7. 系统关闭设置弹窗，返回原页面
8. 用例结束

**异常事件流：** 玩家取消设置

1. 偏离步骤：基本事件流的步骤4
2. 玩家点击设置弹窗中的「取消」按钮
3. 系统不保存任何配置修改，直接关闭设置弹窗
4. 返回原页面，所有配置保持修改前的状态
5. 用例结束

## 6. 用例：高亮提醒

**用例名称：** 高亮提醒

**参与者：** 玩家

**简要描**

**述：** 玩家已启用高亮提醒设置的前提下，选中单元格时，系统根据预设规则自动高亮相关单元格（同行/同列/同九宫格、相同数字、冲突数字）

**前置条件：** 1. 玩家正在游戏中（棋盘已生成）；2. 玩家已在系统设置中启用「高亮提醒」功能；3. 玩家已选中目标单元格

**后置条件：** 系统按预设规则完成高亮效果更新，选中状态取消后高亮效果消失

**基本事件流：**

1. 玩家点击棋盘上的任意单元格，该单元格被选中
2. 系统读取玩家的高亮提醒配置规则

3. 系统按规则应用高亮效果：
4. （可选）高亮与选中单元格同行、同列、同九宫格的所有单元格
5. （可选）高亮与选中单元格内数字相同的所有单元格
6. （可选）高亮与选中单元格内数字存在冲突的所有单元格
7. 玩家取消选中（如点击其他区域）后，系统取消所有高亮效果
8. 用例结束

## 7. 用例：计时器

**用例名称：**计时器

**参与者：**玩家

**简要描述：**玩家启用计时功能后，游戏初始化时自动开始计时；玩家可点击计时器的暂停/开始按钮控制计时状态，暂停时隐藏所有单元格数字，开始时恢复显示

**前置条件：**1. 玩家已在系统设置中启用「计时功能」；2. 数独棋盘已成功初始化，游戏处于进行中

**后置条件：**1. 计时中：计时器持续显示累计时间，单元格数字正常显示；2. 暂停中：计时器停止计时，单元格数字隐藏，游戏暂停

**基本事件流：**

1. 数独棋盘生成完成，游戏进入可操作状态时，计时器自动开始计时（从 00:00 开始累计）
2. 计时器实时显示当前累计时间（格式：时:分:秒）
3. 玩家点击计时器上的「暂停/开始」按钮
4. 若当前为计时状态：系统停止计时，隐藏棋盘上所有单元格的数字，按钮切换为「开始」
5. 若当前为暂停状态：系统恢复计时，重新显示所有单元格的数字，按钮切换为「暂停」
6. 游戏通关或玩家退出游戏时，计时器停止计时
7. 用例结束

## 8. 用例：校验数独答案

**用例名称：**校验数独答案

**参与者：**玩家

**简要描述：**玩家填写完数独棋盘所有数字后，系统校验棋盘是否符合数独规则，根据校验结果给出对应提示（通关/错误）

**前置条件：**1. 数独棋盘已生成，游戏处于进行中；2. 玩家已填写完棋盘上的所有空格

**后置条件：**1. 校验成功：系统弹窗提示通关，提供「生成新游戏」入口，计时器停止；2. 校验失败：系统标红所有填写错误的单元格，计时器继续运行，玩家可继续修改答案

**基本事件流：**

1. 玩家填写完数独棋盘的所有空格
2. 系统校验整个棋盘的数字是否符合数独规则（所有行、列、九宫格内无重复数字）
3. 若校验通过（答案正确）：
4. 系统弹窗提示：「恭喜通关！」，并显示本次游戏耗时
5. 弹窗底部提供「生成新游戏」按钮
6. 计时器停止计时
7. 若校验失败（答案错误）：
8. 系统将所有填写错误的单元格标红（或标注错误标识）
9. 系统弹窗提示：「答案存在错误，请修改后重新校验」
10. 计时器继续运行，玩家可继续修改棋盘数字
11. 用例结束

## 9. 用例：提示单元格数字

**用例名称：**提示单元格数字

**参与者：** 玩家

**简要描述：** 玩家选中单元格后，点击提示按钮可以获取当前单元格的正确答案。成功获取后，可用提示次数减 1

**前置条件：** 1. 数独棋盘已生成，游戏处于进行中；2. 玩家选中一个单元格

**后置条件：** 1. 提示成功，填入正确答案；2. 提示失败，不做任何处理

**基本事件流：**

- 1. 玩家选中数独棋盘的一个单元格
- 2. 系统根据当前棋盘求解选中单元格的正确答案
- 3. 若求解成功：
- 4. 系统在选中位置填入正确答案
- 5. 系统剩余可用提示次数减 1
- 6. 若求解失败：
- 7. 系统不填入数字
- 8. 系统剩余可用提示次数不变
- 9. 用例结束

## 10. 用例：资源集成

**用例名称：** 资源集成

**参与者：** 玩家

**简要描述：** 玩家通过输入 sudokuWiki 的有效URL 或 sencode，导入自定义数独棋盘并生成游戏

**前置条件：** 1. 游戏已成功启动；2. 玩家拥有指向有效数独资源文件的URL 或 sencode

**后置条件：** 1. 成功：系统生成URL 或 sencode对应的自定义数独棋盘，进入可操作状态；2. 失败：未生成棋盘，系统提示错误，玩家停留在原界面



**基本事件流：**

- 1. 玩家点击菜单栏的「Enter Code」选项
- 2. 系统弹出URL 或 sencode输入弹窗
- 3. 玩家输入URL 或 sencode并点击确认
- 4. 系统根据URL 或 sencode下载并解析数独资源文件
- 5. 系统生成对应的数独棋盘并渲染展示，用例结束

**异常事件流：**URL 或 sencode无法解析

- 1. 偏离步骤：基本事件流的步骤4
- 2. 系统捕获解析失败异常，禁用开始游戏按钮
- 3. 玩家可选择重新输入URL或点击取消关闭弹窗
- 4. 用例结束

**11. 用例：撤销（Undo）**

**用例名称：**撤销（Undo）

**参与者：**玩家

**简要描述：**支持玩家撤回最近一次有效的数字输入操作，可连续撤销历史输入

**前置条件：**1. 游戏处于进行中；2. 玩家已进行至少一次有效的数字输入操作

**后置条件：**1. 成功：最新一次数字输入被撤销，单元格恢复输入前状态，界面同步更新；2. 失败：无撤销记录时，撤销按钮置灰不可点击

**基本事件流：**

- 1. 玩家点击界面的「撤销」按钮
- 2. 系统回溯至前一次操作状态，移除最后输入的数字

3. 系统更新棋盘界面显示，用例结束

**异常事件流：**无可用撤销记录

- 1. 偏离场景：前置条件不满足（无有效输入记录）
- 2. 系统将「撤销」按钮置灰，禁止点击
- 3. 无界面状态变更，用例结束

## 12. 用例：重做（Redo）

**用例名称：**重做（Redo）

**参与者：**玩家

**简要描述：**玩家执行撤销操作后，可重新应用最近一次被撤销的数字输入，可连续重做未被覆盖的撤销记录

**前置条件：**1. 游戏处于进行中；2. 玩家已执行至少一次撤销操作，且无后续新输入操作

**后置条件：**1. 成功：最近一次被撤销的数字输入重新应用，界面同步更新；2. 失败：无可用重做记录时，重做按钮置灰不可点击

**基本事件流：**

- 1. 玩家点击界面的「重做」按钮
- 2. 系统重新应用最后一次被撤销的数字输入操作
- 3. 系统更新棋盘界面显示，用例结束

**异常事件流：**无可用重做记录

- 1. 偏离场景：前置条件不满足（无撤销记录/存在后续新输入）
- 2. 系统将「重做」按钮置灰，禁止点击
- 3. 无界面状态变更，用例结束

## 13. 用例：下一步提示

**用例名称：**下一步提示

**参与者：**玩家

**简要描述：**系统基于数独推理策略，为玩家提示下一个可填写单元格及对应推理依据

**前置条件：**1. 游戏处于进行中；2. 数独谜题尚未完成

**后置条件：**1. 成功：高亮显示所有仅剩单个候选值的单元格，展示对应推理策略及线索；2. 失败：无符合条件单元格时，系统提示无有效线索

**基本事件流：**

- 1. 玩家点击界面的「下一步提示」按钮
- 2. 系统筛选并高亮显示所有仅剩一个候选值的单元格
- 3. 玩家点击任意一个高亮单元格
- 4. 系统展示该单元格的候选值及推理依据（所用数独策略）
- 5. 用例结束

**异常事件流：**无仅剩单个候选值的单元格

- 1. 偏离步骤：基本事件流的步骤2
- 2. 系统弹窗提示：「当前无符合条件的候选值单元格，无法提供提示」
- 3. 无界面高亮变更，玩家可继续解题，用例结束

## 14. 用例：探索回溯

**用例名称：**探索回溯

**参与者：**玩家

**简要描述：**玩家在多候选值单元格（分支点）选择数字探索解题，遇错误时可一键回溯至最近分支点，删除探索过程的输入并更新候选值


**前置条件：**1. 游戏处于进行中；2. 数独谜题尚未完成；3. 玩家已选中多候选值的空格（候选值数量>1），且已添加候选值笔记

**后置条件：**1. 探索中：系统存储分支点信息，按玩家选择的候选值推进解题；2. 回溯后：恢复至最近分支点状态，删除探索输入，更新候选值笔记

**基本事件流：**

1. 玩家选中候选值数量>1的空格
2. 系统自动存储该空格的位置及未选择的候选值（记录分支点）
3. 玩家从候选值中选择一个填入空格，开始探索解题
4. 系统自动填充当前存在唯一候选值的单元格
5. 若探索过程中出现候选值违反数独规则的情况，玩家点击「回溯」按钮
6. 系统恢复至最近分支点状态，删除探索过程中填入的所有数字
7. 系统将分支点空格中已探索的候选值从笔记中移除并更新界面，用例结束

# 领域模型



# 系统技术架构


本项目为一款前端主导的轻量级数独游戏应用，基于Svelte框架构建，整体采用分层架构模式。应用以组件化、模块化设计为核心，将UI渲染、状态管理、游戏核心逻辑及工具函数分层解耦，实现高效开发与灵活扩展。核心功能模块为：

- 数独核心逻辑模块：封装棋盘生成、合法性验证、自动求解等核心算法，为游戏运行提供底层逻辑支撑。
- 状态与交互管理模块：基于事件驱动模型，实现游戏状态的实时维护与用户操作的精准响应。
- 配置与可视化扩展模块：提供个性化配置项与可视化功能支持，适配不同用户的使用习惯与体验需求。

整体架构模式采用分层架构模式，自上而下分为应用层、组件层、工具层，各层级职责边界清晰，通过接口化交互实现低耦合、高内聚的架构设计：

- 应用层
  - 游戏状态维护: 基于Svelte提供的Store机制（含writable、derived等API），实现全局游戏状态的统一管理、实时更新与跨组件共享，确保状态一致性与可追溯性。
  - 数独核心逻辑: 封装棋盘生成、数据合法性验证、自动求解等核心算法，提供标准化接口供上层调用，支撑游戏核心玩法实现。
  - 用户事件处理: 统一监听并处理用户点击、数值输入、操作取消等交互事件，转化为对应业务逻辑指令，驱动游戏状态变更与UI反馈。
- 组件层
  - 游戏棋盘组件：负责数独棋盘的可视化渲染，绑定用户交互事件（单元格选中、数值输入等），实现游戏核心操作界面功能。
  - 配置设置组件：提供个性化显示参数配置功能，支持计时器开关、主题切换等选项的灵活控制。
  - 分享功能组件：封装棋盘分享能力，实现游戏状态（棋盘数据）与分享码的双向编码、解码，支持快速分享游戏进度。
- 工具层
  - 数独算法工具：独立封装棋盘生成、合法性验证、自动求解等核心逻辑，提供标准化工具接口，供应用层调用。
  - 分享编码工具：实现棋盘数据与分享码的双向转换（编码/解码），保障分享功能的高效、准确实现。
  - 时间管理工具：封装计时器核心功能，支持计时启停、重置、时间格式化展示，满足游戏计时需求。

# 对象模型



# 设计说明

## 高度可扩展性

SudokuParser和Solver两个核心模块均采用了策略模式。如果未来需要支持新的输入格式（如通过图片识别数独）或增加更多的数学解题算法，只需新增策略类而无需修改核心控制逻辑。这种设计符合开闭原则。

## 单一职责原则

每个类只负责一项职责。如 SudokuParser 负责资源解析，Solver 负责根据当前棋盘生成提示， Timer管理时间， Settings 管理设置等。通过职责分离，简化了类的复杂性，便于维护和扩展。

## 状态管理与业务逻辑解耦，便于维护

使用备忘录模式实现的撤销/重做/回溯功能, 能在不暴露对象内部细节的前提下，捕获并保存对象的状态，后续需要时可将对象恢复到被保存的状态。

## 策略模式

预留策略扩展点，在 ParseStrategy 接口中定义标准化方法（parse、validate），后续新增解析类型（如本地文件、二维码内容）时，仅需新增策略类并注册至工厂，无需修改核心流程。统一管理URL解析、sencode解析等策略实例，根据玩家输入类型（URL/sencode）自动匹配对应解析策略，避免应用层直接创建具体策略对象，降低耦合。

## 依赖倒置原则

- 定义抽象接口：在工具层定义数据解析、数独算法等抽象接口，明确方法契约。
- 底层实现面向接口编程：URL解析、sencode解析类实现数据解析接口；各类数独算法类实现数独算法接口。