# api文档

### fabu

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/upload	post	image	message image(此为url) weight height
/pictureUpload	post	uid position(url) type_name description weight height	message

#### header

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/basicInfo	post	uid	username phone email
/phoneLogin	post	phone password	message uid
/emailLogin	post	email password	message uid
/phoneRegister	post	phone password	message uid
/emailRegister	post	email password	message uid

### others

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/addFocus	post	uid uuid(别人的uid)	message

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/basicInfo	post	uid(别人的id)	username phone email introduce headImage fans follow

# upload

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/upload	post	image	message image weight height
/adminUpload	post	tid description position(url) weight height	message

#### album

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/galleryList	post	uid	gid(galleryId) num(number) list(图片列表:内容为url) galleryName status description
/galleryUpdate	post	gid uid galleryName status description	message
/galleryDelete	post	gid uid	message

### albumdetail

url 方法 后端接收数据	前端接收数据
---------------	--------

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/upload	post	image	message image weight height
/galleryUpload	post	uid gid position weight height description	message
/galleryDetail	post	gid	id(人为编造的顺序id) pid(在图库中的id) position
/delete	post	uid pid	message

### collection

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/collect	post	uid	id(人为编造的顺序id) pid(在图库中的id) position
/pictureCollectDelete	post	uid pid	message

### fansfollows

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/focus	post	uid	uid username headImage
/deleteFocus	post	uid uuid	message(前端没有相应判断)

## guanzhu

url 方法 后端接收数据 前端接收数据
----------------------

url	方法	后端接收数据	前端接收数据
/userFocus	post	uid	cid(人为编造的顺序id) position(图片url) headImage(作者头像) uid(作者uid) username(作者) pid(图片在图库id) likeNum(图片被关注数) comments(评论) decription(图片描述) comment(评论者组,具体为:fromHeadImage,username,content)
/userComment	post	pid uid uuid content	message(前端代码只有body)
/pictureLike	post	uid pid	message

### Like

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/addFocus	添加关注	post	uid(当前用户id) uuid(要关注的用户的id)	message('关注成功'/其他)
/pictureLikeDelete	取消点赞图片	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('取消点赞成功'/其他)
/basicInfo	获取图片对应的用户信息 (点击查看图片详情时)	post	uid(图片对应的用户id)	body(赋给了一个useritem的数组? useritem有head_image和username 两个属性)
/pictureDetail	获取图片详细信息	post	pid(图片id)	body (赋给了一个picdetail的数组? picdetail有comment, from_head_image, from_username, content属性)
/userComment	用户添加评论	post	pid uid uuid content(评论内容)	message('评论成功'/其他)

## myshequ

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/basicInfo	获取当前用户信息	post	uid	body · 有username, introduce, head_image, follow, fans四个属性

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/createGallery	创建相册	post	uid gallery_name(相册名) status(相册状态) description(相册描述)	message('创建成功'/其他)

## mywork

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/myPictures	获取当前用户的所有作品 (图片)的信息	post	uid(当前用户id)	body (赋给一个imgs的数组·有id, position和pid属性)
/pictureDetail	获取图片详情	post	pid(图片id)	body (赋给了一个picdetail的数组? picdetail有comment, from_head_image, from_username, content属性)
/deletes	删除图片	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('刪除成功'/其他)

# tuijian

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/addFocus	添加关注	post	uid(当前用户id) uuid ( 要关注的用户的id)	message('关注成功'/其他)
/pictureUsersList	获取推荐的图片列表	post	null	body (赋给一个imgs数组·有id, position, description, head_image, uid, username属性)
/basicInfo	获取当前用户信息	post	uid ( 当前用户id)	body · 有username,head_image属性
/pictureDetail	获取图片详细信息	post	pid	body (赋给了一个picdetail的数组? picdetail有comment, from_head_image, from_username, content属性)
/userComment	用户添加评论	post	pid uid uuid content(评论内容)	message('评论成功'/其他)
/pictureLike	用户点赞图片	post	uid pid	message('点赞成功'/其他)

## gallary

url	描述 方法	后端接收数据	前端接收数据
-----	-------	--------	--------

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/typeSearch	根据类型搜索图片	post	tid(类型id)	body ( 赋给一个imgs数组·有pid, weigth, heigth, position属性 )
/pictureCollectDelete	获取收藏信息	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('未点赞'/其他)
/pictureCollect	收藏图片	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('收藏成功'/其他)
/pictureCollectDelete	取消收藏图片	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('取消收藏成功'/其他)

#### search

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/keywordSearch	根据关键字搜索图片	post	keywords(关键字)	body ( 赋给一个imgs数组·有pid, weigth, heigth, position属性 )
/pictureCollect	收藏图片	post	pid(图片id) uid(当前用户id)	message('收藏成功'/其他 )

#### notice

url	描述	方法	法 后端接收数据 前端接收数据	
/pushList	获取item数据	post	uid(当前用户id)	body(赋给一个items数组.有id、introduce、position属性)

#### account

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/basicInfo	获取用户基本信息	post	uid(当前用户id)	body ( 有email、phone属性 )
/updateEmail	保存邮箱	post	emali(当前用户邮箱) uid(当前用户id)	message('编辑成功'/其他 )
/updatePhone	保存手机号	post	phone(当前用户手机号) uid(当前用户id)	message('编辑成功'/其他 )

### profile

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/basicInfo	获取用户信息	post	uid(当前用户id)	body ( 有username、sex、introduce、city、 province、birthday、head_image属性 )

url	描述	方法	后端接收数据	前端接收数据
/updateInfo	更新用户信息	post	uid(当前用户id) username(当前用户名字) sex(当前用户性别) birthday(当前用户生日) introduce(当前用户介绍) province(当前用户省份) city(当前用户城市)	message('编辑成功'/其他 )
/upload	上传头像	post	image(头像文件)	uid(用户id) image(头像路径)
/headimageUpload	更新头像	post	uid(当前用户id) position(头像路径)	message('修改成功'/其他)