

广东电力市场运行参数表

一、现货市场运行相关参数

编号	参数名	参数取值	说明
1	燃煤机组现货电能量申报价格上限系数 U1	1.5	用于计算现货市场燃煤机组电能量报价上限。
2	燃气机组现货电能量申报价格上限系数 U3	1.5	用于计算现货市场燃气机组电能量报价上限。
3	现货电能量报价下限	-50 元/兆瓦时	用于经营主体电能量报价下限。
4	现货市场出清价格上下限	出清价格上限：1800 元/兆瓦时； 出清价格下限：-50 元/兆瓦时。	用于现货市场出清价格。
5	发电机组启动费用申报上下限系数	燃煤机组：上限系数取 1.2，下限系数取 0.8。 燃气机组：上限系数取 1.5，下限系数取 0.8。	用于发电机组启动费用申报上下限计算。
6	发电机组电能量报价分段数	10 段	用于现货市场发电机组电能量报价分段数。
7	报价出力段单段最小区间	火电、新能源： $\max\{(\text{额定出力}-\text{最小稳定技术出力})\times 5\%, 1\text{MW}\}$ ； 独立储能： $\max\{(\text{额定放电功率}-\text{额定充电功率})\times 5\%, 1\text{MW}\}$ ； 抽水蓄能： 1) 单机模式发电： $\max\{(\text{最大发电功率}-\text{最小发电功率})\times 5\%, 1\text{MW}\}$ ； 2) 全厂模式抽水： $\max\{(0-\text{全厂额定抽水功率})\times 5\%, 1\text{MW}\}$ ； 全厂模式发电： $\max\{(\text{全厂最大额定发电功率}-0)\times 5\%, 1\text{MW}\}$ 。 其中最大技术出力与最小稳定技术出力之差小于 1MW 的，取最大技术出力与最小稳定技术出力之差。	用于计算现货市场报价的单段最小区间。

编号	参数名	参数取值					说明
8	每段报价起始终止出力最小单位	0.01MW					用于现货市场报价段的起始终止出力最小单位。
9	发电机组最小稳定技术出力、最小可调出力费用申报上下限系数	燃煤机组：上限系数取 1.2，下限系数取 0.8； 燃气机组：上限系数取 1.5，下限系数取 0.8。					用于发电机组最小稳定技术出力、最小可调出力费用申报上下限计算。
10	燃煤发电机组启动成本基准值	机组类型		冷态 启动费 （万元）	温态 启动费 （万元）	热态 启动费 （万元）	用于现货市场燃煤发电机组启动费用申报上下限计算。
		燃 煤 机 组	150MW 级及以下	20	16	12	
			200~300MW	40	32	24	
			600MW	60	48	36	
			1000MW	80	64	48	
燃煤机组的启动工况标准：停机时间 10 小时以内为热态启动，10 小时（含）至 72 小时（含）为温态启动，72 小时以上为冷态启动							
11	燃气发电机组启动成本基准值	机组类型		冷态 启动费 （万元）	温态 启动费 （万元）	热态 启动费 （万元）	用于现货市场燃气发电机组启动费用申报上下限计算。
		燃 气 机 组	非大鹏供气 9F、9H	10	8	6	
			大鹏供气 9F	8	6.4	4.8	
			9E	6	4.8	3.6	
			6F	5	3.6	2.6	
燃气机组的启动工况标准：停机时间 24 小时以内为热态启动，24 小时（含）至 72 小时（含）为温态启动，72 小时以上为冷态启动。							
12	发电机组变动成本计算参数	燃煤机组 j2 取 1.0，大鹏机组 j2 取 1.1。					用于发电机组成本核定。

编号	参数名	参数取值		说明
13	燃煤机组煤耗比率	1.1		用于计算燃煤机组供电标煤耗。
14	燃气机组能耗比率	1.1		用于计算非大鹏燃气机组上网能耗。
15	内陆运费	100 元/吨		用于计算内陆燃煤电厂到厂燃煤价格。
16	地方管网费费用	0.1 元/标方		用于计算非大鹏燃气机组到厂气源价格。
17	税率系数	1.04		用于计算大鹏机组度电燃料成本。
18	参考热值	37.3MJ/标方		用于计算非大鹏机组到厂气源价格、进口液化天然气价格参考值。
19	大鹏机组燃料价格	1.3397 元/立方米		用于计算大鹏机组度电燃料成本。
20	容量费比率	1.3		用于计算大鹏机组度电燃料成本。
21	电费增值税率	13%		用于计算大鹏机组度电燃料成本。
22	厂用电率	机组类型	厂用电率	用于计算各类型机组度电燃料成本。
		常规 30 万以下	8.5%	
		常规 30 万	6.5%	
		常规 60 万	5.5%	
		常规 100 万	4.5%	
		资源综合利用	8.0%	
		燃气机组	2.0%	
23	燃气机组每标方气可发电量	机组类型	每标方气可发电量	用于计算燃气机组度电燃料成本
		非大鹏供气 9E	4.8kWh/方	
		非大鹏供气 9F	5.2kWh/方	
		大鹏 9F	5kWh/方	
		大鹏 9E	4.8kWh/方	
		9H	5.5kWh/方	
		6F	4.6kWh/方	

编号	参数名	参数取值		说明
24	最小稳定技术出力综合平均发电能耗	机组类型	最小稳定技术出力综合平均发电能耗	用于计算各类型机组最小稳定出力成本
		常规 30 万以下	347.93 g/kWh	
		常规 30 万	327.28 g/kWh	
		常规 60 万	317.14 g/kWh	
		常规 100 万	299.54 g/kWh	
		资源综合利用	327.23 g/kWh	
		资源综合利用-30 万以下	450.16 g/kWh	
25	最小可调出力发电成本修正系数	1.05		用于发电机组成本核定。
26	电价惩罚因子	1000 元/兆瓦时		当现货市场出清过程中线路/断面约束或电力平衡约束松弛时，相应的约束影子价格即为电价惩罚因子。
27	连续最小开停机约束	燃煤机组：连续最小开机时间约束设置 3 天、连续最小停机时间约束 2 天； 燃气机组：连续最小开机时间约束设置 6 小时(视市场运行和供需情况调整)、连续最小停机时间约束 5 小时。		1、连续开机时间以最近一次并网时间为起点，统计累计并网时长； 2、连续停机时间以最近一次机组解列时间为起点，统计累计停机时长。 3、若因系统运行需要突破连续停机约束提前开机，开机当天视同系统运行原因的必开机组进行结算。 4、节假日等特殊时期可临时调整该参数设置，并于日前信息披露进行公告。
28	独立储能最大允许荷电状态下限	95%		独立储能运行时允许的最大荷电状态下限。
29	独立储能最小允许荷电状态上限	5%		独立储能运行时允许的最小荷电状态上限。
30	独立储能循环次数上限 $N_{es,circle}$	2		用于日前及实时出清独立储能日均循环次数上限约束。
31	燃煤电厂厂内存煤可用天数阈值	7 天		用于发电机组一次能源供应约束
32	调用测试首段报价偏离阈值 K2	35%		用于机组开机调用测试

编号	参数名	参数取值		说明
33	燃煤机组深调出力	机组类型	最小可调出力	机组处于深度调峰时可达到的最低运行下限，用于确定机组深调能力
		30 万千瓦级	15 万千瓦	
		60 万千瓦级	25 万千瓦	
		100 万千瓦级	35 万千瓦	
34	抽水蓄能最小连续开机时间	45 分钟		用于抽水蓄能最小连续开机约束
35	抽水蓄能最小连续开泵时间	45 分钟		用于抽水蓄能最小连续开泵约束
36	抽水蓄能最小连续停机时间	30 分钟		用于抽水蓄能最小连续停机约束
37	抽水蓄能同厂同时最大增加开机台数	2 台		用于同厂抽水蓄能机组增开机泵台数限制
38	同厂同时最大增加开泵台数	1 台		用于同厂抽水蓄能机组增开机泵台数限制
39	抽水蓄能实时市场库容上下限带宽量	100 万方		用于抽水蓄能在实时市场中上下库容优化带宽范围
40	抽水蓄能机组的最大启停次数	6 次		用于抽水蓄能每日启停次数限制约束

注：以上参数视市场运行情况动态调整。

二、中长期市场运行相关参数

编号	参数名	参数取值	说明
1	交易价格约束 1	上限取值 554 元/兆瓦时； 下限取值 372 元/兆瓦时。	年度交易、多月交易、月度交易成交均价上下限。
2	交易价格约束 2	上限取值 1800 元/兆瓦时； 下限取值-50 元/兆瓦时。	周双边交易、多日交易价格上下限，年度挂牌、年度双边协商交易分时价格上下限。
3	绿电电能量价格约束	上限取值 554 元/兆瓦时； 下限取值 372 元/兆瓦时。	绿电交易电能量价格上下限。
4	批发绿电环境价值价格上下限	上限取值 50 元/兆瓦时； 下限取值 0.01 元/兆瓦时。	用于批发绿电交易价格限值
5	月度交易供需比	1.2	用于月度交易发电侧上限计算。
6	市场电量上限计算系数 k0	年度：1； 月度：根据当月供需形势计算得到。	用于年度、月度交易发电侧上限计算。
7	市场电量上限计算系数 k1	0.25	用于年度、月度交易发电侧上限计算。
8	用户侧年度交易侧净合约量上限调整系数 y1	以年度交易工作通知为准。	用于计算年度双边协商交易用户侧净合约量
9	独立储能月度净合约量上限调整系数 y3	1	用于独立储能月度净合约量上限计算。
10	抽水蓄能月度净合约量上限调整系数 y4	1	用于抽水蓄能月度净合约量上限计算。
11	发电侧主体月度累计合约量上限调整系数 f2	多月交易取值为 1.3； 月度及月内交易取值为 2。	用于发电侧主体月度累计合约量上限计算。
12	用户侧主体月度累计合约量上限调整系数 f2	多月及月度、月内交易取值为 1.3。	用于用户侧主体月度累计合约量上限计算。
13	独立储能月度累计交易量上限调整系数 f3	多月及月度交易取值为 2.6； 月内交易取值为 4。	用于独立储能月度累计交易量上限计算。
14	抽水蓄能月度累计交易量上限调整系数 f4	多月及月度交易取值为 1.3； 月内交易取值为 2。	用于抽水蓄能月度累计交易量上限计算。

编号	参数名	参数取值	说明
17	独立储能分时净合约量上下限系数 A ₃	1	用于独立储能分时净合约量上下限计算。
18	抽水蓄能分时净合约量上下限系数 A ₄	1	用于抽水蓄能分时净合约量上下限计算。
19	代购市场电量交易上限系数	1.05	用于代购电上限计算。
20	机组外送电量交易上限系数	机组外送电量上限比例参照代购电量上限比例设置，即 1.05	用于跨经营区网对网及跨省网对网优先计划外送电量省内分配交易上限计算。
21	24 小时现货平均价格曲线权重系数	权重 1=0.5， 权重 2=0.5	用于月度集中竞争分时段交易中计算标的月参考的平均价格曲线。
22	分时段有效成交电量	500 万千瓦时	用于判断某时段成交的量价信息是否纳入月度集中交易加权浮动比例的计算。
23	分时段有效成交经营主体数量	10 家	用于判断某时段成交的量价信息是否纳入月度集中交易加权浮动比例的计算。
24	市场参考价	463 元/兆瓦时	用于月度分时段集中竞争交易价格上下限计算等。
25	超低排放价格	10 元/兆瓦时	用于月度分时段集中竞争交易价格上下限计算等。
26	机组容量系数	以年度交易工作通知为准。	用于月度交易发电侧上限计算。
27	中长期交易基本单位电量	0.001 兆瓦时	经营主体参加中长期交易的基本电量单位。
28	绿电交易基本单位电量	1 兆瓦时	经营主体参加绿电交易的基本电量单位。
29	中长期交易最小电量	多日分时段集中竞争交易：0.1 兆瓦时； 其他中长期交易：1 兆瓦时。	经营主体参加中长期交易的每笔最小电量。
30	中长期交易价格最小变动价位	0.01 元/兆瓦时	经营主体参加中长期交易的报价最小变动价位。
31	中长期交易最小申报标的时间	年度、多月、月度：7 天 周：1 天	经营主体参加中长期交易最小申报标的时间。
32	中长期交易价格统计时同一集团发电企业、售电公司双边协商交易成交电量权重系数	25%，以最新通知为准。	用于计算双边协商交易成交均价。
33	初始交易上限比例系数	70%，以最新通知为准。	用于计算发电侧燃煤、燃气、核电机组初始交易上限。

注：以上参数视市场运行情况动态调整。

三、市场结算相关参数

编号	参数名	参数取值	说明
1	用户侧中长期交易偏差考核成交比例下限 D1	90%	用于售电公司和批发用户中长期交易偏差考核。
2	售电公司批零结构不匹配允许偏差范围 D2	10%	用于售电公司批零结构不匹配考核
3	用户侧用电需求申报允许偏差 D3	±5%	用于售电公司和批发用户用电需求偏差考核。
4	发电机组中长期交易偏差考核成交比例下限 D4	90%	用于直接参与市场交易的燃煤、燃气及核电机组中长期交易偏差考核。
5	用户侧偏差收益转移允许偏差范围 λ_0	20%	用于计算用户侧偏差收益转移电费
6	中长期交易偏差度电考核系数 h1	燃煤、燃气、核电机组，用户侧：1.1	用于计算中长期交易偏差考核价格
7	用户侧需求申报偏差度电考核系数 h2	0.2	用于计算用户侧用电需求偏差考核
8	售电公司批零结构不匹配考核系数 h3	0.8	用于计算售电公司批零结构不匹配考核价格
9	标准平价套餐电力用户纳入售电公司批零结构不匹配考核电费计算的比例	2026 年为 88%，以最新通知为准。	用于计算售电公司批零结构不匹配考核电费。
10	市场机组代购市场及网对网外送电量调整系数上下限	上限 2，下限 0。	用于计算市场机组代购市场及网对网外送超限电量
11	系统运行补偿月度度电分摊上限	6 元/兆瓦时	用于系统运行补偿分摊计算
12	突破最小连续停机时间约束机组启动额外补偿系数	1.1	突破最小连续停机时间的机组，计算启动补偿费用给予一定倍数的额外补偿

编号	参数名	参数取值	说明
13	火电、核电发电计划执行允许偏差率	发电机组非实时调频中标时段允许的 execution 偏差率取值：常规并网发电厂（机组）、核电厂（机组）允许偏差率为 2.5%；热电联产（仅实际供热时段）、循环流化床、燃-蒸联合循环、煤矸石发电机组允许偏差率为 3%；单机容量 20 万千瓦及以下燃煤机组允许偏差率为 4%；水煤浆机组允许偏差率为 6%；同时符合上述多种技术特性的机组执行最大允许偏差率。 发电机组实时调频中标时段允许执行偏差率等于非实时调频中标时段允许的 execution 偏差率加实时调频中标容量与实时发电计划的比值。	循环流化床机组包括：坪石厂、浈江厂、雄州厂、双水厂、华粤厂、荷树园厂、云浮厂#5#6 机组；水煤浆机组包括：新田 A 厂。
14	新能源发电计划执行偏差允许范围	15%	用于计算新能源交易单元实时发电计划执行偏差费用
15	发电机组实时发电计划执行偏差费用返还系数	新能源：0.2 其他发电企业：1	用于计算发电机组实时发电计划执行偏差费用。
16	热电联产机组允许的申报供热流量曲线偏差率	5%	用于现货市场中热电联产机组申报供热流量曲线偏差率考核。
17	热电联产机组供热流量曲线偏差率考核系数	0.4	用于现货市场中热电联产机组申报供热流量曲线偏差率考核。
18	机组限高考核系数 α_1	0.1	应用于发电机组、独立储能及抽水蓄能在现货市场中出现限高时考核费用的计算。
19	机组限低考核系数 α_2	0.1	用于发电机组、独立储能及抽水蓄能在现货市场中出现限低时考核费用的计算。
20	新能源短期功率预测允许偏差范围	40%	用于计算新能源交易单元短期功率预测偏差考核电费。
21	新能源超短期功率预测允许偏差范围	35%	用于计算新能源交易单元超短期功率预测偏差考核电费。
22	新能源短期功率预测偏差考核系数	0.1	用于计算新能源交易单元短期功率预测偏差考核电费。

编号	参数名	参数取值	说明
23	新能源超短期功率预测偏差考核系数	0.1	用于计算新能源交易单元超短期功率预测偏差考核电费。
24	独立储能非实时调频中标时段允许允许执行偏差率	5%	用于统计和计算发电计划执行偏差时段和考核费用
25	抽水蓄能发电计划允许执行偏差率	2.5%	用于统计和计算抽水蓄能发电计划执行偏差时段和考核电费
26	抽水蓄能抽水计划允许执行偏差率	25%	用于统计和计算抽水蓄能抽水计划执行偏差时段和考核电费
27	独立储能、抽水蓄能实时调度计划执行偏差费用调整系数	0.2	用于计算独立储能、抽水蓄能实时调度计划执行偏差费用。
28	绿电交易偏差补偿价格系数 h	上限取值：0.2，下限取值：0	用于绿电环境价值偏差电量结算价格计算。
29	每月管道气、进口液化天然气占广东管道天然气消费量实际比例	由政府主管部门提供	用于计算天然气采购综合价
30	西二线管道气价格	非采暖季：2.78 元/立方米 采暖季：3.02 元/立方米 视天然气长协签订变化情况进行调整，由政府主管部门明确。	用于计算天然气采购综合价
31	海气价格扣减值 Gd	0.1 元/立方米	用于计算海气价格。
32	进口液化天然气价格挂钩指标价格比例 G1、G2、G3	非采暖季：70%：20%：10% 采暖季：80%：20%：0	用于计算进口液化天然气价格
33	布伦特原油挂钩气价参数 k1、b1	k1=12.5%，b1=0.5 美元/百万英热	用于计算布伦特原油挂钩气价
34	布伦特原油价格上限	100 美元/桶	用于计算布伦特原油挂钩气价
35	亨利枢纽挂钩气价参数 k2、b2	k2=120%，b2=5 美元/百万英热	用于计算布伦特原油挂钩气价
36	天然气增值税	9%	用于计算天然气采购综合价
37	进口液化天然气税收优惠	0.9422	用于计算进口液化天然气价格
38	广东液化天然气接收站加工费	0.26 元/立方米	用于计算进口液化天然气价格，国家和广东省天然气价格政策有较大变化时，根据最新政策和相关机制调整。

编号	参数名	参数取值	说明
39	广东天然气管输费	0.1487 元/立方米	用于计算进口液化天然气价格，国家和广东省天然气价格政策有较大变化时，根据最新政策和相关机制调整。
40	气电天然气价格传导机制触发气价	2026 年为 1.7 元/立方米。 以最新通知为准。	用于计算气机气电传导补偿费用。
41	触发气价上限 Gmax	2.9 元/立方米。以最新通知为准。	用于计算气机气电传导补偿标准。
42	中长期系数	作为市场交易电源直接参与市场的燃气机组取 90%； 作为市场代购电源的燃气机组取 100%。	用于计算气机气电传导补偿标准。
43	分档调整比例系数 k	1	用于计算气机气电传导补偿标准。
44	供需系数	5-9 月或实施市场化需求响应的月份：1 其余月份：0.9 对于 6F 及以下的市场代购燃气机组与热电比大于 30% 的市场直接交易燃气机组（按年度交易通知发电企业年度交易电量上限附件中的供热电厂实际热电比执行），供需系数不区分月份、全年按 1 执行。	用于计算气机气电传导补偿标准。
45	阻塞分配电量比例系数	燃煤、燃气、核电机组取 85%； 报量报价参与市场交易的新能源交易单元（不含发电类虚拟电厂）取 70%； 负荷类虚拟电厂取 90%。	用于计算阻塞分配电量。
46	售电公司差价收益上限	12 元/兆瓦时	用于计算零售市场传导机制电费。
47	售电公司与签约的零售用户分享比例	2:8	用于零售市场传导机制电费分享。
48	跨经营区“点对点”中长期交易批零传导机制传导系数	80%	用于计算跨经营区“点对点”中长期交易批零传导机制分享电费。

注：以上参数视市场运行情况动态调整。

四、零售市场相关参数

编号	参数名	参数取值	说明
1	固定价格电量平段价格上下限	上限为 0.554 元/千瓦时， 下限为 0.372 元/千瓦时。	用于竞价配置套餐。
2	联动价格电量占比	不少于 10%、不多于 30%	用于竞价配置套餐。电能量固定价格电量占比和市场联动价格电量占比之和等于 100%。
3	联动现货价格电量占比	不少于 8%、不多于 15%	用于竞价配置套餐。
4	煤电联动浮动单价	大于等于 0 元/兆瓦时，小于等于 50 元/兆瓦时	用于竞价配置套餐。
5	市场风控条款参数	1、当结算月份用户的平段电量结算价较结算月批发均价超过 15%时，超过部分由售电公司承担，用户平段单价按照结算月批发均价的 115%计算，且用户可以选择单方解除合同； 2、当结算月份用户的平段电量结算价较结算月批发均价低于 20%时，低于部分由售电公司享有，用户平段单价按照结算月批发均价的 80%计算。	用于竞价配置套餐。
6	浮动费用上下限	上限为 5 元/兆瓦时， 下限为 0 元/兆瓦时。	用于标准平价套餐。
7	峰平谷电价比例	广东（不含深圳）计量点峰平谷电价比例 1.7:1:0.38； 深圳计量点峰平谷电价比例 1.53:1:0.32； 深圳低压计量点峰平谷电价比例 1.3553:1:0.2894； 冰蓄冷计量点峰平谷电价比例 1.65:1:0.25。	对原执行峰谷价格的市场购电用户，其签订的零售合同电能量价格峰谷比按照规定的峰平谷比例要求执行。以最新政策为准。
8	峰平谷时段	高峰时段为 10-12 点、14-19 点；低谷时段为 0-8 点； 其余时段为平段。	对原执行峰谷价格的市场购电用户，其签订的零售合同电能量峰谷时段按照规定的峰谷时段要求执行。以最新政策为准。
9	尖峰电价水平	尖峰电价在峰谷分时电价的峰段电价基础上上浮 25%。	用于用户侧尖峰加价电费计算。以最新政策为准。

编号	参数名	参数取值	说明
10	尖峰时段	尖峰电价每天的执行时段为 11-12 时、15-17 时共三个小时。	尖峰电价实施范围与上述峰谷分时电价政策一致，不包括居民用户。 尖峰电价执行时间为 7 月、8 月和 9 月三个整月，以及其他月份中日最高气温达到 35℃及以上的高温天。日最高气温以中央电视台一套晚上 7 点新闻联播节目天气预报中发布的广州次日最高温度为准，次日予以实施。以最新政策为准。
11	零售绿电环境价值价格上下限	上限取值：50 元/兆瓦时， 下限取值：0.01 元/兆瓦时。	用于零售绿电交易价格限值
12	绿电交易偏差补偿价格系数 h	上限取值：0.2， 下限取值：0。	用于绿电环境价值偏差电量结算价格计算
13	虚拟电厂发电类资源代理合同浮动价格	上限取值：20 元/兆瓦时， 下限取值：0 元/兆瓦时。	用于虚拟电厂发电类资源代理合同。
14	虚拟电厂负荷类资源代理合同浮动价格	上限取值：20 元/兆瓦时， 下限取值：-20 元/兆瓦时。	用于虚拟电厂负荷类资源代理合同。
15	日前邀约削峰交易用户响应费用比例限值	0%-100%	用于需求响应分成模式一，即按用户费用比例分成。
16	日前邀约削峰交易用户考核费用比例限值	0%-100%	用于需求响应分成模式一，即按用户费用比例分成。
17	日前邀约填谷交易用户响应费用比例限值	0%-100%	用于需求响应分成模式一，即按用户费用比例分成。
18	灵活避峰、可中断负荷及日内填谷交易用户响应费用比例的限值	0%-100%	用于需求响应分成模式一，即按用户费用比例分成。
19	灵活避峰交易用户考核费用比例的限值	0%-100%	用于需求响应分成模式一，即按用户费用比例分成。
20	虚拟电厂运营商月度结算综合价格（含考核）比例限值	0%-100%	用于需求响应分成模式二，即按有效响应容量×虚拟电厂运营商综合价比例分成。

注：以上参数视市场运行情况动态调整。

五、市场化需求响应相关参数

编号	参数名	参数取值	说明
1	日前邀约削峰需求响应申报价格上下限	上限 P ₁ : 现货市场出清价格上限*150%; 下限 P ₂ : 0 元/MWh。	用于日前邀约削峰需求响应。
2	日前邀约平时段填谷需求响应申报价格上下限	上限 P ₃ : 年度交易成交均价上限; 下限 P ₄ : 年度交易成交均价下限*0.8。	用于日前邀约平时段填谷需求响应。
3	日前邀约削峰需求响应考核价格下限	下限 P ₅ : 500 元/MWh	用于日前邀约削峰需求响应考核。
4	日前邀约启动电力缺口比例 A ₁	5%	用于日前邀约启动。
5	日前邀约交易单元申报可响应容量下限 C ₁	0.02MW	用于日前邀约交易。
6	日前邀约响应比例门槛	R ₁ : 50%; R ₂ : 80%; R ₃ : 120%。	用于日前邀约响应比例门槛。
7	日前邀约响应容量打折系数 N ₁	50%	用于日前邀约响应容量打折。
8	日前邀约考核惩罚因子 M ₁	0.6	用于日前邀约考核。
9	可中断负荷容量补贴固定价 P ₆	1000 元/MW·月	用于可中断负荷交易。
10	电力用户度电分摊费用上限 Q ₁	1-3、10-11 月: 0.008 元/kWh; 4-9 月、12 月: 0.015 元/kWh。	用于电力用户度电分摊费用计算。
11	单月电厂度电分摊费用上限 Q ₂	0.005 元/kWh	用于单月电厂度电分摊费用计算。
12	全年电厂度电分摊上限 Q ₃	0.001 元/kWh	用于全年电厂度电分摊计算。
13	工作日基线负荷样本数 D ₁	5	用于工作日基线负荷计算。
14	非工作日基线负荷样本数 D ₂	3	用于非工作日基线负荷计算。
15	春节基线负荷打折系数 K ₁	0.5	用于春节基线负荷计算。
16	春节调休日基线负荷打折系数 K ₂	0.6	用于春节调休日基线负荷计算。
17	除春节外的法定节假日基线负荷打折系数 K ₃	0.7	用于除春节外的法定节假日基线负荷计算。

注：以上参数视市场运行情况动态调整。