

```

-- -----
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary
distribution
-- OS do Servidor: Win64
-- HeidiSQL Versão: 12.15.0.7171
-- -----

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO'
*/;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

-- Copiando estrutura do banco de dados para anaflor
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `anaflor` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci */;
USE `anaflor`;

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.categoria
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categoria` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.categoria: ~4 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `categoria` (`id`, `nome`, `ativo`) VALUES
(1, 'Literatura', 1),
(2, 'Literatura Fantastica', 1),
(3, 'Educação', 1),
(4, 'Religião', 1);

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.cliente

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `cpf_cnpj` varchar(20) NOT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `endereco` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.cliente: ~10 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `cliente` (`id`, `nome`, `cpf_cnpj`, `email`, `telefone`,
`endereco`) VALUES
  (1, 'Lucas', '452.653.985-77', 'lucas@gmail.com', '(22)98457-8546',
'R: luis gomes 90'),
  (2, 'Amanda', '874.965.854-99', 'amanda@gmail.com',
'(21)98745-8475', 'R: Bairro da Luz 30'),
  (3, 'Henrique', '478.598.412-99', 'henriqueribeiro@gmail.com',
'(71)94783-8930', 'R: Caxias da mata 076'),
  (4, 'Luisa', '874.598.412-99', 'luisasantos@gmail.com',
'(21)98745-6588', 'R: Nova Iguaçu 87'),
  (5, 'Caio', '758.541.658-70', 'caiocastro@gmail.com',
'(11)90908-4780', 'R: Ipiranga 03'),
  (6, 'Carol', '456.741.963-88', 'carolcastro123@gmail.com',
'(21)97854-3652', 'R: Paulista 32'),
  (7, 'João', '426.874.952.44', 'joaocarlos@gmail.com',
'(95)98744-8452', 'R: Nova Iorque 76'),
  (8, 'Ana', '652.584.966-74', 'anaconda09@gmail.com',
'(85)98752-8741', 'R: Maranhao 87'),
  (9, 'Rita', '474.984.521-99', 'ritasemlee@gmail.com',
'(87)9847-8744', 'R: Campo Grande 45'),
  (10, 'Matheus', '451.487.958-66', 'matheusflor@gmail.com',
'(21)98745-5544', 'R: Florista 34');

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.estoque
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estoque` (
  `id_estoque` int(11) NOT NULL,
  `quantidade` int(11) NOT NULL,
  `minimo` int(11) NOT NULL,
  `variacao_id` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_estoque`)

```

```

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.estoque: ~6 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `estoque` (`id_estoque`, `quantidade`, `minimo`,
`variacao_id`) VALUES
    (1, 6, 3, 1),
    (2, 6, 3, 2),
    (3, 6, 3, 3),
    (4, 6, 3, 4),
    (5, 6, 3, 5),
    (6, 6, 3, 6);

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.fornecedor
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fornecedor` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nome` varchar(100) NOT NULL,
    `cnpj` varchar(20) NOT NULL,
    `telefone` varchar(20) DEFAULT NULL,
    `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `endereco` varchar(255) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.fornecedor: ~4 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `fornecedor` (`id`, `nome`, `cnpj`, `telefone`, `email`,
`endereco`) VALUES
    (1, 'Editora Moderna', '12.345.678/0001-10', '(11)98765-4321',
'contato@mordena.com', 'R: Das flores 120'),
    (2, 'Livros Brasil', '23.456.789/0001-20', '(11)97654-3210',
'vendas@livrosbrasil.com', 'Av.centrral 450'),
    (3, 'Editora Saber', '34.567.890/0001-30', '(11)96534-2109',
'suporte@editorasaber.com', 'R:Do livro 89'),
    (4, 'Mundo literario', '45.678.901/0001-40', '(11)95432-1098',
'contato@mundoliterario.com', 'Av.paulista 1001');

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.genero
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `genero` (
    `id_genero` int(11) NOT NULL,
    `nome_genero` varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_genero`)

```

```

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.genero: ~6 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `genero` (`id_genero`, `nome_genero`) VALUES
  (1, 'Terror'),
  (2, 'Romance'),
  (3, 'Suspense'),
  (4, 'Fantasia'),
  (5, 'Estudo'),
  (6, 'Teologia');

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.livro
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `livro` (
  `id_livro` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(120) NOT NULL,
  `preco` float NOT NULL,
  `quantidade_estoque` int(11) NOT NULL,
  `id_genero` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_livro`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.livro: ~34 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `livro` (`id_livro`, `titulo`, `preco`,
`quantidade_estoque`, `id_genero`) VALUES
  (1, 'It: A Coisa', 69, 9, 1),
  (2, 'O Iluminado', 59, 9, 1),
  (3, 'Dracula', 35, 9, 1),
  (4, 'Frankensteins', 32, 9, 1),
  (5, 'Coraline', 39, 9, 1),
  (6, 'A Assombração da Casa da Colina', 47, 9, 1),
  (7, 'Orgulho e Preconceito', 39, 9, 2),
  (8, 'Como Eu Era Antes de Você', 49, 9, 2),
  (9, 'A Culpa e das Estrelas', 42, 9, 2),
  (10, 'E Assim que Acaba', 54, 9, 2),
  (11, 'Dom Casmurro', 29, 9, 2),
  (12, 'O Morro das Ventos Uivantes ', 44, 9, 2),
  (13, 'Garota Exemplar ', 52, 9, 3),
  (14, 'O Codido da Vinci', 45, 9, 3),
  (15, 'Verity', 55, 9, 3),
  (16, ' A Paciente Silenciosa ', 49, 9, 3),
  (17, 'Anjos e Demonios ', 46, 9, 3),

```

```

(18, 'Caixa de Passaros ', 41, 9, 3),
(19, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', 59, 9, 4),
(20, 'O Hobbit', 48, 9, 4),
(21, 'Percy Jackson e o Ladrao de Raios', 44, 9, 4),
(22, 'As Cronicas de Narnia', 64, 9, 4),
(23, 'Eragon', 39, 9, 4),
(24, 'A Bussola de Ouro', 42, 9, 4),
(25, 'Matematica Basica', 55, 9, 5),
(26, 'Gramatica Completa', 47, 9, 5),
(27, 'Biologia Moderna', 63, 9, 5),
(28, 'Fisica para Iniciantes', 58, 9, 5),
(29, 'Quimica Essencial', 61, 9, 5),
(30, 'Historia Geral', 49, 9, 5),
(31, 'Biblia Sagrada', 79, 9, 6),
(32, 'Cristianismo Puro e Essencial', 45, 9, 6),
(33, 'O Peregrino', 39, 9, 6),
(34, 'Uma Vida com Proposito', 42, 9, 6),
(35, 'Teologia Sistemtica', 89, 9, 6),
(36, 'O Deus Prodigio', 44, 9, 6);

-- Copiando estrutura para tabela anaflo.movimento_estoque
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `movimento_estoque` (
  `id_movimento_estoque` int(11) NOT NULL,
  `variacao_id` int(11) NOT NULL,
  `tipo` enum('entrada','saida') NOT NULL DEFAULT 'entrada',
  `quantidade` int(11) NOT NULL,
  `origem` enum('entrada','saida') NOT NULL DEFAULT 'entrada',
  `origem_id` int(11) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_movimento_estoque`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflo.movimento_estoque: ~35 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `movimento_estoque` (`id_movimento_estoque`, `variacao_id`,
`tipo`, `quantidade`, `origem`, `origem_id`, `data`) VALUES
(1, 1, 'entrada', 3, 'entrada', 11, '2026-05-20'),
(2, 2, 'entrada', 3, 'entrada', 12, '2026-05-20'),
(3, 3, 'entrada', 3, 'entrada', 13, '2026-05-20'),
(4, 4, 'entrada', 3, 'entrada', 14, '2026-05-21'),
(5, 5, 'entrada', 3, 'entrada', 15, '2026-05-21'),
(6, 6, 'entrada', 3, 'entrada', 16, '2026-05-21'),
(7, 7, 'entrada', 3, 'entrada', 17, '2026-05-22'),

```

```

(8, 8, 'entrada', 3, 'entrada', 18, '2026-05-22'),
(9, 9, 'entrada', 3, 'entrada', 19, '2026-05-22'),
(10, 10, 'entrada', 3, 'entrada', 20, '2026-05-23'),
(11, 11, 'entrada', 3, 'entrada', 21, '2026-05-23'),
(12, 12, 'entrada', 3, 'entrada', 22, '2026-05-23'),
(13, 13, 'entrada', 3, 'entrada', 23, '2026-05-24'),
(14, 14, 'entrada', 3, 'entrada', 24, '2026-05-24'),
(15, 15, 'entrada', 3, 'entrada', 25, '2026-05-24'),
(16, 16, 'entrada', 3, 'entrada', 26, '2026-05-25'),
(17, 17, 'entrada', 3, 'entrada', 27, '2026-05-25'),
(18, 18, 'entrada', 3, 'entrada', 28, '2026-05-25'),
(19, 19, 'entrada', 3, 'entrada', 29, '2026-05-26'),
(20, 20, 'entrada', 3, 'entrada', 30, '2026-05-26'),
(21, 21, 'entrada', 3, 'entrada', 31, '2026-05-26'),
(22, 22, 'entrada', 3, 'entrada', 32, '2026-05-27'),
(23, 23, 'entrada', 3, 'entrada', 33, '2026-05-27'),
(24, 24, 'entrada', 3, 'entrada', 34, '2026-05-27'),
(25, 25, 'entrada', 3, 'entrada', 35, '2026-05-28'),
(26, 26, 'entrada', 3, 'entrada', 36, '2026-05-28'),
(27, 27, 'entrada', 3, 'entrada', 37, '2026-05-28'),
(28, 28, 'entrada', 3, 'entrada', 38, '2026-05-29'),
(29, 29, 'entrada', 3, 'entrada', 39, '2026-05-29'),
(30, 30, 'entrada', 3, 'entrada', 40, '2026-05-29'),
(31, 31, 'entrada', 3, 'entrada', 41, '2026-05-30'),
(32, 32, 'entrada', 3, 'entrada', 42, '2026-05-30'),
(33, 33, 'entrada', 3, 'entrada', 43, '2026-05-30'),
(34, 34, 'entrada', 3, 'entrada', 44, '2026-05-31'),
(35, 35, 'entrada', 3, 'entrada', 45, '2026-06-01'),
(36, 36, 'entrada', 3, 'entrada', 46, '2026-06-02');

-- Copiando estrutura para tabela anafloprod.produto
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `anafloprod.produto` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `categoria_id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `descricao` text DEFAULT NULL,
  `ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_produto_categoria` (`categoria_id`),
  CONSTRAINT `fk_produto_categoria` FOREIGN KEY (`categoria_id`)
REFERENCES `anafloprod.categoria` (`id`) ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```
-- Copiando dados para a tabela anaflor.produto: ~36 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `produto` (`id`, `categoria_id`, `nome`, `descricao`,
`ativo`) VALUES
  (1, 1, 'It: A Coisa ', 'Livro de terror psicológico', 1),
  (2, 1, 'O Iluminado', 'Suspense e terror', 1),
  (3, 1, 'Drácula', 'Clássico do terror', 1),
  (4, 1, 'Frankenstein', 'Terror e ficção científica.', 1),
  (5, 1, 'Coraline', 'Fantasia sombria e terror', 1),
  (6, 1, 'A Assombração da Casa da Colina', 'Terror sobrenatural',
1),
  (7, 1, 'Orgulho e Preconceito', 'Livro de romance clássico', 1),
  (8, 1, 'Como Eu Era Antes de Você', 'Romance contemporâneo', 1),
  (9, 1, 'A Culpa é das Estrelas', 'Romance juvenil', 1),
  (10, 1, 'É Assim que Acaba', 'Romance dramático', 1),
  (11, 1, 'Dom Casmurro', 'Clássico da literatura brasileira', 1),
  (12, 1, 'O Morro dos Ventos Uivante', 'Romance clássico inglês',
1),
  (13, 1, 'Garota Exemplar', 'Livro de suspense investigativo', 1),
  (14, 1, 'O Código Da Vinci', 'Suspense e mistério', 1),
  (15, 1, 'Verity', 'Thriller psicológico', 1),
  (16, 1, 'A Paciente Silenciosa', 'Suspense psicológico', 1),
  (17, 1, 'Anjos e Demônios', 'Mistério e suspense.', 1),
  (18, 1, 'Caixa de Pássaros', 'Suspense pós-apocalíptico', 1),
  (19, 2, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', 'Fantasia sobre magia',
1),
  (20, 2, 'O Hobbit', 'Fantasia medieval', 1),
  (21, 2, 'Percy Jackson e o Ladrão de Raios', 'Fantasia mitológica',
1),
  (22, 2, 'As Crônicas de Nárnia', 'Série clássica de fantasia', 1),
  (23, 2, 'Eragon', 'Fantasia épica', 1),
  (24, 2, 'A Bússola de Ouro', 'Fantasia aventureira', 1),
  (25, 3, 'Matemática Básica', 'Livro de estudos matemáticos', 1),
  (26, 3, 'Gramática Completa', 'Livro de língua portuguesa', 1),
  (27, 3, 'Biologia Moderna', 'Livro didático de biologia.', 1),
  (28, 3, 'Física para Iniciantes', 'Introdução à física', 1),
  (29, 3, 'Química Essencial', 'Livro básico de química', 1),
  (30, 3, 'História Geral', 'Livro educacional de história', 1),
  (31, 4, 'Bíblia Sagrada', 'Livro sagrado cristão', 1),
  (32, 4, 'Cristianismo Puro e Simples', 'Livro cristão de C.S.
Lewis', 1),
  (33, 4, 'O Peregrino', 'Clássico cristão.', 1),
```

```

        (34, 4, 'Uma Vida com Propósitos', 'Livro cristão motivacional',
1),
        (35, 4, 'Teologia Sistemática', 'Livro acadêmico de teologia', 1),
        (36, 4, 'O Deus Pródigo', 'Livro sobre graça e fé', 1);

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.usuario
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `senha` varchar(255) NOT NULL,
  `perfil` enum('admin','vendedor') NOT NULL,
  `ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.usuario: ~2 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `usuario` (`id`, `nome`, `email`, `senha`, `perfil`,
`ativo`) VALUES
  (1, 'Luiza', 'luiza123@gmail.com', '415789', 'vendedor', 1),
  (2, 'Brenda', 'brendasilva@gmail.com', '310478', 'vendedor', 1),
  (3, 'Flor', 'flor12@gmail.com', '314789', 'vendedor', 1);

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.variacao
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `variacao` (
  `id_variacao` int(11) NOT NULL,
  `produto_id` int(11) NOT NULL,
  `isbn` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `formato` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `edicao` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `preco_custo` float NOT NULL,
  `preco_venda` float NOT NULL,
  `ativo` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_variacao`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.variacao: ~35 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `variacao` (`id_variacao`, `produto_id`, `isbn`, `formato`,
`edicao`, `preco_custo`, `preco_venda`, `ativo`) VALUES

```



```

(1, 1, '9788556510781', 'Capa Dura ', '1ª Edição', 45, 69, 1),
(2, 2, '9788581050486', 'Capa Comum', '2ª Edição', 38, 59, 1),
(3, 3, '9788572326975', 'Pocket', 'Clássico', 22, 35, 1),
(4, 4, '9788537814830', 'Capa Comum', '1ª Edição', 20, 32, 1),
(5, 5, '9788551006753', 'Capa Dura', 'Especial ', 24, 39, 1),
(6, 6, '9788595083272', 'Capa Comum ', '1ª Edição', 29, 47, 1),
(7, 7, '9788535902775', 'Capa Comum ', '1ª Edição', 25, 39, 1),
(8, 8, '9788580573290', 'Capa Dura', '2ª Edição', 30, 49, 1),
(9, 9, '9788581634204', 'Pocket', '1ª Edição', 20, 42, 1),
(10, 10, '9786559811397', 'Capa Comum ', '3ª Edição', 35, 54, 1),
(11, 11, '9788520932325', 'Capa Comum ', '1ª Edição', 18, 29, 1),
(12, 12, '9788533613376', 'Capa Dura ', 'Especial ', 28, 44, 1),
(13, 13, '9788580572262', 'Capa Comum', '1ª Edição', 33, 52, 1),
(14, 14, '9788575421134', 'Capa Dura ', 'Ilustrada', 28, 45, 1),
(15, 15, '9786559813407', 'Capa Comum ', '1ª Edição', 35, 55, 1),
(16, 16, '9786555602760', 'Pocket', '2ª Edição', 31, 49, 1),
(17, 17, '9788575421141', 'Capa Comum ', 'Especial ', 29, 46, 1),
(18, 18, '9788551003394', 'Capa Dura', '1ª Edição', 26, 41, 1),
(19, 19, '9788532511010', 'Capa Dura', 'Especial ', 40, 59, 1),
(20, 20, '9788595084743', 'Capa Comum', '1ª Edição', 32, 48, 1),
(21, 21, '9788598078398', 'Pocket', '2ª Edição', 30, 44, 1),
(22, 22, '9788578270692', 'Capa Dura ', 'Colecionador ', 45, 64,
1),
(23, 23, '9788576830171', 'Capa Comum', '1ª Edição', 25, 39, 1),
(24, 24, '9788576572002', 'Capa Dura', 'Especial ', 27, 42, 1),
(25, 25, '9788539900012', 'Capa Comum', 'Atualizada', 36, 55, 1),
(26, 26, '9788539900029', 'Brochura', 'Completa', 30, 47, 1),
(27, 27, '9788539900036', 'Capa Dura ', 'Universitaria ', 42, 63,
1),
(28, 28, '9788539900043', 'Capa Comum', '1ª Edição', 39, 58, 1),
(29, 29, '9788539900050', 'Brochura', 'Atualizada', 41, 61, 1),
(30, 30, '9788539900067', 'Capa Comum ', 'Ensino Medio ', 32, 49,
1),
(31, 31, '9788941234561', 'Capa Luxo ', 'Almeida', 55, 79, 1),
(32, 32, '9788578608129', 'Capa Comum ', '1ª Edição', 28, 45, 1),
(33, 33, '9788573256981', 'Pocket ', 'Classico ', 22, 39, 1),
(34, 34, '9788578608136', 'Capa Dura ', 'Especial', 26, 42, 1),
(35, 35, '9788527505553', 'Capa Dura', 'Academica', 60, 89, 1),
(36, 36, '9788578608143', 'Capa Comum', '1ª Edição', 27, 44, 1);

```

```
-- Copiando estrutura para tabela anaflorenda
```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `venda` (
  `id_venda` int(11) NOT NULL,

```

```

`data` date NOT NULL,
`valor_total` float NOT NULL,
`usuario_id` int(11) NOT NULL,
`cliente_id` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_venda`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.venda: ~5 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `venda` (`id_venda`, `data`, `valor_total`, `usuario_id`,
`cliente_id`) VALUES
    (1, '2026-05-22', 128, 1, 1),
    (2, '2026-05-23', 67, 3, 9),
    (3, '2026-05-24', 86, 2, 6),
    (4, '2026-05-25', 88, 1, 3),
    (5, '2026-05-26', 107, 3, 2);

-- Copiando estrutura para tabela anaflor.venda_item
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `venda_item` (
    `id_venda_item` int(11) NOT NULL,
    `venda_id` int(11) NOT NULL,
    `data` date NOT NULL,
    `valor_total` float NOT NULL,
    `cliente_id` int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_venda_item`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Copiando dados para a tabela anaflor.venda_item: ~5 rows
(aproximadamente)
INSERT INTO `venda_item` (`id_venda_item`, `venda_id`, `data`,
`valor_total`, `cliente_id`) VALUES
    (1, 1, '2026-05-22', 128, 1),
    (2, 3, '2026-05-24', 86, 6),
    (3, 2, '2026-05-23', 67, 9),
    (4, 5, '2026-05-26', 107, 2),
    (5, 4, '2026-05-25', 88, 3);

/*!40103 SET TIME_ZONE=IFNULL(@OLD_TIME_ZONE, 'system') */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IFNULL(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS, 1) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=IFNULL(@OLD_SQL_NOTES, 1) */;

```

