

A função *hash* criptográfica SHA-3

Gustavo Zambonin*

Segurança em Computação (UFSC – INE5429)

- Uma *função hash criptográfica*, ou função de resumo criptográfica, é um algoritmo matemático que mapeia uma quantidade de bytes qualquer¹ para uma palavra de tamanho fixo.

Para que seja resistente a diversos tipos de criptoanálise, uma função de resumo criptográfica $H : X \rightarrow Y$ deve respeitar algumas propriedades:

- i. *Resistência à pré-imagem*: Para um resumo $M' \in Y$, é computacionalmente impraticável² encontrar a mensagem $M \in X$ tal que $H(M) = M'$. Uma função matemática com esta propriedade é chamada de unidirecional.
- ii. *Resistência à segunda pré-imagem*: Para uma mensagem $M_0 \in X$, é computacionalmente impraticável encontrar uma segunda mensagem $M_1 \in X$ tal que $M_0 \neq M_1$ e $H(M_0) = H(M_1)$.
- iii. *Resistência à colisão*: Para duas mensagens $M_0, M_1 \in X$, é computacionalmente impraticável encontrar $M_0 \neq M_1$ e $H(M_0) = H(M_1)$.

É importante notar que, embora as definições sejam extremamente parecidas, resistência à segunda pré-imagem e resistência à colisão são conceitos diferentes; um atacante não consegue escolher a primeira mensagem caso queira atacar a resistência à segunda pré-imagem; para a resistência à colisão, o atacante pode escolher livremente o par de mensagens.

Algumas aplicações destas funções são enumeradas abaixo:

- Podem ser utilizadas para verificar a integridade da mensagem, comparando resumos criptográficos calculados antes e depois da transmissão de mensagem e/ou arquivos.
- Para evitar o armazenamento de senhas em texto claro, é possível armazenar apenas o resumo criptográfico de cada senha e compará-lo na autenticação do usuário.
- Resumos criptográficos são comumente descritos como identificadores únicos seguros para um arquivo ou informação digital (por exemplo, *commits* em um sistema de controle de versão).

Referências

*gustavo.zambonin@grad.ufsc.br — todos os algoritmos utilizados podem ser encontrados também [neste repositório](#).

¹algumas funções desse tipo têm limites quanto ao tamanho da entrada, embora estes sejam extremamente grandes.

²o tempo ou recursos gastos para esta computação excedem a validade ou utilidade da informação desejada.