

---

# SimplePay 2.x (API v2)

Fejlesztési dokumentáció

Fizetési folyamat és fejlesztés

2020.01.07.

---



## TARTALOM

1	Rövid összefoglalás .....	6
1.1	A SimplePay online fizetés v2 .....	6
1.2	Fogalmak .....	6
1.3	Az online fizetés fejlesztési és élesítési folyamata .....	8
1.4	A fejlesztés időzítése .....	8
1.5	Az élesítés kereskedőt érintő lépései.....	8
1.6	A fizetési tranzakciók folyamata .....	9
1.6.1	Bankkártyás fizetés .....	9
1.6.2	Átutalás.....	9
1.7	SANDBOX és éles fizetési rendszer .....	9
1.8	Letölthető segédletek.....	10
2	Tranzakció és státuszai .....	11
3	Implementáció .....	12
3.1	Általános üzenetformátum .....	12
3.2	Üzenetek validálása .....	13
3.3	start – bankkártyás fizetési tranzakció létrehozása .....	14
3.4	start – utalási tranzakció létrehozása .....	15
3.5	Tranzakció indítás erős ügyfélhitelesítéssel, (SCA, 3DS) .....	16
3.6	További változók .....	16
3.7	start – response .....	18
3.8	Sikertelen eredményű API hívás .....	19
3.9	Fizetőoldalra átirányítás előtti kereskedő oldali tennivalók .....	19
3.10	SimplePay fizetőoldal .....	19
3.11	back - tájékoztatás a kereskedő weboldalán .....	20
3.12	A tranzakció eredményétől függő tájékoztatások .....	21
3.12.1	Megszakított fizetés .....	22
3.12.2	Időtűllépés .....	22
3.12.3	Sikertelen bankkártyás fizetés .....	23
3.12.4	Sikeres bankkártyás autorizáció .....	24
3.13	ipn - értesítés a teljesíthetőségéről .....	24
3.14	finish - kétlépcsős tranzakciók lezárása .....	26
3.15	refund - visszatérítések kezelése .....	28
3.16	query - tranzakció adatok lekérdezése .....	29
4	PHP SDK.....	33
4.1	Az SDK felépítése .....	33
4.2	Az SDK config beállításai .....	34
4.2.1	Kereskedői fiók adatai .....	34

4.2.2	URL-ek .....	35
4.2.3	Váltás teszt és éles tranzakció között .....	35
4.2.4	Logolás.....	35
4.3	Az SDK IPN beállítása .....	36
4.4	start - tranzakció létrehozása .....	36
4.5	start – response .....	38
4.6	SimplePay fizetőoldal .....	39
4.7	back.....	40
4.8	A tranzakció eredményétől függő tájékoztatások a kereskedői oldalon .....	40
4.9	IPN .....	41
4.10	finish - kétlépcsős tranzakciók kezelése .....	42
4.11	refund - visszatérítések kezelése .....	43
4.12	query - tranzakció adatainak lekérdezése .....	44
5	Mintakódok .....	48
5.1	HASH kalkulálás, hitelesítés .....	48
5.1.1	PHP megoldás.....	48
5.2	API hívások .....	48
5.2.1	PHP megoldás.....	49
6	Hibakódok .....	50
7	Logók és tájékoztatók .....	52
8	Adattovábbítási nyilatkozat .....	53
9	Tesztelés .....	54
9.1	Tesztelés megkezdése.....	54
9.2	A tesztek célja.....	54
9.3	A tesztelés helye .....	54
9.4	A kereskedő rendszerének technikai háttere .....	54
9.5	Harmadik fél megoldásainak használata .....	54
9.6	Kötelező teszt pontok bankkártyás fizetések esetére .....	55
9.6.1	Sikeres tranzakció .....	55
9.6.2	Sikertelen tranzakció .....	55
9.6.3	Időtűllépés .....	55
9.6.4	Megszakított tranzakció.....	55
9.6.5	SimplePay Logo megjelenítése .....	55
9.6.6	Adattovábbítási nyilatkozat .....	55
9.7	Nem tesztelt elemek .....	55
10	Támogatás .....	56
Mellékletek	.....	57
I.	Social belépés webview használatával .....	57

---

Android .....	57
iOS .....	58
II. EMV 3D Secure .....	59

## Dokumentum történet

Dátum	Verzió	Változás
2018. 09. 30.	180930	Eredeti kiadás
2018. 10. 01.	181001	Query funkció és mintakód hozzáadása
2018. 10. 02.	181002	Finish funkció és mintakód hozzáadása
2018. 10. 04.	181004	Refund funkció és mintakód hozzáadása
2018. 10. 17.	181017	OneClick fizetések és mintakódok hozzáadása
2018. 10. 30.	181030	Hash kalkulálás és API hívás mintakódok hozzáadása
2019. 03. 01.	190301	OneClick fizetések kiemelése a dokumentációból SDK IPN függvények hozzáadása
2019. 06. 03.	190603	Pontosítások <ul style="list-style-type: none"><li>- forráskód részletek</li><li>- kétlépcsős fizetés (3.9)</li><li>- SDK (4)</li></ul>
2020. 01. 07.	200107	Erős ügyfélhitelesítés (SCA, 3DS) hozzáadása Start funkció további, opcionális változók hozzáadása

---

## 1 Rövid összefoglalás

### 1.1 A SimplePay online fizetés v2

A SimplePay az OTP Mobil Kft. online fizetési megoldása. Jelen dokumentáció a SimplePay fizetéshez használható kereskedői API és tranzakció kezelés v2 verziójához készült.

Ez az API a szolgáltatásait a korábbi v1 API-tól eltérő interface használatával kínálja. Az interface minden végponton JSON formátumú adatokkal kommunikál. Ezért a dokumentáció a technikai háttér megértését minden témakör esetén kétféle módon is illusztrálja.

Egyrészt az adott ponton szükséges **JSON példákkal**, ami alapján **bármilyen programnyelven megvalósítható** az online fizetés implementációja.

Másrészt a kereskedői admin felületről **letölthető PHP SDK mintakódjaival**. Az SDK egy kész fizetési mintakód, ami a fent említett JSON formátumú adatokat előállítja, kommunikál az API-val és kezeli az API-tól kapott válaszokat.

Az API a kereskedői tranzakcionális kérések befogadására szolgál, használata korlátozódik a tranzakciók kezelésére. Ebből adódóan az elszámolások, pénzügyi kérdések tekintetében nem okoz változást azon partnerek számára, akik már alkalmazzák a SimplePay fizetési rendszert a v1 API használatával.

A dokumentációnak nem célja a v1 és v2 interface különbségeinek a tárgyalása, bár helyenként utalhat erre, ha ez a megértést elősegítheti.

### 1.2 Fogalmak

#### A dokumentációban gyakran használt fogalmak.

**API v1:** SimplePay interface, aminek a használatával indítják tranzakcióikat a SimplePay szolgáltatást használó kereskedői rendszerek. A v1 interface továbbra is párhuzamosan elérhető azoknak a kereskedői rendszereknek, amelyek ennek használatával implementálták a SimplePay fizetést.

**API v2:** a 2018-tól használható új SimplePay interface, aminek a működését jelen dokumentáció írja le.

**Authorizáció:** a fizetőoldalon a megadott bankkártya adatok ellenőrzése, valamint a kártya terhelhetősége van vizsgálva. Ezek alapján történik meg a konkrét fizetés engedélyezése, vagy elutasítása a kártyát kibocsátó bank által.

**Egy lépcsős fizetés:** a fizetés elindítása után megtörténik a kártyaterhelés.

**Két lépcsős fizetés:** a fizetés után a megadott összeg be lesz foglalva a vásárló kártyáján, azonban a terhelés ekkor még nem történik meg. Ez után 21 napja van a kereskedőnek, hogy elindítsa a kártyaterhelést, vagy felszabadítsa a befoglalt összeget. Ha a 21. napig nem történik meg a terhelés, akkor a befoglalt összeg automatikusan felszabadul és a tranzakcióra terhelés már nem indítható.

**Sandbox:** teszt rendszer az éles rendszert szimuláló funkciókkal. A rajta végrehajtott tranzakciók esetén nem történik valós fizetés. Ezen a rendszeren csak a fejlesztéshez szükséges tesztlekésekhez lehet tranzakciót indítani. A sandbox rendszeren nem történik meg pénzügyi elszámolás.

**Éles rendszer:** valós tranzakciók kezelésére használható rendszer. Csak a teszt rendszeren elvégzett fejlesztés és sikeres tesztelés után érhető el.

**SDK (Software Development Kit):** fejlesztéshez, saját rendszerbe implementáláshoz felhasználható, a fizetést megvalósító mintakód.

**Tranzakció:** a kereskedő weboldaláról elindított fizetés, aminek az eredményéről a SimplePay rendszere visszajelez a kereskedő felé. A tranzakció tartalma (a kifizetendő termék) bármi lehet a szerződött kereteken belül. A fizetési tranzakció a kereskedői rendszerből indul és a fizetésről történő IPN (Instant Payment Notification) visszajelzéssel zárul le. A kereskedő oldali vásárlási folyamatnak a fizetési tranzakció csak egy része.

**Fizetőoldal:** a SimplePay rendszerének eleme. Itt adja meg a kártyaadatokat a vásárló, illetve utalás esetén itt van tájékoztatva a szükséges adatokról.

**Kereskedői fiók:** a sandboxban és az éles rendszerben is létező egyedi kereskedői adminisztrációs felület. Ennek egyedi azonosítóit felhasználva lehet fizetési tranzakciót indítani.

**Devizanem:** a tranzakció devizaneme, ami Forint (HUF), Euro (EUR) és Dollár (USD) lehet. A devizanem a kereskedői fiókhoz kötött.

**Fizetési mód:** a SimplePay rendszerében bankkártya, vagy átutalás lehetséges.

**Logo:** a kereskedő oldalán megjelenített SimplePay logo.

**Adattovábbítási nyilatkozat:** a vásárlói adatok SimplePay felé továbbításának a vásárlói elfogadása. Megtörténhet a kereskedői weboldalon regisztráláskor, vagy a fizetési tranzakció indítása előtt.

**Kereskedői tesztek:** a kereskedő által a fejlesztés közben végzett tesztek a dokumentációnak megfelelő működés ellenőrzésére.

**SimplePay élesítés előtti tesztek:** a tesztelés kereskedői jelzésre SimplePay IT support által történik. Csak azok a weboldalak, vagy fizetési rendszerek kerülhetnek élesítésre, ahol a SimplePay tesztek sikeresek és a szükséges technikai, illetve tájékoztató elemek a dokumentációnak megfelelőek.

**Teszt bankkártya:** a sandbox rendszer fizetőoldalán lehet kiválasztani kártyát attól függően, hogy sikeres, vagy sikertelen tranzakciót szeretne a fejlesztő indítani.

**Élesítés:** a sikeres tesztek után a kereskedő számára aktiválva lesz az éles rendszerben is a fiókja. Ezen a fiókon tud online fizetéseket fogadni.

**start:** fizetési tranzakció generálása az API-n keresztül.

**back:** tájékoztató oldal a kereskedő rendszerében. Fizetés után ide érkezik vissza a vásárló a SimplePay fizetőoldaláról.

**ipn:** háttérben lezajló kommunikáció a SimplePay és a kereskedő rendszere között. A sikeres fizetésről tájékoztat. A kereskedőnek ennek fogadása után kezdheti meg a teljesítést.

**query:** tranzakció státusz lekérdezése.

**finish:** két lépcsős fizetés esetén a második lépcső a tranzakció lezárásának (terhelés) elindítása a kereskedő által

**refund:** visszatérítés indítása a kereskedő által

**PSD2:** az Európai Unió második pénzforgalmi irányelve a digitális pénzügyi szolgáltatásokról

**SCA:** (Strong Customer Authentication) erős ügyfélhitelesítés, vagy 2-faktoros ügyfélhitelesítés

**3DS:** kártyatársasági szabvány a kétfaktoros hitelesítés megvalósítására

### 1.3 Az online fizetés fejlesztési és élesítési folyamata

Az alábbi feladatokat kell végrehajtani a fejlesztőnek a fejlesztés során.

- Tranzakció elindítása a vásárlói- és a kosár adatokkal.
- A fizetési oldalról visszatérő vásárló tájékoztatása a tranzakció eredményéről
- Az IPN üzenet fogadása
- SimplePay logo elhelyezése a weboldalon
- SimplePay adattovábbítási nyilatkozat elhelyezése a weboldalon

A fenti feladatok végrehajtása után jelezhető a fizetés fejlesztésének elkészülése az [itsupport@otpmobil.com](mailto:itsupport@otpmobil.com) email címen. Ezután kollégáink is ellenőrzik az online fizetést. Ha a tesztek sikeresek, akkor elindul a fizetés élesítése.

### 1.4 A fejlesztés időzítése

A SimplePay fizetés implementálásakor az alábbiakra való tekintettel kell tervezni:

- A fejlesztés Ön, vagy fejlesztője számára szükséges ideje
- A weboldal/fizetési rendszer SimplePay általi tesztjének ideje
- Az élesítés technikai átfutásának ideje

Ha teljesen elkészült a fejlesztés és a **8. fejezet** alapján minden kötelező pont ellenőrizve van a fejlesztő által, akkor az [itsupport@otpmobil.com](mailto:itsupport@otpmobil.com) címen lehet kérni az weboldal SimplePay tesztelését.

A tesztelés a bejelentés után **1-3** munkanapon belül megtörténik. A tesztek eredményéről kollégáink minden esetben visszajeleznek.

Ha a SimplePay technikai tesztek is sikeresek, akkor az oldalon a fizetés élesíthető. Ebben az esetben **a sikeres tesztek után következő 1-5 munkanap alatt** történik meg az éles fiók aktiválása.

**FONTOS:** Az élesítés előfeltétele az aláírt szerződés.

A fentiekből adódóan akkor lehet biztos a bankkártyás fizetés Ön által tervezett indulási határideje tarthatóságában, ha **5-8 munkanappal** korábban jelzi felénk a fejlesztés elkészültét.

### 1.5 Az élesítés kereskedőt érintő lépései

A fejlesztés a teszt rendszer (sandbox) használatával történik. A SimplePay által végzett sikeres tesztek után lesz aktív az éles rendszer. Az éles és a sandbox rendszerben megegyeznek a tranzakció indításához szükséges kereskedői azonosító adatok. Ebből adódóan az éles rendszer aktiválása után egy paraméter megváltoztatásával (URL) szabályozható, hogy melyik rendszer irányába van indítva a tranzakció.

**A teszt rendszer és az éles rendszer között nincs kapcsolat**, így a fizetést érintő saját beállításokat az éles rendszerben is szükséges megtenni. További tennivaló nincs, abban az esetben, ha a fejlesztéshez mellékelt mintakódot építi be a saját rendszerébe.



---

## 1.6 A fizetési tranzakciók folyamata

### 1.6.1 Bankkártyás fizetés

- a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a termékeket, ami eredményeképpen kialakul a fizetendő végösszeg.
- b. A tranzakciós adatokat a kereskedő átadja a SimplePay felé az API-n keresztül (**start**). Ezen a ponton létrejön a fizetési tranzakció a SimplePay rendszerében. A kapott adatokra válaszként a rendszer egy URL-t ad vissza. A kereskedő erre az URL-re kell átirányítsa a vásárlót a böngészőben.
- c. A megadott URL-en a SimplePay fizetőoldalra érkezik a vásárló, ahol a tranzakció korábban megadott adatai jelennek meg. A fizetőoldalon tudja megadni a vásárló a kártyájának adatait. Ha van a Simple applikációban regisztrált kártyája, akkor azt választva is elvégezheti a fizetést.
- d. A kártyaadatok megadása után megtörténik a fizetés banki hitelesítése (authorizáció).
- e. Az authorizáció után a vásárló vissza van irányítva a kereskedő weboldalára (**back**). Itt a visszaadott adatok alapján szükséges tájékoztatni a vásárlót az authorizáció eredményéről.
- f. Ezután a háttérben lefut a csalás megfigyelő és megelőző folyamat. Ha ennek során nem észlel a rendszer semmilyen problémát, akkor a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (**ipn**). Ez a fizetési tranzakció vége. Miután az IPN üzenet megérkezik, teljesítheti a megrendelést a kereskedő.

### 1.6.2 Átutalás

- a. A vásárló a kereskedő weboldalán összeválogatja a termékeket, ami eredményeképpen kialakul a fizetendő végösszeg.
- b. A tranzakciós adatokat a kereskedő átadja a SimplePay felé az API-n keresztül (**start**). Ezen a ponton létrejön a fizetési tranzakció a SimplePay rendszerében. A kapott adatokra válaszként a rendszer egy URL-t ad vissza. A kereskedő erre az URL-re kell irányítsa a vásárlót a böngészőben
- c. A megadott URL-en a SimplePay utalási tájékoztató oldalára érkezik a vásárló. Itt találja meg az utaláshoz szükséges adatokat, mint pl. bankszámla száma, és a szükséges közlemény tartalma.
- d. A vásárló opcionálisan visszatérhet a kereskedő weboldalára (**back**), ahol a visszaadott adatok alapján szükséges tájékoztatni a vásárlót a tranzakció eredményéről.
- e. Amint beérkezik az utalt összeg a SimplePay számlájára, a rendszer a háttérben visszajelzést küld a weboldal felé (**ipn**). Ez a fizetési tranzakció vége. Miután az IPN üzenet megérkezik, teljesítheti a megrendelést a kereskedő.

## 1.7 SANDBOX és éles fizetési rendszer

A SimplePay két egymástól teljesen elkülönülő fizetési rendszerből épül föl. Az egyik rendszer a fejlesztési tranzakciós tesztekhez használható, míg a másik az éles tranzakciókhoz. **A két rendszer nincs egymással semmilyen kapcsolatban.**

A fentiek miatt kiemelten fontos szem előtt tartani azt, hogy **minden beállítás**, amit egyik, vagy másik rendszeren elvégez, **csak abban a rendszerben érvényesül**. Ha szeretné alkalmazni a másik rendszerben is, akkor ott is szükséges a beállítása.

---

A sandbox rendszer használatával végzett sikeres fejlesztői és SimplePay oldali tesztek után lesz aktiválva az éles rendszerben is a kereskedő fiókja. Ha korábban próbál az éles rendszeren tranzakciót indítani, akkor hibát fog kapni.

A két rendszer között az alábbi lényeges különbségek vannak:

#### **Sandbox rendszer**

Kizárólag **csak teszt tranzakciók** indítására alkalmas, amikkel a rendszerhez való technikai csatlakozás tesztelhető.

Csak a fizetőoldalon található tesztkártyákkal lehet rajta tranzakciót indítani.

Tranzakciók azonosítói jelenleg nyolc számjegyűek.

Kereskedői admin felület: <https://sandbox.simplepay.hu/admin/>

Tranzakciós kéréseket befogadó API: <https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/>

A fenti URL-t kell kiegészíteni a konkrét szolgáltatás megnevezésével. Például a „start” funkció esetén <https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/start> az URL.

Mivel a sandbox a tranzakciókat szimulálja, így **az alábbi funkciók tesztjére nem alkalmazható:**

- valódi bankkártya terhelésére
- fizetőoldali Simple accounton alapuló szolgáltatások
- fizetőoldali Simple applikációra alapuló szolgáltatások
- elszámolások
- analitikák

#### **Éles rendszer**

Kizárólag **csak éles tranzakciók** indítására alkalmas.

Tranzakciók azonosítói jelenleg nyolc számjegyűek.

Kereskedői admin felület: <https://admin.simplepay.hu/admin/>

Tranzakciós kéréseket befogadó API: <https://secure.simplepay.hu/payment/v2/>

A fenti URL-t kell kiegészíteni a konkrét szolgáltatás megnevezésével. Például a „start” funkció esetén <https://secure.simplepay.hu/payment/v2/start> az URL.

**A továbbiakban minden példát a sandbox rendszer használatával mutatunk be.**

## **1.8 Letölthető segédletek**

A sandbox és az éles rendszer kereskedői adminisztrációs felületéről egyformán letölthető a fejlesztéshez szükséges segédanyagok.

Mindkét rendszerben a bal oldali menüben a „**Letöltések**” menüpont alatt találhatók meg az alábbiak

- technikai dokumentáció
- mintakód
- logo csomag
- pénzügyi segédanyag

## 2 Tranzakció és státuszai

A **fizetési tranzakciót** meg kell különböztetni a kereskedő oldali teljes **vásárlási folyamattól**, mivel annak csak egy részét képezi. A vásárlás folyamatába tartozik a termékek kiválasztása, a vásárlói kosár összeállítása, majd opcionálisan a teljesítéshez szükséges vásárlói adatok bekérése.

Amint a vásárláshoz szükséges minden adat rendelkezésre áll, elindítható a SimplePay fizetés. Ennek kimenetétől függően teljesíthető a megrendelés és befejezhető a vásárlási folyamat.

A fizetés állapota, vagy státusza alapvetően a sikeres/sikertelen viszonylatban fontos a kereskedő vásárlási folyamata szempontjából, azonban ennél jóval összetettebb és több állapottal rendelkezik.

Az alábbi státuszok bármikor lekérdezhetők a **"query"** API hívással. Az query hívás részleteit a folyamat többi lépésével együtt a későbbiekben bontjuk ki részletesen.

A SimplePay fizetés folyamata az alábbi státuszokkal rendelkezik.

Státusz	Esemény
INIT	Létrejött tranzakció a SimplePay rendszerében
TIMEOUT	Időtúllépés INIT státuszban
CANCELLED	A fizetőoldalon megszakított fizetés, vagy a vásárló elnavigál a fizető oldalról, vagy bezárja a böngészőt.
NOTAUTHORIZED	Sikertelen autorizáció
INPAYMENT	Fizetés alatt, a „Fizetek” gomb megnyomása után
INFRAUD	Vizsgálat alatt, csalásszűrés futása idejére
AUTHORIZED	Sikeres autorizáció a kártyaadatok megadása után
FRAUD	Csalás gyanú
REVERSED	Zárolt összeg visszafordítva (kétlépcsős)
REFUND	Visszatérítés (részleges, vagy teljes)
FINISHED	Sikeres, befejezett tranzakció

A tranzakció státuszai mellett a fizetőoldalról a kereskedői rendszerbe vissza irányítás esetén négy lehetséges esemény lehetséges. A későbbiekben a **„back”** visszairányítás témakörénél lesznek ezek részletezve. **Ezek az események** összetettebb folyamatok eredményei lehetnek és **nem feltétlenül egyeznek meg az aktuális tranzakció státusszal**.

Esemény	Esemény
SUCCESS	Sikeres kártya autorizáció
FAIL	Sikertelen kártya autorizáció, vagy sikertelen 3DS ellenőrzés
CANCEL	A fizetőoldalon megszakítja a vásárló a fizetést
TIMEOUT	Sikertelen autorizáció

### 3 Implementáció

Röviden összefoglalva a fizetés a következő módon zajlik le. A vásárlás adatait összeállítva a kereskedő rendszere létrehoz egy tranzakciót a SimplePay rendezerében. Ezt a **“start”** hívással tudja megtenni. A hívásra kapott válaszban kap egy URL-t, amire át kell irányítsa a vásárlót. Ha az átirányítás megtörténik, akkor érkezik meg a vásárló a fizetőoldalra.

A fizetőoldalon megadja a szükséges adatokat, vagy ha van regisztrált kártyája a Simple applikációban, akkor a fizetőoldalon azt is kiválaszthatja.

A választott módon elindítja a fizetést, ami után vissza van irányítva a böngészőben a kereskedő weboldalára, ahol a vásárló tájékoztatást kap az autorizáció eredményéről (**back**).

Eközben lezajlik a SimplePay csalásszűrési folyamata is (fraud monitoring), amiről a kereskedő felé a háttérben egy POST üzenetben (tehát nem a böngészőben) jelzést küld a tranzakció sikerességéről (**ipn**).

A kereskedő az „**ipn**” üzenet fogadása és megfelelő megválaszolása után teljesítheti a megrendelést.

Az alap tranzakciós kommunikációk mellé opcionálisan fejleszthető a visszatérítés (**refund**), vagy kétlépcsős tranzakciók esetére a lezárás (**finish**), illetve a tranzakció adatainak lekérdezése (**query**).

**FONTOS: Mielőtt a fejlesztést elkezdi, készítsen biztonsági mentést webáruházáról, adatairól!**

**A fejlesztés ideje alatt fokozott figyelmet fordítson arra, hogy a fejlesztés alatti, vagy teszt alatt álló bankkártyás fizetést éles vásárláshoz, éles fizetési tranzakcióhoz ne lehessen használni!** Ez főleg akkor fontos a fejlesztő részéről, ha már működő webáruházba illeszti be a SimplePay rendszert új fizetési módként.

Abban az esetben, ha nem megoldható különálló fejlesztői rendszer és az üzemelő webáruházban végzi a fejlesztést, akkor **jelezze a vásárlónak, hogy** ne válassza a bankkártyás fizetést, mert **még fejlesztés/tesztelés alatt van.**

#### 3.1 Általános üzenetformátum

A v2 API és fizetési folyamat technikailag a következő alapokon nyugszik. Ez minden hívásnál és válasznál azonos. A továbbiakban minden leírás és mintakód ezen alapul.

Karakterkódolás: **UTF-8**

Az API üzenetek metódusa: **POST**

Az API hívásokon kívül a böngészőben történő visszairányítás metódusa **GET**.

Az aláírások (**Signature**) **HMAC HASH** metódusa: **SHA384**

Az API minden kommunikációban a **header**-ben várja és küldi az aláírásokat.

Az API minden kommunikációban a **http body**-ban várja és küldi a tranzakció adatait.

Az adatok formátuma: **JSON**

A **Content-Type** minden esetben **application/json**

A SimplePay tömör (felesleges white-space-ektől mentes) JSON-t ad vissza a válaszokban és ad át az IPN üzenetben. A kereskedői rendszertől nem elvárt a tömörség.

Minden időpontot **ISO 8601** szabvány szerinti stringként (2018-09-15T11:25:37+02:00) kell átadni és az API is ebben a formában adja vissza az idő értékeket.

A pénznemet **ISO 4217** szabvány szerint (HUF, EUR, USD, stb.) kell átadni.

Az országokat **ISO 3166-1 alpha-2** szabvány szerint (HU, EN, DE, stb.) kell átadni.

Minden kérés és válasz tartalmaz egy **"salt"** elnevezésű mezőt, aminek a tartalma 32 véletlenszerű karakter. Ennek célja, hogy az üzenet varianciáját és ezzel az aláírás biztonságát növelje.

Az **összeg** minden esetben szám. HUF devizanem esetén egész szám, EUR és USD esetén két tizedesjegy használható. A tizedes elválasztó pont (.). Ezres elválasztó nem értelmezhető.

Az API hívások sikertelensége esetén a válasz kiegészül az „errorCodes” tömbbel, ami tartalmazza a hiba beazonosításához szükséges hibakódokat.

### 3.2 Üzenetek validálása

A body-ban küldött üzenet nem tartalmazza az aláírást. Az aláírást az üzenet header-ben szükséges küldeni **"Signature"** néven.

A "Signature" alapja az üzenet body (azaz a teljes JSON string). Az aláírás számításhoz a body-nak az SHA384 HMAC HASH értéke szükséges.

A "Signature" a kapott HASH-nek a Base64 enkódolt kimenete lesz.

A számítás fent leírt logikája az alábbiakban foglalható össze (a függvények és a szintaxis minden programnyelven mások lehetnek)

```
signature = codeBase64(hmacWithSha384(merchantKey, message))
```

Az alábbi tranzakció adatait használjuk mintaként.

```
{
  "salt": "806a7a4830351ef68a05f3e2b077fd93",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680194414779",
  "currency": "HUF",
  "customerEmail": "sdk_test@otpmobil.com",
  "language": "HU",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e",
  "methods": [
    "CARD"
  ],
  "total": "25",
  "timeout": "2019-09-11T16:30:41+00:00",
  "url": "https://sdk.simplepay.hu/back.php"
}
```

A lenti minta JSON string (**message**) és minta kereskedői kulcs (**merchantKey**) segítségével az alábbi eredmény (**signature**) kapható bármilyen programnyelven.

A **merchantKey** változóhoz a fiókonként egyedi érték a kereskedői vezérlőpulton a kereskedői fiók technikai beállításai között található meg "SECRET\_KEY" néven.

```
message = {"salt":"806a7a4830351ef68a05f3e2b077fd93","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515680194414779","currency":"HUF","customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com","language":"HU","sdkVersion":"SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e","methods":["CARD"],"total":"25","timeout":"2019-09-11T16:30:41+00:00","url":"https://sdk.simplepay.hu/back.php"}
```

```
merchantKey = FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6
```

```
Signature: zXAB58TJdfpDaMa2rXUlefFYVlQQ9lCXqot2Y6kcG79wMh55uv1hQphH9xt7qHFh
```

Minden API hívásra adott válasz is tartalmaz aláírást, amit kereskedői oldalon szükséges ellenőrizni a válasz hitelesítése végett.

### 3.3 start – bankkártyás fizetési tranzakció létrehozása

A start hívást az API az alábbi URL-en várja:

**<https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/start>**

A **start** a fizetési tranzakció kezdete. Ezen a ponton történik meg a kereskedői rendszerben összegyűjtött tranzakciós adatok továbbítása a SimplePay felé.

Az adatok között megtalálható a megrendelés globális adatai, a kosár tartalom, számlázási adatok, szállítási adatok, SimplePay rendszer-specifikus adatok, URL-ek, stb. A tranzakciós adatokat az "**Általános üzenetformátum**" fejezetben leírt módon egy JSON stringben szükséges küldeni, POST metódussal a fent megadott URL-re. A tranzakció indításához az alábbi adatok szükségesek.

**salt:** 32 karakter hosszú random string,

**merchant:** a kereskedői fiók egyedi azonosítója a SimplePay rendszerben.

**orderRef:** a kereskedői rendszerben egyedi tranzakció azonosító

**currency:** a tranzakció devizaneme

**customerEmail:** a vásárló email címe

**language:** a fizetőoldal nyelve

**sdkVersion:** a kereskedői rendszerben a fizetés verzió száma

**methods:** fizési mód tömbje

**total:** a tranzakció összege

**timeout:** a tranzakció érvényességi ideje, amíg a fizetést meg lehet kezdeni

**url:** redirect URL, ahova a kereskedő szeretné irányítani a vásárlót fizetés után

**invoice:** a számlázási adatoknak

```
{
  "salt": "126dac8a12693a6475c7c24143024ef8",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680292482600",
  "currency": "HUF",
  "customerEmail": "sdk_test@otpmobil.com",
  "language": "HU",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e",
  "methods": [
    "CARD"
  ],
  "total": "25",
  "timeout": "2019-09-11T19:14:08+00:00",
  "url": "https://sdk.simplepay.hu/back.php",
  "invoice": {
    "name": "SimplePay V2 Tester",
    "company": "",
    "country": "hu",
    "state": "Budapest",
    "city": "Budapest",
    "zip": "1111",
    "address": "Address 1",
    "address2": "Address 2",
    "phone": "06203164978"
  }
}
```

Az adatokkal feltöltött JSON stringhez az **“Üzenetek validálása”** fejezetben leírt módon szükséges az aláírást kiszámolni. A fenti adatokhoz az alábbi Base64 enkódolt HASH tartozik:

```
rV2AffURYaUFMDhZgWn7fYZha0XGFCqsvB1RotCWg4MZ5e/EBZIVU3Vn8yypimPy
```

A kiszámolt aláírást az üzenet fejlécéhez kell adni a “Signature” értékeként.

```
Content-type: application/json
Signature: rV2AffURYaUFMDhZgWn7fYZha0XGFCqsvB1RotCWg4MZ5e/EBZIVU3Vn8yypimPy
```

Az üzenet body és header fenti minta szerinti létrehozása után indítható el a tranzakció POST metódussal a SimplePay „**start**” interface felé:

<https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/start>

Minden végpont hívása azonos alapokon nyugszik, azaz az üzenet adatait tartalmazó JSON string összeállításából és az ehhez tartozó Signature kiszámításából.

A Signature számítása és elküldése minden esetben megegyező módon történik, ezért a további API hívások esetén ezt külön nem tárgyalja a dokumentáció.

### 3.4 start – utalási tranzakció létrehozása

A SimplePay rendszerben jelenleg bankkártyás fizetés illetve utalás fizetési módok alkalmazhatók. A két hívás között ez egyetlen különbség a methods értéke.

Utalás esetén ez WIRE az alábbiak szerint.

```
"methods":["WIRE"]
```

### 3.5 Tranzakció indítás erős ügyfélhitelesítéssel, (SCA, 3DS)

A 2020 szeptember 14-én érvénybe lépő erős ügyfél hitelesítés megköveteli a kibővített tranzakciós adatok küldését. Abban az esetben, ha az alábbi adatok küldve vannak a „start” kommunikációban, akkor a kereskedő eleget tesz ezen szabályoknak.

Az erős ügyfélhitelesítésről a **2.** mellékletben olvashat további információt.

**customerEmail:** a vásárló e-mail címe  
**invoice** (számlázási adatok) tömb, ami az alábbi elemeket tartalmazza  
**name** (magánszemély) vagy **company** (cég) közül az egyik. Ha mindkettő küldve van akkor a **company** van kiértékelve  
**country** ország szövegesen megadva  
**state:** megye szövegesen megadva  
**city:** város  
**zip:** irányítószám  
**address:** cím  
  
**address2:** második címsor, opcionális  
**phone:** telefonszám, opcionális

**A fenti adatokat a SimplePay rendszere továbbítja az fizetés elindításakor. A bank ezeket is figyelembe veszi a tranzakció engedélyezésénél, emiatt a tranzakció sikeressége érdekében kiemelten fontos a küldésük és az adatok valósága!**

Abban az esetben, ha a kereskedői rendszerben nem ismertek a vásárló számlázási adatai, akkor a „maySelectInvoice” változó hatására a fizetőoldalon is meg tudja adni ezt a vásárló.

```
"maySelectInvoice":true,
```

### 3.6 További változók

A „start” hívás további elemekkel egészíthető ki. Ezek küldése opcionális.

**items:** kifizetendő tételek listája. A tételek összeadódnak és ebből számítja ki a rendszer a kifizetendő összeget.

- **ref:** a termék azonosítója a kereskedő rendszerében
- **title:** a termék neve
- **description:** a termék leírása
- **amount:** rendelt mennyiség, kötelező
- **price:** egységár, kötelező
- **tax:** ÁFA százalék egész számmal megadva, pl. 27. Ha nulla (0) értékkel van küldve, akkor nincs ÁFA számítás, azaz ebben az esetben ez bruttó ár. Ha a mező nincs küldve, akkor alapértelmezett 0 értékkel kerül beállításra.



Abban az esetben, ha a „**total**” és az „**items**” is küldve van egy tranzakcióban, akkor a „**total**” nem lesz figyelembe véve.

```
"items":[
  {
    "ref":"Product ID 2",
    "title":"Product name 2",
    "description":"Product description 2",
    "amount":"2",
    "price":"5",
    "tax":"0"
  }
],
```

**shippingCost:** szállítási költség összege, ami hozzáadódik a kifizetendő összeghez

```
"shippingCost":12,
```

**discount:** árengedmény összege, ami kivonásra kerül a kifizetendő összegből

```
"discount":"5",
```

**customer:** a vásárló neve, ha eltér az „invoice” / „name” értékétől

```
"customer":"V2 Test User",
```

**urls:** ha nem egy közös URL-en, hanem az eseménynek megfelelő külön helyen dolgozza fel a kereskedő rendszere az autorizáció eredményét, akkor itt minden eseményhez külön URL adható meg.

A lehetséges események:

- **success:** sikeres autorizáció
- **fail:** sikertelen autorizáció
- **cancel:** megszakított tranzakció
- **timeout:** időtúllépés

```
"urls":{
  "success":"https://sdk.simplepay.hu/success.php",
  "fail":"https://sdk.simplepay.hu/fail.php",
  "cancel":"https://sdk.simplepay.hu/cancel.php",
  "timeout":"https://sdk.simplepay.hu/timeout.php"
},
```

Abban az esetben, ha az „**url**” és az „**urls**” is küldve van egy tranzakcióban, akkor a „**url**” nem lesz figyelembe véve.

**twoStep:** kétlépcsős tranzakciók esetén küldhető. Ha false az értéke, akkor a tranzakció nem vár a „finish” hívásra, hanem azonnali teljes összegű terhelést vált ki. Ezzel a kétlépcsős fiókokon is lehet azonnali terhelést indítani.

```
"twoStep":false,
```

**delivery:** szállítási adatok.

```
"delivery":{
  "name":"SimplePay V2 Tester",
  "company":"",
  "country":"hu",
  "state":"Budapest",
  "city":"Budapest",
  "zip":"1111",
  "address":"Delivery address",
  "address2":"",
  "phone":"06203164978"
},
```

**maySelectInvoice:** ha nem áll rendelkezésére a kereskedőnek a vásárló számlázási adatai, akkor a SimplePay fizetőoldala is be tudja kérni.

```
"maySelectInvoice":true,
```

**maySelectDelivery:** ha nem áll rendelkezésére a kereskedőnek a vásárló szállítási adatai, akkor a SimplePay fizetőoldala is be tudja kérni. Ehhez a változó küldése esetén fel kell sorolni azon országokat, ahova a kereskedő szállít. A fizetőoldalon csak a megadott országokból választhat a vásárló.

```
"maySelectDelivery":[
  "HU",
  "AT",
  "DE"
],
```

### 3.7 start – response

A start hívásra szinkron választ ad vissza a SimplePay rendszere. A válasz header is tartalmaz Signature értéket. Kereskedői oldalon ezt minden esetben ajánlott ellenőrizni. A válasz body egy JSON string, ami az alábbiakat tartalmazza:

**salt:** 32 karakter hosszú random string

**merchant:** a kereskedő SimplePay fiókja, amiben a tranzakció létrejött

**orderRef:** a start hívásban megadott orderRef értéke

**currency:** a start hívásban megadott currency értéke

**transactionId:** a létrejött SimplePay tranzakció azonosítója

**timeout:** az időhatár, amíg elindítható a fizetés

**total:** a tranzakció összege

**paymentUrl:** az az URL, ahova a kereskedő rendszerének a vásárlót át kell irányítani, hogy a fizetést elvégezhesse.

```
{
  "salt": "KAC6ZRUacmQit98nFKOpjXgkwdC0Grz1",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680292482600",
  "currency": "HUF",
  "transactionId": 99844942,
  "timeout": "2019-09-11T21:14:08+02:00",
  "total": 25.0,
  "paymentUrl": "https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/8f4oKRec5R1B696x1xb0cj1jRhABA2pwSLQDPW60zoGSDWzDU"
}
```

A **paymentUrl** értékét több módon lehet arra használni, hogy a vásárlót a fizetőoldalra irányítsuk a kereskedői oldalról. Ezek közül a legegyszerűbb egy gomb megjelenítése. ha a gombot megnyomja a vásárló, akkor megtörténik az átirányítás a fizetőoldalra.

```
<form action="https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/8f4oKRec5R1B696x1xb0cj1jRhABA2pwSLQDPW60zoGSDWzDU" method="POST" id="SimplePayForm" accept-charset="UTF-8">
  <button type="submit">Start SimplePay Payment</button>
</form>
```

### 3.8 Sikertelen eredményű API hívás

Abban az esetben ha az API a hívást valamilyen okból nem tudja végrehajtani, akkor a válaszban megjelenik az „**errorCodes**” tömb, ami tartalmazza a hibakódokat.

```
{
  "errorCodes": [
    5321
  ],
  "salt": "ypNsEifZe8yU6lWTeCg3DREBLGI98Sb0"
}
```

Az „**errorCodes**” az összes API végponton megegyezik, így a továbbiakban a dokumentáció nem tárgyalja az egyes funkciók megvalósításánál.

### 3.9 Fizetőoldalra átirányítás előtti kereskedő oldali tennivalók

**Az fizetés elindítása előtt** a kereskedői weboldalon **meg kell jeleníteni a SimplePay logót**. A logo elhelyezését jelen dokumentáció „**Logók és tájékoztatások**” fejezete tárgyalja.

**Továbbá** a fizetés elindítása előtt **meg kell jeleníteni és el kell fogadtatni a vásárlóval az adattovábbítási nyilatkozatot**. A nyilatkozat tartalmi és megjelenítési kritériumait jelen dokumentáció „**Adattovábbítási nyilatkozat**” c. fejezete tárgyalja.

### 3.10 SimplePay fizetőoldal

Eddig a „**start**” funkcióval létre lett hozva a SimplePay rendszerében a fizetési tranzakció. A kereskedői rendszer a SimplePay API-tól kapott egy URL-t, amire át kell

---

irányítani a vásárlót. Az URL-en a SimplePay fizetőoldal töltődik be a létrejött tranzakció adataival.

A fizetőoldal megjeleníti a korábban megadott fizetési tranzakció adatait, a kereskedőt, akinek a vásárló fizet, illetve az összes szükséges tájékoztatást. A vásárlói adatok és a termékek adatait megjelenítő panel a kereskedői fiókban a technikai beállítások között ki- és bekapcsolható.

A sandbox rendszeren a kártyaszám mezője valójában egy legördülő menü, ahol ki lehet választani teszt kártyákat a sikeres és sikertelen fizetések szimulálásához. A fizetés kimenete a választott kártyától függ.

Az éles rendszeren itt a kártyaszám adható meg.

A "FIZETEK" gombra kattintva indul el a tranzakció. Ekkor megtörténik a kártya autorizáció, ami után a vásárló vissza lesz irányítva a kereskedő weboldalára.

Az éles fizetőoldalon lehet használni a korábban a Simple alkalmazásban regisztrált bankkártyákat is, illetve el lehet végezni a regisztrációt, illetve további funkciók is elérhetők.

A **sandbox fizetőoldalon** azok a **funkciók nem érhetők el**, amikhez valós banki adatok, vagy olyan külső rendszerek szükségesek, amik a SimplePay számára csak éles üzemben érhetők el.

Ilyenek a

- Simple appban regisztrált kártyák
- Simple mobil applikáció
- QR kódos fizetés
- Push payment
- 3DS SMS ellenőrző kódok
- Installment

A fenti funkciók a kereskedői rendszer által nem befolyásolhatók, emiatt fejlesztést nem igényelnek.

A fizetőoldal szolgáltatásait teljeskörűen a következő dokumentáció mutatja be:

<http://simplepartner.hu/download.php?target=paymentflowhu>

### 3.11 back - tájékoztatás a kereskedő weboldalán

A fizetőoldalról a böngészőben vissza van irányítva a vásárló a kereskedői weboldalra. A visszairányítás a start hívásban megadott URL-re történik. Ebből adódóan a "back" nem az API funkciója, hanem a kereskedői rendszer része, mivel a böngészőben történt tranzakciónak **a vásárló által látható része a kereskedő weboldalán ér véget**.

Ez a hívás a böngészőben történik GET metódussal. Az indításkor megadott URL-hez két változót fűz hozzá a SimplePay rendszere.

### “r” változó

Az “r” változó (response) a fizetés eredményét és részleteit tartalmazza. A tartalom egy Base64 enkódolt JSON string.

### “s” változó

Az “s” változó (signature) a JSON string aláírása. Az aláírás validálása a böngészőben történő híváskor ajánlott.

A korábban szemléltetett minta tranzakció esetén az alábbi adatokkal kiegészítve van vissza irányítva a vásárló a kereskedő oldalán található URL-re. Az URL korábban, a „start” kommunikáció során lett megadva az „url” változóban, vagy az „urls” egyik értékében.

<https://sdk.simplepay.hu/back.php?r=eyJyIjowLCJ0Ijo5OTg0NDk0MiwiZSI6IiNV00NFU1MiLCJtIjo1UFVCTE1DVEVTVehVRiIsIm8iOiIxMDEwMTA1MTU2ODAyOTI0ODI2MDAi fQ%3D%3D&s=E1%2Fnvex9TjgjuORI63gEu5I5miGo4CSAD5lmEpKIxp7WuVRq6bBeh1QdyEvVGSSi>

Az “r” változó tartalma Base64 dekódolás után az alábbi JSON string:

```
{
  "r":0,
  "t":99844942,
  "e":"SUCCESS",
  "m":"PUBLICTESTHUF",
  "o":"101010515680292482600"
}
```

A JSON elemei a következők:

- r:** válaszkód (response code)
- t:** tranzakció SimplePay azonosítója (transaction id)
- e:** esemény (event)
- m:** kereskedői fiók azonosítója (merchant)
- o:** kereskedői tranzakció azonosító (order id)

A fizetés négyféle eseménnyel érkezhetsz vissza a kereskedő oldalra. Ezek nem feltétlenül azonosak a tranzakció aktuális státuszával:

**success:** sikeres autorizáció

**fail:** sikertelen autorizáció

**timeout:** időtúllépés, ha nem lett a megadott ideig elindítva a fizetés

**cancel:** megszakított fizetés, bezárt böngésző, elnavigálás a fizetőoldaltól

Abban az esetben, ha nem sikeres a fizetés, akkor a válaszkód tartalmazza a probléma hibakódját.

## 3.12 A tranzakció eredményétől függő tájékoztatások

A böngészőben a vásárlónak megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a tranzakció eredményéről.

### 3.12.1 Megszakított fizetés

Ha valami miatt a fizetőoldalról a vásárló vissza szeretne lépni, akkor megnyomhatja a **"vissza a kereskedő oldalára"** gombot. A gomb megnyomásával a SimplePay fizetőoldalról vissza lesz irányítva a tranzakció indításakor erre a célra megadott kereskedői weboldalra. A visszairányítás az **"url"**, változóban, vagy az **"urls"** tömb **"cancel"** elemében megadott URL-re történik.

Nagyon fontos figyelembe venni a tájékoztatásnál, hogy ebben az esetben nem történt fizetés, hiszen még a kártyaadatok megadása és a fizetés elindítása előtt lett megszakítva a fizetés. **Ebből adódóan nem lehet a vásárlót itt sikertelen fizetésről tájékoztatni.**

#### Minta tájékoztatás megszakított fizetés esetére

A vásárlót megfelelően tájékoztatni kell, hogy miért került vissza a fizetőoldalról a kereskedői weboldalra, például az alábbi lehetőségek közül valamelyikkel.

#### Ön megszakította a fizetést

vagy

#### Megszakított fizetés

### 3.12.2 Időtúllépés

Időtúllépés esetén a tranzakció elindítása után a vásárló megérkezik a SimplePay fizetőoldalra, azonban nem ad meg kártyaadatot és nem indítja el a fizetést a **"start"** hívásban megadott határidőig.

A fizetésre felhasználható időt (a fizetés határidejét) a kereskedő rendszere adja át a tranzakció létrehozásakor a **"timeout"** változó értékeként.

Ilyen esetben az idő túllépésekor a fizetőoldal automatikusan visszairányítja a vásárlót a tranzakció indításakor megadott kereskedői weboldalra. A visszairányítás az **"url"**, változóban, vagy az **"urls"** tömb **"timeout"** elemében megadott URL-re történik.

Nagyon fontos figyelembe venni a tájékoztatásnál, hogy ebben az esetben nem történt fizetés, hiszen még a kártyaadatok megadása és a fizetés elindítása előtt lett túllépve a tranzakció elindítására megadott idő. **Ebből adódóan nem lehet a vásárlót itt sikertelen fizetésről tájékoztatni.**

#### Minta tájékoztatás időtúllépés esetére

A vásárlót megfelelően tájékoztatni kell, hogy miért került vissza a fizetőoldalról a kereskedői weboldalra, például az alábbi lehetőségek közül valamelyikkel.

## Ön túllépte a tranzakció elindításának lehetséges maximális idejét.

vagy

## Időtúllépés

### 3.12.3 Sikertelen bankkártyás fizetés

Ebben az esetben a vásárló a kártyaadatai megadása után a „Fizetek” gombra kattintva elindítja a tranzakciót, amit a kártyáját kibocsátó bank elutasít, így sikertelen lesz a fizetés. A sikertelen fizetés után a kereskedőnek tájékoztatnia kell a vásárlót.

A sikertelenség alapvető oka lehet, hogy nem megfelelő adatokat adott meg a vásárló a fizetőoldalon, pl. a CVC/CVV értékét elgépelte.

Helyes adatok megadása esetén is lehetséges, hogy nincs megfelelő fedezet a kártyán az adott tranzakcióhoz. Továbbá lehet, hogy van fedezet, de a vásárló elérte az általa beállított napi limitet, illetve megtörténhet, hogy a vásárló kártyája már nem létezik, lejárt, vagy le lett tiltva.

**Ezeket a problémákat a kereskedő nem tudja kezelni, mivel a kártyával és a fizetéssel kapcsolatos információt csak a kártya tulajdonosának ad a kártyát kibocsátó bank.**

Csak a kártya tulajdonosa tudja megoldani, vagy kezdeményezni a megoldását a kártyáját kibocsátó banknál, pl. internetbankján keresztül meg tudja emelni kártyájának a napi limitjét és ismét meg tudja próbálni a fizetést.

Ha sikertelen fizetésnél a vásárló nem tanácstalan, hogy mi történhetett, hanem a megfelelő tájékoztatás hatására megpróbálja megoldani a problémát, akkor jóval kevesebb sikertelen tranzakció történik.

**A fentiek miatt kiemelten fontos, hogy ilyen esetben megfelelő tájékoztatást adjon a weboldal.**

A tájékoztatásnak két lényeges eleme van:

- a tranzakció SimplePay azonosítója, ami alapján ügyfélszolgálat is tud segíteni konkrét tranzakcióval kapcsolatos kérdések esetén
- az egyértelmű tájékoztató, ami a vásárlót a probléma megoldása felé irányítja

### Minta tájékoztatás sikertelen fizetés esetére

Sikertelen tranzakció.

SimplePay tranzakció azonosító: 5xxxxxxx

Kérjük, ellenőrizze a tranzakció során megadott adatok helyességét.

Amennyiben minden adatot helyesen adott meg, a visszautasítás okának kivizsgálása érdekében kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni kártyakibocsátó bankjával.

#### 3.12.4 Sikeres bankkártyás authorizáció

Sikeresség esetén a kártyaadatok megadása után megtörténik az authorizáció, majd a vásárló vissza van irányítva a kereskedő weboldalára.

Ebben az esetben tájékoztatásként elegendő a SimplePay tranzakció azonosító megjelenítése.

#### Minta tájékoztatás sikeres fizetés esetére

Sikeres tranzakció.  
SimplePay tranzakció azonosító: 4xxxxxxx

#### 3.13 ipn - értesítés a teljesíthetőségéről

IPN küldés az alábbi SimplePay IP címről történik:  
94.199.53.96

Az Instant Payment Notification (**ipn**) a fizetési tranzakció vége. Ezen a ponton tájékoztatja a SimplePay rendszere a kereskedő webáruházát a tranzakció sikerességéről. A sikeres fizetés után POST metódussal küld üzenetet a SimplePay szervere a kereskedő részére.

#### **Ez a sikeres tranzakció vége, ez alapján lehet teljesíteni a megrendelést.**

Az IPN üzenetet **fogadni kell a kereskedőnek és megfelelően válaszolni kell rá**. A válasz alapján értesül a SimplePay rendszere arról, hogy **a kereskedő** fogadta az üzenetet azaz a kereskedő **értesült arról, hogy teljesítheti a megrendelést**.

Az IPN üzenet fogadásához meg kell határozni azt az URL-t, ahol a kereskedő rendszere várja a hívást. Az URL az az online elérhető cím, ahol a kereskedő fogadja a SimplePay rendszer által küldött IPN üzenetet.

Az IPN URL beállítását a kereskedői vezérlőpanelen lehet elvégezni.  
<https://sandbox.simplepay.hu/admin/>

A címet a „Technikai adatok” menüpont alatt lehet beállítani. Az IPN beállítását minden kereskedői fiókon el kell végezni. Ha a kereskedő több fiókot használ egy domainen (pl. HUF és EUR devizanemben is lehet fizetni), akkor minden esetben (fiókban) meg kell adni az URL-t.



Az IPN URL esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani

- publikusan elérhetőnek kell, hogy legyen
- ne legyen .htpassword védelem rajta
- átirányítási szabályok, SSL beállítások ne akadályozzák az elérését

Ha nem volt sikeres az IPN üzenet fogadása vagy a visszajelzés nem megfelelő a megadott URL-en, akkor a SimplePay úgy veszi, hogy a kereskedő **NEM** értesült a teljesíthetőségről. Ebben az esetben automatikusan ismétli a rendszer az üzenet kiküldését.

Az első sikertelen küldésről e-mail útján automatikusan értesíti a rendszer a kereskedőt.

A sikertelen fogadás oka lehet, ha nem lehetett elérni az IPN üzenettel a kereskedő rendszerét (HTTP 200-tól eltérő állapotkód), vagy nem megfelelő választ adott a kereskedő.

**Az ipn timeout ideje 20 másodperc.** Ennek túllépése akkor fordulhat elő, ha a válasz a kereskedő felől az IPN üzenetre ennyi ideig nem történik meg a hívás fogadása után.

Ha bármilyen okból **sikertelen** az **első IPN**, az **újra küldés** a következő időpontokban történik **az első után**:

- 5, 10, 15, 30, 45 perccel
- 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 órával
- 1, 1.5, 2, 2.5, 3 nappal

Ezek után a szerver a továbbiakban nem küldi ki az adott tranzakcióra az IPN üzenetet. Ugyanakkor a kereskedő az admin felületen manuálisan ezután is elindíthatja a küldést.

Az alábbi minta a rendszer által kiküldött IPN üzenet tartalmát szemlélteti. Az üzenet headerben megtalálható a Signature változó, aminek értéke alapján hitelesíteni kell a kapott üzenetet.

```
{
  "salt": "223G0018VAqdLhQYbJz73adT36YzLtak",
  "orderRef": "101010515680292482600",
  "method": "CARD",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "finishDate": "2019-09-09T14:46:18+0200",
  "paymentDate": "2019-09-09T14:41:13+0200",
  "transactionId": "99844942",
  "status": "FINISHED"
}
```

A válaszban a fenti adatokat kell visszaküldeni, kiegészítve az IPN üzenet fogadásának időpontjával. Az időpontot a **"receiveDate"** mezőnek kell tartalmazza.

A válasz fejlécében a korábban leírt módon itt is szükséges küldeni a Signature változót. A Signature értékét a **"receiveDate"** értékkel kiegészített válasz JSON stringre kell számítani.

```
{
  "salt": "223G0018VAqdLhQYbJz73adT36YzLtak",
  "orderRef": "101010515680292482600",
  "method": "CARD",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "finishDate": "2019-09-09T14:46:18+0200",
  "paymentDate": "2019-09-09T14:41:13+0200",
  "transactionId": 99844942,
  "status": "FINISHED",
  "receiveDate": "2019-09-09T14:46:20+0200"
}
```

### 3.14 finish - kétlépcsős tranzakciók lezárása

A finish hívást az API az alábbi URL-en várja:

**<https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/finish>**

A korábban szemléltetett tranzakciók esetén **egylépcsős** fizetés történt. Egylépcsős fizetésnél amikor a vásárló a fizetőoldalon megadja a bankkártya adatait, akkor elindul az autorizáció. Abban az esetben, ha ez sikeres (adatok helyesen vannak megadva, a kártyán van megfelelő fedezet a fizetési tranzakció végrehajtásához), akkor a **terhelés** azonnal megtörténik.

A **kétlépcsős** tranzakció esetén viszont az **autorizáció után** a megadott összeg csak be van foglalva, de **a terhelés nem történik** meg. Ez az első lépcső.

A terhelés elindításához egy külön lezáró hívásra van szükség, amit a finish funkcióval lehet kezdeményezni. Ez a második lépcső.

A **finish** hívással lehet lezárni azokat a kétlépcsős tranzakciókat, amik esetén még csak az összeg befoglalása (azaz az első lépcső) történt meg. A lezárásra 21 naptári napja van a kereskedőnek. Ha addig nem történik meg a terhelés, vagy a feloldás, akkor a SimplePay rendszere automatikusan feloldja a vásárló kártyáján befoglalt összeget.

Ennek a fizetési folyamatnak ott van létjogosultsága, ahol meg kell bizonyosodni a vásárló kártyájának adott összegű terhelhetőségéről (első lépcső), de a megrendelés végrehajtásához a kereskedőnek még további lépéseket kell tegyen, aminek eredményét ekkor még nem látja, emiatt nem akar azonnal terhelni.

Ennek oka lehet például raktárkészlet ellenőrzés, beszállítókkal való egyeztetés, vagy más online rendszerekben szükséges kereskedői rendelések feladása stb.

A finish hívással zárható le a tranzakció. A lezárás megtörténhet a befoglalt teljes összeggel, vagy annál kisebb összeggel is, ha csak részlegesen teljesít. Abban az esetben, ha nem teljesít, akkor nulla összeggel is lezárható, azaz ilyenkor feloldja a teljes befoglalt összeget a vásárló kártyáján.

A kétlépcsős fizetés lehetőségét a SimplePay IT support tudja bekapcsolni a sandbox rendszeren. A szolgáltatás aktiválásától kezdve a kereskedő tud egy- és kétlépcsős tranzakciókat is indítani.

A korábban a start funkció leírásának megfelelő indítás esetén kétlépcsős fizetések fognak indulni, azaz az autorizáció után a lezárásra fog várni a tranzakció.

Kétlépcsős fiók esetén kiegészíthető a „start” hívás a „twoStep” paraméterrel.

Kétlépcsős fiókon abban az esetben, ha a twoStep értéke **true**, vagy nincs twoStep átadva, akkor kétlépcsős tranzakció indul. Ha át van adva és az értéke **false**, akkor a sikeres autorizáció (első lépcső) után automatikusan el fog indulni a terhelés (második lépcső) is a „finish” hívás nélkül.

A twoStep változó segítségével egy kereskedői fiókon lehet párhuzamosan normál kétlépcsős, illetve olyan tranzakciókat is indítani, ahol azonnal megtörténik a terhelés.

```
{
  "salt": "67b253f7f7ee8c264f01b16e3bcb9611",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680496082852",
  "currency": "HUF",
  "customerEmail": "sdk_test@otpmobil.com",
  "language": "HU",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e",
  "methods": [
    "CARD"
  ],
  "total": "25",
  "twoStep": true,
  "timeout": "2019-09-12T00:53:28+00:00",
  "url": "https://sdk.simplepay.hu/back.php",
  "invoice": {
    "name": "SimplePay V2 Tester",
    "company": "",
    "country": "hu",
    "state": "Budapest",
    "city": "Budapest",
    "zip": "1111",
    "address": "Address 1",
    "address2": "",
    "phone": "06203164978"
  }
}
```

A tranzakció a sikeres autorizáció után **AUTHORIZED** státuszban marad. Ekkor a fizetendő összeg be van foglalva a vásárló kártyáján, de terhelés még nem történt meg. A terhelés elindításához a finish hívást az alábbi adatokkal kell elindítani.

A hívás kulcs adatai az **originalTotal** és az **approveTotal** értékei.

**originalTotal**: a tranzakció során eredetileg befoglalt összeg

**approveTotal**: a valójában terhelni kívánt összeg

Az **originalTotal** értéke csak pontosan a befoglalt összeg lehet.

Az **approveTotal** értéke három módon adható meg

1. Teljes befoglalt összeg. Ekkor az originalTotal összege terhelődik.
2. A teljes összegnél kisebb, de nullánál nagyobb összeg. Ekkor az itt megadott összeg terhelődik, a fennmaradó pedig felszabadul a vásárló kártyáján.
3. Nulla érték. Ekkor a teljes befoglalt összeg felszabadul a vásárló kártyáján.

```
{
  "salt": "a182f12e696d483985133e299c245b83",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680496082852",
  "originalTotal": "25",
  "approveTotal": "15",
  "currency": "HUF",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A **transactionId** és az **orderRef** közül legalább az egyiket meg kell adni, hogy a tranzakció azonosítható legyen.

### 3.15 refund - visszatérítések kezelése

A refund hívást az API az alábbi URL-en várja:

**<https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/refund>**

A refund alkalmazásával korábbi terhelt tranzakciók összege adható vissza részlegesen, vagy teljesen. Az összeg nullánál nagyobb értékű kell legyen. A maximum érték a korábban terhelt összeg lehet.

Ha részösszeg lett visszaadva, akkor az eredeti tranzakció fentmaradó összegére további refund is indítható mindaddig, amíg a visszaadott részösszegek együtt el nem érik az eredeti terhelés összegét. Minden refund kérés külön tranzakcióként fut, ami az eredeti tranzakcióhoz kapcsolódik.

A hívás elindításakor az alap adatokon túl az eredeti terhelés tranzakció azonosítóját, a visszatérítendő összeget és a devizanemet kell megadni az alábbi módon. A tranzakció azonosítója lehet a kereskedői tranzakció azonosító, vagy a SimplePay tranzakció azonosító is.

```
{
  "salt": "6a85ef475fa491618a94af9bb0b2065d",
  "orderRef": "101010515680496082852",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "currency": "HUF",
  "refundTotal": 5,
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A hívásra adott válasz három kulcs mezője:

- **refundTransactionId**: a visszatérítés tranzakció azonosítója
- **refundTotal**: a visszatérített összeg
- **remainingTotal**: a visszatérítés után az eredeti tranzakció fennmaradó összege (eredeti terhelésből az eddigi visszatérítések kivonva)

```
{
  "salt": "WZ7Ncc0qoDSMYG4twsmeOdBs6PSnsj1Z",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRef": "101010515680496082852",
  "currency": "HUF",
  "transactionId": 99826864,
  "refundTransactionId": 99826879,
  "refundTotal": 5.0,
  "remainingTotal": 10.0
}
```

### 3.16 query - tranzakció adatok lekérdezése

A query hívást az API az alábbi URL-en várja:

**<https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/query>**

A **query** segítségével konkrét tranzakció adatai kérdezhetők le a SimplePay rendszeréből. A POST metódussal küldött kérésre szinkron választ ad az API.

A lekérdezés alapja a tranzakció egyedi azonosítója. Megadható az egyedi kereskedői azonosító (**orderRef**), vagy a SimplePay tranzakció azonosító (**transactionId**).

A legegyszerűbb a lekérdezés indítás a SimplePay tranzakció azonosító alapján.

```
{
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "transactionIds": [
    "99325412"
  ],
  "salt": "c4de372a465b56aa0187b8482570a2cd",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A query hívás használatával több tranzakció adatai is kinyerhetők egy lekérdezés során. Ebben az esetben a **transactionIds** listában, több tranzakció azonosítót is meg lehet adni.

```
{
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "transactionIds": [
    "99325521",
    "99325516"
  ],
  "salt": "42c938bdaad569154753eb63697f9918",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A kereskedői azonosító (**orderRef**) és a SimplePay azonosító (**transactionId**) vegyesen is használható egy lekérdezésben. Ekkor a kétféle adat alapján kikeresi a rendszer mindegyik tranzakciót. Egyszerre többet is meg lehet adni mindkét típusú azonosítóból.

```
{
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "orderRefs": [
    "101010515383930534733"
  ],
  "transactionIds": [
    "99325521",
    "99325516"
  ],
  "salt": "d2a919eeb8746453777e790c9ab09377",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A válaszban a transactions lista fogja tartalmazni a lekérdezett tranzakciók adatait.

```
{
  "salt": "sNwsKj5sDsQUSlc4LqjliAH3unCG4Mt3",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "transactions": [
    {
      "salt": "qnoc9Tsw1fCSA3ynsM2vCfPpeTcny1eJ",
      "merchant": "PUBLICTESTHUF",
      "orderRef": "101010515383930534733",
      "transactionId": "99325535",
      "status": "FINISHED",
      "resultCode": "OK",
      "remainingTotal": 0.0,
      "paymentDate": "2018-10-01T13:24:14+02:00",
      "finishDate": "2018-10-01T13:24:34+02:00",
      "method": "CARD"
    },
    {
      "salt": "5sOUArueyVvLHi7zELIkgyy6BczwWl5o",
      "merchant": "PUBLICTESTHUF",
      "orderRef": "101010515383924753263",
      "transactionId": "99325521",
      "status": "INIT",
      "remainingTotal": 0.0,
      "paymentDate": "2018-10-01T13:14:36+02:00",
      "method": "CARD"
    },
    {
      "salt": "KwrgINkzKpUzqOgFtwZaDnSTxZExQD7k",
      "merchant": "PUBLICTESTHUF",
      "orderRef": "101010515383923675972",
      "transactionId": "99325516",
      "status": "FINISHED",
      "resultCode": "OK",
      "remainingTotal": 0.0,
      "paymentDate": "2018-10-01T13:12:47+02:00",
      "finishDate": "2018-10-01T13:14:39+02:00",
      "method": "CARD"
    }
  ],
  "totalCount": 3
}
```

A **totalCount** értékeben található meg az eredményben visszaadott tranzakciók darabszámát.

A lekérdezés kiegészíthető a „**detailed**” paraméterrel, aminek hatására a tranzakció adatainak részletei is szerepelnek a válaszban.

```
{
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "detailed": true,
  "transactionIds": [
    "99325516"
  ],
  "salt": "94fe1c712565697d732a7bce510b9146",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

Részletes válasz

```
{
  "salt": "099RQ1cf2K4nZaxWA50v6ySavi6DiwFa",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "transactions": [
    {
      "salt": "FNoR545Lw2kUQdQOXXy7sJWPBGU4h5T9",
      "merchant": "PUBLICTESTHUF",
      "orderRef": "101010515383923675972",
      "currency": "HUF",
      "customer": "v2 START Tester",
      "customerEmail": "sdk_test@otpmobil.com",
      "language": "HU",
      "twoStep": false,
      "total": 15.0,
      "shippingCost": 0.0,
      "discount": 0.0,
      "invoice": {
        "company": "",
        "country": "hu",
        "state": "Budapest",
        "city": "Budapest",
        "zip": "1111",
        "address": "Address 1",
        "address2": "",
        "phone": "06203164978",
        "lname": "SimplePay V2 Tester"
      },
      "delivery": {
        "company": "",
        "country": "hu",
        "state": "Budapest",
        "city": "Budapest",
        "zip": "1111",
        "address": "Address 1",
        "address2": "",
        "phone": "06203164978",
        "lname": "SimplePay V2 Tester"
      },
      "transactionId": "99325516",
      "status": "FINISHED",
      "resultCode": "OK",
      "remainingTotal": 0.0,
      "paymentDate": "2018-10-01T13:12:47+02:00",
      "finishDate": "2018-10-01T13:14:39+02:00",
      "method": "CARD"
    }
  ],
  "totalCount": 1
}
```

A lekérdezés kiegészíthető a „**refunds**” paraméterrel, aminek hatására a tranzakció adatai mellett megkapható a rájuk indított visszatérítések adatait is.

```
{
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "refunds": true,
  "orderRefs": [
    "101010515384686499284"
  ],
  "transactionIds": [
    "99326020"
  ],
  "salt": "ac17ee8c6e33f89cf7505e40dec33ed",
  "sdkVersion": "SimplePayV2.1_Payment_PHP_SDK_2.0.7_190701:dd236896400d7463677a82a47f53e36e"
}
```

A visszatérítések minden esetben különálló tranzakcióként vannak végrehajtva. A visszatérítések az adott tranzakción belül a „**refunds**” listában található meg.

```
{
  "salt": "QxQmqOfkqV9khWU6SHJx1KmYyuN74x1E",
  "merchant": "PUBLICTESTHUF",
  "transactions": [
    {
      "salt": "kK1f2RZJdtn5wHiOGB0qfNKE8yFtGwNW",
      "merchant": "PUBLICTESTHUF",
      "orderRef": "101010515384686499284",
      "transactionId": "99326020",
      "status": "FINISHED",
      "resultCode": "OK",
      "refundStatus": "PARTIAL",
      "refunds": [
        {
          "transactionId": "99326030",
          "refundTotal": 5.0,
          "refundDate": "2018-10-02T10:29:43+02:00",
          "status": "FINISHED"
        }
      ],
      "remainingTotal": 10.0,
      "paymentDate": "2018-10-02T10:24:09+02:00",
      "finishDate": "2018-10-02T10:29:28+02:00",
      "method": "CARD"
    }
  ],
  "totalCount": 1
}
```



---

## 4 PHP SDK

A fizetési rendszer implementálásához felhasználható PHP mintakód (SDK) ezzel a dokumentációval együtt elérhető a SimplePay rendszert használó, vagy azt fejlesztő kereskedők részére.

**Az SDK** egy minta megoldás, ami **egy lehetséges módja az implementációnak** és kizárólag csak a fizetési funkció technikai megvalósítására koncentrálnak. Az SDK a 3. fejezetben leírt API működést valósítja meg. Az SDK mintakódja előállítja a hívásokhoz szükséges JSON tartalmakat, az üzenetek validálásához szükséges aláírásokat. Elvégzi a kommunikációt a SimplePay rendszere felé. Fogadja, validálja és elérhetővé teszi a kapott válaszokat.

A fentiekben túlmenően az SDK nem valósítja meg a kereskedői rendszer semmilyen egyéb funkcióját.

A mintakód GNU GPL3 licenc feltételek mellett felhasználható a SimplePay rendszerben való tranzakciók elindításához. A SimplePay rendszer használatának lehetőségét a SimplePay kereskedői szerződés szabályozza.

A mintakód alkalmas a fizetési tranzakció indítására, ezért **leginkább lényeges a saját, gazda rendszer működésének az ismerete, hogy** pontosan átlássa annak logikáját és **be tudja illeszteni** a megfelelő helyre **az online fizetést**.

Az SDK segítségével 15 perc alatt működő teszt rendszert lehet létrehozni. Amint ezt a kódot kicsomagolja az Ön szerverére és az továbbiakban leírt módon beállítja, akkor azonnal kipróbálható a bankkártyás fizetés a SimplePay teszt rendszerében (sandbox). Ha ezt elvégzi, akkor Ön a működő mintakódon pontosan láthatja, hogy mit szükséges megvalósítson a saját rendszerében.

A fejlesztés alatt nagyban megkönnyíti a hibakeresést, ha változtatás nélküli SDK-t saját, különálló teszt rendszerként használja. Ebben az esetben, ha a beépített kódjában problémába ütközik, akkor azonos adatokkal indított tranzakció esetén nyomban össze tudja hasonlítani és ellenőrizni tudja, hogy az adott funkció hogyan működik, vagy mi okozhatja a problémát.

### 4.1 Az SDK felépítése

Az SDK a továbbiakban leírt elemekből épül föl.

#### **/src**

A mappában található meg a bankkártyás fizetést megvalósító minta forráskód a **SimplePayV21.php** fájlban. A fájl minden szükséges forráskódot tartalmaz az összes megvalósítható funkcióhoz.

Ugyanebben a mappában található meg a **config.php** fájl. Ebben a fájlban szükséges beállítani többek között a kereskedői fiók adatait, ami nélkül nem lehet tranzakciót indítani.

## /log

Az SDK alapértelmezett log mappája. Ha Ön máshova szeretné irányítani a logolást, akkor a **config.php** fájlban lehet megadni a saját logolási útvonalat.

## php fájlok a főkönyvtárban

Mindegyik fájl egy kereskedő oldali funkció mintakódja. A mintakódok jellemzően az alábbiakat hajtják végre:

- a tranzakcióhoz szükséges adatokat gyűjtik össze
- a megfelelő adatokkal paraméterezve futtatják az **src/SimplePayV21.php** fájlban található class-t, ami a szükséges fizetési funkciót végrehajtja
- a kapott válasz adatokat feldolgozzák, megjelenítik

## 4.2 Az SDK config beállításai

Csomagolja ki a mintakódot az ön szerverén. Nyissa meg az src/config.php fájlt. A fájlban egy tömb található, aminek az elemei közül az első tesztekhez elegendő a kereskedői adatokat és az URL-t beállítani a következőkben leírt módon. Az első teszthez egyelőre a többi paraméterrel nem szükséges foglalkozni.

### 4.2.1 Kereskedői fiók adatai

A mintakód alkalmas mindhárom lehetséges devizanem párhuzamos használatára. Ha több devizanemben is értékesít a weboldalon és van HUF, EUR és USD fiókja is, akkor az aktuális tranzakció devizaneme alapján tud automatikusan váltani a mintakód az eltérő devizanemű fiókok között.

A fiók adatai az alábbi mezőkben adhatók meg

```
'HUF_MERCHANT' => "",           //merchant account ID (HUF)
'HUF_SECRET_KEY' => "",         //secret key for account ID (HUF)
'EUR_MERCHANT' => "",           //merchant account ID (EUR)
'EUR_SECRET_KEY' => "",         //secret key for account ID (EUR)
'USD_MERCHANT' => "",           //merchant account ID (USD)
'USD_SECRET_KEY' => "",         //secret key for account ID (USD)
```

Ezekhez a mezőkhöz az adatokat a SimplePay kereskedői admin felületén találja meg a következő URL-en: <https://sandbox.simplepay.hu/admin>

A „**Fiókkezelő**” oldalon a fejlécben megtalálhatók a fiók alap adatai. Ezek között található meg a Kereskedői azonosító (**MERCHANT**).

Ezen belül a „**Technikai adatok**” aloldalon az „**Alap adatok**” között található meg az aláírás számításához szükséges kulcs (**SECRET\_KEY**).

Ezek az adatok fiókonként (devizanemenként) változók.

Az egyedi devizanemű fiókok között a jobb oldali választó menüben (**Másik fiók választása**) tud váltani.

#### 4.2.2 URL-ek

Miután megtörténik a fizetés, a fizetőoldal a megadott kereskedői URL-re fogja visszairányítani a vásárlót. Attól függően, hogy hogyan megfelelőbb a kereskedői rendszernek, kétféle logika szerint lehet ezt az URL-t megadni.

Az egyik esetben egy közös URL-re történik meg a visszairányítás, függetlenül a tranzakció eredményétől. Ebben az esetben az URL meghívásakor a paraméterekben levő értékek alapján lehet kereskedő oldalon eldönteni, hogy mi lett a tranzakció eredménye.

```
'URL' => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/back.php',
```

A másik esetben külön URL-re van irányítva a tranzakció attól függően, hogy mi lett az eredménye.

```
'URLS_SUCCESS' => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/success.php',  
'URLS_FAIL' => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/fail.php',  
'URLS_CANCEL' => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/cancel.php',  
'URLS_TIMEOUT' => 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/timeout.php',
```

Az **URLS\_SUCCESS** változóan megadott URL-re érkezik vissza a vásárló sikeres fizetés esetén a SimplePay fizetőoldaláról.

Az **URLS\_FAIL** változóan megadott URL-re érkezik vissza a vásárló sikertelen fizetés esetén a SimplePay fizetőoldaláról.

Az **URLS\_CANCEL** változóan megadott URL-re érkezik vissza a vásárló abban az esetben, ha megszakítja a fizetést a SimplePay fizetőoldalon.

Az **URLS\_TIMEOUT** változóan megadott URL-re érkezik vissza a vásárló abban az esetben, ha az elindításnál megadott ideig nem ad meg kártyaadatot a vásárló és nem indítja el a fizetést.

**FONTOS:** a tranzakciókhoz használható teszt bankkártya adatokat a sandbox fizetőoldalon lehet kiválasztani.

#### 4.2.3 Váltás teszt és éles tranzakció között

Alapértelmezetten a sandbox használata van bekapcsolva az SDK-ban.

```
'SANDBOX' => true,
```

Abban az esetben, ha a sikeres tesztek után az éles rendszerre vált, akkor ezt a változót szükséges **false** értékre állítani. A sandbox fiók az élesítés után is megmarad, így a későbbiekben is lehet tesztelni, ha bármilyen további fejlesztést szükséges végezni.

#### 4.2.4 Logolás

A logolás a fejlesztés során a hibakereséshez jelent fontos segítséget. Alapértelmezetten be van kapcsolva az SDK-ban, csak annyira van szükség, hogy az sdk/log mappa írható legyen.

```
'LOGGER' => true,  
'LOG_PATH' => 'log',
```

#### 4.3 Az SDK IPN beállítása

Az Instant Payment Notification (IPN) a fizetési tranzakció vége. Ezen a ponton tájékoztatja a SimplePay rendszere a kereskedő webáruházát a tranzakció sikerességéről. Az IPN egy háttér processz a SimplePay és a kereskedő között. Az IPN-t POST metódussal a kereskedő által megadott URL-re küldi ki a SimplePay rendszere.

Az IPN üzenet **csak a sikeres és teljesíthető tranzakcióról van kiküldve**. Ez a tranzakció sikerességének az egyértelmű jelzője. Sikereség esetén ekkor a kereskedői rendszerben be lehet állítani a fizetést - az áruháznak megfelelően - fizetett státuszba és teljesíteni lehet a megrendelést.

Az IPN URL az az online elérhető cím, ahol a kereskedő **fogadja** a SimplePay rendszer által küldött IPN üzenetet. Erre a címre fogja a SimplePay rendszere küldeni az értesítést. Ezt az adatot kell bejegyeztetni a SimplePay rendszerébe, aminek a beállítását a kereskedői vezérlőpanelen lehet elvégezni. Az adat a „**Technikai adatok**” menüpont alatt lehet beállítani.

A mintakód esetén az ipn.php fájl elérési útja: „http://domainnev.hu/ipn.php”

Az IPN beállítását fiókonként el kell végezni. Ha Ön több fiókot használ egy domainen (pl. HUF és EUR devizanemben is lehet fizetni), akkor mindkét esetben (fiókban) meg kell adni az URL-t.

#### Az IPN URL esetén az alábbiakra kell figyelmet fordítani

- publikusan elérhetőnek kell legyen
- ne legyen .htpassword védelem rajta
- átirányítási szabályok, SSL beállítások ne akadályozzák az elérését

Az IPN használatával válik teljes értékűvé a teszt rendszere. Az IPN használatának további részleteiről az IPN tesztelése fejezetben talál további lényeges részleteket.

#### 4.4 start - tranzakció létrehozása

Mintakód az SDK-ban: **start.php**

A mintakód az „**Implementáció**” fejezetben a „**start**” hívás leírásában található JSON stringet létrehozza, elküldi a SimplePay API felé, majd fogadja és validálja a kapott választ.

Az start működési logikája a **3.3** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

```
//Import config data and SimplePay class
require_once 'src/config.php';
require_once 'src/SimplePayV21.php';

// new SimplePayStart instance
$trx = new SimplePayStart;

//add config data
$trx->addConfig($config);

//add transaction data
$trx->addData('currency', 'HUF');
$trx->addData('total', '100');
$trx->addData('orderRef', '101010515363456734591');
$trx->addData('customerEmail', 'sdk_test@otpmobil.com');
$trx->addData('language', 'HU');

$timeoutInSec = 600;
$trx->addData('timeout ', date("c", time() + $timeoutInSec));

$trx->addData('methods', array('CARD'));
$trx->addData('url', $config['URL']);

// invoice
$trx->addGroupData('invoice', 'name', 'SimplePay V2 Tester');
$trx->addGroupData('invoice', 'company', '');
$trx->addGroupData('invoice', 'country', 'hu');
$trx->addGroupData('invoice', 'state', 'Budapest');
$trx->addGroupData('invoice', 'city', 'Budapest');
$trx->addGroupData('invoice', 'zip', '1111');
$trx->addGroupData('invoice', 'address', 'Address 1');
$trx->addGroupData('invoice', 'address2', '');
$trx->addGroupData('invoice', 'phone', '06203164978');

//create transaction in SimplePay system
$trx->runStart();
```

A fenti mintának megfelelő, de kicsit bővebb fájl található az SDK-ban **start.php** néven. A fájl elején a két include a konfigurációs adatokat és a fizetést végrehajtó PHP kódot tartalmazza.

Ezután a **SimplePayStart** class példányosítása következik. Ebben az osztályban található meg az a mintakód, ami végrehajtja a start kommunikációhoz szükséges fentebb bemutatott JSON string létrehozását, adatokkal feltöltését, a Signature kiszámítását, a header beállítását, majd az üzenet elküldését a SimplePay szerverre felé.

A konfigurációs adatok hozzáadásához a **addConfig()** függvény használható.

A továbbiakban hozzáadjuk a tranzakcióhoz a szükséges adatokat. Ehhez két függvényt nyújt az SDK.

### **addData()**

Ezzel a függvénnyel név/érték párokat lehet a tranzakcióhoz adni. Ilyen lehet például a devizanem. A függvény első paramétere a mező neve, a második pedig az értéke.

```
$trx->addData('currency', 'HUF');
```

### addGroupData()

Ezzel a függvénnyel egy csoporthoz lehet adatokat adni. Ilyen lehet például a számla adatok csoportján belül a város. A függvény első paramétere csoport neve, a második a mező neve, majd a harmadik pedig az értéke.

```
$trx->addGroupData('invoice', 'city', 'Budapest');
```

### runStart()

Miután minden szükséges adat hozzá van adva a tranzakcióhoz el kell végezni a Signature kiszámítását, a header feltöltését ezzel az adattal, valamint a hívást el kell indítani a SimplePay szerverre felé.

Mindezeket egyben elvégzi a runStart() függvény.

```
//create transaction in SimplePay system  
$trx->runStart();
```

## 4.5 start – response

Az start hívásra kapott válasz logikája a **3.7** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Az SDK-ban a \$trx->getReturnData() függvény kimenete tartalmazza a korábban indított runStart() eredményét. A függvény kimenete egy tömb, amiben megtalálható a fenti JSON válasz, illetve tömb elemeiként a tartalma is.

A runStart() függvény után a **getHtmlForm()** futtatása a **paymentUrl** elem értékét felhasználva létrehoz egy kész formot.

Tranzakciót elindító form elemek meghatározhatók az alábbi módon.

```
$trx->formDetails['element'] = 'button';
```

A lehetőségek az alábbiak:

- **button**: egy gombot hoz létre, ami a vásárló kattintására vár. A kattintás után történik meg a fizetőoldalra átirányítás
- **link**: egy linket hoz létre, ami a vásárló kattintására vár. A kattintás után történik meg a fizetőoldalra átirányítás
- **auto**: azonnali átirányítást végez a fizetőoldalra, anélkül hogy vásárlói interakcióra várna

```
$trx->getHtmlForm();
```

Ezt felhasználva a vásárlót azonnal a fizetőoldalra lehet irányítani.  
Ez a tömbnek a **form** mezőjében található meg.

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt": "00Rbo29VweDZ8rCVW3THCmgDkh7Qtj3H", "merchant": "PUBLICTESTHUF", "orderRef": "101010515363456734591", "currency": "HUF", "transactionId": "99310118", "timeout": "2018-09-07T20:46:13+02:00", "total": 100.0, "paymentUrl": "https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/aCKKahLcGamHCdLSARoOdC2jS5yBqgUSwSt6X4KsgWmod13zDc"}
    [responseSignature] => 3WGqCnWJARhA224xVdUY1fPh91tpd6va6JvBrPNuHK449TZTgsRn3DBu5UBGbcTn
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => 00Rbo29VweDZ8rCVW3THCmgDkh7Qtj3H
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
    [orderRef] => 101010515363456734591
    [currency] => HUF
    [transactionId] => 99310118
    [timeout] => 2018-09-07T20:46:13+02:00
    [total] => 100
    [paymentUrl] => https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/aCKKahLcGamHCdLSARoOdC2jS5yBqgUSwSt6X4KsgWmod13zDc
    [form] => <form action="https://sandbox.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/mueK6aKcDuhbPYpqQHQT10jk11BWgXRwSvwR4rvQ3sEXQbjBw" method="POST" id="SimplePayForm" accept-charset="UTF-8">
        <button type="submit">Start SimplePay Payment</button>
    </form>
)
```

A **form** elem megjelenítésével egy gombot, vagy linket kapunk, a korábban megadott `$trx->formDetails['element']` értékének megfelelően. Ezt megjelenítve a vásárló kattintásával, vagy automatikusan elindul az átirányítás a fizetőoldalra.

```
print $trx->transaction['form'];
```

#### 4.6 SimplePay fizetőoldal

Eddig a **"start"** funkcióval létre lett hozva a SimplePay rendszerében a fizetési tranzakció. A kereskedői rendszer a SimplePay API-tól kapott egy URL-t, amire át kell irányítani a vásárlót. Az URL-en a SimplePay fizetőoldal töltődik be a létrejött tranzakció adataival.

A fizetőoldal megjeleníti a korábban megadott fizetési tranzakció adatait, a kereskedőt, akinek a vásárló fizet, illetve az összes szükséges tájékoztatást.

Ezen a felületen lehet megadni a fizetésre felhasználandó kártya adatait. A sandbox rendszeren a kártyaszám mezője valójában egy legördülő menü, ahol ki lehet választani teszt kártyákat a sikeres és sikertelen fizetések szimulálásához. A fizetés kimenete a választott kártyától függ.

A **"FIZETEK"** gombra kattintva indul el a tranzakció. Ekkor megtörténik a kártya autorizáció, ami után a vásárló vissza lesz irányítva a kereskedő weboldalára.

## 4.7 back

A fenti tranzakció utáni megtörténik a kereskedői weboldalra a visszairányítás. Az SDK elvégzi a visszairányítás során GET metódussal küldött paraméterek hitelesítését és feldolgozását.

Az back működési logikája a **3.11** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

```
//Import config data and SimplePay class
require_once 'src/config.php';
require_once 'src/SimplePayV21.php';

// new SimplePayBack instance
$trx = new SimplePayBack;

//add config data
$trx->addConfig($config);

//result
$result = array();
if (isset($_REQUEST['r']) && isset($_REQUEST['s'])) {
    if ($trx->isBackSignatureCheck($_REQUEST['r'], $_REQUEST['s'])) {
        $result = $trx->getRawNotification();
    }
}
```

A `$result` változó értéke egy tömb lesz, aminek a tartalma megegyezik a JSON string adataival.

```
Array
(
    [r] => 0
    [t] => 99310118
    [e] => SUCCESS
    [m] => PUBLICTESTHUF
    [o] => 101010515363456734591
)
```

## 4.8 A tranzakció eredményétől függő tájékoztatások a kereskedői oldalon

A tranzakció eredményének megfelelő tájékoztatást kell adni a vásárlónak a kereskedő weboldalán.

A szükséges tájékoztatások és a hozzájuk javasolt szövegek a **3.12** fejezetben találhatók meg.



## 4.9 IPN

Az IPN üzenetet a SimplePay rendszere küldi ki a kereskedő webáruháza felé. Az üzenet a sikeres tranzakció végét jelenti, ami alapján a kereskedő teljesítheti a megrendelést.

Az IPN működési logikája és SimplePay oldali beállítása a **3.13** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

```
//Import config data and SimplePay class
require_once 'src/config.php';
require_once 'src/SimplePayV21.php';

//input
$json = file_get_contents('php://input');

// new SimplePayIpn instance
$trx = new SimplePayIpn;

//add config data
$trx->addConfig($config);

// check signature
if ($trx->isIpnSignatureCheck($json)) {
    $trx->runIpnConfirm();
}
```

Az IPN feldolgozás első lépésben a hívás validálását végzi el a **isIpnSignatureCheck()** függvény.

Ha a validálás sikeres, akkor a **runIpnConfirm()** függvény előállítja a válasz üzenetet és a szükséges Signature értéket. Alapértelmezetten a szükséges válasz megjelenítését is elvégzi a függvény, így egyéb fejlesztés a fenti kódon kívül nem szükséges.

Mivel a válasz Signature értékét a header-ben kell visszaadni, ami a header módosításával jár, így fontos, hogy **a fenti kódrészlet futása előtt NE legyen semmilyen egyéb adat megjelenítve** az IPN üzenetet feldolgozó és megválaszoló URL-en.

Mivel ez egy háttérben lezajló folyamat, így ezen a ponton minden más adat megjelenítése fölösleges.

Az IPN választ nem kötelező a **runIpnConfirm()** függvénnyel megjeleníteni.

Ebben az esetben a **getIpnConfirmContent()** függvényt kell meghívni az alábbi módon.

```
$confirm = $trx->getIpnConfirmContent();
```

A függvény létre fogja hozni a szükséges választ és a Signature tartalmát is, de nem fogja azokat megjeleníteni, illetve nem lesz módosítva a header. Az adatok a függvény kimenetében visszaadott **\$confirm** tömbben lesznek megtalálhatók, amiből kinyerve a kereskedői rendszer számára megfelelő helyen végezhető el az adatok megjelenítése.

#### 4.10 finish - kétlépcsős tranzakciók kezelése

A **finish** hívás a kétlépcsős tranzakció lezárása.

Az finish működési logikája a **3.14** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Mintakód az SDK-ban: **finish.php**

```
//Import config data
require_once 'src/config.php';

//Import SimplePayment class
require_once 'src/SimplePayV21.php';

// new SimplePayFinish instance
$trx = new SimplePayFinish;

//config
$trx->addConfig($config);

// transaction ID
$trx->addData('transactionId', '99326614');

// original total value
$trx->addData('originalTotal', 15);

// approved total value
$trx->addData('approveTotal', 15);

//currency
$trx->transactionBase['currency'] = 'HUF';

//start finish communication
$trx->runFinish();

//result
$result = $trx->getReturnData();
```

A választ a \$result értéke tartalmazza

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt":"1iAOP84G3nh0cNBCVijXqhY02PookbUv","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515385149346625","currency":"HUF","transactionId":99326614,"approveTotal":15.0}
    [responseSignature] => Hf3ZHmhtFpTK3HoLjVmYwQgCAFYu9RDFa5nx296pFwpTHw6XBLVq3eP0+VSSejwL
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => 1iAOP84G3nh0cNBCVijXqhY02PookbUv
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
    [orderRef] => 101010515385149346625
    [currency] => HUF
    [transactionId] => 99326614
    [approveTotal] => 15
)
```

#### 4.11 refund - visszatérítések kezelése

A **refund** hívást az alábbi módon hajtja végre az SDK.

A refund működési logikája a **3.15** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Mintakód az SDK-ban: **refund.php**

```
// Import config data
require_once 'src/config.php';

// Import SimplePayment class
require_once 'src/SimplePayV21.php';

// new SimplePayRefund instance
$trx = new SimplePayRefund();

//config
$trx->addConfig($config);

// add transaction ID
$trx->addData('transactionId', '99326864');

// amount to refund
$trx->addData('refundTotal', 5);

// add currency
$trx->addData('currency', 'HUF');

// start refund
$trx->runRefund();

// result
$result = $trx->getReturnData();
```

A hívásra adott válasz egy tömb, ami az alábbi adatokat tartalmazza.

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt":"WZ7Ncc0qoDSMYG4twsmeOdBs6PSnsj1Z","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515385577564359","currency":"HUF","transactionId":"99326864","refundTransactionId":"99326874","refundTotal":5.0,"remainingTotal":10.0}
    [responseSignature] => +vtH30/4TyiuLuWEqn4qCwyX+8xdLiuOPFczwRLRIFm7m44uJpF/VRmXgoS33pnk
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => WZ7Ncc0qoDSMYG4twsmeOdBs6PSnsj1Z
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
    [orderRef] => 101010515385577564359
    [currency] => HUF
    [transactionId] => 99326864
    [refundTransactionId] => 99326874
    [refundTotal] => 5
    [remainingTotal] => 10
)
```

A hívásra adott válasz három kulcs értéke a tömbben:

- **refundTransactionId**: a visszatérítés tranzakció azonosítója
- **refundTotal**: a visszatérített összeg
- **remainingTotal**: a visszatérítés után az eredeti tranzakció fennmaradó összege (eredeti terhelésből az eddigi visszatérítések kivonva)

#### 4.12 query - tranzakció adatainak lekérdezése

A **query** funkció használatával lehet tranzakciók adatait lekérdezni a SimplePay rendszeréből.

A query működési logikája a **3.16** fejezetben található meg. A továbbiakban a PHP SDK segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Mintakód az SDK-ban: **query.php**

```
//Import config data and SimplePay class
require_once 'src/config.php';
require_once 'src/SimplePayV21.php';

// new SimplePayQuery instance
$trx = new SimplePayQuery;

//add config data
$trx->addConfig($config);

//add SimplePay transaction ID
$trx->addSimplePayId('99325516');

//query
$trx->runQuery();

//result data
$result = $trx->getReturnData();
```

SimplePay tranzakció azonosítókat az **addSimplePayId()** függvénnyel lehet a híváshoz adni az alábbi módon.

```
$trx->addSimplePayId('99325516');
```

Kereskedői tranzakció azonosítókat az **addMerchantOrderId()** függvénnyel lehet a híváshoz adni az alábbi módon.

```
$trx->addMerchantOrderId('101010515383930534733');
```

Az az **addSimplePayId()** és az **addMerchantOrderId()** függvények többszöri hívásával több elemet lehet hozzá adni a lekérdezéshez, így egyszerre több tranzakció adatát is megkaphatjuk.

A fenti mintakódban a **\$trx->runQuery()** függvény hajtja végre a lekérdezést.

```
$trx->runQuery();
```

A választ a lekérdezésre a **\$trx->getReturnData()** függvénnyel nyerhetjük ki, aminek a tartalma a lenti módon épül föl. A válaszon belül a transactions tömb tartalmazza a lekérdezett tranzakció(k) adatait. A **totalCount** értéke tartalmazza a talált tranzakciók darabszámát.

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt":"YyUNzD6Qhw9iWGGq9hhpd7gfyIFuLL1o","merchant":"PUBLICTESTHUF","transactions":[{"salt":"zgtZuLZZVkuTDIPuv4mkxZQFsx4LNLSY","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515383923675972","transactionId":"99325516","status":"FINISHED","resultCode":"OK","remainingTotal":0.0,"paymentDate":"2018-10-01T13:12:47+02:00","finishDate":"2018-10-01T13:14:39+02:00","method":"CARD"}],"totalCount":1}
    [responseSignature] => QJRVV4lCxZ0zibXMsre+MEgnW+6T2xLCjNlFnmPEZ74wCnD5jW3r6+SFJAnvzcma
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => YyUNzD6Qhw9iWGGq9hhpd7gfyIFuLL1o
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
    [transactions] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [salt] => zgtZuLZZVkuTDIPuv4mkxZQFsx4LNLSY
                    [merchant] => PUBLICTESTHUF
                    [orderRef] => 101010515383923675972
                    [transactionId] => 99325516
                    [status] => FINISHED
                    [resultCode] => OK
                    [remainingTotal] => 0
                    [paymentDate] => 2018-10-01T13:12:47+02:00
                    [finishDate] => 2018-10-01T13:14:39+02:00
                    [method] => CARD
                )
            )
        )
    [totalCount] => 1
)
```

A lekérdezés kiegészíthető a „**detailed**” paraméterrel, aminek hatására a tranzakció adatainak részletei is szerepelnek a válaszban.

```
$trx->addData('detailed', true);
```

## Részletes válasz

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt":"djXXCGhaqbJx0Q9S6HgmaLo2lb2kMjfm","merchant":"PUBLICTESTHUF","transactions":[{"salt":"WG9Uxej8IiU1seKt1ww8piAsRYnqynPj","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515383923675972","currency":"HUF","customer":"v2 START Tester","customerEmail":"sdk_test@otpmobil.com","language":"HU","twoStep":false,"total":15.0,"shippingCost":0.0,"discount":0.0,"invoice":{"company":"","country":"hu","state":"Budapest","city":"Budapest","zip":"1111","address":"Address 1","address2":"","phone":"06203164978","lname":"SimplePay V2 Tester"},"delivery":{"company":"","country":"hu","state":"Budapest","city":"Budapest","zip":"1111","address":"Address 1","address2":"","phone":"06203164978","lname":"SimplePay V2 Tester"},"transactionId":"99325516","status":"FINISHED","resultCode":"OK","remainingTotal":0.0,"paymentDate":"2018-10-01T13:12:47+02:00","finishDate":"2018-10-01T13:14:39+02:00","method":"CARD"}],"totalCount":1}
    [responseSignature] => u5M4bBRe2P8Tr8nAeI/FMa0Hziqet1UE87GIgtrkbAzCaw9VPbhe+9oXW0fyVKK4Q
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => djXXCGhaqbJx0Q9S6HgmaLo2lb2kMjfm
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
)
```

```

[transactions] => Array
(
    [0] => Array
        (
            [salt] => WG9Uxej8IiU1seKt1ww8piAsRYnqynPj
            [merchant] => PUBLICTESTHUF
            [orderRef] => 101010515383923675972
            [currency] => HUF
            [customer] => v2 START Tester
            [customerEmail] => sdk_test@otpmobil.com
            [language] => HU
            [twoStep] =>
            [total] => 15
            [shippingCost] => 0
            [discount] => 0
            [invoice] => Array
                (
                    [company] =>
                    [country] => hu
                    [state] => Budapest
                    [city] => Budapest
                    [zip] => 1111
                    [address] => Address 1
                    [address2] =>
                    [phone] => 06203164978
                    [lname] => SimplePay V2 Tester
                )
            [delivery] => Array
                (
                    [company] =>
                    [country] => hu
                    [state] => Budapest
                    [city] => Budapest
                    [zip] => 1111
                    [address] => Address 1
                    [address2] =>
                    [phone] => 06203164978
                    [lname] => SimplePay V2 Tester
                )
            [transactionId] => 99325516
            [status] => FINISHED
            [resultCode] => OK
            [remainingTotal] => 0
            [paymentDate] => 2018-10-01T13:12:47+02:00
            [finishDate] => 2018-10-01T13:14:39+02:00
            [method] => CARD
        )
    )
    [totalCount] => 1
)

```

A lekérdezés kiegészíthető a „**refunds**” paraméterrel, aminek hatására a tranzakció adatai mellett megkapható a rájuk indított visszatérítések adatait is.

```
$trx->addData('refunds', true);
```

Visszatérítésekkel kiegészített válasz esetén minden tranzakciónál a „refunds” tömb fogja tartalmazni a tranzakcióra indított visszatérítések adatait.

```
Array
(
    [responseBody] => {"salt":"QxQmqOfkqV9khWU6SHJx1KmYyuN74x1E","merchant":"PUBLICTESTHUF","transactions":[{"salt":"kK1f2RZJdtn5wHi0GB0qfNKE8yFtGwNW","merchant":"PUBLICTESTHUF","orderRef":"101010515384686499284","transactionId":99326020,"status":"FINISHED","resultCode":"OK","refundStatus":"PARTIAL","refunds":[{"transactionId":99326030,"refundTotal":-5.0,"refundDate":"2018-10-02T10:29:43+02:00","status":"FINISHED"}],"remainingTotal":10.0,"paymentDate":"2018-10-02T10:24:09+02:00","finishDate":"2018-10-02T10:29:28+02:00","method":"CARD"}],"totalCount":1}
    [responseSignature] => sHitW57bS9UkesilZh3mzoOLwuuIzxQBgFKDe770SOFosfN08VLbFidUyNIMNaq
    [responseSignatureValid] => 1
    [salt] => QxQmqOfkqV9khWU6SHJx1KmYyuN74x1E
    [merchant] => PUBLICTESTHUF
    [transactions] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [salt] => kK1f2RZJdtn5wHi0GB0qfNKE8yFtGwNW
                    [merchant] => PUBLICTESTHUF
                    [orderRef] => 101010515384686499284
                    [transactionId] => 99326020
                    [status] => FINISHED
                    [resultCode] => OK
                    [refundStatus] => PARTIAL
                    [refunds] => Array
                        (
                            [0] => Array
                                (
                                    [transactionId] => 99326030
                                    [refundTotal] => 5
                                    [refundDate] => 2018-10-02T10:29:43+02:00
                                    [status] => FINISHED
                                )
                            )
                        )
                    [remainingTotal] => 10
                    [paymentDate] => 2018-10-02T10:24:09+02:00
                    [finishDate] => 2018-10-02T10:29:28+02:00
                    [method] => CARD
                )
            )
        )
    [totalCount] => 1
)
```

## 5 Mintakódok

Az implementációt leíró fejezet a tranzakcióhoz szükséges küldött és fogadott adatokat tárgyalta. A JSON stringeket bármilyen a kereskedő által alkalmazható programnyelven ugyanabban a formában kell felépíteni, így a leírásuk során nem alkalmaztunk programnyelv függő példákat.

Emiatt a leírás nem érintett két kulcsfontosságú funkciót, a **hash generálását** és az **API hívások** kivitelezését, mivel ezek már programnyelvtől függően eltérők lehetnek.

Az alábbi kódrészletek konkrét programnyelveken mutatnak be mintákat a fenti funkciókhoz.

**FIGYELEM:** a példák minden esetben a funkció megvalósításához szükséges minimális mintakódot tartalmazzák. A lenti programnyelveken egy-egy lehetséges megoldást mutatunk be, azonban mindegyik esetben elképzelhető más mód is a szükséges funkció megvalósítására.

### 5.1 HASH kalkulálás, hitelesítés

Az üzenetek validálásához szükséges hash generálás logikája a **3.2** fejezetben található meg. A továbbiakban a többféle programnyelv segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Minden hash generálási példa esetében az alábbi változókat használjuk:

- **jsonString** tartalmazza az üzenet tartalmát
- **secretKey** tartalmazza a kereskedői fiók egyedi SECRET\_KEY értékét

#### 5.1.1 PHP megoldás

```
$signature = base64_encode(hash_hmac('sha384', $jsonString, $secretKey, true));
```

### 5.2 API hívások

Az API hívások általános üzenet formátuma a **3.1** fejezetben található meg. A továbbiakban a többféle programnyelv segítségével történő megvalósítását mutatja be ez a fejezet.

Minden API hívási példa esetében az alábbi változókat használjuk:

- **url** a SimplePay API végpontja
- **jsonString** tartalmazza az üzenet tartalmát
- **headers** tartalmazza az üzenet header-t



---

### 5.2.1 PHP megoldás

```
$curlData = curl_init();
curl_setopt($curlData, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_USERAGENT, 'curl');
curl_setopt($curlData, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($curlData, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

//optional return header for result Signature check
curl_setopt($curlData, CURLOPT_HEADER, true);

$result = curl_exec($curlData);
curl_close($curlData);
```

## 6 Hibakódok

Hibakód	Leírás
5000	Általános hibakód.
5302	Nem megfelelő aláírás (signature) a beérkező kérdésben. (A kereskedői API-ra érkező hívás aláírás-ellenőrzése sikertelen.)
5304	Időtúllépés miatt sikertelen aszinkron hívás.
5305	Sikertelen tranzakcióküldés a fizetési rendszer (elfogadói/acquirer oldal) felé.
5306	Sikertelen tranzakciólétrehozás
5307	A kérdésben megadott devizanem ("currency") nem egyezik a fiókhoz beállítottal.
5308	A kérdésben érkező kétlépcsős tranzakcióindítás nem engedélyezett a kereskedői fiókon
5201	A kereskedői fiók azonosítója ("merchant") hiányzik.
5213	A kereskedői tranzakcióazonosító ("orderRef") hiányzik.
5219	Email cím ("customerEmail") hiányzik, vagy nem email fotmátumu.
5223	A tranzakció pénzneme ("currency") nem megfelelő, vagy hiányzik.
5220	A tranzakció nyelve ("language") nem megfelelő
5324	Hiányzó termékek listája ("items") és hiányzó tranzakcióösszeg ("total").
5309	Számlázási adatokban a címzett hiányzik ("name" természetes személy esetén, "company" jogi személy esetén).
5310	Számlázási adatokban a város kötelező.
5311	Számlázási adatokban az irányítószám kötelező.
5312	Számlázási adatokban a cím első sora kötelező.
5313	A megvásárlandó termékek listájában ("items") a termék neve ("title") kötelező.
5314	A megvásárlandó termékek listájában ("items") a termék egységára ("price") kötelező.
5315	A megvásárlandó termékek listájában ("items") a rendelt mennyiség ("amount") kötelező pozitív egész szám.
5316	Szállítási adatokban a címzett kötelező ("name" természetes személy esetén, "company" jogi személy esetén).
5317	Szállítási adatokban a város kötelező.
5318	Szállítási adatokban az irányítószám kötelező.
5319	Szállítási adatokban a cím első sora kötelező.
5320	A hívó kliensprogram megnevezése,verziószáma ("sdkVersion") kötelező.
5325	A visszairányítást vezérlő mezők közül legalább az egyik küldendő {(a) "url" - minden esetre vagy (b) "urls": különböző eseményekre egyenként megadhatóan}.
5323	Nem megfelelő véglegesítendő tranzakcióösszeg. (Az opcionálisan megadható "approveTotal" érték 0 és az eredeti tranzakció összege közötti érték kell legyen; Finish művelet során.)
5110	Nem megfelelő visszatérítendő összeg. (Az opcionálisan megadható "refundTotal" érték nem lehet negatív és a jelenleg összesen még visszatéríthető összeget nem lépheti túl.)
5111	Az orderRef és a transactionId közül az egyik küldése kötelező
5113	A hívó kliensprogram megnevezése,verziószáma ("sdkVersion") kötelező.
5327	Lekérdezendő kereskedői tranzakcióazonosítók ("orderRefs") maximális számának (50) túllépése.
5328	Lekérdezendő SimplePay tranzakcióazonosítók ("transactionIds") maximális számának (50) túllépése.
5329	Lekérdezendő tranzakcióindítás időszakában "from" az "until" időpontot meg kell előzze.
5330	Lekérdezendő tranzakcióindítás időszakában "from" és "until" együttesen adandó meg.

5339	Lekérdezendő tranzakciókhoz tartozóan vagy az indítás időszaka ("from" és "until") vagy az azonosítólista ("orderRefs" vagy "transactionIds") megadandó.
5010	A fiók nem található.
5011	A tranzakció nem található
5012	Account nem egyezik meg
5013	A tranzakció már létezik (és nincs újraindíthatóként jelölve).
5014	A tranzakció nem megfelelő típusú
5015	A tranzakció éppen fizetés alatt
5016	Tranzakció időtűllépés (elfogadói/acquirer oldal felől érkező kérés során).
5017	A tranzakció meg lett szakítva (elfogadói/acquirer oldal felől érkező kérés során).
5018	A tranzakció már kifizetésre került (így újabb művelet nem kezdeményezhető).
5020	A kérésben megadott érték vagy az eredeti tranzakcióösszeg ("originalTotal") ellenőrzése sikertelen
5021	A tranzakció már lezárásra került (így újabb Finish művelet nem kezdeményezhető).
5022	A tranzakció nem a kéréshez elvárt állapotban van.
5030	A művelet nem engedélyezett
5023	Ismeretlen fiók devizanem.
5026	Tranzakció letiltva (sikertelen fraud-vizsgálat következtében).
5321	Formátumhiba
5322	Nem megfelelő országhód.
5337	Hiba összetett adat szöveges formába írásakor.
999	Egyéb hiba

## 7 Logók és tájékoztatók

A fizetési elfogadóhely állandóan látható részén (pl. a láblécen), vagy a fizetés kiválasztásakor a tranzakciónál szükséges megjeleníteni a SimplePay logót.

A SimplePay logó védjegyvoltalom és szerzői jogi oltalom alatt áll, ezért a SimplePay logót a kereskedő csak a SimplePay ÁSZF-ben meghatározott módon és célra használhatja fel.

A logó nem lehet transzparens és csak a jól láthatóság mértékéig változtatható a mérete. A SimplePay logókat tartalmazó fájl az alábbi helyről tölthető le:

<http://simplepartner.hu/download.php?target=logo>

A logónak egyben linknek is kell, hogy legyen a fizetési tájékoztatóra. A logókon linkelendő Fizetési Tájékoztató az alábbi URL-en érhető el:

**Magyar nyelven:** [http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi\\_tajekoztato.pdf](http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf)

**Angol nyelven:** [http://simplepartner.hu/PaymentService/Payment\\_information.pdf](http://simplepartner.hu/PaymentService/Payment_information.pdf)

A következő mintakóddal lehet megjeleníteni a logót és a linkelt fizetési tájékoztatót. Az src tartalma (pirossal jelölve) a logó elérési útja az Ön szerverén.

```
<a href="http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf" target="_blank">  
      
</a>
```

## 8 Adattovábbítási nyilatkozat

Mivel a kereskedő harmadik félnek adja át a megrendelési/vásárlói adatokat, ezért **a vásárlónak az adattovábbítási nyilatkozatot kifejezetten el kell fogadnia.**

A nyilatkozat elhelyezésére több lehetőség is van

- a fizetésnél közvetlenül megjelenítve
- az oldal saját Általános Szerződési Feltételeiben
- az oldal saját Adattovábbítási nyilatkozatában

**FONTOS:** nyilatkozat elhelyezése a weboldalon önmagában nem elégséges, ha azzal a vásárló nem találkozik és nem fogadta el.

Az elfogadás történhet checkbox segítségével, vagy a tranzakció indításánál egyértelműen jelezve, hogy a fizetést elindítva egyben elfogadja a nyilatkozatot.

A lentebb megtalálható nyilatkozat szövegében a kiemelt részekben valós kereskedői adatokkal kell feltölteni a nyilatkozatot a következő módon.

**Kereskedő cégneve:** a szerződésben megadott cégnév.

**Székhelye:** a szerződésben megadott székhely.

**Fizetési Elfogadóhely webcíme:** a szerződésben megadott domain név, vagy applikáció esetén ezt kiegészítve az applikáció nevével.

**Kereskedő által továbbított adatok megnevezése:** mindazon vásárlói adatok, amik a tranzakció során át vannak adva, pl. név, e-mail cím, stb.

### Magyar nyelvű nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) **[Kereskedő cégneve] ([székhelye])** adatkezelő által a(z) **[Fizetési Elfogadóhely webcíme]** felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: **[Kereskedő által továbbított adatok megnevezése]**

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: <http://simplepay.hu/vasarlo-aff>

### Angol nyelvű nyilatkozat

I acknowledge the following personal data stored in the user account of **[Company Name] ([Company address])** in the user database of **[Paying Acceptance Web site]** will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following:  
**[data transmitted by the trader]**

The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: <http://simplepay.hu/vasarlo-aff>

---

## 9 Tesztelés

A SimplePay részéről minden élesítés előtt álló webáruház tesztelésen esik át.

### 9.1 Tesztelés megkezdése

A tesztelés a kereskedő vagy fejlesztője jelzésére történik meg. A fejlesztés befejezése után a SimplePay oldali ellenőrzésekhez írja meg az [itsupport@otpmobil.com](mailto:itsupport@otpmobil.com) címre az elkészült fizetési rendszer elérhetőségét, illetve minden olyan tudnivalót, ami szükséges ahhoz, hogy el lehessen érni a fizetést.

### 9.2 A tesztek célja

A tesztek a fizetés megvalósítását ellenőrzik a SimplePay szolgáltatásra szerződött weboldalon a vásárló szemszögéből nézve.

### 9.3 A tesztelés helye

A fejlesztést el lehet végezni a kereskedői teszt rendszeren abban az esetben, ha rendelkezésre áll ilyen. A kereskedői teszt rendszernek nem szükséges a szerződésben szereplő domain néven legyen, így azt bárhol tesztelhető, ahol publikusan elérhető.

Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésére különálló teszt rendszer, akkor a már működő weboldalon is elvégezhetők a szükséges ellenőrzések. Ebben az esetben a fizetési lehetőségek kiválasztásánál praktikus megjeleníteni a vásárlók számára azt, hogy a bankkártyás fizetés teszt alatt van, emiatt vásárláshoz ne használják.

### 9.4 A kereskedő rendszerének technikai háttere

A tesztek függetlenek attól, hogy a kereskedő milyen szerverkörnyezetben, operációs rendszeren, vagy milyen programnyelven végzi a fejlesztést és üzemelteti a rendszerét, amibe a SimplePay fizetést implementálja.

### 9.5 Harmadik fél megoldásainak használata

**A teszt csak a szerződött kereskedő weboldalának/online fizetésének a SimplePay megfeleltetésére vonatkozik.** Ennek folyamán nincs vizsgálva az, hogy technikailag milyen egyéb fejlesztés, esetleg harmadik fél szoftverének, vagy online szolgáltatásának felhasználásával valósul meg a fizetési funkció, vagy annak különböző részei.

A fentiekből adódóan a tesztek nem a technikai (rész)megoldást szolgáltató rendszerre vonatkoznak, hanem minden esetben a SimplePay szolgáltatásra szerződő kereskedő partner weboldaláról indítható fizetésre.

Ilyen harmadik fél által fejlesztett, vagy üzemeltetett elemek lehetnek például:

- webáruházak
- beépíthető modulok
- gateway megoldások, API-k
- egyedileg fejlesztett szoftverek

Ha a kereskedő a SimplePay fizetési rendszer alkalmazásához harmadik fél megoldását használja fel, akkor minden esetben a kereskedő hatáskörébe tartozik az általa igénybe vett szoftver, vagy szolgáltatás egyszeri beállítása, vagy folyamatos üzemeltetése.

## 9.6 Kötelező teszt pontok bankkártyás fizetések esetére

### 9.6.1 Sikeres tranzakció

- Tranzakció megfelelően végig fut
- A **back** oldalon a **0** fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek
- IPN üzenet fogadása és megfelelő visszajelzés a **3.13** fejezet alapján

### 9.6.2 Sikertelen tranzakció

- Tranzakció megfelelően végig fut
- A **back** oldalon a **3.12.3** fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek

### 9.6.3 Időtúllépés

- Tranzakció megfelelően végig fut
- A **timeout** oldalon a **3.12.2** fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek

### 9.6.4 Megszakított tranzakció

- Tranzakció megfelelően végig fut
- A **cancel** oldalon a **3.12.1** fejezetben leírt tájékoztatások megjelennek

### 9.6.5 SimplePay Logo megjelenítése

- A SimplePay logo az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezetben leírtaknak megfelelően megjelenik

### 9.6.6 Adattovábbítási nyilatkozat

- A szükséges nyilatkozat a **8** fejezetben leírtaknak megfelelően a tranzakció indítás előtt megjelenik

## 9.7 Nem tesztelt elemek

**A SimplePay tesztek minden esetben böngészőn keresztül történnek** és kizárólag a SimplePay követelményekkel, fizetési tranzakciókkal kapcsolatosak. Ebből adódóan **az alábbiakat a tesztek nem tartalmazzák:**

- a weboldalt kiszolgáló szerverre (ssh, vagy bármilyen egyéb csatornán) belépés
- a weboldalt kiszolgáló szerver admin felületére webes belépés
- a weboldalt kiszolgáló szerver/adatbázis konfigurálása
- a weboldal adatbázisába belépés
- a weboldal admin felületére belépés
- a weboldal forráskódjának ellenőrzése, szerkesztése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) technikai működésének tesztelése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) üzleti logikájának tesztelése
- a weboldal (SimplePay követelményeken túlmenő) kinézetével kapcsolatos tesztelése
- a weboldalba beépített harmadik fél által fejlesztett szoftverek külön tesztelése, konfigurálása
- a weboldalba beépített harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatások (gateway, API) külön tesztelése, konfigurálása

---

## 10 Támogatás

További információért, technikai támogatásért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az [itsupport@otpmobil.com](mailto:itsupport@otpmobil.com) címen.

Kérjük, a hatékony ügyintézés végett minden esetben írja meg nekünk azt az adatot, ami alapján be tudjuk azonosítani a problémát, vagy a kérdését.

### Tranzakció

Tranzakcióval kapcsolatos kérdés esetén a fizetés **SimplePay** azonosítóját adja meg nekünk. Az **azonosító nyolc számjegyű**, a sandbox esetében **1xxxxxxx**, éles esetén jelenleg **5xxxxxxx** formátumú.

### Interface

A tranzakció a V1, vagy a V2 API használatával lett indítva.

### Kereskedői fiók

Kereskedői technikai beállításokkal kapcsolatban a SimplePay rendszeren belüli **kereskedői fiók** azonosítót. Az azonosító a fiók **MERCHANT értéke**.

### Fizetési rendszer

Melyik rendszerrel kapcsolatos a kérdése. A **sandbox rendszer** csak tesztek esetén, az **éles rendszer** a valós fizetési tranzakciók esetén.

### Élesítés

Élesítési tesztek esetén kérjük, hogy írja meg nekünk az [itsupport@otpmobil.com](mailto:itsupport@otpmobil.com) címre, hogy

- melyik szerződött domain névhez készült a tesztelhető fizetés
- melyik fiókot használják (MERCHANT)
- hol érjük el a tesztelhető rendszert



---

## Mellékletek

### I. Social belépés webview használatával

A SimplePay fizetőoldalon a vásárlónak lehetősége van a Simple mobilapplikáció rendszerében regisztrált bankkártyája használatával elvégezni a fizetést. Ebben az esetben nem kell a fizetőoldalon kártyaadatot megadni. A regisztrált kártya használatához a vásárlónak a fizetőoldalon be kell lépjen a rendszerünkbe, ahol el tudja indítani a fizetést. A belépéshez használhatja a Google, vagy a Facebook fiókját is.

Ennek a funkciónak a használata nem igényel semmilyen kereskedő oldali fejlesztést.

Ugyanakkor abban az esetben, ha egy kereskedői mobil applikációban levő webview-ben jelenik meg a SimplePay fizetőoldal, akkor problémaforrás lehet az, hogy biztonsági okokra hivatkozva a Google, és a Facebook letiltotta bizonyos (régőbbi) webview komponenseken keresztüli social bejelentkezést.

A megoldást erre a fizetőoldal nem tud nyújtani, mivel alapvetően a kliens (mobil) oldalon lehet kezelni a problémát, melyre a következő javaslataink vannak.

#### Android

##### Chrome Custom Tab használata (Preferált megoldás)

A WebView helyett Chrome Custom Tab megnyitása a következőképpen történik

```
CustomTabsIntent.Builder builder = new CustomTabsIntent.Builder();
CustomTabsIntent customTabsIntent = builder.build();
customTabsIntent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));
```

A CustomTab-ot megnyitó Activity-n az AndroidManifest.xml fájlban kell beállítani a launchMode-ot singleTop, singleTask vagy singleInstance-ra, az adott app felépítésétől függően. Általában a singleTop megfelelő, bonyolultabb alkalmazásoknál jöhet szóba a többi.

A CustomTab-ot megnyitó Activity-re Intent-filter definiálása teljesen egyedi scheme-el az AndroidManifest.xml fájlban

```
<activity android:name=".MainActivity"
    android:launchMode="singleTop">
    <intent-filter android:priority="100">
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
        <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
        <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
        <data
            android:host="uniqHost"
            android:scheme="uniqScheme" />
    </intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".WebViewActivity" />
```

---

A tranzakció indításkor az előző pontban megadott egyedi scheme://host felépítésnek megfelelő url-t kell átadni redirect url-nek.

További dokumentáció:

<https://github.com/GoogleChrome/custom-tabs-client>

## iOS

A preferált megoldás a UIWebView UI komponens helyett SFSafariViewController használata. Ezzel a megoldással gyakorlatilag továbbra is az alkalmazáson belül működik a bejelentkezés.

```
SFSafariViewControllerConfiguration *c = [[SFSafariViewControllerConfiguration alloc] init];
SFSafariViewController *sf = [[SFSafariViewController alloc] initWithURL:[self testUrl] configuration:c];
[self presentViewController:sf animated:YES completion:nil];
```

Másik lehetséges megoldás a Safari webböngésző megnyitása. Ezzel a megoldással kilép az alkalmazásból és megnyit a telefonon egy böngészőt, majd a sikeres bejelentkezést követően a felhasználót visszavigálja az alkalmazásba.

```
[[UIApplication sharedApplication] openURL:[self testUrl] options:@{ } completionHandler:nil];
```

## II. EMV 3D Secure

Az Európai Unió, illetve a tagországi törvényhozó és felügyeleti szervek, a vonatkozó Európai Uniós direktíva (Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve; **PSD2**), illetve ennek tagországi jogszabályi adaptálásai alapján ún. kötelező erős ügyfél hitelesítés alkalmazását (**Strong Customer Authentication - SCA**) írják elő, **2019. szeptember 14-i** hatályba lépéssel, minden Európai Gazdasági Térségen belül kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetőeszköz elfogadás során.

**Az MNB a piaci szereplőkkel történt egyeztetések hatására 12 hónapos meghosszabbított átállási időszakot biztosít a hazai szereplők részére a fenti dátumhoz képest, így az új határidő 2020 szeptember 14.**

### Hazai jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 irányelve az alábbi jogszabályokba került adaptálásra:

- 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
- 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
- 2013. évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatásokról

A PSD2-es módosításokat tartalmazza többek között a 2017. évi 184. Magyar Közlönyben szereplő 2017. évi CXLV. sz. törvény is, továbbá az Európai Bizottság 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelete.

A bankkártya elfogadás tekintetében a szabályozás kiterjed az internetes (úgynevezett VPOS) elfogadásra is. A PSD2 megfelelés értelmében és az internetes kártyaelfogadás biztonságosabbá tétele érdekében, 2020. szeptember 14-ig be kell vezetni és teljeskörűen meg kell valósítani a kártyabirtokos fokozott biztonságú ellenőrzését, az úgynevezett EMV 3D Secure 2.0 szolgáltatást.

### 3D Secure a gyakorlatban

A rendelethez kapcsolódó technológia bevezetését teljes mértékben elvégzi az OTP Mobil Kft. Abban az esetben, **ha jelen dokumentáció alapján** ún. háromszereplős módon **van igénybe véve a bankkártyás fizetés**, tehát a kereskedői rendszer nem használ kártyatárolásra épülő extra szolgáltatási elemeket, **akkor a kereskedőnek ezzel kapcsolatban nincs további teendője.**

**A 3D Secure megvalósulásához ugyanakkor elengedhetetlen a kereskedői rendszerből történő, az EMV 3D Secure 2.0 szabvány által előírt adatok szolgáltatása.** A kereskedői rendszernek ehhez jelen dokumentációban a „start” hívás leírásában megjelölt adatokkal szükséges minden elindított tranzakciót paraméterezni.

Az EMV 3D Secure szabvány követelményéről az alábbi linken tájékozódhat:

<https://www.emvco.com/emv-technologies/3d-secure/>

---

## **Mi az EMV 3D Secure 2.0 szolgáltatás és miért van szükség rá?**

Az utóbbi években széles körben elterjedtek az elektronikus úton történő, kényelmes, akár mobil eszközről kezdeményezett internetes vásárlások. Ezzel együtt megnőtt a csalások, a számítógépes vagy internetes visszaélések, az adatlopások száma és volumene is.

A bankkártyás fizetések biztonságos és megbízható lebonyolítása érdekében nemcsak a szabályozó szervek, hanem a kártyatársaságok és a bankok is folyamatosan dolgoznak újabb, hatékonyabb megoldásokon. Az internetes vásárlásoknál jelenleg is működő 3D Secure 1.0 a böngészőből indított internetes vásárlások során teszi lehetővé a fizető fél azonosítását. Ez a lehetőség okos eszközről indított vásárlás esetén nem elérhető, mobiltelefonról pedig csak abban az esetben érhető el, ha böngészőn keresztül (nem alkalmazásból) történik a fizetés kezdeményezése.

Az EMV 3D Secure 2.0 egy még biztonságosabb ügyfél hitelesítést tesz lehetővé, és alkalmazható nemcsak a böngésző által vezérelt felületekről indított vásárláskor, hanem az alkalmazásokon belüli (in app) vásárlások, mobiltelefonon és más okos eszközökön bonyolított fizetések során. Az EMV 3D Secure 2.0 olyan ügyfélhitelesítésre alkalmas azonosítási módszerekre támaszkodik, mint a biometria (pl. ujjlenyomatok vagy arcfelismerés), vagy egyszeri jelszavak. A tranzakció során a jelenleginél több adat kerül átadásra a kibocsátó bankok felé, ezzel téve lehetővé az ügyfél megalapozottabb minősítését, az esetleges csalások és visszaélések gyors és hatékony kiszűrését.

## **Milyen technikai felkészülést igényel a 3D Secure 2.0 bevezetése?**

A jogszabály értelmében a 3D Secure 2.0 során az Európai Gazdasági Térségen belül kibocsátott bankkártyákkal az Európai Gazdasági Térségen belül működő elfogadóhelyen végrehajtott tranzakcióknál a kártyabirtokost –néhány kivételtől eltekintve– erős ügyfél hitelesítéssel kell azonosítani. A megfelelő hitelesítés érdekében mind a kibocsátó banknak, mind az elfogadó banknak (vagy az elfogadónak) rendelkeznie kell 3D Secure megoldással (a 3D Secure 1.0-ban az elfogadói megoldás MPI vagy Merchant Plug-in-ként ismert), amely segítségével a vásárlást kezdeményező fél azonosítható.

A jelen dokumentáció alapján fejlesztett és üzemeltetett internetes kártyaelfogadási folyamat a standard háromszereplős modell, amely azt jelenti, hogy az internetes vásárlások során a kártyabirtokos a webáruházi felületről átirányításra kerül az OTP Mobil Kft. által biztosított SimplePay internetes felületre. Ezen a fizetőoldalon adja meg a szükséges kártyaadatokat, a tranzakció ezen a felületen megy végbe, majd ezt követően a vásárló visszairányításra kerül a webshopba.

Ezen fizetési mód alkalmazásakor a bankkártya adatok biztonságos kezeléséért és a továbbításáért (a fizetőfelület és a bank között) a bank felel. Kereskedői oldalon ezzel nincs technikai teendő, ha a 3D Secure folyamathoz szükséges vásárlási adatokat küldi a kereskedő.