FilesDIR

INSTALLATION

Pour installer FilesDIR il suffit de lancer l'exécutable fournit dans le dossier : "LIEN"

LANCEMENT

Pour lancer le programme il faut ouvrir un dossier dans lequel on veut lancer la recherche. Ensuite, il faut cliquer dans la barre de navigation puis taper la commande souhaitée.



SYNTAXE Obligatoire - Arguments(facultatif) - Valeurs

FilesDIR -mode=% -word=% -ext=% -poolsize=% -maj -xl -devil -s -b

Le flag -mode permet de choisir son mode de recherche. -mode=% Il suffit de remplacer le % par : Défaut: %

> Pour avoir une correspondance exact. -mode==

Pour que le mot soit compris dans le nom des fichiers. -mode=% Pour que les noms des fichiers commence par... -mode=^

Pour que les noms des fichiers termine par... -mode=\$

Le flag -word permet de choisir un mot clé pour ensuite chercher la -word=% correspondance dans le nom des fichiers. Défaut:

Il suffit de remplacer le % par un mot:

-word=fiche

Le flag -ext permet de choisir l'extension des fichiers à chercher. -ext=%

Remplacer le % par une extension sans préciser le point: Défaut: *

-ext=xlsx

-poolsize=% Le flag -poolsize permet d'augmenter le nombre de processus de travail. Remplacer le % par un nombre, attention, un nombre trop grand va ralentir le pc ce Défaut: 10

qui pourrait au final ralentir la recherche.

-poolsize=100

(Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Le flag -maj permet de prendre en compte ou non les majuscules. -maj

Par défaut les majuscules sont ignorées mais en ajoutant ce flag, votre mot clé

deviens sensible à la casse. (Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Le flag -xl permet simplement de ne pas faire d'export Excel à la fin. -X (Ce flag n'a pas besoin de valeur)

Le flag -devil permet de lancer la recherche en mode "Démon".

Ce mode est beaucoup plus rapide mais pour le moment il génère 1~2% d'erreurs et il va surtout prendre toute le puissance de votre pc. (Ce flag n'a pas besoin de valeur, éviter de le mettre sur des arborescence trop grande)

entre

Le flag -s est juste un mode silencieux, supprime l'affichage superflus à l'écran et **-**S ne génère pas non plus de rapport Excel à la fin.

Le flag -b permet de "BlackLister" des dossiers. -b

> Il suffit d'écrire un nom de dossier dans le fichier __ALL__.txt qui se trouve : "%USERPROFILE%\FilesDIR\blacklist" (lancer le script au moins une fois pour créer les dossiers)

Vous pouvez dans ce même dossier, créer un fichier texte au nom du mot clé voulut (nom de fichier en minuscule) afin d'avoir une "BlackListe" pour chaque recherche.

EXAMPLES

-devil

Pour rechercher les fiches appuis : FilesDIR -mode=% -word=ficheappui -ext=xlsx

Pour rechercher les fiches appuis en tenant compte des majuscules : FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -maj

FilesDIR -mode=% -word=FicheAppui -ext=xlsx -d

Pour rechercher les fiches appuis en mode silencieux :