

```
create table `nacimientos` (
  `nombre` varchar(12) not null,
  `apellido1` varchar(12) not null,
  `apellido2` varchar(12) not null,
  `fechanac` date default null,
  `provincia` varchar(2) default null,
  primary key (`nombre`,`apellido1`,`apellido2`)
);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
nombre	varchar(12)	NO	PRI	NULL	
apellido1	varchar(12)	NO	PRI	NULL	
apellido2	varchar(12)	NO	PRI	NULL	
fechanac	date	YES		NULL	
provincia	varchar(2)	YES		NULL	

```
insert into `nacimientos` (`nombre`,`apellido1`,`apellido2`,`fechanac`,`provincia`) values
('ana','saénz','lópez','2008-01-05','se'),
('concepción','flores','cruz','2009-02-27','sa'),
('inmaculada','alba','ruiz','2007-12-15','b'),
('felipe','fernández','gómez','2007-11-13','s'),
('sandra','barata','reyes','2008-05-21','m'),
('daniel','lópez','rojas','2008-07-25','to'),
('jaime','ríos','roma','2008-10-30','m'),
('miguel','bendita','gil','2009-03-17','ma'),
('raquel','robles','santos','2009-04-04','to'),
('arantxa','antón','barrios','2009-04-04','m'),
('elisa','alonso','lópez','2009-08-20','v'),
('rémulo','fernández','alto','2009-08-19','ca');
```

```
create table `nacimientos09` as
select * from `nacimientos` where year(`fechanac`) = 2009;
```

```
mysql> describe nacimientos09;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
nombre_persona	varchar(12)	NO		NULL	
apellido1	varchar(12)	NO		NULL	
apellido2	varchar(12)	NO		NULL	
fechanac	date	YES		NULL	
provincia	varchar(2)	YES		NULL	

```
5 rows in set (0,00 sec)
```

```
create table `nacimentostauro` as
select * from `nacimientos`
where (month(`fechanac`) = 4 and day(`fechanac`) >= 21)
or (month(`fechanac`) = 5 and day(`fechanac`) <= 21);
```

```
mysql> describe nacimentostauro;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
nombre_persona	varchar(12)	NO		NULL	
apellido1	varchar(12)	NO		NULL	
apellido2	varchar(12)	NO		NULL	
fechanac	date	YES		NULL	
provincia	varchar(2)	YES		NULL	

```
update `nacimientos`
set `provincia` = 'm'
where `apellido1` like '%z' or `apellido2` like '%z';
```

```
update `nacimientos`
set `provincia` = 'al'
where `provincia` = 'ma';
```

```
update `nacimientos`
set `fechanac` = date_add(`fechanac`, interval 2 year)
where `provincia` = 'm' and year(`fechanac`) < 2009;
```

```
set `nombre` = concat(`nombre`, ' maría'),
    `apellido1` = concat('de ', `apellido1`)
where left(`apellido1`, 1) = left(`provincia`, 1);
```

```
mysql> describe nacimientos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre_persona | varchar(12)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| apellido1      | varchar(12)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| apellido2      | varchar(12)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| fechanac       | date          | YES  |     | NULL    |       |
| provincia      | varchar(2)    | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)
```