

Manual Linux

Recuperacion de contraseña

Raul Machicao

```
/ROOT: # █
```



Red Hat

1. Reiniciar la computadora
2. Interrumpir el proceso de arranque en el GRUB (presionar tecla e)
3. Entrar en modo single-user, el cual hace que automaticamente entres como root sin password
 - Cuando solicite kernel presionar 'e' para editar
 - Seleccionar entrada de kernel con 'e'
 - Agregar 'single' y aceptar cambios
 - Arrancar sistema con 'b'
4. La interfaz de prompt de root no requiera de autentificacion
5. Modificar la contraseña con el comando passwd
6. Reiniciar la computadora
7. Hacer inicio de sesion con el usuario root y la nueva contraseña

Debian

1. Cuando estemos en el gestor de arranque presionar tecla 'e'
2. Seleccionar la primera opcion y editar la configuracion de arranque
3. Se desplegará la ventana con el encabezado setparams, ubicar el renglon del kernel y alfinal escribir 'init=/bin/bash' para iniciar en modo de single user
4. Arrancar con el comando indicado en la parte inferior de la pantalla
5. Acceder a la particion raiz y modificar los archivos con 'mount -o remount, rw /'
6. Usar comando 'passwd root' para cambiar contraseña
7. Reinicar la computadora