

分享

2018年TI杯大学生电子设计竞赛题C-无线充电电动小车

2018-07-20 07:30

竞赛动态

摘要：2018年TI杯大学生电子设计竞赛题C-无线充电电动小车

2018年TI杯大学生电子设计竞赛 C题：无线充电电动小车（本科）

1. 任务

设计并制作一个无线充电电动小车，包括无线充电装置一套。电动小车机械部分可采用成品四轮玩具车改制。外形尺寸不大于30cm 26cm，高度重量不限。

2. 要求

（1）制作一套无线充电装置，其发射器线圈放置在路面。发射器采用具有恒流恒压模式自动切换的直流稳压电源供电，供电电压为5V，供电电流不大于1A。无线充电接收器安装在小车底盘上。每次充电时间限定1分钟。（10分）

（2）制作一个无线充电电动小车。电动车使用适当容量超级电容（法拉电容）储能，经DC-DC变换给电动车供电。车上不得采用电池等其他储能供电器件。（10分）

（3）充电1分钟后，当电动车检测到无线充电发射器停止充电时，立即自行启动，向前水平直线行驶，直至能量耗尽，行驶距离不小于1m。（20分）

（4）充电1分钟后，电动车沿倾斜木板路面直线爬坡行驶，路面长度不大于1m，斜坡倾斜角度 θ 自定。综合多方因素设计，使电动车在每次充电1分钟后，电动车爬升高度 $h=l\sin\theta$ 最大。式中 l 为小车直线行驶的距离。（50分）

（5）其他。（10分）

（6）设计报告：（20分）

项目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图，系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

3. 说明

（1）DC-DC变换建议采用TI公司TPS63020芯片。

（2）超级电容的容量可根据充电器在1分钟时间充入的电荷量及小车行驶所需电流、时间和重量等因素综合考虑。

（3）行驶距离以小车后轮触地点为定位点。倾斜坡度 θ 自定。

（4）测试时，要求小车先充电、放电运行数次。保证测试时，小车无预先额外储能。以保证测试公平性。正式测试允许运行两次，取最好成绩记录。违规车辆不予测试。

（5）无线充电电动小车是一个比较复杂的工程问题，通过提高充、放电效率，减轻车重，优化电机驱动，适当选取超级电容（法拉电容）容量及路面倾斜角度 θ 等，提高电动车的爬升高度。

（6）通过设置直流稳压电源的输出电压为5V，最大输出电流为1A，确保发射器供电为5V，电流不大于1A。

（7）路面倾斜角度 θ 可以采用具有角度测量功能APP（如“指南针”）的手机，平放在斜坡上测量。

热点推荐

- 关于组织2024年英特尔杯大学生竞赛嵌入式系统专题邀请赛的
- 关于组织2024年全国大学生电子信息科技前沿专题赛的通知
- 关于开展 2024 年全国大学生模拟电子系统设计专题赛的第
- 关于组织 2024 年全国大学生专题竞赛的通知
- 电赛 Vlog 回顾：那些逐梦征

培训资源



TI 杯2023年全国大学生电子设计竞赛专家报告回放



电赛精品课

活动专区



晒出你的设计报告，赢惊喜好礼

<< 上一篇

2018年TI杯大学生电子设计竞赛题B-灭火飞行器

下一篇 >>

2018年TI杯大学生电子设计竞赛题D-手势识别



电赛直播训练营：TI 产品和工具应用