نتایج آزمایش دشارژ خازن با استفاده از نرم افزار سیمولینک

$e1 = 7 \quad e2 = 11.87 \quad R = 113000 \quad C = 0.000470 \quad \text{charge time} = 120\ s$

t (s)	x/C	y/C
20	3.1937	5.6883
40	2.7922	4.9198
60	2.4532	4.2615
80	2.1639	3.6967
100	1.9148	3.2112
120	1.6986	2.7935

$e1 = 7 \quad e2 = 11.97 \quad R = 113000 \quad C = 0.000470 \quad \text{charge time} = 120\ s$

t (s)	x/C	y/C
20	3.1927	5.7368
40	2.7917	4.9616
60	2.4531	4.2975
80	2.1642	3.7276
100	1.9153	3.2380
120	1.6992	2.8166

$e1 = 7 \quad e2 = 12 \quad R = 113000 \quad C = 0.000470 \quad \text{charge time} = 120\ s$

t (s)	x/C	y/C
20	3.1924	5.7513
40	2.7916	4.9741
60	2.4531	4.3082
80	2.1643	3.7369
100	1.9155	3.2460
120	1.6994	2.8236

$e1 = 7 \quad e2 = 12.04 \quad R = 113000 \quad C = 0.000470 \quad \text{charge time} = 120\ s$

t (s)	x/C	y/C
20	3.1920	5.7707
40	2.7914	4.9908
60	2.4531	4.3226
80	2.1644	3.7493
100	1.9157	3.2567
120	1.6997	2.8328