

Python Básico

III. Operadores

Operadores lógicos

Conclusões – Operadores Relacionais

- Operadores relacionais
- Operadores relacionais != atribuição
- Precedência de Operadores
- Operadores em objetos compostos nativos
- Operadores em objetos compostos módulos



Operadores Lógicos



Operador	Descrição	Resultado	Código
and	Ambos verdadeiros, verdadeiro	True e True = True	(5 == 5) and (2 == 2) = True

Operadores Lógicos



Operador	Descrição	Resultado	Código
and not	Ambos verdadeiros, falso	True e não True = False	(5 == 5) and not (2 == 2) = False
		True e não False = True	(5 == 5) and not (2 != 2) = True
		False e não True = False	(5 != 5) and not (2 == 2) = False
		False e não False = False	(5 != 5) and not (2 != 2) = False
or not	Um verdadeiro, falso	True ou não True = True	(5 == 5) or not (2 == 2) = True
		True ou não False = True	(5 == 5) or not (2 != 2) = True
		False ou não True = False	(5 != 5) or not (2 == 2) = False
		False ou não False = True	(5 != 5) or not (2 != 2) = True

Operadores Lógicos



Operador	Descrição	Resultado	Código
in	Presente.	True se existir	2 in [1,2,3,4] = True
in not	Ausente.	True se não existir	5 not in [1,2,3,4] = True
is	É	True se for igual	obj_list_I is obj_list_II = False
is not	Não é	False se for igual	obj_list_I is not obj_list_II = False

Objetos Simples

and

```
1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) and (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) and (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) and (b != b)}}")
```

[7] ✓ 0.0s

... True
False
False
False

```
1 a = 4
2 b = 2
3
4 print(f"a == a: {{(a == a)}}")
5 print(f"b == b: {{(b == b)}}")
6 print(f"a != a: {{(a != a)}}")
7 print(f"b != b: {{(b != b)}}")
```

[9] ✓ 0.0s

... a == a: True
b == b: True
a != a: False
b != b: False



```
1 print(f"{{(a == a) and not (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) and not (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) and not (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) and not (b != b)}}")
```

[]

... False
True
False
False

```
1 print(f"{{not (a == a) and (b == b)}}")
2 print(f"{{not (a == a) and (b != b)}}")
3 print(f"{{not (a != a) and (b == b)}}")
4 print(f"{{not (a != a) and (b != b)}}")
```

[8] ✓ 0.0s

... False
False
True
False

Objetos Simples

or

```
1 print(f"{{(a == a) or (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) or (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) or (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) or (b != b)}}")
```

[5] ✓ 0.0s

... True
True
True
False

```
1 a = 4
2 b = 2
3
4 print(f"a == a: {{(a == a)}}")
5 print(f"b == b: {{(b == b)}}")
6 print(f"a != a: {{(a != a)}}")
7 print(f"b != b: {{(b != b)}}")
```

[9] ✓ 0.0s

... a == a: True
b == b: True
a != a: False
b != b: False



```
1 print(f"{{(a == a) or not (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) or not (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) or not (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) or not (b != b)}}")
```

[7] ✓ 0.0s

... True
True
False
True

```
1 print(f"{{not (a == a) or (b == b)}}")
2 print(f"{{not (a == a) or (b != b)}}")
3 print(f"{{not (a != a) or (b == b)}}")
4 print(f"{{not (a != a) or (b != b)}}")
```

[6] ✓ 0.0s

... True
False
True
True

Objetos Compostos

and

```
1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) and (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) and (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) and (b != b)}}")
```

[17] ✓ 0.0s

... True
False
False
False

or

```
1 print(f"{{(a == a) or (b == b)}}")
2 print(f"{{(a == a) or (b != b)}}")
3 print(f"{{(a != a) or (b == b)}}")
4 print(f"{{(a != a) or (b != b)}}")
```


[20] ✓ 0.0s

... True
True
True
False

```
1 a = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
2 b = (1, 2, 3, 4, 5)
3 print(f"a == b: {{(a == b)}}")
4 print(f"a == a: {{(a == a)}}")
5 print(f"b == b: {{(b == b)}}")
```

[27] ✓ 0.0s

... a == b: False
a == a: True
b == b: True



Numpy

 Untitled61.ipynb ☆

Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas

🔍 Comandos + Código ▾ + Texto ▶ Executar tudo ▾



[1]
✓ 0s

```
1 import numpy as np
2 a = np.array(('a', 'b', 'c', 'd', 'e'))
3 b = np.array((1, 2, 3, 4, 5))
4 print(f"a == b: {(a == b)}")
```

▼
a == b: [False False False False False]

[3]
✓ 2s

▶ 1 !python --version && pip show numpy

▼
... Python 3.12.13
Name: numpy
Version: 2.0.2



```
[30] ✓ 0.0s
1 a = np.array(('a', 'b', 'c', 'd', 'e'))
2 b = np.array((1, 2, 3, 4, 5))
3 print(f"a == b: {(a == b)}")
```

```
... a == b: False
/tmp/ipykernel_818/2970711146.py:3: FutureWarning: elementwise comparison failed; returning scalar instead, but in the future will perform elementwise comparison
  print(f"a == b: {(a == b)}")
```

```
[29] ✓ 0.7s
1 !python --version && pip show numpy
```

```
... Python 3.10.20
Name: numpy
Version: 1.23.5
```

Numpy

Python



```
1 a = np.array((6, 7, 8, 9, 10))
2 b = np.array((1, 2, 3, 4, 5))
3 print(f"a == b: {(a == b)}")
4 print(f"a == a: {(a == a)}")
5 print(f"b == b: {(b == b)}")
```

[33] ✓ 0.0s

```
... a == b: [False False False False False]
a == a: [ True  True  True  True  True]
b == b: [ True  True  True  True  True]
```

```
1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")
```

[35] ✖ 0.0s

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[35], line 1
----> 1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")

ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()
```

```
1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")
```

[3] ! 0s

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_262/1518785975.py in <cell line: 0>()
----> 1 print(f"{{(a == a) and (b == b)}}")

ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all()
```

Numpy

numpy.all = and

numpy.any = or

```
1 a = np.array((6, 7, 8, 9, 10))
2 b = np.array((1, 2, 3, 4, 5))
3 print(f"a == b: {(a == b)}")
4 print(f"a == a: {(a == a)}")
5 print(f"b == b: {(b == b)}")
```

[33] ✓ 0.0s

```
... a == b: [False False False False False]
a == a: [ True  True  True  True  True]
b == b: [ True  True  True  True  True]
```



```
1 print(np.all((a == a, b == b)))
2 print(np.all((a != a, b == b)))
3 print(np.all((a == a, b != b)))
4 print(np.all((a != a, b != b)))
```

[25] ✓ 0.0s

```
... True
False
False
False
```

```
1 print(np.any((a == a, b == b)))
2 print(np.any((a != a, b == b)))
3 print(np.any((a == a, b != b)))
4 print(np.any((a != a, b != b)))
```

[26] ✓ 0.0s

```
... True
True
True
False
```

Numpy

numpy.all = and

numpy.any = or



```
1 a = np.array([1, 2, 3])
2 b = np.array([1, 2, 3_000])
3 print(f"a == b: {(a == b)}")
```

[42]

✓ 0.0s

...

a == b: [True True False]



```
1 c = np.array([4, 5, 6])
2
3 display(np.all((a == b, c == c)))
4 display(np.any((a == b, c == c)))
```

[46]

✓ 0.0s

...

False

...

True

Python



Precedência de Operadores

Operador
()
**
* / // %
+ -
< <= > >=
== !=
= += -= *= /= //= %*= **=
and or



Conclusões

- Operadores lógicos
- Precedência de Operadores
- Operadores em objetos simples
- Operadores em objetos compostos nativos
- Operadores em objetos compostos módulos





Vamos
praticar?

LIMC-IA

Vamos
exercitar?

LIMC-1A



Exercícios

01 – Dados as operações abaixo, qual o resultado da operação lógica:

`p and q and r and s and t?`

Como os operadores lógicos podem ser usados para inverter o resultado?

`p = 2.0 + 3.0 / 5.0 == 10`

`q = (p + 10.2) - 5.0 * 2.0 <= 2.9`

`r = 10 <= p / q + 33.8 < 100`

`s = 5 != p / (q + r)`

`t = 33 == s * 2`

Python



Exercícios

02 – Usando apenas o operador or, qual seria o resultado final das operações abaixo? Como deve ser usado o not para inverter o resultado?

```
p = ('a',1,True,'b',0,False) != ('a',True,1,'b',False,0)
```

```
q = ['a',1,True,'b',0,False] != ('a',True,1,'b',False,0)
```

```
r = ['a',1,True,'b',0,False] != ['a',True,1,'b',False,0]
```

```
s = ['a',1,True,'b',0,False] > ['a',True,1]
```

```
t = ['a',1,True,'b',0,False] == 1
```

```
u = ['a',True,1] <= ['a',True,1] < ['a',1,True,'b',0,False]
```



Exercícios

03 – No exercício 3 da aula 8 foi importado um arquivo .csv para um objeto da classe DataFrame pandas. Importe aqui o mesmo objeto e arredonde e edite o index como realizado no exercício 3 da aula 8. Usando operadores responda, a segunda linha é igual a terceira ou a terceira linha é igual a quarta?

04 – Usando operadores verifique se todos os valores contidos na primeira linha são maiores ou iguais a 10.

05 – Usando operadores verifique se todos os valores contidos na terceira coluna estão entre 0 inclusive e 40.



Exercícios

06 – Usando operadores verifique se algum dos valores contidos na última linha está acima de 10.

07 – Recupere a DataFrame contendo apenas valores que estejam acima de 5 e abaixo de 7.

08 – Recupere a DataFrame contendo apenas valores que estejam abaixo de 5 inclusive ou acima de 7.

09 – Converta as duas últimas colunas do objeto DataFrame para dois objetos da classe numpy array. Algum dos valores contidos no primeiro array estão entre 2 inclusive e 5 inclusive?



Exercícios

10 – Os valores contidos nos dois arrays são superiores à -1 e inferiores à 12?

Python



Python Básico



26 de março de 2026