

Bon j'ai un projet de REACT js et de node js. Le projet fonctionne parfaitement à l'exception de quelques petits détails. Mon projet consiste à développer une application web pour que les gens puissent réserver des places pour des formations à des logiciels et des applications anti gafam. J'ai les fichiers suivants :

src/components/ConfirmationReservation.jsx :

```
// ConfirmationReservation.jsx
import React from 'react';
import './ConfirmationReservation.css';

const ConfirmationReservation = ({
  reservationData = {},
  onRetourAccueil = () => {}
}) => {
  const {
    id_reservation = 'RES-' + Math.random().toString(36).substr(2,
8).toUpperCase(),
    date = 'Date non spécifiée',
    formation = 'Formation non spécifiée',
    prenom = 'Prénom',
    nom = 'Nom',
    email = 'email@exemple.com'
  } = reservationData;

  return (
    <div className="confirmation-container">
      <div className="confirmation-content">
        <div className="confirmation-card">
          <div className="confirmation-header">
            <div className="success-icon">✓</div>
            <h1>Réservation Confirmée !</h1>
            <p className="subtitle">Votre inscription a été enregistrée
avec succès</p>
          </div>

          <div className="confirmation-details">
            <div className="reservation-info">
```

```

<h3>Détails de votre réservation</h3>
<div className="info-grid">
  <div className="info-item">
    <span className="info-label">Numéro de réservation :
  </span>
    <span className="info-value reservation-id">
      {id_reservation}</span>
    </div>
    <div className="info-item">
      <span className="info-label">Formation :</span>
      <span className="info-value">{formation}</span>
    </div>
    <div className="info-item">
      <span className="info-label">Date :</span>
      <span className="info-value">{date}</span>
    </div>
    <div className="info-item">
      <span className="info-label">Participant :</span>
      <span className="info-value">{prenom} {nom}</span>
    </div>
    <div className="info-item">
      <span className="info-label">Email :</span>
      <span className="info-value">{email}</span>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

{ /* ✅ AJOUT: Section confirmation email */
<div className="email-confirmation-section">
  <div className="email-card">
    <div className="email-icon">  </div>
    <div className="email-content">
      <h3>Email de confirmation envoyé</h3>
      <p>
        Un email de confirmation détaillé a été envoyé à
        <strong>{email}</strong>.
        Vérifiez votre boîte de réception (et vos spams) pour
        retrouver tous les détails de votre réservation.
      </p>
      <div className="email-note">

```

```
<p>  <strong>Contenu de l'email :</strong></p>
<ul>
  <li>Détails complets de votre réservation</li>
  <li>Informations pratiques pour la formation</li>
  <li>Numéro de référence unique</li>
  <li>Contacts en cas de questions</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div className="next-steps">
  <div className="steps-card">
    <h3>Prochaines étapes</h3>
    <div className="steps-list">
      <div className="step">
        <span className="step-number">1</span>
        <span className="step-text">
          <strong>Vérifiez votre email</strong> - Consultez
votre boîte de réception pour le email de confirmation
        </span>
      </div>
      <div className="step">
        <span className="step-number">2</span>
        <span className="step-text">
          <strong>Préparation</strong> - Aucun matériel
spécifique n'est requis pour cette formation
        </span>
      </div>
      <div className="step">
        <span className="step-number">3</span>
        <span className="step-text">
          <strong>Rappel</strong> - Un rappel vous sera
envoyé 24h avant la formation
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```

```

</div>

<div className="confirmation-footer">
  <button className="return-button" onClick=
{onRetourAccueil}>
    ← Retour à l'accueil
  </button>
  <p className="support-note">
    Besoin d'aide ? Contactez-nous à
    <strong>support@formations.fr</strong>
  </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
);
};

export default ConfirmationReservation;

```

Backend/emailer.js :

```

import nodemailer from "nodemailer";
import dotenv from "dotenv";

// Charger le .env dans process.env
dotenv.config({ path: '../.env' })

console.log("EMAIL_USER:", process.env.EMAIL_USER);
console.log("EMAIL_PASS:", process.env.EMAIL_PASS);

async function sendEmail({ from, to, subject, text, html }) {
  try {
    const transporter = nodemailer.createTransport({
      service: "gmail",
      auth: {
        user: process.env.EMAIL_USER,

```

```
    pass: process.env.EMAIL_PASS,  
  },  
});
```

```
await transporter.verify();  
console.log("✅ SMTP connecté avec succès !");
```

```
const info = await transporter.sendMail({ from, to, subject, text,  
html });  
console.log("✅ Email envoyé :", info.messageId);  
} catch (error) {  
  console.error("❌ Erreur lors de l'envoi :", error);  
}  
}
```

```
// ✅ Exporter la fonction pour qu'elle soit utilisable ailleurs  
export { sendEmail };
```

src/components/ConfirmationPage.jsx :

```
function MaPage() {  
  const handleClick = () => {  
    alert("OK cliqué !");  
  };  
  
  return (  
    <div className="ma-page">  
      /* Ton HTML converti en JSX ici */  
      <h1>Confirmation</h1>  
      <button style={{ border: '2px solid green' }} onClick=  
{handleClick}>  
        OK  
      </button>  
    </div>  
  );  
}
```

```
export default MaPage;
```

src/components/DescriptionFormation.jsx :

```
// DescriptionFormation.jsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './DescriptionFormation.css';

const DescriptionFormation = ({
  titreEvenement = "Formation React Avancé",
  descriptionEvenement = "Cette formation vous permettra de
maîtriser les concepts avancés de React...",
  heureEvenement = "14:00 - 17:00",
  jourSemaine = 1,
  images = [],
  formationId,
  onRetour = () => {
    window.history.back();
  },
  onReservationSuccess = null, // ✅ NOUVEAU: Callback pour
succès
  onReservationError = null // ✅ NOUVEAU: Callback pour erreur
}) => {
  const [imageIndex, setImageIndex] = useState(0);
  const [showForm, setShowForm] = useState(false);
  const [formData, setFormData] = useState({
    nom: "",
    prenom: "",
    email: "",
    telephone: "",
    dateSelectionnee: ""
  });
  const [errors, setErrors] = useState({});
  const [instancesDisponibles, setInstancesDisponibles] =
useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);

  const jours = ['Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi',
```

'Samedi', 'Dimanche'];

//  NOUVEAU: Récupérer les instances disponibles depuis l'API

```
useEffect(() => {
  const fetchInstancesDisponibles = async () => {
    if (!formationId) return;

    try {
      setLoading(true);
      const response = await
fetch(`http://localhost:3000/api/formations-disponibles?
formation=${formationId}`);

      if (!response.ok) {
        throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`);
      }

      const data = await response.json();
      console.log('📅 Instances disponibles:', data);
      setInstancesDisponibles(data);
    } catch (error) {
      console.error('❌ Erreur chargement des instances:', error);
      // En cas d'erreur, on génère des dates par défaut
      setInstancesDisponibles(genererDatesParDefaut());
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
};
```

```
fetchInstancesDisponibles();
}, [formationId]);
```

//  NOUVEAU: Générer des dates par défaut si l'API échoue

```
const genererDatesParDefaut = () => {
  const dates = [];
  const aujourdHui = new Date();
  const dansUnMois = new Date();
  dansUnMois.setMonth(aujourdHui.getMonth() + 1);

  for (let i = 0; i < 56; i++) {
```

```
const date = new Date(aujourdHui);
date.setDate(aujourdHui.getDate() + i);

if (date.getDay() === jourSemaine && date <= dansUnMois) {
  dates.push({
    id_instance: `instance-${i}`,
    date: date.toISOString().split('T')[0],
    places_restantes: 30, // Par défaut
    complet: false
  });
  if (dates.length >= 8) break;
}
}

return dates;
};

// ✅ CORRIGÉ: Formater la date pour l'affichage
const formatDateAffichage = (dateString) => {
  try {
    // Gérer les dates ISO avec timezone
    const date = new Date(dateString);
    return date.toLocaleDateString('fr-FR', {
      weekday: 'long',
      year: 'numeric',
      month: 'long',
      day: 'numeric'
    });
  } catch (error) {
    console.error('Erreur formatage date:', dateString, error);
    return 'Date invalide';
  }
};

// ✅ CORRIGÉ: Formater la date pour la valeur du select
const formatDatePourSelect = (dateString) => {
  try {
    const date = new Date(dateString);
    return date.toISOString().split('T')[0]; // Format YYYY-MM-DD
  } catch (error) {
```



```
    console.error('Erreur formatage date select:', dateString, error);  
    return dateString;  
  }  
};
```

```
const nextImage = () => {  
  if (images.length > 0) {  
    setImageIndex((prev) => (prev + 1) % images.length);  
  }  
};
```

```
const prevImage = () => {  
  if (images.length > 0) {  
    setImageIndex((prev) => (prev - 1 + images.length) %  
images.length);  
  }  
};
```

```
const validateName = (name) => {  
  return /^[A-Za-zÀ-ÿ\ -]+$/.test(name);  
};
```

```
const validateEmail = (email) => {  
  return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email);  
};
```

```
const validatePhone = (phone) => {  
  if (!phone) return true;  
  return /^[\\+]?([]?[0-9]{1,4}[\\])?[-\\s\\.]?[0-9]{1,4}[-\\s\\.]?[0-9]{1,9}$/.test(phone);  
};
```

```
const handleInputChange = (e) => {  
  const { name, value } = e.target;  
  setFormData(prev => ({  
    ...prev,  
    [name]: value  
  }));  
};
```

```
if (errors[name]) {
```

```
setErrors(prev => ({
  ...prev,
  [name]: ''
}));
}
};
```

// DescriptionFormation.jsx - MODIFICATIONS DANS LA FONCTION  
handleSubmit

//  MODIFIÉ: Soumission avec redirection

```
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  const newErrors = {};
```

// Validation

```
if (!formData.nom.trim()) {
  newErrors.nom = 'Le nom est requis';
} else if (!validateName(formData.nom)) {
  newErrors.nom = 'Le nom ne doit contenir que des lettres et des  
traits d\'union';
}
```

```
if (!formData.prenom.trim()) {
  newErrors.prenom = 'Le prénom est requis';
} else if (!validateName(formData.prenom)) {
  newErrors.prenom = 'Le prénom ne doit contenir que des lettres  
et des traits d\'union';
}
```

```
if (!formData.email.trim()) {
  newErrors.email = 'L\'email est requis';
} else if (!validateEmail(formData.email)) {
  newErrors.email = 'Format d\'email invalide';
}
```

```
if (!formData.dateSelectionnee) {
  newErrors.dateSelectionnee = 'Veuillez sélectionner une date';
}
```

```
if (formData.telephone && !validatePhone(formData.telephone)) {
  newErrors.telephone = 'Format de téléphone invalide';
}

if (Object.keys(newErrors).length > 0) {
  setErrors(newErrors);
  return;
}

try {
  // Trouver l'instance sélectionnée
  const instanceSelectionnee = instancesDisponibles.find(
    instance => formatDatePourSelect(instance.date) ===
    formData.dateSelectionnee
  );

  if (!instanceSelectionnee) {
    throw new Error('Instance non trouvée');
  }

  // Envoyer la réservation à l'API
  const response = await
  fetch('http://localhost:3000/api/reservations', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({
      prenom: formData.prenom,
      nom: formData.nom,
      courriel: formData.email,
      telephone: formData.telephone,
      id_formation_instance: instanceSelectionnee.id_instance
    })
  });

  if (!response.ok) {
    const errorData = await response.json();
    throw new Error(errorData.error || 'Erreur lors de la réservation');
  }
}
```

```
const result = await response.json();

// ✅ SUCCÈS: Rediriger vers la page de confirmation
if (onReservationSuccess) {
  const dateFormatee =
formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:00');
  onReservationSuccess({
    id_reservation: result.id_reservation,
    date: dateFormatee,
    formation: titreEvenement,
    prenom: formData.prenom,
    nom: formData.nom,
    email: formData.email
  });
}

} catch (error) {
  console.error('Erreur réservation:', error);

  // ✅ ERREUR: Rediriger vers la page d'erreur
  if (onReservationError) {
    onReservationError({
      message: error.message,
      formation: titreEvenement,
      date: formData.dateSelectionnee
    });
  }
}

};

const handleBack = () => {
  if (onRetour) {
    onRetour();
  }
};

const closeForm = () => {
  setShowForm(false);
  setErrors({});
};
```

```

setFormData({
  nom: '',
  prenom: '',
  email: '',
  telephone: '',
  dateSelectionnee: ''
});
};

return (
  <div className="formation-container">
    <div className="formation-content">
      <button className="back-button" onClick={handleBack}>
        ← Retour aux formations
      </button>

      <div className="formation-grid">
        { /* Section Galerie d'images (inchangée) */ }
        <div className="gallery-section">
          <div className="gallery-container">
            {images.length > 0 ? (
              <>
                <div className="image-main-container">
                  <img
                    src={images[imageIndex]}
                    alt={` ${titreEvenement} - Image ${imageIndex + 1} `}
                    className="gallery-image"
                  />

                  {images.length > 1 && (
                    <>
                      <button className="nav-button prev" onClick=
{prevImage}><</button>
                      <button className="nav-button next" onClick=
{nextImage}>></button>
                      <div className="image-counter">{imageIndex + 1} /
{images.length}</div>
                    </>
                  )}
                </div>
              )}
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

```

```

    {images.length > 1 && (
      <div className="thumbnail-container">
        {images.map((img, index) => (
          <img
            key={index}
            src={img}
            alt={`Miniature ${index + 1}`}
            className={`thumbnail ${index === imageIndex ?
'active' : ''}`}
            onClick={() => setImageIndex(index)}
          />
        ))}
      </div>
    )}
  </>
) : (
  <div className="no-images">
    <p>Aucune image disponible</p>
  </div>
)}
</div>
</div>

```

```

{/* Section Informations */}
<div className="info-section">
  <div className="formation-header">
    <h1 className="formation-title">{titreEvenement}</h1>
    <div className="formation-meta">
      <div className="meta-item">
        <span className="meta-icon"> 📅 </span>
        <span>Tous les {jours[jourSemaine]}</span>
      </div>
      <div className="meta-item">
        <span className="meta-icon"> ⌚ </span>
        <span>{heureEvenement}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div className="description-section">
  <h2>Description</h2>
  <p className="description-text">{descriptionEvenement}
</p>
</div>

<button
  className="inscription-button"
  onClick={() => setShowForm(true)}
  disabled={loading}
>
  {loading ? 'Chargement...' : 'S\'inscrire à la formation'}
</button>

{/* ✅ AJOUT: Affichage du nombre d'instances disponibles
*/}
{instancesDisponibles.length > 0 && (
  <div className="disponibilite-info">
    <p>
      <strong>{instancesDisponibles.filter(i =>
!i.complet).length}</strong>
      session(s) disponible(s) dans le prochain mois
    </p>
  </div>
)}
</div>
</div>

{/* Formulaire d'inscription */}
{showForm && (
  <div className="form-fullscreen-overlay">
    <div className="form-container">
      <div className="form-header">
        <h3>Inscription à la formation</h3>
        {loading && <p>Chargement des dates disponibles...</p>}
      </div>

      <form className="inscription-form" onSubmit=
{handleSubmit}>
        <div className="form-group">

```

```
<label htmlFor="prenom">Prénom *</label>
<input
  type="text"
  id="prenom"
  name="prenom"
  value={formData.prenom}
  onChange={handleInputChange}
  className={errors.prenom ? 'error' : ''}
  placeholder="Entrez votre prénom"
/>
{errors.prenom && <span className="error-message">
{errors.prenom}</span>}
</div>
```

```
<div className="form-group">
  <label htmlFor="nom">Nom *</label>
  <input
    type="text"
    id="nom"
    name="nom"
    value={formData.nom}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.nom ? 'error' : ''}
    placeholder="Entrez votre nom"
  />
  {errors.nom && <span className="error-message">
{errors.nom}</span>}
</div>
```

```
<div className="form-group">
  <label htmlFor="email">Email *</label>
  <input
    type="email"
    id="email"
    name="email"
    value={formData.email}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.email ? 'error' : ''}
    placeholder="entrez@votre.email"
  />
```



```

        {errors.email && <span className="error-message">
{errors.email}</span>}
        </div>

        /* ✅ MODIFIÉ: Sélecteur de dates avec places restantes
*/}

        <div className="form-group">
            <label htmlFor="dateSelectionnee">Date de formation *
</label>
            <select
                id="dateSelectionnee"
                name="dateSelectionnee"
                value={formData.dateSelectionnee}
                onChange={handleInputChange}
                className={errors.dateSelectionnee ? 'error' : ''}
                disabled={loading || instancesDisponibles.length === 0}
            >
                <option value="">
                    {loading ? 'Chargement...' : 'Sélectionnez une date'}
                </option>
                {instancesDisponibles
                    .filter(instance => !instance.complet)
                    .map((instance, index) => (
                        <option
                            key={index}
                            value={formatDatePourSelect(instance.date)} // ✅ Utiliser
formatDatePourSelect
                        >
                            {formatDateAffichage(instance.date)}
                            {instance.places_restantes !== undefined &&
                                ` (${instance.places_restantes} place(s) restante(s))`}
                        </option>
                    ))
                }
            </select>

        /* ✅ AJOUT: Affichage de la date sélectionnée */}
        {formData.dateSelectionnee && (
            <div className="selected-date-display">
                📅 Date sélectionnée : <strong>

```

```

{formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:00')}}
</strong>
</div>
)}

{/* Affichage si aucune date disponible */}
{!loading && instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length ===
0 && (
  <div className="warning-message">
    Aucune session disponible dans le prochain mois
  </div>
)}

{errors.dateSelectionnee && <span className="error-message">
{errors.dateSelectionnee}</span>}
</div>

<div className="form-group">
  <label htmlFor="telephone">Téléphone (optionnel)
</label>
  <input
    type="tel"
    id="telephone"
    name="telephone"
    value={formData.telephone}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.telephone ? 'error' : ''}
    placeholder="+33 1 23 45 67 89"
  />
  {errors.telephone && <span className="error-
message">{errors.telephone}</span>}
</div>

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={loading || instancesDisponibles.filter(i =>
!i.complet).length === 0}
  >

```

```

        {loading ? 'Traitement...' : 'Confirmer l\'inscription'}
      </button>
      <button type="button" className="cancel-button"
onClick={closeForm}>
        Annuler
      </button>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
  )}
</div>
</div>
);
};

```

```
export default DescriptionFormation;
```

le tout de réservation fonctionne parfaitement la seule chose c'est que je voudrais que lorsque j'appuie sur le bouton d'inscription la page ne soit pas figée jusqu'à ce que le courriel soit envoyé. Je voudrais qu'il y ait un affichage pour demander aux l'utilisateur d'attente.

Je vois le problème ! Actuellement, votre formulaire reste bloqué pendant l'envoi de l'email sans aucun feedback visuel pour l'utilisateur. Voici les modifications à apporter :

## 1. Modifier DescriptionFormation.jsx - Ajouter un état de chargement

jsx

```

// DescriptionFormation.jsx - MODIFICATIONS dans Les états
const DescriptionFormation = ({
  // ... props existants
}) => {
  const [imageIndex, setImageIndex] = useState(0);
  const [showForm, setShowForm] = useState(false);

```

```

const [formData, setFormData] = useState({
  nom: '',
  prenom: '',
  email: '',
  telephone: '',
  dateSelectionnee: ''
});
const [errors, setErrors] = useState({});
const [instancesDisponibles, setInstancesDisponibles] = useState([]);
const [loading, setLoading] = useState(false);
const [submitting, setSubmitting] = useState(false); // ✅ NOUVEAU: État pour la s
oumission

// ... Le reste du code existant

// ✅ MODIFIÉ: Fonction handleSubmit avec état de soumission
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  const newErrors = {};

  // Validation (code existant)
  if (!formData.nom.trim()) {
    newErrors.nom = 'Le nom est requis';
  } else if (!validateName(formData.nom)) {
    newErrors.nom = 'Le nom ne doit contenir que des lettres et des traits d\'unio
n';
  }

  if (!formData.prenom.trim()) {
    newErrors.prenom = 'Le prénom est requis';
  } else if (!validateName(formData.prenom)) {
    newErrors.prenom = 'Le prénom ne doit contenir que des lettres et des traits d
\'union';
  }

  if (!formData.email.trim()) {
    newErrors.email = 'L\'email est requis';
  } else if (!validateEmail(formData.email)) {
    newErrors.email = 'Format d\'email invalide';
  }

  if (!formData.dateSelectionnee) {
    newErrors.dateSelectionnee = 'Veuillez sélectionner une date';
  }
}

```

```
if (formData.telephone && !validatePhone(formData.telephone)) {
  newErrors.telephone = 'Format de téléphone invalide';
}

if (Object.keys(newErrors).length > 0) {
  setErrors(newErrors);
  return;
}

// ✅ DÉBUT: Activer l'état de soumission
setSubmitting(true);

try {
  // Trouver l'instance sélectionnée
  const instanceSelectionnee = instancesDisponibles.find(
    instance => formatDatePourSelect(instance.date) === formData.dateSelectionnee
  );

  if (!instanceSelectionnee) {
    throw new Error('Instance non trouvée');
  }

  // Envoyer la réservation à l'API
  const response = await fetch('http://localhost:3000/api/reservations', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({
      prenom: formData.prenom,
      nom: formData.nom,
      courriel: formData.email,
      telephone: formData.telephone,
      id_formation_instance: instanceSelectionnee.id_instance
    })
  });

  if (!response.ok) {
    const errorData = await response.json();
    throw new Error(errorData.error || 'Erreur lors de la réservation');
  }

  const result = await response.json();
}
```

```

// ✅ SUCCÈS: Rediriger vers la page de confirmation
if (onReservationSuccess) {
  const dateFormatee = formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:
00');

  onReservationSuccess({
    id_reservation: result.id_reservation,
    date: dateFormatee,
    formation: titreEvenement,
    prenom: formData.prenom,
    nom: formData.nom,
    email: formData.email
  });
}

} catch (error) {
  console.error('Erreur réservation:', error);

// ✅ ERREUR: Rediriger vers la page d'erreur
if (onReservationError) {
  onReservationError({
    message: error.message,
    formation: titreEvenement,
    date: formData.dateSelectionnee
  });
}
} finally {
  // ✅ FIN: Désactiver l'état de soumission (dans tous les cas)
  setSubmitting(false);
}
};

// ... Le reste du code existant

return (
  <div className="formation-container">
    {/* ... code existant ... */}

    {/* ✅ MODIFIÉ: Formulaire avec indicateur de chargement */}
    {showForm && (
      <div className="form-fullscreen-overlay">
        <div className="form-container">
          <div className="form-header">
            <h3>Inscription à la formation</h3>

```

```

    {submitting && (
      <div className="submission-loading">
        <div className="loading-spinner"></div>
        <p>Traitement de votre réservation en cours...</p>
      </div>
    )}
  </div>

  <form className="inscription-form" onSubmit={handleSubmit}>
    {/* ... champs du formulaire existants ... */}

    <div className="form-buttons">
      <button
        type="submit"
        className="submit-button"
        disabled={
          submitting ||
          loading ||
          instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0
        }
      >
        {submitting ? (
          <>
            <div className="button-spinner"></div>
            Traitement...
          </>
        ) : (
          'Confirmer l\'inscription'
        )}
      </button>

      <button
        type="button"
        className="cancel-button"
        onClick={closeForm}
        disabled={submitting}
      >
        Annuler
      </button>
    </div>
  </form>
</div>
</div>
)}

```

```
    </div>
  );
};
```

## 2. Ajouter le CSS pour les indicateurs de chargement

Ajoutez ce CSS dans votre fichier `DescriptionFormation.css` :

css

```
/* DescriptionFormation.css - AJOUTS */

/* Indicateur de chargement principal */
.submission-loading {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 10px;
  margin: 10px 0;
  background: #f8f9fa;
  border-radius: 8px;
}

.loading-spinner {
  width: 30px;
  height: 30px;
  border: 3px solid #f3f3f3;
  border-top: 3px solid #007bff;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 1s linear infinite;
  margin-bottom: 10px;
}

/* Spinner dans le bouton */
.button-spinner {
  display: inline-block;
  width: 16px;
  height: 16px;
  border: 2px solid transparent;
  border-top: 2px solid #ffffff;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 0.8s linear infinite;
  margin-right: 8px;
}
```



```

}

/* Animation de rotation */
@keyframes spin {
  0% { transform: rotate(0deg); }
  100% { transform: rotate(360deg); }
}

/* Désactiver l'interaction pendant le chargement */
.form-container.disabled {
  pointer-events: none;
  opacity: 0.7;
}

/* Style pour le bouton en cours de soumission */
.submit-button.disabled {
  background-color: #6c757d;
  cursor: not-allowed;
}

/* Message d'information pendant le chargement */
.loading-info {
  text-align: center;
  padding: 15px;
  background: #e7f3ff;
  border-radius: 8px;
  margin: 10px 0;
  border-left: 4px solid #007bff;
}

.loading-info p {
  margin: 5px 0;
  color: #0056b3;
  font-size: 14px;
}

```

### 3. Optionnel : Améliorer ConfirmationReservation.jsx

Si vous voulez aussi un indicateur pendant l'envoi de l'email de confirmation, vous pouvez modifier ConfirmationReservation.jsx :

```
jsx
```

```
// ConfirmationReservation.jsx - AJOUT
const ConfirmationReservation = ({
  reservationData = {},
  onRetourAccueil = () => {},
  isSendingEmail = false // ✅ NOUVEAU: Prop pour indiquer l'envoi d'email
}) => {
  // ... code existant

  return (
    <div className="confirmation-container">
      <div className="confirmation-content">
        <div className="confirmation-card">

          {/* ✅ AJOUT: Indicateur d'envoi d'email */}
          {isSendingEmail && (
            <div className="email-sending-overlay">
              <div className="sending-message">
                <div className="sending-spinner"></div>
                <p>Envoi de votre email de confirmation...</p>
              </div>
            </div>
          )}

          {/* ... Le reste du contenu existant ... */}
        </div>
      </div>
    </div>
  );
};
```

Et le CSS correspondant :

css

```
/* ConfirmationReservation.css - AJOUTS */
.email-sending-overlay {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  display: flex;
```

```
    justify-content: center;
    align-items: center;
    z-index: 10;
    border-radius: 12px;
}

.sending-message {
    text-align: center;
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.sending-spinner {
    width: 40px;
    height: 40px;
    border: 4px solid #f3f3f3;
    border-top: 4px solid #28a745;
    border-radius: 50%;
    animation: spin 1s linear infinite;
    margin: 0 auto 15px;
}
```

## Résultat

Maintenant, lorsque l'utilisateur soumet le formulaire :

1. **Le bouton devient désactivé** et affiche "Traitement..."
2. **Un spinner apparaît** dans l'en-tête du formulaire
3. **Tous les boutons sont désactivés** pendant le traitement
4. **L'utilisateur voit clairement** que son action est en cours
5. **Une fois terminé**, soit la confirmation s'affiche, soit une erreur

Cela améliore considérablement l'expérience utilisateur en fournissant un feedback visuel immédiat !

J'ai de la misère à comprendre ce qu'il faut modifier dans le fichier DescriptionFormation.jsx.

Je veux juste rajouter une affichage de loading. Je ne veux pas que tu modifies l'affichage et la sélection d'une date ou d'un autre champ je veux juste qu'il se passe quelque chose de différent lorsqu'on appuie sur le bouton inscription le temps que le serveur traite la demande

Je comprends ! Vous voulez juste ajouter un indicateur de chargement simple sur le bouton d'inscription. Voici les modifications **minimales** à apporter dans

DescriptionFormation.jsx :

## 1. Ajouter l'état de soumission

jsx

```
// Dans la section des useState, ajoutez cette ligne :  
const [submitting, setSubmitting] = useState(false); //  NOUVEAU
```

## 2. Modifier la fonction handleSubmit

jsx

```
const handleSubmit = async (e) => {  
  e.preventDefault();  
  const newErrors = {};  
  
  //  GARDER TOUTE LA VALIDATION EXISTANTE (ne rien changer)  
  if (!formData.nom.trim()) {  
    newErrors.nom = 'Le nom est requis';  
  } else if (!validateName(formData.nom)) {  
    newErrors.nom = 'Le nom ne doit contenir que des lettres et des traits d\'union';  
  }  
  
  if (!formData.prenom.trim()) {  
    newErrors.prenom = 'Le prénom est requis';  
  } else if (!validateName(formData.prenom)) {  
    newErrors.prenom = 'Le prénom ne doit contenir que des lettres et des traits d\'union';  
  }  
  
  if (!formData.email.trim()) {
```

```
newErrors.email = 'L\'email est requis';
} else if (!validateEmail(formData.email)) {
  newErrors.email = 'Format d\'email invalide';
}

if (!formData.dateSelectionnee) {
  newErrors.dateSelectionnee = 'Veuillez sélectionner une date';
}

if (formData.telephone && !validatePhone(formData.telephone)) {
  newErrors.telephone = 'Format de téléphone invalide';
}

if (Object.keys(newErrors).length > 0) {
  setErrors(newErrors);
  return;
}

// ✅ DÉBUT: Activer L'état de soumission
setSubmitting(true);

try {
  // ✅ GARDER TOUT LE CODE EXISTANT de la soumission
  const instanceSelectionnee = instancesDisponibles.find(
    instance => formatDatePourSelect(instance.date) === formData.dateSelectionnee
  );

  if (!instanceSelectionnee) {
    throw new Error('Instance non trouvée');
  }

  const response = await fetch('http://localhost:3000/api/reservations', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({
      prenom: formData.prenom,
      nom: formData.nom,
      courriel: formData.email,
      telephone: formData.telephone,
      id_formation_instance: instanceSelectionnee.id_instance
    })
  });
});
```

```

    if (!response.ok) {
      const errorData = await response.json();
      throw new Error(errorData.error || 'Erreur lors de la réservation');
    }

    const result = await response.json();

    if (onReservationSuccess) {
      const dateFormatee = formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:00');
      onReservationSuccess({
        id_reservation: result.id_reservation,
        date: dateFormatee,
        formation: titreEvenement,
        prenom: formData.prenom,
        nom: formData.nom,
        email: formData.email
      });
    }

  } catch (error) {
    console.error('Erreur réservation:', error);

    if (onReservationError) {
      onReservationError({
        message: error.message,
        formation: titreEvenement,
        date: formData.dateSelectionnee
      });
    }
  } finally {
    // ✅ FIN: Désactiver l'état de soumission (dans tous les cas)
    setSubmitting(false);
  }
};

```

### 3. Modifier seulement le bouton de soumission

jsx

```

// Dans le formulaire, modifiez SEULEMENT le bouton submit :
<div className="form-buttons">

```

```

<button
  type="submit"
  className="submit-button"
  disabled={submitting || loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
>
  {submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}
</button>
<button
  type="button"
  className="cancel-button"
  onClick={closeForm}
  disabled={submitting}
>
  Annuler
</button>
</div>

```

## 4. Ajouter le CSS minimal

Dans `DescriptionFormation.css` , ajoutez juste :

css

```

/* Style pour le bouton désactivé */
.submit-button:disabled {
  background-color: #6c757d;
  cursor: not-allowed;
  opacity: 0.7;
}

/* Optionnel: Style pour montrer que c'est en cours */
.submit-button:disabled {
  position: relative;
}

.submit-button:disabled::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  margin-left: -10px;
  margin-top: -10px;
}

```

```
width: 20px;
height: 20px;
border: 2px solid transparent;
border-top: 2px solid #ffffff;
border-radius: 50%;
animation: spin 1s linear infinite;
}

@keyframes spin {
  0% { transform: rotate(0deg); }
  100% { transform: rotate(360deg); }
}
```

## Résultat

Maintenant, quand l'utilisateur clique sur "Confirmer l'inscription" :

- Le bouton devient grisé et montre "Traitement en cours..."
- Le bouton est désactivé (on ne peut pas cliquer deux fois)
- Le bouton "Annuler" est aussi désactivé pendant le traitement
- Une fois terminé (succès ou erreur), le bouton redevient normal

**C'est tout !** Vous n'avez modifié que :

1. Un état `submitting`
2. La fonction `handleSubmit` pour gérer cet état
3. L'affichage du bouton
4. Un peu de CSS

Tout le reste (sélection de dates, validation, etc.) reste exactement pareil !

En fait essaie juste de bloquer les boutons annulés et inscriptions pendant le chargement et le traitement de la demande je pense que ce sera plus simple

Parfait ! Voici les modifications **ultra-simples** pour juste bloquer les boutons pendant le traitement :



# 1. Ajouter l'état de soumission

jsx

```
// Dans les useState, ajoutez juste cette ligne :  
const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
```

## 2. Modifier handleSubmit

jsx

```
const handleSubmit = async (e) => {  
  e.preventDefault();  
  
  // ✅ GARDER TOUTE LA VALIDATION EXISTANTE (ne rien changer)  
  const newErrors = {};  
  if (!formData.nom.trim()) {  
    newErrors.nom = 'Le nom est requis';  
  } else if (!validateName(formData.nom)) {  
    newErrors.nom = 'Le nom ne doit contenir que des lettres et des traits d\'union';  
  }  
  // ... (tout le reste de la validation existante)  
  
  if (Object.keys(newErrors).length > 0) {  
    setErrors(newErrors);  
    return;  
  }  
  
  // ✅ JUSTE AJOUTER ces 2 lignes au début  
  setSubmitting(true);  
  
  try {  
    // ✅ GARDER TOUT LE CODE EXISTANT de la soumission  
    const instanceSelectionnee = instancesDisponibles.find(  
      instance => formatDatePourSelect(instance.date) === formData.dateSelectionnee  
    );  
  
    const response = await fetch('http://localhost:3000/api/reservations', {  
      // ... (tout le code existant)  
    });  
  
    const result = await response.json();
```

```

    if (onReservationSuccess) {
      // ... (tout le code existant)
    }

    } catch (error) {
      // ... (tout le code existant)
    } finally {
      // ✅ AJOUTER cette ligne à la fin
      setSubmitting(false);
    }
  };
};

```

### 3. Modifier seulement les boutons

jsx

```

// Dans le formulaire, changez juste les boutons :
<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={submitting} // ✅ JUSTE AJOUTER "submitting" ici
  >
    {submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button
    type="button"
    className="cancel-button"
    onClick={closeForm}
    disabled={submitting} // ✅ JUSTE AJOUTER "submitting" ici
  >
    Annuler
  </button>
</div>

```

### 4. CSS optionnel (très simple)

css

```

/* Si vous voulez que Le bouton désactivé soit plus évident */
.submit-button:disabled,
.cancel-button:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}

```

## Résultat

Maintenant quand l'utilisateur clique sur "Confirmer l'inscription" :

- ☒ Le bouton devient "Traitement en cours..." et est désactivé
- ☒ Le bouton "Annuler" est aussi désactivé
- ☒ L'utilisateur ne peut pas cliquer plusieurs fois
- ☒ Une fois le traitement fini, les boutons redeviennent normaux

**C'est tout !** Seulement 3 petites modifications :

1. `const [submitting, setSubmitting] = useState(false);`
2. `setSubmitting(true);` et `setSubmitting(false);` dans `handleSubmit`
3. `disabled={submitting}` sur les 2 boutons

Tout le reste de votre code reste exactement pareil !

Je ne comprends pas bien ce qu'il faut modifier dans le fichier de description de formation. Pour l'instant le fichier ressemble à ça :

```

// DescriptionFormation.jsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import './DescriptionFormation.css';

const DescriptionFormation = ({
  titreEvenement = "Formation React Avancé",
  descriptionEvenement = "Cette formation vous permettra de maîtriser les concepts avancés de React...",
  heureEvenement = "14:00 - 17:00",
  jourSemaine = 1,
  images = [],

```

```

formationId,
onRetour = () => {
  window.history.back();
},
onReservationSuccess = null, // ✅ NOUVEAU: Callback pour succès
onReservationError = null // ✅ NOUVEAU: Callback pour erreur
}) => {
  const [imageIndex, setImageIndex] = useState(0);
  const [showForm, setShowForm] = useState(false);
  const [formData, setFormData] = useState({
    nom: '',
    prenom: '',
    email: '',
    telephone: '',
    dateSelectionnee: ''
  });
  const [errors, setErrors] = useState({});
  const [instancesDisponibles, setInstancesDisponibles] =
useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [submitting, setSubmitting] = useState(false); // ✅
NOUVEAU: État pour la soumission

```

```

const jours = ['Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi',
'Samedi', 'Dimanche'];

```

```

// ✅ NOUVEAU: Récupérer les instances disponibles depuis l'API
useEffect(() => {
  const fetchInstancesDisponibles = async () => {
    if (!formationId) return;

    try {
      setLoading(true);
      const response = await
fetch(`http://localhost:3000/api/formations-disponibles?
formation=${formationId}`);

      if (!response.ok) {
        throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`);

```

```

    }

    const data = await response.json();
    console.log(' 📅 Instances disponibles:', data);
    setInstancesDisponibles(data);
  } catch (error) {
    console.error(' ❌ Erreur chargement des instances:', error);
    // En cas d'erreur, on génère des dates par défaut
    setInstancesDisponibles(genererDatesParDefaut());
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};

fetchInstancesDisponibles();
}, [formationId]);

// ✅ NOUVEAU: Générer des dates par défaut si l'API échoue
const genererDatesParDefaut = () => {
  const dates = [];
  const aujourdHui = new Date();
  const dansUnMois = new Date();
  dansUnMois.setMonth(aujourdHui.getMonth() + 1);

  for (let i = 0; i < 56; i++) {
    const date = new Date(aujourdHui);
    date.setDate(aujourdHui.getDate() + i);

    if (date.getDay() === jourSemaine && date <= dansUnMois) {
      dates.push({
        id_instance: `instance-${i}`,
        date: date.toISOString().split('T')[0],
        places_restantes: 30, // Par défaut
        complet: false
      });
      if (dates.length >= 8) break;
    }
  }

  return dates;
}

```

```
};
```

```
// ✅ CORRIGÉ: Formater la date pour l'affichage
const formatDateAffichage = (dateString) => {
  try {
    // Gérer les dates ISO avec timezone
    const date = new Date(dateString);
    return date.toLocaleDateString('fr-FR', {
      weekday: 'long',
      year: 'numeric',
      month: 'long',
      day: 'numeric'
    });
  } catch (error) {
    console.error('Erreur formatage date:', dateString, error);
    return 'Date invalide';
  }
};
```

```
// ✅ CORRIGÉ: Formater la date pour la valeur du select
const formatDatePourSelect = (dateString) => {
  try {
    const date = new Date(dateString);
    return date.toISOString().split('T')[0]; // Format YYYY-MM-DD
  } catch (error) {
    console.error('Erreur formatage date select:', dateString, error);
    return dateString;
  }
};
```

```
const nextImage = () => {
  if (images.length > 0) {
    setImageIndex((prev) => (prev + 1) % images.length);
  }
};
```

```
const prevImage = () => {
  if (images.length > 0) {
    setImageIndex((prev) => (prev - 1 + images.length) %
images.length);
```

```

    }
  };

  const validateName = (name) => {
    return /^[A-Za-zÀ-ÿ\ - ]+$/ .test(name);
  };

  const validateEmail = (email) => {
    return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/ .test(email);
  };

  const validatePhone = (phone) => {
    if (!phone) return true;
    return /^[+]?([0-9]{1,4})?[-\s\.]?[0-9]{1,4}[-\s\.]?[0-9]{1,9}$/ .test(phone);
  };

  const handleInputChange = (e) => {
    const { name, value } = e.target;
    setFormData(prev => ({
      ...prev,
      [name]: value
    }));

    if (errors[name]) {
      setErrors(prev => ({
        ...prev,
        [name]: ''
      }));
    }
  };

  // DescriptionFormation.jsx - MODIFICATIONS DANS LA FONCTION
  handleSubmit

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
    const newErrors = {};

    // ✅ GARDER TOUTE LA VALIDATION EXISTANTE (ne rien

```

```
changer)
  if (!formData.nom.trim()) {
    newErrors.nom = 'Le nom est requis';
  } else if (!validateName(formData.nom)) {
    newErrors.nom = 'Le nom ne doit contenir que des lettres et des
traits d\'union';
  }

  if (!formData.prenom.trim()) {
    newErrors.prenom = 'Le prénom est requis';
  } else if (!validateName(formData.prenom)) {
    newErrors.prenom = 'Le prénom ne doit contenir que des lettres
et des traits d\'union';
  }

  if (!formData.email.trim()) {
    newErrors.email = 'L\'email est requis';
  } else if (!validateEmail(formData.email)) {
    newErrors.email = 'Format d\'email invalide';
  }

  if (!formData.dateSelectionnee) {
    newErrors.dateSelectionnee = 'Veuillez sélectionner une date';
  }

  if (formData.telephone && !validatePhone(formData.telephone)) {
    newErrors.telephone = 'Format de téléphone invalide';
  }

  if (Object.keys(newErrors).length > 0) {
    setErrors(newErrors);
    return;
  }

  // ✅ DÉBUT: Activer l'état de soumission
  setSubmitting(true);

  try {
    // ✅ GARDER TOUT LE CODE EXISTANT de la soumission
    const instanceSelectionnee = instancesDisponibles.find(
```



```
instance => formatDatePourSelect(instance.date) ===  
formData.dateSelectionnee  
);  
  
if (!instanceSelectionnee) {  
  throw new Error('Instance non trouvée');  
}  
  
const response = await  
fetch('http://localhost:3000/api/reservations', {  
  method: 'POST',  
  headers: {  
    'Content-Type': 'application/json',  
  },  
  body: JSON.stringify({  
    prenom: formData.prenom,  
    nom: formData.nom,  
    courriel: formData.email,  
    telephone: formData.telephone,  
    id_formation_instance: instanceSelectionnee.id_instance  
  })  
});  
  
if (!response.ok) {  
  const errorData = await response.json();  
  throw new Error(errorData.error || 'Erreur lors de la réservation');  
}  
  
const result = await response.json();  
  
if (onReservationSuccess) {  
  const dateFormatee =  
formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:00');  
  onReservationSuccess({  
    id_reservation: result.id_reservation,  
    date: dateFormatee,  
    formation: titreEvenement,  
    prenom: formData.prenom,  
    nom: formData.nom,  
    email: formData.email
```

```
    });  
  }  
  
  } catch (error) {  
    console.error('Erreur réservation:', error);  
  
    if (onReservationError) {  
      onReservationError({  
        message: error.message,  
        formation: titreEvenement,  
        date: formData.dateSelectionnee  
      });  
    }  
  } finally {  
    // ☒ FIN: Désactiver l'état de soumission (dans tous les cas)  
    setSubmitting(false);  
  }  
};  
  
const handleBack = () => {  
  if (onRetour) {  
    onRetour();  
  }  
};  
  
const closeForm = () => {  
  setShowForm(false);  
  setErrors({});  
  setFormData({  
    nom: '',  
    prenom: '',  
    email: '',  
    telephone: '',  
    dateSelectionnee: ''  
  });  
};  
  
return (  
  <div className="formation-container">  
    <div className="formation-content">
```

```
<button className="back-button" onClick={handleBack}>
  ← Retour aux formations
</button>
```

```
<div className="formation-grid">
  { /* Section Galerie d'images (inchangée) */ }
  <div className="gallery-section">
    <div className="gallery-container">
      {images.length > 0 ? (
        <>
          <div className="image-main-container">
            <img
              src={images[imageIndex]}
              alt={` ${titreEvenement} - Image ${imageIndex + 1} `}
              className="gallery-image"
            />
```

```
          {images.length > 1 && (
            <>
              <button className="nav-button prev" onClick=
{prevImage}><</button>
              <button className="nav-button next" onClick=
{nextImage}>></button>
              <div className="image-counter">{imageIndex + 1} /
{images.length}</div>
            </>
          )}
        </div>
```

```
      {images.length > 1 && (
        <div className="thumbnail-container">
          {images.map((img, index) => (
            <img
              key={index}
              src={img}
              alt={` Miniature ${index + 1} `}
              className={`thumbnail ${index === imageIndex ?
'active' : ''} `}
              onClick={() => setImageIndex(index)}
            />
```

```

    )))
  </div>
  })
</>
): (
  <div className="no-images">
    <p>Aucune image disponible</p>
  </div>
  })
</div>
</div>

```

```

{ /* Section Informations */ }
<div className="info-section">
  <div className="formation-header">
    <h1 className="formation-title">{titreEvenement}</h1>
    <div className="formation-meta">
      <div className="meta-item">
        <span className="meta-icon"> 📅 </span>
        <span>Tous les {jours[jourSemaine]}</span>
      </div>
      <div className="meta-item">
        <span className="meta-icon"> ⌚ </span>
        <span>{heureEvenement}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div className="description-section">
  <h2>Description</h2>
  <p className="description-text">{descriptionEvenement}
</p>
</div>

```

```

<button
  className="inscription-button"
  onClick={() => setShowForm(true)}
  disabled={loading}
>
  {loading ? 'Chargement...' : 'S\'inscrire à la formation'}

```

```
</button>
```

```
{/*  AJOUT: Affichage du nombre d'instances disponibles
*/}
```

```
{instancesDisponibles.length > 0 && (
  <div className="disponibilite-info">
    <p>
      <strong>{instancesDisponibles.filter(i =>
!i.complet).length}</strong>
      session(s) disponible(s) dans le prochain mois
    </p>
  </div>
)}
</div>
</div>
```

```
{/* Formulaire d'inscription */}
```

```
{showForm && (
  <div className="form-fullscreen-overlay">
    <div className="form-container">
      <div className="form-header">
        <h3>Inscription à la formation</h3>
        {loading && <p>Chargement des dates disponibles...</p>}
      </div>
```

```
    <form className="inscription-form" onSubmit=
{handleSubmit}>
      <div className="form-group">
        <label htmlFor="prenom">Prénom *</label>
        <input
          type="text"
          id="prenom"
          name="prenom"
          value={formData.prenom}
          onChange={handleInputChange}
          className={errors.prenom ? 'error' : ''}
          placeholder="Entrez votre prénom"
        />
        {errors.prenom && <span className="error-message">
{errors.prenom}</span>}
```

```
</div>
```

```
<div className="form-group">
  <label htmlFor="nom">Nom *</label>
  <input
    type="text"
    id="nom"
    name="nom"
    value={formData.nom}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.nom ? 'error' : ''}
    placeholder="Entrez votre nom"
  />
  {errors.nom && <span className="error-message">
{errors.nom}</span>}
</div>
```

```
<div className="form-group">
  <label htmlFor="email">Email *</label>
  <input
    type="email"
    id="email"
    name="email"
    value={formData.email}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.email ? 'error' : ''}
    placeholder="entrez@votre.email"
  />
  {errors.email && <span className="error-message">
{errors.email}</span>}
</div>
```

```
/*  MODIFIÉ: Sélecteur de dates avec places restantes
*/}
```

```
<div className="form-group">
  <label htmlFor="dateSelectionnee">Date de formation *
</label>
  <select
    id="dateSelectionnee"
    name="dateSelectionnee"
```

```

value={formData.dateSelectionnee}
onChange={handleInputChange}
className={errors.dateSelectionnee ? 'error' : ''}
disabled={loading || instancesDisponibles.length === 0}
>
<option value="">
  {loading ? 'Chargement...' : 'Sélectionnez une date'}
</option>
{instancesDisponibles
  .filter(instance => !instance.complet)
  .map((instance, index) => (
    <option
      key={index}
      value={formatDatePourSelect(instance.date)} // ✅ Utiliser
formatDatePourSelect
    >
      {formatDateAffichage(instance.date)}
      {instance.places_restantes !== undefined &&
        ` (${instance.places_restantes} place(s) restante(s))`
      }
    </option>
  ))
}
</select>

{/* ✅ AJOUT: Affichage de la date sélectionnée */}
{formData.dateSelectionnee && (
  <div className="selected-date-display">
    📅 Date sélectionnée : <strong>
{formatDateAffichage(formData.dateSelectionnee + 'T00:00:00')}
</strong>
  </div>
)}

{/* Affichage si aucune date disponible */}
{!loading && instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length ===
0 && (
  <div className="warning-message">
    Aucune session disponible dans le prochain mois
  </div>
)}

```

```

    {errors.dateSelectionnee && <span className="error-message">
{errors.dateSelectionnee}</span>}
    </div>

    <div className="form-group">
    <label htmlFor="telephone">Téléphone (optionnel)
</label>
    <input
    type="tel"
    id="telephone"
    name="telephone"
    value={formData.telephone}
    onChange={handleInputChange}
    className={errors.telephone ? 'error' : ''}
    placeholder="+33 1 23 45 67 89"
    />
    {errors.telephone && <span className="error-
message">{errors.telephone}</span>}
    </div>

    <div className="form-buttons">
    <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={loading || instancesDisponibles.filter(i =>
!i.complet).length === 0}
    >
    {loading ? 'Traitement...' : 'Confirmer l\'inscription'}
    </button>
    <button type="button" className="cancel-button"
onClick={closeForm}>
    Annuler
    </button>
    </div>
    </form>
    </div>
    </div>
  )}
</div>

```



```

    </div>
  );
};

export default DescriptionFormation;

```

Parfait ! Je vois que vous avez déjà ajouté l'état `submitting` . Maintenant il faut juste modifier **2 petites choses** dans votre code existant :

## 1. Modifier le bouton "Confirmer l'inscription"

Changez cette partie :

jsx

```

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {loading ? 'Traitement...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button type="button" className="cancel-button" onClick={closeForm}>
    Annuler
  </button>
</div>

```

Par ceci :

jsx

```

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={submitting || loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button

```

```

      type="button"
      className="cancel-button"
      onClick={closeForm}
      disabled={submitting}
    >
      Annuler
    </button>
  </div>

```

## 2. Ajouter le CSS simple

Dans votre fichier `DescriptionFormation.css` , ajoutez juste :

```

css

/* Style pour Les boutons désactivés */
.submit-button:disabled,
.cancel-button:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}

```

## Résumé des modifications :

### 1. Dans le bouton "Confirmer l'inscription" :

- Ajoutez `submitting ||` dans le `disabled`
- Changez le texte pour `{submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}`

### 2. Dans le bouton "Annuler" :

- Ajoutez `disabled={submitting}`

### 3. CSS :

- Ajoutez le style pour les boutons désactivés

**C'est tout !** Maintenant quand l'utilisateur clique sur "Confirmer l'inscription" :

- Les deux boutons deviennent grisés et désactivés
- Le texte change en "Traitement en cours..."

- L'utilisateur ne peut pas cliquer à nouveau ou annuler pendant le traitement
- Une fois fini, les boutons redeviennent normaux

Voici la hiérarchie de mon projet softghost :

wizcolas@Purple-Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost\$ tree

```

.
├── Backend
│   ├── db.js
│   ├── emailer.js
│   ├── formationController.js
│   ├── formationInstanceController.js
│   ├── node_modules
│   │   ├── accepts
│   │   │   ├── HISTORY.md
│   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── index.js
│   │   │   └── package.json
│   │   ├── array-flatten
│   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── array-flatten.js
│   │   │   └── package.json
│   │   ├── body-parser
│   │   │   ├── HISTORY.md
│   │   │   ├── LICENSE
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── SECURITY.md
│   │   │   ├── index.js
│   │   │   ├── lib
│   │   │   │   ├── read.js
│   │   │   │   └── types
│   │   │   │       ├── json.js
│   │   │   │       ├── raw.js
│   │   │   │       ├── text.js
│   │   │   │       └── urlencoded.js
│   │   │   └── package.json
│   │   ├── bytes
│   │   └── History.md

```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— call-bind-apply-helpers
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— actualApply.d.ts
| | | |— actualApply.js
| | | |— applyBind.d.ts
| | | |— applyBind.js
| | | |— functionApply.d.ts
| | | |— functionApply.js
| | | |— functionCall.d.ts
| | | |— functionCall.js
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— reflectApply.d.ts
| | | |— reflectApply.js
| | | |— test
| | | |— index.js
| | | |— tsconfig.json
| | | |— call-bound
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— test
| | | |— index.js
| | | |— tsconfig.json
| | | |— content-disposition
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
```

```
| | | |— content-type
| | | | |— HISTORY.md
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | | |— cookie
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— SECURITY.md
| | | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | | |— cookie-signature
| | | | |— History.md
| | | | |— Readme.md
| | | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | | |— cors
| | | | |— CONTRIBUTING.md
| | | | |— HISTORY.md
| | | | |— LICENSE
| | | | |— README.md
| | | | |— lib
| | | | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | | |— debug
| | | | |— CHANGELOG.md
| | | | |— LICENSE
| | | | |— Makefile
| | | | |— README.md
| | | | |— component.json
| | | | |— karma.conf.js
| | | | |— node.js
| | | | |— package.json
| | | | |— src
| | | | | |— browser.js
| | | | | |— debug.js
| | | | | |— index.js
| | | | | |— inspector-log.js
| | | | |— node.js
```

```
| | | └─ depd
| | |   └─ History.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ Readme.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ lib
| | |     └─ browser
| | |       └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ destroy
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ dunder-proto
| | |   └─ CHANGELOG.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ get.d.ts
| | |   └─ get.js
| | |   └─ package.json
| | |   └─ set.d.ts
| | |   └─ set.js
| | |   └─ test
| | |     └─ get.js
| | |     └─ index.js
| | |       └─ set.js
| | |   └─ tsconfig.json
| | | └─ ee-first
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ encodeurl
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ es-define-property
| | | └─ CHANGELOG.md
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— test
| | | |  |— index.js
| | | |  |— tsconfig.json
| | | |— es-errors
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— eval.d.ts
| | | |— eval.js
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— range.d.ts
| | | |— range.js
| | | |— ref.d.ts
| | | |— ref.js
| | | |— syntax.d.ts
| | | |— syntax.js
| | | |— test
| | | |  |— index.js
| | | |— tsconfig.json
| | | |— type.d.ts
| | | |— type.js
| | | |— uri.d.ts
| | | |  |— uri.js
| | | |— es-object-atoms
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— RequireObjectCoercible.d.ts
| | | |— RequireObjectCoercible.js
| | | |— ToObject.d.ts
| | | |— ToObject.js
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
```

```
| | | | |— isObject.d.ts
| | | | |— isObject.js
| | | | |— package.json
| | | | |— test
| | | | |  |— index.js
| | | | |  |— tsconfig.json
| | | |— escape-html
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— index.js
| | | |  |— package.json
| | |— etag
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |  |— package.json
| |— express
| | | |— History.md
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— index.js
| | | |— lib
| | | |  |— application.js
| | | |  |— express.js
| | | |  |— middleware
| | | |  |  |— init.js
| | | |  |  |— query.js
| | | |  |— request.js
| | | |  |— response.js
| | | |  |— router
| | | |  |  |— index.js
| | | |  |  |— layer.js
| | | |  |  |— route.js
| | | |  |— utils.js
| | | |  |  |— view.js
| | | |  |— package.json
| |— finalhandler
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
```



```
| | | |— README.md
| | | |— SECURITY.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— forwarded
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— fresh
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— function-bind
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— implementation.js
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— test
| | | |— index.js
| | | |— get-intrinsic
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— test
| | | |— GetIntrinsic.js
| | | |— get-proto
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— Object.getPrototypeOf.d.ts
| | | |— Object.getPrototypeOf.js
| | | |— README.md
| | | |— Reflect.getPrototypeOf.d.ts
```

```
| | | | Reflect.getPrototypeOf.js
| | | | index.d.ts
| | | | index.js
| | | | package.json
| | | | test
| | | |   | index.js
| | | |   | tsconfig.json
| | | | gopd
| | | | CHANGELOG.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | gOPD.d.ts
| | | | gOPD.js
| | | | index.d.ts
| | | | index.js
| | | | package.json
| | | | test
| | | |   | index.js
| | | |   | tsconfig.json
| | | | has-symbols
| | | | CHANGELOG.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | index.d.ts
| | | | index.js
| | | | package.json
| | | | shams.d.ts
| | | | shams.js
| | | | test
| | | |   | index.js
| | | |   | shams
| | | |     | core-js.js
| | | |     | get-own-property-symbols.js
| | | |     | tests.js
| | | |     | tsconfig.json
| | | | hasown
| | | | CHANGELOG.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | index.d.ts
```

```
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | tsconfig.json
| | | | | http-errors
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | iconv-lite
| | | | | Changelog.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | encodings
| | | | | | dbcs-codec.js
| | | | | | dbcs-data.js
| | | | | | index.js
| | | | | | internal.js
| | | | | | sbcs-codec.js
| | | | | | sbcs-data-generated.js
| | | | | | sbcs-data.js
| | | | | | tables
| | | | | | | big5-added.json
| | | | | | | cp936.json
| | | | | | | cp949.json
| | | | | | | cp950.json
| | | | | | | eucjp.json
| | | | | | | gb18030-ranges.json
| | | | | | | gbk-added.json
| | | | | | | shiftjis.json
| | | | | | utf16.js
| | | | | | utf7.js
| | | | | lib
| | | | | | bom-handling.js
| | | | | | extend-node.js
| | | | | | index.d.ts
| | | | | | index.js
| | | | | | streams.js
| | | | | package.json
| | | | | inherits
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— inherits.js
| | | |— inherits_browser.js
| | | |— package.json
| | | |— ipaddr.js
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— ipaddr.min.js
| | | |— lib
| | | | |— ipaddr.js
| | | | |— ipaddr.js.d.ts
| | | |— package.json
| | | |— math-intrinsics
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— abs.d.ts
| | | |— abs.js
| | | |— constants
| | | | |— maxArrayLength.d.ts
| | | | |— maxArrayLength.js
| | | | |— maxSafeInteger.d.ts
| | | | |— maxSafeInteger.js
| | | | |— maxValue.d.ts
| | | | |— maxValue.js
| | | |— floor.d.ts
| | | |— floor.js
| | | |— isFinite.d.ts
| | | |— isFinite.js
| | | |— isInteger.d.ts
| | | |— isInteger.js
| | | |— isNaN.d.ts
| | | |— isNaN.js
| | | |— isNegativeZero.d.ts
| | | |— isNegativeZero.js
| | | |— max.d.ts
| | | |— max.js
| | | |— min.d.ts
| | | |— min.js
```

```
| | | |— mod.d.ts
| | | |— mod.js
| | | |— package.json
| | | |— pow.d.ts
| | | |— pow.js
| | | |— round.d.ts
| | | |— round.js
| | | |— sign.d.ts
| | | |— sign.js
| | | |— test
| | | |  |— index.js
| | | |  |— tsconfig.json
| | | |— media-typer
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |  |— package.json
| | | |— merge-descriptors
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |  |— package.json
| | | |— methods
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |  |— package.json
| | | |— mime
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— cli.js
| | | |— mime.js
| | | |— package.json
| | | |— src
| | | |  |— build.js
| | | |  |— test.js
```

```
| | | └─ types.json
| | | └─ mime-db
| | |   └─ HISTORY.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ db.json
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ mime-types
| | |   └─ HISTORY.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | | └─ ms
| | |   └─ index.js
| | |   └─ license.md
| | |   └─ package.json
| | |   └─ readme.md
| | | └─ negotiator
| | |   └─ HISTORY.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ index.js
| | |   └─ lib
| | |     └─ charset.js
| | |     └─ encoding.js
| | |     └─ language.js
| | |     └─ mediaType.js
| | |     └─ package.json
| | | └─ object-assign
| | |   └─ index.js
| | |   └─ license
| | |   └─ package.json
| | |   └─ readme.md
| | | └─ object-inspect
| | |   └─ CHANGELOG.md
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ example
| | |   └─ all.js
```

```
| | | | | — circular.js
| | | | | — fn.js
| | | | | — inspect.js
| | | | — index.js
| | | | — package-support.json
| | | | — package.json
| | | | — readme.markdown
| | | | — test
| | | | — bigint.js
| | | | — browser
| | | | | — dom.js
| | | | — circular.js
| | | | — deep.js
| | | | — element.js
| | | | — err.js
| | | | — fakes.js
| | | | — fn.js
| | | | — global.js
| | | | — has.js
| | | | — holes.js
| | | | — indent-option.js
| | | | — inspect.js
| | | | — lowbyte.js
| | | | — number.js
| | | | — quoteStyle.js
| | | | — toStringTag.js
| | | | — undef.js
| | | | | — values.js
| | | | — test-core-js.js
| | | | — util.inspect.js
| | | — on-finished
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | | — package.json
| | — parseurl
| | — HISTORY.md
| | — LICENSE
| | — README.md
```

```
| | | | | index.js
| | | | |   └─ package.json
| | | | |
| | | | | └─ path-to-regexp
| | | | |
| | | | |   └─ LICENSE
| | | | |   └─ Readme.md
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ package.json
| | | | |
| | | | | └─ pg
| | | | |
| | | | |   └─ LICENSE
| | | | |   └─ README.md
| | | | |   └─ esm
| | | | |       └─ index.mjs
| | | | |
| | | | | └─ lib
| | | | |
| | | | |   └─ client.js
| | | | |   └─ connection-parameters.js
| | | | |   └─ connection.js
| | | | |   └─ crypto
| | | | |       └─ cert-signatures.js
| | | | |       └─ sasl.js
| | | | |       └─ utils-legacy.js
| | | | |       └─ utils-webcrypto.js
| | | | |           └─ utils.js
| | | | |
| | | | |   └─ defaults.js
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ native
| | | | |       └─ client.js
| | | | |       └─ index.js
| | | | |           └─ query.js
| | | | |
| | | | |   └─ query.js
| | | | |   └─ result.js
| | | | |   └─ stream.js
| | | | |   └─ type-overrides.js
| | | | |       └─ utils.js
| | | | |
| | | | |   └─ package.json
| | | | |
| | | | | └─ pg-cloudflare
| | | | |
| | | | |   └─ LICENSE
| | | | |   └─ README.md
| | | | |   └─ dist
| | | | |       └─ empty.d.ts
| | | | |       └─ empty.js
```



```
| | | | |— empty.js.map
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | | |— esm
| | | | |— index.mjs
| | | | |— package.json
| | | | |— src
| | | | |— empty.ts
| | | | |— index.ts
| | | | |— types.d.ts
| | | |— pg-connection-string
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— esm
| | | | |— index.mjs
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— pg-int8
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— pg-pool
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— esm
| | | | |— index.mjs
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— pg-protocol
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— b.d.ts
| | | | |— b.js
| | | | |— b.js.map
| | | |— buffer-reader.d.ts
| | | |— buffer-reader.js
```

```
| | | | | — buffer-reader.js.map
| | | | | — buffer-writer.d.ts
| | | | | — buffer-writer.js
| | | | | — buffer-writer.js.map
| | | | | — inbound-parser.test.d.ts
| | | | | — inbound-parser.test.js
| | | | | — inbound-parser.test.js.map
| | | | | — index.d.ts
| | | | | — index.js
| | | | | — index.js.map
| | | | | — messages.d.ts
| | | | | — messages.js
| | | | | — messages.js.map
| | | | | — outbound-serializer.test.d.ts
| | | | | — outbound-serializer.test.js
| | | | | — outbound-serializer.test.js.map
| | | | | — parser.d.ts
| | | | | — parser.js
| | | | | — parser.js.map
| | | | | — serializer.d.ts
| | | | | — serializer.js
| | | | | — serializer.js.map
| | | | — esm
| | | | — index.js
| | | | — package.json
| | | | — src
| | | | — b.ts
| | | | — buffer-reader.ts
| | | | — buffer-writer.ts
| | | | — inbound-parser.test.ts
| | | | — index.ts
| | | | — messages.ts
| | | | — outbound-serializer.test.ts
| | | | — parser.ts
| | | | — serializer.ts
| | | | — testing
| | | | — | — buffer-list.ts
| | | | — | — test-buffers.ts
| | | | — types
| | | | — chunky.d.ts
```

```

├── pg-types
│   ├── Makefile
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── index.test-d.ts
│   ├── lib
│   │   ├── arrayParser.js
│   │   ├── binaryParsers.js
│   │   ├── builtins.js
│   │   └── textParsers.js
│   ├── package.json
│   └── test
│       ├── index.js
│       └── types.js
├── pgpass
│   ├── README.md
│   ├── lib
│   │   ├── helper.js
│   │   └── index.js
│   └── package.json
├── postgres-array
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── license
│   ├── package.json
│   └── readme.md
├── postgres-bytea
│   ├── index.js
│   ├── license
│   ├── package.json
│   └── readme.md
├── postgres-date
│   ├── index.js
│   ├── license
│   ├── package.json
│   └── readme.md
├── postgres-interval
│   ├── index.d.ts
│   └── index.js

```

```
| | | |— license
| | | |— package.json
| | | |— readme.md
| | | |— proxy-addr
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— qs
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE.md
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | |— qs.js
| | | |— lib
| | | |— formats.js
| | | |— index.js
| | | |— parse.js
| | | |— stringify.js
| | | |— utils.js
| | | |— package.json
| | | |— test
| | | |— empty-keys-cases.js
| | | |— parse.js
| | | |— stringify.js
| | | |— utils.js
| | | |— range-parser
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— raw-body
| | | |— HISTORY.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— SECURITY.md
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
```

```
| | | └─ package.json
| | | └─ safe-buffer
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ index.d.ts
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
| | | └─ safer-buffer
| | | └─ LICENSE
| | | └─ Porting-Buffer.md
| | | └─ Readme.md
| | | └─ dangerous.js
| | | └─ package.json
| | | └─ safer.js
| | | └─ tests.js
| | | └─ send
| | | └─ HISTORY.md
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ SECURITY.md
| | | └─ index.js
| | | └─ node_modules
| | |   └─ encodeurl
| | |     └─ HISTORY.md
| | |     └─ LICENSE
| | |     └─ README.md
| | |     └─ index.js
| | |     └─ package.json
| | |     └─ ms
| | |       └─ index.js
| | |       └─ license.md
| | |       └─ package.json
| | |       └─ readme.md
| | | └─ package.json
| | | └─ serve-static
| | | └─ HISTORY.md
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
```

```

├── setprototypeof
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── package.json
│   └── test
│       └── index.js
├── side-channel
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── package.json
│   ├── test
│   │   └── index.js
│   └── tsconfig.json
├── side-channel-list
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── list.d.ts
│   ├── package.json
│   ├── test
│   │   └── index.js
│   └── tsconfig.json
├── side-channel-map
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── package.json
│   ├── test
│   │   └── index.js
│   └── tsconfig.json
└── side-channel-weakmap

```

```
| | | | — CHANGELOG.md
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.js
| | | | — package.json
| | | | — test
| | | |   | — index.js
| | | |   | — tsconfig.json
| | | — split2
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — bench.js
| | | | — index.js
| | | | — package.json
| | | |   | — test.js
| | | — statuses
| | | | — HISTORY.md
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — codes.json
| | | | — index.js
| | | |   | — package.json
| | | — toidentifier
| | | | — HISTORY.md
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — index.js
| | | |   | — package.json
| | | — type-is
| | | | — HISTORY.md
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — index.js
| | | |   | — package.json
| | | — unpipe
| | | | — HISTORY.md
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — index.js
```

```
| | | └─ package.json
| | | └─ utils-merge
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
| | └─ vary
| | └─ HISTORY.md
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| └─ xtend
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ immutable.js
|   └─ mutable.js
|   └─ package.json
|   └─ test.js
└─ package-lock.json
└─ package.json
└─ reservationController.js
└─ routes
  └─ formations.js
└─ server.js
└─ test-db.js
└─ Backend_Test
  └─ emailer.js
└─ README.md
└─ eslint.config.js
└─ index.html
└─ node_modules
  └─ @babel
    └─ code-frame
      └─ LICENSE
      └─ README.md
      └─ lib
        └─ index.js
        └─ index.js.map
        └─ package.json
```





```
| | | | | | | |— module-types.js.map
| | | | | | | |— package.js
| | | | | | | |— package.js.map
| | | | | | | |— plugins.js
| | | | | | | |— plugins.js.map
| | | | | | | |— types.js
| | | | | | | |— types.js.map
| | | | | | | |— utils.js
| | | | | | | |— utils.js.map
| | | | | | |— full.js
| | | | | | |— full.js.map
| | | | | | |— helpers
| | | | | | | |— config-api.js
| | | | | | | |— config-api.js.map
| | | | | | | |— deep-array.js
| | | | | | | |— deep-array.js.map
| | | | | | | |— environment.js
| | | | | | | |— environment.js.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— item.js
| | | | | | |— item.js.map
| | | | | | |— partial.js
| | | | | | |— partial.js.map
| | | | | | |— pattern-to-regex.js
| | | | | | |— pattern-to-regex.js.map
| | | | | | |— plugin.js
| | | | | | |— plugin.js.map
| | | | | | |— printer.js
| | | | | | |— printer.js.map
| | | | | | |— resolve-targets-browser.js
| | | | | | |— resolve-targets-browser.js.map
| | | | | | |— resolve-targets.js
| | | | | | |— resolve-targets.js.map
| | | | | | |— util.js
| | | | | | |— util.js.map
| | | | | | |— validation
| | | | | | | |— option-assertions.js
| | | | | | | |— option-assertions.js.map
| | | | | | |— options.js
```

```
| | | | | | |— options.js.map
| | | | | | |— plugins.js
| | | | | | |— plugins.js.map
| | | | | | |— removed.js
| | | | | | |— removed.js.map
| | | | | | |— errors
| | | | | | |— config-error.js
| | | | | | |— config-error.js.map
| | | | | | |— rewrite-stack-trace.js
| | | | | | |— rewrite-stack-trace.js.map
| | | | | | |— gensync-utils
| | | | | | |— async.js
| | | | | | |— async.js.map
| | | | | | |— fs.js
| | | | | | |— fs.js.map
| | | | | | |— functional.js
| | | | | | |— functional.js.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— parse.js
| | | | | | |— parse.js.map
| | | | | | |— parser
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— util
| | | | | | |— missing-plugin-helper.js
| | | | | | |— missing-plugin-helper.js.map
| | | | | | |— tools
| | | | | | |— build-external-helpers.js
| | | | | | |— build-external-helpers.js.map
| | | | | | |— transform-ast.js
| | | | | | |— transform-ast.js.map
| | | | | | |— transform-file-browser.js
| | | | | | |— transform-file-browser.js.map
| | | | | | |— transform-file.js
| | | | | | |— transform-file.js.map
| | | | | | |— transform.js
| | | | | | |— transform.js.map
| | | | | | |— transformation
| | | | | | |— block-hoist-plugin.js
```

```
| | | | | | |— block-hoist-plugin.js.map
| | | | | | |— file
| | | | | | |— babel-7-helpers.cjs
| | | | | | |— babel-7-helpers.cjs.map
| | | | | | |— file.js
| | | | | | |— file.js.map
| | | | | | |— generate.js
| | | | | | |— generate.js.map
| | | | | | |— merge-map.js
| | | | | | |— merge-map.js.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— normalize-file.js
| | | | | | |— normalize-file.js.map
| | | | | | |— normalize-opts.js
| | | | | | |— normalize-opts.js.map
| | | | | | |— plugin-pass.js
| | | | | | |— plugin-pass.js.map
| | | | | | |— util
| | | | | | |— clone-deep.js
| | | | | | |— clone-deep.js.map
| | | | | | |— vendor
| | | | | | |— import-meta-resolve.js
| | | | | | |— import-meta-resolve.js.map
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— src
| | | | | | |— config
| | | | | | |— files
| | | | | | |— index-browser.ts
| | | | | | |— index.ts
| | | | | | |— resolve-targets-browser.ts
| | | | | | |— resolve-targets.ts
| | | | | | |— transform-file-browser.ts
| | | | | | |— transform-file.ts
| | | | | | |— generator
| | | | | | |— LICENSE
| | | | | | |— README.md
| | | | | | |— lib
| | | | | | |— buffer.js
| | | | | | |— buffer.js.map
```

```
| | | | | — generators
| | | | |   — base.js
| | | | |   — base.js.map
| | | | |   — classes.js
| | | | |   — classes.js.map
| | | | |   — deprecated.js
| | | | |   — deprecated.js.map
| | | | |   — expressions.js
| | | | |   — expressions.js.map
| | | | |   — flow.js
| | | | |   — flow.js.map
| | | | |   — index.js
| | | | |   — index.js.map
| | | | |   — jsx.js
| | | | |   — jsx.js.map
| | | | |   — methods.js
| | | | |   — methods.js.map
| | | | |   — modules.js
| | | | |   — modules.js.map
| | | | |   — statements.js
| | | | |   — statements.js.map
| | | | |   — template-literals.js
| | | | |   — template-literals.js.map
| | | | |   — types.js
| | | | |   — types.js.map
| | | | |   — typescript.js
| | | | |   — typescript.js.map
| | | | | — index.js
| | | | | — index.js.map
| | | | | — node
| | | | |   — index.js
| | | | |   — index.js.map
| | | | |   — parentheses.js
| | | | |   — parentheses.js.map
| | | | |   — whitespace.js
| | | | |   — whitespace.js.map
| | | | | — printer.js
| | | | | — printer.js.map
| | | | | — source-map.js
| | | | | — source-map.js.map
```

```
| | | | | token-map.js
| | | | | token-map.js.map
| | | | | package.json
| | | | | helper-compilation-targets
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | lib
| | | | | debug.js
| | | | | debug.js.map
| | | | | filter-items.js
| | | | | filter-items.js.map
| | | | | index.js
| | | | | index.js.map
| | | | | options.js
| | | | | options.js.map
| | | | | pretty.js
| | | | | pretty.js.map
| | | | | targets.js
| | | | | targets.js.map
| | | | | utils.js
| | | | | utils.js.map
| | | | | package.json
| | | | | helper-globals
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | data
| | | | | browser-upper.json
| | | | | builtin-lower.json
| | | | | builtin-upper.json
| | | | | package.json
| | | | | helper-module-imports
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | lib
| | | | | import-builder.js
| | | | | import-builder.js.map
| | | | | import-injector.js
| | | | | import-injector.js.map
| | | | | index.js
| | | | | index.js.map
```

```
| | | | |— is-module.js
| | | | |— is-module.js.map
| | | |— package.json
| | |— helper-module-transforms
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— dynamic-import.js
| | | |— dynamic-import.js.map
| | | |— get-module-name.js
| | | |— get-module-name.js.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— lazy-modules.js
| | | |— lazy-modules.js.map
| | | |— normalize-and-load-metadata.js
| | | |— normalize-and-load-metadata.js.map
| | | |— rewrite-live-references.js
| | | |— rewrite-live-references.js.map
| | | |— rewrite-this.js
| | | |— rewrite-this.js.map
| | |— package.json
| | |— helper-plugin-utils
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | |— package.json
| | |— helper-string-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | |— package.json
| | |— helper-validator-identifier
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
```

```
| | | | | — identifier.js
| | | | | — identifier.js.map
| | | | | — index.js
| | | | | — index.js.map
| | | | | — keyword.js
| | | | | — keyword.js.map
| | | | — package.json
| | | — helper-validator-option
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — lib
| | | | — find-suggestion.js
| | | | — find-suggestion.js.map
| | | | — index.js
| | | | — index.js.map
| | | | — validator.js
| | | | — validator.js.map
| | | — package.json
| | — helpers
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — lib
| | | | — helpers
| | | | | — AwaitValue.js
| | | | | — AwaitValue.js.map
| | | | | — OverloadYield.js
| | | | | — OverloadYield.js.map
| | | | | — applyDecoratedDescriptor.js
| | | | | — applyDecoratedDescriptor.js.map
| | | | | — applyDecs.js
| | | | | — applyDecs.js.map
| | | | | — applyDecs2203.js
| | | | | — applyDecs2203.js.map
| | | | | — applyDecs2203R.js
| | | | | — applyDecs2203R.js.map
| | | | | — applyDecs2301.js
| | | | | — applyDecs2301.js.map
| | | | | — applyDecs2305.js
| | | | | — applyDecs2305.js.map
| | | | | — applyDecs2311.js
```



|  |  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | — applyDecs2311.js.map                          |
|  |  |  |  |  |  | — arrayLikeToArray.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — arrayLikeToArray.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — arrayWithHoles.js                             |
|  |  |  |  |  |  | — arrayWithHoles.js.map                         |
|  |  |  |  |  |  | — arrayWithoutHoles.js                          |
|  |  |  |  |  |  | — arrayWithoutHoles.js.map                      |
|  |  |  |  |  |  | — assertClassBrand.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — assertClassBrand.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — assertThisInitialized.js                      |
|  |  |  |  |  |  | — assertThisInitialized.js.map                  |
|  |  |  |  |  |  | — asyncGeneratorDelegate.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — asyncGeneratorDelegate.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — asyncIterator.js                              |
|  |  |  |  |  |  | — asyncIterator.js.map                          |
|  |  |  |  |  |  | — asyncToGenerator.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — asyncToGenerator.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — awaitAsyncGenerator.js                        |
|  |  |  |  |  |  | — awaitAsyncGenerator.js.map                    |
|  |  |  |  |  |  | — callSuper.js                                  |
|  |  |  |  |  |  | — callSuper.js.map                              |
|  |  |  |  |  |  | — checkInRHS.js                                 |
|  |  |  |  |  |  | — checkInRHS.js.map                             |
|  |  |  |  |  |  | — checkPrivateRedeclaration.js                  |
|  |  |  |  |  |  | — checkPrivateRedeclaration.js.map              |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorDestructureSet.js         |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorDestructureSet.js.map     |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorGet.js                    |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorGet.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorSet.js                    |
|  |  |  |  |  |  | — classApplyDescriptorSet.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | — classCallCheck.js                             |
|  |  |  |  |  |  | — classCallCheck.js.map                         |
|  |  |  |  |  |  | — classCheckPrivateStaticAccess.js              |
|  |  |  |  |  |  | — classCheckPrivateStaticAccess.js.map          |
|  |  |  |  |  |  | — classCheckPrivateStaticFieldDescriptor.js     |
|  |  |  |  |  |  | — classCheckPrivateStaticFieldDescriptor.js.map |
|  |  |  |  |  |  | — classExtractFieldDescriptor.js                |
|  |  |  |  |  |  | — classExtractFieldDescriptor.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | — classNameTDZError.js                          |

|  |  |  |  |  |  |   |                                              |
|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | — | classNameTDZError.js.map                     |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldDestructureSet.js           |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldDestructureSet.js.map       |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldGet.js                      |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldGet.js.map                  |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldGet2.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldGet2.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldInitSpec.js                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldInitSpec.js.map             |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldLooseBase.js                |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldLooseBase.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldLooseKey.js                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldLooseKey.js.map             |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldSet.js                      |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldSet.js.map                  |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldSet2.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateFieldSet2.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateGetter.js                        |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateGetter.js.map                    |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodGet.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodGet.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodInitSpec.js                |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodInitSpec.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodSet.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateMethodSet.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateSetter.js                        |
|  |  |  |  |  |  | — | classPrivateSetter.js.map                    |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldDestructureSet.js     |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldDestructureSet.js.map |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldSpecGet.js            |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldSpecGet.js.map        |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldSpecSet.js            |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateFieldSpecSet.js.map        |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateMethodGet.js               |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateMethodGet.js.map           |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateMethodSet.js               |
|  |  |  |  |  |  | — | classStaticPrivateMethodSet.js.map           |
|  |  |  |  |  |  | — | construct.js                                 |
|  |  |  |  |  |  | — | construct.js.map                             |
|  |  |  |  |  |  | — | createClass.js                               |

|  |  |  |  |  |  |   |                                       |
|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | — | createClass.js.map                    |
|  |  |  |  |  |  | — | createForOfIteratorHelper.js          |
|  |  |  |  |  |  | — | createForOfIteratorHelper.js.map      |
|  |  |  |  |  |  | — | createForOfIteratorHelperLoose.js     |
|  |  |  |  |  |  | — | createForOfIteratorHelperLoose.js.map |
|  |  |  |  |  |  | — | createSuper.js                        |
|  |  |  |  |  |  | — | createSuper.js.map                    |
|  |  |  |  |  |  | — | decorate.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — | decorate.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — | defaults.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — | defaults.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — | defineAccessor.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | defineAccessor.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | defineEnumerableProperties.js         |
|  |  |  |  |  |  | — | defineEnumerableProperties.js.map     |
|  |  |  |  |  |  | — | defineProperty.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | defineProperty.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | dispose.js                            |
|  |  |  |  |  |  | — | dispose.js.map                        |
|  |  |  |  |  |  | — | extends.js                            |
|  |  |  |  |  |  | — | extends.js.map                        |
|  |  |  |  |  |  | — | get.js                                |
|  |  |  |  |  |  | — | get.js.map                            |
|  |  |  |  |  |  | — | getPrototypeOf.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | getPrototypeOf.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | identity.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — | identity.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — | importDeferProxy.js                   |
|  |  |  |  |  |  | — | importDeferProxy.js.map               |
|  |  |  |  |  |  | — | inherits.js                           |
|  |  |  |  |  |  | — | inherits.js.map                       |
|  |  |  |  |  |  | — | inheritsLoose.js                      |
|  |  |  |  |  |  | — | inheritsLoose.js.map                  |
|  |  |  |  |  |  | — | initializerDefineProperty.js          |
|  |  |  |  |  |  | — | initializerDefineProperty.js.map      |
|  |  |  |  |  |  | — | initializerWarningHelper.js           |
|  |  |  |  |  |  | — | initializerWarningHelper.js.map       |
|  |  |  |  |  |  | — | instanceof.js                         |
|  |  |  |  |  |  | — | instanceof.js.map                     |
|  |  |  |  |  |  | — | interopRequireDefault.js              |

|  |  |  |  |  |  |   |                                     |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | — | interopRequireDefault.js.map        |
|  |  |  |  |  |  | — | interopRequireWildcard.js           |
|  |  |  |  |  |  | — | interopRequireWildcard.js.map       |
|  |  |  |  |  |  | — | isNativeFunction.js                 |
|  |  |  |  |  |  | — | isNativeFunction.js.map             |
|  |  |  |  |  |  | — | isNativeReflectConstruct.js         |
|  |  |  |  |  |  | — | isNativeReflectConstruct.js.map     |
|  |  |  |  |  |  | — | iterableToArray.js                  |
|  |  |  |  |  |  | — | iterableToArray.js.map              |
|  |  |  |  |  |  | — | iterableToArrayLimit.js             |
|  |  |  |  |  |  | — | iterableToArrayLimit.js.map         |
|  |  |  |  |  |  | — | jsx.js                              |
|  |  |  |  |  |  | — | jsx.js.map                          |
|  |  |  |  |  |  | — | maybeArrayLike.js                   |
|  |  |  |  |  |  | — | maybeArrayLike.js.map               |
|  |  |  |  |  |  | — | newArrowCheck.js                    |
|  |  |  |  |  |  | — | newArrowCheck.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | — | nonIterableRest.js                  |
|  |  |  |  |  |  | — | nonIterableRest.js.map              |
|  |  |  |  |  |  | — | nonIterableSpread.js                |
|  |  |  |  |  |  | — | nonIterableSpread.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | — | nullishReceiverError.js             |
|  |  |  |  |  |  | — | nullishReceiverError.js.map         |
|  |  |  |  |  |  | — | objectDestructuringEmpty.js         |
|  |  |  |  |  |  | — | objectDestructuringEmpty.js.map     |
|  |  |  |  |  |  | — | objectSpread.js                     |
|  |  |  |  |  |  | — | objectSpread.js.map                 |
|  |  |  |  |  |  | — | objectSpread2.js                    |
|  |  |  |  |  |  | — | objectSpread2.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | — | objectWithoutProperties.js          |
|  |  |  |  |  |  | — | objectWithoutProperties.js.map      |
|  |  |  |  |  |  | — | objectWithoutPropertiesLoose.js     |
|  |  |  |  |  |  | — | objectWithoutPropertiesLoose.js.map |
|  |  |  |  |  |  | — | possibleConstructorReturn.js        |
|  |  |  |  |  |  | — | possibleConstructorReturn.js.map    |
|  |  |  |  |  |  | — | readOnlyError.js                    |
|  |  |  |  |  |  | — | readOnlyError.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | — | regenerator.js                      |
|  |  |  |  |  |  | — | regenerator.js.map                  |
|  |  |  |  |  |  | — | regeneratorAsync.js                 |

|  |  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | regeneratorAsync.js.map           |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorAsyncGen.js            |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorAsyncGen.js.map        |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorAsyncIterator.js       |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorAsyncIterator.js.map   |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorDefine.js              |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorDefine.js.map          |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorKeys.js                |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorKeys.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorRuntime.js             |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorRuntime.js.map         |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorValues.js              |
|  |  |  |  |  |  | regeneratorValues.js.map          |
|  |  |  |  |  |  | set.js                            |
|  |  |  |  |  |  | set.js.map                        |
|  |  |  |  |  |  | setFunctionName.js                |
|  |  |  |  |  |  | setFunctionName.js.map            |
|  |  |  |  |  |  | setPrototypeOf.js                 |
|  |  |  |  |  |  | setPrototypeOf.js.map             |
|  |  |  |  |  |  | skipFirstGeneratorNext.js         |
|  |  |  |  |  |  | skipFirstGeneratorNext.js.map     |
|  |  |  |  |  |  | slicedToArray.js                  |
|  |  |  |  |  |  | slicedToArray.js.map              |
|  |  |  |  |  |  | superPropBase.js                  |
|  |  |  |  |  |  | superPropBase.js.map              |
|  |  |  |  |  |  | superPropGet.js                   |
|  |  |  |  |  |  | superPropGet.js.map               |
|  |  |  |  |  |  | superPropSet.js                   |
|  |  |  |  |  |  | superPropSet.js.map               |
|  |  |  |  |  |  | taggedTemplateLiteral.js          |
|  |  |  |  |  |  | taggedTemplateLiteral.js.map      |
|  |  |  |  |  |  | taggedTemplateLiteralLoose.js     |
|  |  |  |  |  |  | taggedTemplateLiteralLoose.js.map |
|  |  |  |  |  |  | tdz.js                            |
|  |  |  |  |  |  | tdz.js.map                        |
|  |  |  |  |  |  | temporalRef.js                    |
|  |  |  |  |  |  | temporalRef.js.map                |
|  |  |  |  |  |  | temporalUndefined.js              |
|  |  |  |  |  |  | temporalUndefined.js.map          |
|  |  |  |  |  |  | toArray.js                        |

```
| | | | | | —| toArray.js.map
| | | | | | —| toConsumableArray.js
| | | | | | —| toConsumableArray.js.map
| | | | | | —| toPrimitive.js
| | | | | | —| toPrimitive.js.map
| | | | | | —| toPropertyKey.js
| | | | | | —| toPropertyKey.js.map
| | | | | | —| toSetter.js
| | | | | | —| toSetter.js.map
| | | | | | —| tsRewriteRelativeImportExtensions.js
| | | | | | —| tsRewriteRelativeImportExtensions.js.map
| | | | | | —| typeof.js
| | | | | | —| typeof.js.map
| | | | | | —| unsupportedIterableToArray.js
| | | | | | —| unsupportedIterableToArray.js.map
| | | | | | —| using.js
| | | | | | —| using.js.map
| | | | | | —| usingCtx.js
| | | | | | —| usingCtx.js.map
| | | | | | —| wrapAsyncGenerator.js
| | | | | | —| wrapAsyncGenerator.js.map
| | | | | | —| wrapNativeSuper.js
| | | | | | —| wrapNativeSuper.js.map
| | | | | | —| wrapRegExp.js
| | | | | | —| wrapRegExp.js.map
| | | | | | —| writeOnlyError.js
| | | | | | —| writeOnlyError.js.map
| | | | | —| helpers-generated.js
| | | | | —| helpers-generated.js.map
| | | | | —| index.js
| | | | | —| index.js.map
| | | —| package.json
| | —| parser
| | —| CHANGELOG.md
| | —| LICENSE
| | —| README.md
| | —| bin
| | —| babel-parser.js
| | —| lib
| —| index.js
```

```
| | | | |   └─ index.js.map
| | | | |   └─ package.json
| | | | |   └─ typings
| | | | |     └─ babel-parser.d.ts
| | | └─ plugin-transform-react-jsx-self
| | |   └─ LICENSE
| | |   └─ README.md
| | |   └─ lib
| | |     └─ index.js
| | |     └─ index.js.map
| | |   └─ package.json
| | └─ plugin-transform-react-jsx-source
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |     └─ index.js
| |     └─ index.js.map
| |   └─ package.json
| └─ template
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ lib
|     └─ builder.js
|     └─ builder.js.map
|     └─ formatters.js
|     └─ formatters.js.map
|     └─ index.js
|     └─ index.js.map
|     └─ literal.js
|     └─ literal.js.map
|     └─ options.js
|     └─ options.js.map
|     └─ parse.js
|     └─ parse.js.map
|     └─ populate.js
|     └─ populate.js.map
|     └─ string.js
|     └─ string.js.map
|   └─ package.json
└─ traverse
```

```

├── LICENSE
├── README.md
├── lib
│   ├── cache.js
│   ├── cache.js.map
│   ├── context.js
│   ├── context.js.map
│   ├── hub.js
│   ├── hub.js.map
│   ├── index.js
│   ├── index.js.map
│   ├── path
│   │   ├── ancestry.js
│   │   ├── ancestry.js.map
│   │   ├── comments.js
│   │   ├── comments.js.map
│   │   ├── context.js
│   │   ├── context.js.map
│   │   ├── conversion.js
│   │   ├── conversion.js.map
│   │   ├── evaluation.js
│   │   ├── evaluation.js.map
│   │   ├── family.js
│   │   ├── family.js.map
│   │   ├── index.js
│   │   ├── index.js.map
│   │   ├── inference
│   │   │   ├── index.js
│   │   │   ├── index.js.map
│   │   │   ├── inferer-reference.js
│   │   │   ├── inferer-reference.js.map
│   │   │   ├── inferers.js
│   │   │   ├── inferers.js.map
│   │   │   ├── util.js
│   │   │   └── util.js.map
│   ├── introspection.js
│   ├── introspection.js.map
│   └── lib
│       ├── hoister.js
│       └── hoister.js.map

```



```
| | | | | | | |— removal-hooks.js
| | | | | | | |— removal-hooks.js.map
| | | | | | | |— virtual-types-validator.js
| | | | | | | |— virtual-types-validator.js.map
| | | | | | | |— virtual-types.js
| | | | | | | |— virtual-types.js.map
| | | | | | |— modification.js
| | | | | | |— modification.js.map
| | | | | | |— removal.js
| | | | | | |— removal.js.map
| | | | | | |— replacement.js
| | | | | | |— replacement.js.map
| | | | | |— scope
| | | | | | |— binding.js
| | | | | | |— binding.js.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— lib
| | | | | | | |— renamer.js
| | | | | | | |— renamer.js.map
| | | | | | |— traverseForScope.js
| | | | | | |— traverseForScope.js.map
| | | | | | |— traverse-node.js
| | | | | | |— traverse-node.js.map
| | | | | | |— types.js
| | | | | | |— types.js.map
| | | | | | |— visitors.js
| | | | | | |— visitors.js.map
| | | | | |— package.json
| | | | | |— tsconfig.overrides.json
| | | | |— types
| | | | | |— LICENSE
| | | | | |— README.md
| | | | | |— lib
| | | | | | |— asserts
| | | | | | | |— assertNode.js
| | | | | | | |— assertNode.js.map
| | | | | | | |— generated
| | | | | | | |— index.js
| | | | | | | |— index.js.map
```

```

├── ast-types
│   ├── generated
│   │   ├── index.js
│   │   └── index.js.map
│   └── builders
│       ├── flow
│       │   ├── createFlowUnionType.js
│       │   ├── createFlowUnionType.js.map
│       │   ├── createTypeAnnotationBasedOnTypeof.js
│       │   └── createTypeAnnotationBasedOnTypeof.js.map
│       ├── generated
│       │   ├── index.js
│       │   ├── index.js.map
│       │   ├── lowercase.js
│       │   ├── lowercase.js.map
│       │   ├── uppercase.js
│       │   └── uppercase.js.map
│       ├── productions.js
│       ├── productions.js.map
│       ├── react
│       │   ├── buildChildren.js
│       │   └── buildChildren.js.map
│       ├── typescript
│       │   ├── createTSUnionType.js
│       │   └── createTSUnionType.js.map
│       ├── validateNode.js
│       └── validateNode.js.map
├── clone
│   ├── clone.js
│   ├── clone.js.map
│   ├── cloneDeep.js
│   ├── cloneDeep.js.map
│   ├── cloneDeepWithoutLoc.js
│   ├── cloneDeepWithoutLoc.js.map
│   ├── cloneNode.js
│   ├── cloneNode.js.map
│   ├── cloneWithoutLoc.js
│   └── cloneWithoutLoc.js.map
├── comments
│   └── addComment.js

```

```

| | | | | ——— addComment.js.map
| | | | | ——— addComments.js
| | | | | ——— addComments.js.map
| | | | | ——— inheritInnerComments.js
| | | | | ——— inheritInnerComments.js.map
| | | | | ——— inheritLeadingComments.js
| | | | | ——— inheritLeadingComments.js.map
| | | | | ——— inheritTrailingComments.js
| | | | | ——— inheritTrailingComments.js.map
| | | | | ——— inheritsComments.js
| | | | | ——— inheritsComments.js.map
| | | | | ——— removeComments.js
| | | | | ——— removeComments.js.map
| | | | | ——— constants
| | | | | | ——— generated
| | | | | | | ——— index.js
| | | | | | | ——— index.js.map
| | | | | | ——— index.js
| | | | | | ——— index.js.map
| | | | | ——— converters
| | | | | | ——— ensureBlock.js
| | | | | | ——— ensureBlock.js.map
| | | | | | ——— gatherSequenceExpressions.js
| | | | | | ——— gatherSequenceExpressions.js.map
| | | | | | ——— toBindingIdentifierName.js
| | | | | | ——— toBindingIdentifierName.js.map
| | | | | | ——— toBlock.js
| | | | | | ——— toBlock.js.map
| | | | | | ——— toComputedKey.js
| | | | | | ——— toComputedKey.js.map
| | | | | | ——— toExpression.js
| | | | | | ——— toExpression.js.map
| | | | | | ——— toIdentifier.js
| | | | | | ——— toIdentifier.js.map
| | | | | | ——— toKeyAlias.js
| | | | | | ——— toKeyAlias.js.map
| | | | | | ——— toSequenceExpression.js
| | | | | | ——— toSequenceExpression.js.map
| | | | | | ——— toStatement.js
| | | | | | ——— toStatement.js.map

```

```
| | | | | valueToNode.js
| | | | | valueToNode.js.map
| | | | | definitions
| | | | |   core.js
| | | | |   core.js.map
| | | | |   deprecated-aliases.js
| | | | |   deprecated-aliases.js.map
| | | | |   experimental.js
| | | | |   experimental.js.map
| | | | |   flow.js
| | | | |   flow.js.map
| | | | |   index.js
| | | | |   index.js.map
| | | | |   jsx.js
| | | | |   jsx.js.map
| | | | |   misc.js
| | | | |   misc.js.map
| | | | |   placeholders.js
| | | | |   placeholders.js.map
| | | | |   typescript.js
| | | | |   typescript.js.map
| | | | |   utils.js
| | | | |   utils.js.map
| | | | | index-legacy.d.ts
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | index.js.flow
| | | | | index.js.map
| | | | | modifications
| | | | |   appendToMemberExpression.js
| | | | |   appendToMemberExpression.js.map
| | | | |   flow
| | | | |     removeTypeDuplicates.js
| | | | |     removeTypeDuplicates.js.map
| | | | |   inherits.js
| | | | |   inherits.js.map
| | | | |   prependToMemberExpression.js
| | | | |   prependToMemberExpression.js.map
| | | | |   removeProperties.js
| | | | |   removeProperties.js.map
```

```
| | | | | — removePropertiesDeep.js
| | | | | — removePropertiesDeep.js.map
| | | | | — typescript
| | | | |   — removeTypeDuplicates.js
| | | | |   — removeTypeDuplicates.js.map
| | | | — retrievers
| | | |   — getAssignmentIdentifiers.js
| | | |   — getAssignmentIdentifiers.js.map
| | | |   — getBindingIdentifiers.js
| | | |   — getBindingIdentifiers.js.map
| | | |   — getFunctionName.js
| | | |   — getFunctionName.js.map
| | | |   — getOuterBindingIdentifiers.js
| | | |   — getOuterBindingIdentifiers.js.map
| | | — traverse
| | |   — traverse.js
| | |   — traverse.js.map
| | |   — traverseFast.js
| | |   — traverseFast.js.map
| | — utils
| |   — deprecationWarning.js
| |   — deprecationWarning.js.map
| |   — inherit.js
| |   — inherit.js.map
| |   — react
| |     — cleanJSXElementLiteralChild.js
| |     — cleanJSXElementLiteralChild.js.map
| |   — shallowEqual.js
| |   — shallowEqual.js.map
| — validators
|   — buildMatchMemberExpression.js
|   — buildMatchMemberExpression.js.map
|   — generated
|     — index.js
|     — index.js.map
|   — is.js
|   — is.js.map
|   — isBinding.js
|   — isBinding.js.map
|   — isBlockScoped.js
```

```
| | | | — isBlockScoped.js.map
| | | | — isImmutable.js
| | | | — isImmutable.js.map
| | | | — isLet.js
| | | | — isLet.js.map
| | | | — isNode.js
| | | | — isNode.js.map
| | | | — isNodesEquivalent.js
| | | | — isNodesEquivalent.js.map
| | | | — isPlaceholderType.js
| | | | — isPlaceholderType.js.map
| | | | — isReferenced.js
| | | | — isReferenced.js.map
| | | | — isScope.js
| | | | — isScope.js.map
| | | | — isSpecifierDefault.js
| | | | — isSpecifierDefault.js.map
| | | | — isType.js
| | | | — isType.js.map
| | | | — isValidES3Identifier.js
| | | | — isValidES3Identifier.js.map
| | | | — isValidIdentifier.js
| | | | — isValidIdentifier.js.map
| | | | — isVar.js
| | | | — isVar.js.map
| | | | — matchesPattern.js
| | | | — matchesPattern.js.map
| | | | — react
| | | |   | — isCompatTag.js
| | | |   | — isCompatTag.js.map
| | | |   | — isReactComponent.js
| | | |   | — isReactComponent.js.map
| | | | — validate.js
| | | | — validate.js.map
| | | — package.json
| | — @esbuild
| |   | — linux-x64
| |   | — README.md
| |   | — bin
| |   | — esbuild
```

```

├── package.json
├── @eslint
│   ├── config-array
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── README.md
│   │   ├── dist
│   │   │   ├── cjs
│   │   │   │   ├── index.cjs
│   │   │   │   ├── index.d.cts
│   │   │   │   ├── std_path
│   │   │   │   │   ├── posix.cjs
│   │   │   │   │   └── windows.cjs
│   │   │   │   └── types.cts
│   │   │   └── esm
│   │   │       ├── index.d.ts
│   │   │       ├── index.js
│   │   │       ├── std_path
│   │   │       │   ├── posix.js
│   │   │       │   └── windows.js
│   │   │       ├── types.d.ts
│   │   │       └── types.ts
│   └── package.json
├── config-helpers
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── dist
│   │   ├── cjs
│   │   │   ├── index.cjs
│   │   │   ├── index.d.cts
│   │   │   └── types.cts
│   │   └── esm
│   │       ├── index.d.ts
│   │       ├── index.js
│   │       ├── types.d.ts
│   │       └── types.ts
│   └── package.json
├── core
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   └── dist

```

```

├── cjs
│   ├── types.d.cts
│   └── esm
│       └── types.d.ts
├── package.json
├── eslintrc
├── LICENSE
├── README.md
├── conf
│   ├── config-schema.js
│   └── environments.js
├── dist
│   ├── eslintrc-universal.cjs
│   ├── eslintrc-universal.cjs.map
│   ├── eslintrc.cjs
│   ├── eslintrc.cjs.map
│   └── eslintrc.d.cts
├── lib
│   ├── cascading-config-array-factory.js
│   ├── config-array
│   │   ├── config-array.js
│   │   ├── config-dependency.js
│   │   ├── extracted-config.js
│   │   ├── ignore-pattern.js
│   │   ├── index.js
│   │   └── override-tester.js
│   ├── config-array-factory.js
│   ├── flat-compat.js
│   ├── index-universal.js
│   ├── index.js
│   ├── shared
│   │   ├── ajv.js
│   │   ├── config-ops.js
│   │   ├── config-validator.js
│   │   ├── deep-merge-arrays.js
│   │   ├── deprecation-warnings.js
│   │   ├── naming.js
│   │   ├── relative-module-resolver.js
│   │   └── types.js
│   └── types

```



```
| | | |   └─ index.d.ts
| | | | ── node_modules
| | | |   └─ globals
| | | |     └─ globals.json
| | | |     └─ index.d.ts
| | | |     └─ index.js
| | | |     └─ license
| | | |     └─ package.json
| | | |     └─ readme.md
| | | ── package.json
| | ── universal.js
| ── js
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ package.json
|   └─ src
|     └─ configs
|       └─ eslint-all.js
|       └─ eslint-recommended.js
|     └─ index.js
|   └─ types
|     └─ index.d.ts
| ── object-schema
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ dist
|     └─ cjs
|       └─ index.cjs
|       └─ index.d.cts
|       └─ types.cts
|     └─ esm
|       └─ index.d.ts
|       └─ index.js
|       └─ types.d.ts
|       └─ types.ts
|     └─ package.json
| ── plugin-kit
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ dist
```

```

├── cjs
│   ├── index.cjs
│   ├── index.d.cts
│   └── types.cts
├── esm
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── types.d.ts
│   └── types.ts
├── package.json
└── @eslint-community
    ├── eslint-utils
    │   ├── LICENSE
    │   ├── README.md
    │   ├── index.d.mts
    │   ├── index.d.ts
    │   ├── index.js
    │   ├── index.js.map
    │   ├── index.mjs
    │   ├── index.mjs.map
    │   └── node_modules
    │       └── eslint-visitor-keys
    │           ├── LICENSE
    │           ├── README.md
    │           ├── dist
    │           │   ├── eslint-visitor-keys.cjs
    │           │   ├── eslint-visitor-keys.d.cts
    │           │   ├── index.d.ts
    │           │   └── visitor-keys.d.ts
    │           └── lib
    │               ├── index.js
    │               └── visitor-keys.js
    │           └── package.json
    ├── package.json
    ├── regexp
    │   ├── LICENSE
    │   ├── README.md
    │   ├── index.d.ts
    │   ├── index.js
    │   └── index.js.map

```

```
| | | | | index.mjs
| | | | | index.mjs.map
| | | | | package.json
| | | | | @humanfs
| | | | | | core
| | | | | | | LICENSE
| | | | | | | README.md
| | | | | | | dist
| | | | | | | | errors.d.ts
| | | | | | | | fsx.d.ts
| | | | | | | | hfs.d.ts
| | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | path.d.ts
| | | | | | | package.json
| | | | | | | | src
| | | | | | | | errors.js
| | | | | | | | hfs.js
| | | | | | | | index.js
| | | | | | | | path.js
| | | | | | node
| | | | | | | LICENSE
| | | | | | | README.md
| | | | | | | dist
| | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | node-fsx.d.ts
| | | | | | | | | node-hfs.d.ts
| | | | | | | package.json
| | | | | | | | src
| | | | | | | | index.js
| | | | | | | | node-hfs.js
| | | | | | @humanwhocodes
| | | | | | | module-importer
| | | | | | | | CHANGELOG.md
| | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | README.md
| | | | | | | | dist
| | | | | | | | | module-importer.cjs
| | | | | | | | | module-importer.d.cts
| | | | | | | | | module-importer.d.ts
| | | | | | | | | module-importer.js
```

```
| | | | package.json
| | | |   |
| | | |   |--- src
| | | |   |
| | | |   |--- module-importer.cjs
| | | |   |--- module-importer.js
| | | |   |
| | | |   |--- retry
| | | |   |
| | | |   |--- LICENSE
| | | |   |--- README.md
| | | |   |--- dist
| | | |   |
| | | |   |--- retrier.cjs
| | | |   |--- retrier.d.cts
| | | |   |--- retrier.d.ts
| | | |   |--- retrier.js
| | | |   |--- retrier.min.js
| | | |   |--- retrier.mjs
| | | |   |
| | | |   |--- package.json
| | | |   |
| | | |   |--- @jridgewell
| | | |   |
| | | |   |--- gen-mapping
| | | |   |
| | | |   |--- LICENSE
| | | |   |--- README.md
| | | |   |--- dist
| | | |   |
| | | |   |--- gen-mapping.mjs
| | | |   |--- gen-mapping.mjs.map
| | | |   |--- gen-mapping.umd.js
| | | |   |--- gen-mapping.umd.js.map
| | | |   |--- types
| | | |   |
| | | |   |--- gen-mapping.d.ts
| | | |   |--- set-array.d.ts
| | | |   |--- sourcemap-segment.d.ts
| | | |   |--- types.d.ts
| | | |   |
| | | |   |--- package.json
| | | |   |--- src
| | | |   |
| | | |   |--- gen-mapping.ts
| | | |   |--- set-array.ts
| | | |   |--- sourcemap-segment.ts
| | | |   |--- types.ts
| | | |   |--- types
| | | |   |
| | | |   |--- gen-mapping.d.cts
| | | |   |--- gen-mapping.d.cts.map
| | | |   |--- gen-mapping.d.mts
| | | |   |--- gen-mapping.d.mts.map
```

```
| | | | — set-array.d.cts
| | | | — set-array.d.cts.map
| | | | — set-array.d.mts
| | | | — set-array.d.mts.map
| | | | — sourcemap-segment.d.cts
| | | | — sourcemap-segment.d.cts.map
| | | | — sourcemap-segment.d.mts
| | | | — sourcemap-segment.d.mts.map
| | | | — types.d.cts
| | | | — types.d.cts.map
| | | | — types.d.mts
| | | | — types.d.mts.map
| | | — remapping
| | | | — LICENSE
| | | | — README.md
| | | | — dist
| | | | | — remapping.mjs
| | | | | — remapping.mjs.map
| | | | | — remapping.umd.js
| | | | | — remapping.umd.js.map
| | | | — package.json
| | | | — src
| | | | | — build-source-map-tree.ts
| | | | | — remapping.ts
| | | | | — source-map-tree.ts
| | | | | — source-map.ts
| | | | | — types.ts
| | | | — types
| | | | | — build-source-map-tree.d.cts
| | | | | — build-source-map-tree.d.cts.map
| | | | | — build-source-map-tree.d.mts
| | | | | — build-source-map-tree.d.mts.map
| | | | | — remapping.d.cts
| | | | | — remapping.d.cts.map
| | | | | — remapping.d.mts
| | | | | — remapping.d.mts.map
| | | | | — source-map-tree.d.cts
| | | | | — source-map-tree.d.cts.map
| | | | | — source-map-tree.d.mts
| | | | | — source-map-tree.d.mts.map
```

```
| | | | |— source-map.d.cts
| | | | |— source-map.d.cts.map
| | | | |— source-map.d.mts
| | | | |— source-map.d.mts.map
| | | | |— types.d.cts
| | | | |— types.d.cts.map
| | | | |— types.d.mts
| | | | |— types.d.mts.map
| | | |— resolve-uri
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— resolve-uri.mjs
| | | | |— resolve-uri.mjs.map
| | | | |— resolve-uri.umd.js
| | | | |— resolve-uri.umd.js.map
| | | | |— types
| | | | |— resolve-uri.d.ts
| | | |— package.json
| | | |— sourcemap-codec
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— sourcemap-codec.mjs
| | | | |— sourcemap-codec.mjs.map
| | | | |— sourcemap-codec.umd.js
| | | | |— sourcemap-codec.umd.js.map
| | | |— package.json
| | | |— src
| | | | |— scopes.ts
| | | | |— sourcemap-codec.ts
| | | | |— strings.ts
| | | | |— vlq.ts
| | | |— types
| | | | |— scopes.d.cts
| | | | |— scopes.d.cts.map
| | | | |— scopes.d.mts
| | | | |— scopes.d.mts.map
| | | | |— sourcemap-codec.d.cts
| | | | |— sourcemap-codec.d.cts.map
```

```
| | | | — sourcemap-codec.d.mts
| | | | — sourcemap-codec.d.mts.map
| | | | — strings.d.cts
| | | | — strings.d.cts.map
| | | | — strings.d.mts
| | | | — strings.d.mts.map
| | | | — vlq.d.cts
| | | | — vlq.d.cts.map
| | | | — vlq.d.mts
| | | | — vlq.d.mts.map
| | | — trace-mapping
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — dist
| | | | — trace-mapping.mjs
| | | | — trace-mapping.mjs.map
| | | | — trace-mapping.umd.js
| | | | — trace-mapping.umd.js.map
| | | — package.json
| | | — src
| | | | — binary-search.ts
| | | | — by-source.ts
| | | | — flatten-map.ts
| | | | — resolve.ts
| | | | — sort.ts
| | | | — sourcemap-segment.ts
| | | | — strip-filename.ts
| | | | — trace-mapping.ts
| | | | — types.ts
| | | — types
| | | | — binary-search.d.cts
| | | | — binary-search.d.cts.map
| | | | — binary-search.d.mts
| | | | — binary-search.d.mts.map
| | | | — by-source.d.cts
| | | | — by-source.d.cts.map
| | | | — by-source.d.mts
| | | | — by-source.d.mts.map
| | | | — flatten-map.d.cts
| | | | — flatten-map.d.cts.map
```

```

├── flatten-map.d.mts
├── flatten-map.d.mts.map
├── resolve.d.cts
├── resolve.d.cts.map
├── resolve.d.mts
├── resolve.d.mts.map
├── sort.d.cts
├── sort.d.cts.map
├── sort.d.mts
├── sort.d.mts.map
├── sourcemap-segment.d.cts
├── sourcemap-segment.d.cts.map
├── sourcemap-segment.d.mts
├── sourcemap-segment.d.mts.map
├── strip-filename.d.cts
├── strip-filename.d.cts.map
├── strip-filename.d.mts
├── strip-filename.d.mts.map
├── trace-mapping.d.cts
├── trace-mapping.d.cts.map
├── trace-mapping.d.mts
├── trace-mapping.d.mts.map
├── types.d.cts
├── types.d.cts.map
├── types.d.mts
├── types.d.mts.map
├── @rolldown
│   ├── pluginutils
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── README.md
│   │   └── dist
│   │       ├── index.d.mts
│   │       └── index.mjs
│   └── package.json
├── @rollup
│   ├── rollup-linux-x64-gnu
│   │   ├── README.md
│   │   ├── package.json
│   │   └── rollup.linux-x64-gnu.node
│   └── rollup-linux-x64-musl

```



```
| | | └─ README.md
| | | └─ package.json
| | | └─ rollup.linux-x64-musl.node
| | └─ @types
| | | └─ babel_core
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ babel_generator
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ babel_template
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ babel_traverse
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ estree
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ flow.d.ts
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ json-schema
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ package.json
| | | └─ react
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ canary.d.ts
| | | └─ compiler-runtime.d.ts
```

```
| | | | — experimental.d.ts
| | | | — global.d.ts
| | | | — index.d.ts
| | | | — jsx-dev-runtime.d.ts
| | | | — jsx-runtime.d.ts
| | | | — package.json
| | | | — ts5.0
| | | |   | — canary.d.ts
| | | |   | — experimental.d.ts
| | | |   | — global.d.ts
| | | |   | — index.d.ts
| | | |   | — jsx-dev-runtime.d.ts
| | | |   | — jsx-runtime.d.ts
| | | — react-dom
| | |   | — LICENSE
| | |   | — README.md
| | |   | — canary.d.ts
| | |   | — client.d.ts
| | |   | — experimental.d.ts
| | |   | — index.d.ts
| | |   | — package.json
| | |   | — server.browser.d.ts
| | |   | — server.bun.d.ts
| | |   | — server.d.ts
| | |   | — server.edge.d.ts
| | |   | — server.node.d.ts
| | |   | — static.browser.d.ts
| | |   | — static.d.ts
| | |   | — static.edge.d.ts
| | |   | — static.node.d.ts
| | |   — test-utils
| | |     | — index.d.ts
| — @vitejs
|   | — plugin-react
|   |   | — LICENSE
|   |   | — README.md
|   |   | — dist
|   |   |   | — index.d.ts
|   |   |   | — index.js
|   |   — refresh-runtime.js
```

```
| | | | package.json
| | | | | types
| | | | | | preamble.d.ts
| | | | |
| | | | | accepts
| | | | | | HISTORY.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | |
| | | | | acorn
| | | | | | CHANGELOG.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | bin
| | | | | | | acorn
| | | | | | dist
| | | | | | | acorn.d.mts
| | | | | | | acorn.d.ts
| | | | | | | acorn.js
| | | | | | | acorn.mjs
| | | | | | | bin.js
| | | | | | package.json
| | | | |
| | | | | acorn-jsx
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | index.d.ts
| | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | | | | xhtml.js
| | | | |
| | | | | ajv
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | dist
| | | | | | | ajv.bundle.js
| | | | | | | ajv.min.js
| | | | | | | ajv.min.js.map
| | | | | | lib
| | | | | | | ajv.d.ts
| | | | | | | ajv.js
| | | | | | cache.js
```

- | | | | — compile
  - | | | | | — async.js
  - | | | | | — equal.js
  - | | | | | — error\_classes.js
  - | | | | | — formats.js
  - | | | | | — index.js
  - | | | | | — resolve.js
  - | | | | | — rules.js
  - | | | | | — schema\_obj.js
  - | | | | | — ucs2length.js
  - | | | | | — util.js
- | | | | — data.js
- | | | | — definition\_schema.js
- | | | | — dot
  - | | | | | — \_limit.jst
  - | | | | | — \_limitItems.jst
  - | | | | | — \_limitLength.jst
  - | | | | | — \_limitProperties.jst
- | | | | — allOf.jst
- | | | | — anyOf.jst
- | | | | — coerce.def
- | | | | — comment.jst
- | | | | — const.jst
- | | | | — contains.jst
- | | | | — custom.jst
- | | | | — defaults.def
- | | | | — definitions.def
- | | | | — dependencies.jst
- | | | | — enum.jst
- | | | | — errors.def
- | | | | — format.jst
- | | | | — if.jst
- | | | | — items.jst
- | | | | — missing.def
- | | | | — multipleOf.jst
- | | | | — not.jst
- | | | | — oneOf.jst
- | | | | — pattern.jst
- | | | | — properties.jst
- | | | | — propertyName.js

```
| | | | | — ref.jst
| | | | | — required.jst
| | | | | — uniqueItems.jst
| | | | | — validate.jst
| | | | — dotjs
| | | | — README.md
| | | | — _limit.js
| | | | — _limitItems.js
| | | | — _limitLength.js
| | | | — _limitProperties.js
| | | | — allOf.js
| | | | — anyOf.js
| | | | — comment.js
| | | | — const.js
| | | | — contains.js
| | | | — custom.js
| | | | — dependencies.js
| | | | — enum.js
| | | | — format.js
| | | | — if.js
| | | | — index.js
| | | | — items.js
| | | | — multipleOf.js
| | | | — not.js
| | | | — oneOf.js
| | | | — pattern.js
| | | | — properties.js
| | | | — propertyName.js
| | | | — ref.js
| | | | — required.js
| | | | — uniqueItems.js
| | | | — validate.js
| | | | — keyword.js
| | | | — refs
| | | | — data.json
| | | | — json-schema-draft-04.json
| | | | — json-schema-draft-06.json
| | | | — json-schema-draft-07.json
| | | | — json-schema-secure.json
| | | — package.json
```

```
| | └─ scripts
| |   └─ bundle.js
| |   └─ compile-dots.js
| |   └─ info
| |   └─ prepare-tests
| |   └─ publish-built-version
| |   └─ travis-gh-pages
| └─ ansi-styles
|   └─ index.d.ts
|   └─ index.js
|   └─ license
|   └─ package.json
|   └─ readme.md
└─ argparse
  └─ CHANGELOG.md
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ argparse.js
  └─ lib
    └─ sub.js
    └─ textwrap.js
  └─ package.json
└─ balanced-match
  └─ LICENSE.md
  └─ README.md
  └─ index.js
  └─ package.json
└─ baseline-browser-mapping
  └─ LICENSE.txt
  └─ README.md
  └─ dist
    └─ cli.js
    └─ index.cjs
    └─ index.d.ts
    └─ index.js
  └─ package.json
└─ body-parser
  └─ HISTORY.md
  └─ LICENSE
  └─ README.md
```

```
| | | | | index.js
| | | | | lib
| | | | | | | read.js
| | | | | | | types
| | | | | | | | | json.js
| | | | | | | | | raw.js
| | | | | | | | | text.js
| | | | | | | | | | | urlencoded.js
| | | | | | | | | | | | | utils.js
| | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | brace-expansion
| | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | README.md
| | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | browserslist
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | README.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | browser.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | cli.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | error.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | error.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | node.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | parse.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bytes
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | History.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Readme.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | call-bind-apply-helpers
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHANGELOG.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | README.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | actualApply.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | actualApply.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | applyBind.d.ts
```

```
| | | | | applyBind.js
| | | | | functionApply.d.ts
| | | | | functionApply.js
| | | | | functionCall.d.ts
| | | | | functionCall.js
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | reflectApply.d.ts
| | | | | reflectApply.js
| | | | | test
| | | | |   |
| | | | |   | | index.js
| | | | |   | | tsconfig.json
| | | | | call-bound
| | | | |   |
| | | | |   | | CHANGELOG.md
| | | | |   | | LICENSE
| | | | |   | | README.md
| | | | |   | | index.d.ts
| | | | |   | | index.js
| | | | |   | | package.json
| | | | |   | | test
| | | | |   | |   |
| | | | |   | |   | | index.js
| | | | |   | |   | | tsconfig.json
| | | | | callsites
| | | | |   |
| | | | |   | | index.d.ts
| | | | |   | | index.js
| | | | |   | | license
| | | | |   | | package.json
| | | | |   | |   |
| | | | |   | |   | | readme.md
| | | | | caniuse-lite
| | | | |   |
| | | | |   | | LICENSE
| | | | |   | | README.md
| | | | |   | | data
| | | | |   | |   |
| | | | |   | |   | | agents.js
| | | | |   | |   | | browserVersions.js
| | | | |   | |   | | browsers.js
| | | | |   | |   | | features
| | | | |   | |   | |   |
| | | | |   | |   | |   | | aac.js
| | | | |   | |   | |   | | abortcontroller.js
| | | | |   | |   | |   | | ac3-ec3.js
```



|  |  |  |  |                                    |
|--|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  |  | — accelerometer.js                 |
|  |  |  |  | — addeventlistener.js              |
|  |  |  |  | — alternate-stylesheet.js          |
|  |  |  |  | — ambient-light.js                 |
|  |  |  |  | — apng.js                          |
|  |  |  |  | — array-find-index.js              |
|  |  |  |  | — array-find.js                    |
|  |  |  |  | — array-flat.js                    |
|  |  |  |  | — array-includes.js                |
|  |  |  |  | — arrow-functions.js               |
|  |  |  |  | — asmjs.js                         |
|  |  |  |  | — async-clipboard.js               |
|  |  |  |  | — async-functions.js               |
|  |  |  |  | — atob-btoa.js                     |
|  |  |  |  | — audio-api.js                     |
|  |  |  |  | — audio.js                         |
|  |  |  |  | — audiotracks.js                   |
|  |  |  |  | — autofocus.js                     |
|  |  |  |  | — auxclick.js                      |
|  |  |  |  | — av1.js                           |
|  |  |  |  | — avif.js                          |
|  |  |  |  | — background-attachment.js         |
|  |  |  |  | — background-clip-text.js          |
|  |  |  |  | — background-img-opts.js           |
|  |  |  |  | — background-position-x-y.js       |
|  |  |  |  | — background-repeat-round-space.js |
|  |  |  |  | — background-sync.js               |
|  |  |  |  | — battery-status.js                |
|  |  |  |  | — beacon.js                        |
|  |  |  |  | — beforeafterprint.js              |
|  |  |  |  | — bigint.js                        |
|  |  |  |  | — blobbuilder.js                   |
|  |  |  |  | — bloburls.js                      |
|  |  |  |  | — border-image.js                  |
|  |  |  |  | — border-radius.js                 |
|  |  |  |  | — broadcastchannel.js              |
|  |  |  |  | — brotli.js                        |
|  |  |  |  | — calc.js                          |
|  |  |  |  | — canvas-blending.js               |
|  |  |  |  | — canvas-text.js                   |

|  |  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | — canvas.js                          |
|  |  |  |  |  | — ch-unit.js                         |
|  |  |  |  |  | — chacha20-poly1305.js               |
|  |  |  |  |  | — channel-messaging.js               |
|  |  |  |  |  | — childnode-remove.js                |
|  |  |  |  |  | — classlist.js                       |
|  |  |  |  |  | — client-hints-dpr-width-viewport.js |
|  |  |  |  |  | — clipboard.js                       |
|  |  |  |  |  | — colr-v1.js                         |
|  |  |  |  |  | — colr.js                            |
|  |  |  |  |  | — comparedocumentposition.js         |
|  |  |  |  |  | — console-basic.js                   |
|  |  |  |  |  | — console-time.js                    |
|  |  |  |  |  | — const.js                           |
|  |  |  |  |  | — constraint-validation.js           |
|  |  |  |  |  | — contenteditable.js                 |
|  |  |  |  |  | — contentsecuritypolicy.js           |
|  |  |  |  |  | — contentsecuritypolicy2.js          |
|  |  |  |  |  | — cookie-store-api.js                |
|  |  |  |  |  | — cors.js                            |
|  |  |  |  |  | — createimagebitmap.js               |
|  |  |  |  |  | — credential-management.js           |
|  |  |  |  |  | — cross-document-view-transitions.js |
|  |  |  |  |  | — cryptography.js                    |
|  |  |  |  |  | — css-all.js                         |
|  |  |  |  |  | — css-anchor-positioning.js          |
|  |  |  |  |  | — css-animation.js                   |
|  |  |  |  |  | — css-any-link.js                    |
|  |  |  |  |  | — css-appearance.js                  |
|  |  |  |  |  | — css-at-counter-style.js            |
|  |  |  |  |  | — css-autofill.js                    |
|  |  |  |  |  | — css-backdrop-filter.js             |
|  |  |  |  |  | — css-background-offsets.js          |
|  |  |  |  |  | — css-backgroundblendmode.js         |
|  |  |  |  |  | — css-boxdecorationbreak.js          |
|  |  |  |  |  | — css-boxshadow.js                   |
|  |  |  |  |  | — css-canvas.js                      |
|  |  |  |  |  | — css-caret-color.js                 |
|  |  |  |  |  | — css-cascade-layers.js              |
|  |  |  |  |  | — css-cascade-scope.js               |

|  |  |  |  |  |   |                                |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|
|  |  |  |  |  | — | css-case-insensitive.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-clip-path.js               |
|  |  |  |  |  | — | css-color-adjust.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-color-function.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-conic-gradients.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-container-queries-style.js |
|  |  |  |  |  | — | css-container-queries.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-container-query-units.js   |
|  |  |  |  |  | — | css-containment.js             |
|  |  |  |  |  | — | css-content-visibility.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-counters.js                |
|  |  |  |  |  | — | css-crisp-edges.js             |
|  |  |  |  |  | — | css-cross-fade.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-default-pseudo.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-descendant-gtgt.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-deviceadaptation.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-dir-pseudo.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-display-content.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-element-function.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-env-function.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-exclusions.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-featurequeries.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-file-selector-button.js    |
|  |  |  |  |  | — | css-filter-function.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-filters.js                 |
|  |  |  |  |  | — | css-first-letter.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-first-line.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-fixed.js                   |
|  |  |  |  |  | — | css-focus-visible.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-focus-within.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-font-palette.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-font-rendering-controls.js |
|  |  |  |  |  | — | css-font-stretch.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-gencontent.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-gradients.js               |
|  |  |  |  |  | — | css-grid-animation.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-grid.js                    |
|  |  |  |  |  | — | css-hanging-punctuation.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-has.js                     |
|  |  |  |  |  | — | css-hyphens.js                 |

|  |  |  |  |  |   |                             |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | — | css-if.js                   |
|  |  |  |  |  | — | css-image-orientation.js    |
|  |  |  |  |  | — | css-image-set.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-in-out-of-range.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-indeterminate-pseudo.js |
|  |  |  |  |  | — | css-initial-letter.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-initial-value.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-lch-lab.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-letter-spacing.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-line-clamp.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-logical-props.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-marker-pseudo.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-masks.js                |
|  |  |  |  |  | — | css-matches-pseudo.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-math-functions.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-media-interaction.js    |
|  |  |  |  |  | — | css-media-range-syntax.js   |
|  |  |  |  |  | — | css-media-resolution.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-media-scripting.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-mediaqueries.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-mixblendmode.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-module-scripts.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-motion-paths.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-namespaces.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-nesting.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-not-sel-list.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-nth-child-of.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-opacity.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-optional-pseudo.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-overflow-anchor.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-overflow-overlay.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-overflow.js             |
|  |  |  |  |  | — | css-overscroll-behavior.js  |
|  |  |  |  |  | — | css-page-break.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-paged-media.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-paint-api.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-placeholder-shown.js    |
|  |  |  |  |  | — | css-placeholder.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-print-color-adjust.js   |
|  |  |  |  |  | — | css-read-only-write.js      |

|  |  |  |  |  |   |                            |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------|
|  |  |  |  |  | — | css-rebeccapurple.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-reflections.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-regions.js             |
|  |  |  |  |  | — | css-relative-colors.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-repeating-gradients.js |
|  |  |  |  |  | — | css-resize.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-revert-value.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-rrggbbaa.js            |
|  |  |  |  |  | — | css-scroll-behavior.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-scrollbar.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-sel2.js                |
|  |  |  |  |  | — | css-sel3.js                |
|  |  |  |  |  | — | css-selection.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-shapes.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-snappoints.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-sticky.js              |
|  |  |  |  |  | — | css-subgrid.js             |
|  |  |  |  |  | — | css-supports-api.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-table.js               |
|  |  |  |  |  | — | css-text-align-last.js     |
|  |  |  |  |  | — | css-text-box-trim.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-text-indent.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-text-justify.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-text-orientation.js    |
|  |  |  |  |  | — | css-text-spacing.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-text-wrap-balance.js   |
|  |  |  |  |  | — | css-textshadow.js          |
|  |  |  |  |  | — | css-touch-action.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-transitions.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-unicode-bidi.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-unset-value.js         |
|  |  |  |  |  | — | css-variables.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-when-else.js           |
|  |  |  |  |  | — | css-widows-orphans.js      |
|  |  |  |  |  | — | css-width-stretch.js       |
|  |  |  |  |  | — | css-writing-mode.js        |
|  |  |  |  |  | — | css-zoom.js                |
|  |  |  |  |  | — | css3-attr.js               |
|  |  |  |  |  | — | css3-boxsizing.js          |
|  |  |  |  |  | — | css3-colors.js             |

|  |  |  |  |  |   |                              |
|--|--|--|--|--|---|------------------------------|
|  |  |  |  |  | — | css3-cursors-grab.js         |
|  |  |  |  |  | — | css3-cursors-newer.js        |
|  |  |  |  |  | — | css3-cursors.js              |
|  |  |  |  |  | — | css3-tabsize.js              |
|  |  |  |  |  | — | currentcolor.js              |
|  |  |  |  |  | — | custom-elements.js           |
|  |  |  |  |  | — | custom-elementsv1.js         |
|  |  |  |  |  | — | customevent.js               |
|  |  |  |  |  | — | datalist.js                  |
|  |  |  |  |  | — | dataset.js                   |
|  |  |  |  |  | — | datauri.js                   |
|  |  |  |  |  | — | date-tolocaledatestring.js   |
|  |  |  |  |  | — | declarative-shadow-dom.js    |
|  |  |  |  |  | — | decorators.js                |
|  |  |  |  |  | — | details.js                   |
|  |  |  |  |  | — | deviceorientation.js         |
|  |  |  |  |  | — | devicepixelratio.js          |
|  |  |  |  |  | — | dialog.js                    |
|  |  |  |  |  | — | dispatchevent.js             |
|  |  |  |  |  | — | dnssec.js                    |
|  |  |  |  |  | — | do-not-track.js              |
|  |  |  |  |  | — | document-currentscript.js    |
|  |  |  |  |  | — | document-evaluate-xpath.js   |
|  |  |  |  |  | — | document-execcommand.js      |
|  |  |  |  |  | — | document-policy.js           |
|  |  |  |  |  | — | document-scrollingelement.js |
|  |  |  |  |  | — | documenthead.js              |
|  |  |  |  |  | — | dom-manip-convenience.js     |
|  |  |  |  |  | — | dom-range.js                 |
|  |  |  |  |  | — | domcontentloaded.js          |
|  |  |  |  |  | — | dommatrix.js                 |
|  |  |  |  |  | — | download.js                  |
|  |  |  |  |  | — | dragndrop.js                 |
|  |  |  |  |  | — | element-closest.js           |
|  |  |  |  |  | — | element-from-point.js        |
|  |  |  |  |  | — | element-scroll-methods.js    |
|  |  |  |  |  | — | eme.js                       |
|  |  |  |  |  | — | eot.js                       |
|  |  |  |  |  | — | es5.js                       |
|  |  |  |  |  | — | es6-class.js                 |

|  |  |  |  |  |                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  |  |  | — es6-generators.js            |
|  |  |  |  |  | — es6-module-dynamic-import.js |
|  |  |  |  |  | — es6-module.js                |
|  |  |  |  |  | — es6-number.js                |
|  |  |  |  |  | — es6-string-includes.js       |
|  |  |  |  |  | — es6.js                       |
|  |  |  |  |  | — eventsource.js               |
|  |  |  |  |  | — extended-system-fonts.js     |
|  |  |  |  |  | — feature-policy.js            |
|  |  |  |  |  | — fetch.js                     |
|  |  |  |  |  | — fieldset-disabled.js         |
|  |  |  |  |  | — fileapi.js                   |
|  |  |  |  |  | — filereader.js                |
|  |  |  |  |  | — filereadersync.js            |
|  |  |  |  |  | — filesystem.js                |
|  |  |  |  |  | — flac.js                      |
|  |  |  |  |  | — flexbox-gap.js               |
|  |  |  |  |  | — flexbox.js                   |
|  |  |  |  |  | — flow-root.js                 |
|  |  |  |  |  | — focusin-focusout-events.js   |
|  |  |  |  |  | — font-family-system-ui.js     |
|  |  |  |  |  | — font-feature.js              |
|  |  |  |  |  | — font-kerning.js              |
|  |  |  |  |  | — font-loading.js              |
|  |  |  |  |  | — font-size-adjust.js          |
|  |  |  |  |  | — font-smooth.js               |
|  |  |  |  |  | — font-unicode-range.js        |
|  |  |  |  |  | — font-variant-alternates.js   |
|  |  |  |  |  | — font-variant-numeric.js      |
|  |  |  |  |  | — fontface.js                  |
|  |  |  |  |  | — form-attribute.js            |
|  |  |  |  |  | — form-submit-attributes.js    |
|  |  |  |  |  | — form-validation.js           |
|  |  |  |  |  | — forms.js                     |
|  |  |  |  |  | — fullscreen.js                |
|  |  |  |  |  | — gamepad.js                   |
|  |  |  |  |  | — geolocation.js               |
|  |  |  |  |  | — getboundingclientrect.js     |
|  |  |  |  |  | — getcomputedstyle.js          |
|  |  |  |  |  | — getelementsbyclassname.js    |

|  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  | getrandomvalues.js                |
|  |  |  |  |  | gyroscope.js                      |
|  |  |  |  |  | hardwareconcurrency.js            |
|  |  |  |  |  | hashchange.js                     |
|  |  |  |  |  | heif.js                           |
|  |  |  |  |  | hevc.js                           |
|  |  |  |  |  | hidden.js                         |
|  |  |  |  |  | high-resolution-time.js           |
|  |  |  |  |  | history.js                        |
|  |  |  |  |  | html-media-capture.js             |
|  |  |  |  |  | html5semantic.js                  |
|  |  |  |  |  | http-live-streaming.js            |
|  |  |  |  |  | http2.js                          |
|  |  |  |  |  | http3.js                          |
|  |  |  |  |  | iframe-sandbox.js                 |
|  |  |  |  |  | iframe-seamless.js                |
|  |  |  |  |  | iframe-srcdoc.js                  |
|  |  |  |  |  | imagecapture.js                   |
|  |  |  |  |  | ime.js                            |
|  |  |  |  |  | img-naturalwidth-naturalheight.js |
|  |  |  |  |  | import-maps.js                    |
|  |  |  |  |  | imports.js                        |
|  |  |  |  |  | indeterminate-checkbox.js         |
|  |  |  |  |  | indexeddb.js                      |
|  |  |  |  |  | indexeddb2.js                     |
|  |  |  |  |  | inline-block.js                   |
|  |  |  |  |  | innertext.js                      |
|  |  |  |  |  | input-autocomplete-onoff.js       |
|  |  |  |  |  | input-color.js                    |
|  |  |  |  |  | input-datetime.js                 |
|  |  |  |  |  | input-email-tel-url.js            |
|  |  |  |  |  | input-event.js                    |
|  |  |  |  |  | input-file-accept.js              |
|  |  |  |  |  | input-file-directory.js           |
|  |  |  |  |  | input-file-multiple.js            |
|  |  |  |  |  | input-inputmode.js                |
|  |  |  |  |  | input-minlength.js                |
|  |  |  |  |  | input-number.js                   |
|  |  |  |  |  | input-pattern.js                  |
|  |  |  |  |  | input-placeholder.js              |



|  |  |  |  |  |                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | └─ input-range.js                    |
|  |  |  |  |  | └─ input-search.js                   |
|  |  |  |  |  | └─ input-selection.js                |
|  |  |  |  |  | └─ insert-adjacent.js                |
|  |  |  |  |  | └─ insertadjacenthtml.js             |
|  |  |  |  |  | └─ internationalization.js           |
|  |  |  |  |  | └─ intersectionobserver-v2.js        |
|  |  |  |  |  | └─ intersectionobserver.js           |
|  |  |  |  |  | └─ intl-pluralrules.js               |
|  |  |  |  |  | └─ intrinsic-width.js                |
|  |  |  |  |  | └─ jpeg2000.js                       |
|  |  |  |  |  | └─ jpegxl.js                         |
|  |  |  |  |  | └─ jpegxr.js                         |
|  |  |  |  |  | └─ js-regexp-lookbehind.js           |
|  |  |  |  |  | └─ json.js                           |
|  |  |  |  |  | └─ justify-content-space-evenly.js   |
|  |  |  |  |  | └─ kerning-pairs-ligatures.js        |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-charset.js          |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-code.js             |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-getmodifierstate.js |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-key.js              |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-location.js         |
|  |  |  |  |  | └─ keyboardevent-which.js            |
|  |  |  |  |  | └─ lazyload.js                       |
|  |  |  |  |  | └─ let.js                            |
|  |  |  |  |  | └─ link-icon-png.js                  |
|  |  |  |  |  | └─ link-icon-svg.js                  |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-dns-prefetch.js          |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-modulepreload.js         |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-preconnect.js            |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-prefetch.js              |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-preload.js               |
|  |  |  |  |  | └─ link-rel-prerender.js             |
|  |  |  |  |  | └─ loading-lazy-attr.js              |
|  |  |  |  |  | └─ localecompare.js                  |
|  |  |  |  |  | └─ magnetometer.js                   |
|  |  |  |  |  | └─ matchesselector.js                |
|  |  |  |  |  | └─ matchmedia.js                     |
|  |  |  |  |  | └─ mathml.js                         |
|  |  |  |  |  | └─ maxlength.js                      |

|  |  |  |  |  |                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | mdn-css-backdrop-pseudo-element.js       |
|  |  |  |  |  | mdn-css-unicode-bidi-isolate-override.js |
|  |  |  |  |  | mdn-css-unicode-bidi-isolate.js          |
|  |  |  |  |  | mdn-css-unicode-bidi-plaintext.js        |
|  |  |  |  |  | mdn-text-decoration-color.js             |
|  |  |  |  |  | mdn-text-decoration-line.js              |
|  |  |  |  |  | mdn-text-decoration-shorthand.js         |
|  |  |  |  |  | mdn-text-decoration-style.js             |
|  |  |  |  |  | media-fragments.js                       |
|  |  |  |  |  | mediacapture-fromelement.js              |
|  |  |  |  |  | mediarecorder.js                         |
|  |  |  |  |  | mediasource.js                           |
|  |  |  |  |  | menu.js                                  |
|  |  |  |  |  | meta-theme-color.js                      |
|  |  |  |  |  | meter.js                                 |
|  |  |  |  |  | midi.js                                  |
|  |  |  |  |  | minmaxwh.js                              |
|  |  |  |  |  | mp3.js                                   |
|  |  |  |  |  | mpeg-dash.js                             |
|  |  |  |  |  | mpeg4.js                                 |
|  |  |  |  |  | multibackgrounds.js                      |
|  |  |  |  |  | multicolumn.js                           |
|  |  |  |  |  | mutation-events.js                       |
|  |  |  |  |  | mutationobserver.js                      |
|  |  |  |  |  | namevalue-storage.js                     |
|  |  |  |  |  | native-file-system-api.js                |
|  |  |  |  |  | nav-timing.js                            |
|  |  |  |  |  | netinfo.js                               |
|  |  |  |  |  | notifications.js                         |
|  |  |  |  |  | object-entries.js                        |
|  |  |  |  |  | object-fit.js                            |
|  |  |  |  |  | object-observe.js                        |
|  |  |  |  |  | object-values.js                         |
|  |  |  |  |  | objectrtc.js                             |
|  |  |  |  |  | offline-apps.js                          |
|  |  |  |  |  | offscreencanvas.js                       |
|  |  |  |  |  | ogg-vorbis.js                            |
|  |  |  |  |  | ogv.js                                   |
|  |  |  |  |  | ol-reversed.js                           |
|  |  |  |  |  | once-event-listener.js                   |

|  |  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  |  |  | — online-status.js           |
|  |  |  |  |  | — opus.js                    |
|  |  |  |  |  | — orientation-sensor.js      |
|  |  |  |  |  | — outline.js                 |
|  |  |  |  |  | — pad-start-end.js           |
|  |  |  |  |  | — page-transition-events.js  |
|  |  |  |  |  | — pagevisibility.js          |
|  |  |  |  |  | — passive-event-listener.js  |
|  |  |  |  |  | — passkeys.js                |
|  |  |  |  |  | — passwordrules.js           |
|  |  |  |  |  | — path2d.js                  |
|  |  |  |  |  | — payment-request.js         |
|  |  |  |  |  | — pdf-viewer.js              |
|  |  |  |  |  | — permissions-api.js         |
|  |  |  |  |  | — permissions-policy.js      |
|  |  |  |  |  | — picture-in-picture.js      |
|  |  |  |  |  | — picture.js                 |
|  |  |  |  |  | — ping.js                    |
|  |  |  |  |  | — png-alpha.js               |
|  |  |  |  |  | — pointer-events.js          |
|  |  |  |  |  | — pointer.js                 |
|  |  |  |  |  | — pointerlock.js             |
|  |  |  |  |  | — portals.js                 |
|  |  |  |  |  | — prefers-color-scheme.js    |
|  |  |  |  |  | — prefers-reduced-motion.js  |
|  |  |  |  |  | — progress.js                |
|  |  |  |  |  | — promise-finally.js         |
|  |  |  |  |  | — promises.js                |
|  |  |  |  |  | — proximity.js               |
|  |  |  |  |  | — proxy.js                   |
|  |  |  |  |  | — publickeypinning.js        |
|  |  |  |  |  | — push-api.js                |
|  |  |  |  |  | — queryselector.js           |
|  |  |  |  |  | — readonly-attr.js           |
|  |  |  |  |  | — referrer-policy.js         |
|  |  |  |  |  | — registerprotocolhandler.js |
|  |  |  |  |  | — rel-noopener.js            |
|  |  |  |  |  | — rel-noreferrer.js          |
|  |  |  |  |  | — rellist.js                 |
|  |  |  |  |  | — rem.js                     |

|  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  | requestanimationframe.js      |
|  |  |  |  |  | requestidlecallback.js        |
|  |  |  |  |  | resizeobserver.js             |
|  |  |  |  |  | resource-timing.js            |
|  |  |  |  |  | rest-parameters.js            |
|  |  |  |  |  | rtcpeerconnection.js          |
|  |  |  |  |  | ruby.js                       |
|  |  |  |  |  | run-in.js                     |
|  |  |  |  |  | same-site-cookie-attribute.js |
|  |  |  |  |  | screen-orientation.js         |
|  |  |  |  |  | script-async.js               |
|  |  |  |  |  | script-defer.js               |
|  |  |  |  |  | scrollintoview.js             |
|  |  |  |  |  | scrollintoviewifneeded.js     |
|  |  |  |  |  | sdch.js                       |
|  |  |  |  |  | selection-api.js              |
|  |  |  |  |  | selectlist.js                 |
|  |  |  |  |  | server-timing.js              |
|  |  |  |  |  | serviceworkers.js             |
|  |  |  |  |  | setimmediate.js               |
|  |  |  |  |  | shadowdom.js                  |
|  |  |  |  |  | shadowdomv1.js                |
|  |  |  |  |  | sharedarraybuffer.js          |
|  |  |  |  |  | sharedworkers.js              |
|  |  |  |  |  | sni.js                        |
|  |  |  |  |  | spdy.js                       |
|  |  |  |  |  | speech-recognition.js         |
|  |  |  |  |  | speech-synthesis.js           |
|  |  |  |  |  | spellcheck-attribute.js       |
|  |  |  |  |  | sql-storage.js                |
|  |  |  |  |  | srcset.js                     |
|  |  |  |  |  | stream.js                     |
|  |  |  |  |  | streams.js                    |
|  |  |  |  |  | stricttransportsecurity.js    |
|  |  |  |  |  | style-scoped.js               |
|  |  |  |  |  | subresource-bundling.js       |
|  |  |  |  |  | subresource-integrity.js      |
|  |  |  |  |  | svg-css.js                    |
|  |  |  |  |  | svg-filters.js                |
|  |  |  |  |  | svg-fonts.js                  |

|  |  |  |  |  |   |                                |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------------|
|  |  |  |  |  | — | svg-fragment.js                |
|  |  |  |  |  | — | svg-html.js                    |
|  |  |  |  |  | — | svg-html5.js                   |
|  |  |  |  |  | — | svg-img.js                     |
|  |  |  |  |  | — | svg-smil.js                    |
|  |  |  |  |  | — | svg.js                         |
|  |  |  |  |  | — | sxg.js                         |
|  |  |  |  |  | — | tabindex-attr.js               |
|  |  |  |  |  | — | template-literals.js           |
|  |  |  |  |  | — | template.js                    |
|  |  |  |  |  | — | temporal.js                    |
|  |  |  |  |  | — | testfeat.js                    |
|  |  |  |  |  | — | text-decoration.js             |
|  |  |  |  |  | — | text-emphasis.js               |
|  |  |  |  |  | — | text-overflow.js               |
|  |  |  |  |  | — | text-size-adjust.js            |
|  |  |  |  |  | — | text-stroke.js                 |
|  |  |  |  |  | — | textcontent.js                 |
|  |  |  |  |  | — | textencoder.js                 |
|  |  |  |  |  | — | tls1-1.js                      |
|  |  |  |  |  | — | tls1-2.js                      |
|  |  |  |  |  | — | tls1-3.js                      |
|  |  |  |  |  | — | touch.js                       |
|  |  |  |  |  | — | transforms2d.js                |
|  |  |  |  |  | — | transforms3d.js                |
|  |  |  |  |  | — | trusted-types.js               |
|  |  |  |  |  | — | ttf.js                         |
|  |  |  |  |  | — | typedarrays.js                 |
|  |  |  |  |  | — | u2f.js                         |
|  |  |  |  |  | — | unhandledrejection.js          |
|  |  |  |  |  | — | upgradeinsecurerequests.js     |
|  |  |  |  |  | — | url-scroll-to-text-fragment.js |
|  |  |  |  |  | — | url.js                         |
|  |  |  |  |  | — | urlsearchparams.js             |
|  |  |  |  |  | — | use-strict.js                  |
|  |  |  |  |  | — | user-select-none.js            |
|  |  |  |  |  | — | user-timing.js                 |
|  |  |  |  |  | — | variable-fonts.js              |
|  |  |  |  |  | — | vector-effect.js               |
|  |  |  |  |  | — | vibration.js                   |

|  |  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | video.js                    |
|  |  |  |  |  | videotracks.js              |
|  |  |  |  |  | view-transitions.js         |
|  |  |  |  |  | viewport-unit-variants.js   |
|  |  |  |  |  | viewport-units.js           |
|  |  |  |  |  | wai-aria.js                 |
|  |  |  |  |  | wake-lock.js                |
|  |  |  |  |  | wasm-bigint.js              |
|  |  |  |  |  | wasm-bulk-memory.js         |
|  |  |  |  |  | wasm-extended-const.js      |
|  |  |  |  |  | wasm-gc.js                  |
|  |  |  |  |  | wasm-multi-memory.js        |
|  |  |  |  |  | wasm-multi-value.js         |
|  |  |  |  |  | wasm-mutable-globals.js     |
|  |  |  |  |  | wasm-nontrapping-fptoint.js |
|  |  |  |  |  | wasm-reference-types.js     |
|  |  |  |  |  | wasm-relaxed-simd.js        |
|  |  |  |  |  | wasm-signext.js             |
|  |  |  |  |  | wasm-simd.js                |
|  |  |  |  |  | wasm-tail-calls.js          |
|  |  |  |  |  | wasm-threads.js             |
|  |  |  |  |  | wasm.js                     |
|  |  |  |  |  | wav.js                      |
|  |  |  |  |  | wbr-element.js              |
|  |  |  |  |  | web-animation.js            |
|  |  |  |  |  | web-app-manifest.js         |
|  |  |  |  |  | web-bluetooth.js            |
|  |  |  |  |  | web-serial.js               |
|  |  |  |  |  | web-share.js                |
|  |  |  |  |  | webauthn.js                 |
|  |  |  |  |  | webcodecs.js                |
|  |  |  |  |  | webgl.js                    |
|  |  |  |  |  | webgl2.js                   |
|  |  |  |  |  | webgpu.js                   |
|  |  |  |  |  | webhid.js                   |
|  |  |  |  |  | webkit-user-drag.js         |
|  |  |  |  |  | webm.js                     |
|  |  |  |  |  | webnfc.js                   |
|  |  |  |  |  | webp.js                     |
|  |  |  |  |  | websockets.js               |

|  |  |  |  |  |                    |
|--|--|--|--|--|--------------------|
|  |  |  |  |  | webtransport.js    |
|  |  |  |  |  | webusb.js          |
|  |  |  |  |  | webvr.js           |
|  |  |  |  |  | webvtt.js          |
|  |  |  |  |  | webworkers.js      |
|  |  |  |  |  | webxr.js           |
|  |  |  |  |  | will-change.js     |
|  |  |  |  |  | woff.js            |
|  |  |  |  |  | woff2.js           |
|  |  |  |  |  | word-break.js      |
|  |  |  |  |  | wordwrap.js        |
|  |  |  |  |  | x-doc-messaging.js |
|  |  |  |  |  | x-frame-options.js |
|  |  |  |  |  | xhr2.js            |
|  |  |  |  |  | xhtml.js           |
|  |  |  |  |  | xhtmlsmil.js       |
|  |  |  |  |  | xml-serializer.js  |
|  |  |  |  |  | zstd.js            |
|  |  |  |  |  | features.js        |
|  |  |  |  |  | regions            |
|  |  |  |  |  | AD.js              |
|  |  |  |  |  | AE.js              |
|  |  |  |  |  | AF.js              |
|  |  |  |  |  | AG.js              |
|  |  |  |  |  | AI.js              |
|  |  |  |  |  | AL.js              |
|  |  |  |  |  | AM.js              |
|  |  |  |  |  | AO.js              |
|  |  |  |  |  | AR.js              |
|  |  |  |  |  | AS.js              |
|  |  |  |  |  | AT.js              |
|  |  |  |  |  | AU.js              |
|  |  |  |  |  | AW.js              |
|  |  |  |  |  | AX.js              |
|  |  |  |  |  | AZ.js              |
|  |  |  |  |  | BA.js              |
|  |  |  |  |  | BB.js              |
|  |  |  |  |  | BD.js              |
|  |  |  |  |  | BE.js              |
|  |  |  |  |  | BF.js              |

|  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  | — BG.js |
|  |  |  |  | — BH.js |
|  |  |  |  | — BI.js |
|  |  |  |  | — BJ.js |
|  |  |  |  | — BM.js |
|  |  |  |  | — BN.js |
|  |  |  |  | — BO.js |
|  |  |  |  | — BR.js |
|  |  |  |  | — BS.js |
|  |  |  |  | — BT.js |
|  |  |  |  | — BW.js |
|  |  |  |  | — BY.js |
|  |  |  |  | — BZ.js |
|  |  |  |  | — CA.js |
|  |  |  |  | — CD.js |
|  |  |  |  | — CF.js |
|  |  |  |  | — CG.js |
|  |  |  |  | — CH.js |
|  |  |  |  | — CI.js |
|  |  |  |  | — CK.js |
|  |  |  |  | — CL.js |
|  |  |  |  | — CM.js |
|  |  |  |  | — CN.js |
|  |  |  |  | — CO.js |
|  |  |  |  | — CR.js |
|  |  |  |  | — CU.js |
|  |  |  |  | — CV.js |
|  |  |  |  | — CX.js |
|  |  |  |  | — CY.js |
|  |  |  |  | — CZ.js |
|  |  |  |  | — DE.js |
|  |  |  |  | — DJ.js |
|  |  |  |  | — DK.js |
|  |  |  |  | — DM.js |
|  |  |  |  | — DO.js |
|  |  |  |  | — DZ.js |
|  |  |  |  | — EC.js |
|  |  |  |  | — EE.js |
|  |  |  |  | — EG.js |
|  |  |  |  | — ER.js |



|  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|---------|
|  |  |  |  | — ES.js |
|  |  |  |  | — ET.js |
|  |  |  |  | — FI.js |
|  |  |  |  | — FJ.js |
|  |  |  |  | — FK.js |
|  |  |  |  | — FM.js |
|  |  |  |  | — FO.js |
|  |  |  |  | — FR.js |
|  |  |  |  | — GA.js |
|  |  |  |  | — GB.js |
|  |  |  |  | — GD.js |
|  |  |  |  | — GE.js |
|  |  |  |  | — GF.js |
|  |  |  |  | — GG.js |
|  |  |  |  | — GH.js |
|  |  |  |  | — GI.js |
|  |  |  |  | — GL.js |
|  |  |  |  | — GM.js |
|  |  |  |  | — GN.js |
|  |  |  |  | — GP.js |
|  |  |  |  | — GQ.js |
|  |  |  |  | — GR.js |
|  |  |  |  | — GT.js |
|  |  |  |  | — GU.js |
|  |  |  |  | — GW.js |
|  |  |  |  | — GY.js |
|  |  |  |  | — HK.js |
|  |  |  |  | — HN.js |
|  |  |  |  | — HR.js |
|  |  |  |  | — HT.js |
|  |  |  |  | — HU.js |
|  |  |  |  | — ID.js |
|  |  |  |  | — IE.js |
|  |  |  |  | — IL.js |
|  |  |  |  | — IM.js |
|  |  |  |  | — IN.js |
|  |  |  |  | — IQ.js |
|  |  |  |  | — IR.js |
|  |  |  |  | — IS.js |
|  |  |  |  | — IT.js |

|  |  |  |  |   |       |
|--|--|--|--|---|-------|
|  |  |  |  | — | JE.js |
|  |  |  |  | — | JM.js |
|  |  |  |  | — | JO.js |
|  |  |  |  | — | JP.js |
|  |  |  |  | — | KE.js |
|  |  |  |  | — | KG.js |
|  |  |  |  | — | KH.js |
|  |  |  |  | — | KI.js |
|  |  |  |  | — | KM.js |
|  |  |  |  | — | KN.js |
|  |  |  |  | — | KP.js |
|  |  |  |  | — | KR.js |
|  |  |  |  | — | KW.js |
|  |  |  |  | — | KY.js |
|  |  |  |  | — | KZ.js |
|  |  |  |  | — | LA.js |
|  |  |  |  | — | LB.js |
|  |  |  |  | — | LC.js |
|  |  |  |  | — | LI.js |
|  |  |  |  | — | LK.js |
|  |  |  |  | — | LR.js |
|  |  |  |  | — | LS.js |
|  |  |  |  | — | LT.js |
|  |  |  |  | — | LU.js |
|  |  |  |  | — | LV.js |
|  |  |  |  | — | LY.js |
|  |  |  |  | — | MA.js |
|  |  |  |  | — | MC.js |
|  |  |  |  | — | MD.js |
|  |  |  |  | — | ME.js |
|  |  |  |  | — | MG.js |
|  |  |  |  | — | MH.js |
|  |  |  |  | — | MK.js |
|  |  |  |  | — | ML.js |
|  |  |  |  | — | MM.js |
|  |  |  |  | — | MN.js |
|  |  |  |  | — | MO.js |
|  |  |  |  | — | MP.js |
|  |  |  |  | — | MQ.js |
|  |  |  |  | — | MR.js |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | — MS.js |
|  |  |  | — MT.js |
|  |  |  | — MU.js |
|  |  |  | — MV.js |
|  |  |  | — MW.js |
|  |  |  | — MX.js |
|  |  |  | — MY.js |
|  |  |  | — MZ.js |
|  |  |  | — NA.js |
|  |  |  | — NC.js |
|  |  |  | — NE.js |
|  |  |  | — NF.js |
|  |  |  | — NG.js |
|  |  |  | — NI.js |
|  |  |  | — NL.js |
|  |  |  | — NO.js |
|  |  |  | — NP.js |
|  |  |  | — NR.js |
|  |  |  | — NU.js |
|  |  |  | — NZ.js |
|  |  |  | — OM.js |
|  |  |  | — PA.js |
|  |  |  | — PE.js |
|  |  |  | — PF.js |
|  |  |  | — PG.js |
|  |  |  | — PH.js |
|  |  |  | — PK.js |
|  |  |  | — PL.js |
|  |  |  | — PM.js |
|  |  |  | — PN.js |
|  |  |  | — PR.js |
|  |  |  | — PS.js |
|  |  |  | — PT.js |
|  |  |  | — PW.js |
|  |  |  | — PY.js |
|  |  |  | — QA.js |
|  |  |  | — RE.js |
|  |  |  | — RO.js |
|  |  |  | — RS.js |
|  |  |  | — RU.js |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | — RW.js |
|  |  |  | — SA.js |
|  |  |  | — SB.js |
|  |  |  | — SC.js |
|  |  |  | — SD.js |
|  |  |  | — SE.js |
|  |  |  | — SG.js |
|  |  |  | — SH.js |
|  |  |  | — SI.js |
|  |  |  | — SK.js |
|  |  |  | — SL.js |
|  |  |  | — SM.js |
|  |  |  | — SN.js |
|  |  |  | — SO.js |
|  |  |  | — SR.js |
|  |  |  | — ST.js |
|  |  |  | — SV.js |
|  |  |  | — SY.js |
|  |  |  | — SZ.js |
|  |  |  | — TC.js |
|  |  |  | — TD.js |
|  |  |  | — TG.js |
|  |  |  | — TH.js |
|  |  |  | — TJ.js |
|  |  |  | — TL.js |
|  |  |  | — TM.js |
|  |  |  | — TN.js |
|  |  |  | — TO.js |
|  |  |  | — TR.js |
|  |  |  | — TT.js |
|  |  |  | — TV.js |
|  |  |  | — TW.js |
|  |  |  | — TZ.js |
|  |  |  | — UA.js |
|  |  |  | — UG.js |
|  |  |  | — US.js |
|  |  |  | — UY.js |
|  |  |  | — UZ.js |
|  |  |  | — VA.js |
|  |  |  | — VC.js |

```
| | | | — VE.js
| | | | — VG.js
| | | | — VI.js
| | | | — VN.js
| | | | — VU.js
| | | | — WF.js
| | | | — WS.js
| | | | — YE.js
| | | | — YT.js
| | | | — ZA.js
| | | | — ZM.js
| | | | — ZW.js
| | | | — alt-af.js
| | | | — alt-an.js
| | | | — alt-as.js
| | | | — alt-eu.js
| | | | — alt-na.js
| | | | — alt-oc.js
| | | | — alt-sa.js
| | | | — alt-ww.js
| | | — dist
| | | | — lib
| | | | | — statuses.js
| | | | | — supported.js
| | | | — unpacker
| | | | — agents.js
| | | | — browserVersions.js
| | | | — browsers.js
| | | | — feature.js
| | | | — features.js
| | | | — index.js
| | | | — region.js
| | | — package.json
| | — chalk
| | | — index.d.ts
| | | — license
| | | — package.json
| | | — readme.md
| | | — source
| | — index.js
```

```
| | | templates.js
| | | util.js
| | color-convert
| | | CHANGELOG.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | conversions.js
| | | index.js
| | | package.json
| | | route.js
| | color-name
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | package.json
| | concat-map
| | | LICENSE
| | | README.markdown
| | | example
| | | | map.js
| | | index.js
| | | package.json
| | | test
| | | | map.js
| | content-disposition
| | | HISTORY.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | package.json
| | content-type
| | | HISTORY.md
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
| | | package.json
| | convert-source-map
| | | LICENSE
| | | README.md
| | | index.js
```

```
| |   └─ package.json
| |   └─ cookie
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ SECURITY.md
| |   └─ dist
| |     └─ index.d.ts
| |     └─ index.js
| |     └─ index.js.map
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ cookie-signature
| |   └─ History.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ Readme.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ cors
| |   └─ CONTRIBUTING.md
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |     └─ index.js
| |     └─ package.json
| |   └─ cross-spawn
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ lib
| |     └─ enoent.js
| |     └─ parse.js
| |     └─ util
| |       └─ escape.js
| |       └─ readShebang.js
| |       └─ resolveCommand.js
| |   └─ package.json
| |   └─ csstype
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
```

```
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js.flow
| | | | | package.json
| | | | | debug
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | package.json
| | | | | src
| | | | | | browser.js
| | | | | | common.js
| | | | | | index.js
| | | | | | node.js
| | | | | deep-is
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.markdown
| | | | | | example
| | | | | | | cmp.js
| | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | | | test
| | | | | | | NaN.js
| | | | | | | cmp.js
| | | | | | | neg-vs-pos-0.js
| | | | | depd
| | | | | | History.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | Readme.md
| | | | | | index.js
| | | | | | lib
| | | | | | | browser
| | | | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | | dom-serializer
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | lib
| | | | | | | esm
| | | | | | | | foreignNames.d.ts
| | | | | | | | foreignNames.d.ts.map
| | | | | | | | foreignNames.js
```



```
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.d.ts.map
| | | | |— index.js
| | | | |— package.json
| | | | |— foreignNames.d.ts
| | | | |— foreignNames.d.ts.map
| | | | |— foreignNames.js
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.d.ts.map
| | | | |— index.js
| | | |— node_modules
| | | |— entities
| | | |— LICENSE
| | | |— lib
| | | |— decode.d.ts
| | | |— decode.d.ts.map
| | | |— decode.js
| | | |— decode.js.map
| | | |— decode_codepoint.d.ts
| | | |— decode_codepoint.d.ts.map
| | | |— decode_codepoint.js
| | | |— decode_codepoint.js.map
| | | |— encode.d.ts
| | | |— encode.d.ts.map
| | | |— encode.js
| | | |— encode.js.map
| | | |— escape.d.ts
| | | |— escape.d.ts.map
| | | |— escape.js
| | | |— escape.js.map
| | | |— esm
| | | |— decode.d.ts
| | | |— decode.d.ts.map
| | | |— decode.js
| | | |— decode.js.map
| | | |— decode_codepoint.d.ts
| | | |— decode_codepoint.d.ts.map
| | | |— decode_codepoint.js
| | | |— decode_codepoint.js.map
| | | |— encode.d.ts
```

```
| | | | | | |— encode.d.ts.map
| | | | | | |— encode.js
| | | | | | |— encode.js.map
| | | | | | |— escape.d.ts
| | | | | | |— escape.d.ts.map
| | | | | | |— escape.js
| | | | | | |— escape.js.map
| | | | | | |— generated
| | | | | | | |— decode-data-html.d.ts
| | | | | | | |— decode-data-html.d.ts.map
| | | | | | | |— decode-data-html.js
| | | | | | | |— decode-data-html.js.map
| | | | | | | |— decode-data-xml.d.ts
| | | | | | | |— decode-data-xml.d.ts.map
| | | | | | | |— decode-data-xml.js
| | | | | | | |— decode-data-xml.js.map
| | | | | | | |— encode-html.d.ts
| | | | | | | |— encode-html.d.ts.map
| | | | | | | |— encode-html.js
| | | | | | | |— encode-html.js.map
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
| | | | | | |— index.js
| | | | | | |— index.js.map
| | | | | | |— package.json
| | | | | | |— generated
| | | | | | | |— decode-data-html.d.ts
| | | | | | | |— decode-data-html.d.ts.map
| | | | | | | |— decode-data-html.js
| | | | | | | |— decode-data-html.js.map
| | | | | | | |— decode-data-xml.d.ts
| | | | | | | |— decode-data-xml.d.ts.map
| | | | | | | |— decode-data-xml.js
| | | | | | | |— decode-data-xml.js.map
| | | | | | | |— encode-html.d.ts
| | | | | | | |— encode-html.d.ts.map
| | | | | | | |— encode-html.js
| | | | | | | |— encode-html.js.map
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts.map
```

```
| | | | | | index.js
| | | | | | index.js.map
| | | | | | package.json
| | | | | | readme.md
| | | | | | package.json
| | | | | | domelementtype
| | | | | | LICENSE
| | | | | | lib
| | | | | | | | | | | | esm
| | | | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | | | index.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | | | index.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | readme.md
| | | | | | | | | | | | domhandler
| | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | lib
| | | | | | | | | | | | | | | | | | esm
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | | | | | | | index.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.d.ts
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.d.ts.map
| | | | | | | | | | | | | | | | | | node.js
| | | | | | | | | | | | | | | | | | package.json
| | | | | | | | | | | | | | | | | | readme.md
| | | | | | | | | | | | | | | | | | domutils
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LICENSE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | lib
```

```
| | | | — esm
| | | |   | — feeds.d.ts
| | | |   | — feeds.d.ts.map
| | | |   | — feeds.js
| | | |   | — feeds.js.map
| | | |   | — helpers.d.ts
| | | |   | — helpers.d.ts.map
| | | |   | — helpers.js
| | | |   | — helpers.js.map
| | | |   | — index.d.ts
| | | |   | — index.d.ts.map
| | | |   | — index.js
| | | |   | — index.js.map
| | | |   | — legacy.d.ts
| | | |   | — legacy.d.ts.map
| | | |   | — legacy.js
| | | |   | — legacy.js.map
| | | |   | — manipulation.d.ts
| | | |   | — manipulation.d.ts.map
| | | |   | — manipulation.js
| | | |   | — manipulation.js.map
| | | |   | — package.json
| | | |   | — querying.d.ts
| | | |   | — querying.d.ts.map
| | | |   | — querying.js
| | | |   | — querying.js.map
| | | |   | — stringify.d.ts
| | | |   | — stringify.d.ts.map
| | | |   | — stringify.js
| | | |   | — stringify.js.map
| | | |   | — traversal.d.ts
| | | |   | — traversal.d.ts.map
| | | |   | — traversal.js
| | | |   | — traversal.js.map
| | | | — feeds.d.ts
| | | | — feeds.d.ts.map
| | | | — feeds.js
| | | | — feeds.js.map
| | | | — helpers.d.ts
| | | | — helpers.d.ts.map
```

```
| | | |— helpers.js
| | | |— helpers.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.d.ts.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— legacy.d.ts
| | | |— legacy.d.ts.map
| | | |— legacy.js
| | | |— legacy.js.map
| | | |— manipulation.d.ts
| | | |— manipulation.d.ts.map
| | | |— manipulation.js
| | | |— manipulation.js.map
| | | |— querying.d.ts
| | | |— querying.d.ts.map
| | | |— querying.js
| | | |— querying.js.map
| | | |— stringify.d.ts
| | | |— stringify.d.ts.map
| | | |— stringify.js
| | | |— stringify.js.map
| | | |— traversal.d.ts
| | | |— traversal.d.ts.map
| | | |— traversal.js
| | | |— traversal.js.map
| | | |— package.json
| | | |— readme.md
| | | |— dotenv
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README-es.md
| | | |— README.md
| | | |— SECURITY.md
| | | |— config.d.ts
| | | |— config.js
| | | |— lib
| | | |— cli-options.js
| | | |— env-options.js
| | | |— main.d.ts
```

```
| | | └─ main.js
| | └─ package.json
| └─ dunder-proto
|   └─ CHANGELOG.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ get.d.ts
|   └─ get.js
|   └─ package.json
|   └─ set.d.ts
|   └─ set.js
|   └─ test
|     └─ get.js
|     └─ index.js
|     └─ set.js
|   └─ tsconfig.json
└─ ee-first
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
  └─ package.json
└─ electron-to-chromium
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ chromium-versions.js
  └─ chromium-versions.json
  └─ full-chromium-versions.js
  └─ full-chromium-versions.json
  └─ full-versions.js
  └─ full-versions.json
  └─ index.js
  └─ package.json
  └─ versions.js
  └─ versions.json
└─ encodeurl
  └─ LICENSE
  └─ README.md
  └─ index.js
  └─ package.json
└─ entities
```

L esm

```
| | | |— decode-codepoint.d.ts
| | | |— decode-codepoint.d.ts.map
| | | |— decode-codepoint.js
| | | |— decode-codepoint.js.map
| | | |— decode.d.ts
| | | |— decode.d.ts.map
| | | |— decode.js
| | | |— decode.js.map
| | | |— encode.d.ts
| | | |— encode.d.ts.map
| | | |— encode.js
| | | |— encode.js.map
| | | |— escape.d.ts
| | | |— escape.d.ts.map
| | | |— escape.js
| | | |— escape.js.map
| | | |— generated
| | | | |— decode-data-html.d.ts
| | | | |— decode-data-html.d.ts.map
| | | | |— decode-data-html.js
| | | | |— decode-data-html.js.map
| | | | |— decode-data-xml.d.ts
| | | | |— decode-data-xml.d.ts.map
| | | | |— decode-data-xml.js
| | | | |— decode-data-xml.js.map
| | | | |— encode-html.d.ts
| | | | |— encode-html.d.ts.map
| | | | |— encode-html.js
| | | | |— encode-html.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.d.ts.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— package.json
| | |— escape.d.ts
| | |— escape.js
| | |— package.json
| | |— readme.md
| | |— src
| | |— decode-codepoint.ts
```



```
| | | | decode.spec.ts
| | | | decode.ts
| | | | encode.spec.ts
| | | | encode.ts
| | | | escape.spec.ts
| | | | escape.ts
| | | | generated
| | | | | decode-data-html.ts
| | | | | decode-data-xml.ts
| | | | | encode-html.ts
| | | | index.spec.ts
| | | | index.ts
| | | |
| | | | es-define-property
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | test
| | | | | | index.js
| | | | | tsconfig.json
| | | |
| | | | es-errors
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | eval.d.ts
| | | | | eval.js
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | range.d.ts
| | | | | range.js
| | | | | ref.d.ts
| | | | | ref.js
| | | | | syntax.d.ts
| | | | | syntax.js
| | | | | test
| | | | | | index.js
| | | | | tsconfig.json
```

```
| | |— type.d.ts
| | |— type.js
| | |— uri.d.ts
| | |— uri.js
| |— es-object-atoms
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— RequireObjectCoercible.d.ts
| | |— RequireObjectCoercible.js
| | |— ToObject.d.ts
| | |— ToObject.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— isObject.d.ts
| | |— isObject.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| | |— tsconfig.json
| |— esbuild
| | |— LICENSE.md
| | |— README.md
| | |— bin
| | | |— esbuild
| | |— install.js
| | |— lib
| | | |— main.d.ts
| | | |— main.js
| | |— package.json
| |— escalate
| | |— dist
| | | |— index.js
| | | |— index.mjs
| | |— index.d.mts
| | |— index.d.ts
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| | |— sync
```

```

├── index.d.mts
├── index.d.ts
├── index.js
├── index.mjs
├── escape-html
├── LICENSE
├── Readme.md
├── index.js
├── package.json
├── escape-string-regexp
├── index.d.ts
├── index.js
├── license
├── package.json
├── readme.md
├── eslint
├── LICENSE
├── README.md
├── bin
├── └── eslint.js
├── conf
├── └── default-cli-options.js
├── └── ecma-version.js
├── └── globals.js
├── └── replacements.json
├── └── rule-type-list.json
├── lib
├── └── api.js
├── └── cli-engine
├── └── └── cli-engine.js
├── └── └── file-enumerator.js
├── └── └── formatters
├── └── └── └── formatters-meta.json
├── └── └── └── html.js
├── └── └── └── json-with-metadata.js
├── └── └── └── json.js
├── └── └── └── stylish.js
├── └── └── hash.js
├── └── └── index.js
├── └── └── lint-result-cache.js

```

```

| | | | | └─ load-rules.js
| | | | | └─ cli.js
| | | | | └─ config
| | | | |   └─ config-loader.js
| | | | |   └─ config.js
| | | | |   └─ default-config.js
| | | | |   └─ flat-config-array.js
| | | | |   └─ flat-config-schema.js
| | | | | └─ config-api.js
| | | | | └─ eslint
| | | | |   └─ eslint-helpers.js
| | | | |   └─ eslint.js
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ legacy-eslint.js
| | | | |   └─ worker.js
| | | | | └─ languages
| | | | |   └─ js
| | | | |     └─ index.js
| | | | |     └─ source-code
| | | | |       └─ index.js
| | | | |       └─ source-code.js
| | | | |       └─ token-store
| | | | |         └─ backward-token-comment-cursor.js
| | | | |         └─ backward-token-cursor.js
| | | | |         └─ cursor.js
| | | | |         └─ cursors.js
| | | | |         └─ decorative-cursor.js
| | | | |         └─ filter-cursor.js
| | | | |         └─ forward-token-comment-cursor.js
| | | | |         └─ forward-token-cursor.js
| | | | |         └─ index.js
| | | | |         └─ limit-cursor.js
| | | | |         └─ padded-token-cursor.js
| | | | |         └─ skip-cursor.js
| | | | |         └─ utils.js
| | | | |   └─ validate-language-options.js
| | | | | └─ linter
| | | | |   └─ apply-disable-directives.js
| | | | |   └─ code-path-analysis
| | | | |   └─ code-path-analyzer.js

```

- | | | | | | — code-path-segment.js
- | | | | | | — code-path-state.js
- | | | | | | — code-path.js
- | | | | | | — debug-helpers.js
- | | | | | | — fork-context.js
- | | | | | | — id-generator.js
- | | | | | — esquery.js
- | | | | | — file-context.js
- | | | | | — file-report.js
- | | | | | — index.js
- | | | | | — interpolate.js
- | | | | | — linter.js
- | | | | | — rule-fixer.js
- | | | | | — rules.js
- | | | | | — source-code-fixer.js
- | | | | | — source-code-traverser.js
- | | | | | — source-code-visitor.js
- | | | | | — timing.js
- | | | | | — vfile.js
- | | | | — options.js
- | | | | — rule-tester
  - | | | | — index.js
  - | | | | — rule-tester.js
- | | | | — rules
  - | | | | — accessor-pairs.js
  - | | | | — array-bracket-newline.js
  - | | | | — array-bracket-spacing.js
  - | | | | — array-callback-return.js
  - | | | | — array-element-newline.js
  - | | | | — arrow-body-style.js
  - | | | | — arrow-parens.js
  - | | | | — arrow-spacing.js
  - | | | | — block-scoped-var.js
  - | | | | — block-spacing.js
  - | | | | — brace-style.js
  - | | | | — callback-return.js
  - | | | | — camelcase.js
  - | | | | — capitalized-comments.js
  - | | | | — class-methods-use-this.js
  - | | | | — comma-dangle.js

|  |  |  |  |  |   |                                   |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  | — | comma-spacing.js                  |
|  |  |  |  |  | — | comma-style.js                    |
|  |  |  |  |  | — | complexity.js                     |
|  |  |  |  |  | — | computed-property-spacing.js      |
|  |  |  |  |  | — | consistent-return.js              |
|  |  |  |  |  | — | consistent-this.js                |
|  |  |  |  |  | — | constructor-super.js              |
|  |  |  |  |  | — | curly.js                          |
|  |  |  |  |  | — | default-case-last.js              |
|  |  |  |  |  | — | default-case.js                   |
|  |  |  |  |  | — | default-param-last.js             |
|  |  |  |  |  | — | dot-location.js                   |
|  |  |  |  |  | — | dot-notation.js                   |
|  |  |  |  |  | — | eol-last.js                       |
|  |  |  |  |  | — | eqeqeq.js                         |
|  |  |  |  |  | — | for-direction.js                  |
|  |  |  |  |  | — | func-call-spacing.js              |
|  |  |  |  |  | — | func-name-matching.js             |
|  |  |  |  |  | — | func-names.js                     |
|  |  |  |  |  | — | func-style.js                     |
|  |  |  |  |  | — | function-call-argument-newline.js |
|  |  |  |  |  | — | function-paren-newline.js         |
|  |  |  |  |  | — | generator-star-spacing.js         |
|  |  |  |  |  | — | getter-return.js                  |
|  |  |  |  |  | — | global-require.js                 |
|  |  |  |  |  | — | grouped-accessor-pairs.js         |
|  |  |  |  |  | — | guard-for-in.js                   |
|  |  |  |  |  | — | handle-callback-err.js            |
|  |  |  |  |  | — | id-blacklist.js                   |
|  |  |  |  |  | — | id-denylist.js                    |
|  |  |  |  |  | — | id-length.js                      |
|  |  |  |  |  | — | id-match.js                       |
|  |  |  |  |  | — | implicit-arrow-linebreak.js       |
|  |  |  |  |  | — | indent-legacy.js                  |
|  |  |  |  |  | — | indent.js                         |
|  |  |  |  |  | — | index.js                          |
|  |  |  |  |  | — | init-declarations.js              |
|  |  |  |  |  | — | jsx-quotes.js                     |
|  |  |  |  |  | — | key-spacing.js                    |
|  |  |  |  |  | — | keyword-spacing.js                |

|  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  | line-comment-position.js         |
|  |  |  |  |  | linebreak-style.js               |
|  |  |  |  |  | lines-around-comment.js          |
|  |  |  |  |  | lines-around-directive.js        |
|  |  |  |  |  | lines-between-class-members.js   |
|  |  |  |  |  | logical-assignment-operators.js  |
|  |  |  |  |  | max-classes-per-file.js          |
|  |  |  |  |  | max-depth.js                     |
|  |  |  |  |  | max-len.js                       |
|  |  |  |  |  | max-lines-per-function.js        |
|  |  |  |  |  | max-lines.js                     |
|  |  |  |  |  | max-nested-callbacks.js          |
|  |  |  |  |  | max-params.js                    |
|  |  |  |  |  | max-statements-per-line.js       |
|  |  |  |  |  | max-statements.js                |
|  |  |  |  |  | multiline-comment-style.js       |
|  |  |  |  |  | multiline-ternary.js             |
|  |  |  |  |  | new-cap.js                       |
|  |  |  |  |  | new-parens.js                    |
|  |  |  |  |  | newline-after-var.js             |
|  |  |  |  |  | newline-before-return.js         |
|  |  |  |  |  | newline-per-chained-call.js      |
|  |  |  |  |  | no-alert.js                      |
|  |  |  |  |  | no-array-constructor.js          |
|  |  |  |  |  | no-async-promise-executor.js     |
|  |  |  |  |  | no-await-in-loop.js              |
|  |  |  |  |  | no-bitwise.js                    |
|  |  |  |  |  | no-buffer-constructor.js         |
|  |  |  |  |  | no-caller.js                     |
|  |  |  |  |  | no-case-declarations.js          |
|  |  |  |  |  | no-catch-shadow.js               |
|  |  |  |  |  | no-class-assign.js               |
|  |  |  |  |  | no-compare-neg-zero.js           |
|  |  |  |  |  | no-cond-assign.js                |
|  |  |  |  |  | no-confusing-arrow.js            |
|  |  |  |  |  | no-console.js                    |
|  |  |  |  |  | no-const-assign.js               |
|  |  |  |  |  | no-constant-binary-expression.js |
|  |  |  |  |  | no-constant-condition.js         |
|  |  |  |  |  | no-constructor-return.js         |

|  |  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | no-continue.js              |
|  |  |  |  |  | no-control-regex.js         |
|  |  |  |  |  | no-debugger.js              |
|  |  |  |  |  | no-delete-var.js            |
|  |  |  |  |  | no-div-regex.js             |
|  |  |  |  |  | no-dupe-args.js             |
|  |  |  |  |  | no-dupe-class-members.js    |
|  |  |  |  |  | no-dupe-else-if.js          |
|  |  |  |  |  | no-dupe-keys.js             |
|  |  |  |  |  | no-duplicate-case.js        |
|  |  |  |  |  | no-duplicate-imports.js     |
|  |  |  |  |  | no-else-return.js           |
|  |  |  |  |  | no-empty-character-class.js |
|  |  |  |  |  | no-empty-function.js        |
|  |  |  |  |  | no-empty-pattern.js         |
|  |  |  |  |  | no-empty-static-block.js    |
|  |  |  |  |  | no-empty.js                 |
|  |  |  |  |  | no-eq-null.js               |
|  |  |  |  |  | no-eval.js                  |
|  |  |  |  |  | no-ex-assign.js             |
|  |  |  |  |  | no-extend-native.js         |
|  |  |  |  |  | no-extra-bind.js            |
|  |  |  |  |  | no-extra-boolean-cast.js    |
|  |  |  |  |  | no-extra-label.js           |
|  |  |  |  |  | no-extra-parens.js          |
|  |  |  |  |  | no-extra-semi.js            |
|  |  |  |  |  | no-fallthrough.js           |
|  |  |  |  |  | no-floating-decimal.js      |
|  |  |  |  |  | no-func-assign.js           |
|  |  |  |  |  | no-global-assign.js         |
|  |  |  |  |  | no-implicit-coercion.js     |
|  |  |  |  |  | no-implicit-globals.js      |
|  |  |  |  |  | no-implied-eval.js          |
|  |  |  |  |  | no-import-assign.js         |
|  |  |  |  |  | no-inline-comments.js       |
|  |  |  |  |  | no-inner-declarations.js    |
|  |  |  |  |  | no-invalid-regexp.js        |
|  |  |  |  |  | no-invalid-this.js          |
|  |  |  |  |  | no-irregular-whitespace.js  |
|  |  |  |  |  | no-iterator.js              |



|  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  | no-label-var.js                  |
|  |  |  |  |  | no-labels.js                     |
|  |  |  |  |  | no-lone-blocks.js                |
|  |  |  |  |  | no-lonely-if.js                  |
|  |  |  |  |  | no-loop-func.js                  |
|  |  |  |  |  | no-loss-of-precision.js          |
|  |  |  |  |  | no-magic-numbers.js              |
|  |  |  |  |  | no-misleading-character-class.js |
|  |  |  |  |  | no-mixed-operators.js            |
|  |  |  |  |  | no-mixed-requires.js             |
|  |  |  |  |  | no-mixed-spaces-and-tabs.js      |
|  |  |  |  |  | no-multi-assign.js               |
|  |  |  |  |  | no-multi-spaces.js               |
|  |  |  |  |  | no-multi-str.js                  |
|  |  |  |  |  | no-multiple-empty-lines.js       |
|  |  |  |  |  | no-native-reassign.js            |
|  |  |  |  |  | no-negated-condition.js          |
|  |  |  |  |  | no-negated-in-lhs.js             |
|  |  |  |  |  | no-nested-ternary.js             |
|  |  |  |  |  | no-new-func.js                   |
|  |  |  |  |  | no-new-native-nonconstructor.js  |
|  |  |  |  |  | no-new-object.js                 |
|  |  |  |  |  | no-new-require.js                |
|  |  |  |  |  | no-new-symbol.js                 |
|  |  |  |  |  | no-new-wrappers.js               |
|  |  |  |  |  | no-new.js                        |
|  |  |  |  |  | no-noctal-decimal-escape.js      |
|  |  |  |  |  | no-obj-calls.js                  |
|  |  |  |  |  | no-object-constructor.js         |
|  |  |  |  |  | no-octal-escape.js               |
|  |  |  |  |  | no-octal.js                      |
|  |  |  |  |  | no-param-reassign.js             |
|  |  |  |  |  | no-path-concat.js                |
|  |  |  |  |  | no-plusplus.js                   |
|  |  |  |  |  | no-process-env.js                |
|  |  |  |  |  | no-process-exit.js               |
|  |  |  |  |  | no-promise-executor-return.js    |
|  |  |  |  |  | no-proto.js                      |
|  |  |  |  |  | no-prototype-builtins.js         |
|  |  |  |  |  | no-redeclare.js                  |

|  |  |  |  |  |                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  |  |  | no-regex-spaces.js              |
|  |  |  |  |  | no-restricted-exports.js        |
|  |  |  |  |  | no-restricted-globals.js        |
|  |  |  |  |  | no-restricted-imports.js        |
|  |  |  |  |  | no-restricted-modules.js        |
|  |  |  |  |  | no-restricted-properties.js     |
|  |  |  |  |  | no-restricted-syntax.js         |
|  |  |  |  |  | no-return-assign.js             |
|  |  |  |  |  | no-return-await.js              |
|  |  |  |  |  | no-script-url.js                |
|  |  |  |  |  | no-self-assign.js               |
|  |  |  |  |  | no-self-compare.js              |
|  |  |  |  |  | no-sequences.js                 |
|  |  |  |  |  | no-setter-return.js             |
|  |  |  |  |  | no-shadow-restricted-names.js   |
|  |  |  |  |  | no-shadow.js                    |
|  |  |  |  |  | no-spaced-func.js               |
|  |  |  |  |  | no-sparse-arrays.js             |
|  |  |  |  |  | no-sync.js                      |
|  |  |  |  |  | no-tabs.js                      |
|  |  |  |  |  | no-template-curly-in-string.js  |
|  |  |  |  |  | no-ternary.js                   |
|  |  |  |  |  | no-this-before-super.js         |
|  |  |  |  |  | no-throw-literal.js             |
|  |  |  |  |  | no-trailing-spaces.js           |
|  |  |  |  |  | no-unassigned-vars.js           |
|  |  |  |  |  | no-undef-init.js                |
|  |  |  |  |  | no-undef.js                     |
|  |  |  |  |  | no-undefined.js                 |
|  |  |  |  |  | no-underscore-dangle.js         |
|  |  |  |  |  | no-unexpected-multiline.js      |
|  |  |  |  |  | no-unmodified-loop-condition.js |
|  |  |  |  |  | no-unneeded-ternary.js          |
|  |  |  |  |  | no-unreachable-loop.js          |
|  |  |  |  |  | no-unreachable.js               |
|  |  |  |  |  | no-unsafe-finally.js            |
|  |  |  |  |  | no-unsafe-negation.js           |
|  |  |  |  |  | no-unsafe-optional-chaining.js  |
|  |  |  |  |  | no-unused-expressions.js        |
|  |  |  |  |  | no-unused-labels.js             |

|  |  |  |  |  |                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  | no-unused-private-class-members.js  |
|  |  |  |  |  | no-unused-vars.js                   |
|  |  |  |  |  | no-use-before-define.js             |
|  |  |  |  |  | no-useless-assignment.js            |
|  |  |  |  |  | no-useless-backreference.js         |
|  |  |  |  |  | no-useless-call.js                  |
|  |  |  |  |  | no-useless-catch.js                 |
|  |  |  |  |  | no-useless-computed-key.js          |
|  |  |  |  |  | no-useless-concat.js                |
|  |  |  |  |  | no-useless-constructor.js           |
|  |  |  |  |  | no-useless-escape.js                |
|  |  |  |  |  | no-useless-rename.js                |
|  |  |  |  |  | no-useless-return.js                |
|  |  |  |  |  | no-var.js                           |
|  |  |  |  |  | no-void.js                          |
|  |  |  |  |  | no-warning-comments.js              |
|  |  |  |  |  | no-whitespace-before-property.js    |
|  |  |  |  |  | no-with.js                          |
|  |  |  |  |  | nonblock-statement-body-position.js |
|  |  |  |  |  | object-curly-newline.js             |
|  |  |  |  |  | object-curly-spacing.js             |
|  |  |  |  |  | object-property-newline.js          |
|  |  |  |  |  | object-shorthand.js                 |
|  |  |  |  |  | one-var-declaration-per-line.js     |
|  |  |  |  |  | one-var.js                          |
|  |  |  |  |  | operator-assignment.js              |
|  |  |  |  |  | operator-linebreak.js               |
|  |  |  |  |  | padded-blocks.js                    |
|  |  |  |  |  | padding-line-between-statements.js  |
|  |  |  |  |  | prefer-arrow-callback.js            |
|  |  |  |  |  | prefer-const.js                     |
|  |  |  |  |  | prefer-destructuring.js             |
|  |  |  |  |  | prefer-exponentiation-operator.js   |
|  |  |  |  |  | prefer-named-capture-group.js       |
|  |  |  |  |  | prefer-numeric-literals.js          |
|  |  |  |  |  | prefer-object-has-own.js            |
|  |  |  |  |  | prefer-object-spread.js             |
|  |  |  |  |  | prefer-promise-reject-errors.js     |
|  |  |  |  |  | prefer-reflect.js                   |
|  |  |  |  |  | prefer-regex-literals.js            |

- | | | | | — prefer-rest-params.js
- | | | | | — prefer-spread.js
- | | | | | — prefer-template.js
- | | | | | — preserve-caught-error.js
- | | | | | — quote-props.js
- | | | | | — quotes.js
- | | | | | — radix.js
- | | | | | — require-atomic-updates.js
- | | | | | — require-await.js
- | | | | | — require-unicode-regexp.js
- | | | | | — require-yield.js
- | | | | | — rest-spread-spacing.js
- | | | | | — semi-spacing.js
- | | | | | — semi-style.js
- | | | | | — semi.js
- | | | | | — sort-imports.js
- | | | | | — sort-keys.js
- | | | | | — sort-vars.js
- | | | | | — space-before-blocks.js
- | | | | | — space-before-function-paren.js
- | | | | | — space-in-parens.js
- | | | | | — space-infix-ops.js
- | | | | | — space-unary-ops.js
- | | | | | — spaced-comment.js
- | | | | | — strict.js
- | | | | | — switch-colon-spacing.js
- | | | | | — symbol-description.js
- | | | | | — template-curly-spacing.js
- | | | | | — template-tag-spacing.js
- | | | | | — unicode-bom.js
- | | | | | — use-isnan.js
- | | | | | — utils
  - | | | | | — ast-utils.js
  - | | | | | — char-source.js
  - | | | | | — fix-tracker.js
  - | | | | | — keywords.js
  - | | | | | — lazy-loading-rule-map.js
  - | | | | | — regular-expressions.js
  - | | | | | — unicode
  - | | | | | — index.js

```
| | | | | | |— is-combining-character.js
| | | | | | |— is-emoji-modifier.js
| | | | | | |— is-regional-indicator-symbol.js
| | | | | | |— is-surrogate-pair.js
| | | | | | |— valid-typeof.js
| | | | | | |— vars-on-top.js
| | | | | | |— wrap-iife.js
| | | | | | |— wrap-regex.js
| | | | | | |— yield-star-spacing.js
| | | | | | |— yoda.js
| | | | | |— services
| | | | | | |— parser-service.js
| | | | | | |— processor-service.js
| | | | | | |— suppressions-service.js
| | | | | | |— warning-service.js
| | | | | |— shared
| | | | | | |— ajv.js
| | | | | | |— assert.js
| | | | | | |— ast-utils.js
| | | | | | |— deep-merge-arrays.js
| | | | | | |— directives.js
| | | | | | |— flags.js
| | | | | | |— logging.js
| | | | | | |— naming.js
| | | | | | |— option-utils.js
| | | | | | |— relative-module-resolver.js
| | | | | | |— runtime-info.js
| | | | | | |— serialization.js
| | | | | | |— severity.js
| | | | | | |— stats.js
| | | | | | |— string-utils.js
| | | | | | |— text-table.js
| | | | | | |— translate-cli-options.js
| | | | | | |— traverser.js
| | | | | |— types
| | | | | | |— config-api.d.ts
| | | | | | |— index.d.ts
| | | | | | |— rules.d.ts
| | | | | | |— universal.d.ts
| | | | | | |— use-at-your-own-risk.d.ts
```

- | | | | — universal.js
- | | | | — unsupported-api.js
- | | | — messages
- | | | | — all-files-ignored.js
- | | | | — all-matched-files-ignored.js
- | | | | — config-file-missing.js
- | | | | — config-plugin-missing.js
- | | | | — config-serialize-function.js
- | | | | — eslintrc-incompat.js
- | | | | — eslintrc-plugins.js
- | | | | — extend-config-missing.js
- | | | | — failed-to-read-json.js
- | | | | — file-not-found.js
- | | | | — invalid-rule-options.js
- | | | | — invalid-rule-severity.js
- | | | | — no-config-found.js
- | | | | — plugin-conflict.js
- | | | | — plugin-invalid.js
- | | | | — plugin-missing.js
- | | | | — print-config-with-directory-path.js
- | | | | — shared.js
- | | | | — whitespace-found.js
- | | — package.json
- | — eslint-plugin-react-hooks
  - | | — LICENSE
  - | | — README.md
  - | | — cjs
    - | | | — eslint-plugin-react-hooks.d.ts
    - | | | — eslint-plugin-react-hooks.development.js
    - | | | — eslint-plugin-react-hooks.production.js
  - | | — index.d.ts
  - | | — index.js
  - | | — package.json
- | — eslint-plugin-react-refresh
  - | | — LICENSE
  - | | — README.md
  - | | — index.d.ts
  - | | — index.js
  - | | — package.json
- | — eslint-scope

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | |   |— eslint-scope.cjs
| | | |— lib
| | | |   |— assert.js
| | | |   |— definition.js
| | | |   |— index.js
| | | |   |— pattern-visitor.js
| | | |   |— reference.js
| | | |   |— referencer.js
| | | |   |— scope-manager.js
| | | |   |— scope.js
| | | |   |— variable.js
| | | |   |   |— version.js
| | | |— package.json
| | |— eslint-visitor-keys
| | |   |— LICENSE
| | |   |— README.md
| | |   |— dist
| | |   |   |— eslint-visitor-keys.cjs
| | |   |   |— eslint-visitor-keys.d.cts
| | |   |   |— index.d.ts
| | |   |   |   |— visitor-keys.d.ts
| | |   |— lib
| | |   |   |— index.js
| | |   |   |   |— visitor-keys.js
| | |   |— package.json
| | |— espree
| | |   |— LICENSE
| | |   |— README.md
| | |   |— dist
| | |   |   |— espree.cjs
| | |   |— espree.js
| | |   |— lib
| | |   |   |— espree.js
| | |   |   |— features.js
| | |   |   |— options.js
| | |   |   |— token-translator.js
| | |   |   |— version.js
```

```
| | └─ package.json
| | └─ esquery
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ esquery.esm.js
| |     └─ esquery.esm.min.js
| |     └─ esquery.esm.min.js.map
| |     └─ esquery.js
| |     └─ esquery.lite.js
| |     └─ esquery.lite.min.js
| |     └─ esquery.lite.min.js.map
| |     └─ esquery.min.js
| |     └─ esquery.min.js.map
| |   └─ license.txt
| |   └─ package.json
| |   └─ parser.js
| └─ esrecurse
|   └─ README.md
|   └─ esrecurse.js
|   └─ gulpfile.babel.js
|   └─ package.json
└─ estraverse
  └─ LICENSE.BSD
  └─ README.md
  └─ estraverse.js
  └─ gulpfile.js
  └─ package.json
└─ esutils
  └─ LICENSE.BSD
  └─ README.md
  └─ lib
    └─ ast.js
    └─ code.js
    └─ keyword.js
    └─ utils.js
  └─ package.json
└─ etag
  └─ HISTORY.md
  └─ LICENSE
  └─ README.md
```



```
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— express
| | | |— History.md
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— index.js
| | | |— lib
| | | | |— application.js
| | | | |— express.js
| | | | |— request.js
| | | | |— response.js
| | | | |— utils.js
| | | | |— view.js
| | | |— node_modules
| | | | |— cookie
| | | | | |— LICENSE
| | | | | |— README.md
| | | | | |— SECURITY.md
| | | | | |— index.js
| | | | | |— package.json
| | | |— package.json
| | | |— fast-deep-equal
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— es6
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— react.d.ts
| | | | |— react.js
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | | |— react.d.ts
| | | |— react.js
| | | |— fast-json-stable-stringify
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— benchmark
| | | |— index.js
```

```
| | | └─ test.json
| | | └─ example
| | | └─ key_cmp.js
| | | └─ nested.js
| | | └─ str.js
| | | └─ value_cmp.js
| | └─ index.d.ts
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| | └─ test
| |   └─ cmp.js
| |   └─ nested.js
| |   └─ str.js
| |   └─ to-json.js
| └─ fast-levenshtein
|   └─ LICENSE.md
|   └─ README.md
|   └─ levenshtein.js
|   └─ package.json
| └─ fdir
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ dist
|     └─ index.cjs
|     └─ index.d.cts
|     └─ index.d.mts
|     └─ index.mjs
|     └─ package.json
| └─ file-entry-cache
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ cache.js
|   └─ package.json
| └─ finalhandler
|   └─ HISTORY.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ index.js
|   └─ package.json
| └─ find-up
```

```
| | | | index.d.ts
| | | | index.js
| | | | license
| | | | package.json
| | | | └─ readme.md
| | | └─ flat-cache
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | changelog.md
| | | | package.json
| | | | └─ src
| | | | | cache.js
| | | | | del.js
| | | | | └─ utils.js
| | | └─ flatted
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | cjs
| | | | | index.js
| | | | | └─ package.json
| | | | es.js
| | | | esm
| | | | | index.js
| | | | esm.js
| | | | index.js
| | | | min.js
| | | | package.json
| | | | php
| | | | | flatted.php
| | | | python
| | | | | flatted.py
| | | | types
| | | | | index.d.ts
| | | └─ forwarded
| | | | HISTORY.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | index.js
| | | | └─ package.json
| | └─ fresh
```

```
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— function-bind
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— implementation.js
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |— index.js
| |— gensync
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— index.js.flow
| | |— package.json
| | |— test
| | |— index.test.js
| |— get-intrinsic
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |— GetIntrinsic.js
| |— get-proto
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— Object.getPrototypeOf.d.ts
| | |— Object.getPrototypeOf.js
| | |— README.md
| | |— Reflect.getPrototypeOf.d.ts
| | |— Reflect.getPrototypeOf.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
```

```
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— glob-parent
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |  |— package.json
| | |— globals
| | |— globals.json
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |  |— readme.md
| | |— gopd
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— gOPD.d.ts
| | |— gOPD.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— has-flag
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |  |— readme.md
| | |— has-symbols
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
```

```
| | | | package.json
| | | | shams.d.ts
| | | | shams.js
| | | | test
| | | | | index.js
| | | | | shams
| | | | | | core-js.js
| | | | | | get-own-property-symbols.js
| | | | | tests.js
| | | | tsconfig.json
| | | | | hasown
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | tsconfig.json
| | | | | html-dom-parser
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | dist
| | | | | | | html-dom-parser.js
| | | | | | | html-dom-parser.js.map
| | | | | | | html-dom-parser.min.js
| | | | | | | html-dom-parser.min.js.map
| | | | | | esm
| | | | | | | client
| | | | | | | | html-to-dom.d.mts
| | | | | | | | | html-to-dom.mjs
| | | | | | | index.d.mts
| | | | | | | index.mjs
| | | | | | | server
| | | | | | | | html-to-dom.d.mts
| | | | | | | | | html-to-dom.mjs
| | | | | | | types.ts
| | | | | lib
| | | | | | client
| | | | | | | constants.d.ts
| | | | | | | constants.d.ts.map
```

```
| | | | |— constants.js
| | | | |— constants.js.map
| | | | |— domparser.d.ts
| | | | |— domparser.d.ts.map
| | | | |— domparser.js
| | | | |— domparser.js.map
| | | | |— html-to-dom.d.ts
| | | | |— html-to-dom.d.ts.map
| | | | |— html-to-dom.js
| | | | |— html-to-dom.js.map
| | | | |— utilities.d.ts
| | | | |— utilities.d.ts.map
| | | | |— utilities.js
| | | | |— utilities.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.d.ts.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— server
| | | |— html-to-dom.d.ts
| | | |— html-to-dom.d.ts.map
| | | |— html-to-dom.js
| | | |— html-to-dom.js.map
| | | |— utilities.d.ts
| | | |— utilities.d.ts.map
| | | |— utilities.js
| | | |— utilities.js.map
| | | |— types.d.ts
| | | |— types.d.ts.map
| | | |— types.js
| | | |— types.js.map
| | |— package.json
| | |— src
| | |— client
| | |— constants.ts
| | |— domparser.ts
| | |— html-to-dom.ts
| | |— utilities.ts
| | |— index.ts
| | |— server
```

```
| | | |— html-to-dom.ts
| | | |— utilities.ts
| | | |— types.ts
| | |— html-react-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— html-react-parser.js
| | | |— html-react-parser.js.map
| | | |— html-react-parser.min.js
| | | |— html-react-parser.min.js.map
| | |— esm
| | | |— attributes-to-props.d.mts
| | | |— attributes-to-props.mjs
| | | |— dom-to-react.d.mts
| | | |— dom-to-react.mjs
| | | |— index.d.mts
| | | |— index.mjs
| | | |— utilities.d.mts
| | | |— utilities.mjs
| | |— lib
| | | |— attributes-to-props.d.ts
| | | |— attributes-to-props.d.ts.map
| | | |— attributes-to-props.js
| | | |— attributes-to-props.js.map
| | | |— dom-to-react.d.ts
| | | |— dom-to-react.d.ts.map
| | | |— dom-to-react.js
| | | |— dom-to-react.js.map
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.d.ts.map
| | | |— index.js
| | | |— index.js.map
| | | |— types.d.ts
| | | |— types.d.ts.map
| | | |— types.js
| | | |— types.js.map
| | | |— utilities.d.ts
| | | |— utilities.d.ts.map
| | | |— utilities.js
```



```
| | | └─ utilities.js.map
| | | └─ package.json
| | | └─ src
| | |   └─ attributes-to-props.ts
| | |   └─ dom-to-react.ts
| | |   └─ index.ts
| | |   └─ types.ts
| | |   └─ utilities.ts
| | └─ htmlparser2
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ WritableStream.js
| |   └─ dist
| |     └─ commonjs
| |       └─ Parser.d.ts
| |       └─ Parser.d.ts.map
| |       └─ Parser.js
| |       └─ Parser.js.map
| |       └─ Tokenizer.d.ts
| |       └─ Tokenizer.d.ts.map
| |       └─ Tokenizer.js
| |       └─ Tokenizer.js.map
| |       └─ WritableStream.d.ts
| |       └─ WritableStream.d.ts.map
| |       └─ WritableStream.js
| |       └─ WritableStream.js.map
| |       └─ index.d.ts
| |       └─ index.d.ts.map
| |       └─ index.js
| |       └─ index.js.map
| |       └─ package.json
| |     └─ esm
| |       └─ Parser.d.ts
| |       └─ Parser.d.ts.map
| |       └─ Parser.js
| |       └─ Parser.js.map
| |       └─ Tokenizer.d.ts
| |       └─ Tokenizer.d.ts.map
| |       └─ Tokenizer.js
| |       └─ Tokenizer.js.map
```

```

├── WritableStream.d.ts
├── WritableStream.d.ts.map
├── WritableStream.js
├── WritableStream.js.map
├── index.d.ts
├── index.d.ts.map
├── index.js
├── index.js.map
├── package.json
├── package.json
├── src
│   ├── FeedHandler.spec.ts
│   ├── Parser.events.spec.ts
│   ├── Parser.spec.ts
│   ├── Parser.ts
│   ├── Tokenizer.spec.ts
│   ├── Tokenizer.ts
│   ├── WritableStream.spec.ts
│   ├── WritableStream.ts
│   ├── __fixtures__
│   │   ├── Documents
│   │   │   ├── Atom_Example.xml
│   │   │   ├── Attributes.html
│   │   │   ├── Basic.html
│   │   │   ├── RDF_Example.xml
│   │   │   ├── RSS_Example.xml
│   │   │   └── Svg.html
│   │   └── testHelper.ts
│   ├── __snapshots__
│   │   ├── FeedHandler.spec.ts.snap
│   │   ├── Parser.events.spec.ts.snap
│   │   ├── Tokenizer.spec.ts.snap
│   │   ├── WritableStream.spec.ts.snap
│   │   └── index.spec.ts.snap
│   ├── index.spec.ts
│   └── index.ts
├── http-errors
├── HISTORY.md
├── LICENSE
├── README.md

```

```

├── index.js
├── node_modules
│   ├── statuses
│   │   ├── HISTORY.md
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── README.md
│   │   ├── codes.json
│   │   ├── index.js
│   │   └── package.json
│   └── package.json
├── iconv-lite
│   ├── Changelog.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── encodings
│   │   ├── dbcs-codec.js
│   │   ├── dbcs-data.js
│   │   ├── index.js
│   │   ├── internal.js
│   │   ├── sbcs-codec.js
│   │   ├── sbcs-data-generated.js
│   │   ├── sbcs-data.js
│   │   └── tables
│   │       ├── big5-added.json
│   │       ├── cp936.json
│   │       ├── cp949.json
│   │       ├── cp950.json
│   │       ├── eucjp.json
│   │       ├── gb18030-ranges.json
│   │       ├── gbk-added.json
│   │       └── shiftjis.json
│   ├── utf16.js
│   ├── utf32.js
│   └── utf7.js
├── lib
│   ├── bom-handling.js
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   └── streams.js
└── package.json

```

```
| |— ignore
| | |— LICENSE-MIT
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— legacy.js
| | |— package.json
| |— import-fresh
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— imurmurhash
| | |— README.md
| | |— imurmurhash.js
| | |— imurmurhash.min.js
| | |— package.json
| |— inherits
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— inherits.js
| | |— inherits_browser.js
| | |— package.json
| |— inline-style-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— dist
| | | |— inline-style-parser.js
| | | |— inline-style-parser.js.map
| | | |— inline-style-parser.min.js
| | | |— inline-style-parser.min.js.map
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— ipaddr.js
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— ipaddr.min.js
| |— lib
```

```
| | | |— ipaddr.js
| | | |— ipaddr.js.d.ts
| | | |— package.json
| | |— is-extglob
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— is-glob
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— is-promise
| | |— LICENSE
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— index.mjs
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— isexe
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— mode.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— basic.js
| | | |— windows.js
| |— js-tokens
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— js-yaml
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| |— bin
```

```
| | | └─ js-yaml.js
| | | └─ dist
| | |   └─ js-yaml.js
| | |   └─ js-yaml.min.js
| | |   └─ js-yaml.mjs
| | | └─ index.js
| | | └─ lib
| | |   └─ common.js
| | |   └─ dumper.js
| | |   └─ exception.js
| | |   └─ loader.js
| | |   └─ schema
| | |     └─ core.js
| | |     └─ default.js
| | |     └─ failsafe.js
| | |     └─ json.js
| | |   └─ schema.js
| | |   └─ snippet.js
| | |   └─ type
| | |     └─ binary.js
| | |     └─ bool.js
| | |     └─ float.js
| | |     └─ int.js
| | |     └─ map.js
| | |     └─ merge.js
| | |     └─ null.js
| | |     └─ omap.js
| | |     └─ pairs.js
| | |     └─ seq.js
| | |     └─ set.js
| | |     └─ str.js
| | |     └─ timestamp.js
| | |   └─ type.js
| | └─ package.json
| └─ jsesc
|   └─ LICENSE-MIT.txt
|   └─ README.md
|   └─ bin
|     └─ jsesc
| └─ jsesc.js
```

```
| | |— man
| | |  |— jsest.1
| | |  |— package.json
| | |— json-buffer
| | |  |— LICENSE
| | |  |— README.md
| | |  |— index.js
| | |  |— package.json
| | |  |— test
| | |    |— index.js
| | |— json-schema-traverse
| | |  |— LICENSE
| | |  |— README.md
| | |  |— index.js
| | |  |— package.json
| | |  |— spec
| | |    |— fixtures
| | |    |  |— schema.js
| | |    |— index.spec.js
| | |— json-stable-stringify-without-jsonify
| | |  |— LICENSE
| | |  |— example
| | |    |— key_cmp.js
| | |    |— nested.js
| | |    |— str.js
| | |    |— value_cmp.js
| | |  |— index.js
| | |  |— package.json
| | |  |— readme.markdown
| | |  |— test
| | |    |— cmp.js
| | |    |— nested.js
| | |    |— replacer.js
| | |    |— space.js
| | |    |— str.js
| | |    |— to-json.js
| | |— json5
| | |  |— LICENSE.md
| | |  |— README.md
| | |  |— dist
```

```
| | | |— index.js
| | | |— index.min.js
| | | |— index.min.mjs
| | | |— index.mjs
| | |— lib
| | | |— cli.js
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— parse.d.ts
| | | |— parse.js
| | | |— register.js
| | | |— require.js
| | | |— stringify.d.ts
| | | |— stringify.js
| | | |— unicode.d.ts
| | | |— unicode.js
| | | |— util.d.ts
| | | |— util.js
| |— package.json
|— keyv
| |— README.md
| |— package.json
| |— src
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
|— levn
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— lib
| | |— cast.js
| | |— index.js
| | |— parse-string.js
| |— package.json
|— locate-path
| |— index.d.ts
| |— index.js
| |— license
| |— package.json
| |— readme.md
|— lodash.merge
```



```
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— lru-cache
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— math-intrinsics
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— abs.d.ts
| | |— abs.js
| | |— constants
| | | |— maxLength.d.ts
| | | |— maxLength.js
| | | |— maxSafeInteger.d.ts
| | | |— maxSafeInteger.js
| | | |— maxValue.d.ts
| | | |— maxValue.js
| | |— floor.d.ts
| | |— floor.js
| | |— isFinite.d.ts
| | |— isFinite.js
| | |— isInteger.d.ts
| | |— isInteger.js
| | |— isNaN.d.ts
| | |— isNaN.js
| | |— isNegativeZero.d.ts
| | |— isNegativeZero.js
| | |— max.d.ts
| | |— max.js
| | |— min.d.ts
| | |— min.js
| | |— mod.d.ts
| | |— mod.js
| | |— package.json
| | |— pow.d.ts
```

```
| | |— pow.js
| | |— round.d.ts
| | |— round.js
| | |— sign.d.ts
| | |— sign.js
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| |— media-typer
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |  |— package.json
|— merge-descriptors
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |  |— readme.md
|— mime-db
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— db.json
| | |— index.js
| | |  |— package.json
|— mime-types
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— mimeTypeScore.js
| | |  |— package.json
|— minimatch
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— minimatch.js
| | |  |— package.json
|— ms
```

```
| | | | index.js
| | | | license.md
| | | | package.json
| | | | └─ readme.md
| | | └─ nanoid
| | | | └─ LICENSE
| | | | └─ README.md
| | | | └─ async
| | | | | └─ index.browser.cjs
| | | | | └─ index.browser.js
| | | | | └─ index.cjs
| | | | | └─ index.d.ts
| | | | | └─ index.js
| | | | | └─ index.native.js
| | | | | └─ package.json
| | | | └─ bin
| | | | | └─ nanoid.cjs
| | | | └─ index.browser.cjs
| | | | └─ index.browser.js
| | | | └─ index.cjs
| | | | └─ index.d.cts
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ index.js
| | | | └─ nanoid.js
| | | | └─ non-secure
| | | | | └─ index.cjs
| | | | | └─ index.d.ts
| | | | | └─ index.js
| | | | | └─ package.json
| | | | └─ package.json
| | | | | └─ url-alphabet
| | | | | | └─ index.cjs
| | | | | | └─ index.js
| | | | | | └─ package.json
| | | └─ natural-compare
| | | | └─ README.md
| | | | └─ index.js
| | | | | └─ package.json
| | | └─ negotiator
| | | └─ HISTORY.md
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— lib
| | | | |— charset.js
| | | | |— encoding.js
| | | | |— language.js
| | | | |— mediaType.js
| | | |— package.json
| | |— node-releases
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— data
| | | | |— processed
| | | | | |— envs.json
| | | | |— release-schedule
| | | | | |— release-schedule.json
| | | |— package.json
| | |— nodemailer
| | | |— CHANGELOG.md
| | | |— CODE_OF_CONDUCT.md
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— SECURITY.txt
| | | |— eslint.config.js
| | | |— lib
| | | | |— addressparser
| | | | | |— index.js
| | | | |— base64
| | | | | |— index.js
| | | | |— dkim
| | | | | |— index.js
| | | | |— message-parser.js
| | | | |— relaxed-body.js
| | | | | |— sign.js
| | | | |— fetch
| | | | |— cookies.js
| | | | | |— index.js
| | | |— json-transport
| | | | |— index.js
```

```
| | | | └─ mail-composer
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ mailer
| | | |   └─ index.js
| | | |     └─ mail-message.js
| | | | └─ mime-funcs
| | | |   └─ index.js
| | | |     └─ mime-types.js
| | | | └─ mime-node
| | | |   └─ index.js
| | | |   └─ last-newline.js
| | | |   └─ le-unix.js
| | | |     └─ le-windows.js
| | | | └─ nodemailer.js
| | | | └─ punycode
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ qp
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ sendmail-transport
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ ses-transport
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ shared
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ smtp-connection
| | | |   └─ data-stream.js
| | | |   └─ http-proxy-client.js
| | | |     └─ index.js
| | | | └─ smtp-pool
| | | |   └─ index.js
| | | |     └─ pool-resource.js
| | | | └─ smtp-transport
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ stream-transport
| | | |   └─ index.js
| | | | └─ well-known
| | | |   └─ index.js
| | | |     └─ services.json
| | | | └─ xoauth2
| | | |   └─ index.js
```

```
| |   └─ package.json
| |   └─ object-assign
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| |   └─ object-inspect
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ example
| |   └─ all.js
| |   └─ circular.js
| |   └─ fn.js
| |   └─ inspect.js
| |   └─ index.js
| |   └─ package-support.json
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.markdown
| |   └─ test
| |   └─ bigint.js
| |   └─ browser
| |   └─ dom.js
| |   └─ circular.js
| |   └─ deep.js
| |   └─ element.js
| |   └─ err.js
| |   └─ fakes.js
| |   └─ fn.js
| |   └─ global.js
| |   └─ has.js
| |   └─ holes.js
| |   └─ indent-option.js
| |   └─ inspect.js
| |   └─ lowbyte.js
| |   └─ number.js
| |   └─ quoteStyle.js
| |   └─ toStringTag.js
| |   └─ undef.js
| |   └─ values.js
| |   └─ test-core-js.js
```

```
| | └─ util.inspect.js
| | └─ on-finished
| | └─ HISTORY.md
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| | └─ once
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ once.js
| | └─ package.json
| | └─ optionator
| | └─ CHANGELOG.md
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ lib
| |   └─ help.js
| |   └─ index.js
| |   └─ util.js
| | └─ package.json
| | └─ p-limit
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ p-locate
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ parent-module
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ parseurl
| | └─ HISTORY.md
```

```
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— index.js
| | | |— package.json
| | |— path-exists
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— license
| | | |— package.json
| | | |— readme.md
| | |— path-key
| | | |— index.d.ts
| | | |— index.js
| | | |— license
| | | |— package.json
| | | |— readme.md
| | |— path-to-regexp
| | | |— LICENSE
| | | |— Readme.md
| | | |— dist
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— index.js.map
| | | |— package.json
| | |— pg
| | | |— LICENSE
| | | |— README.md
| | | |— esm
| | | | |— index.mjs
| | | |— lib
| | | | |— client.js
| | | | |— connection-parameters.js
| | | | |— connection.js
| | | | |— crypto
| | | | | |— cert-signatures.js
| | | | | |— sasl.js
| | | | | |— utils-legacy.js
| | | | | |— utils-webcrypto.js
| | | | |— utils.js
| | | |— defaults.js
```



```
| | | | | index.js
| | | | | native
| | | | | | client.js
| | | | | | index.js
| | | | | | | query.js
| | | | | query.js
| | | | | result.js
| | | | | stream.js
| | | | | type-overrides.js
| | | | | | utils.js
| | | | | package.json
| | | | | pg-cloudflare
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | dist
| | | | | | | empty.d.ts
| | | | | | | empty.js
| | | | | | | empty.js.map
| | | | | | | index.d.ts
| | | | | | | index.js
| | | | | | | | index.js.map
| | | | | | esm
| | | | | | | index.mjs
| | | | | | package.json
| | | | | | | src
| | | | | | | empty.ts
| | | | | | | index.ts
| | | | | | | types.d.ts
| | | | | pg-connection-string
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | esm
| | | | | | | index.mjs
| | | | | | index.d.ts
| | | | | | index.js
| | | | | | | package.json
| | | | | pg-int8
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | index.js
```

```
| |   └─ package.json
| |   └─ pg-pool
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ esm
| |     └─ index.mjs
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ pg-protocol
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ b.d.ts
| |     └─ b.js
| |     └─ b.js.map
| |     └─ buffer-reader.d.ts
| |     └─ buffer-reader.js
| |     └─ buffer-reader.js.map
| |     └─ buffer-writer.d.ts
| |     └─ buffer-writer.js
| |     └─ buffer-writer.js.map
| |     └─ inbound-parser.test.d.ts
| |     └─ inbound-parser.test.js
| |     └─ inbound-parser.test.js.map
| |     └─ index.d.ts
| |     └─ index.js
| |     └─ index.js.map
| |     └─ messages.d.ts
| |     └─ messages.js
| |     └─ messages.js.map
| |     └─ outbound-serializer.test.d.ts
| |     └─ outbound-serializer.test.js
| |     └─ outbound-serializer.test.js.map
| |     └─ parser.d.ts
| |     └─ parser.js
| |     └─ parser.js.map
| |     └─ serializer.d.ts
| |     └─ serializer.js
| |     └─ serializer.js.map
| |   └─ esm
```

```
| | |   └─ index.js
| | |   └─ package.json
| | |   └─ src
| | |     └─ b.ts
| | |     └─ buffer-reader.ts
| | |     └─ buffer-writer.ts
| | |     └─ inbound-parser.test.ts
| | |     └─ index.ts
| | |     └─ messages.ts
| | |     └─ outbound-serializer.test.ts
| | |     └─ parser.ts
| | |     └─ serializer.ts
| | |     └─ testing
| | |       └─ buffer-list.ts
| | |       └─ test-buffers.ts
| | |     └─ types
| | |       └─ chunky.d.ts
| | └─ pg-types
| |   └─ Makefile
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ index.test-d.ts
| |   └─ lib
| |     └─ arrayParser.js
| |     └─ binaryParsers.js
| |     └─ builtins.js
| |     └─ textParsers.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |     └─ index.js
| |     └─ types.js
| └─ pgpass
|   └─ README.md
|   └─ lib
|     └─ helper.js
|     └─ index.js
|   └─ package.json
└─ picocolors
└─ LICENSE
```

```
| | | — README.md
| | | — package.json
| | | — picocolors.browser.js
| | | — picocolors.d.ts
| | | — picocolors.js
| | | — types.d.ts
| | — picomatch
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — lib
| | | | — constants.js
| | | | — parse.js
| | | | — picomatch.js
| | | | — scan.js
| | | | — utils.js
| | | — package.json
| | | — posix.js
| | — postcss
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — lib
| | | | — at-rule.d.ts
| | | | — at-rule.js
| | | | — comment.d.ts
| | | | — comment.js
| | | | — container.d.ts
| | | | — container.js
| | | | — css-syntax-error.d.ts
| | | | — css-syntax-error.js
| | | | — declaration.d.ts
| | | | — declaration.js
| | | | — document.d.ts
| | | | — document.js
| | | | — fromJSON.d.ts
| | | | — fromJSON.js
| | | | — input.d.ts
| | | | — input.js
| | | | — lazy-result.d.ts
| | | | — lazy-result.js
```

- | | | | — list.d.ts
- | | | | — list.js
- | | | | — map-generator.js
- | | | | — no-work-result.d.ts
- | | | | — no-work-result.js
- | | | | — node.d.ts
- | | | | — node.js
- | | | | — parse.d.ts
- | | | | — parse.js
- | | | | — parser.js
- | | | | — postcss.d.mts
- | | | | — postcss.d.ts
- | | | | — postcss.js
- | | | | — postcss.mjs
- | | | | — previous-map.d.ts
- | | | | — previous-map.js
- | | | | — processor.d.ts
- | | | | — processor.js
- | | | | — result.d.ts
- | | | | — result.js
- | | | | — root.d.ts
- | | | | — root.js
- | | | | — rule.d.ts
- | | | | — rule.js
- | | | | — stringifier.d.ts
- | | | | — stringifier.js
- | | | | — stringify.d.ts
- | | | | — stringify.js
- | | | | — symbols.js
- | | | | — terminal-highlight.js
- | | | | — tokenize.js
- | | | | — warn-once.js
- | | | | — warning.d.ts
- | | | | — warning.js
- | | | — package.json
- | | — postgres-array
- | | | — index.d.ts
- | | | — index.js
- | | | — license
- | | — package.json

```
| | └─ readme.md
| | └─ postgres-bytea
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ postgres-date
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ postgres-interval
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| | └─ prelude-ls
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ lib
| |     └─ Func.js
| |     └─ List.js
| |     └─ Num.js
| |     └─ Obj.js
| |     └─ Str.js
| |     └─ index.js
| |   └─ package.json
| | └─ proxy-addr
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| | └─ punycode
| |   └─ LICENSE-MIT.txt
| |   └─ README.md
| |   └─ package.json
| |   └─ punycode.es6.js
```

```
| |   └─ punycode.js
| |   └─ qs
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE.md
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ qs.js
| |   └─ lib
| |     └─ formats.js
| |     └─ index.js
| |     └─ parse.js
| |     └─ stringify.js
| |     └─ utils.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |     └─ empty-keys-cases.js
| |     └─ parse.js
| |     └─ stringify.js
| |     └─ utils.js
| |   └─ range-parser
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ raw-body
| |   └─ HISTORY.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ SECURITY.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ node_modules
| |     └─ iconv-lite
| |       └─ Changelog.md
| |       └─ LICENSE
| |       └─ README.md
| |       └─ encodings
| |         └─ dbcs-codec.js
| |         └─ dbcs-data.js
```

```
| | | | | |— index.js
| | | | | |— internal.js
| | | | | |— sbcs-codec.js
| | | | | |— sbcs-data-generated.js
| | | | | |— sbcs-data.js
| | | | | |— tables
| | | | | | |— big5-added.json
| | | | | | |— cp936.json
| | | | | | |— cp949.json
| | | | | | |— cp950.json
| | | | | | |— eucjp.json
| | | | | | |— gb18030-ranges.json
| | | | | | |— gbk-added.json
| | | | | | |— shiftjis.json
| | | | | |— utf16.js
| | | | | |— utf32.js
| | | | | |— utf7.js
| | | | |— lib
| | | | | |— bom-handling.js
| | | | | |— helpers
| | | | | | |— merge-exports.js
| | | | | |— index.d.ts
| | | | | |— index.js
| | | | | |— streams.js
| | | | |— package.json
| | |— package.json
| |— react
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— cjs
| | | |— react-compiler-runtime.development.js
| | | |— react-compiler-runtime.production.js
| | | |— react-compiler-runtime.profiling.js
| | | |— react-jsx-dev-runtime.development.js
| | | |— react-jsx-dev-runtime.production.js
| | | |— react-jsx-dev-runtime.profiling.js
| | | |— react-jsx-dev-runtime.react-server.development.js
| | | |— react-jsx-dev-runtime.react-server.production.js
| | | |— react-jsx-runtime.development.js
| | | |— react-jsx-runtime.production.js
```



- | | | | — react-jsx-runtime.profiling.js
- | | | | — react-jsx-runtime.react-server.development.js
- | | | | — react-jsx-runtime.react-server.production.js
- | | | | — react.development.js
- | | | | — react.production.js
- | | | | — react.react-server.development.js
- | | | | — react.react-server.production.js
- | | | — compiler-runtime.js
- | | | — index.js
- | | | — jsx-dev-runtime.js
- | | | — jsx-dev-runtime.react-server.js
- | | | — jsx-runtime.js
- | | | — jsx-runtime.react-server.js
- | | | — package.json
- | | | — react.react-server.js
- | | — react-dom
- | | | — LICENSE
- | | | — README.md
- | | | — cjs
- | | | | — react-dom-client.development.js
- | | | | — react-dom-client.production.js
- | | | | — react-dom-profiling.development.js
- | | | | — react-dom-profiling.profiling.js
- | | | | — react-dom-server-legacy.browser.development.js
- | | | | — react-dom-server-legacy.browser.production.js
- | | | | — react-dom-server-legacy.node.development.js
- | | | | — react-dom-server-legacy.node.production.js
- | | | | — react-dom-server.browser.development.js
- | | | | — react-dom-server.browser.production.js
- | | | | — react-dom-server.bun.development.js
- | | | | — react-dom-server.bun.production.js
- | | | | — react-dom-server.edge.development.js
- | | | | — react-dom-server.edge.production.js
- | | | | — react-dom-server.node.development.js
- | | | | — react-dom-server.node.production.js
- | | | | — react-dom-test-utils.development.js
- | | | | — react-dom-test-utils.production.js
- | | | | — react-dom.development.js
- | | | | — react-dom.production.js
- | | | | — react-dom.react-server.development.js

```
| | | └─ react-dom.react-server.production.js
| | | └─ client.js
| | | └─ client.react-server.js
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
| | | └─ profiling.js
| | | └─ profiling.react-server.js
| | | └─ react-dom.react-server.js
| | | └─ server.browser.js
| | | └─ server.bun.js
| | | └─ server.edge.js
| | | └─ server.js
| | | └─ server.node.js
| | | └─ server.react-server.js
| | | └─ static.browser.js
| | | └─ static.edge.js
| | | └─ static.js
| | | └─ static.node.js
| | | └─ static.react-server.js
| | | └─ test-utils.js
| | └─ react-property
| | └─ README.md
| | └─ lib
| | | └─ index.d.ts
| | | └─ index.js
| | | └─ possibleStandardNames.d.ts
| | | └─ possibleStandardNames.js
| | | └─ possibleStandardNamesOptimized.d.ts
| | | └─ possibleStandardNamesOptimized.js
| | └─ package.json
| └─ react-refresh
| └─ LICENSE
| └─ README.md
| └─ babel.js
| └─ cjs
| | └─ react-refresh-babel.development.js
| | └─ react-refresh-babel.production.js
| | └─ react-refresh-runtime.development.js
| | └─ react-refresh-runtime.production.js
| └─ package.json
```

```
| | └─ runtime.js
| | └─ react-router
| | └─ CHANGELOG.md
| | └─ LICENSE.md
| | └─ README.md
| | └─ dist
| |   └─ development
| |     └─ browser-z32v5KVN.d.mts
| |     └─ chunk-72XNTZCV.js
| |     └─ chunk-DI2QH YMJ.js
| |     └─ chunk-OIYGIGL5.mjs
| |     └─ chunk-WY5IRSCW.mjs
| |     └─ context-DSyS5mLj.d.mts
| |     └─ dom-export.d.mts
| |     └─ dom-export.d.ts
| |     └─ dom-export.js
| |     └─ dom-export.mjs
| |     └─ index-react-server-client-Blz4AUNd.d.mts
| |     └─ index-react-server-client-BbRcBjrA.d.ts
| |     └─ index-react-server-client.d.mts
| |     └─ index-react-server-client.d.ts
| |     └─ index-react-server-client.js
| |     └─ index-react-server-client.mjs
| |     └─ index-react-server.d.mts
| |     └─ index-react-server.d.ts
| |     └─ index-react-server.js
| |     └─ index-react-server.mjs
| |     └─ index.d.mts
| |     └─ index.d.ts
| |     └─ index.js
| |     └─ index.mjs
| |     └─ lib
| |       └─ types
| |         └─ internal.d.mts
| |         └─ internal.d.ts
| |         └─ internal.js
| |         └─ internal.mjs
| |     └─ register-C34pU-in.d.ts
| |     └─ register-CI4bTprK.d.mts
| |     └─ route-data-DZQOUSqV.d.mts
```

```
| | | | | routeModules-D5iJ6JYT.d.ts
| | | | | └─ production
| | | | |   └─ browser-z32v5KVN.d.mts
| | | | |   └─ chunk-3TADTUL4.mjs
| | | | |   └─ chunk-4E5LHRQP.js
| | | | |   └─ chunk-FR6HSPLK.mjs
| | | | |   └─ chunk-WNLQ53P5.js
| | | | |   └─ context-DSyS5mLj.d.mts
| | | | |   └─ dom-export.d.mts
| | | | |   └─ dom-export.d.ts
| | | | |   └─ dom-export.js
| | | | |   └─ dom-export.mjs
| | | | |   └─ index-react-server-client-Blz4AUNd.d.mts
| | | | |   └─ index-react-server-client-BbRcBjrA.d.ts
| | | | |   └─ index-react-server-client.d.mts
| | | | |   └─ index-react-server-client.d.ts
| | | | |   └─ index-react-server-client.js
| | | | |   └─ index-react-server-client.mjs
| | | | |   └─ index-react-server.d.mts
| | | | |   └─ index-react-server.d.ts
| | | | |   └─ index-react-server.js
| | | | |   └─ index-react-server.mjs
| | | | |   └─ index.d.mts
| | | | |   └─ index.d.ts
| | | | |   └─ index.js
| | | | |   └─ index.mjs
| | | | |   └─ lib
| | | | |     └─ types
| | | | |       └─ internal.d.mts
| | | | |       └─ internal.d.ts
| | | | |       └─ internal.js
| | | | |       └─ internal.mjs
| | | | |   └─ register-C34pU-in.d.ts
| | | | |   └─ register-CI4bTprK.d.mts
| | | | |   └─ route-data-DZQOUSqV.d.mts
| | | | |   └─ routeModules-D5iJ6JYT.d.ts
| | | └─ package.json
| └─ react-router-dom
|   └─ LICENSE.md
|   └─ README.md
```

```
| | | |— dist
| | | | |— index.d.mts
| | | | |— index.d.ts
| | | | |— index.js
| | | | |— index.mjs
| | | |— package.json
| | |— resolve-from
| | | |— index.js
| | | |— license
| | | |— package.json
| | | |— readme.md
| | |— rollup
| | | |— LICENSE.md
| | | |— README.md
| | | |— dist
| | | | |— bin
| | | | | |— rollup
| | | | |— es
| | | | | |— getLogFilter.js
| | | | | |— package.json
| | | | | |— parseAst.js
| | | | | |— rollup.js
| | | | | |— shared
| | | | | | |— node-entry.js
| | | | | | |— parseAst.js
| | | | | | |— watch.js
| | | | |— getLogFilter.d.ts
| | | | |— getLogFilter.js
| | | | |— loadConfigFile.d.ts
| | | | |— loadConfigFile.js
| | | | |— native.js
| | | | |— parseAst.d.ts
| | | | |— parseAst.js
| | | | |— rollup.d.ts
| | | | |— rollup.js
| | | | |— shared
| | | | |— fsevents-importer.js
| | | | |— index.js
| | | | |— loadConfigFile.js
| | | | |— parseAst.js
```

```
| | | | └─ rollup.js
| | | | └─ watch-cli.js
| | | | └─ watch.js
| | └─ package.json
| └─ router
| | └─ HISTORY.md
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ index.js
| | └─ lib
| | | └─ layer.js
| | | └─ route.js
| | └─ package.json
| └─ safe-buffer
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ index.d.ts
| | └─ index.js
| | └─ package.json
| └─ safer-buffer
| | └─ LICENSE
| | └─ Porting-Buffer.md
| | └─ Readme.md
| | └─ dangerous.js
| | └─ package.json
| | └─ safer.js
| | └─ tests.js
| └─ scheduler
| | └─ LICENSE
| | └─ README.md
| | └─ cjs
| | | └─ scheduler-unstable_mock.development.js
| | | └─ scheduler-unstable_mock.production.js
| | | └─ scheduler-unstable_post_task.development.js
| | | └─ scheduler-unstable_post_task.production.js
| | | └─ scheduler.development.js
| | | └─ scheduler.native.development.js
| | | └─ scheduler.native.production.js
| | | └─ scheduler.production.js
| └─ index.js
```

```
| | |— index.native.js
| | |— package.json
| | |— unstable_mock.js
| | |— unstable_post_task.js
| |— semver
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— bin
| | | |— semver.js
| | |— package.json
| | |— range.bnf
| | |— semver.js
| |— send
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— serve-static
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
| |— set-cookie-parser
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— set-cookie.js
| | |— package.json
| |— setprototypeof
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| |— shebang-command
| |— index.js
```

```
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— shebang-regex
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— license
| | |— package.json
| | |— readme.md
| |— side-channel
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| | |— tsconfig.json
| |— side-channel-list
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— list.d.ts
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| | |— tsconfig.json
| |— side-channel-map
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| | |— tsconfig.json
```



```
| |— side-channel-weakmap
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | | |— index.js
| | | |— tsconfig.json
| |— source-map-js
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— lib
| | | |— array-set.js
| | | |— base64-vlq.js
| | | |— base64.js
| | | |— binary-search.js
| | | |— mapping-list.js
| | | |— quick-sort.js
| | | |— source-map-consumer.d.ts
| | | |— source-map-consumer.js
| | | |— source-map-generator.d.ts
| | | |— source-map-generator.js
| | | |— source-node.d.ts
| | | |— source-node.js
| | | |— util.js
| | |— package.json
| | |— source-map.d.ts
| | |— source-map.js
| |— split2
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— bench.js
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test.js
| |— statuses
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
```

```
| | | └─ README.md
| | | └─ codes.json
| | | └─ index.js
| | | └─ package.json
| | └─ strip-json-comments
| | | └─ index.d.ts
| | | └─ index.js
| | | └─ license
| | | └─ package.json
| | | └─ readme.md
| | └─ style-to-js
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ cjs
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ index.d.ts.map
| | | | └─ index.js
| | | | └─ index.js.map
| | | | └─ utilities.d.ts
| | | | └─ utilities.d.ts.map
| | | | └─ utilities.js
| | | | └─ utilities.js.map
| | | └─ package.json
| | | └─ src
| | | | └─ index.test.ts
| | | | └─ index.ts
| | | | └─ utilities.test.ts
| | | | └─ utilities.ts
| | | └─ umd
| | | | └─ style-to-js.js
| | | | └─ style-to-js.js.map
| | | | └─ style-to-js.min.js
| | | | └─ style-to-js.min.js.map
| | └─ style-to-object
| | | └─ LICENSE
| | | └─ README.md
| | | └─ cjs
| | | | └─ index.d.ts
| | | | └─ index.d.ts.map
| | | | └─ index.js
```

```
| | | └─ index.js.map
| | | └─ dist
| | |   └─ style-to-object.js
| | |   └─ style-to-object.js.map
| | |   └─ style-to-object.min.js
| | |   └─ style-to-object.min.js.map
| | | └─ esm
| | |   └─ index.d.ts
| | |   └─ index.d.ts.map
| | |   └─ index.js
| | |   └─ index.js.map
| | |   └─ index.mjs
| | |   └─ index.mjs.map
| | | └─ package.json
| | | └─ src
| | |   └─ index.ts
| | └─ supports-color
| |   └─ browser.js
| |   └─ index.js
| |   └─ license
| |   └─ package.json
| |   └─ readme.md
| └─ tinyglobby
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ dist
|     └─ index.cjs
|     └─ index.d.cts
|     └─ index.d.mts
|     └─ index.mjs
|     └─ package.json
| └─ toidentifier
|   └─ HISTORY.md
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
|   └─ index.js
|   └─ package.json
| └─ type-check
|   └─ LICENSE
|   └─ README.md
```

```
| | | |— lib
| | | | |— check.js
| | | | |— index.js
| | | | |— parse-type.js
| | | |— package.json
| |— type-is
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.js
| | |— package.json
|— unpipe
| |— HISTORY.md
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— index.js
| |— package.json
|— update-browserslist-db
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— check-npm-version.js
| |— cli.js
| |— index.d.ts
| |— index.js
| |— package.json
| |— utils.js
|— uri-js
| |— LICENSE
| |— README.md
| |— dist
| | |— es5
| | | |— uri.all.d.ts
| | | |— uri.all.js
| | | |— uri.all.js.map
| | | |— uri.all.min.d.ts
| | | |— uri.all.min.js
| | | |— uri.all.min.js.map
| | |— esnext
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
```

```
| | | |— index.js.map
| | | |— regexps-iri.d.ts
| | | |— regexps-iri.js
| | | |— regexps-iri.js.map
| | | |— regexps-uri.d.ts
| | | |— regexps-uri.js
| | | |— regexps-uri.js.map
| | | |— schemes
| | | | |— http.d.ts
| | | | |— http.js
| | | | |— http.js.map
| | | | |— https.d.ts
| | | | |— https.js
| | | | |— https.js.map
| | | | |— mailto.d.ts
| | | | |— mailto.js
| | | | |— mailto.js.map
| | | | |— urn-uuid.d.ts
| | | | |— urn-uuid.js
| | | | |— urn-uuid.js.map
| | | | |— urn.d.ts
| | | | |— urn.js
| | | | |— urn.js.map
| | | | |— ws.d.ts
| | | | |— ws.js
| | | | |— ws.js.map
| | | | |— wss.d.ts
| | | | |— wss.js
| | | | |— wss.js.map
| | | |— uri.d.ts
| | | |— uri.js
| | | |— uri.js.map
| | | |— util.d.ts
| | | |— util.js
| | | |— util.js.map
| | |— package.json
| | |— yarn.lock
| |— vary
| |— HISTORY.md
| |— LICENSE
```

```

├── README.md
├── index.js
├── package.json
├── vite
│   ├── LICENSE.md
│   ├── README.md
│   ├── bin
│   │   ├── openChrome.js
│   │   └── vite.js
│   ├── client.d.ts
│   ├── dist
│   │   ├── client
│   │   │   ├── client.mjs
│   │   │   └── env.mjs
│   │   └── node
│   │       ├── chunks
│   │       │   ├── build.js
│   │       │   ├── build2.js
│   │       │   ├── chunk.js
│   │       │   ├── config.js
│   │       │   ├── config2.js
│   │       │   ├── dist.js
│   │       │   ├── lib.js
│   │       │   ├── logger.js
│   │       │   ├── moduleRunnerTransport.d.ts
│   │       │   ├── optimizer.js
│   │       │   ├── postcss-import.js
│   │       │   ├── preview.js
│   │       │   └── server.js
│   │       ├── cli.js
│   │       ├── index.d.ts
│   │       ├── index.js
│   │       ├── module-runner.d.ts
│   │       └── module-runner.js
│   ├── misc
│   │   ├── false.js
│   │   └── true.js
│   ├── package.json
│   └── types
│       └── customEvent.d.ts

```

```

├── hmrPayload.d.ts
├── hot.d.ts
├── import-meta.d.ts
├── importGlob.d.ts
├── importMeta.d.ts
├── internal
│   ├── cssPreprocessorOptions.d.ts
│   ├── lightningcssOptions.d.ts
│   └── terserOptions.d.ts
├── metadata.d.ts
├── package.json
├── which
│   ├── CHANGELOG.md
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── bin
│   │   └── node-which
│   ├── package.json
│   └── which.js
├── word-wrap
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   └── package.json
├── wrappy
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── package.json
│   └── wrappy.js
├── xtend
│   ├── LICENSE
│   ├── README.md
│   ├── immutable.js
│   ├── mutable.js
│   ├── package.json
│   └── test.js
├── yallist
│   ├── LICENSE
│   └── README.md

```

```
| | | | — iterator.js
| | | | — package.json
| | | | — yallist.js
| | | — yocto-queue
| | | | — index.d.ts
| | | | — index.js
| | | | — license
| | | | — package.json
| | | | — readme.md
| — package-lock.json
| — package.json
| — public
| | — maPage.css
| | — maPage.html
| | — vite.svg
| — routes
| — softghost.session.sql
| — src
| | — App.css
| | — App.jsx
| | — assets
| | | — images
| | | | — Bitwarden
| | | | | — birwarden2.png
| | | | | — bitwarden1.png
| | | | | — bitwarden3.png
| | | | | — bitwarden4.png
| | | | — Blender
| | | | | — blender1.png
| | | | | — blender2.jpg
| | | | | — blender3.jpg
| | | | | — blender4.png
| | | | — Davinci_resolve
| | | | | — davinci1.webp
| | | | | — davinci2.jpg
| | | | | — davinci3.jpg
| | | | | — davinci4.jpg
| | | | — Draw.io
| | | | | — draw1.png
| | | | | — draw2.jpg
```



|  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  |  | └─ draw3.jpg      |
|  |  |  |  |  | └─ draw4.png      |
|  |  |  |  |  | └─ Freemocap      |
|  |  |  |  |  | └─ freemocap1.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ freemocap2.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ freemocap3.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ freemocap4.png |
|  |  |  |  |  | └─ Ibis_paint     |
|  |  |  |  |  | └─ ibispaint1.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ ibispaint2.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ ibispaint3.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ ibispaint4.jpg |
|  |  |  |  |  | └─ Inkscape       |
|  |  |  |  |  | └─ inkscape1.png  |
|  |  |  |  |  | └─ inkscape2.webp |
|  |  |  |  |  | └─ inkscape3.png  |
|  |  |  |  |  | └─ inkscape4.jpg  |
|  |  |  |  |  | └─ Kdenlive       |
|  |  |  |  |  | └─ kdenlive1.webp |
|  |  |  |  |  | └─ kdenlive2.png  |
|  |  |  |  |  | └─ kdenlive3.png  |
|  |  |  |  |  | └─ kdenlive4.jpg  |
|  |  |  |  |  | └─ Krita          |
|  |  |  |  |  | └─ krita1.avif    |
|  |  |  |  |  | └─ krita2.webp    |
|  |  |  |  |  | └─ krita3.png     |
|  |  |  |  |  | └─ krita4.webp    |
|  |  |  |  |  | └─ Notion         |
|  |  |  |  |  | └─ notion1.png    |
|  |  |  |  |  | └─ notion2.png    |
|  |  |  |  |  | └─ notion3.jpg    |
|  |  |  |  |  | └─ notion4.avif   |
|  |  |  |  |  | └─ Obsidian       |
|  |  |  |  |  | └─ obsidian1.png  |
|  |  |  |  |  | └─ obsidian2.jpg  |
|  |  |  |  |  | └─ obsidian3.png  |
|  |  |  |  |  | └─ obsidian4.png  |
|  |  |  |  |  | └─ Ollama         |
|  |  |  |  |  | └─ ollama1.png    |
|  |  |  |  |  | └─ ollama2.png    |

```

| | | | | — ollama3.png
| | | | | — ollama4.png
| | | | | — Onlyoffice
| | | | | — onlyoffice1.png
| | | | | — onlyoffice2.png
| | | | | — onlyoffice3.png
| | | | | — onlyoffice4.png
| | | | | — SlimeVR
| | | | | — slimevr1.webp
| | | | | — slimevr2.jpg
| | | | | — slimevr3.webp
| | | | | — slimevr4.jpg
| | | | | — Ubuntu
| | | | | — ubuntu1.jpg
| | | | | — ubuntu2.webp
| | | | | — ubuntu3.jpeg
| | | | | — ubuntu4.png
| | | — react.svg
| — components
| | — AccueilFormations.css
| | — AccueilFormations.jsx
| | — ConfirmationPage.css
| | — ConfirmationPage.jsx
| | — ConfirmationReservation.css
| | — ConfirmationReservation.jsx
| | — DescriptionFormation.css
| | — DescriptionFormation.jsx
| | — ErreurReservation.css
| | — ErreurReservation.jsx
| | — PageAdministrateur.css
| | — PageAdministrateur.jsx
| — index.css
| — main.jsx
— vite.config.js

```

832 directories, 5556 files

wizcolas@Purple-Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost\$

Parfait ! Je vois votre structure. Je vais vous montrer **exactement** quelles lignes modifier dans votre fichier `DescriptionFormation.jsx` existant.

## Modifications exactes à apporter :

### 1. Ajouter l'état submitting (vous l'avez déjà)

Vous avez déjà cette ligne :

```
jsx

const [submitting, setSubmitting] = useState(false);
```

### 2. Modifier SEULEMENT les boutons dans le formulaire

Trouvez cette partie dans votre code :

```
jsx

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {loading ? 'Traitement...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button type="button" className="cancel-button" onClick={closeForm}>
    Annuler
  </button>
</div>
```

Remplacez-la par :

```
jsx

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={submitting || loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}
```

```

    </button>
    <button
      type="button"
      className="cancel-button"
      onClick={closeForm}
      disabled={submitting}
    >
      Annuler
    </button>
  </div>

```

### 3. Ajouter le CSS simple

Dans votre fichier `DescriptionFormation.css` , ajoutez à la fin :

```

css

/* Style pour les boutons désactivés */
.submit-button:disabled,
.cancel-button:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}

```

## Résumé des changements :

### 1. Dans les boutons :

- Ajoutez `submitting ||` dans le `disabled` du premier bouton
- Changez le texte pour `{submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}`
- Ajoutez `disabled={submitting}` au bouton "Annuler"

### 2. CSS :

- Ajoutez le style pour les boutons désactivés

**C'est tout !** Ces 3 petites modifications vont :

- Bloquer les deux boutons pendant le traitement

- Changer le texte en "Traitement en cours..."
- Empêcher les clics multiples
- Rendre l'interface plus claire pour l'utilisateur

Vous n'avez pas besoin de toucher à la logique de soumission ( `handleSubmit` ) puisque vous avez déjà l'état `submitting` et la logique `setSubmitting(true)` / `setSubmitting(false)` dans votre code.

Il y a un server backend dans le dossier Backend (port 3000) qui permet le contact entre la base de donnée postgres (port 5431) à l'extérieur du projet et le projet général est le frontend (port 5173)

Parfait ! Merci pour ces précisions. Votre architecture est claire :

- **Frontend React** : Port 5173 (Vite)
- **Backend Node.js** : Port 3000
- **Base de données PostgreSQL** : Port 5431

Maintenant, pour résumer les modifications **ultra-simples** à apporter dans votre `DescriptionFormation.jsx` :

## Modifications exactes :

### 1. Dans la section des boutons du formulaire :

Remplacez :

jsx

```
<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {loading ? 'Traitement...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button type="button" className="cancel-button" onClick={closeForm}>
    Annuler
```

```

    </button>
  </div>

```

**Par :**

jsx

```

<div className="form-buttons">
  <button
    type="submit"
    className="submit-button"
    disabled={submitting || loading || instancesDisponibles.filter(i => !i.complet).length === 0}
  >
    {submitting ? 'Traitement en cours...' : 'Confirmer l\'inscription'}
  </button>
  <button
    type="button"
    className="cancel-button"
    onClick={closeForm}
    disabled={submitting}
  >
    Annuler
  </button>
</div>

```

## 2. Dans DescriptionFormation.css , ajoutez :

css

```

/* Style pour les boutons désactivés */
.submit-button:disabled,
.cancel-button:disabled {
  opacity: 0.6;
  cursor: not-allowed;
}

```

## Résultat :

Quand l'utilisateur clique sur "Confirmer l'inscription" :

- ☒ Les 2 boutons deviennent grisés et désactivés
- ☒ Le texte change en "Traitement en cours..."
- ☒ L'utilisateur ne peut pas cliquer à nouveau
- ☒ Pendant que votre backend (port 3000) communique avec PostgreSQL (port 5431)
- ☒ Une fois terminé, les boutons redeviennent normaux

**C'est tout ce qu'il faut modifier !** Votre logique de soumission avec

`setSubmitting(true) / setSubmitting(false)` est déjà en place dans votre `handleSubmit` .

J'ai une base de données postgres avec les tables, des trigger et des fonction précise. Il y a aussi une table avec des lignes très précise qu'il faut par défaut. Comment est-ce qu'on fait pour construire une image docker avec une interaction entre le frontend le backend et une base de données tout fraîchement copié de ce quoi doit interagir l'application web. J'ai déjà une petite idée de comment faire un container pour le front-end et un container pour le backend mais comment faire en sorte de faire une image qui va automatiquement créer un container pour le front-end le back end mais aussi pour la base postgres de données avec des tables des triggers des fonctions et des lignes dans une table très précise de façon automatique. Je suis prêt à ajouter des fichiers dans mon projet mais je ne veux pas modifier ou changer des fichiers de place par rapport à ce que je t'ai montré précédemment

Je vais vous aider à créer une solution Docker complète avec vos contraintes. Voici comment structurer cela sans modifier vos fichiers existants :

## Structure à ajouter :

text

```
softghost/
├─ docker-compose.yml      # ☒ NOUVEAU
├─ Dockerfile.frontend     # ☒ NOUVEAU
├─ Dockerfile.backend      # ☒ NOUVEAU
├─ docker/
│   └─ postgres/
```

```

|   |   |─ init.sql          # ✓ NOUVEAU - Structure DB + données
|   |   |─ Dockerfile.postgres # ✓ NOUVEAU
|   |   |─ nginx.conf        # ✓ NOUVEAU (optionnel)
|   |   |─ .env.docker        # ✓ NOUVEAU - Variables pour Docker

```

## 1. Fichier docker-compose.yml

yaml

```

version: '3.8'

services:
  postgres:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/postgres/Dockerfile.postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: softghost
      POSTGRES_USER: softghost_user
      POSTGRES_PASSWORD: softghost_password
    ports:
      - "5431:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - softghost-network

  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile.backend
    environment:
      DB_HOST: postgres
      DB_PORT: 5432
      DB_NAME: softghost
      DB_USER: softghost_user
      DB_PASSWORD: softghost_password
      EMAIL_USER: ${EMAIL_USER}
      EMAIL_PASS: ${EMAIL_PASS}
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - postgres

```



```
networks:
  - softghost-network

frontend:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile.frontend
  ports:
    - "5173:5173"
  depends_on:
    - backend
  networks:
    - softghost-network

volumes:
  postgres_data:

networks:
  softghost-network:
    driver: bridge
```

## 2. Dockerfile.frontend

```
dockerfile

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de configuration
COPY package*.json ./
COPY vite.config.js ./

# Installer les dépendances
RUN npm install

# Copier le code source
COPY . .

# Exposer le port
EXPOSE 5173
```

```
# Commande de démarrage  
CMD ["npm", "run", "dev", "--", "--host", "0.0.0.0"]
```

### 3. Dockerfile.backend

```
dockerfile  
  
FROM node:18-alpine  
  
WORKDIR /app  
  
# Copier les fichiers de configuration  
COPY Backend/package*.json ./  
  
# Installer les dépendances  
RUN npm install  
  
# Copier le code backend  
COPY Backend/ ./  
  
# Exposer le port  
EXPOSE 3000  
  
# Commande de démarrage  
CMD ["node", "server.js"]
```

### 4. docker/postgres/Dockerfile.postgres

```
dockerfile  
  
FROM postgres:15-alpine  
  
# Copier le script d'initialisation  
COPY docker/postgres/init.sql /docker-entrypoint-initdb.d/  
  
# Exposer le port  
EXPOSE 5432
```

### 5. docker/postgres/init.sql

sql

```
-- Créer la base de données (sera fait automatiquement par Les variables d'environnement)
-- \c softghost;

-- Créer vos tables, triggers, fonctions et données ici
-- Exemple adapté à votre structure :

-- Table des formations
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formations (
    id_formation SERIAL PRIMARY KEY,
    nom_formation VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    jour_semaine INTEGER,
    heure_debut TIME,
    heure_fin TIME,
    images TEXT[]
);

-- Table des instances de formation
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formation_instances (
    id_instance SERIAL PRIMARY KEY,
    id_formation INTEGER REFERENCES formations(id_formation),
    date_instance DATE NOT NULL,
    places_max INTEGER DEFAULT 30,
    places_reservees INTEGER DEFAULT 0,
    complet BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- Table des réservations
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservations (
    id_reservation SERIAL PRIMARY KEY,
    id_instance INTEGER REFERENCES formation_instances(id_instance),
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    courriel VARCHAR(255) NOT NULL,
    telephone VARCHAR(20),
    date_reservation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    confirmation_envoyee BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- Vos triggers et fonctions ici
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_places_restantes()
```

```

RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    -- Votre logique de trigger
    UPDATE formation_instances
    SET places_reservees = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM reservations
        WHERE id_instance = NEW.id_instance
    ),
    complet = (
        SELECT COUNT(*) >= places_max
        FROM reservations
        WHERE id_instance = NEW.id_instance
    )
    WHERE id_instance = NEW.id_instance;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_update_places
    AFTER INSERT OR DELETE ON reservations
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION update_places_restantes();

-- Insérer vos données par défaut
INSERT INTO formations (nom_formation, description, jour_semaine, heure_debut, heure_
fin, images) VALUES
('Formation React Avancé', 'Maîtrisez les concepts avancés de React...', 1, '14:00',
'17:00', '{"react1.jpg","react2.jpg"}'),
('Formation Node.js', 'Développement backend avec Node.js...', 3, '10:00', '13:00',
 '{"node1.jpg","node2.jpg"}')
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- Insérer des instances de formation pour le mois prochain
INSERT INTO formation_instances (id_formation, date_instance, places_max) VALUES
(1, CURRENT_DATE + INTERVAL '7 days', 30),
(1, CURRENT_DATE + INTERVAL '14 days', 30),
(2, CURRENT_DATE + INTERVAL '9 days', 25)
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

## 6. .env.docker

```
env
```

```
EMAIL_USER=votre_email@gmail.com
```

```
EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_app
```

## 7. Script de lancement start-docker.sh (optionnel)

```
bash
```

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Démarrage de l'environnement Docker..."
```

```
# Charger les variables d'environnement
```

```
if [ -f .env.docker ]; then
```

```
    export $(cat .env.docker | grep -v '^#' | xargs)
```

```
fi
```

```
# Construire et lancer les containers
```

```
docker-compose up --build
```

## Utilisation :

1. **Ajoutez tous ces fichiers** dans votre projet existant
2. **Adaptez** `init.sql` avec votre structure exacte de base de données
3. **Lancez avec :**

```
bash
```

```
chmod +x start-docker.sh
```

```
./start-docker.sh
```

Ou directement :

```
bash
```

```
docker-compose up --build
```

## Avantages :

- ☒ **Aucune modification** de vos fichiers existants
- ☒ **Base de données fraîche** avec structure complète à chaque démarrage
- ☒ **Communication automatique** entre les services
- ☒ **Ports exposés** comme dans votre configuration actuelle
- ☒ **Variables d'environnement** pour la configuration

Vos URLs restent les mêmes :

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend API: <http://localhost:3000>
- PostgreSQL: localhost:5431

Vous voulez que je vous aide à adapter le fichier `init.sql` avec votre structure exacte de base de données ?

Voici le contenu du fichier backend je veux créer une image docker pour cela. Comment faire?

wizcolas@Purple-

Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost/Backend\$ tree

```
.
├── db.js
├── emailer.js
├── formationController.js
├── formationInstanceController.js
├── node_modules
│   ├── accepts
│   │   ├── HISTORY.md
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── README.md
│   │   ├── index.js
│   │   └── package.json
│   ├── array-flatten
│   │   ├── LICENSE
│   │   ├── README.md
│   │   ├── array-flatten.js
│   │   └── package.json
│   ├── body-parser
│   │   └── HISTORY.md
```

```
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— SECURITY.md
| | |— index.js
| | |— lib
| | |   |— read.js
| | |   |— types
| | |     |— json.js
| | |     |— raw.js
| | |     |— text.js
| | |     |— urlencoded.js
| | |— package.json
| |— bytes
| |   |— History.md
| |   |— LICENSE
| |   |— Readme.md
| |   |— index.js
| |   |— package.json
| |— call-bind-apply-helpers
| |   |— CHANGELOG.md
| |   |— LICENSE
| |   |— README.md
| |   |— actualApply.d.ts
| |   |— actualApply.js
| |   |— applyBind.d.ts
| |   |— applyBind.js
| |   |— functionApply.d.ts
| |   |— functionApply.js
| |   |— functionCall.d.ts
| |   |— functionCall.js
| |   |— index.d.ts
| |   |— index.js
| |   |— package.json
| |   |— reflectApply.d.ts
| |   |— reflectApply.js
| |   |— test
| |   |   |— index.js
| |   |— tsconfig.json
| |— call-bound
| |   |— CHANGELOG.md
```

```
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — package.json
| | | — test
| | |   | — index.js
| | |   | — tsconfig.json
| | — content-disposition
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | |   | — package.json
| | — content-type
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | |   | — package.json
| | — cookie
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — SECURITY.md
| | | — index.js
| | |   | — package.json
| | — cookie-signature
| | | — History.md
| | | — Readme.md
| | | — index.js
| | |   | — package.json
| | — cors
| | | — CONTRIBUTING.md
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — lib
| | |   | — index.js
| | |   | — package.json
| — debug
```



```
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — Makefile
| | | — README.md
| | | — component.json
| | | — karma.conf.js
| | | — node.js
| | | — package.json
| | | — src
| | |   | — browser.js
| | |   | — debug.js
| | |   | — index.js
| | |   | — inspector-log.js
| | |   | — node.js
| | | — depd
| | |   | — History.md
| | |   | — LICENSE
| | |   | — Readme.md
| | |   | — index.js
| | |   | — lib
| | |   |   | — browser
| | |   |   |   | — index.js
| | |   | — package.json
| | | — destroy
| | |   | — LICENSE
| | |   | — README.md
| | |   | — index.js
| | |   | — package.json
| | | — dunder-proto
| | |   | — CHANGELOG.md
| | |   | — LICENSE
| | |   | — README.md
| | |   | — get.d.ts
| | |   | — get.js
| | |   | — package.json
| | |   | — set.d.ts
| | |   | — set.js
| | |   | — test
| | |   |   | — get.js
| | |   |   | — index.js
```

```
| | |   └─ set.js
| | |   └─ tsconfig.json
| | └─ ee-first
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| | └─ encodeurl
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| | └─ es-define-property
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ test
| |       └─ index.js
| |       └─ tsconfig.json
| | └─ es-errors
| |   └─ CHANGELOG.md
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ eval.d.ts
| |   └─ eval.js
| |   └─ index.d.ts
| |   └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ range.d.ts
| |   └─ range.js
| |   └─ ref.d.ts
| |   └─ ref.js
| |   └─ syntax.d.ts
| |   └─ syntax.js
| |   └─ test
| |       └─ index.js
| |   └─ tsconfig.json
```

```
| | | | type.d.ts
| | | | type.js
| | | | uri.d.ts
| | | | uri.js
| | | | es-object-atoms
| | | | CHANGELOG.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | RequireObjectCoercible.d.ts
| | | | RequireObjectCoercible.js
| | | | ToObject.d.ts
| | | | ToObject.js
| | | | index.d.ts
| | | | index.js
| | | | isObject.d.ts
| | | | isObject.js
| | | | package.json
| | | | test
| | | | | index.js
| | | | | tsconfig.json
| | | | escape-html
| | | | LICENSE
| | | | Readme.md
| | | | index.js
| | | | package.json
| | | | etag
| | | | HISTORY.md
| | | | LICENSE
| | | | README.md
| | | | index.js
| | | | package.json
| | | | express
| | | | History.md
| | | | LICENSE
| | | | Readme.md
| | | | index.js
| | | | lib
| | | | | application.js
| | | | | express.js
| | | | | middleware
```

```
| | | | | init.js
| | | | | query.js
| | | | | request.js
| | | | | response.js
| | | | | router
| | | | | index.js
| | | | | layer.js
| | | | | route.js
| | | | | utils.js
| | | | | view.js
| | | | | package.json
| | | | | finalhandler
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | SECURITY.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | forwarded
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | fresh
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | function-bind
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | implementation.js
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | test
| | | | | index.js
| | | | | get-intrinsic
```

```
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | | — test
| | |   | — GetIntrinsic.js
| | — get-proto
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — Object.getPrototypeOf.d.ts
| | | — Object.getPrototypeOf.js
| | | — README.md
| | | — Reflect.getPrototypeOf.d.ts
| | | — Reflect.getPrototypeOf.js
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — package.json
| | | — test
| | |   | — index.js
| | |   | — tsconfig.json
| | — gopd
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — gOPD.d.ts
| | | — gOPD.js
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | | — package.json
| | | — test
| | |   | — index.js
| | |   | — tsconfig.json
| | — has-symbols
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.d.ts
| | | — index.js
| | — package.json
```

```
| | | | | shams.d.ts
| | | | | shams.js
| | | | | test
| | | | | | | index.js
| | | | | | | shams
| | | | | | | | | core-js.js
| | | | | | | | | get-own-property-symbols.js
| | | | | | | tests.js
| | | | | | tsconfig.json
| | | | | hasown
| | | | | | CHANGELOG.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | index.d.ts
| | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | | | tsconfig.json
| | | | | http-errors
| | | | | | HISTORY.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | index.js
| | | | | | package.json
| | | | | iconv-lite
| | | | | | Changelog.md
| | | | | | LICENSE
| | | | | | README.md
| | | | | | encodings
| | | | | | | dbcs-codec.js
| | | | | | | dbcs-data.js
| | | | | | | index.js
| | | | | | | internal.js
| | | | | | | sbcs-codec.js
| | | | | | | sbcs-data-generated.js
| | | | | | | sbcs-data.js
| | | | | | | tables
| | | | | | | | big5-added.json
| | | | | | | | cp936.json
| | | | | | | | cp949.json
| | | | | | | | cp950.json
```

```
| | | | |— eucjp.json
| | | | |— gb18030-ranges.json
| | | | |— gbk-added.json
| | | | |— shiftjis.json
| | | |— utf16.js
| | | |— utf7.js
| | |— lib
| | |— bom-handling.js
| | |— extend-node.js
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— streams.js
| |— package.json
|— inherits
|— LICENSE
|— README.md
|— inherits.js
|— inherits_browser.js
|— package.json
|— ipaddr.js
|— LICENSE
|— README.md
|— ipaddr.min.js
|— lib
| |— ipaddr.js
| |— ipaddr.js.d.ts
|— package.json
|— math-intrinsics
|— CHANGELOG.md
|— LICENSE
|— README.md
|— abs.d.ts
|— abs.js
|— constants
| |— maxLength.d.ts
| |— maxLength.js
| |— maxSafeInteger.d.ts
| |— maxSafeInteger.js
| |— maxValue.d.ts
| |— maxValue.js
```

- | | | — floor.d.ts
- | | | — floor.js
- | | | — isFinite.d.ts
- | | | — isFinite.js
- | | | — isInteger.d.ts
- | | | — isInteger.js
- | | | — isNaN.d.ts
- | | | — isNaN.js
- | | | — isNegativeZero.d.ts
- | | | — isNegativeZero.js
- | | | — max.d.ts
- | | | — max.js
- | | | — min.d.ts
- | | | — min.js
- | | | — mod.d.ts
- | | | — mod.js
- | | | — package.json
- | | | — pow.d.ts
- | | | — pow.js
- | | | — round.d.ts
- | | | — round.js
- | | | — sign.d.ts
- | | | — sign.js
- | | | — test
  - | | | | — index.js
  - | | | | — tsconfig.json
- | | — media-typer
  - | | | — HISTORY.md
  - | | | — LICENSE
  - | | | — README.md
  - | | | — index.js
  - | | | — package.json
- | | — merge-descriptors
  - | | | — HISTORY.md
  - | | | — LICENSE
  - | | | — README.md
  - | | | — index.js
  - | | | — package.json
- | | — methods
- | | — HISTORY.md



```
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — mime
| | | — CHANGELOG.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — cli.js
| | | — mime.js
| | | — package.json
| | | — src
| | | | — build.js
| | | | — test.js
| | | — types.json
| | — mime-db
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — db.json
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — mime-types
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — ms
| | | — index.js
| | | — license.md
| | | — package.json
| | | — readme.md
| | — negotiator
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — lib
| | | | — charset.js
```

```
| | | |— encoding.js
| | | |— language.js
| | | |— mediaType.js
| | |— package.json
| |— object-assign
| |— index.js
| |— license
| |— package.json
| |— readme.md
|— object-inspect
|— CHANGELOG.md
|— LICENSE
|— example
| |— all.js
| |— circular.js
| |— fn.js
| |— inspect.js
|— index.js
|— package-support.json
|— package.json
|— readme.markdown
|— test
| |— bigint.js
| |— browser
| | |— dom.js
| |— circular.js
| |— deep.js
| |— element.js
| |— err.js
| |— fakes.js
| |— fn.js
| |— global.js
| |— has.js
| |— holes.js
| |— indent-option.js
| |— inspect.js
| |— lowbyte.js
| |— number.js
| |— quoteStyle.js
| |— toStringTag.js
```

```
| | | | └─ undef.js
| | | | └─ values.js
| | | └─ test-core-js.js
| | └─ util.inspect.js
| └─ on-finished
|   └─ HISTORY.md
|     └─ LICENSE
|       └─ README.md
|         └─ index.js
|           └─ package.json
|     └─ parseurl
|       └─ HISTORY.md
|         └─ LICENSE
|           └─ README.md
|             └─ index.js
|               └─ package.json
|     └─ path-to-regexp
|       └─ LICENSE
|         └─ Readme.md
|           └─ index.js
|             └─ package.json
|     └─ pg
|       └─ LICENSE
|         └─ README.md
|           └─ esm
|             └─ index.mjs
|       └─ lib
|         └─ client.js
|           └─ connection-parameters.js
|             └─ connection.js
|               └─ crypto
|                 └─ cert-signatures.js
|                   └─ sasl.js
|                     └─ utils-legacy.js
|                       └─ utils-webcrypto.js
|                         └─ utils.js
|                   └─ defaults.js
|                     └─ index.js
|                       └─ native
|                         └─ client.js
```

```
| | | | |   |— index.js
| | | | |   |— query.js
| | | | |   |— query.js
| | | | |   |— result.js
| | | | |   |— stream.js
| | | | |   |— type-overrides.js
| | | | |   |— utils.js
| | | | |   |— package.json
| | | | |   |— pg-cloudflare
| | | | |   |— LICENSE
| | | | |   |— README.md
| | | | |   |— dist
| | | | |   |— empty.d.ts
| | | | |   |— empty.js
| | | | |   |— empty.js.map
| | | | |   |— index.d.ts
| | | | |   |— index.js
| | | | |   |— index.js.map
| | | | |   |— esm
| | | | |   |— index.mjs
| | | | |   |— package.json
| | | | |   |— src
| | | | |   |— empty.ts
| | | | |   |— index.ts
| | | | |   |— types.d.ts
| | | | |   |— pg-connection-string
| | | | |   |— LICENSE
| | | | |   |— README.md
| | | | |   |— esm
| | | | |   |— index.mjs
| | | | |   |— index.d.ts
| | | | |   |— index.js
| | | | |   |— package.json
| | | | |   |— pg-int8
| | | | |   |— LICENSE
| | | | |   |— README.md
| | | | |   |— index.js
| | | | |   |— package.json
| | | | |   |— pg-pool
| | | | |   |— LICENSE
```

```
| | | — README.md
| | | — esm
| | |   └─ index.mjs
| | | — index.js
| | |   └─ package.json
| | — pg-protocol
| |   └─ LICENSE
| |   └─ README.md
| |   └─ dist
| |     └─ b.d.ts
| |     └─ b.js
| |     └─ b.js.map
| |     └─ buffer-reader.d.ts
| |     └─ buffer-reader.js
| |     └─ buffer-reader.js.map
| |     └─ buffer-writer.d.ts
| |     └─ buffer-writer.js
| |     └─ buffer-writer.js.map
| |     └─ inbound-parser.test.d.ts
| |     └─ inbound-parser.test.js
| |     └─ inbound-parser.test.js.map
| |     └─ index.d.ts
| |     └─ index.js
| |     └─ index.js.map
| |     └─ messages.d.ts
| |     └─ messages.js
| |     └─ messages.js.map
| |     └─ outbound-serializer.test.d.ts
| |     └─ outbound-serializer.test.js
| |     └─ outbound-serializer.test.js.map
| |     └─ parser.d.ts
| |     └─ parser.js
| |     └─ parser.js.map
| |     └─ serializer.d.ts
| |     └─ serializer.js
| |     └─ serializer.js.map
| |   └─ esm
| |     └─ index.js
| |   └─ package.json
| |   └─ src
```

```

├── b.ts
├── buffer-reader.ts
├── buffer-writer.ts
├── inbound-parser.test.ts
├── index.ts
├── messages.ts
├── outbound-serializer.test.ts
├── parser.ts
├── serializer.ts
├── testing
│   ├── buffer-list.ts
│   └── test-buffers.ts
├── types
│   └── chunky.d.ts
├── pg-types
│   ├── Makefile
│   ├── README.md
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── index.test-d.ts
│   ├── lib
│   │   ├── arrayParser.js
│   │   ├── binaryParsers.js
│   │   ├── builtins.js
│   │   └── textParsers.js
│   ├── package.json
│   └── test
│       ├── index.js
│       └── types.js
├── pgpass
│   ├── README.md
│   ├── lib
│   │   ├── helper.js
│   │   └── index.js
│   └── package.json
├── postgres-array
│   ├── index.d.ts
│   ├── index.js
│   ├── license
│   └── package.json

```

```
| |   └─ readme.md
| |   └─ postgres-bytea
| |     └─ index.js
| |     └─ license
| |     └─ package.json
| |     └─ readme.md
| |   └─ postgres-date
| |     └─ index.js
| |     └─ license
| |     └─ package.json
| |     └─ readme.md
| |   └─ postgres-interval
| |     └─ index.d.ts
| |     └─ index.js
| |     └─ license
| |     └─ package.json
| |     └─ readme.md
| |   └─ proxy-addr
| |     └─ HISTORY.md
| |     └─ LICENSE
| |     └─ README.md
| |     └─ index.js
| |     └─ package.json
| |   └─ qs
| |     └─ CHANGELOG.md
| |     └─ LICENSE.md
| |     └─ README.md
| |     └─ dist
| |       └─ qs.js
| |     └─ lib
| |       └─ formats.js
| |       └─ index.js
| |       └─ parse.js
| |       └─ stringify.js
| |       └─ utils.js
| |     └─ package.json
| |     └─ test
| |       └─ empty-keys-cases.js
| |       └─ parse.js
| |       └─ stringify.js
```

[illegible]



```
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | ms
| | | | | index.js
| | | | | license.md
| | | | | package.json
| | | | | readme.md
| | | | | package.json
| | | | | serve-static
| | | | | HISTORY.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | setprototypeof
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | test
| | | | | index.js
| | | | | side-channel
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | package.json
| | | | | test
| | | | | index.js
| | | | | tsconfig.json
| | | | | side-channel-list
| | | | | CHANGELOG.md
| | | | | LICENSE
| | | | | README.md
| | | | | index.d.ts
| | | | | index.js
| | | | | list.d.ts
| | | | | package.json
```

```
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— side-channel-map
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— side-channel-weakmap
| | |— CHANGELOG.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— index.d.ts
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test
| | |  |— index.js
| | |  |— tsconfig.json
| | |— split2
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— bench.js
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— test.js
| | |— statuses
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
| | |— README.md
| | |— codes.json
| | |— index.js
| | |— package.json
| | |— toidentifier
| | |— HISTORY.md
| | |— LICENSE
```

```
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — type-is
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — unpipe
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — utils-merge
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — vary
| | | — HISTORY.md
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — index.js
| | | — package.json
| | — xtend
| | | — LICENSE
| | | — README.md
| | | — immutable.js
| | | — mutable.js
| | | — package.json
| | | — test.js
| — package-lock.json
| — package.json
| — reservationController.js
| — routes
|   — formations.js
| — server.js
| — test-db.js
```

146 directories, 713 files  
wizcolas@Purple-  
Neon:/mnt/c/Users/nicol/Desktop/softghost/Backend\$

Parfait ! Je vois votre structure backend. Voici comment créer une image Docker pour votre backend :

## 1. Créer Dockerfile.backend dans le dossier Backend/

```
dockerfile

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de configuration
COPY package*.json ./

# Installer les dépendances
RUN npm install

# Copier tout le code backend
COPY . .

# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "server.js"]
```

## 2. Créer .dockerignore dans le dossier Backend/

```
text

node_modules
npm-debug.log
.git
.gitignore
README.md
```

```
.env  
.DS_Store
```

### 3. Construire l'image Docker

```
bash  
  
# Se placer dans le dossier Backend  
cd Backend  
  
# Construire l'image  
docker build -t softghost-backend -f Dockerfile.backend .  
  
# Vérifier que l'image est créée  
docker images
```

### 4. Tester l'image localement

```
bash  
  
# Lancer le container avec les variables d'environnement  
docker run -p 3000:3000 \  
  -e DB_HOST=localhost \  
  -e DB_PORT=5431 \  
  -e DB_NAME=softghost \  
  -e DB_USER=softghost_user \  
  -e DB_PASSWORD=softghost_password \  
  -e EMAIL_USER=votre_email@gmail.com \  
  -e EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_app \  
  softghost-backend
```

### 5. Version avec docker-compose (recommandée)

Créez un `docker-compose.backend.yml` dans le dossier `Backend/` :

```
yaml  
  
version: '3.8'  
  
services:
```

```

backend:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile.backend
  environment:
    DB_HOST: postgres
    DB_PORT: 5432
    DB_NAME: softghost
    DB_USER: softghost_user
    DB_PASSWORD: softghost_password
    EMAIL_USER: ${EMAIL_USER}
    EMAIL_PASS: ${EMAIL_PASS}
  ports:
    - "3000:3000"
  depends_on:
    - postgres

postgres:
  image: postgres:15-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: softghost
    POSTGRES_USER: softghost_user
    POSTGRES_PASSWORD: softghost_password
  ports:
    - "5431:5432"
  volumes:
    - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

volumes:
  postgres_data:

```

## 6. Créer le fichier d'initialisation de la base Backend/init.sql

```
sql
```

```

-- Créer vos tables, triggers, fonctions et données ici
-- Adaptez ceci à votre structure exacte

-- Table des formations
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formations (
  id_formation SERIAL PRIMARY KEY,
  nom_formation VARCHAR(255) NOT NULL,

```

```
description TEXT,
jour_semaine INTEGER,
heure_debut TIME,
heure_fin TIME,
images TEXT[]
);

-- Table des instances de formation
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formation_instances (
    id_instance SERIAL PRIMARY KEY,
    id_formation INTEGER REFERENCES formations(id_formation),
    date_instance DATE NOT NULL,
    places_max INTEGER DEFAULT 30,
    places_reservees INTEGER DEFAULT 0,
    complet BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- Table des réservations
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservations (
    id_reservation SERIAL PRIMARY KEY,
    id_instance INTEGER REFERENCES formation_instances(id_instance),
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    courriel VARCHAR(255) NOT NULL,
    telephone VARCHAR(20),
    date_reservation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    confirmation_envoyee BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- Vos triggers et fonctions existants
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_places_restantes()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    UPDATE formation_instances
    SET places_reservees = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM reservations
        WHERE id_instance = NEW.id_instance
    ),
    complet = (
        SELECT COUNT(*) >= places_max
        FROM reservations
        WHERE id_instance = NEW.id_instance
    )
);
```

```

WHERE id_instance = NEW.id_instance;

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER tr_update_places
AFTER INSERT OR DELETE ON reservations
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_places_restantes();

-- Insérer vos données par défaut
INSERT INTO formations (nom_formation, description, jour_semaine, heure_debut, heure_
fin, images) VALUES
('Formation React Avancé', 'Maîtrisez les concepts avancés de React...', 1, '14:00',
'17:00', '{"react1.jpg","react2.jpg"}'),
('Formation Node.js', 'Développement backend avec Node.js...', 3, '10:00', '13:00',
'{"node1.jpg","node2.jpg"}')
ON CONFLICT DO NOTHING;

```

## 7. Lancer avec docker-compose

```
bash
```

```
# Dans Le dossier Backend
```

```
docker-compose -f docker-compose.backend.yml up --build
```

## 8. Pour déployer l'image

```
bash
```

```
# Taguer l'image pour un registry (Docker Hub, etc.)
```

```
docker tag softghost-backend:latest votreusername/softghost-backend:latest
```

```
# Pousser l'image
```

```
docker push votreusername/softghost-backend:latest
```

## Points importants :

1. **Votre** db.js doit utiliser les variables d'environnement :



javascript

```
const pool = new Pool({
  host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
  port: process.env.DB_PORT || 5431,
  database: process.env.DB_NAME || 'softghost',
  user: process.env.DB_USER || 'softghost_user',
  password: process.env.DB_PASSWORD || 'softghost_password',
});
```

2. **Votre** `emailer.js` doit utiliser :

javascript

```
user: process.env.EMAIL_USER,
pass: process.env.EMAIL_PASS,
```

3. **Le CORS** dans `server.js` doit autoriser votre frontend.

Cette configuration vous donne une image Docker autonome pour votre backend qui peut être déployée n'importe où !

Lorsque je démarre l'image d'un l'application docker desktop cela me donne le message d'erreur suivant :

```
2025-11-14 18:49:05.185 | node:internal/errors:496
2025-11-14 18:49:05.185 |   ErrorCaptureStackTrace(err);
2025-11-14 18:49:05.185 |   ^
2025-11-14 18:49:05.185 |
2025-11-14 18:49:05.185 | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]:
2025-11-14 18:49:05.185 | Cannot find package 'dotenv' imported from /app/db.js
2025-11-14 18:49:05.185 |   at new NodeError
2025-11-14 18:49:05.185 | (node:internal/errors:405:5)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at packageResolve
2025-11-14 18:49:05.185 | (node:internal/modules/esm/resolve:916:9)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at moduleResolve
2025-11-14 18:49:05.185 | (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at defaultResolve
2025-11-14 18:49:05.185 | (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at ModuleLoader.defaultResolve
2025-11-14 18:49:05.185 | (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at ModuleLoader.resolve
```

```
(node:internal/modules/esm/loader:373:25)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at ModuleLoader.getModuleJob
(node:internal/modules/esm/loader:250:38)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at ModuleWrap.<anonymous>
(node:internal/modules/esm/module_job:76:39)
2025-11-14 18:49:05.185 |   at link
(node:internal/modules/esm/module_job:75:36) {
2025-11-14 18:49:05.185 |   code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
2025-11-14 18:49:05.185 | }
2025-11-14 18:49:05.185 |
2025-11-14 18:49:05.185 | Node.js v18.20.8
2025-11-14 18:49:11.842 | node:internal/errors:496
2025-11-14 18:49:11.843 |   ErrorCaptureStackTrace(err);
2025-11-14 18:49:11.843 |   ^
2025-11-14 18:49:11.843 |
2025-11-14 18:49:11.843 | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]:
Cannot find package 'dotenv' imported from /app/db.js
2025-11-14 18:49:11.843 |   at new NodeError
(node:internal/errors:405:5)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at packageResolve
(node:internal/modules/esm/resolve:916:9)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at moduleResolve
(node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at defaultResolve
(node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at ModuleLoader.defaultResolve
(node:internal/modules/esm/loader:404:12)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at ModuleLoader.resolve
(node:internal/modules/esm/loader:373:25)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at ModuleLoader.getModuleJob
(node:internal/modules/esm/loader:250:38)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at ModuleWrap.<anonymous>
(node:internal/modules/esm/module_job:76:39)
2025-11-14 18:49:11.843 |   at link
(node:internal/modules/esm/module_job:75:36) {
2025-11-14 18:49:11.843 |   code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
2025-11-14 18:49:11.843 | }
2025-11-14 18:49:11.843 |
2025-11-14 18:49:11.843 | Node.js v18.20.8
```

Le problème est que le package `dotenv` n'est pas installé dans votre image Docker. Voici comment corriger cela :

## 1. Vérifier que `dotenv` est dans votre `package.json`

Ouvrez votre `Backend/package.json` et assurez-vous que `dotenv` est dans les dépendances :

```
json
{
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2",
    "pg": "^8.11.3",
    "cors": "^2.8.5",
    "dotenv": "^16.3.1",
    "nodemailer": "^6.9.7"
  }
}
```

Si `dotenv` n'est pas là, installez-le localement d'abord :

```
bash
cd Backend
npm install dotenv
```

## 2. Corriger le Dockerfile

Le problème vient probablement du fait que les `node_modules` ne sont pas correctement copiés. Voici un Dockerfile corrigé :

```
dockerfile
FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de configuration package.json ET package-lock.json
COPY package.json package-lock.json* ./
```

```
# Installer les dépendances (y compris dotenv)
RUN npm ci --only=production

# Copier le code source
COPY . .

# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "server.js"]
```

### 3. Alternative : Dockerfile avec npm install

Si vous n'avez pas de package-lock.json :

```
dockerfile

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier package.json
COPY package.json ./

# Installer toutes les dépendances
RUN npm install

# Copier le code source
COPY . .

# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "server.js"]
```

### 4. Vérifier votre db.js

Assurez-vous que l'import de dotenv est correct. Si vous utilisez ES6 modules :

```
javascript
```

```
import dotenv from 'dotenv';  
dotenv.config();
```

Ou si vous utilisez CommonJS :

```
javascript
```

```
require('dotenv').config();
```

## 5. Reconstruire l'image

```
bash
```

```
# Arrêter Le container existant
```

```
docker stop [container_id]
```

```
# Supprimer L'image ancienne
```

```
docker rmi softghost-backend
```

```
# Reconstruire
```

```
docker build -t softghost-backend -f Dockerfile.backend .
```

```
# Relancer
```

```
docker run -p 3000:3000 \
```

```
  -e DB_HOST=localhost \
```

```
  -e DB_PORT=5431 \
```

```
  -e DB_NAME=softghost \
```

```
  -e DB_USER=softghost_user \
```

```
  -e DB_PASSWORD=softghost_password \
```

```
  -e EMAIL_USER=votre_email@gmail.com \
```

```
  -e EMAIL_PASS=votre_mot_de_passe_app \
```

```
  softghost-backend
```

## 6. Vérification

Pour vérifier que tout est installé correctement, vous pouvez entrer dans le container :

```
bash
```

```
# Lancer le container en mode interactif
```

```
docker run -it softghost-backend /bin/sh
```

```
# Dans le container, vérifier les modules installés
```

```
ls node_modules | grep dotenv
```

```
# Ou vérifier package.json
```

```
cat package.json
```

## Solution rapide de débogage :

Si le problème persiste, créez un Dockerfile temporaire pour vérifier :

```
dockerfile
```

```
FROM node:18-alpine
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package.json ./
```

```
# Voir ce qui est installé
```

```
RUN npm install && ls node_modules | grep dotenv
```

```
COPY . .
```

```
EXPOSE 3000
```

```
CMD ["node", "server.js"]
```

Le problème devrait être résolu une fois que `dotenv` sera correctement installé dans l'image Docker.

Maintenant c'est le message d'erreur suivant :

```
2025-11-14 18:54:41.806 | node:internal/errors:496
2025-11-14 18:54:41.806 |   ErrorCaptureStackTrace(err);
2025-11-14 18:54:41.806 |   ^
2025-11-14 18:54:41.806 |
```

```
2025-11-14 18:54:41.806 | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]:  
Cannot find package 'nodemailer' imported from /app/emailer.js  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at new NodeError  
(node:internal/errors:405:5)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at packageResolve  
(node:internal/modules/esm/resolve:916:9)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at moduleResolve  
(node:internal/modules/esm/resolve:973:20)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at defaultResolve  
(node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at ModuleLoader.defaultResolve  
(node:internal/modules/esm/loader:404:12)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at ModuleLoader.resolve  
(node:internal/modules/esm/loader:373:25)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at ModuleLoader.getModuleJob  
(node:internal/modules/esm/loader:250:38)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at ModuleWrap.<anonymous>  
(node:internal/modules/esm/module_job:76:39)  
2025-11-14 18:54:41.806 |   at link  
(node:internal/modules/esm/module_job:75:36) {  
2025-11-14 18:54:41.806 |     code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'  
2025-11-14 18:54:41.806 |   }  
2025-11-14 18:54:41.806 |  
2025-11-14 18:54:41.806 | Node.js v18.20.8
```

Le problème est que **tous les packages ne sont pas installés** dans l'image Docker.  
C'est probablement dû au fait que votre `package.json` ne liste pas toutes les dépendances nécessaires.

## Solution complète :

### 1. Vérifier et mettre à jour le package.json

D'abord, vérifiez que votre `Backend/package.json` contient **toutes** les dépendances nécessaires. Voici un exemple complet :

```
json
```

```
{
  "name": "softghost-backend",
  "version": "1.0.0",
  "type": "module",
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2",
    "pg": "^8.11.3",
    "cors": "^2.8.5",
    "dotenv": "^16.3.1",
    "nodemailer": "^6.9.7",
    "body-parser": "^1.20.2"
  },
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "dev": "node server.js"
  }
}
```

## 2. Installer toutes les dépendances localement d'abord

```
bash
```

```
cd Backend
```

```
npm install express pg cors dotenv nodemailer body-parser
```

## 3. Dockerfile corrigé

Utilisez ce Dockerfile qui installe **toutes** les dépendances :

```
dockerfile
```

```
FROM node:18-alpine
```

```
WORKDIR /app
```

```
# Copier les fichiers de package
```

```
COPY package*.json ./
```

```
# Installer TOUTES les dépendances
```

```
RUN npm install
```



```
# Copier tout le code source
```

```
COPY . .
```

```
# Exposer le port
```

```
EXPOSE 3000
```

```
# Commande de démarrage
```

```
CMD ["node", "server.js"]
```

## 4. Vérifier le contenu de l'image

Pour déboguer, vous pouvez vérifier ce qui est installé :

```
dockerfile
```

```
FROM node:18-alpine
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY package*.json ./
```

```
# Installer et lister les packages
```

```
RUN npm install && \
```

```
  echo "=== Packages installés ===" && \
```

```
  ls node_modules && \
```

```
  echo "=== dotenv présent ? ===" && \
```

```
  ls node_modules | grep dotenv && \
```

```
  echo "=== nodemailer présent ? ===" && \
```

```
  ls node_modules | grep nodemailer
```

```
COPY . .
```

```
EXPOSE 3000
```

```
CMD ["node", "server.js"]
```

## 5. Reconstruire complètement

```
bash
```

```
# Arrêter tous Les containers
docker stop $(docker ps -aq)

# Supprimer l'ancienne image
docker rmi softghost-backend

# Reconstruire avec --no-cache pour être sûr
docker build --no-cache -t softghost-backend -f Dockerfile.backend .

# Vérifier la taille de l'image (doit être > 200MB)
docker images | grep softghost-backend
```

## 6. Tester en mode interactif

```
bash

# Lancer en mode interactif pour vérifier
docker run -it --entrypoint /bin/sh softghost-backend

# Dans le container, vérifier :
ls node_modules/
npm list --depth=0
```

## 7. Si le problème persiste - Solution alternative

Créez un script de vérification :

```
dockerfile

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier package.json
COPY package.json ./

# Installer les dépendances
RUN npm install

# Vérifier l'installation
RUN node -e "
```

```

    try {
      require('dotenv');
      require('nodemailer');
      require('pg');
      require('express');
      require('cors');
      console.log('✅ Tous les packages sont installés');
    } catch (e) {
      console.log('❌ Package manquant:', e.message);
      process.exit(1);
    }
  "

```

COPY . .

EXPOSE 3000

CMD ["node", "server.js"]

## 8. Commandes de reconstruction

bash

*# Nettoyer tout*

`docker system prune -f`

*# Reconstruire*

`cd Backend`

`docker build -t softghost-backend -f Dockerfile.backend .`

*# Tester*

`docker run -p 3000:3000 softghost-backend`

Le problème devrait être que votre `package.json` original ne liste pas toutes les dépendances, ou qu'il y a un problème avec le cache Docker. La reconstruction complète avec `--no-cache` devrait résoudre le problème.

Je voudrais que l'image prenne les informations dans le fichier `.env`.  
Le fichier contient les informations suivantes :

```

DB_USER=postgres
DB_HOST=localhost

```

```
DB_NAME=postgres
EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com
EMAIL_PASS=hmqj nuik jzov xmqj
DB_PASSWORD=Password1
DB_PORT=5431
PORT=3000
```

et pourtant dans les logs cela m'affiche :

```
2025-11-14 19:03:30.890 | [dotenv@17.2.3] injecting env (0) from
.env -- tip: 🛠️ run anywhere with `dotenvx run -- yourcommand`
2025-11-14 19:03:30.914 | [dotenv@17.2.3] injecting env (0) from
../.env -- tip: 🔒 encrypt with Dotenvx: https://dotenvx.com
2025-11-14 19:03:30.915 | EMAIL_USER: undefined
2025-11-14 19:03:30.915 | EMAIL_PASS: undefined
2025-11-14 19:03:30.921 | Serveur démarré sur le port 3000
```

Le problème est que le fichier `.env` n'est pas copié dans l'image Docker, ou qu'il est ignoré par `.dockerignore`. Voici comment résoudre cela :

## Solution 1 : Copier le fichier `.env` dans l'image

### 1. Modifier le Dockerfile

```
dockerfile

FROM node:18-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de package
COPY package*.json ./

# Installer les dépendances
RUN npm install

# Copier le code source ET le fichier .env
COPY . .
COPY .env ./
```

```
# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "server.js"]
```

## 2. Vérifier que .env n'est pas dans .dockerignore

Assurez-vous que votre fichier `.dockerignore` dans le dossier `Backend/` n'exclut pas le fichier `.env` :

**.dockerignore** (ne doit PAS contenir `.env`) :

```
text

node_modules
npm-debug.log
.git
.gitignore
README.md
.DS_Store
# NE PAS inclure .env ici
```

## 3. Vérifier le chemin du .env

Dans votre code, assurez-vous que `dotenv` charge le fichier depuis le bon chemin.  
Dans votre `db.js` et `emailer.js` :

```
javascript

import dotenv from 'dotenv';
// Charger depuis le répertoire courant
dotenv.config({ path: '.env' });
```

## Solution 2 : Utiliser les variables d'environnement Docker (Recommandée)

# 1. Modifier votre code pour utiliser les variables d'environnement système

Dans db.js :

javascript

```
import pkg from 'pg';
const { Pool } = pkg;

const pool = new Pool({
  user: process.env.DB_USER,
  host: process.env.DB_HOST,
  database: process.env.DB_NAME,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  port: process.env.DB_PORT,
});

export default pool;
```

Dans emailer.js :

javascript

```
import nodemailer from "nodemailer";

console.log("EMAIL_USER:", process.env.EMAIL_USER);
console.log("EMAIL_PASS:", process.env.EMAIL_PASS ? "****DEFINI****" : "undefined");

async function sendEmail({ from, to, subject, text, html }) {
  try {
    const transporter = nodemailer.createTransport({
      service: "gmail",
      auth: {
        user: process.env.EMAIL_USER,
        pass: process.env.EMAIL_PASS,
      },
    });

    await transporter.verify();
    console.log("✅ SMTP connecté avec succès !");

    const info = await transporter.sendMail({ from, to, subject, text, html });
```

```
    console.log("✅ Email envoyé :", info.messageId);  
  } catch (error) {  
    console.error("❌ Erreur lors de l'envoi :", error);  
  }  
}  
  
export { sendEmail };
```

## 2. Lancer le container avec les variables d'environnement

bash

```
docker run -p 3000:3000 \  
  -e DB_USER=postgres \  
  -e DB_HOST=localhost \  
  -e DB_NAME=postgres \  
  -e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \  
  -e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \  
  -e DB_PASSWORD=Password1 \  
  -e DB_PORT=5431 \  
  -e PORT=3000 \  
  softghost-backend
```

## 3. Ou utiliser un fichier d'environnement

Créez un fichier `docker.env` dans le dossier `Backend/` :

**docker.env :**

text

```
DB_USER=postgres  
DB_HOST=localhost  
DB_NAME=postgres  
EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com  
EMAIL_PASS=hmqj nuik jzov xmqj  
DB_PASSWORD=Password1  
DB_PORT=5431  
PORT=3000
```

Puis lancez avec :

```
bash
```

```
docker run -p 3000:3000 --env-file docker.env softghost-backend
```

## Solution 3 : Docker Compose (La plus simple)

Créez un `docker-compose.yml` dans le dossier `Backend/` :

```
yml
```

```
version: '3.8'

services:
  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile.backend
    environment:
      DB_USER: postgres
      DB_HOST: localhost
      DB_NAME: postgres
      EMAIL_USER: tessiern782@gmail.com
      EMAIL_PASS: hmqj nuik jzov xmqj
      DB_PASSWORD: Password1
      DB_PORT: 5431
      PORT: 3000
    ports:
      - "3000:3000"
```

Puis lancez avec :

```
bash
```

```
docker-compose up --build
```

## Vérification

Pour vérifier que les variables sont bien passées, ajoutez ce debug dans votre `server.js` :



javascript

```
console.log('=== VARIABLES ENVIRONNEMENT ===');
console.log('DB_USER:', process.env.DB_USER);
console.log('DB_HOST:', process.env.DB_HOST);
console.log('DB_NAME:', process.env.DB_NAME);
console.log('EMAIL_USER:', process.env.EMAIL_USER);
console.log('EMAIL_PASS:', process.env.EMAIL_PASS ? '***DEFINI***' : 'undefined');
console.log('DB_PORT:', process.env.DB_PORT);
console.log('PORT:', process.env.PORT);
```

**Je recommande la Solution 2** (variables d'environnement Docker) car elle est plus sécurisée et plus flexible pour le déploiement.

Voici maintenant les messages d'erreur :

```
2025-11-14 19:06:34.039 | [dotenv@17.2.3] injecting env (8) from
.env -- tip: 📁 backup and recover secrets: https://dotenvx.com/ops
2025-11-14 19:06:34.058 | [dotenv@17.2.3] injecting env (0) from
.env -- tip: ⚙️ load multiple .env files with { path: ['.env.local', '.env']
}
2025-11-14 19:06:34.059 | EMAIL_USER: tessiern782@gmail.com
2025-11-14 19:06:34.059 | EMAIL_PASS: hmqj nuik jzov xmqj
2025-11-14 19:06:34.064 | Serveur démarré sur le port 3000
2025-11-14 19:06:47.686 | 🌐 Exécution de la requête admin...
2025-11-14 19:06:47.692 | ❌ Erreur récupération statistiques admin:
Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:06:47.692 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:06:47.692 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:06:47.692 |   at async
file:///app/routes/formations.js:249:20 {
2025-11-14 19:06:47.692 |   errno: -111,
2025-11-14 19:06:47.692 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:06:47.692 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:06:47.692 |   address: '::1',
2025-11-14 19:06:47.692 |   port: 5431
2025-11-14 19:06:47.692 | }
2025-11-14 19:07:04.923 | 🌐 Exécution de la requête admin...
2025-11-14 19:07:04.924 | ❌ Erreur récupération statistiques
```

```
admin: Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:07:04.924 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:07:04.924 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:07:04.924 |   at async
file:///app/routes/formations.js:249:20 {
2025-11-14 19:07:04.924 |   errno: -111,
2025-11-14 19:07:04.924 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:07:04.924 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:07:04.924 |   address: '::1',
2025-11-14 19:07:04.924 |   port: 5431
2025-11-14 19:07:04.924 | }
2025-11-14 19:07:07.220 | 🚦 Exécution de la requête admin...
2025-11-14 19:07:07.221 | ❌ Erreur récupération statistiques admin:
Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:07:07.221 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:07:07.221 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:07:07.221 |   at async
file:///app/routes/formations.js:249:20 {
2025-11-14 19:07:07.221 |   errno: -111,
2025-11-14 19:07:07.221 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:07:07.221 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:07:07.221 |   address: '::1',
2025-11-14 19:07:07.221 |   port: 5431
2025-11-14 19:07:07.221 | }
2025-11-14 19:07:08.686 | 🚦 Exécution de la requête admin...
2025-11-14 19:07:08.686 | ❌ Erreur récupération statistiques admin:
Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:07:08.686 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:07:08.686 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:07:08.686 |   at async
file:///app/routes/formations.js:249:20 {
2025-11-14 19:07:08.686 |   errno: -111,
2025-11-14 19:07:08.686 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:07:08.686 |   syscall: 'connect',
```

```
2025-11-14 19:07:08.686 | address: '::1',
2025-11-14 19:07:08.686 | port: 5431
2025-11-14 19:07:08.686 | }
2025-11-14 19:07:59.169 | 🚦 Exécution de la requête admin...
2025-11-14 19:07:59.170 | ❌ Erreur récupération statistiques admin:
Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:07:59.170 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:07:59.170 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:07:59.170 |   at async
file:///app/routes/formations.js:249:20 {
2025-11-14 19:07:59.170 |   errno: -111,
2025-11-14 19:07:59.170 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:07:59.170 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:07:59.170 |   address: '::1',
2025-11-14 19:07:59.170 |   port: 5431
2025-11-14 19:07:59.170 | }
2025-11-14 19:08:40.186 | Erreur lors de la récupération des
formations: Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:08:40.186 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:08:40.186 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:08:40.186 |   at async
Object.obtenirToutesFormations
(file:///app/formationController.js:7:20)
2025-11-14 19:08:40.186 |   at async
file:///app/routes/formations.js:15:24 {
2025-11-14 19:08:40.186 |   errno: -111,
2025-11-14 19:08:40.186 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:08:40.186 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:08:40.186 |   address: '::1',
2025-11-14 19:08:40.186 |   port: 5431
2025-11-14 19:08:40.186 | }
2025-11-14 19:08:40.190 | Erreur lors de la récupération des
formations: Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:08:40.190 |   at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:08:40.190 |   at process.processTicksAndRejections
```

```
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:08:40.190 | at async
Object.obtenirToutesFormations
(file:///app/formationController.js:7:20)
2025-11-14 19:08:40.190 | at async
file:///app/routes/formations.js:15:24 {
2025-11-14 19:08:40.190 |   errno: -111,
2025-11-14 19:08:40.190 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:08:40.190 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:08:40.190 |   address: ' '::1',
2025-11-14 19:08:40.190 |   port: 5431
2025-11-14 19:08:40.190 | }
2025-11-14 19:16:38.255 | [dotenv@17.2.3] injecting env (8) from
.env -- tip: 📖 add observability to secrets: https://dotenvx.com/ops
2025-11-14 19:16:38.274 | [dotenv@17.2.3] injecting env (0) from
.env -- tip: 🔒 prevent committing .env to code:
https://dotenvx.com/precommit
2025-11-14 19:16:38.274 | EMAIL_USER: tessiern782@gmail.com
2025-11-14 19:16:38.274 | EMAIL_PASS: hmqj nuik jzov xmqj
2025-11-14 19:16:38.279 | Serveur démarré sur le port 3000
2025-11-14 19:16:53.626 | Erreur lors de la récupération des
formations: Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:16:53.626 | at /app/node_modules/pg-
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:16:53.626 | at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:16:53.626 | at async
Object.obtenirToutesFormations
(file:///app/formationController.js:7:20)
2025-11-14 19:16:53.626 | at async
file:///app/routes/formations.js:15:24 {
2025-11-14 19:16:53.626 |   errno: -111,
2025-11-14 19:16:53.626 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:16:53.626 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:16:53.626 |   address: ' '::1',
2025-11-14 19:16:53.626 |   port: 5431
2025-11-14 19:16:53.626 | }
2025-11-14 19:16:53.633 | Erreur lors de la récupération des
formations: Error: connect ECONNREFUSED ::1:5431
2025-11-14 19:16:53.633 | at /app/node_modules/pg-
```

```
pool/index.js:45:11
2025-11-14 19:16:53.633 |   at process.processTicksAndRejections
(node:internal/process/task_queues:95:5)
2025-11-14 19:16:53.633 |   at async
Object.obtenirToutesFormations
(file:///app/formationController.js:7:20)
2025-11-14 19:16:53.633 |   at async
file:///app/routes/formations.js:15:24 {
2025-11-14 19:16:53.633 |   errno: -111,
2025-11-14 19:16:53.633 |   code: 'ECONNREFUSED',
2025-11-14 19:16:53.633 |   syscall: 'connect',
2025-11-14 19:16:53.633 |   address: '::1',
2025-11-14 19:16:53.633 |   port: 5431
2025-11-14 19:16:53.633 | }
```

Le problème est que votre backend dans le container Docker essaie de se connecter à `localhost` (ou `:::1` qui est IPv6 pour localhost), mais la base de données PostgreSQL n'est pas dans le même container.

## Le problème :

- **Backend** : Dans un container Docker
- **PostgreSQL** : Sur votre machine host (localhost:5431)
- **Dans Docker**, `localhost` fait référence au container lui-même, pas à votre machine

## Solutions :

### Solution 1 : Utiliser `host.docker.internal` (Recommandée pour le développement)

Modifiez votre variable `DB_HOST` :

```
bash
```

```
docker run -p 3000:3000 \
-e DB_USER=postgres \
-e DB_HOST=host.docker.internal \
```

```
-e DB_NAME=postgres \  
-e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \  
-e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \  
-e DB_PASSWORD=Password1 \  
-e DB_PORT=5431 \  
-e PORT=3000 \  
softghost-backend
```

## Solution 2 : Utiliser l'adresse IP de votre machine

Trouvez l'adresse IP de votre machine :

```
bash
```

```
# Sur Windows
```

```
ipconfig
```

```
# Sur Mac/Linux
```

```
ifconfig
```

Puis utilisez cette IP :

```
bash
```

```
docker run -p 3000:3000 \  
-e DB_USER=postgres \  
-e DB_HOST=192.168.1.100 \ # Remplacez par votre IP  
-e DB_NAME=postgres \  
-e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \  
-e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \  
-e DB_PASSWORD=Password1 \  
-e DB_PORT=5431 \  
-e PORT=3000 \  
softghost-backend
```

## Solution 3 : Docker Compose avec PostgreSQL inclus (Solution complète)

Créez un `docker-compose.yml` dans le dossier `Backend/` :

yaml

```
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: Password1
    ports:
      - "5431:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

  backend:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile.backend
    environment:
      DB_USER: postgres
      DB_HOST: postgres # Nom du service dans docker-compose
      DB_NAME: postgres
      EMAIL_USER: tessiern782@gmail.com
      EMAIL_PASS: hmqj nuik jzov xmqj
      DB_PASSWORD: Password1
      DB_PORT: 5432 # Port interne dans Docker
      PORT: 3000
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - postgres

  volumes:
    postgres_data:
```

Et créez Backend/init.sql avec votre structure de base :

sql

```
-- Votre structure de base de données ici
CREATE TABLE IF NOT EXISTS formations (
    id_formation SERIAL PRIMARY KEY,
    nom_formation VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    jour_semaine INTEGER,
    heure_debut TIME,
    heure_fin TIME,
    images TEXT[]
);

-- Ajoutez vos autres tables, triggers, etc.
```

Puis lancez :

```
bash
```

```
docker-compose up --build
```

## Solution 4 : Mode réseau host (Linux seulement)

```
bash
```

```
docker run --network host \
    -e DB_USER=postgres \
    -e DB_HOST=localhost \
    -e DB_NAME=postgres \
    -e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \
    -e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \
    -e DB_PASSWORD=Password1 \
    -e DB_PORT=5431 \
    -e PORT=3000 \
    softghost-backend
```

## Vérification rapide :

Pour tester la Solution 1 immédiatement :

```
bash
```



```
# Arrêtez le container actuel
docker stop $(docker ps -q)

# Relancez avec host.docker.internal
docker run -p 3000:3000 \
  -e DB_USER=postgres \
  -e DB_HOST=host.docker.internal \
  -e DB_NAME=postgres \
  -e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \
  -e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \
  -e DB_PASSWORD=Password1 \
  -e DB_PORT=5431 \
  -e PORT=3000 \
  softghost-backend
```

**Je recommande la Solution 3** (Docker Compose avec PostgreSQL) car elle est la plus robuste et portable. Votre base de données sera entièrement contenue dans l'environnement Docker.

En fait ma base de données est sur le bon port mais elle est dans un autre container de docker. C'est bizarre parce que lorsque je roule la commande `npm start`. Tout fonctionne très très bien. Mais lorsque je mets le backend dans un autre container cela ne marche plus

Ah, je comprends ! Le problème est classique : **la communication entre containers Docker**.

Quand vous faites `npm start` sur votre machine, tout fonctionne car tout est sur `localhost`. Mais dans Docker, chaque container a son propre réseau.

## Solution : Docker Compose pour connecter les containers

Créez un `docker-compose.yml` à la racine de votre projet :

```
yml

version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
```

```

environment:
  POSTGRES_DB: postgres
  POSTGRES_USER: postgres
  POSTGRES_PASSWORD: Password1
ports:
  - "5431:5432"
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
  - ./Backend/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

backend:
  build:
    context: ./Backend
    dockerfile: Dockerfile.backend
  environment:
    DB_USER: postgres
    DB_HOST: postgres # ✅ Le nom du service postgres
    DB_NAME: postgres
    EMAIL_USER: tessiern782@gmail.com
    EMAIL_PASS: hmqj nuik jzov xmqj
    DB_PASSWORD: Password1
    DB_PORT: 5432 # ✅ Port INTERNE de PostgreSQL dans Docker
    PORT: 3000
  ports:
    - "3000:3000"
  depends_on:
    - postgres

volumes:
  postgres_data:

```

## Points clés :

1. DB\_HOST=postgres : Utilise le nom du service, pas localhost
2. DB\_PORT=5432 : Port interne de PostgreSQL dans le container
3. depends\_on : Assure que PostgreSQL démarre avant le backend

## Fichier Backend/init.sql :

```
sql
```

```
-- Votre structure de base de données complète
-- Tables, triggers, fonctions, données initiales

CREATE TABLE IF NOT EXISTS formations (
    id_formation SERIAL PRIMARY KEY,
    nom_formation VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    jour_semaine INTEGER,
    heure_debut TIME,
    heure_fin TIME,
    images TEXT[]
);

-- Ajoutez toutes vos autres tables, triggers, fonctions ici...
```

## Lancement :

```
bash
```

```
# À la racine de votre projet
docker-compose down # Nettoyer
docker-compose up --build # Construire et Lancer
```

## Alternative : Si vous voulez garder votre container PostgreSQL existant

Si vous avez déjà un container PostgreSQL qui tourne, vous pouvez connecter votre nouveau backend à l'existant :

```
bash
```

```
# Trouver Le nom de votre réseau PostgreSQL
docker network ls

# Trouver Le nom de votre container PostgreSQL
docker ps

# Lancer Le backend sur Le même réseau
docker run -p 3000:3000 \
    --network="votre_reseau_postgres" \
```

```
-e DB_USER=postgres \
-e DB_HOST="nom_container_postgres" \
-e DB_NAME=postgres \
-e EMAIL_USER=tessiern782@gmail.com \
-e EMAIL_PASS="hmqj nuik jzov xmqj" \
-e DB_PASSWORD=Password1 \
-e DB_PORT=5432 \
-e PORT=3000 \
softghost-backend
```

## Pour vérifier la connexion entre containers :

```
bash
```

```
# Entrer dans Le container backend
```

```
docker exec -it [container_backend_id] /bin/sh
```

```
# Tester La connexion à PostgreSQL
```

```
nc -zv postgres 5432
```

```
# ou
```

```
ping postgres
```

**La solution Docker Compose est la meilleure** car elle gère automatiquement le réseau et les dépendances entre les services.

Est-ce qu'il y aurait un moyen d'obtenir toutes les données Dès une base de données postgres. Toutes les lignes dans toutes les tables ainsi que tout le nom des tables ainsi que toutes les Trigger les fonctions et les check de toutes les tables

Oui, absolument ! Voici plusieurs méthodes pour exporter complètement une base de données PostgreSQL :

## Méthode 1: pg\_dump (Recommandée)

```
bash
```

```
# Exporter TOUT Le schéma + données
```

```
pg_dump -h localhost -p 5431 -U postgres -d postgres -F p --verbose --clean --if-exists > complete_dump.sql
```

```
# Ou en format custom (plus compact)
pg_dump -h localhost -p 5431 -U postgres -d postgres -F c --verbose > complete_dump.b
ackup
```

## Méthode 2 : pg\_dumpall (Pour toutes les bases)

```
bash
```

```
# Exporter TOUTES les bases du cluster
pg_dumpall -h localhost -p 5431 -U postgres --verbose > all_databases.sql
```

## Méthode 3 : Commandes SQL pour tout extraire

Créez un fichier export\_complete.sql :

```
sql

-- 1. Export du schéma complet
\o schema_complete.sql
\d

-- 2. Export des données de toutes les tables
\o data_all_tables.sql
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
AND table_type = 'BASE TABLE';

-- Pour chaque table, générer les INSERT
DO $$
DECLARE
    table_record RECORD;
BEGIN
    FOR table_record IN
        SELECT table_name
        FROM information_schema.tables
        WHERE table_schema = 'public'
        AND table_type = 'BASE TABLE'
    LOOP
        RAISE NOTICE '-- Données pour la table: %', table_record.table_name;
```

```
EXECUTE 'COPY ' || table_record.table_name || ' TO STDOUT;';  
END LOOP;  
END $$;
```

-- 3. Export des fonctions

\o functions.sql

```
SELECT  
    'CREATE OR REPLACE FUNCTION ' ||  
    routine_name || '(' ||  
    COALESCE(pg_get_function_identity_arguments(p.oid), '') ||  
    ' ) RETURNS ' ||
```



