

OpenCode 入門

ターミナルで使うコーディング支援エージェント

初心者向け操作・安全な承認・基本コマンド

Guillaume Ladmiraal ラドミラル・ギヨーム

大阪医療技術学園専門学校（OCMT）

この講義の出発点

OpenCode 公式サイト: opencode.ai

中心となる考え方

OpenCode は、ターミナル内で使う対話型のコーディング支援エージェントです。プロジェクトを読み、質問に答え、編集やコマンド実行の前に承認を求めます。

この講義で学ぶこと

OpenCode 公式サイト: opencode.ai

- プロジェクトフォルダから OpenCode を起動する。
- ターミナルコマンドとスラッシュコマンドを区別する。
- 基本的なスラッシュコマンドを使う。
- 必要なときだけ基本オプションを使う。
- 承認画面で安全に判断する。

OpenCode とは

ターミナルプログラム

opencode というコマンドで起動します。

対話型の作業画面

起動後は、ターミナル内の画面でエージェントと会話します。

最初の目的は自動化ではありません。まず、読む、説明する、小さく直す、を安全に行います。

入力場所は 2 つ

通常のターミナル

`opencode` で始まるコマンドを入力します。

OpenCode TUI

メッセージ、`@file`、`!command`、`/command` を入力します。

TUI は Terminal User Interface の略です。ターミナル内で動く対話画面です。

SECTION

OpenCode を起動する

正しいフォルダから OpenCode を開く。

コマンドを確認する

入力すること

```
opencode --version  
opencode --help
```

意味

通常のターミナルで実行します。
インストール済みか、基本ヘルプ
が見られるかを確認します。

プロジェクトを開く

入力すること

```
cd path/to/project  
opencode
```

意味

先にプロジェクトフォルダへ移動します。その場所で OpenCode を起動します。

別の方法として、通常のターミナルで `opencode path/to/project` と入力して、特定のフォルダを直接開くこともできます。

プロバイダに接続する

入力すること

```
/connect
```

意味

TUI の中で入力します。利用するモデル提供サービスを接続します。

通常のターミナルでは、認証の確認に `opencode auth login` や `opencode auth list` を使います。

SECTION

基本のスラッシュコマンド

OpenCode の TUI 内で入力するコマンド。

まず覚えるスラッシュコマンド

/help

ヘルプを表示します。

/connect

プロバイダを接続または変更します。

/models

利用できるモデルを表示します。

/exit

OpenCode を終了します。

/new

新しいセッションを始めます。

/sessions

過去のセッションを開きます。

作業中に使うコマンド

`/undo`

直前の応答と、その応答による
ファイル変更を取り消します。

`/redo`

可能な場合、取り消した操作をや
り直します。

編集結果が違う方向に進んだら、すぐに `/undo` を使います。

長いセッションで使うコマンド

`/compact`

長くなった会話の文脈を短くまとめます。別名は `/summarize` です。

`/details`

ツール実行の詳細表示をオン・オフします。

`/editor`

長い依頼文を外部エディタで書きます。

`/themes`

TUI の見た目を変更します。

コマンドの層を混ぜない

通常のターミナル

`opencode --version` や `opencode auth login` を入力します。

OpenCode TUI

`/connect` や `/help` などのスラッシュコマンドを入力します。

`opencode` で始まるものは外側のターミナル、`/`で始まるものは OpenCode の中、と区別します。

SECTION

メッセージとオプション

文脈を与え、必要なオプションを使う。

@でファイルを指定する

入力すること

```
Explain @README.md.
```

```
Review @lesson.qmd.
```

```
Do not edit yet.
```

意味

@file は、そのファイルをコンテキストとして渡します。あいまいな依頼より安全で正確です。

TUI 内で確認用コマンドを使う

入力すること

```
!pwd
```

```
!ls -la
```

意味

!で始めると、ターミナルコマンドを実行し、その結果を会話に取り込みます。

初心者は、主に確認用の安全なコマンドだけに使います。削除や一括変更には使いません。

単発の作業には run を使う

入力すること

```
opencode run "Explain this  
folder."
```

意味

通常のターミナルから、1 回だけの依頼を送ります。長い TUI セッションを開かない方法です。

ファイルを添付するときは、`opencode run -f README.md "Summarize this file."`のように `-f` を使います。

よく使う基本オプション

`--model` または `-m`

起動時または `run` でモデルを選びます。

`--continue` または `-c`

直前のセッションを続けます。

`--help` または `-h`

コマンドのヘルプを表示します。

`--file` または `-f`

`opencode run` にファイルを添付します。

モデルに関するコマンド

入力すること

```
/models
```

意味

TUI の中で、利用できるモデルを確認します。

通常のターミナルでは、`opencode models` と `opencode models --refresh` でモデル一覧を確認できます。

SECTION

初心者の作業順序

読む。計画する。最後に小さく編集する。

安全な最初の依頼

入力すること

**Explain this folder.
Do not edit files.**

意味

理解だけを依頼します。プロジェクトを変更しない依頼です。

安全な編集の順序

入力すること

`Explain @file.qmd.`

`Propose a plan.`

`Do not edit yet.`

`Then edit only section 2.`

意味

読む、計画する、編集する、の段階を分けます。作業を制御しやすくするためです。

広すぎる依頼を避ける

注意

- Fix everything.
- Improve the whole project.
- Change whatever is needed.

推奨

- Explain one file.
- Propose a plan.
- Edit one named section.

SECTION

承認画面

初心者は JSON を書くより、承認判断を学ぶ。

承認画面の基本

allow

自動で実行します。

ask

実行前に確認します。

deny

実行を止めます。

初心者にとって重要なのは、承認前に操作内容を読むことです。

承認する前に見ること

一回だけ承認

具体的で、依頼内容と一致する操作だけ承認します。

拒否する

広すぎる操作、危険な操作、意味が分からない操作は拒否します。

コマンドやツールに慣れるまで、「常に許可」は選ばない方が安全です。

初心者の簡単なルール

推奨

- 名前が分かるファイルを読む操作は通常安全です。
- プロジェクト内の検索は通常安全です。
- 計画を読んだ後なら、小さな編集だけ承認できます。

注意

- ターミナルコマンドには注意する。
- 多数のファイルを編集する操作には注意する。
- 削除、remove、意味不明のコマンドは拒否する。

設定ファイルは後で学ぶ

- OpenCode には `opencode.jsonc` の設定があります。
- しかし、初心者が最初に書く必要はありません。
- まずはスラッシュコマンド、ファイル指定、承認画面を覚えます。
- 授業用プロジェクトでは、教員が安全な初期設定を用意できます。

SECTION

練習

最小限の安全な操作から始める。

練習 1:開いて確認する

- ターミナルでプロジェクトフォルダを開く。
- `opencode` を実行する。
- `/help` を入力する。
- `/models` を入力する。
- `Explain this folder. Do not edit files.` と依頼する。

練習 2: ファイルを使う

入力すること

```
Explain @README.md  
in simple language.  
Do not edit it.
```

意味

ファイルを指定して質問する習慣を身につける練習です。

練習 3: 小さな編集を一つ承認する

- 先に計画を求める。
- 小さな編集を一つだけ承認する。
- 変更後の文章を読む。
- 結果が違う場合は /undo を使う。

最後のまとめ

- `opencode` で TUI を開く。
- スラッシュコマンドで TUI を操作する。
- `@file` で文脈を正確に渡す。
- `!command` で TUI 内からシェルコマンドを実行する。
- `opencode run` は 1 回だけの依頼に使う。
- 承認画面は初心者にとって最も重要な安全装置である。

用語

CLI

コマンドラインインターフェース。通常のターミナルに入力するコマンドです。

TUI

ターミナルユーザーインターフェース。OpenCode の対話画面です。

スラッシュコマンド

/help のように、OpenCode 内で入力するコマンドです。

承認画面

操作を許可するか拒否するかを選ぶ画面です。

用語(続き)

プロバイダ

モデルを提供するサービスです。

セッション

文脈を持つ一つの OpenCode 会話です。

初心者は、まず TUI、スラッシュコマンド、承認画面の 3 つを覚えれば十分です。