

Podemos colocar código en cabecera

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script>

function myFunction() {

    document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";

}

</script>

</head>


<body>


<h2>JavaScript in Head</h2>


<p id="demo">A Paragraph.</p>


<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>


</body>

</html>
```

También puedo colocar código en el body

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h2>JavaScript in Body</h2>

<p id="demo">A Paragraph.</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>
```

```
<script>
function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>

</body>
</html>
```

Java script puede mostrar datos de distintas maneras:

To access an HTML element, JavaScript can use the **document.getElementById(id)** method.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>My First Web Page</h2>
<p>My First Paragraph.</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>
```

Usando document

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>

<body>


<h2>My First Web Page</h2>
<p>My first paragraph.</p>


<script>
document.write(5 + 6);
</script>


</body>
</html>
```

Otro de document

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<body>


<h2>My First Web Page</h2>
<p>My first paragraph.</p>


<button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Try it</button>


</body>
</html>
```

Usando alert

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>My First Web Page</h2>
```

```
<p>My first paragraph.</p>
```

```
<script>
```

```
window.alert(5 + 6);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```