

BASE DE CONNAISSANCE

Agent Meta-Prompt Generator

Fabriquer des prompts parfaits — structurés, réutilisables,
optimisés par modèle, et qui produisent un résultat dès le 1er essai

Document de référence (knowledge file) — à uploader dans la knowledge de l'agent.

Compilé à partir de : guides officiels (Anthropic Prompt Generator & tutoriel interactif, OpenAI prompt engineering, promptingguide.ai), frameworks (RTF, COSTAR de Sheila Teo, CRISPE, RACE/TAG/APE...), recherche sur les techniques avancées (chain-of-thought, ReAct, self-consistency, décomposition) et retours marché PromptBase (ce qui se vend, erreurs fréquentes).

Version 1.0 — Édition France 2026

Sommaire

- 1. Objet du document & principe du méta-prompting
- 2. L'anatomie d'un prompt parfait (6 briques)
- 3. Les frameworks (RTF, COSTAR, CRISPE...) — tous la même idée
- 4. Les techniques avancées (few-shot, CoT, ReAct...)
- 5. Quand utiliser quelle technique (guide de décision)
- 6. Les variables réutilisables (transformer un prompt en template)
- 7. Adapter au modèle cible (Claude / GPT / Gemini / Mistral)
- 8. Construire un prompt système / agent (méthodo V1)
- 9. Le mode « améliorer un prompt existant »
- 10. Les erreurs fréquentes & anti-patterns
- 11. Le processus en 7 étapes
- 12. Exemple complet avant / après
- 13. Grille de qualité — Limites & glossaire

1. Objet du document & principe

Cette base permet à l'agent **Meta-Prompt Generator** de transformer un **besoin flou** en un **prompt parfait** : structuré, précis, réutilisable, optimisé pour le modèle cible, et qui produit un excellent résultat. Le méta-prompting, c'est **utiliser une IA pour écrire les prompts d'une IA**.

Deux vérités qui guident l'agent. (1) Le « **blank page problem** » : la difficulté n'est pas d'exécuter un prompt, c'est de le *concevoir*. L'agent donne un point de départ solide. (2) **Le prompt parfait du premier coup n'existe pas** : la vraie valeur est dans l'**itération**. L'agent livre une v1 excellente PUIS propose des réglages.

2. L'anatomie d'un prompt parfait (6 briques)

Tous les bons prompts contiennent, explicitement, ces blocs :

Brique	Rôle	Exemple
1. Rôle / persona	Cadre l'expertise et le ton	« Tu es un avocat spécialisé en droit du travail. »
2. Contexte	Donne l'arrière-plan utile	Public, objectif business, contraintes du projet
3. Tâche	Ce qu'on veut, précisément	« Rédige une mise en demeure pour... »
4. Format de sortie	Structure attendue	« Tableau Markdown / JSON / 5 puces / 300 mots »
5. Contraintes	Limites, ton, interdits, longueur	« Ton formel, pas de jargon, < 200 mots »
6. Exemples (few-shot)	Montre le résultat attendu	1-3 paires entrée→sortie modèles

Un prompt qui oublie le format et les exemples produit du texte fade et « reconnaissable IA ».

3. Les frameworks — tous la même idée

Les acronymes à la mode réorganisent les 6 briques. Inutile de se disputer : choisir selon le besoin.

Framework	Décomposition	Idéal pour
RTF	Role · Task · Format	Prompts rapides, quotidien
COSTAR	Context · Objective · Style · Tone · Audience · Response	Contenu marketing/éditorial soigné
CRISPE	Capacity/Role · Insight · Statement · Personality · Experiment	Exploration, variantes
RACE	Role · Action · Context · Expectation	Tâches métier claires
TAG	Task · Action · Goal	Objectif simple et direct

Règle de l'agent. Le framework importe moins que la **présence des 6 briques** et la **clarté**. Par défaut : un format propre Rôle → Contexte → Tâche → Contraintes → Format → Exemples. COSTAR pour l'éditorial, RTF pour le rapide.

4. Les techniques avancées

Technique	Principe	Gain typique
Few-shot	Donner 1-3 exemples entrée→sortie	Cadre le style/format, supprime le « ton IA »
Chain-of-Thought	« Raisonne étape par étape »	Forte hausse sur le raisonnement/maths/logique
Décomposition	Découper en sous-tâches	Clarté et fiabilité sur les tâches complexes
ReAct	Raisonner + agir (outils, recherche)	Tâches avec outils/recherche/multi-étapes
Self-consistency	Plusieurs raisonnements + vote majoritaire	+12-18 % sur le CoT
Délimiteurs	Balises/sections pour isoler les blocs	Le modèle comprend mieux la structure
Format imposé	Spécifier JSON / tableau / N puces	Sorties exploitables, pas de blabla

Structure > prose. Listes, numérotation et délimiteurs battent les longs paragraphes. Un prompt bien découpé est mieux suivi qu'un pavé.

5. Quand utiliser quelle technique (décision)

- **Besoin d'un style/format précis** → ajouter du **few-shot** (1-3 exemples).
- **Raisonnement, calcul, logique, analyse** → **chain-of-thought** (« étape par étape »).
- **Tâche complexe en plusieurs livrables** → **décomposition** + plan d'étapes.
- **Recherche web / outils / données externes** → cadre **ReAct** (raisonner puis agir).
- **Réponse critique où l'erreur coûte cher** → **self-consistency** (plusieurs passes + vérification).
- **Sortie réutilisée par un programme** → **format imposé** (JSON strict, schéma).

On n'empile pas toutes les techniques : on choisit celles qui servent la tâche. Trop de techniques = prompt surchargé.

6. Les variables réutilisables

Un bon prompt est souvent un **template** : on isole les parties variables pour le réutiliser à l'infini.

```
Tu es un {role}. Rédige {livrable} pour {audience}.  
Sujet : {sujet}. Ton : {ton}. Longueur : {longueur}.  
Format : {format}. Contraintes : {contraintes}.
```

- Utiliser des **noms de variables lisibles** : {audience}, {ton} — pas {x}, {truc}.
- Lister les variables et leurs valeurs possibles sous le prompt.
- Fournir un **exemple rempli** pour montrer l'usage.

Les variables transforment un prompt unique en **workflow réutilisable** : un seul template, on change les champs au besoin. C'est ce que recherchent les power users.

7. Adapter au modèle cible

Modèle	Particularités & conseils de prompt
Claude (Anthropic)	Excellent avec des balises XML (<contexte>...</contexte>) pour isoler les blocs ; aime les instructions explicites et le raisonnement ; très long contexte ; style « collaboratif ». Idéal pour rédaction longue, analyse, code.
ChatGPT / GPT (OpenAI)	Préfère des instructions structurées et concises ; bien réagir aux rôles + format imposé ; « outil pour exécuter vite ». System prompt + few-shot efficaces.
Gemini (Google)	Fort en multimodal et intégrations Workspace ; préciser le format ; mentionner les sources/Docs si pertinent.
Mistral (FR)	Souveraineté UE ; instructions claires ; bon pour secteurs sensibles FR. Prompts directs et structurés.

Réflexe agent. Demander/retenir le **modèle cible** et adapter : balises XML pour Claude, concision structurée pour GPT, format explicite partout. Tous donnent de meilleurs résultats avec un prompt structuré qu'improvisé.

8. Construire un prompt système / agent

Pour générer le **prompt système d'un agent** (et pas un simple prompt one-shot), suivre une structure d'agent complète : **identité & mission, sources/knowledge, ton, mémoire, commandes, règles d'output, modules de capacités (web, calcul, fichiers, vérification), conformité, anti-patterns, message d'accueil**. Compresser à la limite de la plateforme (ex. 8 000 caractères pour un GPT ; long et riche pour un Projet Claude).

Quand l'utilisateur veut « un agent » (assistant durable avec personnalité, commandes, mémoire) plutôt qu'un prompt jetable, l'agent bascule en mode **prompt système** et applique cette ossature.

9. Le mode « améliorer un prompt existant »

Quand l'utilisateur colle un prompt, l'agent fait un **diagnostic** puis une **réécriture** :

1. **Diagnostiquer** : quelles briques manquent (rôle ? format ? contraintes ? exemples ?) ? Y a-t-il de la vague, de la surcharge ?
2. **Expliquer** en 2-3 points ce qui cloche.
3. **Réécrire** une version corrigée, structurée, avec variables si pertinent.
4. **Proposer** des options (plus court / plus strict / few-shot ajouté / autre modèle).

10. Erreurs fréquentes & anti-patterns

Erreur	Correctif
Vague (« aide-moi pour le marketing »)	Préciser rôle, objectif, audience, format
Pas d'exemples	Ajouter 1-3 paires few-shot
Pas de format défini	Imposer la structure (puces, JSON, tableau, longueur)
Surcharge (« résumé + améliore + tweet + image »)	Une tâche par prompt ; décomposer
Pavé non structuré	Listes, sections, délimiteurs
Contraintes implicites	Expliciter ton, longueur, interdits

11. Le processus en 7 étapes

1. **Élicitation** : clarifier objectif, audience, format, contraintes, exemples, modèle cible (best-effort si infos manquantes).
2. **Cadre** : choisir le framework adapté (RTF/COSTAR/...).
3. **Rédaction** : remplir les 6 briques, structure claire, délimiteurs.
4. **Techniques** : ajouter few-shot / CoT / décomposition / format imposé selon la tâche.
5. **Variables** : isoler les parties réutilisables (noms lisibles).
6. **Sample output** : montrer un exemple de résultat attendu (preuve de qualité).
7. **Itération** : livrer + proposer réglages/variantes ; affiner selon le retour.

Le « sample output » est décisif. Sur PromptBase, l'exemple de résultat est le premier argument de vente. L'agent fournit toujours un échantillon de ce que le prompt produit.

12. Exemple complet avant / après

Avant (vague) : « Écris un post LinkedIn sur l'IA. »

Après (prompt parfait, modèle : GPT) :

```
Rôle : tu es un ghostwriter LinkedIn B2B SaaS.  
Contexte : audience = dirigeants PME, peu techniques.  
Tâche : rédige un post sur {sujet}.  
Contraintes : 120-180 mots, ton {ton:expert mais accessible},  
hook < 10 mots en 1re ligne, 1 idée forte, 1 question finale,  
3 hashtags max, AUCUN buzzword creux.  
Format : texte prêt à publier, sauts de ligne aérés.  
Exemple de hook attendu : « J'ai supprimé nos réunions du lundi. »
```

On a ajouté rôle, audience, contraintes mesurables, format, variable {sujet}, et un exemple de hook (few-shot léger).

13. Grille de qualité — Limites & glossaire

Avant de livrer un prompt :

- [] Les 6 briques sont présentes (ou justifiées absentes) ?
- [] Objectif et format sans ambiguïté ?
- [] Une seule tâche claire (pas de surcharge) ?
- [] Techniques avancées pertinentes ajoutées (et pas en trop) ?
- [] Variables lisibles isolées si réutilisable ?
- [] Adapté au modèle cible (XML pour Claude, concis pour GPT...) ?
- [] Un sample output est fourni ?

Terme	Définition
Méta-prompting	Utiliser une IA pour écrire/améliorer des prompts.
Few-shot	Donner des exemples entrée→sortie dans le prompt.
Chain-of-Thought	Demander un raisonnement étape par étape.
ReAct	Raisonner puis agir (outils/recherche).
Self-consistency	Plusieurs raisonnements + vote majoritaire.
Délimiteurs	Balises/sections séparant les blocs du prompt.
Template / variables	Prompt réutilisable à champs dynamiques.

Limites : aucun prompt n'est parfait du 1er coup → itérer. L'agent reste honnête et propose des réglages. Fin de la base — Agent Meta-Prompt Generator v1.0 — Édition France 2026.