


JavaScript QCM 3

Bonjour, Adrien JOLY

Votre copie a bien été rendue. Merci !

Date/heure de rendu: Tue Dec 06 2016 16:02:08 GMT+0100 (CET)



QCM

Question 1

Combien de fois les instructions vont-elles être exécutées ?

```
for ( var i = 0; i < 4; i++ ) {  
  // instructions  
}
```

- ☐ 0 fois
- ☐ 1 fois
- ☐ 3 fois
- ☒ 4 fois

Les instructions vont être exécutées pour chaque valeur de `i` entre `0` et `4` (non compris), soit 0, 1, 2, puis 3.

Ce qui fait 4 itérations.

Question 2

Combien de fois les instructions vont-elles être exécutées ?

```
for ( var i = 3; i >= 1; i-- ) {  
  // instructions  
}
```

- ☐ 0 fois
- ☐ 1 fois
- ☒ 3 fois
- ☐ 4 fois

Les instructions vont être exécutées pour chaque valeur de `i` entre `3` et `1` (compris), soit 3, 2, puis 1.

Ce qui fait 3 itérations.

Exercices de codage

Question 1

Implémenter un programme de moins de 4 lignes qui affiche 50 fois `'Bonjour!'` dans la console. Respecter les conventions et règles d'indentation vues en cours.

Saisissez votre code Javascript ici

```
for ( var i = 0; i < 50; i++ ) {  
  console.log('Bonjour!');  
}
```

Solution:

```
for ( var i = 0; i < 50; i++ ) {  
  console.log('Bonjour!');  
}
```