

```

----- modaladd.php -----
    <div class="modal fade" id="agregaralumnoModal" data-bs-backdrop="static"
data-bs-keyboard="false" tabindex="-1" aria-labelledby="staticBackdropLabel">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h1 class="modal-title fs-5 titulo_modal">Registrar Nuevo
Alumno</h1>
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <form id="formularioalumno" action="" method="POST"
autocomplete="off">
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Seleccione el Curso</label>
                            <select name="curso" class="form-select" required>
                                <option selected value="">Seleccione</option>
                                <?php
                                    $curso = array(
                                        "1ro A",
                                        "1ro B",
                                        "1ro C",
                                        "2do A",
                                        "2do B",
                                        "2do C"
                                    );
                                    foreach ($curso as $curso) {
                                        echo "<option value='$curso'$curso</option>";
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Apellido y Nombre</label>
                            <input type="text" name="nombre" class="form-control"
required />
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">DNI</label>
                            <input type="text" name="dni" class="form-control"
required />
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Obs</label>

```

```

        <input type="text" name="obs" class="form-control"
required />
    </div>

    <div class="d-grid gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-primary btn_add"
onclick="window.addNuevoalumno(event)">
            Registrar nuevo Alumno
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

----- firebase.js
-----
// Use the full HTTPS URL so the browser can find the SDK
import { initializeApp } from
"https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.0/firebase-app.js";
import {
    getDatabase,
    ref,
    push,
    get,
    remove,
    update,
    query,
    orderByChild //,
    //MarcarParaBorrar
} from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.13.0/firebase-database.js";

// YOUR REAL CREDENTIALS (The ones you found in the console)
const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyAfpEDzd8wc6t9Y3foI2HDrWVL_MIzhYnA",
    authDomain: "asistencia-93328.firebaseio.com",
    databaseURL: "https://asistencia-93328-default-rtdb.firebaseio.com",
    projectId: "asistencia-93328",
    storageBucket: "asistencia-93328.firebaseio.com",
    messagingSenderId: "692275978617",
    appId: "1:692275978617:web:5579ef6c0aeb2d58c7cfa8"
};

// Initialize
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const db = getDatabase(app);
const nodoPrincipal = "tbl_alumnos";

/**
 * ACCIONES CRUD ADAPTADAS

```

```

*/

// CREATE: Agrega un nuevo alumno.
export const addalumno = (curso, nombre, dni, obs, huellaId) => {
  return push(ref(db, nodoPrincipal), { curso, nombre, dni, obs, huellaId:
    huellaId, borrar:"No" });
};

export const getalumnoCollection = (id) => {
  return get(ref(db, `${nodoPrincipal}/${id}`));
};

// UPDATE: Actualiza campos específicos usando el ID.
export const updatealumnoCollection = (id, newFields) => {
  return update(ref(db, `${nodoPrincipal}/${id}`), newFields);
};

// DELETE: Elimina el registro por ID.
export const deletealumnoCollection = (id) => {
  return remove(ref(db, `${nodoPrincipal}/${id}`));
};

// Cambia el estado a "Borrar" para que el ESP32 lo procese
export const marcarParaBorrar = (id) => {
  return update(ref(db, `${nodoPrincipal}/${id}`), {
    obs: "Borrar"
  });
};

export const getAsistenciasHoy = () => {
  const dbRef = ref(db, "asistencia"); // Nombre exacto de tu tabla
  return get(dbRef);
};

export const getalumnosCollection = () => {
  const alumnosRef = ref(db, 'tbl_alumnos'); // O usa la variable 'nodoPrincipal'
  si la tienes definida
  const consultaOrdenada = query(alumnosRef, orderByChild('dni'));
  return get(consultaOrdenada);
};

export const getCursosCollection = () => {
  const db = getDatabase();
  const cursosRef = ref(db, 'cursos'); // Asegúrate que 'cursos' sea el nombre de
  tu nodo en Realtime Database
  return get(cursosRef);
};
----- todocrud.js
-----

```

```

import {
  addalumno,
  getalumnosCollection,
  deletealumnoCollection,
  getalumnoCollection,
  updatealumnoCollection,
  marcarParaBorrar,
  getCursosCollection
} from "../firebase.js";

/**
 * Función para refrescar la tabla después de cualquier acción
 */
async function refrescarTabla() {
  if (document.getElementById("tablaalumnosSinHuella")) {
    await mostraralumnosSinHuella();
  }
  if (document.getElementById("tablaalumnos")) {
    await mostraralumnosEnHTML();
  }
}

window.miModal = async function (idModal, idalumno = "") {
  try {
    // 1. Limpieza de seguridad
    const existing = document.getElementById(idModal);
    if (existing) {
      const ins = bootstrap.Modal.getInstance(existing);
      if (ins) ins.dispose();
      existing.remove();
    }
    document.querySelectorAll('.modal-backdrop').forEach(el => el.remove());

    // 2. Cargar el PHP
    let url = "";
    switch (idModal) {
      case "agregaralumnoModal": url = "modales/modalAdd.php"; break;
      case "detallealumnoModal": url = "modales/modalDetalles.php"; break;
      case "editaralumnoModal": url = "modales/modalEditar.php"; break;
      case "eliminaralumnoModal": url = "modales/modalDelete.php"; break;

      default: return;
    }

    const response = await fetch(url);
    const text = await response.text();

    // 3. Convertir texto a elementos y FILTRAR solo el DIV del modal
    const parser = new DOMParser();
    const htmlDoc = parser.parseFromString(text, 'text/html');
  }
}

```

```

// Esto busca el div.modal real ignorando comentarios y textos
const modalElement = htmlDoc.querySelector('.modal');

if (!modalElement) {
  console.error("No se encontró un div con clase 'modal' en el archivo
cargado.");
  return;
}

// 4. Inyectar y mostrar
document.body.appendChild(modalElement);

const myModal = new bootstrap.Modal(modalElement);
myModal.show();

// 5. Cargar datos según corresponda
if (idModal === "detallealumnoModal") {
  await cargarDetallealumno(idalumno);
} else if (idModal === "editaralumnoModal") {
  await getalumnoUpdateCollection(idalumno);
} else if (idModal === "eliminaralumnoModal") {
  const btn = modalElement.querySelector("#confirmDeleteBtn");
  if (btn) btn.onclick = async () => {
    await eliminaralumno(idalumno);
    //await solicitarBorradoHuella(idalumno);
    myModal.hide();
  };
}

} catch (error) {
  console.error("Error al abrir modal:", error);
}
};

// async function mostrarialumnosSinHuella() {
//   try {
//     const queryCollection = await getalumnosCollection();
//     const tablaalumnos = document.querySelector("#tablaalumnos tbody");
//     if (!tablaalumnos) return;

//     tablaalumnos.innerHTML = "";

//     queryCollection.forEach((doc) => {

//       const alumno = doc.val();

//       const id = doc.key;
//       if (alumno.borrar === "Si") { return; }
//       const fila = document.createElement("tr");

```

```

//          fila.id = id;
//          fila.innerHTML = `
//              <td>${alumno.curso}</td>
//              <td>${alumno.nombre}</td>
//              <td>${alumno.dni}</td>
//              <td>${alumno.obs}</td>
//              <td>
//                  <a title="Ver detalles" href="#"
onclick="window.miModal('detallealumnoModal','${id}')" class="btn btn-success
btn-sm">
//                      <i class="bi bi-binoculars"></i>
//                      </a>
//                      <a title="Editar" href="#"
onclick="window.miModal('editaralumnoModal','${id}')" class="btn btn-warning
btn-sm">
//                          <i class="bi bi-pencil-square"></i>
//                          </a>
//                          <a title="Eliminar" href="#"
onclick="window.miModal('eliminaralumnoModal','${id}')" class="btn btn-danger
btn-sm">
//                              <i class="bi bi-trash"></i>
//                              </a>
//                          </td>
//          `;
//          tablaalumnos.appendChild(fila);
//      });
//      } catch (error) {
//          console.error("Error al obtener los alumnos:", error);
//      }
//  }

/**
 * Función para mostrar alertas (Usando iziToast)
 * Movida arriba para que esté disponible cuando se necesite.
 */
window.mostrarAlerta = function ({ tipoToast, mensaje }) {
    if (typeof iziToast === 'undefined') {
        console.warn("iziToast no está cargado, usando alert normal:", mensaje);
        alert(mensaje);
        return;
    }

    if (tipoToast === "success") {
        iziToast.success({
            timeout: 5000,
            icon: "bi bi-check-circle-fill",
            title: "¡Éxito!",
            message: mensaje,
            position: "topRight"
        });
    }

```

```

    } else if (tipoToast === "error" || tipoToast === "warning") {
        iziToast.error({
            timeout: 5000,
            icon: "bi bi-x-circle-fill",
            title: "¡Error!",
            message: mensaje,
            position: "topRight"
        });
    }
};

// ... resto de tus funciones (addNuevoalumno, etc.)

/**
 * CREATE: Agrega un nuevo alumno
 */
window.addNuevoalumno = async function (event) {
    event.preventDefault();
    const formulario = document.querySelector("#formularioalumno");
    const formData = new FormData(formulario);
    const dataJSON = Object.fromEntries(formData.entries());

    try {
        await addalumno(dataJSON.curso, dataJSON.nombre, dataJSON.dni,
dataJSON.obs, -1); //-1 sin id de huella asigando
        formulario.reset();

        const modalElt = document.getElementById("agregaralumnoModal");
        bootstrap.Modal.getInstance(modalElt).hide();

        window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "¡Alumno registrado
con éxito!" });
        await refrescarTabla();
    } catch (error) {
        console.error("Error al añadir:", error);
    }
};

/**
 * READ ONE: Detalles del alumno
 */
async function cargarDetallealumno(id) {
    try {
        const alumnoDoc = await getalumnoCollection(id);
        if (alumnoDoc.exists()) {
            const data = alumnoDoc.val();
            const contenedor = document.querySelector("#detallealumnoContenido
ul");
            if (!contenedor) return;

```

```

        contenedor.innerHTML = `
            <li class="list-group-item"><b>Curso:</b> ${data.curso ||
"N/A"}</li>
            <li class="list-group-item"><b>Apellido y Nombre:</b> ${data.nombre
|| "N/A"}</li>
            <li class="list-group-item"><b>DNI:</b> ${data.dni || "N/A"}</li>
            <li class="list-group-item"><b>Obs:</b> ${data.obs || "N/A"}</li>
        `;
    }
    } catch (error) {
        console.error("Error al cargar detalles:", error);
    }
}

/**
 * UPDATE: Cargar datos en el formulario de edición
 */
async function getalumnoUpdateCollection(id) {
    try {
        const alumnoDoc = await getalumnoCollection(id);
        if (alumnoDoc.exists()) {
            const data = alumnoDoc.val();
            document.querySelector('[name="idalumno"]').value = id;
            document.querySelector('[name="curso"]').value = data.curso;
            document.querySelector('[name="nombre"]').value = data.nombre;
            document.querySelector('[name="dni"]').value = data.dni;
            document.querySelector('[name="obs"]').value = data.obs;
        }
    } catch (error) {
        console.error("Error al obtener datos para editar:", error);
    }
}

/**
 * UPDATE: Guardar cambios del alumno
 */
window.actualizaralumno = async function (event) {
    event.preventDefault();
    const formulario = document.querySelector("#formularioalumnoEdit");
    const formData = new FormData(formulario);
    const { idalumno, ...datosNuevos } = Object.fromEntries(formData.entries());

    try {
        await updatealumnoCollection(idalumno, datosNuevos);

        const modalElt = document.getElementById("editaralumnoModal");
        bootstrap.Modal.getInstance(modalElt).hide();

        window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "¡Alumno

```



```

actualizado!" });
    await refrescarTabla();
  } catch (error) {
    console.error("Error al actualizar:", error);
  }
};

/**
 * DELETE: Lógica principal de borrado
 */

async function eliminaralumno(id) {
  try {
    const snapshot = await getalumnosCollection(); // O la función que uses
    para traer el alumno
    // Nota: Si puedes, usa getalumnoById(id) para ser más eficiente

    // Buscamos los datos del alumno específico en el snapshot o volvemos a
    consultar
    const alumnoSnapshot = await getalumnoCollection(id);
    if (!alumnoSnapshot.exists()) return;
    const alumno = alumnoSnapshot.val();

    if (alumno.huellaId === "-1" || alumno.huellaId === -1) {
      // CASO A: Sin huella -> Borrado físico directo
      await deletealumnoCollection(id);
      window.mostrarAlerta({ tipoToast: "success", mensaje: "Alumno eliminado
correctamente" });
    } else {
      // CASO B: Con huella -> Usamos tu función UPDATE de firebase.js
      // Pasamos el ID y el objeto con el campo que queremos cambiar
      await updatealumnoCollection(id, { borrar: "Si" });

      window.mostrarAlerta({
        tipoToast: "success",
        mensaje: "Enviando orden de borrado al sensor ESP"
      });
    }

    await refrescarTabla();
  } catch (error) {
    console.error("Error en eliminaralumno:", error);
    window.mostrarAlerta({ tipoToast: "error", mensaje: "Error al procesar la
solicitud" });
  }
}

// Inicialización

```

```

window.addEventListener("DOMContentLoaded", mostraralumnosEnHTML);

async function cargarCursosEnSelect() {
  const select = document.getElementById("filtroCurso");
  const cursosSnap = await getCursosCollection();

  cursosSnap.forEach(doc => {
    const cursoData = doc.val();
    const option = document.createElement("option");
    option.value = cursoData.Curso; // El campo de tu DB
    option.textContent = cursoData.Curso;
    select.appendChild(option);
  });
}

async function mostraralumnosEnHTML() {
  try {
    const queryCollection = await getalumnosCollection();
    const tablaalumnos = document.querySelector("#tablaalumnos tbody");
    const filtroCurso = document.getElementById("filtroCurso").value;
    const busqueda =
document.getElementById("buscarAlumno").value.toLowerCase();
    const spanContador = document.getElementById("contadorAlumnos"); // El
nuevo span

    if (!tablaalumnos) return;
    tablaalumnos.innerHTML = "";

    let contador = 0; // Inicializamos el contador

    queryCollection.forEach((doc) => {
      const alumno = doc.val();
      const id = doc.key;

      // 1. Filtro de borrado lógico
      if (alumno.borrar === "Si") return;

      // 2. Filtro por Curso
      if (filtroCurso && alumno.curso !== filtroCurso) return;

      // 3. Filtro por Apellido o DNI
      const coincideNombre = alumno.nombre.toLowerCase().includes(busqueda);
      const coincideDNI = alumno.dni.toString().includes(busqueda);
      if (busqueda && !coincideNombre && !coincideDNI) return;

      // Si llegó aquí, el alumno pasó los filtros
      contador++;

      // Construcción de la fila
      const fila = document.createElement("tr");

```

```

        fila.id = id;
        fila.innerHTML = `
            <td>${alumno.curso}</td>
            <td>${alumno.nombre}</td>
            <td>${alumno.dni}</td>
            <td>${alumno.obs}</td>
            <td>
                <a onclick="window.miModal('detallealumnoModal','${id}')"
class="btn btn-success btn-sm"><i class="bi bi-binoculars"></i></a>
                <a onclick="window.miModal('editaralumnoModal','${id}')"
class="btn btn-warning btn-sm"><i class="bi bi-pencil-square"></i></a>
                <a onclick="window.miModal('eliminaralumnoModal','${id}')"
class="btn btn-danger btn-sm"><i class="bi bi-trash"></i></a>
            </td>`;
        tablaalumnos.appendChild(fila);
    });

    // Actualizamos el número en el HTML al terminar el bucle
    if (spanContador) {
        spanContador.textContent = contador;
    }

} catch (error) {
    console.error("Error al obtener alumnos:", error);
}

}

window.addEventListener("DOMContentLoaded", async () => {
    // Si existe la tabla de "Sin Huella", cargamos esa función
    if (document.getElementById("tablaalumnosSinHuella")) {
        await mostraralumnosSinHuella();
    }

    // Si existe la tabla normal (listado.html), cargamos los filtros normales
    if (document.getElementById("tablaalumnos")) {
        await cargarCursosEnSelect();
        await mostraralumnosEnHTML();

        document.getElementById("buscarAlumno").addEventListener("input",
mostraralumnosEnHTML);
        document.getElementById("filtroCurso").addEventListener("change",
mostraralumnosEnHTML);
    }
});

```

```

async function mostraralumnosSinHuella() {
  try {
    const queryCollection = await getalumnosCollection();
    // Usamos el ID exacto que está en tu HTML de registrar.html
    const tablaalumnos = document.querySelector("#tablaalumnosSinHuella
tbody");

    if (!tablaalumnos) return;
    tablaalumnos.innerHTML = "";

    queryCollection.forEach((doc) => {
      const alumno = doc.val();
      const id = doc.key;

      // Filtros: No borrados Y que tengan huellaId === -1
      if (alumno.borrar === "Si") return;
      if (alumno.huellaId !== -1 && alumno.huellaId !== "-1") return;

      const fila = document.createElement("tr");
      fila.id = id;
      fila.innerHTML = `
        <td>${alumno.curso}</td>
        <td>${alumno.nombre}</td>
        <td>${alumno.dni}</td>
        <td>${alumno.obs}</td>
        <td>
          <a title="Ver detalles"
onclick="window.miModal('detallealumnoModal','${id}')" class="btn btn-success
btn-sm">
            <i class="bi bi-binoculars"></i>
          </a>
          <a title="Editar"
onclick="window.miModal('editaralumnoModal','${id}')" class="btn btn-warning
btn-sm">
            <i class="bi bi-pencil-square"></i>
          </a>
          <a title="Eliminar"
onclick="window.miModal('eliminaralumnoModal','${id}')" class="btn btn-danger
btn-sm">
            <i class="bi bi-trash"></i>
          </a>
        </td>
      `;
      tablaalumnos.appendChild(fila);
    });
  } catch (error) {
    console.error("Error al obtener los alumnos sin huella:", error);
  }
}

```