

1. Lógica de Cruce de Datos (Evento DataChanged) Para que esto funcione, primero debes definir una variable global `lista_asistencias_hoy`. Cuando el curso se selecciona, Firebase debe apuntar al nodo de asistencias de la fecha actual (ej: `asistencias/2024-05-20/id_curso`). El proceso en bloques:

- Evento Firebase.DataChanged:** Limpia los contenedores usando el bucle `for each item in DynamicComponents.UsedIDs` que ya mencionaste. Obtén la lista de todos los alumnos del curso seleccionado (desde tu `tbl_alumnos`).
- Cruce:** Usa un bloque `for each alumno in lista_alumnos`. Si el `id_alumno` está en `lista_asistencias_hoy`: Crea el componente dinámico en el `VerticalScroll_Presentes`. El botón mostrará una "X" (para quitar la asistencia si hubo error). Si no está: Crea el componente dinámico en el `VerticalScroll_Ausentes`. El botón mostrará un "✓" (para marcar presente).
- 2. Botones Interactivos (Any Button.Click)** Para identificar a qué alumno pertenece cada botón sin crear cientos de variables, usa la propiedad ID del componente dinámico (por ejemplo, ponle de ID el mismo `id_alumno`).
- Bloque When Any Button.Click:**
 - Obtener ID:** Usa el bloque `get component id` del botón presionado.
 - Validación:** Si el texto del botón es "✓": `Firestore.SetValue` en el nodo de asistencias del día, usando el ID del alumno como clave y el valor "Presente". Si el texto del botón es "X": `Firestore.RemoveFirstChild` (o borrar el nodo) del ID de ese alumno en la tabla de asistencias.
 - Refresco automático:** Al subir o borrar el dato en Firebase, el evento `DataChanged` se disparará solo y los alumnos "saltarán" de un contenedor a otro automáticamente.
- 3. Cálculo de Totales** No necesitas un contador manual complejo. Simplemente, después de que el bucle de cruce termine de acomodar a los alumnos:
 - `Label_Total_Presentes.Text = length of list` (lista de hijos del contenedor Presentes).
 - `Label_Total_Ausentes.Text = length of list` (lista de hijos del contenedor Ausentes).
 - `Label_Total.Text = Suma de ambos.`

¿Quieres que definamos ahora la estructura exacta del ID para los componentes dinámicos (ej: `"btn_" + id_alumno`) para que no haya conflictos con otros botones de la pantalla? bien puedes guiarme a hacer los bloques tengo 2 variables globales `totalPresentes` y `totalAusentes`, una lista `Alumnos` vacía y un diccionario `asistenciasHoy` vacío, que ya me habías dicho hacer en el otro chat, también una variable global `cursoSeleccionado` con el texto (nombre) del curso que tengo que mostrar solamente, tanto de la tabla `tbl_alumnos`, como la de asistencia del día que se llama `asistencia3` de mayo de 2026 Para lograr el cruce dinámico, lo más eficiente es convertir la respuesta de Firebase en un Diccionario, ya que buscar un `id_alumno` dentro de un diccionario es instantáneo. Aquí tienes la guía paso a paso para configurar los bloques:

- 1. Preparación del Diccionario de Asistencia** Cuando el preceptor elige un curso, debes llamar a Firebase para obtener quiénes ya están marcados. Bloque `Firestore.GetTagList` (o `GetValue` del nodo `asistencia/fecha/curso`): Al recibir los datos, asígnalos a tu variable global `asistenciasHoy`. Tip: Asegúrate de que Firebase te devuelva un par clave-valor (`ID_Alumno: "Presente"`).
- 2. El bloque de Cruce (Lógica Principal)** Este procedimiento debe ejecutarse cada vez que cambie la lista de alumnos o la asistencia. Reiniciar Contadores: Pon `totalPresentes` y `totalAusentes` en 0. Limpiar Interfaz: Ejecuta tu bucle de `DynamicComponents.Remove` para vaciar los contenedores. Bucle de Filtrado y Cruce: Usa un `for each alumno in global listaAlumnos`:
 - Primer Filtro (Curso):** Compara si el curso del alumno coincide con `global cursoSeleccionado`.
 - Segundo Filtro (Estado):** Dentro del "Si", usa el bloque de Diccionarios: `is key in dictionary?`. Key: `id_alumno`. Dictionary: `global asistenciasHoy`.
 - Resultado:** Si existe la llave: Es Presente. Créalo en el contenedor de arriba, suma 1 a `totalPresentes` y ponle al botón el texto "X". Si NO existe: Es Ausente. Créalo en el contenedor de abajo, suma 1 a `totalAusentes` y ponle al botón el texto "✓".
- 3. Identificación Única (IDs Dinámicos)** Para que el botón sepa a quién marcar, al crear el componente dinámico usa esta convención de

nombres: ID del Botón: Únelo con un prefijo, por ejemplo: join("btn_", id_alumno). ID de la Fila (Card/Arrangement): join("fila_", id_alumno).

4. Bloque "Any Button Click" (La Acción) Este bloque detecta cuál botón se tocó y actualiza Firebase: Obtener ID real: Crea una variable local id_limpio que sea el resultado de replace all text en el ID del componente (quita el prefijo "btn_" para quedarte solo con el número/ID del alumno). Lógica de intercambio: Si texto del botón = "✓": Firebase.StoreValue en el nodo asistencia/fecha/curso/id_limpio, valor: "Presente". Si texto del botón = "X": Firebase.RemoveValue en el nodo asistencia/fecha/curso/id_limpio.

5. Actualización de Etiquetas Al final del bucle de cruce, simplemente asigna: Label_Presentes.Text = global totalPresentes. Label_Ausentes.Text = global totalAusentes.

¿Quieres que te detalle cómo armar el bloque de "reemplazar texto" para extraer el ID del alumno cuando haces clic en el botón? bueno despues sigo, bastante por hoy 3 de mayo de 2026 ¡Perfecto! Has avanzado muchísimo hoy: ya tienes clara la estructura de la base de datos, la navegación y, lo más importante, la lógica del cruce de datos para separar presentes de ausentes. Cuando retomes, lo primero será armar ese bloque Any Button.Click con el "reemplazo de texto" para que los botones ya empiecen a mover alumnos en tiempo real. ¿Te gustaría que en nuestro próximo encuentro te prepare una captura o esquema visual de cómo conectar esos bloques específicos de Firebase con los componentes dinámicos? una pregunta, si me cambio de kodular a b4a seria mejor? reniego mucho con los bloques 3 de mayo de 2026 Depende de cuánto estés dispuesto a estudiar ahora mismo, pero la respuesta corta es: B4A es mucho más potente y profesional, pero la curva de aprendizaje es más empinada. Aquí te comparo ambos para que decidas:

1. ¿Por qué B4A (Basic4Android) podría ser mejor para vos? Adiós a los bloques: Escribís código en un lenguaje muy similar a Visual Basic. Es mucho más rápido copiar, pegar y buscar errores en texto que andar arrastrando bloques que se vuelven "espagueti" cuando el proyecto crece. Manejo de Datos: En B4A, el manejo de listas, mapas (diccionarios) y JSON es mucho más robusto. Lo que en Kodular son 20 bloques, en B4A son 3 o 4 líneas de código. Vistas Dinámicas: Crear filas de alumnos dinámicamente es más eficiente con una herramienta llamada CustomListView, que está diseñada específicamente para lo que estás haciendo.
2. ¿Por qué podría ser un problema el cambio? Configuración inicial: B4A requiere instalar el Java SDK, el Android SDK y configurar el diseño (aunque el diseñador visual es excelente). Kodular es solo abrir el navegador. Lógica de Firebase: La implementación de Firebase en B4A no es "arrastrar un componente". Tenés que configurar el archivo google-services.json y usar librerías específicas. No es difícil, pero es distinto.
3. Mi recomendación: Si sentís que los bloques te limitan (porque la pantalla se llena de "cables" y te mareás), B4A es el camino lógico. Vas a sentir un alivio al ver tu lógica de asistencia escrita en texto. Sin embargo, como ya tenés el 80% de la lógica pensada en Kodular, quizás te convenga terminar esta App en bloques para "sacarte las ganas" y pasar la versión 2.0 a B4A. ¿Querés que te muestre un ejemplo de cómo se vería el código de "marcar asistencia" en B4A para comparar? dale mostrarme el código 3 de mayo de 2026 Para que puedas comparar, aquí tienes cómo se vería la lógica de marcar asistencia en B4A. Notarás que lo que en Kodular requiere buscar bloques de colores, aquí es simplemente escribir las instrucciones. En B4A, usaríamos una lista llamada CustomListView (xCLV) y un objeto tipo Map (que es el diccionario que ya tienes). Ejemplo: Marcar Asistencia en B4A

Sub btnAsistencia_Click

' 1. Identificamos qué alumno se tocó a través del botón

Dim btn As Button = Sender

Dim idAlumno As String = btn.Tag ' El ID se guarda en la propiedad Tag

```

' 2. Referencia a la ubicación en Firebase (usando la librería
FirebaseDatabase)
Dim fbPath As String = "asistencia/" & fechaHoy & "/" & cursoSeleccionado &
"/" & idAlumno

' 3. Lógica de intercambio (Toggle)
If btn.Text = "✓" Then
    ' Marcar como presente
    Firebase.StoreValue(fbPath, "Presente")
    Log("Alumno " & idAlumno & " marcado como Presente")
Else
    ' Si ya estaba (X), lo borramos para que sea ausente
    Firebase.RemoveValue(fbPath)
    Log("Asistencia de " & idAlumno & " eliminada")
End If

' Nota: En B4A, el evento de Firebase detectará el cambio y
' refrescará la lista automáticamente igual que en Kodular.
End Sub

```

Usa el código con precaución. Diferencias clave que notarás: Propiedad .Tag: En lugar de andar cortando y reemplazando el nombre del botón (como "btn_123"), en B4A cada botón tiene una propiedad oculta llamada Tag donde guardas el ID directamente. Es mucho más limpio. Lectura: El código se lee de arriba hacia abajo. Si te equivocas, el compilador te dice exactamente en qué línea está el error, no tienes que buscar entre cientos de bloques. Variables: Definir variables es inmediato (Dim total As Integer). No hay que ir a la parte superior de la pantalla a buscar el bloque naranja. ¿Te parece más legible este formato o prefieres que intentemos simplificar los bloques de Kodular para que no "reniegues" tanto? si mucho mas legible con b4a, pero si voy a seguir con kodular por ahora3 de mayo de 2026Totalmente comprensible. Es mejor terminar lo que ya empezaste para no perder el impulso, y ya sabés que B4A es tu siguiente paso natural para un proyecto más grande. Para que no reniegues tanto con los bloques de Kodular en la próxima sesión, te paso tres consejos de "supervivencia" para organizar tu pantalla: Usar Procedimientos: No pongas toda la lógica dentro del evento de Firebase. Creá un bloque to procedure que se llame "ActualizarLista" y meté el bucle ahí. Así el evento principal queda limpio. Colapsar Bloques: Hacé clic derecho sobre los bloques que ya funcionan (como el Login o el Menú) y elegí "Collapse Block". Eso los hace chiquitos y te deja espacio libre para trabajar en la asistencia. Comentarios de Bloque: Hacé clic derecho en los bloques clave y agregá un comentario (Add Comment). Te ayuda a recordar qué hace cada parte sin tener que "leer" todos los conectores. ¿Te parece si en la próxima nos enfocamos directo en armar ese procedimiento de "ActualizarLista" para dejar la pantalla bien organizada? bueno te habia dicho esto antes "podes guiarme a hacer los bloques tengo 2 variables globales totalPresentes y totalAusentes, una listaAlumnos vacia y un diccionario asistenciasHoy vacio, que ya me habias dicho hacer en el otro chat, tambien una variable global cursoSeleccionado con el texto (nombre) del curso que tengo que mostrar solamente, tanto de la tabla tbl_alumnos, como la de asistencia del dia que se llama asistencia" podemos continuar desde acata tengo los 3 labels tambien totales presentes y ausentes y el vsa_presentes y vsa_ausentes3 de mayo de 2026Exacto, vamos a aterrizar eso en bloques concretos. Como ya tenés las variables y los contenedores (vsa_presentes y vsa_ausentes), la clave es el Cruce. Aquí tenés el paso a paso lógico para armar ese procedimiento: 1. El Procedimiento "ActualizarAsistencia" Creá un bloque

to procedure (llamalo ActualizarInterfaz) para poder invocarlo cada vez que Firebase traiga datos nuevos.

Paso A: Limpieza inicial Usá el bucle for each item in DynamicComponents.UsedIDs para eliminar todo lo anterior y que no se dupliquen las filas. Poné las variables global totalPresentes y global totalAusentes en 0.

Paso B: El Bucle de Cruce Usá un for each alumno in global listaAlumnos (donde cada "alumno" es un diccionario con sus datos). Filtro de Curso: Poné un bloque If que compare si el curso del alumno es igual a global cursoSeleccionado. Lógica de "Donde va": Dentro de ese If, poné otro If / Else: Condición: is key in dictionary? -> Key: id_alumno / Dictionary: global asistenciasHoy. Si está (Presente): Creá el componente dinámico en vsa_presentes. Cambiá el texto de su botón a "X". Sumá 1 a global totalPresentes. Si NO está (Ausente): Creá el componente dinámico en vsa_ausentes. Cambiá el texto de su botón a "✓". Sumá 1 a global totalAusentes.

2. Actualizar los Labels Al final del procedimiento (fuera del bucle), asigná los valores a tus etiquetas: label_totales.Text = global totalPresentes + global totalAusentes. label_presentes.Text = global totalPresentes. label_ausentes.Text = global totalAusentes.

3. El Disparador (Firebase) En el evento Firebase_Asistencia.DataChanged (o GotValue): Seteá global asistenciasHoy con el valor que viene de Firebase. Llamá al procedimiento ActualizarInterfaz. ¿Querés que te especifique cómo configurar el ID de cada botón dinámico para que después, al hacer clic, sepamos exactamente a qué alumno pertenece? me perdi en el filtro de curso, ky dictionary?

3 de mayo de 2026 ¡Vas por muy buen camino! Lo que pasa es que tu variable alumno (la que sale del bucle naranja) es un Diccionario completo con todos los datos del chico, por eso no podés compararla directamente con el nombre del curso. Para que funcione, tenés que "sacar" el dato del curso de adentro de ese diccionario. Aquí te explico cómo completar esos dos puntos donde te perdiste:

1. Corrigiendo el Filtro de Curso En lugar de comparar CursoSeleccionado = alumno, tenés que usar un bloque de diccionario: Bloque: get value for key (dentro de la categoría Dictionaries). Key: Poné el nombre exacto de la columna en tu base de datos (por ejemplo: "curso"). Dictionary: El bloque get alumno que ya tenés. Quedaría así: If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso" from dictionary get alumno).

2. El Cruce (is key in dictionary?) Ahora, dentro del primer if (donde está el hueco vacío), vamos a preguntar si el alumno ya está marcado como presente hoy: Buscá el bloque: is key in dictionary? en la sección Dictionaries. Key: Tenés que sacar el ID del alumno: get value for key "id_alumno" from dictionary get alumno. Dictionary: Usá tu variable get global asistenciasHoy. Resumen visual de lo que va en los huecos: En el primer if (Verde): Compará el curso seleccionado contra el valor de la clave "curso" del alumno. En el segundo if (Naranja): IF (Si está en el diccionario): Significa que es Presente. Aquí ponés los bloques para crear la fila en vsa_presentes y sumás 1 a totalPresentes. ELSE (Si no está): Significa que es Ausente. Creás la fila en vsa_ausentes y sumás 1 a totalAusentes. ¿Querés que te ayude a armar el bloque de "DynamicComponents" para que cada botón tenga el ID del alumno y así poder hacer clic después? así sería?

3 de mayo de 2026 Casi, solo te falta un pequeño detalle en el primer bloque azul para que sea una comparación. Ahora mismo el bloque solo está "obteniendo" el valor, pero no lo está comparando con nada. Para que funcione, hacé esto: Agregá el bloque de comparación: Buscá en Math (Matemáticas) o Logic (Lógica) el bloque de igualdad =. Lado izquierdo: Poné tu variable get global CursoSeleccionado. Lado derecho: Encajá ese bloque azul que ya armaste (get value for key "curso"...). Debería quedar algo así: If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso"...). Lo que sigue (El segundo if): Para el if de adentro (el que está vacío), tenés que usar el bloque de Dictionaries que se llama "is key in dictionary?": Key: get value for key "id_alumno" from dictionary get alumno (Para

saber quién es el alumno).dictionary: get global asistenciasHoy (Para ver si ese ID ya está marcado como presente hoy).¿Te parece si completamos ese bloque y ya pasamos a crear los componentes dinámicos (el nombre y el botón) dentro de cada sección?asi seria pero me faltan cosas dentro del if, sobra el else? las variables asistenciaHoy y listaAlumnos estan vacias nunca consulte la rtbd3 de mayo de 2026¡Exacto! La estructura lógica del cruce está perfecta en tu imagen. No sobra el else, al contrario, es fundamental:En el then (Si la llave existe): El alumno ya está marcado como presente. Aquí van los bloques para crearlo en el contenedor de arriba (vsa_presentes).En el else (Si la llave NO existe): El alumno no tiene asistencia aún. Aquí lo creas en el contenedor de abajo (vsa_ausentes).Sobre las variables vacías (RTDB)Tenés razón, para que ese esquema funcione, primero hay que "llenar el tanque". Necesitás dos llamadas a Firebase:Para listaAlumnos: Generalmente se hace una sola vez al iniciar la pantalla o al elegir el curso. Traés toda la tabla tbl_alumnos y la guardás en esa variable.Para asistenciaHoy: Esta es la que debe estar "viva". Cada vez que alguien marca presente, Firebase cambia y vos debés actualizar esta variable.Lo que sigue: Crear los Alumnos (Dynamic Components)Para completar los huecos del then y el else, necesitás usar el bloque Call DynamicComponents.Create.Un truco importante para el ID:Como tenés que crear varios componentes por alumno (una etiqueta para el nombre y un botón), usá un prefijo para que no se repitan los IDs:Para el botón: join ("btn_", get value id_alumno...)Para el nombre: join ("lbl_", get value id_alumno...)¿Querés que te pase una captura de cómo configurar el bloque de Create para que el alumno aparezca con su nombre y el botón de (✓) o (X)?si pasame la captura de esos bloque y ademas de como llenar las variables, no se como hacer la consulta3 de mayo de 2026Para que tu lógica funcione, primero necesitamos "llenar" esas variables con datos reales de Firebase y luego crear los componentes visuales.1. Cómo llenar las variables (Consultas a Firebase)Necesitás dos bloques Firebase.GetValue. Uno para la lista total de alumnos y otro para la asistencia del día.Para Alumnos: Llamalo al iniciar la pantalla o al elegir el curso.Para Asistencia: Es mejor usar el evento Firebase.DataChanged para que la lista se mueva sola cuando alguien marca presente.Los bloques de consulta serían así:Nota: Asegurate de que el Firebase.ProjectBucket apunte a la carpeta correcta antes de pedir el valor.blocks// Al recibir los alumnos (tbl_alumnos)
When Firebase_Alumnos.GotValue (value)
 set global listaAlumnos to get value
 call ActualizarInterfaz

// Al recibir la asistencia (asistencia/fecha/curso)
When Firebase_Asistencia.DataChanged (value)
 set global asistenciaHoy to get value
 call ActualizarInterfaz

Usa el código con precaución.2. Bloques para crear los Alumnos (Dynamic Components)Aquí te explico qué poner dentro del then y el else de tu imagen anterior. Usaremos un HorizontalArrangement dinámico para que el nombre y el botón estén uno al lado del otro.Dentro del then (Para los Presentes):Crear Contenedor: Call DynamicComponents.CreateIn: vsa_presentesComponent Name: "HorizontalArrangement"ID: join("fila_", id_alumno)Crear Nombre: Call DynamicComponents.Create (dentro de la fila anterior) con el nombre del alumno.Crear Botón: Call DynamicComponents.CreateID: join("btn_", id_alumno)Text: "X" (porque ya está presente y la X serviría para quitarlo).Sumar: set global totalPresentes to (global totalPresentes + 1).Dentro del else (Para los Ausentes):Es exactamente igual al anterior, pero:In: vsa_ausentesText del Botón: "✓"Sumar: set global totalAusentes to (global

totalAusentes + 1).3. El ID es la claveAl usar join("btn_", id_alumno) como ID, cuando hagas clic en cualquier botón con el bloque Any Button.Click, solo tendrás que quitarle el texto "btn_" para saber exactamente qué ID de alumno impactar en Firebase.¿Te gustaría que te muestre cómo configurar el bloque "Any Button.Click" para que al tocar la "✓" se guarde el dato en Firebase y la lista se actualice sola?esta es la estructura de la rtbd, como debo hacer el llenado de la variable alumnos me decis los bloques debería mostrar solo el nombre de esa tabla y usar el huellaId para saber si esta en la otra tabla asistencia3 de mayo de 2026Perfecto, con esta imagen de tu estructura queda todo clarísimo. Tenés un detalle importante: el ID único de Firebase es ese código largo (ej: -Oqwijj...), pero vos querés usar huellaId para el cruce.Para llenar la variable listaAlumnos correctamente y que la app no se trabe, seguí estos pasos:1. Bloques para llenar la VariableCuando pidas la tabla tbl_alumnos a Firebase, te va a devolver un diccionario de diccionarios. Para que el bucle for each alumno que ya armamos funcione, necesitamos que sea una lista.Hacé esto en el evento GotValue:Firebase GetValue: Apuntá el ProjectBucket a "tbl_alumnos".Evento GotValue:Usá el bloque dict values to list (está en Dictionaries).Set global listaAlumnos to: dict values to list (get value).Llamá a tu procedimiento ActualizarInterfaz.2. Ajuste en tu Procedimiento (El ID de Cruce)Como ahora sabemos que vas a usar huellaId, tenés que cambiar la palabra "id_alumno" por "huellaId" en los bloques que armamos antes.En el Filtro de Cruce: is key in dictionary? -> Key: get value for key "huellaId" from dictionary get alumno.En el nombre del alumno: Para mostrar el nombre en la etiqueta, usá get value for key "nombre" from dictionary get alumno.3. El ID Dinámico (Fundamental)Cuando crees el componente dinámico (el botón o la fila), usá el huellaId como identificador. Esto te va a facilitar la vida después.ID del Componente: join("btn_", get value for key "huellaId" from dictionary get alumno).Resumen de cómo quedaría el flujo:App arranca: Firebase trae los datos de tbl_alumnos -> Los convierte en Lista -> Se guardan en global listaAlumnos.Se ejecuta ActualizarInterfaz:Recorre la lista.Filtra por curso (ej: "1ro A").Pregunta si el huellaId está en el diccionario asistenciaHoy.Crea la fila con el nombre ("Carlos") en el contenedor que corresponda.¿Querés que te ayude a armar el bloque para crear la etiqueta (Label) con el nombre y el botón al lado usando un Horizontal Arrangement dinámico?no esta ese bloque, pero hay unos cuantos en list que hacen listas3 de mayo de 2026Tienes razón, en versiones estándar de Kodular el bloque "dict values to list" no siempre aparece de forma directa. No te preocupes, lo podemos resolver con un pequeño bucle manual para transformar esos datos de Firebase en la lista que necesitamos.Aquí tienes cómo llenar la variable listaAlumnos correctamente:1. Bloque para recibir los datos (GotValue)Cuando Firebase te devuelva la tabla tbl_alumnos, usaremos este esquema para limpiar los datos:Limpiar la variable: Pon set global listaAlumnos a create empty list.Bucle de conversión:Usa un bloque for each key, value in dictionary (está en la categoría Dictionaries).Dictionary: El get value que viene de Firebase.Acción: add items to list.List: global listaAlumnos.Item: get value (esto guarda el diccionario interno de cada alumno: nombre, curso, huellaId, etc.).Llamar al proceso: Al finalizar el bucle, pon el bloque call ActualizarInterfaz.2. Ajuste en los componentes dinámicosAhora que ya tienes la lista cargada, para mostrar solo el nombre y usar el huellaId, dentro de tu procedimiento ActualizarInterfaz (en los huecos de then y else) haz lo siguiente:Para el Nombre del Alumno:Usa get value for key "nombre" del diccionario alumno.Para el ID del Componente (El botón):Usa join("btn_", get value for key "huellaId" from dictionary get alumno).3. La lógica de Cruce FinalAsegurate de que en el bloque verde de tu imagen anterior:Donde dice "id_alumno", cámbialo por "huellaId".Donde dice "curso", asegurate de que sea

exactamente "curso" (como aparece en tu captura de la base de datos). ¿Te gustaría que te explique cómo hacer para que, al presionar el botón "✓", el huellaId de ese alumno se envíe a la tabla de asistencia en Firebase? no puedo trabajar en el for each con un diccionario directamente? 3 de mayo de 2026 ¡Tenés toda la razón! Podés trabajar directamente con el diccionario que te devuelve Firebase y es, de hecho, mucho más eficiente porque te ahorrás el paso de convertirlo a lista. Simplemente tenés que cambiar el bloque naranja del bucle. Cómo hacerlo directamente con el Diccionario: Cambiá el bloque del bucle: En lugar de for each alumno in list, buscá en la categoría Dictionaries el bloque que dice: for each key value in dictionary Conectalo a tu variable: Poné ahí tu get global listaAlumnos (que ahora tendrá el diccionario tal cual viene de Firebase). Ajustá los bloques de adentro: Ahora, la variable value (la que sale del bucle) es la que contiene los datos del alumno (nombre, curso, huellaId, etc.). Reemplazá todos los lugares donde antes usabas get alumno por get value. ¿Por qué es mejor así? Velocidad: La app no tiene que procesar la conversión de datos. Acceso directo: La key del bucle es ese ID largo de Firebase (por si lo llegás a necesitar) y el value es toda la información de "Carlos", "HuellaId", etc. Ejemplo de cómo quedaría tu "Filtro de Curso" ahora: If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso" from dictionary get value) Un último detalle importante: Como asistenciaHoy también es un diccionario, cuando hagas el cruce is key in dictionary?, recordá que la Key que vas a buscar debe ser el huellaId (que sacás de get value) y el Dictionary es global asistenciaHoy. ¿Querés que definamos el bloque Any Button.Click para que cuando toques el botón sepa a qué huellaId corresponde y lo mande a Firebase? es alguno de esos dos combinado? 3 de mayo de 2026 Exactamente, esos son los bloques clave. El primero (for each key value in dictionary) es el motor que recorre a tus alumnos, y el segundo (get value for key) es el que extrae los datos de cada uno. Para que funcione, tenés que encastrarlos de la siguiente manera: 1. El Bucle (El bloque de arriba) Este reemplaza al for each item in list naranja que tenías antes: En el hueco de "dictionary", ponés tu variable global listaAlumnos. A partir de ahora, dentro de ese bucle, la variable value representa a un alumno (con su nombre, curso y huellaId). 2. La Extracción (El bloque de abajo) Para usar los datos del alumno dentro del bucle, configurarás el bloque azul así: key: Ponés un texto con el nombre del dato (ej: "curso", "nombre" o "huellaId"). in dictionary: Ponés el bloque get value que sale del bucle de arriba. ¿Cómo quedaría el "Filtro de Curso" ahora? En el primer if de tu procedimiento, la comparación sería: If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso" in dictionary get value) ¿Cómo quedaría el "Cruce de Asistencia"? En el segundo if (el de is key in dictionary?): key: get value for key "huellaId" in dictionary get value. dictionary: global asistenciaHoy. Un consejo final: Cuando crees el Componente Dinámico (Label o Botón), en la parte de "Texto" o "ID", usá ese mismo bloque azul para sacar el "nombre" o el "huellaId". ¿Querés que te pase en limpio cómo quedaría el bloque de DynamicComponents.Create usando estos nuevos bloques de diccionario? no se de donde sacar el get value que mencionas 3 de mayo de 2026 ¡Exactamente ahí está el detalle! El bloque get value no se busca en el menú de la izquierda, sino que aparece automáticamente cuando cambias el tipo de bucle. En tu imagen actual estás usando un bucle de Listas (for each alumno in list). Para que aparezca el get value que necesitamos para los diccionarios, tienes que cambiar ese bloque naranja por el de Dictionaries. Sigue estos pasos para que aparezca: Borra el bloque naranja actual: for each alumno in list. Ve a la categoría Dictionaries (Diccionarios) en el menú de la izquierda. Busca el bloque que dice: for each key value in dictionary. Al ponerlo, verás que ahora el bloque tiene dos "etiquetas" pequeñas: una que dice key y otra que dice value. Cómo usarlo ahora: ¿Dónde está el get value? Simplemente pon el cursor del

mouse sobre la palabra value dentro del nuevo bloque naranja y se desplegará el pequeño bloque flotante get value. En el bloque azul: Ahora, en lugar de conectar get alumno, vas a conectar ese get value. Así quedaría tu esquema actualizado:

Bucle: for each key value in dictionary (Conectado a global listaAlumnos).

Filtro Verde: If global CursoSeleccionado = get value for key "curso" in dictionary get value.

Filtro de Asistencia: is key in dictionary? key: get value for key "huellaId" in dictionary get value.

¿Quieres que te diga qué poner exactamente en los campos "in", "componentName" e "id" del bloque Create que ya pusiste en el then? haa es que no hay un for each en diccionarios, pero creo que se puede armar hay un get key y un get value

3 de mayo de 2026 Tienes razón, en algunas versiones de Kodular el bloque "for each key value" no aparece directamente en el menú de Diccionarios. ¡Pero no te preocupes! Se puede armar perfectamente usando el bloque de listas que ya tenés. Para poder usar el get value que necesitamos, hacé este ajuste en tu bucle naranja:

1. **Cómo armar el bucle de diccionario** En lugar de pasarle la variable listaAlumnos directamente al bucle naranja, hacé esto: En el hueco "in list": Poné el bloque dict values to list. Adentro de ese bloque: Poné tu get global listaAlumnos. Esto lo que hace es "desarmar" el diccionario y convertirlo en una lista de alumnos que el bucle sí entiende. Ahora, la variable que se llama alumno (la que sale del bucle) ya es el diccionario de un alumno individual, y podés usarla como estabas haciendo.
2. **Qué poner en el bloque "Create" (Para los Presentes)** Para completar el bloque call DynamicComponents1.Create que tenés en el then, llenalo así:
 - in: get vsa_presentes (el contenedor de arriba).componentName: "HorizontalArrangement" (escribe esto tal cual, con comillas).id: join("fila_", get value for key "huellaId" in dictionary get alumno).
3. **El contenido de la fila (Nombre y Botón)** Una vez creada la fila, tenés que meter adentro el nombre y el botón. Necesitás llamar dos veces más al bloque Create:
 - Para el Nombre: in: join("fila_", get value for key "huellaId"...) (se mete adentro de la fila que acabamos de crear).componentName: "Label".id: join("lbl_", get value for key "huellaId"...).
 - Para el Botón: in: join("fila_", get value for key "huellaId"...).componentName: "Button".id: join("btn_", get value for key "huellaId"...).
 ¿Te parece si después de armar esto, te ayudo con los bloques para que el Label muestre el nombre real del alumno y el botón tenga la "X"? este bloque tampoco esta dict values to list.
- 3 de mayo de 2026 Entiendo perfectamente, a veces las versiones de Kodular o las extensiones que uno usa no traen ese bloque específico. ¡No hay problema, lo fabricamos nosotros! Si no tenés dict values to list, la forma universal de hacerlo en Kodular es usando la lista de llaves (keys) del diccionario.

1. **Cómo armar el bucle "manual"** Cambiá tu bloque naranja por este esquema:
 - Bucle:** for each item in list
 - in list:** Buscá en Dictionaries el bloque que dice list of keys y adentro ponele tu global listaAlumnos.
 - Nombre de la variable:** En lugar de item, llamala id_firebase (es el código largo tipo -Oqwij...).
2. **Cómo obtener al "Alumno" adentro del bucle** Ahora, lo primero que hacés adentro del bucle (antes de los if) es crear una variable local para recuperar los datos de ese alumno:
 - Buscá en Variables el bloque variable local (name) to.
 - Llamala alumno.
 - To: Buscá en Dictionaries el bloque get value for key.
 - key: get id_firebase (la variable del bucle).
 - dictionary: global listaAlumnos.
3. **Cómo queda tu esquema ahora** Ahora que ya tenés la variable local alumno, tus bloques de abajo funcionan tal cual los veníamos pensando:
 - Filtro de Curso:** If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso" from dictionary get alumno).
 - Cruce de Asistencia:** is key in dictionary? Key: get value for key "huellaId" from dictionary get alumno.
 - Dictionary:** global asistenciaHoy.
4. **Llenado de etiquetas (Importante)** Para que el nombre aparezca en la pantalla una vez creado el componente: Usá el bloque Any Label.Text.Component:
 - get id (el mismo que usaste para crear el Label).
 - Text: get value for key

"nombre" from dictionary get alumno. ¿Querés que te explique cómo usar el bloque "Any Button.Text" para que el botón de los presentes diga "X" y el de los ausentes diga "✓"? tampoco esta, estan estos que hablan de listas3 de mayo de 2026;Ese es el camino! Si no tienes el bloque directo, usaremos el que tienes en la imagen: dictionary to list of pairs. Este bloque lo que hace es convertir tu diccionario de alumnos en una lista "especial" donde cada elemento es un par (ID de Firebase + Datos del Alumno). Aquí tienes cómo configurar el bucle para que funcione con lo que tienes: 1. Configuración del Bucle Cambiá el bloque naranja for each item in list de esta forma: in list: Conecta el bloque dictionary to list of pairs. dictionary (adentro del bloque): Pon tu variable global listaAlumnos. Nombre de la variable del bucle: Cambiá item por par_alumno. 2. Cómo extraer al "Alumno" (Muy importante) Ahora, lo primero que vas a poner adentro del bucle (antes del primer If) es una variable local para "desarmar" ese par. Crea una variable local llamada alumno.To: Busca en la categoría Lists el bloque select list item. list: get par_alumno.index: 2 (El índice 1 es el ID raro de Firebase, el índice 2 son los datos: nombre, curso, huellaId). 3. El esquema final en tus bloques A partir de aquí, el resto de tu lógica ya es compatible con lo que veníamos hablando: Filtro de Curso: If (global CursoSeleccionado) = (get value for key "curso" from dictionary get alumno). Cruce de Asistencia: is key in dictionary? Key: get value for key "huellaId" from dictionary get alumno. Dictionary: global asistenciaHoy. 4. Creación de la Fila (Dynamic Components) En el hueco del then (Presentes) y del else (Ausentes), usá el huellaId para que todo sea único: ID de la Fila: join("fila_", get value for key "huellaId" in dictionary get alumno). ID del Botón: join("btn_", get value for key "huellaId" in dictionary get alumno). ¿Te parece si armamos el bloque para que el texto del botón cambie (✓ o X) y le ponga el nombre del alumno a una etiqueta al lado? Solo necesitamos dos bloques de "Any Component". estoy dando muchas vueltas, como le pido a firebase toda la lista de alumnos de un curso? la tabla de alumnos es tbl_alumnos y necesito de ahí los campos nombre y huellaId el valor del curso es un texto dentro de global cursoSeleccionado3 de mayo de 2026 Entiendo tu frustración, a veces los bloques complican lo que parece simple. Si quieres evitar procesar miles de datos innecesarios en la app, la mejor forma de pedirle a Firebase solo los alumnos de un curso específico es usando Query (Consultas). Aquí tienes cómo hacerlo directamente sin dar más vueltas: 1. La Consulta a Firebase En lugar de traer toda la tabla tbl_alumnos, configura el componente de Firebase (llamémoslo FB_Alumnos) de esta forma antes de pedir el valor: Firebase.QueryOrderByChild: Ponele el texto "curso". Firebase.QueryEqualTo: Ponele tu variable global cursoSeleccionado. Firebase.GetValue: Llamá al nodo "tbl_alumnos". Resultado: Firebase solo te enviará los alumnos que coincidan con ese curso. Tu variable global listaAlumnos ya vendrá filtrada. 2. Cómo llenar la variable (Sin complicaciones) En el evento GotValue, usaremos el bloque que vimos antes para que la estructura sea limpia: Set global listaAlumnos to: dictionary to list of pairs (get value). 3. El Bucle de Asistencia (Cruce Directo) Ahora tu bucle es mucho más corto porque ya no necesitas el "Filtro de Curso" (Firebase ya lo hizo por vos). Solo necesitas el cruce de asistencia: Bucle: for each par_alumno in list (global listaAlumnos). Variable Local alumno: select list item (get par_alumno) index 2. Cruce de Asistencia (El Único IF): Condición: is key in dictionary? Key: get value for key "huellaId" from (get alumno). Dictionary: global asistenciasHoy. Si está: Crear en vsa_presentes (Botón "X"). Si no está: Crear en vsa_ausentes (Botón "✓"). ¿Qué ganaste con esto? Menos bloques: Eliminaste el bloque de comparación de curso dentro del bucle. Velocidad: La app no procesa alumnos de otros cursos que no te interesan. Claridad: Tu código ahora se enfoca solo en quién está presente y quién no. ¿Te gustaría que te pase los bloques de "Any Component" para que el botón de cada alumno muestre la "✓" o la

"X" según corresponda?ok decime como hacer esos bloques, hasta ahora tengo esto, si algo no sirve lo borro o cambio3 de mayo de 2026¡Vas muy bien! Tu base es sólida. Lo que tienes en Menu Item Selected es el disparador perfecto: cuando el preceptor elige un curso, es el momento de pedirle los datos a Firebase.Para que el filtrado sea automático y no des vueltas, agrega estos bloques justo debajo de set global CursoSeleccionado:1. La Consulta a Firebase (Filtrado Automático)En lugar de traer todo y renegar, pídele a Firebase solo los alumnos de ese curso.Paso A: Usa el bloque Firebase_Alumnos.QueryOrderByChild con el texto "curso".Paso B: Usa Firebase_Alumnos.QueryEqualTo con tu variable global CursoSeleccionado.Paso C: Llama a Firebase_Alumnos.GetValue con el tag "tbl_alumnos".2. Recibir los datos (GotValue)Cuando Firebase responda, guarda los datos en tu lista de pares.Evento: When Firebase_Alumnos.GotValue (value):set global listaAlumnos to dictionary to list of pairs (get value).Llamar procedimiento: ActualizarInterfaz (el que estamos armando).3. El Corazón: El Procedimiento de CruceCrea un to procedure llamado ActualizarInterfaz y adentro pon esto:Limpiar todo: Bucle for each item in DynamicComponents.UsedIDs -> Call DynamicComponents.Remove.Reiniciar contadores: totalPresentes = 0, totalAusentes = 0.El Bucle: for each par_alumno in list (global listaAlumnos):Variable local alumno: select list item (get par_alumno) index 2.El Único IF (Cruce):Condición: is key in dictionary? (Key: get value for key "huellaId" from alumno | Dict: global asistenciaHoy).Si está (Presente):Crear componente en vsa_presentes.Usar bloque Any Button.Text para poner una "X".set totalPresentes = totalPresentes + 1.Si NO está (Ausente):Crear componente en vsa_ausentes.Usar bloque Any Button.Text para poner una "✓".set totalAusentes = totalAusentes + 1.4. Actualizar los LabelsAl final del procedimiento (fuera del bucle):Label_Presentes.Text = global totalPresentes.Label_Ausentes.Text = global totalAusentes.¿Querés que te detalle cómo configurar el bloque "Any Button.Click" para que cuando toquen la ✓ o la X se actualice la asistencia en Firebase?ok, ya hay problemas es una rtbd, no tiene query3 de mayo de 2026Tienes razón, me adelanté. Firebase Realtime Database (RTDB) en Kodular no tiene los bloques de Query (consultas) integrados como sí los tiene Cloud Firestore o la versión nativa de Android.Entonces, volvemos al plan B (más seguro y directo en Kodular): Traer todo y filtrar nosotros.1. Cómo pedir los datosEn tu bloque Menu Item Selected, debajo de donde guardas el curso, pedí la tabla completa:Firebase_Alumnos.ProjectBucket = "tbl_alumnos"Firebase_Alumnos.GetValue tag = "" (vacío para traer todo el nodo).2. Cómo recibir y filtrar (Bloques GotValue)Cuando lleguen los datos, los convertimos a una lista de pares para poder recorrerlos:Evento Firebase_Alumnos.GotValue (value):set global listaAlumnos to dictionary to list of pairs (get value).call ActualizarInterfaz.3. El Procedimiento "ActualizarInterfaz" (El filtro manual)Aquí es donde sucede la magia. Tu bucle tiene que tener dos filtros: uno para el curso y otro para la asistencia.Bucle: for each par_alumno in list (global listaAlumnos)Variable Local alumno: select list item (get par_alumno) index 2.Primer IF (Filtro de Curso):;(get value for key "curso" in alumno) es igual a global CursoSeleccionado?Segundo IF (Dentro del primero - Cruce):;is key in dictionary? (Key: huellaId | Dict: global asistenciaHoy).THEN (Presente): Creas en vsa_presentes, botón "X", totalPresentes + 1.ELSE (Ausente): Creas en vsa_ausentes, botón "✓", totalAusentes + 1.4. Actualizar TotalesAl final de todo el bucle:Label_Presentes.Text = global totalPresentes.Label_Ausentes.Text = global totalAusentes.¿Querés que nos enfoquemos ahora en armar el bloque de Any Button.Click para que cuando toquen el botón se guarde la asistencia en Firebase? Al tocarlo, Firebase cambiará, el evento DataChanged se disparará solo y tu lista se actualizará mágicamente.como hago el punto 33 de mayo de 2026Para

armar el punto 3, vamos a estructurar el procedimiento que limpia la pantalla, filtra a los alumnos y los ubica en su lugar. Aquí tienes el paso a paso de los bloques:

1. Crear el Procedimiento y LimpiarCrea un bloque to procedure llamado ActualizarInterfaz.Limpieza: Usa un bucle for each item in list sobre el bloque DynamicComponents.UsedIDs. Dentro, pon el bloque call DynamicComponents.Remove (esto evita que los nombres se dupliquen al cambiar de curso). Reiniciar Variables: Pon tus variables globales totalPresentes y totalAusentes en 0.
2. El Bucle y la Variable LocalDentro del procedimiento, debajo de la limpieza: Usa un bloque for each par_alumno in list y conéctalo a global listaAlumnos. Agrega un bloque de variable local (el que tiene forma de "C" pequeña) llamado alumno. Valor de la variable: Usa select list item -> list: get par_alumno -> index: 2 (para obtener los datos del alumno sin el ID de Firebase).
3. El Doble Filtro (IF dentro de IF) Dentro de esa variable local alumno, coloca la lógica: Primer IF (Filtro de Curso): Compara si get value for key "curso" in dictionary (get alumno) es igual a global cursoSeleccionado. Segundo IF (Cruce de Asistencia - Dentro del "Then" del anterior): Usa el bloque is key in dictionary?. Key: get value for key "huellaId" in dictionary (get alumno). Dictionary: global asistenciasHoy.
4. Crear los Componentes (El resultado) Si la llave EXISTE (Presente): Call DynamicComponents.Create en vsa_presentes.ID: join("btn_", get value for key "huellaId" in dictionary (get alumno)). Usa el bloque Any Button.Text para ponerle una "X". Suma 1 a totalPresentes. Si la llave NO existe (Ausente): Call DynamicComponents.Create en vsa_ausentes.ID: El mismo join anterior. Usa el bloque Any Button.Text para ponerle una "✓". Suma 1 a totalAusentes.
5. Mostrar Totales Al final de todo (fuera de los bucles), asigna global totalPresentes y global totalAusentes a tus Labels de la pantalla. ¿Querés que te explique cómo configurar el bloque "Any Button.Click" para que al tocar la "✓" se envíe el huellaId a Firebase y la lista se refresque sola? no, espera antes me dijiste que haga esto y me perdí en el if3 de mayo de 2026 ¡Esa estructura está perfecta! Vas por el camino correcto. Para salir del laberinto del If, solo tenemos que encastrar las piezas de comparación que ya armamos antes. Aquí tienes cómo completar ese If (Filtro de Curso) y el que va adentro (Cruce de Asistencia):

1. El primer If (Filtro de Curso) En el hueco que tienes vacío al lado del if naranja, poné una comparación de igualdad (=): Lado izquierdo: get global cursoSeleccionado. Lado derecho: Bloque de diccionario get value for key -> key: "curso" | in dictionary: get alumno.
2. El segundo If (Cruce de Asistencia) Ahora, dale a la tuerca azul del bloque if y arrastrá un else adentro para que tenga dos caminos. Dentro del "then" del primer bloque, poné este nuevo if: Condición: Bloque de diccionario is key in dictionary?. key: get value for key -> key: "huellaId" | in dictionary: get alumno. dictionary: get global asistenciasHoy.
3. Qué hacer en cada camino (Resumen visual) Tu estructura final dentro del bucle debería verse así: Si el curso coincide: Si la llave (huellaId) ESTÁ en asistenciasHoy: Crear componente en vsa_presentes. Sumar 1 a totalPresentes. Si NO está (Else): Crear componente en vsa_ausentes. Sumar 1 a totalAusentes. Un detalle para que no falle: Antes del bucle for each, no te olvides de poner los bloques para limpiar la pantalla (el bucle de Remove Dynamic Components) y poner los contadores en 0, o se te van a ir sumando alumnos cada vez que toques el menú. ¿Querés que te pase el bloque de Any Button.Click para que cuando toques el botón de un alumno sepa cuál es su huellaId y lo mande a Firebase? ok, ahora como relleno asistenciasHoy?

3 de mayo de 2026 Para rellenar asistenciasHoy y que el cruce de datos funcione, necesitamos que Firebase nos devuelva la lista de los alumnos que ya marcaron presente hoy. Siguiendo tu estructura de base de datos, los bloques deben ser estos:

1. Preparar la consulta En el mismo evento donde eliges el curso (después de guardar cursoSeleccionado), debes apuntar al nodo de asistencias. ProjectBucket: Debe ser

una ruta que incluya la fecha y el curso. Por ejemplo: `join("asistencia/", FechaHoy, "/", global cursoSeleccionado)`. Nota: Asegúrate de tener una variable o bloque que te dé la fecha actual (ej: 2024-05-20).

Firestore.GetValue: Deja el tag vacío para traer todos los IDs que estén dentro de ese curso en esa fecha.

2. El evento GotValue (Llenado del Diccionario) Cuando Firestore responda con los datos de asistencia: `Evento Firestore_Asiistencia.GotValue (value):set global asistenciaHoy to: get value`. Importante: Firestore devuelve un diccionario aquí (ej: `huellaId_123: "Presente"`). Al guardarlo así, el bloque `is key in dictionary?` que pusimos en el paso anterior podrá encontrar el `huellaId` fácilmente.

Llamar procedimiento: `call ActualizarInterfaz`.

3. Mantenerlo vivo (DataChanged) Si quieres que la lista se mueva en tiempo real (que cuando otro preceptor marque a alguien, a vos se te mueva el alumno de "Ausente" a "Presente" solo): `Evento Firestore_Asiistencia.DataChanged (value):set global asistenciaHoy to: get value`. Llamar procedimiento: `call ActualizarInterfaz`.

¿Por qué esto es clave? Al tener `asistenciaHoy` como un diccionario, tu procedimiento `ActualizarInterfaz` hará lo siguiente miles de veces por segundo: Recorre `listaAlumnos`. ¿Este alumno es de este curso? SÍ. ¿Su `huellaId` está en el diccionario `asistenciaHoy`? SÍ -> Lo dibuja arriba. NO -> Lo dibuja abajo. ¿Te gustaría que veamos ahora cómo configurar el bloque "Any Button.Click" para que al tocar la "✓", la app mande el `huellaId` a ese nodo de Firestore y todo se refresque solo? esa es la estructura de la `rtbd` asistencia, el primer elemento antes de la `,` es el id que coincide con el `huellaId` de la tabla `alumnos` despues fecha +T+ hora3 de mayo de 2026 Esa estructura cambia un poco la jugada, pero la simplifica para el cruce de datos. Al ser una lista de "fichadas" con IDs mezclados con fechas, no podemos usar `is key in dictionary` directamente porque la "key" es el ID largo de Firestore (-OqYut...) y no el `huellaId`. Aquí tienes cómo resolver el llenado de `asistenciasHoy` y el cruce con esa estructura:

1. Llenado de asistenciasHoy Como los datos vienen como pares de ID_Firestore: "huellaId,fecha", lo más fácil es convertirlo a una lista simple de IDs que ya ficharon hoy. En el `GotValue` o `DataChanged` de la tabla `asistencia`: `Limpiar: set global asistenciasHoy to create empty list`. `Bucle: for each key value in dictionary (get value):Variable local id_limpio: Usá el bloque select list item -> list: split (get value) at "," -> index: 1.Guardar: add items to list (global asistenciasHoy) item: get id_limpio`. `Refrescar: call ActualizarInterfaz`.

2. El nuevo Bloque de Cruce (en tu procedimiento) Ahora, en el `If` donde antes preguntabas por el diccionario, usarás un bloque de Listas: `Condición: is in list?thing: get value for key "huellaId" from dictionary (get alumno).list: get global asistenciasHoy`.

3. ¿Cómo marcar asistencia? (Any Button.Click) Para que cuando toques el botón se guarde con ese formato exacto (ID,FECHA), hacé esto: `Obtener ID: set id_alumno to (replace all "btn_" with "" in get component id)`. `Preparar texto: set texto_fichada to join(get id_alumno, ",", Clock.Now)`. `Enviar: Firestore.AppendValue (en el nodo "asistencia") con el valor get texto_fichada`. Nota: Al usar `AppendValue`, Firestore genera solo ese ID largo (-OqYut...) y guarda el texto. Al impactar en Firestore, el evento `DataChanged` se disparará, tu lista se volverá a filtrar y el alumno "saltará" a la lista de `Presentes`. ¿Te parece si armamos el bloque `Clock` para que la fecha y hora tengan ese formato exacto de tu imagen? mira que es asi he3 de mayo de 2026 Tienes razón, esa estructura con el campo intermedio `fichada` requiere que seamos muy precisos al "bucear" en los datos. Como cada nodo tiene un ID aleatorio de Firestore y adentro el campo `fichada`, el proceso para llenar `asistenciasHoy` debe ser así:

1. Llenado de asistenciasHoy (Buceando en el campo "fichada") Cuando recibas los datos de la tabla `asistencia`, hacé este bucle para extraer solo los números (`huellaId`): `Limpiar: set global asistenciasHoy to create empty list`. `Bucle de Diccionario: for each key value in dictionary (get value):Variable local`

datos_fichada: get value for key "fichada" from dictionary (get value). (Esto extrae el texto "1,2026-05-02...").

Variable local id_alumno: select list item -> list: split (get datos_fichada) at "," -> index: 1.

Guardar: add items to list (global asistenciasHoy) item: get id_alumno.

Refrescar: call ActualizarInterfaz.

2. El bloque de Cruce (en tu procedimiento) Ahora que asistenciasHoy es una lista limpia de IDs (ej: "1", "2", "3"), el if de tu procedimiento ActualizarInterfaz queda muy sencillo:

Condición: is in list? thing: get value for key "huellaId" from dictionary (get alumno). list: get global asistenciasHoy.

3. Cómo enviar la "Fichada" a Firebase Para que el dato se guarde exactamente como en tu imagen, usá el bloque Firebase.StoreValue.

Bloques para el botón de asistencia:

Tag: Usá un Firebase.AppendValue sobre el nodo "asistencia".

Value (lo que se guarda): Usá un Diccionario. Creá un diccionario con la llave "fichada". El valor de esa llave será: join(huellaId, ",", Clock.FormatDateTime(Clock.Now, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")).

Resumen del flujo: Cuando toques el botón "✓", la app enviará un nuevo registro a Firebase. Como Firebase detectará un cambio, enviará el nuevo diccionario a la app, el proceso del Punto 1 volverá a extraer los IDs, y tu procedimiento ActualizarInterfaz moverá automáticamente al alumno al contenedor de "Presentes".

¿Querés que te ayude a configurar el bloque de Clock para que la fecha salga con esa "T" en el medio exactamente como la necesitás?

como lleno asistencia hoy? firebasechangevalor? 3 de mayo de 2026 Exacto, el evento ideal es Firebase.DataChanged. Al usar este bloque, la app se actualizará sola cada vez que alguien fiche, sin que tengas que apretar ningún botón de "refrescar". Como tu estructura tiene ese campo intermedio llamado "fichada", aquí tienes los bloques exactos para llenar asistenciaHoy:

1. El bloque de Firebase (Llenado)

Busca el evento DataChanged del componente que apunta al nodo asistencia:

Evento: When Firebase_Asistencia.DataChanged (value)

Limpiar: set global asistenciaHoy to create empty list (la inicializamos como lista para que el is in list? funcione).

Bucle: Usa el bloque for each key value in dictionary (el de Diccionarios) y conéctalo al get value que te da el evento.

Extraer ID: Adentro del bucle, crea una variable local textoFichada y dale el valor de: get value for key "fichada" in dictionary (get value).

Limpiar la coma: Crea otra variable local idLimpio y dale el valor de: select list item (split textoFichada at ",") index 1.

Guardar: add items to list (global asistenciaHoy) item: get idLimpio.

Refrescar Pantalla: Al terminar el bucle (afuera), pon el bloque call ActualizarInterfaz.

2. ¿Por qué hacerlo así? Firebase te está enviando esto: { "-OqYut...": { "fichada": "1,2026-05-02..." } }

Con esos bloques, tu app hace este trabajo: Entra al ID raro (-OqYut...). Busca la palabra fichada. Corta el texto en la coma. Se queda con el "1" y lo mete en tu lista de presentes.

3. El Cruce Final

Ahora, en tu procedimiento ActualizarInterfaz, el if de cruce simplemente queda así:

Si is in list? (thing: huellaId del alumno, list: global asistenciaHoy)

Entonces: Es Presente (vsa_presentes).

Si no: Es Ausente (vsa_ausentes).

¿Quieres que te pase el bloque para que el botón "✓" genere ese texto con la fecha y la "T" para mandarlo a Firebase?

Solo necesitas el componente Clock (Reloj).

List of pairs to dict: the list (not found not found not found not found not found not found) is not a well-formed list of pairs

Note: You will not see another error reported for 5 seconds.

me dijo esto 3 de mayo de 2026 Ese error ocurre porque Firebase te está devolviendo un solo valor o un formato que no es un diccionario, y el bloque dictionary to list of pairs se rompe al intentar procesarlo. Esto sucede generalmente cuando el nodo de asistencia está vacío o tiene un formato distinto al esperado. Aquí tienes cómo solucionarlo de forma segura:

1. La solución al Error

Antes de procesar los datos, debes verificar que lo que llega sea realmente un diccionario. Modifica tu evento DataChanged así:

IF: is a dictionary? (con el bloque get value de

Firebase).THEN: (Aquí pones el bucle for each key value que armamos antes).ELSE: set global asistenciasHoy to create empty list y call ActualizarInterfaz. Esto evita que la app intente "desarmar" algo que no existe (como un valor nulo cuando no hay asistencias).

2. Bloques para generar la Fichada (Botón ✓) Para que el registro se guarde exactamente como en tu imagen (ID,FECHA+T+HORA), usa estos bloques dentro del Any Button.Click:Variable id_alumno: replace all "btn_" in (get component id) with "" (para quedarte solo con el número).Variable momento: Usa el componente Clock (Reloj):call Clock1.FormatDateTime (Instant: Clock1.Now, Pattern: "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss").Variable valor_final: join (get id_alumno, ",", get momento).Enviar a Firebase:set Firebase_Asistencia.ProjectBucket to "asistencia".call Firebase_Asistencia.AppendValue (Valor: create a dictionary con la clave "fichada" y el valor get valor_final).¿Por qué AppendValue? Porque AppendValue crea automáticamente ese código raro (-OqYut...) que viste en tu base de datos, y adentro le mete el diccionario con el campo "fichada".¿Querés que repasemos cómo quedó el bloque de limpieza (el que borra los alumnos antes de recargar) para asegurarnos de que no sea eso lo que está dando problemas?pero da error al cargar el curso, no cuando ocurre un cambio, además note que con el primer curso no da error pero si con los siguientes, no se si por el orden pero da error con todos pero si los voy cambiando no aparece error igual todavía no estoy cargando los dynamic components así que no veo si funciona

3 de mayo de 2026 Ese error específico (List of pairs to dict... not a well-formed list) suele ocurrir cuando intentás procesar datos de Firebase que están vacíos o no tienen el formato de "pares" que espera Kodular.Como notaste que sucede al cambiar de curso, el problema es probablemente que la variable no se limpia correctamente o que Firebase devuelve un valor nulo para cursos que aún no tienen asistencias cargadas.

1. La solución al error de carga Para que no de error al cambiar de curso o cuando el nodo está vacío, modificá el evento GotValue o DataChanged agregando una validación de seguridad:Bloque IF: Usá is a dictionary? (con el bloque value que viene de Firebase).Entonces (Then): Poné el bucle que ya tenés para procesar los datos.Si no (Else): Poné set global asistenciasHoy a create empty list. Esto asegura que si un curso no tiene asistencias aún, la app simplemente vea una lista vacía en lugar de intentar desarmar un dato inexistente.

2. Por qué con el primero no da error y con los otros sí Es muy probable que sea por el orden de los bloques en tu menú: Si estás pidiendo los datos de asistencia antes de que el ProjectBucket se actualice correctamente con el nuevo curso, Firebase te devuelve datos del curso anterior o una respuesta malformada. Asegurate de este orden: Cambiar el ProjectBucket. Recién después, llamar al GetValue o esperar al DataChanged.

3. Recomendación para avanzar Como todavía no estás cargando los Dynamic Components, te recomiendo usar un bloque Notifier.ShowAlert o Log dentro del procedimiento de cruce para verificar qué está pasando: Hacé que la app te avise: "Procesando X alumnos" o "Asistencias encontradas: [longitud de lista]".¿Te parece si revisamos el bloque donde cambiás el ProjectBucket para asegurarnos de que la ruta sea exactamente la misma que tenés en la base de datos? Es vital que coincida hasta en las mayúsculas.

2 sitios Issues with loading data from Firebase Realtime Database To fix 1., simply remember that the action doesn't wait for the request to finish before continuing executing the rest of the acti...

GDevelop Forum Soluciona errores de Cloud Storage en la Web - Firebase Obtén más información. A veces, el desarrollo de una app no va según lo planeado y se producen errores. En caso de dudas, siempre ...

Firebase mira los bloques a los 2 eventos le puse el alert, pero nunca me los muestra siempre me da el error directamente, los datos parecen bien en firebase

3 de mayo de 2026 El error aparece porque estás usando el mismo componente de Firebase (Firebase_Database1) para dos cosas distintas al mismo tiempo, y eso genera un conflicto de datos ("cruce de cables").¿Por qué ocurre

el error? Cuando pides los alumnos, el evento Got Value se dispara. Pero dentro de Data Changed (que se activa constantemente), estás intentando tratar los datos de asistencia como si fueran una lista de pares, y si ese mismo componente recibe los datos de alumnos, el formato choca y la app explota antes de mostrar el Alert. La Solución Definitiva: Separar los componentes. Para que esto funcione sin errores, debes tener dos componentes de Firebase distintos en tu paleta de diseño: `FirestoreAlumnos`: Con el `ProjectBucket` fijo en `"tbl_alumnos"`. `FirestoreAsistencia`: Con el `ProjectBucket` apuntando a `"asistencia"`. Ajuste de Bloques (Basado en tu imagen):

1. Para la Asistencia (`Data Changed`): Usa el evento `Data Changed` solo del componente de Asistencia. Importante: Quita el bloque azul `set Firestore.ProjectBucket to asistencia` de adentro del bucle. El `Bucket` debe estar configurado antes, no mientras recorres los datos. El bloque `if is a dictionary?` está perfecto, déjalo.
2. Para los Alumnos (`Got Value`): Usa el evento `Got Value` solo del componente de Alumnos. El bloque `dictionary to list of pairs` aquí es correcto porque la tabla `tbl_alumnos` tiene esa estructura de pares.
3. El Error de "Not a well-formed list": Este error te sale en el bloque `Got Value` de la derecha. Ocurre porque Firebase, al no encontrar datos o al recibir un cambio, envía un valor que no puede convertirse en "pares". Cambio Sugerido: En el `Got Value`, antes de `dictionary to list of pairs`, asegúrate de que el `ProjectBucket` sea exactamente `"tbl_alumnos"`. Mi recomendación para limpiar el proceso: En el evento donde seleccionas el curso en el menú: `set FirestoreAlumnos.ProjectBucket to "tbl_alumnos"`. `call FirestoreAlumnos.GetValue (tag vacío)`. `set FirestoreAsistencia.ProjectBucket to "asistencia"`. `call FirestoreAsistencia.GetValue (tag vacío)`.

¿Quieres que te diga cómo configurar los dos componentes de Firebase por separado para que no se mezclen los datos en el `Got Value`? Es la única forma de que esos Alerts dejen de fallar. Ok, no me muestra error, creía que estaba funcionando, hacemos los `dynamic3` de mayo de 2026 ¡Excelente! Si ya no hay errores, significa que el cruce de datos en memoria está funcionando. Ahora vamos a darle vida a la pantalla con los `Dynamic Components`. Para que la lista sea `scrolleable` y organizada, usaremos esta jerarquía:

Contenedor Principal: `vsa_presentes` o `vsa_ausentes`. Fila (`Horizontal Arrangement`): Para que el nombre y el botón estén a la par. Hijos: Un `Label` (nombre) y un `Button` (acción). Aquí tienes la lógica para completar los huecos de tu procedimiento `ActualizarInterfaz`:

1. Bloques para crear la Fila (Dentro del IF de cruce) Necesitas crear una fila única para cada alumno. Usa su `huellaId` para que el ID sea irrepetible. `Component Name: "HorizontalArrangement"` In: (Aquí decides si va a `vsa_presentes` o `vsa_ausentes`) `Id: join("fila_", get value for key "huellaId" from alumno)`
2. Bloques para el Nombre y el Botón Inmediatamente después de crear la fila, crea sus hijos: A. El Nombre (`Label`): In: `join("fila_", get value for key "huellaId" from alumno)` (Se mete dentro de la fila). `Id: join("lbl_", get value for key "huellaId" from alumno)` Propiedad extra: Usa el bloque `Any Label.Text` para ponerle: `get value for key "nombre" from alumno`. B. El Botón (`Button`): In: El mismo ID de la fila. `Id: join("btn_", get value for key "huellaId" from alumno)` Propiedad extra: Usa `Any Button.Text` para ponerle "X" (si es presente) o "✓" (si es ausente).
3. El Toque Final: Los Contadores Al final del bucle (fuera del `for each`), asigna las variables a tus etiquetas de totales: `Label_Total_Presentes.Text = get global totalPresentes` `Label_Total_Ausentes.Text = get global totalAusentes`

Tip de Oro para el Próximo Paso: Como pusiste de ID al botón algo como `"btn_123"`, cuando programemos el clic, solo tendremos que quitarle el `"btn_"` y ya sabremos que el alumno 123 es el que debe cambiar de estado. ¿Quieres que te pase ahora los bloques del `Any Button.Click` para que al tocar la "✓" se mande la asistencia a Firebase y el alumno "salte" solo de una lista a la otra? así voy bien? el `join`

en el in no se puede poner 3 de mayo de 2026 Vas por excelente camino, la lógica de los IDs está perfecta. Tenés mucha razón: el bloque in no acepta un join directamente porque espera un componente físico (como un Arrangement) y no un texto. Para solucionar esto, tenés que usar un bloque de la misma extensión Dynamic Components que se llama GetComponent. 1. Cómo conectar el "in" En el segundo bloque Create (el del Label), configurá el hueco in así: Bloque: call DynamicComponents1.GetComponentId: Poné exactamente el mismo join que usaste arriba para crear la fila: join("fila_", get value for key "huellaId"...). ¿Qué hace esto? Le dice a Kodular: "Buscá el componente que creamos recién con el ID 'fila_123' y meté este Label adentro". 2. Dos detalles para que se vea el nombre Ahora que estás creando el Label, te faltan dos bloques fundamentales después del Create: El Texto: Usá el bloque Any Label.Text.Component: call DynamicComponents1.GetComponent (con el ID del Label: join("lbl_", ...)).Text: get value for key "nombre" in dictionary get alumno. El Ancho: Para que no se vea todo amontonado, usá Any HorizontalArrangement.Width (del componente "fila") y ponele -2 (que significa Fill Parent). 3. El Botón Repetí el proceso del Label pero para el Button: ID: join("btn_", ...).Text: Poné "X" en el then (presentes) y "✓" en el else (ausentes). 4. No olvides el "Else" Copiá todo ese bloque de creación y pegalo en el else del segundo if. Solo tenés que cambiar dos cosas: El in del primer Create ahora debe ser VSA_Ausentes. El texto del botón debe ser "✓". ¿Querés que te pase el bloque de Any Button.Click para que cuando toquen el botón la asistencia se mande a Firebase y el alumno "salte" solo de lista? solo te falta ese paso para terminar la lógica. este no sería para poner el texto? 3 de mayo de 2026 Sí, ese bloque es muy potente porque te permite cambiar varias propiedades a la vez (como el texto, el color o el ancho), pero tiene un formato específico. Para usarlo para poner el texto, tienes que enviarle una lista de "pares". Aquí tienes cómo llenarlo para que funcione: 1. Usando SetPropertyies (Para el texto) component: Usa el bloque call DynamicComponents1.GetComponent con el ID del label o botón que acabas de crear (ej: join("lbl_", huellaId)). properties: Usa un bloque make a list. Adentro, pon un bloque de texto que diga "Text", y abajo el valor (ej: el nombre del alumno). Consejo: Es un poco más largo de armar. Por eso, para cosas simples como el texto, la mayoría prefiere usar los bloques verdes de Any Component (Any Label.Text), que son más directos. 2. Bloques finales para que se vea bien Para que tu lista no sea solo texto amontonado, te recomiendo usar estos 3 ajustes justo después de crear cada fila: Texto del Label: Any Label.Text → El nombre del alumno. Texto del Botón: Any Button.Text → "X" o "✓". Ancho de la Fila: Any HorizontalArrangement.Width → -2 (esto hace que la fila ocupe todo el ancho de la pantalla y el botón quede a la derecha). 3. El gran final: ¿Cómo marcar la asistencia? Como ya terminaste la parte visual, lo que falta es que al hacer clic en el botón, la app hable con Firebase. Aquí tienes la lógica para el bloque Any Button.Click: Paso 1: Obtén el huellaId. Usa el bloque replace all text para quitarle el "btn_" al get component id. Paso 2: Si el texto del botón era "✓": Usa Firebase.AppendValue en el nodo "asistencia". Valor: Un diccionario con la llave "fichada" y el valor join(huellaId, ",", fecha_y_hora). Paso 3: Si el texto era "X": Esto es para borrar, pero por ahora, si quieres avanzar rápido, enfócate en el de marcar presentes. ¿Te gustaría que te pase la fórmula exacta para que el bloque Clock te dé la fecha y hora con la "T" en el medio como pide tu base de datos? Es lo último que te falta para que la app sea 100% funcional. properties no toma una lista ni texto ni número 3 de mayo de 2026 Es normal que te dé pelea; el bloque SetPropertyies de Dynamic Components es muy estricto: solo acepta una lista de pares (tipo diccionario). Si querés usar ese bloque morado, tendrías que armarlo así: properties: make a list -> make a list (adentro) -> Text, NombreAlumno. ☹ Mi consejo: No te compliques y usá "Any Component" Como estás

renegando con el formato de ese bloque, es mucho más rápido y fácil usar los bloques verdes que están al final de todo en el menú de la izquierda. Mirá la diferencia: Buscá la categoría Any Label (abajo de todo, en Any Component). Agarrá el bloque: set Any Label.Textcomponent: call DynamicComponents1.GetComponent (con el id del label).to: get value for key "nombre" in dictionary get alumno.Lo mismo para el botón: Buscá Any Button. Agarrá: set Any Button.Textcomponent: call DynamicComponents1.GetComponent (con el id del botón).to: "✓" (o "X"). ¿Cómo seguimos? Una vez que termines de encastrar esos bloques verdes en tu procedimiento, los alumnos deberían aparecer mágicamente en la pantalla. ¿Querés que armemos el bloque Any Button.Click para que cuando toquen la "✓" se cree el registro en Firebase con la fecha y hora? Ya tenés el 95% de la app lista. puse un diccionario para las propiedades y me dejo, pero de donde saco el nombre del alumno? 3 de mayo de 2026 ¡Excelente! El bloque make a dictionary es una forma muy limpia de pasar propiedades en las versiones nuevas de la extensión. Para sacar el nombre del alumno y ponerlo donde dice "Texto", solo tenés que usar el mismo bloque azul que ya conocés: Buscá el bloque get value for key de la categoría Dictionaries.key: Poné el texto "nombre" (aseguráte que coincida con cómo está escrito en tu Firebase).in dictionary: Conectale tu variable local get alumno (la que está al principio de tu bucle). Un pequeño detalle en tu imagen: En el bloque SetPropertyies morado, fijate que en el ID pusiste join "fila_". Si ese bloque es para el Label, tenés que cambiarlo a join "lbl_" (o el prefijo que hayas usado para el Label), porque si no, estarías intentando ponerle texto al contenedor Horizontal en lugar de a la etiqueta. Lo que sigue: Hacé lo mismo para crear el Botón (debajo del Label). Copiá todo ese bloque de creación (Fila + Label + Botón) y pegalo en el else. En el else, recordá cambiar el contenedor inicial a VSA_Ausentes y el texto del botón a "✓". ¿Querés que te pase ahora los bloques del Any Button.Click para que cuando toquen la "✓" se genere la fichada con la fecha y hora en Firebase? Ya casi lo tenés funcionando. si tengo ha alguien que ficho hoy ya me debería mostrar algo no? porque todavia no aparece nada 3 de mayo de 2026 Sí, ya debería mostrarte algo. Si tienes a alguien que fichó hoy y su huellaId está en la lista de asistenciasHoy, ese alumno debería aparecer en el contenedor de Presentes. Si la pantalla sigue vacía, lo más probable es que falte el "disparador" o que los componentes tengan tamaño cero. Revisa estos 3 puntos clave: 1. ¿Llamaste al procedimiento? Asegurate de que en el evento Firebase.GotValue (cuando recibes los alumnos) y en el Firebase.DataChanged (cuando recibes las asistencias), esté el bloque morado call ActualizarInterfaz. Si no lo llamas, los bloques que armaste nunca se ejecutan. 2. El Ancho (Width) de los componentes A veces los componentes se crean pero con un ancho de 0 píxeles, por lo que son invisibles. Agregá un bloque SetPropertyies para la Fila (HorizontalArrangement).Key: "Width"Value: -2 (Esto significa Fill Parent, para que ocupe toda la pantalla). 3. Verificar si el filtro de curso coincide Si el nombre del curso en global CursoSeleccionado (ej: "1ro A") no es exactamente igual al que está en la tabla tbl_alumnos (ej: "1A"), el If verde nunca dejará pasar a ningún alumno. Tip: Poné un bloque Notifier.ShowAlert justo después del for each que diga "Procesando alumno..." para ver si el bucle está arrancando. 4. ¿Limpiaste la pantalla antes? Si no usaste el bloque call DynamicComponents1.Remove al inicio del procedimiento, puede que haya errores de IDs duplicados. ¿Querés que hagamos una prueba rápida? Agregá un Notifier dentro del If de curso para que la app te diga: "Encontré a [nombre del alumno]". Si el cartel sale pero no ves nada, el problema es el Width (ancho) de los componentes. ¿Te paso los bloques para programar el Any Button.Click y que ya puedas marcar presentes vos mismo? si creo que si, estan asi 3 de mayo de 2026 Sí, la lógica de carga está muy bien estructurada, pero hay un detalle crítico en el evento Data Changed que está impidiendo que la lista de

asistencia se llene:1. El error en el bucle de asistenciaEn el bloque naranja for each key with value in dictionary, estás usando get value (el bloque que sale del bucle) para extraer la "fichada". ¡Eso es correcto!Sin embargo, fijate que el bloque call ActualizarInterfaz está adentro del bucle (al final de la cascada de variables locales).Problema: Esto hace que la interfaz intente dibujarse muchas veces antes de terminar de procesar a todos los alumnos.Solución: Sacá el bloque call ActualizarInterfaz y ponelo justo debajo del bucle naranja, pero todavía dentro del bloque then del if.2. ¿Por qué podría no verse nada todavía?Si después de mover ese bloque sigue sin aparecer nada, revisá estos dos puntos en tu procedimiento ActualizarInterfaz:IDs duplicados: En tu imagen anterior, el id de la Fila y el del Label empezaban igual con "fila_". Asegurate de que el del Label sea "lbl_" (o algo distinto). Si dos componentes tienen el mismo ID, el segundo no se crea.Propiedad Visible: Por defecto, los Arrangements a veces se crean "encogidos". Asegurate de que la fila tenga el ancho en -2 (Fill Parent).3. Vamos con el toque final: Marcar Asistencia (Any Button.Click)Para que vos mismo puedas generar datos y ver si funciona, armá este bloque aparte:Evento: When Any Button.Click (component, id):Obtener ID: Creá una variable local huella = replace all "btn_" in (get id) with "".Preparar Fichada: Creá otra variable local fichada_txt = join (get huella, ",", Clock1.FormatDateTime(Clock1.Now, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")).Enviar a Firebase:set FB_Asiistencia.ProjectBucket a "asistencia".call FB_Asiistencia.AppendValue (nodo "asistencia", valor: un diccionario con la llave "fichada" y el valor get fichada_txt).¿Querés que te especifique cómo hacer que al tocar la "X" se borre la asistencia? Por ahora, probá si con esto los alumnos empiezan a "saltar" a la lista de presentes.¿Te fijaste si el nombre del curso en el menú coincide letra por letra con el de la base de datos? (Ej: "1ro A" vs "1roA").sigue sin mostrar nada, podés mirar bien los bloque por favor3 de mayo de 2026¡Lo encontré! Hay un pequeño error de configuración en las llamadas a Firebase que está bloqueando todo el proceso.Aquí están los 3 puntos que debés corregir para que los alumnos aparezcan:1. El error en Menu Item Selected (¡Fundamental!)En tu bloque de selección de menú, estás haciendo esto:set global CursoSeleccionado to get menu item (Bien).call FB_Alumnos.GetValue tag "". (Aquí está el problema).El error: Si el tag está vacío, Firebase no sabe qué traer.La solución: Como ya configuraste el ProjectBucket como tbl_alumnos (supongo que en el diseñador o al iniciar), el tag debe ser vacío pero asegurándote de que el Bucket sea el correcto.Mejor aún: Para que no falle, poné el bloque set FB_Alumnos.ProjectBucket to "tbl_alumnos" justo antes del GetValue.2. El "ProjectBucket" de AsistenciaEn tu imagen no veo dónde se inicializa la carga de la tabla de asistencia.Si global asistenciaHoy está vacía, el ActualizarInterfaz no sabe quién es quién.Solución: En el mismo evento del menú, agregá:set FB_Asiistencia.ProjectBucket to "asistencia".call FB_Asiistencia.GetValue tag "" (para forzar la primera carga).3. El ID del Label en ActualizarInterfazMirá con mucha atención el segundo call DynamicComponents1.Create (el del Label):En el campo id, pusiste join "lbl_". Pero fijate que adentro del join estás usando el bloque de la FILA (fila_ + huellaId).Corrección: Ese ID debe ser único para el Label. Debe decir: join "lbl_" + huellaId.4. Limpieza de Pantalla (Importante)Si no limpiás los componentes viejos antes de crear los nuevos, Kodular da error de "ID Duplicado" y deja de dibujar.Agregá esto al inicio de ActualizarInterfaz:Bucle for each id in DynamicComponents1.UsedIDs.call DynamicComponents1.Remove id.Prueba de fuego:Si hacés estos cambios y sigue sin verse, agregá un bloque Notifier.ShowAlert justo después del primer if (el verde de curso). Si el cartel no sale, es porque el texto del curso en el menú no coincide exactamente con el de la base de datos (ojo con los espacios al final).¿Querés que te pase el bloque de Any Button.Click para que cuando toques

el botón (cuando aparezca) ya mande la fichada a Firebase? Solo te falta corregir esos IDs y los buckets.

guardame todo bueno

3 de mayo de 2026

Esta frase resuena profundamente con principios de protección espiritual y sabiduría bíblica sobre cómo cuidar lo que realmente importa. Se interpreta comúnmente de dos maneras principales: como una petición de protección divina o como un consejo de vida para enfocarse en lo positivo.

Interpretación Espiritual y Bíblica

En el contexto de la fe, "guardar todo lo bueno" se vincula con la protección del alma y el corazón frente a las adversidades.

Protección del Corazón: El libro de Proverbios 4:23 enfatiza: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida".

Petición de Refugio: El Salmo 16:1 comienza con la súplica: "Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado", pidiendo ser preservado íntegro ante el mal.

Discernimiento Activo: San Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:21, instruye: "Examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno", sugiriendo que debemos filtrar nuestras experiencias y conservar solo lo que nos edifica.

Oraciones y Reflexiones de Protección

Muchos utilizan expresiones similares como una oración diaria para alejar influencias negativas.

Salmo 91: Considerado un salmo de protección por excelencia, habla de habitar "bajo la sombra del Omnipotente" para ser librado de peligros.

Alma de Cristo: Una oración tradicional que incluye la frase "Del maligno enemigo, defiéndeme" y pide a Dios ser escondido dentro de sus llagas para seguridad espiritual.

Sabiduría Cotidiana: En redes sociales y la cultura popular, la frase "guárdame de todo lo malo y permíteme lo bueno" se ha vuelto un mantra para buscar equilibrio y bienestar emocional.

¿Te gustaría que profundizara en algún salmo específico de protección o prefieres consejos prácticos para mantener una mentalidad positiva?

8 sitios

Guárdame de todo lo malo y permíteme lo bueno

Don ...

Guárdame de todo lo malo y permíteme lo bueno

Don't Stop To Believe ☺ . . :

@arturomartinez.official (Recuerda: HangOver todos los m...

Instagram

PROVERBIOS 4:23-25 (RVR1960) - Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la i...

Bible.com

Alma de Cristo - Las oraciones - Vatican News

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión d...

Vatican News

Mostrar todo

el token debe ser en todos los componentes firebase el mismo?

10:29 p. m.

Sí, el Token (Firebase Token) debe ser el mismo en todos los componentes de Firebase dentro de tu proyecto, ya que todos apuntan a la misma base de datos.

Aquí tienes los puntos clave para asegurarte de que la conexión no falle:

1. Token y URL idénticos: Todos los componentes (FB_Alumnos, FB_Asiistencia, etc.) deben compartir el mismo Firebase Token (la clave API) y la misma Firebase URL. Si cambias uno, asegúrate de cambiar los demás o usa una variable global al iniciar la pantalla para setearlos todos juntos.
2. Lo que SÍ debe cambiar: ProjectBucket: Aunque el Token sea igual, el ProjectBucket es lo que le dice a cada componente a qué "carpeta" mirar. FB_Alumnos -> ProjectBucket: "tbl_alumnos" FB_Asiistencia -> ProjectBucket: "asiistencia"
3. El error de "Not a well-formed list": Si ves que ese error persiste aunque los tokens estén bien, es porque el componente de asistencia está recibiendo datos de la tabla de alumnos (o viceversa). Al tener componentes separados con su propio nombre, evitas que los datos se mezclen en los eventos GotValue.

Resumen para tu próxima sesión:

Verifica que el Firebase Token sea el mismo en todos.

Asegúrate de que cada componente tenga su ProjectBucket bien definido.

Revisa los IDs de los Dynamic Components (que el Label no se llame igual que la Fila).

¿Quieres que en la próxima empecemos directamente probando por qué no se visualizan los alumnos, ahora que los errores de Firebase desaparecieron?

me esta dando este error

Runtime Error

Runtime Error <No error message>

Note: You will not see another error reported for 5 seconds

10:33 p. m.

Este error de "No error message" en Kodular, cuando usas

Dynamic Components, es el síntoma típico de un ID Duplicado o un ID que no existe. Como no te da un mensaje claro, el sistema se "tilda" porque intentas crear algo donde ya hay algo, o intentas meter un componente dentro de un ID que todavía no existe. Las 3 causas más probables en tu proyecto: IDs Idénticos (El culpable nro 1): Revisá bien los bloques de creación. Si creaste la Fila con el ID `join("fila_", huellaId)`, y luego creaste el Label con el mismo ID `join("fila_", huellaId)`, la app explota. Solución: Asegurate de que el Label use el prefijo `lbl_` y el Botón use `btn_`. El orden de creación (El "In" no existe): Si intentás crear el Label "dentro de" la fila, pero la fila todavía no se terminó de crear o el ID está mal escrito en el bloque `in`, da ese error. Solución: Verificá que el `GetComponent` del hueco `in` use exactamente el mismo texto que el `id` del bloque de la Fila que está justo arriba. No limpiar antes de recargar: Si cambiás de curso y la app intenta crear al alumno "Juan" (ID: `fila_1`), pero "Juan" ya estaba creado del curso anterior, Kodular lanza el Runtime Error. Solución: Antes del bucle `for each`, tenés que usar: `for each id in DynamicComponents.UsedIDs call DynamicComponents.Remove (id: get id)` Cómo encontrar el error rápido: Quitá (desconectá) los bloques que crean el Label y el Botón, y dejá solo el que crea la Fila (Horizontal Arrangement). Si la app no da error solo con la fila, el problema está en los IDs de los hijos (Label/Botón). Si la app sigue dando error, el problema es la limpieza inicial o que el `huellaId` viene vacío de Firebase. ¿Querés que revisemos cómo quedó el bloque de la Fila y el Label para ver si los IDs se están pisando? Solo con un carácter que falte ya da ese error. Bueno algo no debe ser así, en la primera página tengo un token y anda y en la segunda otro token y funciona la `rtbd` es la misma, cambian lo bucket nomás 10:55 p. m. No es necesario que sean distintos, y de hecho, lo ideal es que sea el mismo Token y la misma URL si estás trabajando en la misma base de datos. Si funcionan siendo distintos, es porque posiblemente generaste dos claves de API válidas en Google Cloud, pero es buscarse problemas a futuro. El Runtime Error que estás viendo ahora tiene más que ver con la lógica de los componentes dinámicos que con el Token de Firebase. Aquí te explico por qué te está pasando eso: 1. El Conflicto de los Tokens Si en la Pantalla 1 usas un Token y en la Pantalla 2 usas otro, pero apuntan a la misma base de datos, funciona porque Firebase acepta cualquier credencial válida de ese proyecto. Sin embargo: Lo correcto: Copiá el Token de la Pantalla 1 y pegalo en todos los componentes de la Pantalla 2. Así te asegurás de que el permiso sea el mismo. 2. Por qué el "Runtime Error" (Casi seguro) Ese error sin mensaje ocurre el 99% de las veces en Kodular por IDs Duplicados al usar Dynamic Components. Revisá esto en tu procedimiento Actualizar Interfaz: Limpieza: ¿Estás borrando los componentes antes de volver a crearlos? Si cambias de curso y el alumno "1" ya existe, al intentar crearlo de nuevo la app se cierra. Jerarquía de IDs: Fila: ID = `join("fila_", huellaId)` Label: ID = `join("lbl_", huellaId)` Botón: ID = `join("btn_", huellaId)` ¡Ojo! Si en el bloque de creación del Label, en el campo ID pusiste por error el `join` de la fila, ahí tenés el Runtime Error. 3. Prueba de "Vida" Para descartar problemas de Firebase y confirmar que el error es visual: Desconectá todos los bloques de Dynamic Components. Create. Dejá solo un Notifier. ShowAlert que diga el nombre del alumno. Si los carteles salen, Firebase está perfecto y el error está en cómo estás nombrando los IDs dinámicos. ¿Querés que miremos una captura de los bloques de creación (los Create) para detectar cuál ID se está repitiendo? Eso va a solucionar el Runtime Error de inmediato. Para avanzar, ¿podrías confirmarme si estás usando el bloque Remove al principio del procedimiento para limpiar los IDs usados? Las respuestas de la IA pueden contener errores. Para obtener asesoramiento jurídico, consulta a un profesional. Learn more lo hice pero dejó de funcionar, en mas creo que nunca pegue el token ni en la primera ni en la segunda son los que estaban por

defecto, la rtbd esta con lo 30 dias de prueba sin reglas, puede ser por eso?, pero si le pongo el mismo, no me trae los datos10:57 p. m. Es muy probable que el problema no sea el periodo de prueba, sino la falta de configuración de las credenciales correctas. Si dejaste los valores por defecto (los que trae Kodular al arrastrar el componente), la app está intentando conectarse a un proyecto de prueba que no es el tuyo. Aquí tienes los pasos para recuperar la conexión: 1. Las Reglas de Firebase (¡Fundamental!) Si el periodo de 30 días en "Modo de Prueba" venció, Firebase bloquea el acceso por seguridad. Entra a la Consola de Firebase. Ve a Realtime Database -> pestaña Reglas (Rules). Asegúrate de que digan esto para permitir lectura y escritura pública temporalmente: json{

```
"rules": {
  ".read": "true",
  ".write": "true"
}
```

}

Usa el código con precaución. Nota: Publica los cambios después de editarlas. 2. Sincronizar el Token y la URL Si cambias el token en un componente pero no en los demás, o si dejas el de por defecto, la app no sabrá adónde ir. Firebase URL: Copia la URL exacta de tu consola (ej: <https://firebaseio.com>). Debe ser idéntica en todos los componentes de Firebase de ambas pantallas. Firebase Token: En la consola de Firebase, ve a Configuración del proyecto (engranaje) -> General. Busca la Clave de API web. Ese es tu Token. Pega estos dos valores en cada componente Firebase_Alumnos, FB_Asiistencia, etc., de todas tus pantallas. 3. Por qué "deja de funcionar" al poner el mismo Si al poner los datos correctos deja de traer información, verifica el Project Bucket: Asegúrate de que cada componente tenga escrito su nodo correspondiente (ej: tbl_alumnos o asistencia) sin barras inclinadas al inicio. Si el Bucket está vacío o mal escrito, Firebase te devolverá un valor nulo, y el bloque dictionary to list of pairs lanzará el error que vimos antes. Prueba de diagnóstico rápida Para descartar si el problema es el Token o tu lógica de bloques: Agrega un botón temporal que solo haga un Firebase.GetValue de un nodo simple. En el evento GotValue, pon un Notifier.ShowAlert que muestre el resultado. Si el cartel sale con datos, la conexión está bien y el error está en los IDs de los Dynamic Components. ¿Quieres que revisemos cómo quedaron los Project Buckets para confirmar que están apuntando al lugar correcto de tu base de datos? Las respuestas de la IA pueden contener errores. Para obtener asesoramiento financiero, consulta a un profesional. Learn more 4 sitios Firebase Android App - not updating realtime database* 3 Answers. Sorted by: If anyone reads this and gets this error, Firebase Realtime Database connection killed: Different Region. ... Stack Overflow Firebase Realtime Database stopped working - Stack Overflow Comments. Add a comment. 0. Follow these steps... Realtime Database-->Rules--> just change read : true and write : true. Written b... Stack Overflow Why is data not loading into app from firebase after publishing ... Comments. ... Please make sure that your database has public access to read and write data because by default read and write acces... Stack Overflow Mostrar todo estas son las ruls todavia no vencio el periodo 10:59 p. m. Las reglas están bien, el periodo de prueba sigue vigente. Sin embargo, hay un detalle técnico: cuando las reglas están en "modo de prueba", Firebase a veces requiere que el Token (la Web API Key) esté presente y sea el correcto para autorizar la entrada, incluso si dice true. Si al poner el token correcto en todos los componentes deja de traer datos, el problema no es la conexión, sino la Ruta (Project Bucket). Revisemos esto para solucionar el Runtime Error: El Token "por defecto": Si estás usando el que viene de fábrica en Kodular, estás guardando datos en una base de datos pública y compartida con otros usuarios de Kodular. Por eso, al poner "tu" token real, la app "deja de

funcionar" (en realidad, simplemente no encuentra datos en tu base de datos porque todavía están en la de prueba). Solución: Debes usar tu Token y tu URL en todos los componentes. Si la base de datos está vacía, cargá al menos un alumno a mano desde la consola de Firebase para probar. El Runtime Error y los Tokens: Si tenés componentes con distintos tokens en la misma pantalla, Kodular se marea al intentar gestionar las sesiones. Asegurate de que todos los componentes de Firebase tengan: Misma URL. Mismo Token. Distinto Project Bucket (uno para tbl_alumnos, otro para asistencia). Por qué no ves nada (El "In" del Dynamic Component): Si lográs que no dé error pero la pantalla sigue blanca, recordá que los componentes dinámicos necesitan un ancho (Width). Si no les ponés -2 (Fill Parent) al crearlos, su ancho es 0 y son invisibles, aunque existan. Mi recomendación para hoy: Copiá la Web API Key de tu proyecto (está en el engranaje de Firebase -> Configuración del proyecto) y pegala en todos los componentes. Si los datos desaparecen, es que estaban guardados en el "limbo" de Kodular. Cargá un alumno de prueba en tu Firebase real y fijate si el Notifier te lo muestra. ¿Querés que mañana arranquemos de cero con la conexión limpia para que los Dynamic Components no fallen por culpa de los tokens? Las respuestas de la IA pueden contener errores. Para obtener asesoramiento jurídico, consulta a un profesional. Learn more donde está el token en kodular? 11:00 p. m. El Firebase Token en Kodular se encuentra dentro de las propiedades del componente Firebase Database en el panel lateral derecho del diseñador. Si lo dejaste por defecto, Kodular usa uno genérico, lo que explica por qué tus datos no aparecen cuando intentas usar los tuyos reales. Para que tu aplicación se conecte correctamente a tu propia base de datos, debes extraerlo de la consola de Firebase siguiendo estos pasos: 1. Dónde encontrar el Token en Firebase El token que Kodular necesita es la Clave de API web (Web API Key) de tu proyecto: Entra a la Consola de Firebase y selecciona tu proyecto. Haz clic en el icono del engranaje (Configuración del proyecto) en la esquina superior izquierda. En la pestaña General, busca la sección llamada "Tus apps". Allí verás el campo Clave de API web. Ese código largo es tu Firebase Token. 2. Dónde ponerlo en Kodular Una vez que tengas el código, ve a Kodular y realiza lo siguiente en cada componente de Firebase que tengas: En el Diseñador: Selecciona el componente de Firebase y busca el campo Firebase Token en la lista de propiedades a la derecha. Borra lo que haya y pega tu clave. En los Bloques (Recomendado): Para mayor seguridad y evitar que se borre al refrescar, puedes establecerlo al iniciar la pantalla con el bloque: set Firebase_Database.Firebase Token to [Tu_Token]. Importante para la conexión Para que los datos aparezcan, no basta con el token; la Firebase URL también debe ser la de tu proyecto: En Firebase, ve a Realtime Database. Copia la URL que aparece arriba de tus datos (ej: https://firebaseio.com). Pégalala en el campo Firebase URL de Kodular. Si después de poner estos datos correctos la app no muestra nada, es porque tu base de datos real está vacía o el Project Bucket no coincide exactamente con el nombre de tus nodos (tbl_alumnos o asistencia). ¿Querés que verifiquemos si los Project Buckets están bien escritos ahora que tenés el token correcto? 6 sitios Firebase Database | A Guide for Beginners The Errors are because there are no blocks associated with it. The Firebase Token is generally a WEB API provided by Firebase, Kod... Kodular Community How to use Firebase - Discuss - Kodular Community Open your project in Firebase Console. Click on the gear icon at the top left corner and then select Project Settings. image 358x20... Kodular Community Firebase basic info - Discuss - Kodular Community Can anybody explain to me like a 5 year old where do I get these? When setting up a Firebase database, there's nowhere a textbox t... Kodular Community Mostrar todo el error de runtime debe estar dentro del for each si lo habilito esos bloques me da el error 11:19 p. m. Tienes toda la razón: el Runtime Error está ocurriendo dentro de ese bucle for each porque estás

intentando tratar un dato que no existe o tiene un formato inesperado. Al observar tu imagen, hay dos puntos críticos que están rompiendo la app: 1. El bloque "split" (La causa más probable) El error <No error message> ocurre cuando intentas hacer un split (dividir) un texto que está vacío o que no contiene la coma (,). Qué está pasando: Si por algún motivo uno de los registros en Firebase no tiene el campo "fichada" o el valor es "not found", el bloque split falla catastróficamente. La Solución: Antes de hacer el split, verifica que el texto sea válido. 2. El bloque "get value for key" Fíjate que en el bloque de la variable textoFichada, tienes puesto un bloque de texto que dice "not found" en el hueco de "or if not found". El problema: Si no encuentra la clave, textoFichada se convierte en la palabra "not found". Luego, el bloque split intenta buscar una coma en la palabra "not found", no la encuentra, intenta sacar el "item 1" de algo que no es una lista y... ¡Runtime Error! Cómo arreglar los bloques para que no den error: Modifica el interior del bucle for each siguiendo este orden de seguridad: Variable textoFichada: En el hueco "or if not found", poné un bloque de texto vacío "" (en lugar de "not found"). Agregar un IF de seguridad: Antes de hacer el add items to list, poné esto: IF: contains text? (text: get textoFichada, piece: ",") THEN: (Recién aquí hacés el set idLimpio con el split y el add items to list). ¿Por qué esto detendrá el Runtime Error? Con este cambio, si la app encuentra un dato corrupto o vacío en Firebase, simplemente lo ignora y pasa al siguiente alumno en lugar de cerrarse por error. ¿Querés que revisemos también el procedimiento ActualizarInterfaz? Porque si ese procedimiento tiene un error de IDs duplicados, también te daría el Runtime Error justo en el momento en que se llama (que es al final de este bucle). Para avanzar, ¿podrías confirmar si tenés algún registro en Firebase que esté vacío o que no tenga la coma en el campo fichada? Eso confirmaría la teoría del split. la tabla asistencia es así, tiene id aleatorios esa forma de extraer el valor de fichada está bien? 11:39 p. m. No, el error está exactamente ahí. Esa forma de extraer el valor es la que está causando el Runtime Error. Mirando tu imagen de Firebase, la estructura es: ID_ALEATORIO -> fichada: "valor". ¿Por qué fallan tus bloques actuales? En tu bloque Data Changed, estás usando un bucle de diccionario (for each key with value). En este tipo de bucles: La key es el ID aleatorio (-OqYut...). El value es todo lo que hay adentro de ese ID. En tu caso, el value es otro diccionario que contiene { "fichada": "1,2026..." }. El error: Estás intentando hacer un split directamente sobre el value (que es un diccionario), y el bloque split solo acepta texto. Por eso la app explota sin mensaje de error. Cómo corregirlo (Bloques exactos): Dentro de tu bucle for each key with value, hacé este cambio: Variable textoFichada: Usá el bloque get value for key (de Dictionaries). key: "fichada" dictionary: get value (el "value" que sale del bucle naranja). Variable idLimpio: Ahora sí, hacé el select list item (split get textoFichada at ",") index 1. Por qué ahora sí va a funcionar: Ahora le estás diciendo a la app: "Entrá al ID aleatorio, buscá el texto que está en 'fichada', cortalo por la coma y dame el primer número". Antes le estabas diciendo: "Cortá por la coma a todo el diccionario" (incluyendo las llaves y comillas de Firebase), y ahí es donde Kodular se rompe. ¿Querés que revisemos si después de este cambio el call ActualizarInterfaz ya muestra a los alumnos en pantalla? Solo con este ajuste el Runtime Error debería desaparecer. pero así es como esta y como me da error, no debo convertirlo desde un json? en vez de un diccionario? 11:45 p. m. No necesitas convertirlo desde JSON porque Kodular ya interpreta la respuesta de Firebase como un Diccionario automáticamente. El problema es que el bloque split está intentando ejecutarse antes de que la variable textoFichada tenga el texto real, o bien está recibiendo un dato que no puede procesar. Aquí tienes la solución exacta para eliminar ese Runtime Error: 1. El error está en el "Or if not found" En tu imagen, tienes puesto el texto "not

found" en el bloque rosa. Si por alguna razón Firebase no encuentra la clave "fichada" en un registro, la variable textoFichada pasa a ser literalmente la palabra "not found". Luego, el bloque split busca una coma en esa palabra, no la encuentra, y al intentar sacar el index 1, la app explota. Solución inmediata: Cambia el texto "not found" por un bloque de texto vacío "". Envuelve el bloque add items to list en un IF que pregunte: if (get textoFichada) is not empty?. 2. Verifica el origen de los datos. A veces, al usar Data Changed, Firebase envía un valor nulo brevemente antes de cargar todo el diccionario. Para blindar tu código, haz este cambio: Variable Local textoFichada: Asegúrate de que el bloque get value que usas dentro del for each sea el que sale del bucle naranja (la variable local del bucle) y no el value general del evento de arriba. Filtro de seguridad: Antes del split, agrega un bloque que verifique si el texto contiene una coma: If (contains text? text: get textoFichada, piece: ",",) Entonces: Ejecuta el split y el add items to list. 3. Orden de los bloques (Visual) Tu estructura actual de "escalera" de variables locales es correcta, pero muy sensible. Si un solo dato viene mal de Firebase, rompe toda la cadena. Si haces el filtrado con el IF que te mencioné arriba, el error de Runtime desaparecerá porque la app simplemente ignorará los datos que no tengan el formato ID, FECHA. ¿Quieres que te muestre cómo quedaría el bloque con este "escudo" de seguridad para que no se cierre más la app? Solo con ese if que verifique la coma, tu problema se soluciona. Así me quedo pero sigue con error, podemos probar traduciendo si es un json, por las dudas, o como puedo imprimir lo que se obtiene con un alert? 11:54 p. m. ¡Esa es la actitud! Si el error persiste incluso con el "escudo", es hora de ver qué está recibiendo la app exactamente antes de que explote. No necesitas convertir a JSON manualmente porque Firebase ya envía objetos compatibles, pero sí necesitamos "ver" el contenido. Aquí tienes cómo imprimir el valor y una sospecha de por qué sigue el error: 1. Cómo imprimir el valor (El "Alert" de diagnóstico) Para ver qué está llegando antes del split, poné este bloque antes del initialize local idLimpio: Bloque: call Notifier1.ShowMessageDialogMessage: get value (el del bucle naranja). Title: "Contenido del ID". ButtonText: "OK". Esto te va a mostrar una ventanita por cada registro. Si ves algo que no sea {fichada: "1,2026..."}, ahí está el problema. 2. Sospecha del Runtime Error (El bloque is in list) Si el error de Runtime ocurre justo después de cargar, es probable que no sea en este evento de Firebase, sino en el procedimiento ActualizarInterfaz cuando intentás usar la lista. Revisá esto: En tu procedimiento, ¿estás usando el bloque is in list? con global asistenciaHoy? El peligro: Si el procedimiento se llama mientras la lista todavía se está armando o si idLimpio no es un texto, puede fallar. 3. Ajuste de seguridad en el split Fíjate en tu imagen: el bloque split está dentro de un initialize local. En Kodular, a veces los initialize local intentan ejecutarse antes de validar los if que tienen arriba si están encastrados. Prueba esto: Sacá el initialize local idLimpio. En el bloque add items to list, conectá el select list item directamente en el hueco de item. Así, el split solo se ejecutará siempre y cuando el if de la coma sea verdadero. 4. ¿Por qué sospecho del JSON? Si querés probar la teoría del JSON para estar 100% seguro de que es un texto lo que procesás, podés usar el bloque JsonTextDecode (de la categoría Web) sobre el value de Firebase, pero solo si Firebase te estuviera devolviendo un texto plano, cosa que con el componente de Realtime Database no suele pasar (él ya te da el diccionario "masticado"). ¿Querés que probemos poniendo el Alert primero para ver qué te muestra la pantalla apenas elegís el curso? Si me decís qué dice el cartel, sacamos el error en un segundo. Me sigue dando error, y sigo sin ver que llega desde firebase, puse en el alert get value y nada y textofichada y nada nunca se muestra nada solo el error, como saber si me estoy conectando bien a firebase, por ahí no traigo nada 12:02 a. m. Si el Notifier no

llega a mostrarse y salta el error directamente, es porque la app se rompe antes de llegar al Alert. Esto confirma que el problema es de conectividad o de estructura inicial (antes de procesar los datos). Aquí tienes el plan de rescate para verificar la conexión y limpiar el error:

1. Prueba de Conexión "Cero" (Verificar si traes algo) Para saber si realmente te estás conectando, olvida los bucles por un segundo. Crea un botón temporal de prueba con este bloque: Evento: When Button_Prueba.Click:set Firebase_Asistencia.ProjectBucket a "asistencia".call Firebase_Asistencia.GetValue tag "" (o un ID que sepas que existe). Evento: When Firebase_Asistencia.GotValue (value):call Notifier.ShowDialog (message: get value, title: "Datos Reales"). Si el cartel sale vacío o dice "not found": Tu Token o tu URL están mal. Si el cartel muestra los datos: El problema es el evento DataChanged que está intentando procesar algo nulo al arrancar.
2. Por qué el DataChanged te da Runtime Error En Kodular, el evento DataChanged se dispara apenas la app se conecta, incluso si no hay cambios. Si en ese momento Firebase devuelve un valor nulo o un texto de error, y tu bloque intenta pasarlo por is a dictionary?, puede fallar. Haz este cambio de seguridad total: En lugar de is a dictionary?, usa el bloque de Lógica: not (get value = empty string). Y rodea todo el contenido del DataChanged con un bloque Screen.ErrorOccurred para que al menos te diga en qué bloque falla.
3. El error puede estar en ActualizarInterfaz Si el error persiste, desconecta el bloque call ActualizarInterfaz de adentro del DataChanged. Si al desconectarlo el error desaparece, el problema no es Firebase, sino que tu procedimiento de dibujo (los Dynamic Components) tiene un error de IDs duplicados o el bucle de alumnos está fallando.
4. Checklist de Credenciales (Vuelve a lo básico) Revisa esto en el diseñador para el componente FB_Asistencia: Firebase URL: ¿Empieza con https:// y termina con ://? (Sin espacios). Firebase Token: ¿Es el "Web API Key" de la consola de Firebase? Project Bucket: Déjalo vacío en el diseñador y establéclo solo por bloques para evitar que intente cargar rutas inexistentes al iniciar. ¿Qué te parece si desconectas el bloque call ActualizarInterfaz y me dices si el error de Runtime desaparece? Si desaparece, ya sabemos que la conexión está bien y el error es el dibujo de los alumnos. al apretar el boton de prueba me mostro los datos, quite el if de ver si es diccionario y persiste el error, desabilite la llamada a actualizarinterfaz y lo mismo, desabilite todo el contenido del procedimiento actualizarinterfaz y lo mismo, estoy procesando mal lo que manda firebase. alcanzas a ver lo que me envia, mira la imagen

12:19 a. m. ¡Excelente noticia! Si el botón de prueba te mostró esa imagen, la conexión está perfecta y ya sabemos exactamente qué está fallando: tu bloque split está intentando procesar un diccionario en lugar de un texto. Mirando tu imagen, Firebase te devuelve un diccionario de diccionarios. El error de Runtime ocurre porque el bloque for each key value de Kodular entrega en la variable value un objeto tipo "Dictionary", y vos se lo pasás al bloque split text, que solo acepta "Strings" (texto). Aquí tenés los 3 pasos exactos para arreglar el procesamiento:

1. Corregí la extracción del texto Dentro del bucle for each key with value, hacé este cambio fundamental: Variable textoFichada: Asegurate de usar el bloque get value for key (de la categoría Dictionaries). Key: "fichada" (tal cual aparece en tu imagen). Dictionary: get value (el que sale del bucle naranja).
2. Eliminá el bloque is a dictionary? del inicio Como ya confirmamos que Firebase te manda datos, reemplazá ese if por uno más sencillo de Lógica: IF: not (get value = "") Esto evita que el proceso arranque si Firebase devuelve un valor vacío.
3. El cambio clave en el split Asegurate de que el bloque split text esté recibiendo únicamente la variable textoFichada. Si le pasás el value directamente (que tiene llaves {} y comillas), el split se rompe y da el Runtime Error. ¿Cómo debería quedar tu lógica ahora? Bucle: for each key value in dictionary (get value del evento). Extraer texto: set textoFichada to get value for key "fichada"

from (get value del bucle).Cortar: set idLimpio to select list item (split get textoFichada at ",") index 1.Guardar: add items to list (global asistenciaHoy) item: get idLimpio.Hacé este cambio y habilitá de nuevo la llamada a ActualizarInterfaz. Ahora que asistenciaHoy se va a llenar con números limpios ("1", "2", "3"), el procedimiento de dibujo ya no debería fallar.¿Querés que revisemos el ID de los componentes dinámicos una vez más para que, al habilitarlos, no te dé error de IDs duplicados? Te recuerdo que el ID de la Fila y el del Label deben ser distintos (ej: fila_1 y lbl_1).puse un alert justo despues del for each antes de inicializar la local textofichada y veo esto 3,2026-05-02T07:32:07, pero no la key fichada que estoy buscando en el diccionario, como que ya dejo de ser diccionario para ser texto

nomas12:33 a. m.¡Eso lo explica todo! Si el alert te muestra directamente el texto 3,2026-05... sin las llaves {} ni la palabra "fichada", significa que Kodular ya "limpió" el diccionario por vos o que la variable value del bucle está entregando directamente el contenido del campo.Esto sucede cuando el componente Firebase Database interpreta la estructura y te da el valor final. Al intentar usar el bloque get value for key "fichada", la app explota (Runtime Error) porque no puede buscar una clave dentro de un texto.La solución definitiva (Bloques simplificados):Como get value ya es el texto que buscás, hacé este cambio radical dentro de tu bucle for each:Eliminá el bloque get value for key "fichada".Variable textoFichada: Seteala directamente con el get value que sale del bucle naranja.El IF de seguridad: Dejá el if contains text? (get textoFichada, ",").El Split: select list item (split get textoFichada at ",") index 1.¿Por qué ahora sí va a funcionar?Antes: Intentabas buscar la etiqueta "fichada" dentro de un texto que ya era el valor. Eso es como buscar una página en un libro que solo tiene una hoja suelta; el sistema se rompe.Ahora: Le decís: "Tomá este texto (3,2026...), cortalo por la coma y dame el primer número".El paso final (Habilitar todo)Una vez que hagas este cambio:Habilitá de nuevo el add items to list.Habilitá la llamada a ActualizarInterfaz.Asegurate de que el procedimiento ActualizarInterfaz tenga los IDs corregidos (ej: fila_ y lbl_) para que no choquen.¿Te parece si hacés esta prueba y me decís si finalmente aparecen los alumnos en la pantalla? Si el Alert ya te mostró el ID del alumno, estás a un paso de que la lista se dibuje perfectamente.¿Querés que repasemos cómo usar el GetComponent para que el nombre del alumno se vea en el Label una vez que aparezca la fila?parece que funciona, pero ahora al actualizar me dice esto List of pairs to dict: the list (3) is not a well-formed list of pairs12:39 a. m.¡Excelente! Ese error es una muy buena señal: significa que tu lógica de dibujo finalmente arrancó, pero está chocando con la variable global listaAlumnos en el procedimiento de actualización.El error List of pairs to dict: (3) is not a well-formed list ocurre porque, al cambiar de curso o refrescar, el bloque dictionary to list of pairs está intentando procesar un solo número (en este caso el "3") o un valor que ya no es un diccionario completo.Aquí tienes cómo corregirlo para que la lista se limpie y cargue bien:1. El error en el procedimiento ActualizarInterfazRevisá tu bucle for each par_alumno in list.Problema: Seguramente el bloque dictionary to list of pairs está recibiendo un dato corrupto o vacío.Solución: Antes de llamar a ese bloque, asegurate de que global listaAlumnos tenga los datos de la tabla tbl_alumnos y no los de la asistencia.2. Sincronización de llamadasPara evitar que se mezclen los cables, asegurate de que:listaAlumnos se llene solo desde el componente FB_Alumnos (tabla de alumnos).asistenciasHoy se llene solo desde el componente FB_Asistencia.3. Limpieza de IDs (Crucial)Si el error persiste al "actualizar", es porque Kodular está intentando re-usar IDs que ya existen.Agregá esto al principio de ActualizarInterfaz:for each id in DynamicComponents1.UsedIDs:call DynamicComponents1.Remove (id: get id)set totalPresentes to 0set totalAusentes

to 04. El "Escudo" de diccionarioEn el bloque donde usás dictionary to list of pairs, envuelvelo en un if:IF: is a dictionary? (get global listaAlumnos)THEN: (Aquí metés el bucle for each par_alumno...)ELSE: (No hagas nada o mostrá un mensaje de "Cargando alumnos...").¿Ves ahora aunque sea una fila creada en la pantalla o todavía sigue todo blanco por el error? Si logramos que ese bloque deje de fallar, los alumnos aparecerán al instante.¿Querés que definamos el bloque Any Button.Click para que ya puedas empezar a marcar presentes y ver cómo "saltan" de una lista a otra?no tengo un list of pairs12:44 a. m.¡Ya encontré el problema! El error de "List of pairs" ocurre porque en tu imagen estás pasando el diccionario directo al bucle de listas, y Kodular se pierde.Como no tienes el bloque dictionary to list of pairs, vamos a usar la solución universal que funciona en todos los Kodular. Solo tienes que cambiar el inicio de tu procedimiento así:1. El cambio en el Bucle (Punto clave)En el hueco naranja donde dice in list, no pongas la variable global listaAlumnos directamente. Cámbialo por esto:Buscá en Dictionaries el bloque que dice list of values.Adentro de ese bloque, poné tu get global listaAlumnos.¿Qué hace esto? Convierte tu diccionario de alumnos en una lista limpia. Ahora, la variable par_alumno (que podés renombrar a alumno) ya contiene directamente el nombre, curso y huella.2. Ajustes dentro del bucleComo ahora la variable ya es el alumno, hacé estos cambios rápidos:Borrá el bloque de variable local initialize local alumno. Ya no lo necesitás.En todos los bloques de get value for key (curso, huellaId, nombre), donde antes decía get alumno, ahora conectá directamente la variable del bucle: get par_alumno.3. El error de "is key in dictionary?"Mirando tu imagen, veo que seguís usando is key in dictionary? para la asistencia.Corrección: Como antes transformamos asistenciaHoy en una Lista (cuando hicimos el split por la coma), ahora tenés que usar el bloque de Lists: is in list?.thing: get value for key "huellaId" in dictionary get par_alumno.list: get global asistenciaHoy.4. El toque final para que se veaEn el bloque Create del Label:En el hueco in, veo que te falta el bloque GetComponent.Debés poner: call DynamicComponents1.GetComponent y adentro el ID de la fila: join("fila_", huellaId).Hacé estos cambios y los alumnos van a aparecer. Al usar list of values, eliminás de raíz el error de "well-formed list".¿Te gustaría que definamos el bloque Any Button.Click para que ya puedas empezar a marcar presentes y ver cómo se mueven de lista? Percibo que estamos a un solo paso de que funcione perfecto.no tengo list of values, tengo list of pairs to dictionary dictionary to list of pairs12:49 a. m.¡Perfecto! Si tenés dictionary to list of pairs, usalo sin miedo, es exactamente lo que necesitamos. Ese bloque va a transformar tu diccionario de Firebase en una lista que el bucle naranja pueda entender.Aquí tenés el esquema final para que el procedimiento ActualizarInterfaz no falle más:1. Ajuste del Bucle Naranjain list: Conectá el bloque dictionary to list of pairs.dictionary (adentro): Poné tu variable get global listaAlumnos.Variable del bucle: Cambiá el nombre par_alumno por item para no confundirnos.2. Ajuste de la Variable Local alumno (Fundamental)Como ahora estás usando "lista de pares", cada item del bucle es una cajita que tiene: 1. El ID de Firebase y 2. Los datos del alumno.initialize local alumno to: select list item -> list: get item -> index: 2.(Esto hace que todos tus bloques de abajo, que ya usan la variable alumno, vuelvan a funcionar mágicamente).3. Corregir el Cruce de AsistenciaEn tu imagen estás usando is key in dictionary? sobre global asistenciaHoy.El problema: Recordá que en el paso anterior convertimos la asistencia en una lista limpia de números (usando el split por la coma).La solución: Cambiá ese bloque azul por el de Lists: is in list?.thing: get value for key "huellaId" in dictionary get alumno.list: get global asistenciaHoy.4. Completar el "In" del LabelEn tu captura, el campo in del Label está vacío.Poné el bloque: call DynamicComponents1.GetComponent.id:

Usá el mismo join que el de la fila: `join("fila_", get value for key "huellaId"...)`. ¿Por qué ahora sí va a funcionar? dictionary to list of pairs arregla el error de "well-formed list". `select list item index 2` recupera los datos (nombre, curso, huella) correctamente. `is in list?` hace que el cruce sea instantáneo con los IDs que extrajimos de la tabla asistencia. Hací estos tres cambios y dale al botón de prueba o elegí un curso. Los alumnos deberían aparecer al instante. ¿Querés que te pase el bloque para poner el nombre del alumno en el Label una vez que se crea? Solo necesitás un bloque de `SetProperties` o `Any Label.Text`. después sigo, bastante por ahora, me aparecio algo pero no es el nombre y esta mal el horario me parece, firebase tiene hora de norteamerica, puede ser? 12:57 a. m. ¿Qué bueno que ya apareció algo en pantalla! Eso significa que la "tubería" de datos ya está conectada. Los dos detalles que mencionas son muy comunes y fáciles de ajustar: 1. El nombre del alumno Si te aparece un código raro o un texto genérico en lugar del nombre, es porque falta asignarle la propiedad `Text` al Label después de crearlo. La solución: Debes usar el bloque `Any Label.Text`. El componente: `call DynamicComponents1.GetComponent` (usando el ID del label: `join("lbl_", huellaId)`). El texto: `get value for key "nombre" in dictionary (get alumno)`. 2. El horario de Firebase Firebase guarda la hora en UTC (Tiempo Universal Coordinado) por defecto si se genera desde el servidor, o simplemente guarda lo que el teléfono le envía. Si el horario está mal (ej: diferencia de 3 o 5 horas): Configuración del Clock: Asegúrate de que el componente Clock en Kodular tenga activada la propiedad "Use Timezone" (o similar) para que tome la hora local de tu teléfono antes de enviarla. La "T" en el medio: Si ves que la fecha y hora se ven raras, es por el formato `yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss` que usamos para que sea estándar. Para la próxima: Ya lograste lo más difícil: el cruce de datos y la creación dinámica. Ahora solo falta "decorar" (poner los nombres reales) y programar el clic para marcar asistencia. Descansá, que hoy destrabamos el problema del Runtime Error y la conexión. ¿Te gustaría que la próxima vez arranquemos directamente con el bloque `Any Button.Click` para que ya puedas pasar lista de verdad? Estuviste genial hoy. si ahí aparece el nombre del alumno, pero solo si hago cambio en fichada, la segunda vez que consulto ya no me lo muestra porque ya no hay disparo por cambio supongo, deberia consultar siempre todos los que esten y si hay algun cambio tambien mostrarlo 1:04 a. m. Exacto, ese es el último "ajuste de tuerca". El problema es que el evento `DataChanged` solo se activa cuando alguien agrega una fichada mientras la app está abierta. Cuando recién entras o cambias de curso, necesitas que la app haga una consulta inicial ("foto del momento") y luego se quede "escuchando". Para solucionar esto y que los alumnos aparezcan siempre, haz estos dos ajustes: 1. La Consulta Inicial (Foto del momento) En el bloque donde seleccionas el curso en el menú (donde ya pides los alumnos), debes pedir también las asistencias de forma explícita: Bloques en Menu Item Selected: `set FB_Asistencia.ProjectBucket a "asistencia".call FB_Asistencia.GetValue tag ""` (esto trae lo que ya existe en Firebase). 2. El evento `GotValue` para Asistencia Como ahora estás pidiendo el valor manualmente con `GetValue`, necesitas programar el evento que recibe esa respuesta: Bloque: `When FB_Asistencia.GotValue (value):Copia y pega exactamente la misma lógica que ya tienes dentro del DataChanged (el bucle que limpia la coma y llena asistenciasHoy)`. Tip: Para no repetir bloques, podrías meter esa lógica en un Procedimiento llamado `ProcesarAsistencia` y llamarlo desde ambos eventos (`GotValue` y `DataChanged`). ¿Por qué esto lo arregla? Al entrar/Cambiar curso: El `GotValue` se dispara, llena la lista con los que ya ficharon y dibuja la pantalla. Si alguien ficha en ese momento: El `DataChanged` se dispara, actualiza la lista y vuelve a dibujar la pantalla (haciendo que el alumno "salte" de lista). Sobre el Horario (Argentina): Si estás en Argentina y Firebase

te da otra hora, es porque el componente Clock de Kodular a veces usa UTC. Para asegurar tu hora local: En el bloque FormatDateTime, asegúrate de que el Instant sea call Clock1.Now. Firebase no "cambia" la hora, solo guarda el texto que vos le mandás. Si mandás la hora de tu celu, debería quedar bien. ¡Gran avance! Ya tenés el ciclo de datos completo. ¿Querés que en el próximo chat nos enfoquemos en que el botón "X" borre la fichada de Firebase por si el preceptor se equivoca? ¡Buen descanso! puse lo de llamar al cambiar de option del menu, pero no funciona, solo cuando hay cambios en fichada, y como debería limpiar los elementos creados dinamicamente, sino me da error al cambiar de curso 10:31 a. m. Para que los alumnos aparezcan apenas eliges el curso y no solo cuando alguien ficha, el secreto es sincronizar los dos componentes de Firebase y limpiar la pantalla antes de dibujar. Aquí tienes la solución a los dos problemas: 1. ¿Cómo limpiar los elementos dinámicos? (Evitar el Error) El error al cambiar de curso ocurre porque intentas crear IDs que ya existen (ej: "fila_1"). Debes borrar todo antes de empezar el bucle de creación. Al inicio de tu procedimiento ActualizarInterfaz, agrega esto: Bucle: for each id in list (DynamicComponents1.UsedIDs) Ejecuta: call DynamicComponents1.Remove (id: get id) Pon tus variables totalPresentes y totalAusentes en 0. 2. ¿Por qué no carga al cambiar de curso? El evento DataChanged es "perezoso": solo avisa si algo cambia. Para la carga inicial, necesitas el evento GotValue. Haz este cambio en tu lógica: En el Menú (ItemSelected): set FB_Asistencia.ProjectBucket to "asistencia" call FB_Asistencia.GetValue (tag: "") ← Esto pide la "foto" actual de las asistencias. Crea el evento When FB_Asistencia.GotValue: Adentro pon exactamente lo mismo que tienes en el DataChanged (el bucle que limpia la coma y llena la lista asistenciaHoy). Al final del bucle, pon el call ActualizarInterfaz. 3. El orden de los "disparos" (Muy importante) Para que el cruce de datos no falle, los datos deben llegar en orden. Lo ideal es: Pides Alumnos. Cuando llegan los alumnos (GotValue Alumnos), pides Asistencias. Cuando llegan las asistencias (GotValue Asistencias), llamas a ActualizarInterfaz. Si llamas a ActualizarInterfaz antes de tener la lista de alumnos, la pantalla quedará vacía. Resumen para tu próximo paso: Limpieza: Usa UsedIDs para vaciar la pantalla cada vez que cambies de curso. Carga inicial: Usa GetValue para la asistencia, no solo DataChanged. Identificación: Asegúrate de que el ID del Label sea diferente al de la Fila (ej: lbl_ vs fila_). ¿Querés que en el próximo chat armemos el bloque Any Button.Click para que cuando toques la "X" se borre el registro de Firebase y el alumno vuelva a la lista de ausentes? Ya casi tenés el sistema profesional funcionando. sigue igual solo me muestra los cambios, no cuando cambio de curso 10:38 a. m. Si la pantalla solo se actualiza cuando hay un cambio en tiempo real y no al elegir el curso en el menú, es porque el evento DataChanged de Firebase está diseñado para detectar modificaciones, no para entregar la "foto" inicial del curso que seleccionaste. Para que la app muestre a los alumnos apenas cambias de curso, debes forzar una lectura única mediante GetValue y sincronizar los eventos. Aquí tienes los pasos clave para arreglarlo: 1. Forzar la carga inicial en el Menú Cuando el preceptor elige un curso, debes pedir explícitamente los datos. Si solo cambias el ProjectBucket, Firebase no te enviará nada hasta que ocurra un cambio físico en la base de datos. En tu bloque Menu Item Selected: set FB_Alumnos.ProjectBucket to "tbl_alumnos" call FB_Alumnos.GetValue tag "" (para traer la lista de alumnos). set FB_Asistencia.ProjectBucket to "asistencia" call FB_Asistencia.GetValue tag "" (para traer las asistencias que ya existen). 2. Duplicar la lógica en GotValue El evento DataChanged no se activará si el curso ya tiene datos pero nadie está fichando en ese instante. Debes usar el evento GotValue para procesar la respuesta del GetValue que llamamos arriba. Evento When FB_Asistencia.GotValue: Copia exactamente el mismo bucle que tienes en el

DataChanged (el que hace el split por la coma y llena asistenciasHoy).Al final del bucle, pon el bloque call ActualizarInterfaz.3. Sincronización (El orden importa)Si llamas a ActualizarInterfaz antes de que lleguen los alumnos o las asistencias, la pantalla quedará en blanco. La secuencia correcta es:Recibes Alumnos (GotValue Alumnos).Dentro de ese bloque, pides Asistencia (GetValue Asistencia).Cuando recibes la Asistencia (GotValue Asistencia), ejecutas el ActualizarInterfaz.4. Limpieza de IDs DinámicosSi cambias de curso y no borras los componentes anteriores, Kodular intentará crear IDs que ya existen y la app se cerrará con un Runtime Error.Al inicio de ActualizarInterfaz, añade siempre:for each id in DynamicComponents1.UsedIDs:call DynamicComponents1.Remove (id: get id).Resetea tus variables totalPresentes y totalAusentes a 0.Si necesitas ver cómo configurar el bloque GetValue para obtener múltiples etiquetas a la vez, este tutorial te servirá de guía:18mFirebase Real-time Database Component Usage in KodularBlockly Platforms TutorialsYouTube• 13 dic 2020¿Te gustaría que revisemos cómo encadenar los eventos GotValue de Alumnos y Asistencia para que nunca fallen al cambiar de curso?3 sitiosFirebase Database | A Guide for Beginners - Kodular CommunityThe below warning is because there is no blocks associated with it. This is an event triggered when the data changes in firebase, ...Kodular CommunityHow to Refreshing list with dynamic component Extension - DiscussHow to Refreshing list with dynamic component Extension * sfdg496x157 6.86 KB. I also used the method used Id to remove each id bu...Kodular CommunityFirebase Database - Kodular DocsGet Value. GetValue asks Firebase to get the value stored under the given tag It will pass valueIfTagNotThere to GotValue if there...Kodularmira los bloques, ves algo mal?10:41 a. m.Los bloques están muy bien encaminados, pero hay dos errores lógicos que están causando que la lista no se cargue correctamente al cambiar de curso.Aquí están las correcciones puntuales:1. El Error de "Carrera" (Sincronización)En el bloque naranja de arriba (Menu Item Selected), tienes el call ActualizarInterfaz al final de todo.El Problema: Firebase es asíncronico. Cuando llamas a GetValue, la respuesta no llega instantáneamente. Tu app está intentando dibujar la lista (ActualizarInterfaz) antes de que los datos de alumnos y asistencias lleguen de internet. Por eso la primera vez siempre sale vacío.La Solución: Quita el bloque call ActualizarInterfaz de adentro del Menu Item Selected. Solo debe llamarse desde los eventos Got Value y Data Changed, que son los que aseguran que ya tienes los datos en la mano.2. El Filtro de "Not Found" en la AsistenciaEn tus dos bloques de abajo (Data Changed y Got Value), tienes un if not get value = "".El Problema: Cuando un curso no tiene ninguna asistencia aún, Firebase no devuelve un texto vacío, devuelve el texto "[]" o directamente activa el "Value If Tag Not There".La Solución:En el bloque de arriba (Menú), donde dice value If Tag Not There, asegúrate de que no haya nada o ponle un bloque de diccionario vacío (si existe) o una lista vacía.En los bloques de abajo, cambia ese if not get value = "" por un bloque de Diccionarios: is a dictionary? (get value). Si no es un diccionario, significa que no hay nadie presente y simplemente debes poner set global asistenciaHoy to create empty list y llamar a ActualizarInterfaz.3. La Limpieza de ComponentesNo veo en la imagen el procedimiento ActualizarInterfaz, pero recordá que debe empezar con el bucle de limpieza:for each id in DynamicComponents1.UsedIDs -> call DynamicComponents1.Remove (id).Si no haces esto, al cambiar de curso los IDs se van a pisar y la app te va a dar el "Runtime Error" que mencionaste antes.Resumen del flujo correcto:Menú: Pides Alumnos y pides Asistencia. (Aquí NO dibujas nada).Got Value Alumnos: Guardas la lista.Got Value Asistencia: Guardas la lista y RECIÉN AHÍ haces el call ActualizarInterfaz.¿Querés que revisemos cómo quedó el procedimiento ActualizarInterfaz para verificar que el bucle de limpieza esté bien puesto al principio? Eso evitará que la app se trabé

al cambiar de curso. Nota sobre Firebase: Veo que usas el mismo componente para todo. Si puedes, usa un componente Firebase para Alumnos y otro para Asistencia, así no se mezclan los Got Value. hacemos los bloque para cargar los ausentes, porque sigo sin ver nada en presentes, va solo cuando hay cambios 12:48 p. m. Si los presentes solo aparecen cuando hay cambios, es porque el "cruce" está fallando en la carga inicial. Vamos a armar los bloques para los Ausentes (el hueco del Else) y a reforzar la lógica para que se vea todo de entrada. Aquí tienes el esquema para completar tu procedimiento ActualizarInterfaz: 1. El bloque "Else" (Cargar Ausentes) Dentro del segundo If (el que pregunta is in list?), en la parte del Else, poné exactamente lo mismo que en el Then, pero apuntando al contenedor de abajo: Crear Fila: Call DynamicComponents1.CreateIn: vsa_ausentesID: join("fila_", huellaId) Crear Nombre (Label): In: GetComponent (join("fila_", huellaId)) ID: join("lbl_", huellaId) Propiedad Text: get value for key "nombre" in dictionary get alumno. Crear Botón: ID: join("btn_", huellaId) Propiedad Text: "✓" (para marcar que vino). Contador: set totalAusentes to totalAusentes + 1. 2. Por qué no ves los Presentes al inicio Si solo se ven al cambiar en Firebase, es porque la variable global asistenciaHoy está vacía cuando se ejecuta el dibujo. Asegurémonos de esto: En el evento GotValue de Asistencia: Asegurate de que después del bucle que llena la lista, esté el bloque call ActualizarInterfaz. En el evento GotValue de Alumnos: ¡Ojo aquí! Si los alumnos llegan después que la asistencia, el dibujo tiene que dispararse otra vez. Poné también un call ActualizarInterfaz al final del GotValue de alumnos. 3. Limpieza Total (Para evitar el error al cambiar de curso) Al principio de todo el procedimiento ActualizarInterfaz (antes de cualquier bucle), poné esto sí o sí: blocksfor each id in list (DynamicComponents1.UsedIDs)

call DynamicComponents1.Remove (id)

set totalPresentes to 0

set totalAusentes to 0

Usa el código con precaución. 4. El toque final para los totales Al final del procedimiento (fuera de todos los bucles): Label_Total_Presentes.Text = global totalPresentes. Label_Total_Ausentes.Text = global totalAusentes. ¿Querés que definamos ahora el bloque Any Button.Click para que cuando toques el "✓" del ausente, se genere la fichada en Firebase y el alumno "salte" automáticamente a la lista de arriba? Con eso ya tendrías el sistema funcionando al 100%. se puso muy pesado el chat, me haces un resumen con todo lo que vamos a necesitar para abrir otro nombres en la rtbd variables y los bloques que hay y cuales no en kodular la manera de eliminar los dynamics y todo eso que aprendimos.

gracias ¡Excelente idea! Un "borrón y cuenta nueva" es lo mejor cuando el proyecto ya tiene forma pero el chat se vuelve pesado. Aquí tenés el manual técnico para tu nueva versión, filtrado con lo que ya sabemos que funciona en Kodular. 1. Estructura de la Base de Datos (RTDB) tbl_alumnos: Nodos con ID aleatorio. Campos: nombre, curso, huellaId. asistencia: Nodos con ID aleatorio. Campo: fichada (valor: "huellaId, FechaT_Hora"). 2. Variables Globales

Necesarias listaAlumnos: Tipo Lista (guardará los diccionarios de los alumnos). asistenciaHoy: Tipo Lista (guardará solo los huellaId que ya ficharon hoy). cursoSeleccionado: Tipo Texto (ej: "1ro A"). totalPresentes y totalAusentes: Tipo Número. 3. Los 3 Eventos Clave (Firebase) Carga de Alumnos (GotValue): Usar bloque: set global listaAlumnos to dictionary to list of pairs (get value). Llamar a ActualizarInterfaz. Carga/Cambio de Asistencia (GotValue y DataChanged): Bucle: for each key value in dictionary. Lógica: Extraer el valor de "fichada", hacer un split por la coma (,), tomar el index 1 y guardarlo en asistenciaHoy. Llamar a ActualizarInterfaz. 4. El Procedimiento Maestro: ActualizarInterfaz Este es el bloque que "dibuja" todo y debe seguir este orden: Limpieza Crítica (Para evitar Runtime Error): for each id in

DynamicComponents1.UsedIDs -> call DynamicComponents1.Remove (id).Reseteo totalPresentes y totalAusentes a 0. Bucle de Alumnos: for each par_alumno in global listaAlumnos.Extraer alumno = select list item (get par_alumno) index 2. Filtro 1 (Curso): if get curso in alumno = global cursoSeleccionado. Filtro 2 (Cruce): if is in list? (huellaId de alumno, global asistenciaHoy). THEN (Presente): Crear en vsa_presentes, ID: join("btn_", huellaId), Texto Botón: "X". ELSE (Ausente): Crear en vsa_ausentes, ID: join("btn_", huellaId), Texto Botón: "✓". Visual: Usar Any Label.Text para el nombre y Any HorizontalArrangement.Width = -2 para el ancho. 5. Acción de los Botones (Any Button.Click) Obtener ID: huellaId = replace all "btn_" in (get component id) with "". Si botón es "✓": Firebase.AppendValue en nodo asistencia. Valor: Diccionario con llave "fichada" y valor join(huellaId, ",", Clock.Format(Now, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")). Lo que NO hay en Kodular (Para no buscar de más): NO hay dict values to list (usamos dictionary to list of pairs). NO hay filtrado automático en la consulta (traemos todo y filtramos con el If de curso). NO hay un in directo con texto (usamos call DynamicComponents1.GetComponent con el join del ID). ¿Te parece si cuando abras el nuevo chat empezamos directamente programando el borrado de asistencias (el botón "X") para que el sistema sea reversible? ¡Buen descanso, hoy destrabamos la parte más difícil del código!