

HINTS

BOOTSTRAP EN NUESTRO PROYECTO

Vimos que, para utilizar Bootstrap con el **CDN**, debíamos copiar toda la plantilla de inicio, pero eso no es necesariamente así. Podemos copiar el estilo en el **<head>** y el **Bundle** en el **<body>** o el **Separate** en el **<body>** si es que deseamos que los componentes vengan separados, sin tener que copiar el *template* completo. Para eso requerimos tener nuestra estructura básica y agregar estos elementos.

Podemos incluso incluir solo el **CSS** si no ocuparemos ningún elemento distinto al estilo.

CSS

Copy-paste the stylesheet **<link>** into your **<head>** before all other stylesheets to load our CSS.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

JS

Many of our components require the use of JavaScript to function. Specifically, they require our own JavaScript plugins and [Popper](#). Place **one of the following <script>s** near the end of your pages, right before the closing **</body>** tag, to enable them.

Bundle

Include every Bootstrap JavaScript plugin and dependency with one of our two bundles. Both **bootstrap.bundle.js** and **bootstrap.bundle.min.js** include [Popper](#) for our tooltips and popovers. For more information about what's included in Bootstrap, please see our [contents](#) section.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-...">
```

Separate

If you decide to go with the separate scripts solution, Popper must come first (if you're using tooltips or popovers), and then our JavaScript plugins.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.10.2/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-...">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-...">
```

Si incluimos **CSS** en `<head>` y **Bundle** en `<body>`, tendremos acceso a exactamente los mismos componentes que si añadimos **CSS** en el `<head>` y **Separate** en el `<body>`.

LOGO EN BARRA DE NAVEGACIÓN

Previamente vimos como nuestro *navbar* puede incluir un logo, el cual dice solamente “barra de navegación”.



Podemos reemplazar la palabra *Navbar* para incorporar el logo de nuestra empresa o sitio web.

De manera rápida, podemos tener una imagen con fondo transparente y entre las etiquetas `<a>` incorporar una etiqueta `` con la imagen y darle, en **CSS** un tamaño específico.

HTML:

```
1 <a class="navbar-brand" href="#"></a>
```

CSS:

```
1 .navbar-brand img{
2   width: 10%;
3 }
```

Resultado:



Para ordenar de distinta forma los elementos que componen el *Navbar*, solo debemos hacerlo movimiento los elementos con **CSS**.

COLOR DE LETRA DEL NAVBAR USANDO NAVBAR – DARK

Durante el ejemplo, cambiamos el color de letra de nuestro *navbar*, eliminado la indicación `navbar-light` y dando, en **CSS**, la indicación de que las letras tuvieran un color blanco.

Otra opción que nos ofrece **Bootstrap** es reemplazar la indicación **navbar-light** por **navbar-dark**.

Para probar esto, debemos eliminar de **CSS** la indicación de letra blanca (las letras se verán en color azul de hipervínculo).



En la etiqueta **<nav>** agregamos la indicación quedando:

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark" >
```

Y en nuestro navegador encontramos como resultado:

