

# Feladat 1

## Belépés az madmin felhasználóba

```
$sudo su – madmin
```

Vagy simán su

## Mappák létrehozása

```
#mkdir ~/proba
```

```
#mkdir ~/archiv
```

```
#mkdir ~/proba/masolando
```

## Fájl létrehozása

```
#touch ~/proba/masolando/minta1.txt
```

## Mappa törlése

```
#rm -rf ~/torlendo
```

## Fájl másolása

```
#cp ~/proba/masolando/minta1.txt ~/archiv/
```

## Fájl átnevezése

```
#mv ~/proba/masolando/minta1.txt ~/proba/masolando/mintafajl.txt
```

## Mappák és fájlok listázása

```
#ls -R ~/proba
```

```
#ls ~/archiv
```

```
# Képernyőkép készítése a terminálról
```

```
#import -window root screenshot.png
```

## Csoportok létrehozása

```
sudo groupadd vendeg
```

```
sudo groupadd helyi
```

## Felhasználó létrehozása

```
sudo useradd -m -g helyi -G vendeg -s /bin/bash -p $(openssl passwd -1 acbx) minta1
```

-m: Létrehozza a felhasználó home mappáját.

-g helyi: Beállítja az elsődleges csoportot helyi-re.  
-G vendeg: Hozzáadja a felhasználót a vendeg csoporthoz másodlagos csoportként.  
-s /bin/bash: Beállítja a felhasználó alapértelmezett shelljét Bash-re.  
-p \$(openssl passwd -1 acbx): Beállítja a jelszót acbx-re (a jelszó titkosítva kerül tárolásra).

## Csoportok ellenőrzése:

```
#getent group vendeg  
#getent group helyi
```

## Felhasználó ellenőrzése:

```
#id minta1  
Képernyőkép készítése:  
# Képernyőkép készítése a terminálról  
#import -window root screenshot.png
```

## Hozzáférések, ACL-ek

```
sudo chown minta1 ~/proba/masolando/mintafajl.txt  
sudo chmod 755 ~/proba/masolando/mintafajl.txt
```

Az archiv mappa jogosultságait úgy módosítjuk, hogy a vendeg csoportnak legyen minden jogosultsága, mindenki másnak pedig semmilyen hozzáférése ne legyen.

Először állítsuk be a vendeg csoportot az archiv mappa tulajdonos csoportjaként:

```
#sudo chown :vendeg ~/archiveg ~/archiv
```

Ezután állítsuk be a jogosultságokat:

```
#sudo chmod 770 ~/archiv
```

## MySQL szerver telepítése

```
sudo apt update  
sudo apt install mysql-server
```

```
#sudo mysql_secure_installation
```

Jelszavak erősségének vizsgálata: Ne engedélyezd (válaszd a No lehetőséget).

Root jelszó megváltoztatása: Ne változtasd meg (válaszd a No lehetőséget).

Root felhasználó távolról való bejelentkezése: Ne engedélyezd (válaszd a No lehetőséget).

Anonymous felhasználók eltávolítása: Távolítsd el (válaszd a Yes lehetőséget).

Teszt adatbázis eltávolítása: Ne távolítsd el (válaszd a No lehetőséget).

Privilegiumok frissítése: Engedélyezd (válaszd a Yes lehetőséget).

```
#sudo mysql -u root -p
```

```
CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY '12345';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

# Privilegiumok alkalmazása

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

# Szolgáltatás újraindítása

```
sudo systemctl restart mysql
```

Ellenőrzés:

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

```
SHOW GRANTS FOR 'user'@'%';
```

## DHCP

```
#sudo apt update
```

```
#sudo apt install isc-dhcp-server
```

```
#ip a
```

Nyisd meg a konfigurációs fájlt:

```
#sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Módosítsd a következő beállítást erre:

```
INTERFACESv4="eth0"
```

```
#sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

A fájl legelejére / végére (lényeg, hogy ne ütközzön más parancsokkal - (ha esetleg van aktív parancs, akkor #-et kell tenni az elejére) - be kell írni:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.100 10.0.0.200;  
    option routers 10.0.0.1;  
    option domain-name-servers 10.0.0.10;  
}
```

```
#sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
#sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Képernyőkép készítése a terminálról

```
#import -window root screenshot.png
```

## FTP szerver konfiguráció

```
#apt update
```

```
#apt install vsftpd
```

```
#cp /etc/vsftp.conf /etc/vsftpd.conf.orig
```

```
#ufw status
```

```
#ufw enable
```

```
#ufw allow 20,21,990/tcp
```

```
#ufw allow 40000:50000/tcp
```

```
#ufw status
```

KÉPERNYŐKÉP

```
#adduser testuser
```

```
#mkdir /home/testuser/ftp
```

```
#chown nobody:nogroup /home/testuser/ftp
```

```
#chmod a-w /home/testuser/ftp
```

```
#ls -la /home/testuser/ftp
```

```
total 8
```

```
dr-xr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 Mar 24 14:53
```

```
drwxr-xr-x 3 testuser testuser 4096 Mar 24 14:53
```

```
#mkdir /home/testuser/ftp/fajlok
```

```
#chown testuser:testuser /home/testuser/ftp/fajlok
```

```
#cp /home/madmin/testtext.txt /home/testuser/ftp/fajlok/testtext.txt
```

```
/etc/vsftpd.conf
```

```
anonymus_enable=NO
```

```
local_enable=YES
```

```
write_enable=YES
```

```
chroot_local_user=YES
```

```
user_sub_token=$USER
```

```
local_root=/home/$USER/ftp
```

```
userlist_enable=YES
```

```
userlist_file=/etc/felhasznalolista.list
```

```
userlist_deny=NO
```

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

```
$ftp -p 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.0.1:default): anonymous
530 Permission denied.
ftp: Login failed.
ftp>
```

```
$ftp -p 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.0.1:default): nemletezek
530 Permission denied.
ftp: Login failed.
ftp>
```

```
$ftp -p 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.0.1:default): testuser
331 Please specify the password
Password: Abc123456
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```