
Usvojite ljubimca

Napraviti aplikaciju kojom se mogu udomiti kućni ljubimci. *Angular* aplikacija se sastoji od tri stranice, što uključuje *home* stranicu koja sadrži poruku za dobrodošlicu kao i informacije o autoru projekta, *adoptions* stranicu, i *pets* stranicu, gde se prikazuju neusvojeni ljubimci, kao što je prikazano na slici 1.



Slika 1 Stranica za prikaz sadržaja sa servera

Implementirati *Pets* stranicu za prikaz liste ljubimaca (Slika 1):

- Server pruža informacije na: **GET** http://localhost:3000/api/pets lista svih ljubimaca.
- Klik na bilo kog ljubimca otvara stranicu sa detaljima (Slika 2).
- Informacije o ljubimcima, kao i ostatak ekrana treba da budu što približnije organizovani i prikazani kao na slici 1.
- Na levoj strani, *PetAdopt* i izbor tri stranice je uvek vidljiv kao i naslovna zelena traka sa šapama.

Pretraga svih ljubimaca se može filtrirati:


- Serverski parametri: **filter** (*sex* i *category*) i **sort**, gde su vrednosti date u narednom redu. Vrednost navedenih parametara su sledeće: *name* ili *size_kg* za sortiranje; prazan string (svi), *cat*, *dog*, *ili other* za kategoriju; i sa *m* ili *f* vrednosti za pol
- Izgled prikaza treba da bude: ---, *Name, Size* za sortiranje, *All, Cats, Dogs, Other* za kategoriju, i *radio button* kako je prikazan na slici 1.
- Omogućiti funkcionalnost filtriranja i sortiranja za select, kao i filtriranje za radio button grupu.

Klikom na nekog ljubimca, otvara se nova stranica (slika 2):

- Potrebno je implementirati formu u kojoj se mogu uneti ime i prezime, kao i kontakt adresa.
- Izvršiti validaciju forme.



- Ukoliko korisnik klikne Submit request na nevalidnoj formi, iskoristiti Toastr u desnom delu ekrana za ispis sa crvenom pozadinom (kada je sve u redu, koristiti zelenu pozadinu). Pomoć: koristiti NgbModule iz @ng-bootstrap/ng-bootstrap.
- Ukoliko se ne koristi *Toastr*, ispisivati greške na bilo koji način.
- Ukoliko je forma nevalidna, ne sme se slati zahtev na server.
- Ukoliko je forma validna, klikom na Submit request:
 - Šalje se **POST** zahtev za dodavanje novog korisnika koji bi želeo da usvoji ljubimca na adresu: http://localhost:3000/api/adoptions/:id (Napomena: Na adresi http://localhost:3000/api/adoptions već postoji zapis potreban za kreiranje odgovarajućeg modela koji opisuju nove zapise o usvajanju).
 - Ukoliko dođe do greške u komunikaciji, ispisati je pomoću *Toastr* komponente.
 - Automatski se radi redirekcija na *Adoptions* stranicu (Slika 3).



Slika 2 Detaljni prikaz određenog ljubimca

Adoption stranica (Slika 3) pruža funkcionalnost odobravanja usvajanja, koristeći sledeće:

- Tabelarni prikaz prijavljenih korisnika za udomljavanje određenog ljubimca,
- Klikom na taster Approve, pravi se DELETE zahtev na http://localhost:3000/api/adoptions/:id gde se briše zapis o usvajanju i time se smatra da je ljubimac udomljen. Osvežiti tabelarni prikaz.



Slika 3 - Tabela za odobravanje novih vlasnika

Server sadrži i funkcionalnost za vraćanje liste ljubimaca u inicijalno stanje: http://localhost:3000/api/reset

