

# Programowanie i metody numeryczne

## Zadania – seria 8.

### Miejsca zerowe funkcji jednej zmiennej.

#### Zadanie 1. bisection – Metoda bisekcji.

Napisz szablon funkcji

```
template<typename F>
double rootBisection(F f, double a, double b, double eps)
```

która posługując się metodą bisekcji znajduje miejsce zerowe ciągłej funkcji  $f : \mathbb{R} \supseteq X \rightarrow \mathbb{R}$  położone w przedziale  $[a, b] \subset X$ , przy czym  $f(a)f(b) < 0$ , z dokładnością  $\varepsilon$ . Funkcja `rootBisection` przyjmuje argument `f` – implementację funkcji  $f$  oraz trzy argumenty `a`, `b` i `eps` typu `double`, odpowiadające kolejno liczbom  $a$ ,  $b$  i  $\varepsilon$ . Wartością zwracaną przez funkcję `rootBisection` powinno być znalezione przez nią miejsce zerowe funkcji  $f$ . Załóż, że w przedziale  $[a, b]$  znajduje się co najwyżej jedno miejsce zerowe funkcji  $f$ .

Funkcja `rootBisection` powinna sprawdzać, czy wartości jej argumentów są poprawne oraz czy spełniają założenia (a więc np. czy odpowiadają  $f(a)f(b) < 0$ ,  $a < b$ ,  $0 < \varepsilon \leq b - a$ ). Jeśli okaże się, że tak nie jest, funkcja powinna zgłosić odpowiedni wyjątek (pochodzący z biblioteki standardowej lub napisany specjalnie na jej potrzeby) opatrzony komunikatem wyjaśniającym przyczynę jego wystąpienia.

Napisz program testowy sprawdzający poprawność działania tego szablonu dla trzech przykładowych funkcji:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = x^2 - 2$  oraz  $h(x) = e^x + x - 1$ , poszukujący dla każdej z nich miejsca zerowego w przedziale  $[-1, 6]$  z różnymi przykładowymi dokładnościami: 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0000001.

Następnie, korzystając z tego szablonu, napisz program `bisection`, który przyjmuje jako argumenty wywołania trzy liczby zmiennoprzecinkowe określające wartości  $a$ ,  $b$  i  $\varepsilon$ . Program powinien wczytywać ze standardowego wejścia liczby zmiennoprzecinkowe aż do napotkania znaku końca pliku, następnie konstruować wielomian z tymi liczbami jako współczynnikami i znajdować miejsce zerowe tego wielomianu w zadanym przedziale i z zadaną dokładnością. Możesz założyć, że w zadanym przedziale znajduje się co najwyżej jedno miejsce zerowe tego wielomianu.

#### Zadanie 2. newton – Metoda Newtona.

Napisz szablon funkcji

```
template<typename F>
double rootNewton(F f, double x0, double eps)
```

która posługując się metodą Newtona znajduje miejsce zerowe ciągłej funkcji  $f : \mathbb{R} \supseteq X \rightarrow \mathbb{R}$  położone najbliżej punktu  $x_0 \in X$  z dokładnością  $\varepsilon$ . Funkcja `rootNewton` przyjmuje argument `f` – implementację funkcji  $f$  oraz dwa argumenty `x0` i `eps` typu `double`, odpowiadające kolejno liczbom  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Wartością zwracaną przez funkcję `rootNewton` powinno być znalezione przez nią miejsce zerowe funkcji  $f$ .

Napisz program testowy sprawdzający poprawność działania tego szablonu dla trzech przykładowych funkcji:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = x^2 - 2$  oraz  $h(x) = e^x + x - 1$ , poszukujący dla każdej z nich miejsca zerowego w pobliżu punktu  $x_0 = 1, 4$  z różnymi przykładowymi dokładnościami: 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0000001.

Następnie, korzystając z tego szablonu, napisz program `newton`, który przyjmuje jako argumenty wywołania dwie liczby zmiennoprzecinkowe określające wartości  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Program powinien wczytywać ze standardowego

wejścia liczby zmiennoprzecinkowe aż do napotkania znaku końca pliku, następnie konstruować wielomian z tymi liczbami jako współczynnikami i znajdować miejsce zerowe tego wielomianu w pobliżuadanego punktu i z zadaną dokładnością.

### Zadanie 3. steffensen – Metoda Steffensena.

Napisz szablon funkcji

```
template<typename F>
double rootSteffensen(F f, double x0, double eps)
```

która posługując się metodą Steffensena znajduje miejsce zerowe ciągłej funkcji  $f : \mathbb{R} \supseteq X \rightarrow \mathbb{R}$  położone najbliżej punktu  $x_0 \in X$  z dokładnością  $\varepsilon$ . Funkcja `rootSteffensen` przyjmuje argument `f` – implementację funkcji  $f$  oraz dwa argumenty `x0` i `eps` typu `double`, odpowiadające kolejno liczbom  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Wartością zwracaną przez funkcję `rootSteffensen` powinno być znalezione przez nią miejsce zerowe funkcji  $f$ .

Napisz program testowy sprawdzający poprawność działania tego szablonu dla trzech przykładowych funkcji:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = x^2 - 2$  oraz  $h(x) = e^x + x - 1$ , poszukujący dla każdej z nich miejsca zerowego w pobliżu punktu  $x_0 = 1,4$  z różnymi przykładowymi dokładnościami: 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0000001.

Następnie, korzystając z tego szablonu, napisz program `steffensen`, który przyjmuje jako argumenty wywołania dwie liczby zmiennoprzecinkowe określające wartości  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Program powinien wczytywać ze standardowego wejścia liczby zmiennoprzecinkowe aż do napotkania znaku końca pliku, następnie konstruować wielomian z tymi liczbami jako współczynnikami i znajdować miejsce zerowe tego wielomianu w pobliżuadanego punktu i z zadaną dokładnością.

### \* Zadanie 4. secant – Metoda siecznych.

Napisz szablon funkcji

```
template<typename F>
double rootSecant(F f, double x0, double x1, double eps)
```

która posługując się metodą siecznych znajduje miejsce zerowe ciągłej funkcji  $f : \mathbb{R} \supseteq X \rightarrow \mathbb{R}$  dla punktów początkowych  $x_0, x_1 \in X$  z dokładnością  $\varepsilon$ . Funkcja `rootSecant` przyjmuje argument `f` – implementację funkcji  $f$  oraz trzy argumenty `x0`, `x1` i `eps` typu `double`, odpowiadające kolejno liczbom  $x_0$ ,  $x_1$  i  $\varepsilon$ . Wartością zwracaną przez funkcję `rootSecant` powinno być znalezione przez nią miejsce zerowe funkcji  $f$ .

Napisz program testowy sprawdzający poprawność działania tego szablonu dla trzech przykładowych funkcji:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = x^2 - 2$  oraz  $h(x) = e^x + x - 1$ , poszukujący dla każdej z nich miejsca zerowego z punktami początkowymi  $x_0 = 1,4$  i  $x_1 = -2$  z różnymi przykładowymi dokładnościami: 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0000001.

Następnie, korzystając z tego szablonu, napisz program `secant`, który przyjmuje jako argumenty wywołania trzy liczby zmiennoprzecinkowe określające wartości  $x_0$ ,  $x_1$  i  $\varepsilon$ . Program powinien wczytywać ze standardowego wejścia liczby zmiennoprzecinkowe aż do napotkania znaku końca pliku, następnie konstruować wielomian z tymi liczbami jako współczynnikami i znajdować miejsce zerowe tego wielomianu z zadanymi punktami początkowymi i z zadaną dokładnością.

### \* Zadanie 5. exnewton – Znajdowanie ekstremów funkcji metodą Newtona.

Napisz szablon funkcji

```
template<typename F>
double exNewton(F f, double x0, double eps)
```

która posługując się metodą Newtona znajduje ekstremum ciągłej funkcji  $f : \mathbb{R} \supseteq X \rightarrow \mathbb{R}$  położone najbliżej punktu  $x_0 \in X$  z dokładnością  $\varepsilon$ . Funkcja `rootNewton` przyjmuje argument `f` – implementację funkcji  $f$

oraz dwa argumenty `x0` i `eps` typu `double`, odpowiadające kolejno liczbom  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Wartością zwracaną przez funkcję `rootNewton` powinno być znalezione przez nią ekstremum funkcji  $f$ .

Napisz program testowy sprawdzający poprawność działania tego szablonu dla dwóch przykładowych funkcji:  $f(x) = (x - 3)^2$  oraz  $g(x) = \sin x$ , poszukujący dla każdej z nich ekstremum w pobliżu punktu  $x_0 = 1$  z różnymi przykładowymi dokładnościami: 0.1, 0.01, 0.001.

Następnie, korzystając z tego szablonu, napisz program `exnewton`, który przyjmuje jako argumenty wywołania dwie liczby zmiennoprzecinkowe określające wartości  $x_0$  i  $\varepsilon$ . Program powinien wczytywać ze standardowego wejścia liczby zmiennoprzecinkowe aż do napotkania znaku końca pliku, następnie konstruować wielomian z tymi liczbami jako współczynnikami i znajdować ekstremum tego wielomianu w pobliżu zadanego punktu i z zadaną dokładnością.

*Opracowanie: Bartłomiej Zglinicki.*